

1. Hinweis zu den Vergabeunterlagen

Sehr geehrte Damen und Herren,

aufgrund einer eingegangenen Nachfrage werden nachfolgende bzw. beigefügte Erläuterungen/Hinweise für die Erstellung des Angebotes erteilt:

Frage 1:

Gemäß Leistungsbeschreibung sollen die 60l- und 80l- Behälter über eine Mindestwandstärke von 3,4 mm verfügen. Bei dem 1.100l-Behälter werden mindestens 6,3 mm gefordert. Unsere Wandstärken lauten wie folgt:

60l - 2,8 mm

80l - 3,2 mm

1.100l - 5,8 mm

Bitte teilen Sie uns mit, ob Sie diese Wandstärken ebenfalls akzeptieren. Nachweislich führen dickere Wandstärken nicht zu einer besseren Stabilität der Behälter. Neue Fertigungsmethoden (Mehrfachanspritzung) gewährleisten eine identische Stabilität bei gleichzeitig geringerem Gewicht sowie Energieverbrauch.

Des Weiteren fordern Sie, dass die 2-rädrigen Behälter über einen Bügelgriffdeckel verfügen müssen. Unsere Behälter werden ausschließlich mit einem Griffleisten- oder Griffmuldendeckel hergestellt.

Können wir diese Behälterdeckel ebenfalls anbieten?"

Antwort 1:

Wandstärke - Eine Abweichung der Wandstärke von der lt. Leistungsbeschreibung geforderten Stärke sowohl für die 2-Rad-Behälter wie auch für die 4-Rad-Behälter wird akzeptiert.

Deckel/Griffe - Die in der Leistungsbeschreibung geforderte Ausstattung der Deckel mit Durchfass- bzw. Bügelgriffen sowie mit einem durchgängigen Griffrohr/Handgriff bleiben Muss-Kriterium.

Freundliche Grüße

Vergabestelle