OK Palisaden ca. 13.09
(Höhe Palisaden ca. 39 cm)

OKHB ca. 12.82
(Höhe Bord ca. 12 cm)

Gelände ansteigend auf etwa
OK Palisaden, Anschlusshöhe
Ausbaugrenze interpoliert ca. 13.10
entspricht Planungshöhe an Ausbaugrenze

Spielplatz und Grünfläche:
Bestand / Erhalt
Gelände evtl. modellieren, Bäume nicht überschüttet

ML neu setzen und aufstellen
= Galabau Anschluss ELT

OKM ca. 13.75
(Höhe ca. 46 cm)

Außenlagergem. Plan
DT_03_1_50_Außenlager
ca. 5,00 m x 6,00 m)
2-flg. Tor, Breite ca. 2 m

Lichtschalter
4x Steckdose
als Komplettpaket,
Lieferung mit Außenlager,
Anschluss ELT

Abfallbehälter

Outdoor-Kickertisch

Outdoor-Kickertisch

Bodenrondo

Pflaster an vorhandenes anarbeiten

Heckenpflanzung zweireihig gem. Plan
LP_02_1_50_Pflanzplanung

Betonsitzblöcke Beton mit und ohne
Sitzauflage aus Hoz
gem. Plan
DT_02_1_20_Betonsitzblöcke

Kreuzungspunkt SW

Sickerschacht

Pflanzung gem. Plan
LP_02_1_50_Pflanzplanung

Pflanzfläche ausgemuldet

Tischtennis

Bestand / Erhalt
Anarbeiten

Pflaster an vorhandenes anarbeiten
Höhen einregulieren

Nur Kabel
Leerrohr bei Bedarf

SW (vermutet)

SW (exakter Verlauf nicht bekannt)

Betonpflaster
wie Schulhof
30x15x8 cm

Tic Tac Toe

Punktablauf
300x300 mm
mind. C 250

Pflasterrinne Breite 30 cm

Rigole

Rinne 0.14

Punktablauf
300x300 mm
mind. C 250

Türstopper Stahl

Abfallbehälter

Sitzbänke

Lage Punktablauf
an Rigole anpassen

Heckenpflanzung gem. Plan
LP_02_1_50_Pflanzplanung

Pflanzungen gem. Plan
LP_02_1_50_Pflanzplanung

Eingänge: Gitterrost auf
ganzer Breite
(1.800 x 2.000 mm)

Fahrradraum unterstand

NSHV

OKFF Bereich
13.24

OKFF Bereich
13.34

Bestand / Erhalt
Anarbeiten

Rabatte

Eiche
2x ø0,55/13m

Einfassungsstein EF 5/20

Betonpflaster
wie Schulhof
30x15x8 cm

11x Fahrradbügel
22 Stellplätze
Höhe über Pflaster 82 cm
Breite 81,5 cm
Durchmesser 50mm

Eingänge: Gitterrost
ca. 1.010 x 1.800 mm
mit Hofablauf 300x300

Türstopper Stahl

Eingang: Gitterrost
ca. 875 x 1.800 mm
mit Hofablauf 300x300

OKFF 13.34 m NHN (0.00)

Poller, Rückbau

Kabelschacht ELT

Gehweg

Kinder-
spielzeug

2x Fahrradbügel
2 Stellplätze

2x Wegweiser
(ein weiterer im Bereich Haupteingang CVS)

TB 10/30 A = 2 cm, Breite 4,10 m
1 - barrierefrei

TB 10/30 A = 8 cm

Pflanzung gem. Plan
LP_02_1_50_Pflanzplanung

D=13.09
Bestand

Schild Stellplatz
barrierefrei

Betonpflaster 30/20/8,
anthrazit
Markierung 30/20/8, grau

Kabelschacht ELT

Fahnenmasten
Bestand,
Erhalt

Entwässerung
Kastenrinne NW 150
C 250
Guss

Einbahnstraße

Rigole

Parkplatz

Fahrbahn BP 30/20/8,
grau

ML Bestand,
umsetzen

Grünfläche roden,
Pflanzung gem. Plan
LP_02_1_50_Pflanzplanung
Mulchauflage

Gehölze gem
Carpinus bet

Stellplatzeinfassung Bestand / Rückbau

Schild Einbahnstraße

ML Bestand,
Erhalt

Baum
Bestand / Erhalt

Pflanzung gem. Plan
LP_02_1_50_Pflanzplanung

Gehwegeinfassung Bestand / Erhalt

Trafo

Bestand / Erhalt,
Fläche drumrum pflastern

Schilder
Einfahrt verboten
Vorfahrt gewähren

Stellplätze gem. EAR 23

Gosse

Wiese

Rabatte

Gehweg

Kinder-
spielzeug

Eiche
2x ø0,55/11m

LEGENDE

- Grundstücksgrenzen
- Bearbeitungsgebiet
- Planungshöhen (13.28)
- Bestandshöhen (13.62)
- Betonpflaster 30/20/8 anthrazit (Stellplätze)
- Betonpflaster 30/20/8 grau (Fahrbahn Parkplatz)
- Betonpflaster 30/15/8 grau (Schulhof)
- Bepflanzung Hecke Hainbuche
- Bepflanzung (Bodendecker, Stauden)
- Pflasterrinne Betonpflaster 30/15/8 grau
- Winkelstützen 10x50x100cm, grau
- Tiefbord 10/30, grau
- Einfassungsstein 5/20, grau
- Fahrradbügel
- Sitzbank
- Abfallbehälter
- Entwässerungsrinne
- Punktablauf 300 x 300, mind. C 250
- Gitterrost
- Baum, Bestand / Erhalt
- Baum, Bestand / Fällen
- Baum, Planung
- Mastleuchte
- Ladesäule E-Mobilität, nur vorrüsten
- Kabelzugschacht
- ELT Leitungen
- ELT Leerrohr
- Leitung Trinkwasser
- Leitung Schmutzwasser
- Leitung Regenwasser
- Leitung Regenwasser*
- Leitung Sonstiges

* Herstellung durch Vorgewerk

Alle Maße sind am Bau zu prüfen. Bei Unstimmigkeiten ist sofort der Bauleiter und der Architekt zu informieren. Die statische Berechnung ist zu beachten. Änderungen nur nach Absprache mit der Bauleitung. Für die Einhaltung der Maße haftet der Unternehmer. Die Pläne sind vom Auftragnehmer verantwortlich zu prüfen

Index	Datum	Änderung	gez./gepr.

Grundlage Hochbau: EG 09.1.2024
Bestandsaufmaß: 10.03.2023

OKFF EG = ±0.00m = +13.34 m NHN

Bauherr
Gemeinde Rellingen, Fachbereich Planen und Bauen
Hauptstraße 60, 25462 Rellingen - Tel.: +49 4101 5646-123, www.rellingen.de

Bauvorhaben
22 2 311
CVE, Erweiterungsneubau Caspar-Voght-Schule, Rellingen
Schulweg 2-4, 25462 Rellingen - Tel.: +49 4101 564500, www.caspar-voght-schule.de

Projektnummer	Fachrichtung	Leistungsphase	Plannummer	Maßstab
2022 2 311	F	5	LP_01_1_100	1:100

Planinhalt
Ausführungsplanung
Technischer Lageplan
Freianlagen

Index

Plangröße A1

Ort Bauherr, den	Hannover, den	gezeichnet	Datum
		WSO	29.02.24
Bauherr, Vertreten durch Bauherr	**Planer,** Vertreten durch Planer	geprüft WSO	Datum 04.03.24