

1. Ergänzung zur Leistungsbeschreibung

zum Vorhaben

**Lieferung und betriebsbereite Übergabe eines Reachstacker für den Betrieb des Trailerports
Hafen Dresden**

Vergabenummer: B40-23-0009

Leistungsbeschreibung / Spezifikation zur Ausschreibung

Stand: 18.03.2024

Veranlassung

1. Auf Seite 6 der Leistungsbeschreibung (U-RegB-1_Leistungsbeschreibung) Abschnitt 4 „Betriebsprogramm“ ist ausgeführt:

„Das künftige Betriebsprogramm für den Standort Trailer Port-Süd im Hafen Dresden sieht eine werktägliche Betriebszeit von 0-24 Uhr vor und soll im Dreischichtbetrieb erfolgen. Für die Umschlagleistung des Reachstackers werden durchschnittlich 25 LE/h angesetzt. Für den angestrebten Nachtbetrieb sind Schallemissionsgrenzen mit dem einzusetzenden Reachstacker einzuhalten. **Die Schallemissionsgrenzen ermittelt nach DIN 45635-1, dürfen den Wert von 78 dB(A) nicht übersteigen.**“

Klarstellung:

Die Schallemissionen in der Fahrerkabine sind nach DIN 45635-1 zu ermitteln.

Der Schalldruckpegel LPA für das Motorengeräusch bei maximaler Drehzahl darf 78 db(A) nicht überschreiten. Für die Schallemissionsmessung wird ein Abstand von 7 m zur Schallquelle zugrunde gelegt.

In den Zeilen 5 und 6 der Unterlage *U-Reg2-2_Anlage-Bieterangaben.xlsx*, werden die folgenden Berichtigungen vorgenommen.

3	Luftschallemission nach DIN 45635-1				
4	Schallemission in der Fahrerkabine	dB(A)			
5	Schallemission außen maximaler Wert (Schalldruckpegel LPA 7m zur Schallquelle)	dB(A)		<= 78 dB(A)	
6	Maximale Geräuschemission außen (Schalleistungspegel LWA)	dB(A)			

Die *U-Reg2-2_Anlage-Bieterangaben.xlsx* wird durch die Unterlage *U-Reg2-2_Anlage-Bieterangaben-18032024.xlsx* ersetzt.

2. In der Unterlage *U-Reg2-2_Anlage-Bieterangaben.xlsx* wurde in der Zeile 10 ein falscher Wert für die geforderte Hubgeschwindigkeit angegeben. Es wurde die folgende Berichtigung vorgenommen.

7	Leistungsdaten für Umschlag				
8	Nennlast	[t]			
9	Hublast bei Lastschwerpunkt 4,5 m Mitte Antriebsachse	[t]		37 t	
10	Hubgeschwindigkeit (mit Last 75%)	[m/s]		>=0,24 m/s	
11	Ausleger-Senkgeschwindigkeit (ohne Last)	[m/s]		>=0,36	

Klarstellung:

Aufgrund der üblichen technischen Leistungsdaten für Hubgeschwindigkeiten unter Last, wird die in der Zeile 11 die geforderte Hubgeschwindigkeit (mit Last 75%) auf den Wert 0,24m/s berichtigt.

Die Hubgeschwindigkeit mit einer Last von 75% soll den Wert von 0,24 m/s nicht unterschreiten.

Die *U-Reg2-2_Anlage-Bieterangaben.xlsx* wird durch die Unterlage *U-Reg2-2_Anlage-Bieterangaben-18032024.xlsx* ersetzt.