

Stadt Bad Lausick

Beschaffung von Kommunaltechnik für den Bauhof

Los 1 - Fahrzeug 1			
Pos.	Gegenstand (Leistung / Bezeichnung)	Stück	Preis in €
1	Allgemein		
1.1	Frontlenkerfahrzeug, Allrad, bestehend aus folgenden Parametern: mit Frontplatte und Abrollcontainersystem. Das Fahrzeug muss über eine möglichst ausgewogene Gewichtsverteilung verfügen. Die zulässigen Achslasten des Fahrzeuges, einsatzbereit bestückt und mit kompletter Besatzung (Gewicht je Person 90 kg) sind anzugeben. Eine Achslastberechnung ist separat beizufügen! Fahrzeuggesamtgewicht max. 5,7 t. Nutzlast ist anzugeben!	1	
1.2	Dieselmotor Euro 6 Stufe E Norm. Leistung mind. 110 KW	1	
1.3	Getriebe Allrad, mind. 6-Gang (mind. 5 Vor- und 1 Rückwärtsgänge) synchronisiertes Schaltgetriebe mit Untersetzung	1	
1.4	4 Scheibenbremsen mit ABS	1	
1.5	hydraulisch betätigte Handbremse	1	
1.6	Bereifung M+S entsprechend Herstellerangabe und Zulassung	4	
1.7	Ersatzrad M+S entsprechend Herstellerangabe und Zulassung	1	
1.8	Fahrzeugmaße: L max.5000 mm, B max. 1800 mm, H ohne Beladung max. 2300, Radstand max 3000 mm	1	
1.9	Anhängerkupplung, Kugelkopf	1	
1.10	Staufächer seitlich optional	2	
2	Fahrerhaus		
2.1	Fahrerhaus nach ECE-R 29 mit Kippeinrichtung elektrohydraulisch	1	
2.2	Fahrerhaus in Warnfarbe tieforang RAL 2011	1	
2.3	elektrische Fensterheber bds.	1	
2.4	Klimaanlage mit Klimaautomatik	1	
2.5	gefederter Fahrersitz		
2.6	Zentralverriegelung	1	
2.7	beheizbare Außenspiegel	2	
2.8	Rampenspiegel	1	
2.9	Mittelablage	1	
3	Beleuchtung/Elektrik	1	

3.1	Fahrlicht und Tagfahrlicht Halogen	1	
3.2	Optional: LED Fahrlicht	1	
3.3	LED Rundumkennleuchte gelb Typ T nach ECE R65 links hinten am Fahrerhaus	1	
3.4	Heckblitzleuchten gelb	2	
3.5	LED Arbeitsscheinwerfer rechts hinten am Fahrerhaus	1	
3.6	Steckdose 2-polig im Fahrerhaus 12 V	1	
3.7	Steckdose 13-polig am Heck 12 V	1	
3.8	Magnetisches Kamerasystem zum Rückwärtsfahren (Winterdienst)	1	
4	Lackierung/ Konservierung	1	
4.1	Fahrerhaus in Warnfarbe tieforang RAL 2011	2	
4.2	Fahrzeugrahmen schwarz	1	
4.3	Warnmarkierung an allen 4 Seiten	1	
4.4	Hohlraumkonservierung	1	
5	Winterdienst- und Abrollsystem	1	
5.1	Ausrüstung Winterdienst: - Frontbauplatte, Zusatzbeleuchtung, Zweikreishydraulik, Einhandsteuerung, 4 hydraulische Anschlüsse vorn, Druckleitung und drucklose Rücklaufleitung hinten		
5.2	Einarmiges Hakenliftsystem für Behälter nach DIN 30722	1	
5.3	Elektrische Einhandsteuerung in der Kabine	1	
5.4	Hydraulische Verriegelung der Behälter	1	
5.5	Abrollcontainer mit seitlich klappbaren, stabilen seitlichen Stahl-Bordwänden 400 mm, sowie leichten Alu-Aufsatzbordwänden 400 mm und pendelbarer, geteilter Heckklappe Stahl befahrbar, Verzurrösen, Netzhaken und Abdecknetz, 2x2 Schaufelhalter incl. Erstmontage und TÜV-Abnahme, Lackierung tieforange RAL 2011, Warn- und Konturenmarkierung	1	
5.6	Abrollcontainer mit 3 Seiten klappbaren seitlichen Stahl-Bordwänden 400 mm, Heckklappe Stahl für Schüttgüter und befahrbar, Erstmontage und TÜV-Abnahme, Warn- und Konturenmarkierung, Lackierung RAL 2011	1	
5.7	Zweikreis-Hydraulikanlage mit entsprechender Leistung und Summenschaltung zum Betreiben des Fahrzeuges mit Abrollcontainersystem sowie den Anbaugeräten Schneeschild, Streuautomat.	1	
5.8	Fronthubwerk ggf. Adapter auch passend für vorhandenes Frontanbaugerät Heißwassergerät Typ Geysir – Ausbringungslanze 1,20m „	1	

5.9	<p>Schneepflug Pflugschar zweiteilig in Vario-Ausführung mit Federklappen- Anfahrssicherung und 2 Randsteinabweisern Pflugbreite max 2.400 mm, Räumbreite von ca 1.600 – bis min 2.100 mm je nach Scharstellung Hubsystem für Heben, Senken und Schwimmstellung, 2 Hydraulikzylinder für Links-/ Rechts-Schwenkung über Einhandsteuerung Scharhöhe ca. 800 innen und 940 mm außen Begrenzungsleuchten und Warnflaggen PU-Räumleiste mind. 50 mm Stärke Lackierung tieforange RAL 2011</p>	1	
5.10	<p>Streuautomat montiert auf passenden Abrollrahmen Kammerstreuer Fassungsvermögen ca. 1,3 m³, flache Bauweise Schneckenförderer, Streuteller, Rutschblech und Abdeckschirm aus rostfreiem Material Sicherheitsgitter Planenklappdach Vollwegeabhängige Streuersteuerung über Einhandsteuerung Streutellerbeleuchtung Winterdienstmarkierung Fest auf Abrollrahmen montiert Pulverbeschichtung, Lackierung tieforange RAL 2011 nach Korrossionsschutzklasse</p>	1	
5.11	<p>Abrollrahmen passend für vorhandenes Heißwassergerät Typ Geysir Aluminium-Blechwanne vorn zur Aufnahme von vorhandenem Schlauch Lackierung schwarzgrau RAL 7021</p>	1	
6	Sonstiges	1	
6.1	Anschrift, der für die Anbaugeräte zuständigen Vertragswerkstatt	1	
6.2	Anschrift, der für das Fahrzeug zuständigen nächstgelegenen Vertragswerkstatt	1	
6.3	Gewährleistung von mindestens 24 Monaten auf das komplette Fahrzeug einschließlich der Anbaugeräte	1	
6.4	Lieferung der Service- und Bedienungsunterlagen für das Fahrzeug in schriftlicher /elektronischer Form in deutscher Sprache	1	

6.5	<p>TÜV-Abnahme</p> <ul style="list-style-type: none"> • Die Zulassung des Fahrzeuges muss nach nationalem Zulassungsrecht möglich sein. • Die Zulassungsunterlagen müssen in deutscher Sprache abgefasst sein. • Für das Fahrzeug muss eine allgemeine Betriebserlaubnis nach StVZO, COC oder eine Einzelabnahme durch die vom Land Sachsen vorgegebene Überwachungsorganisation vorliegen. • Sollten für die Zulassung des angebotenen Fahrzeuges Ausnahmegenehmigungen erforderlich sein, so sind diese vom Fahrzeughersteller oder dessen Beauftragten bei der zuständigen Behörde einzuholen und dem Auftraggeber zu überlassen. • Die Bestimmung des Leergewichtes für die Eintragung in den Fahrzeugbrief ist nach § 42 StVZO vorzunehmen. Hierbei sind die DIN-Vorschriften und VDA Blätter zu beachten. 	1	
6.6	Fahrzeugtechnische Änderungen / Ergänzungen (z.B. Zuladung, Motorleistung, Endgeschwindigkeit, Reifengröße) sind in der Zulassungsbescheinigung Teil II eintragen zu lassen und dem Auftraggeber mitzuteilen. Die technischen Unterlagen sind gegebenenfalls zu modifizieren.	1	
6.7	Einweisung des Personales des AG vor Ort	1	
6.8	Überführung des Fahrzeuges und aller Anbaugeräte zum AG	1	
	Nebenkosten, die nicht beschrieben wurden sind in den einzelnen Positionen zu berücksichtigen		
	Gesamtsumme der o. a. Positionen		
	Rabatt, Preisnachlass: unter folgenden Bedingungen:		
	Zwischensumme		
	Mehrwertsteuer (19%)		
	ENDBETRAG		

Alle Beträge sind in EURO anzugeben.

Datum: