Projekt: RSH Neubau Sport- und Mehrzweckhalle in Rothenburg/O.L.	**TÜRLISTE**	**Datum:** 27.03.2024	**Verfasser:** S. Schubert
Auftraggeber: Stadtverwaltung Rothenburg/O.L. | Marktplatz 1 | 02929 Rothenburg/O.L.	**Pfosten-Riegel-Elemente und Außentüren**	**Index:** A	**Freigabe:**

Türbasisinformationen

Türnummer Geschoss-Innentür-Nummer	**Raumnummer** Geschoss-Funktionsbereich-Nummer	**Brandschutz** T90_T60_T30	**Rauchschutz** Rauchschutztür (rauchdicht, selbstschließend), Dichtschließend, Selbstschließend	**Wärmedurchgangskoeffizient** in W/(m²K)	**Max. g-Wert Verglasung in %**	**Schallschutz** erf. R_w in dB im eingebauten Zustand	**Mechanische Beanspruchung** Normal, Mittel, Schwer, Extrem	**Einbruchschutz** RC 1 / RC 2 / RC 3 / RC 4 / RC 5 / RC 6	**Feuchtraum / Nassraum / Klimaklasse** Feuchtraum / Nassraum / I, II, III
PRK-E0-01	E0.VF.1	-	-	1,0	40	30	E	RC 3	III
PRK-E0-02	E0.VF.1.2	-	-	1,0	40	30	E	RC 3	III
PRK-E0-04	E0.VF.1.3	-	-	1,0	40	30	E	RC 3	III
PRK-E0-05	E0.FR.7	-	-	1,0	40	30	E	RC 3	III
PRK-E0-12	E0.VF.2	-	-	1,0	50	30	E	RC 2	III
PRK-E0-14	E0.VF.3	-	-	1,0	50	30	E	RC 2	III
PRK-E0-20	E0.VF.4	-	-	1,0	40	30	E	RC 3	III
PRK-E0-21	E0.VF.4	-	-	1,0	40	30	E	RC 3	III
E0-AT-01	E0.FR.4.1	-	-	1,8	-	30	E	RC 3	III
E0-AT-02	E0.HG.1	-	-	1,8	-	35	E	RC 3	III
E0-AT-03	E0.HG.1	-	-	1,8	-	35	E	RC 3	III
KALTLAGER									
E0-AT-04		-	-	-	-	-	S	RC2	III
E0-AT-05		-	-	-	-	-	S	RC2	III

Abmessungen

Türnummer	**Breite in m** Rohbaumaß	**Höhe in m** Rohbaumaß über FFb	**Lichte Mindestbreite in m** Gehflügel lt. Barrierefreiheit	**Lichte Mindestbreite in m** Geh- und Standflügel lt. Brandschutzkonzept	**Lichte Höhe in m** Mindesthöhe_Geplante Höhe	**Wandstärke in cm** Rohbaumaß	**Wandtyp** Trockenbau, Stahlbeton, Mauerwerk, Pfosten-Riegel, Prallwand, Holzständerwand	**Wandbelag Bandseite** Putz, Spachtelung, Fliesen, WDVS, WD+VHS, KLR	**Wandbelag Bandgegenseite** Putz, Spachtelung, Fliesen, WDVS, Holz
PRK-E0-01	1,615	2,883	0,90	1,20	2,05_2,825	-	PR	-	-
PRK-E0-02	1,565	2,883	0,90	1,20	2,05_2,825	-	PR	-	-
PRK-E0-04	2,015	2,883	0,90	1,20	2,05_2,825	-	PR	-	-
PRK-E0-05	1,615	2,883	0,90	1,20	2,05_2,825	-	PR	-	-
PRK-E0-12	1,615	2,883	0,90	1,20	2,05_2,825	-	PR	-	-
PRK-E0-14	1,615	2,883	0,90	1,20	2,05_2,825	-	PR	-	-
PRK-E0-20	1,790	2,883	0,90	1,20	2,05_2,825	-	PR	-	-
PRK-E0-21	1,790	2,883	0,90	1,20	2,05_2,825	-	PR	-	-
E0-AT-01	1,760	2,500	0,90	-	2,05_2,33	25,0	Stb	WDVS	S
E0-AT-02	1,880	2,500	0,90	1,20	2,05_2,40	30,0	Pw	KLR	H
E0-AT-03	1,880	2,500	0,90	1,20	2,05_2,40	30,0	Pw	KLR	H
KALTLAGER									
E0-AT-04	1,76	2,26	0,90	-	2,05_2,18	15	H	-	H
E0-AT-05	1,76	2,26	0,90	-	2,05_2,18	15	H	-	H

Türart / Zarge

Türnummer	**Flügelanzahl** 1 / 2	**Oberlicht** Anzahl _Verglast / Geschlossen _ Höhe in cm	**Seitenteil** Anzahl _Verglast / Geschlossen _Links / Rechts _ Breite in cm	**Aufschlagrichtung Gehflügel** DIN Links / DIN Rechts	**Türart** Drehtür / Schiebetür / Falttür	**Zargentyp** Eckzarge / Umfassungszarge / Blockzarge	**Material Zarge** Holz / Aluminium / Stahl	**Rahmenverbreiterung** Oben_Höhe in cm / Seitlich_Rechts / Links_Breite in cm / Unten_Höhe in cm	**Zargenfarbe** RAL / DB / Furnierbezeichnung Holz
PRK-E0-01	2	-	-	DIN R	Dreh	Bz	Alu	-	RAL 7016
PRK-E0-02	2	-	-	DIN L	Dreh	Bz	Alu	-	RAL 7016
PRK-E0-04	2	-	-	DIN L	Dreh	Bz	Alu	-	RAL 7016
PRK-E0-05	2	-	-	DIN L	Dreh	Bz	Alu	-	RAL 7016
PRK-E0-12	2	-	-	DIN L	Dreh	Bz	Alu	-	RAL 7016
PRK-E0-14	2	-	-	DIN R	Dreh	Bz	Alu	-	RAL 7016
PRK-E0-20	2	-	-	DIN L	Dreh	Bz	Alu	-	RAL 7016
PRK-E0-21	2	-	-	DIN R	Dreh	Bz	Alu	-	RAL 7016
E0-AT-01	2	-	-	DIN R	Dreh	Bz	Alu	O/S_8	RAL 7016
E0-AT-02	2	-	-	DIN R	Dreh	Bz	Alu	-	RAL 7016
E0-AT-03	2	-	-	DIN L	Dreh	Bz	Alu	-	RAL 7016
KALTLAGER									
E0-AT-04	2	-	-	DIN R	Dreh	Bz	H	-	H
E0-AT-05	2	-	-	DIN R	Dreh	Bz	H	-	H

Türblatt

Türnummer	**Material Türblatt** Holz _Röhrenspan / Vollspan Aluminium / Stahl _Verglast / Geschlossen	**Oberfläche Türblatt** und geschlossenes Oberlicht Pulverbeschichtung / HPL-Beschichtung / Glas _Klar / Matt _VSG / ESG / Prallwandoberfläche	**Blattfarbe** (bei Alu-Glas-Türen Rahmenfarbe) RAL / DB / Furnierbezeichnung / Vollholzbezeichnung	**Kantenausbildung Oberfläche bei Holztürblatt** Einleimer _sichtbar / mit Kantenbeschichtung _ Furnierkante / Kunststoffkante / Dekorkante Anleimer _Holz / Kunststoff _unverdeckt / verdeckt _Furnierkante / Dekorkante (bei Holz) ABS-Dickschichtkante / PU-Kante	**Kantenausbildung bei Holz-Türblatt** Normalfalz / Ungefälzt (stumpf einschlagend) / Doppelt gefälzt	**Türbänder** Verdeckt / Farbe: Standard silber / RAL / DB	**Lüftung** Lüftungslamellen_freier Querschnitt in m² / Unterschnitt _ Maß in cm	**Ausschnitt im Türblatt** Einseitig / Beidseitig _ Mittig / Oben / Unten / Links / Rechts _ Maße HxB in cm	**Sicherheitsmarkierung Glasflächen** Folie auf Glas / Bedrucktes Glas	**Bodentürdichtung** absenkbare Bodendichtung / Auflaufdichtung / Bürstendichtung
PRK-E0-01	Alu_V	G_K_VSG + ESG	RAL 7016	-	-	silber	-	-	FG	aBd
PRK-E0-02	Alu_V	G_K_VSG + ESG	RAL 7016	-	-	silber	-	-	FG	aBd
PRK-E0-04	Alu_V	G_K_VSG + ESG	RAL 7016	-	-	silber	-	-	FG	aBd
PRK-E0-05	Alu_V	G_K_VSG + ESG	RAL 7016	-	-	silber	-	-	-	aBd
PRK-E0-12	Alu_V	G_K_VSG + ESG	RAL 7016	-	-	silber	-	-	FG	aBd
PRK-E0-14	Alu_V	G_K_VSG + ESG	RAL 7016	-	-	silber	-	-	FG	aBd
PRK-E0-20	Alu_V	G_K_VSG + ESG	RAL 7016	-	-	silber	-	-	FG	aBd
PRK-E0-21	Alu_V	G_K_VSG + ESG	RAL 7016	-	-	silber	-	-	FG	aBd
E0-AT-01	Alu_G	Pvb	RAL 7016	-	-	silber	-	-	-	aBd
E0-AT-02	Alu_G	Pvb_Pwo	RAL 7016 / Buche	-	-	silber	-	-	-	aBd
E0-AT-03	Alu_G	Pvb_Pwo	RAL 7016 / Buche	-	-	silber	-	-	-	aBd
KALTLAGER										
E0-AT-04	H	H	Lärche / OSB			silber				
E0-AT-05	H	H	Lärche / OSB			silber				

Beschlag

Türnummer	**Schloßfunktion** Paniktür nach DIN EN 179 / DIN EN 1125 / ohne DIN	**Panikfunktion** Teilpaniktür / Vollpaniktür	**Verriegelung** Selbstverriegelnd / manuell verriegeln / Mehrfachverriegelung	**Panikfunktion** B Umschaltfunktion / D Durchgangsfunktion / E Wechselfunktion / C Schließzwangfunktion	**Schloß-Vorrichtung** Profilzylinder / Blindzylinder / Halbzylinder _ Seite	**Türdrücker** Bandseite - Bandgegenseite Drücker_gekröpft / Knauf / Stoßgriff / WC / Muschelgriff	**Oberflächen der Beschläge** EV1 (Alu silber) / V2A (Edelstahl) / Kunststoff	**Stellung Griff Bedarfsflügel** Senkrecht / Waagerecht
PRK-E0-01	DIN EN 179	Vp	Sv / Mfv	E	Pz	S - D_gk	V2A	S
PRK-E0-02	DIN EN 179	Vp	Sv / Mfv	E	Pz	S - D_gk	V2A	S
PRK-E0-04	DIN EN 179	Vp	Sv / Mfv	E	Pz	S - D_gk	V2A	S
PRK-E0-05	DIN EN 179	Vp	Sv / Mfv	E	Pz	K - D_gk	V2A	S
PRK-E0-12	DIN EN 179	Vp	Sv / Mfv	E	Pz	S - D_gk	V2A	S
PRK-E0-14	DIN EN 179	Vp	Sv / Mfv	E	Pz	S - D_gk	V2A	S
PRK-E0-20	DIN EN 179	Vp	Sv / Mfv	E	Pz	K - D_gk	V2A	S
PRK-E0-21	DIN EN 179	Vp	Sv / Mfv	E	Pz	K - D_gk	V2A	S
E0-AT-01	ohne	-	mv / Mfv	-	Pz	K - D	V2A	W
E0-AT-02	DIN EN 179	Vp	Sv / Mfv	E	Pz	K - Mg	V2A	W
E0-AT-03	DIN EN 179	Vp	Sv / Mfv	E	Pz	K - Mg	V2A	W
KALTLAGER								
E0-AT-04								
E0-AT-05								

Zubehör / Technik

Türnummer	**Schließfunktion** Obentürschließer / Bodentürschließer / Federband	**Obentürschließer Anordnung** Bandseite / Bandgegenseite / Integriert	**Feststellanlage** Haftmagnet / Rastfeststeller / Freilauffunktion	**Obentürschließer** Schließfolgeregelung	**Elektrischer Türöffner** Drehtürantrieb _Taster / Bewegungsmelder _ Seite Sensorleiste / Laserscanner	**Fingerklemmschutz** Hauptschließkante / Nebenschließkante_Art	**Türstopper** Wand / Boden / Öffnungsbegrenzer	**Rauchmelder** zusätzlicher Rauchmelder als Deckenmontage	**Überwachung Fluchttüren** Fluchttürwächter _Alarm an Tür / Funkweiterleitung	**Gesicherte Fallenfeststellung** Manuell / Programmiert
PRK-E0-01	-	-	-	-	Da_T_Sl	Nsk_Rollo	-	-	-	Pr
PRK-E0-02	Ots	Bgs	-	Sf	-	-	Ö_B	-	-	-
PRK-E0-04	Ots	Bgs	-	Sf	-	-	Ö_B	-	-	-
PRK-E0-05	Ots	Bgs	Rf	Sf	-	-	Ö_B	-	-	-
PRK-E0-12	-	-	-	-	Da_T_Sl	Nsk_Rollo	-	-	-	Pr
PRK-E0-14	Ots	Bgs	-	Sf	-	-	Ö_B	-	-	-
PRK-E0-20	Ots	Bgs	-	Sf	-	-	Ö_B	-	-	-
PRK-E0-21	Ots	Bgs	-	Sf	-	-	Ö_B	-	-	-
E0-AT-01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E0-AT-02	Ots	I	-	Sf	-	-	W	-	-	-
E0-AT-03	Ots	I	-	Sf	-	-	W	-	-	-
KALTLAGER										
E0-AT-04						-		-		
E0-AT-05						-		-		

Sonstiges

Türnummer	**Bemerkungen**
PRK-E0-01	Haupteingang; Fluchtwegtür; Drehtürantrieb nur im Gehfügel und zur leichten manuellen Öffnung; Bedarfsflügel auf Außenseite ohne Griffstange; Bedienelement im Seitenfeld, mit folgenden Komponenten: Beleuchtung, Hausnummer, Bewegungsmelder, Gegensprechanlage (inkl. Videomodul, Lautsprecher, Mikrofon, Klingeltaster), Zutrittkonrolle und Taster für Türantrieb, Sicherungsempfehlung: stabiles Winkelschließblech
PRK-E0-02	Fluchtwegtür von Galerie (Süden); Öffnungsbegrenzer 115° im Ots; Bedarfsflügel auf Außenseite ohne Griffstange, Sicherungsempfehlung: stabiles Winkelschließblech
PRK-E0-04	Fluchtwegtür aus Halle (Süden); Öffnungsbegrenzer 115° im Ots; Bedarfsflügel auf Außenseite ohne Griffstange, Sicherungsempfehlung: stabiles Winkelschließblech
PRK-E0-05	Außenzugang Hausmeisterwerkstatt; Fluchtwegtür; Öffnungsbegrenzer 115° im Ots; Bedarfsflügel auf Außenseite ohne Kanuf; vollflächige Folierung bis in 2,36 m Höhe, Sicherungsempfehlung: stabiles Winkelschließblech
PRK-E0-12	Fluchtwegtür aus Halle und Schulungsraum (Norden); Drehtürantrieb nur im Gehfügel und zur leichten manuellen Öffnung (Taster an STB-.Stütze); RC2 (einsehbar von Jahnstraße); Bedarfsflügel auf Außenseite ohne Griffstange, Sicherungsempfehlung: stabiles Winkelschließblech
PRK-E0-14	Nebeneingang; Fluchtwegtür von Galerie (Norden); RC2 (einsehbar von Jahnstraße); Öffnungsbegrenzer 115° im Ots; Bedarfsflügel auf Außenseite ohne Griffstange, Bedienelement im Seitenfeld, mit folgenden Komponenten: Beleuchtung, Hausnummer, Bewegungsmelder, Gegensprechanlage (inkl. Videomodul, Lautsprecher, Mikrofon, Klingeltaster), Zutrittkonrolle, Sicherungsempfehlung: stabiles Winkelschließblech
PRK-E0-20	Fluchtwegtür aus Umkleidebereich; Öffnungsbegrenzer 115° im Ots; Bedarfsflügel auf Außenseite ohne Kanuf, Sicherungsempfehlung: stabiles Winkelschließblech
PRK-E0-21	Fluchtwegtür aus Umkleidebereich; Öffnungsbegrenzer 115° im Ots; Bedarfsflügel auf Außenseite ohne Kanuf, Sicherungsempfehlung: stabiles Winkelschließblech
E0-AT-01	Zugang Geräteraum; Bedarfsflügel auf Außenseite ohne Kanuf, Sicherungsempfehlung: stabiles Winkelschließblech
E0-AT-02	direkter Fluchtweg aus Halle; Öffnung 90°, vgl. DT_09_0509-05, Sicherungsempfehlung: stabiles Winkelschließblech
E0-AT-03	direkter Fluchtweg aus Halle; Öffnung 90°, vgl. DT_09_0509-05, Sicherungsempfehlung: stabiles Winkelschließblech
KALTLAGER	
E0-AT-04	
E0-AT-05	