



Wandfliese ist achsial auf Fuge Bodenfliesen ist setzen.
 Wandfliesen nicht schmaler als 3 cm.
 Toleranzen am Bau sind mittels zusätzlicher Beplankung durch Gewerk Fliesenleger auszugleichen.

Höhenbezug ± 0,00 = 145,40 ü. NHN

Alle Maße sind eigenverantwortlich auf Plan und Baustelle zu überprüfen! Maßabweichungen sind unverzüglich dem Bauleiter und dem Architekten mitzuteilen!
 Projektpläne der Fachplaner sind zu beachten! Alle Pläne sind nur in Verbindung mit den statischen Ausführungsunterlagen gültig.
 Alle Maße beziehen sich auf **OKFFB** des jeweiligen Geschosses, falls nicht anders im Plan vermerkt!

Radonschutz: Im Zuge der Baudurchführung sind baubegleitend alle Durchführungen durch erdberührende Bauteile Radondicht auszuführen und durch einen Gutachter zu messen und frei geben zu lassen. Die Abdichtung auf der Bodenplatte ist mittels einer alukaschierten Bitumenschweißbahn mit $sd > 1.500 \text{ m}$ vollflächig verschweißt auszuführen.

Index	Änderung	Datum	Gez.

Auftraggeber
 Stadtverwaltung Oschatz
 Neumarkt 1
 04758 Oschatz



Projekt
 Oschatz West
 Neubau 2-zügige Grundschule mit Hort
 Karl-Liebnecht-Straße 1

Planungsphase
5 - Ausführungsplanung

Darstellung
 Verlegeprinzip - Sanitär

Maßstab	1:20	Datum	14.01.2022
Gez.	KH		OZ-G
Bl.- Größe.	DIN A3		A_5_D_525.2