

Standardanforderungen Fahrzeug

Angebotsform: Hauptangebot
Fahrzeugklasse: PKW Mittelklasse mit Automatikgetriebe oder DSG

	Mindestausstattung
Karosserie, Fahrwerk	Fahrzeug ausgerüstet zur Durchführung der Ladungssicherung nach ISO27955 5 Sitze, 4 Türen, 1 Heckklappe Radstand mind. 2750 mm Fahrzeugfarbe: Metallic-Lackierung schwarz
Antrieb	Antriebsart : Diesel oder Benzin Leistung: mind. 103 KW – max. 125 kW Max. Drehmoment: mindestens 250 Nm Automatikgetriebe oder DSG Start-Stopp System Energieeffizienzklasse : mind. B
Sicherheitsausstattung	alle Sitze mit Kopfstütze und 3-Punkt-Automatikgurt sowie Gurtstraffer vorn Kopfstützen vorn höhenverstellbar Airbag für Fahrer- und Beifahrer Seitenairbags vorn Kopfairbags vorn und hinten Parkhilfe im Front- und Heckbereich mit akustischer Warnung
Funktionsausstattung	Fehlbetankungsschutz (nur bei Diesel)* ¹ Außenspiegel beheizbar und elektr. verstellbar Vorn: elektrische Fensterheber Vorn: Mittelarmlehne LED-Scheinwerfer für Ablend- und Fernlicht Radio mit Lenkradfernbedienung, Fahrzeug-Infodisplay automatische Distanzregelung auch als Adaptive Cruise Control (ACC) bezeichnet Fahrsitz höhenverstellbar Regensensor Geschwindigkeitsregler Klimaautomatikanlage Sitzheizung Fahrer Elektrische Feststellbremse Rücksitzlehne umklappbar integriertes Navigationssystem mit Kartendarstellung (Europa) Fest verbaute rutschfeste Ablagebox oder Phonebox für ein Smartphone mit inkludierter USB-C Schnittstelle und Lademöglichkeit des Smartphones in der Mittelkonsole Apps für Android Smartphones können auf dem Touchscreen des Radios dargestellt und bedient werden. Die Verbindung vom Smartphone zum Fahrzeug hat per Kabel zu erfolgen. integrierte Freisprecheinrichtung (Telefonbedienung über Fahrzeug) mit Sprachbedienung
Zubehör	Ein Satz Winterkomplettreifen für Kfz zugelassene Größe (wenn direktes RDKS dann mit Sensoren) Gummifußmatten Warndreieck, Verbandskasten nach DIN13164, Warnweste für alle Sitzplätze

*¹: Darunter ist eine aktive Schutzkomponente mit straßenverkehrsrechtlicher Zulassung zu verstehen, die es unmöglich macht dünnere bzw. schmalere Zapfpistolen (z.B. Benzin) in den Tank einzuführen und eine Fehlbetankung einzuleiten. Ein augenscheinlicher Hinweis auf einem Tankdeckel ist keine Schutzkomponente.

optional: Lendenwirbelstütze vorn, auf Fahrerseite einstellbar

Angebotsform: Nebenangebot Kompaktwagen
Allgemein: grundsätzlich Mindestausstattung Hauptangebot
 Radstand mind. 2600mm

optional: Lendenwirbelstütze vorn, auf Fahrerseite einstellbar

Angebotsform: Nebenangebot BEV
Allgemein: grundsätzlich Mindestausstattung Hauptangebot
Besonderheiten: keine max. Beschränkung der Motorisierung
 Batterieenergiegehalt (netto): mind. 50 kWh
 Elektrische Reichweite nach WLTP: mind. 400 km
 Zulässige Steckertypen: Typ 2 Mennekes und CCS (Combined Charging System) Typ 2 Ladedose
 maximale AC-Ladeleistung: mind. 11 kW
 maximale DC-Ladeleistung: mind. 100 kW
 Netzladekabel mit Typ 2 Mennekes Stecker für AC Ladung
 Netzladegerät- mit kabel für Haushalts-Steckdose (Schuko-Stecker)

optional: Lendenwirbelstütze vorn, auf Fahrerseite einstellbar