Standardanforderungen Fahrzeug

Fahrzeugklasse: PKW Kompaktwagen Kombi

5 Sitz Rads Läng Läng Läng Antrieb Antri	rzeug ausgerüstet zur Durchführung der Ladungssicherung nach ISO27955 rze, 4 Türen, 1 Heckklappe stand mind. 2600 mm ge am Boden (bis Rückenlehne 1.Sitzreihe): mind. 1800mm ge am Boden (bis Rückenlehne 2.Sitzreihe): mind. 1000mm rzeugfarbe: weiss oder blau oder grau oder silber riebsart: Diesel oder Benzin tung: mind. 75 KW
5 Sitz Rads Läng Läng Läng Antrieb Antri	ize, 4 Türen, 1 Heckklappe stand mind. 2600 mm ge am Boden (bis Rückenlehne 1.Sitzreihe): mind. 1800mm ge am Boden (bis Rückenlehne 2.Sitzreihe): mind. 1000mm rzeugfarbe: weiss oder blau oder grau oder silber riebsart: Diesel oder Benzin tung: mind. 75 KW
Rads Läng Läng Läng Fahrz Antrieb Antri	stand mind. 2600 mm ge am Boden (bis Rückenlehne 1.Sitzreihe): mind. 1800mm ge am Boden (bis Rückenlehne 2.Sitzreihe): mind. 1000mm rzeugfarbe: weiss oder blau oder grau oder silber riebsart: Diesel oder Benzin tung: mind. 75 KW
Läng Läng Fahrz Antrieb Antri	ge am Boden (bis Rückenlehne 1.Sitzreihe): mind. 1800mm ge am Boden (bis Rückenlehne 2.Sitzreihe): mind. 1000mm rzeugfarbe: weiss oder blau oder grau oder silber riebsart: Diesel oder Benzin tung: mind. 75 KW
Läng Fahrz Antrieb Antri	ge am Boden (bis Rückenlehne 2.Sitzreihe): mind. 1000mm rzeugfarbe: weiss oder blau oder grau oder silber riebsart: Diesel oder Benzin tung: mind. 75 KW
Fahrz Antrieb Antri	rzeugfarbe: weiss oder blau oder grau oder silber riebsart: Diesel oder Benzin tung: mind. 75 KW
Antrieb Antri	riebsart: Diesel oder Benzin tung: mind. 75 KW
Leisti	tung: mind. 75 KW
May	
IVIUA.	c. Drehmoment: mindestens 250 Nm
Start	t-Stopp System
Energ	rgieeffizienzklasse : mind. B
Sicherheitsausstattung alle S	Sitze mit Kopfstütze und 3-Punkt-Automatikgurt sowie Gurtstraffer vorn
Kopfs	fstützen vorn höhenverstellbar
Airba	ag für Fahrer- und Beifahrer
Seite	enairbags vorn
Kopfa	fairbags vorn und hinten
Gepä	äckraumtrennnetz hinter zweiter Sitzreihe
LED-S	Scheinwerfer für Abblend- und Fernlicht
Parkl	chilfe im Front- und Heckbereich mit akustischer Warnung
Funktionsausstattung Fehlk	betankungsschutz (nur bei Diesel)* ¹
Auße	enspiegel elektr. verstellbar
Vorn	n: elektrische Fensterheber
Radio	io
Fahre	rersitz höhenverstellbar
Klima	aanlage
Rück	ksitzlehne umklappbar
integ	griertes Navigationssystem mit Kartendarstellung (Europa)
	verbaute rutschfeste Ablagebox oder Phonebox für ein Smartphone mit inkludierter USB-C Schnittstelle und
Lade	emöglichkeit des Smartphones in der Mittelkonsole
	s für Android Smartphones können auf dem Touchscreen des Radios dargestellt und bedient werden. Die Verbindung
	Smartphone zum Fahrzeug hat per Kabel zu erfolgen.
	grierte Freisprecheinrichtung (Telefonbedienung über Fahrzeug)
	Satz Winterkompletträder für Kfz zugelassene Größe (wenn direktes RDKS dann mit Sensoren)
	nmifußmatten
Warr	ndreieck, Verbandskasten nach DIN13164, Warnweste

^{*1:} Darunter ist eine aktive Schutzkomponente mit straßenverkehrsrechtlicher Zulassung zu verstehen, die es unmöglich macht dünnere bzw. schmalere Zapfpistolen (z.B. Benzin) in den Tank einzuführen und eine Fehlbetankung einzuleiten. Ein augenscheinlicher Hinweis auf einem Tankdeckel ist keine Schutzkomponente.