



Treppenhaus RF: 5,51 m ² RU: 10,16 m LRH: 2,75 m ▽ +3,15 ▼ +3,03	Flur RF: 43,14 m ² RU: 52,54 m LRH: 2,40 m ▽ +3,15 ▼ +3,03	EDV RF: 5,28 m ² RU: 9,27 m LRH: 2,60 m ▽ +3,15 ▼ +3,03	Technischer Leiter RF: 19,89 m ² RU: 17,85 m LRH: 2,60 m ▽ +3,15 ▼ +3,03	Bauschreiber RF: 19,33 m ² RU: 18,49 m LRH: 2,60 m ▽ +3,15 ▼ +3,03	Straßenmeister RF: 42,83 m ² RU: 28,54 m LRH: 2,60 m ▽ +3,15 ▼ +3,03
---	---	--	---	---	---

Kopiererraum RF: 5,05 m ² RU: 9,04 m LRH: 2,60 m ▽ +3,15 ▼ +3,03	StraMot RF: 21,09 m ² RU: 18,54 m LRH: 2,60 m ▽ +3,15 ▼ +3,03	Besprechungs-raum RF: 19,37 m ² RU: 21,54 m LRH: 2,60 m ▽ +3,15 ▼ +3,03	ELT+Pumi RF: 5,16 m ² RU: 11,04 m LRH: 2,35 m ▽ +3,15 ▼ +3,03	Vorraum Damen RF: 3,57 m ² RU: 7,56 m LRH: 2,35 m ▽ +3,15 ▼ +3,03	WC Damen RF: 5,54 m ² RU: 9,92 m LRH: 2,35 m ▽ +3,15 ▼ +3,03
---	--	--	--	--	---

Dusche Damen RF: 6,76 m ² RU: 14,79 m LRH: 2,35 m ▽ +3,15 ▼ +3,03	Umkleide Damen RF: 14,80 m ² RU: 19,02 m LRH: 2,35 m ▽ +3,15 ▼ +3,03	Haustechnik+Pumi RF: 9,26 m ² RU: 14,04 m LRH: 2,60 m ▽ +3,15 ▼ +3,03	Lager Schutzkleidung RF: 30,30 m ² RU: 22,04 m LRH: 2,60 m ▽ +3,15 ▼ +3,03	Archiv RF: 31,45 m ² RU: 30,52 m LRH: 2,60 m ▽ +3,15 ▼ +3,03	Heizung RF: 36,32 m ² RU: 24,15 m LRH: 2,54 m ▽ +3,15 ▼ +3,03
--	---	--	---	---	--

Info
Der Entwurf ist geistiges Eigentum des Planers und urheberrechtlich geschützt. Vervielfältigungen und Weitergabe an Dritte erfolgt nur mit ausdrücklicher Genehmigung des Planverfassers. Bei Mißbrauch bleiben rechtliche Schritte vorbehalten.
Alle Maße sind vom Unternehmer am Bau verantwortlich zu prüfen. Bei Unstimmigkeiten ist unverzüglich die Bauleitung zu informieren.
Brüstungs-, Tür- und Fensterhöhen beziehen sich auf den Fertigfußboden.
Für die Verwendung von DWG-Dateien ist die Formatierung und Darstellung der zugehörigen PDF-Datei maßgebend.

Darstellung
--- verdeckte Kante
--- über der Schnittebene
--- Achse
--- Brandwand

Materialien
KS-Mauerwerk
Stahlbeton
Bauwerk, F30
Bauwerk, F90
Beton, unbewehrt
Metallständerwand
Dämmung, hart
Dämmung, Mineralwolle

Abkürzungen
RD Rohdecke
FFB Fertigfußboden
UD Unterdecke
NUF Raumfläche
RU Raumhöhe
RH Raumhöhe
OK/UK Ober-/Unterkannte
LH/LB Lichte Höhe/ Breite
RWA Rauch- und Wärmeabzugsanlage

Hinweise
RH: 2,60 m
Abh.Höhe 0,23 m
RH: 2,40 m
Abh.Höhe 0,43 m
RH: 2,40 m
Abh.Höhe 0,43 m
RH: 2,60 m
Abh.Höhe 0,23 m
RH: 2,75 m
Abh.Höhe 5,90 m
Planung ELT informativ übernehmen

Raster:
Format: 62,5 cm
Bemerkung: 62,5 cm
Quadruplaten
Plattenstärke 20 mm, Schallsorption α_w = 0,95
Feuchtheitsbeständigkeit bis 95% RH
Format: 62,5 cm
Bemerkung: 62,5 cm
Quadruplaten
Feuchtraumdecke System S3e, sichtbares System
mit erhöhtem Korrosionsschutz,
Feuchtheitsbeständigkeit bis 100% RH
Format: 62,5 cm
Bemerkung: 62,5 cm
Quadruplaten
Plattenstärke 14 mm, Schallsorption α_w = 0,90
Feuchtheitsbeständigkeit bis 95% RH
geschlossener Deckenspiegel
Eigenschaften:
glatt, farbbeschichtet
Aufbau:
aus 1x 12,5 mm GKB

Projekt
Neubau Straßenmeisterei Heinzbank - Teilobjekt Kompaktmeisterei
An der Heinzbank 20
09429 Wolkenstein/ Heinzbank

Auftraggeber
Landratsamt Erzgebirgskreis - Referat Straßen
Paulus - Jeniusius - Str. 24
09456 Annaberg-Buchholz

Entwurfsverfasser
Datum, Unterschrift
FREIGABE ERTEILT

Planinhalt
Deckenspiegel Obergeschoss
Maßstab 1:50

Plannummer 211326_AR_5_DS-OG
Index LV
Planstand Ausführungsplanung
Projektnr. 211326
Planung entw. gez. geänd. gepr. Größe 1160 x 450

