



Info	Der Entwurf ist geistiges Eigentum des Planers und urheberrechtlich geschützt. Vervielfältigungen und Weitergabe an Dritte erfolgt nur mit ausdrücklicher Genehmigung des Planverfassers. Bei Mißbrauch bleiben rechtliche Schritte vorbehalten. Alle Maße sind vom Unternehmer am Bau verantwortlich zu prüfen. Bei Unstimmigkeiten ist unverzüglich die Baulieferung zu informieren. Brüstungs-, Tür- und Fensterhöhen beziehen sich auf den Fertigfußboden. Für die Verwendung von DWG-Dateien ist die Formatierung und Darstellung der zugehörigen PDF-Datei maßgebend.		
Darstellung	<ul style="list-style-type: none"> <li>verdeckte Kante</li> <li>Bauteil, F30</li> <li>Randfuge</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>über der Schnittebene</li> <li>Brandwand</li> <li>Bewegungsfuge</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Achse</li> <li>Abstellung Estrich</li> <li>Scheinfuge</li> </ul>
Materialien	<ul style="list-style-type: none"> <li>KS-Mauerwerk</li> <li>Stahlbeton</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Beton, unbewehrt</li> <li>Metallständerwand</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dämmung, hart</li> <li>Dämmung, Mineralwolle</li> </ul>
Abkürzungen	<ul style="list-style-type: none"> <li>FFB Rohdecke</li> <li>UD Fertigfußboden</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>NUF Unterdecke</li> <li>RU Raumfläche</li> <li>RH Raumhöhe</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>OK/AUK Ober-/Unterkannte</li> <li>LH/LB Lichte Höhe/ Breite</li> <li>RWA Rauch- und Wärmeabzugsanlage</li> </ul>
Hinweise	<p><b>Fußbodenaufbauten:</b></p> <p><b>Heizestrich unter Bodenbelag Naturstein / Sauberlaufzone:</b>          3,0 cm Bodenbelag (Leistung Bodenbelag)          5,0 cm Heizestrich CT-C30-F5          3,0 cm Trittschalldämmplatte als Verlegeplatte (Leistung HLS)          4,0 cm Wärmedämmplatte EPS 038 DEO          6,0 cm gebundene Ausgleichsdämmung          Flächenabdichtung (Leistung Rohbau)</p> <p><b>Heizestrich unter Bodenbelag Fliesen / PVC:</b>          1,0 cm Bodenbelag          7,0 cm Heizestrich CT-C30-F5          3,0 cm Trittschalldämmplatte als Verlegeplatte (Leistung HLS)          4,0 cm Wärmedämmplatte EPS 038 DEO          6,0 cm gebundene Ausgleichsdämmung          Flächenabdichtung (Leistung Rohbau)</p> <p><b>Aufstellung Stiefelwäsche:</b>          siehe Detailplan D-382-01</p>		



LV	14.10.2024	Erster Ausgabestand
Index	Datum	Änderung
Norden	Übersicht	
OK Altka = +9,097 = 614,947 m ü. DHHN2016 OK FFB EG = ± 0,00 = 605,85 m ü. DHHN2016		
Projekt	<b>Neubau Straßenmeisterei Heinzbank - Teilobjekt Kompaktmeisterei</b> An der Heinzbank 20 09429 Wolkstein/ Heinzbank	
Auftraggeber	Landratsamt Erzgebirgskreis - Referat Straßen Paulus - Jenišius - Str. 24 09456 Annaberg-Buchholz	
Entwurfsverfasser	Datum, Unterschrift <b>FREIGABE ERTEILT</b>	
Planinhalt	<b>Fugenplan Estrich Erdgeschoss</b>	Maßstab 1:50
Plannummer	211326_AR_5_ES-EG-Büro	Index LV
Planstand	<b>Ausführungsplanung</b>	Projektnr. 211326
Planung	entw. gez.	geänd. gepr. Größe 1160 x 450