## **Bieterinformation 1**

Vergabeverfahren: Neubau eines Lehrschwimmbads in Harzgerode; VE-02 Rohbauarbeiten

Vergabenummer: 293-08/2024

Vergabe-ID: 3078866

Veröffentlichung der Bekanntmachung: 25.11.2024

Am 09.12.2024 Uhr sind Bieterfragen eingegangen, die nachfolgend für alle Bieter gleichlautend beantwortet werden.

Diese Bieterinformation ist dem Angebot beizufügen.

Nr.	Frage Bieter	Antwort
1	in der Position 7.6.50 - "EIWandplatte Wandplatten-L 2,5 m Wand-H 2,74 m D 25cm Außenwand Stahlbeton Normalbeton C25/30 XA1 XC3 WU", haben Sie eine 25 cm Elementwand als WU-Konstruktion beschrieben.  "Aufgrund der aktuellen WU-Richtlinie aus Dezember 2017, müssen Elementwände als WU-Konstruktion in Abhängigkeit von Expositionsklasse und Anschlussbewehrung mit einer Wandstärke gleich oder größer 28 cm ausgeführt werden."	Die Kelleraußenwände sind in der Regel 30cm dick. Wir haben Expositionsklasse X2 – Größtkorn nur 8mm. Lediglich die Außenwände des Treppenhauses im Schnittpunkt der Achsen E und 5 sind aus geometrischen Gründen nur 25cm dick und entsprechen damit der WU-RiLi. Der Tragwerksplaner kann aufgrund der Fragestellung nicht nachvollziehen, wieso der Bieter meint, die Wand mit 28cm Dicke ausführen zu müssen.
	Wie soll in der vorgenannten Position verfahren werden? Kann oder soll die 25 cm Außenwand in 28 cm angeboten werden?	