



Ansicht von Nord

- FAHRZEUGHALLE**
- PUTZ, LÜFTUNGSGITTER**
25mm Putzsystem: mineralischer Oberputz als Schabeputz (feiner Edelkratzputz, abgezogen mit Ziehklänge, mit Weißzement, Weißkalkhydrat, natürlichem Glimmer) auf Grundputz; Körnung 1,5mm bzw. wie Muster, durchgefärbt, mit Glimmeranteilen; kein Deckanstrich; Lüftungsgitter eingeputzt, Pulverbeschichtung Farbe: dunkles, warmes Braungrau, z. B. NCS S 5005-Y20R, nach Bemusterung von 3 Musterplatten 50x50cm
 - VERKLEIDUNG AM EINGANG HALDENSTRASSE**
40x60mm vertikale Holzlattung hochkant, Achsabstand=60mm deutsche Lärche natur sägerau
 - ALUMINIUMVERKLEIDUNG**
Fasadensystem aus Aluminiumverbundplatten, geschraubt mit Edelstahlschrauben, hinterlegte Fugen Farbe: wie ALUCOBOND URBAN ANTHRAZIT, einbrennlackiert, Glanzgrad matt 1-10% vergleichbar: RAL 7016
 - HALLENTORE, FENSTER, ATTIKA**
Industrie-Sektionaltore als Paneelkonstruktion aus Aluminium, voll verglast; Fenster einschl. Fensterbänke, Attikaverblechung und Lüftungsgitter aus Aluminium Farbe: RAL 7016 matt
- VERBINDER**
- BRÜSTUNG DACHTERRASSE**
40x60mm vertikale Holzlattung hochkant, Achsabstand=60mm deutsche Lärche natur sägerau auf Unterkonstruktion aus 60x60mm Aluminium-Rohrprofilen pulverbeschichtet, Farbe: Anthrazitgrau RAL 7016 matt Absturzicherung und Tragkonstruktion: Geländer aus Stahl verzinkt
 - FASSADE**
40x60mm vertikale Holzlattung hochkant, Achsabstand=60mm deutsche Lärche natur sägerau auf hinterlüfteter Unterkonstruktion aus Aluminium pulverbeschichtet Farbe: Anthrazitgrau RAL 7016 matt, auf Edelstahlkonsolen mit schwarzer Fassadenbahn auf mineralischer Wärmedämmung
 - FENSTER, TÜREN**
Festverglasung mit Fensterbank aus Aluminium Farbe: Anthrazitgrau RAL 7016, matt Innenfensterbänke: Werzalit expona 420 Dunkelgrau
 - VERSCHATTUNG**
Zipscreen-Gewebe mit Sonnenschutzfaktor außen 0,03, in Vorbaukasten mit Aluminiumblende, bündig mit Außenkante Holzlamellen Farbe: Braungrau wie NCS S 5005-Y20R, WAREMA Soltis 92 Nr. 850
 - SOCKEL:**
VERBINDER: WDVS aus XPS-Dämmung, **HALLE:** Hochlochziegel mit 17mm Sockelputz als Glattputz geflitzt, durchgefärbt, ohne Glimmeranteile, kein Deckanstrich Farbe: dunkles, warmes Braungrau, z. B. NCS S 5005-Y20R, nach Bemusterung von 3 Musterplatten 50x50cm
- ALTBAU**
- DACH**
Aluminiumschindeln in Rautenform, Format 29x29cm, Farbe: warmes Anthrazit, z. B. NCS S 6502-Y, nach Bemusterung **REGENENTWÄSSERUNG, GESIMSVERBLECHUNGEN, FENSTERBÄNKE** : Zinkblech natur, Tropfkante gerollt
 - AUSSENVERKLEIDUNG SCHLEPPGAUBE**
Seitenwangen: Aluminiumschindeln in Rautenform, Format 29x29cm, Farbe: warmes Anthrazit, z. B. NCS S 6502-Y, nach Bemusterung Vorderansicht: Aluminiumverbundplatten, geschraubt mit Edelstahlschrauben, hinterlegte Fugen; Farbe: wie Dachrauten Fenster: außen wie Verkleidung, innen weiß
 - PUTZ AUSSENWÄNDE, QUERGIEBEL**
25mm Putzsystem: mineral. Oberputz als Schabeputz auf Grundputz; Körnung 1,5mm bzw. wie Muster, durchgefärbt, mit Glimmeranteilen, kein Deckanstrich; Holzweichfaserplatte Quergiebel: 20mm WDVS-Putzsystem: Schabeputz auf Armierungspachtelung Farbe: mittleres warmes Braungrau, z. B. NCS S 3005-Y20R, nach Bemusterung von 3 Musterplatten 50x50cm
 - GEWÄNDE, GESIMSE**
Ausbesserung und Ergänzung der Gewände und Gesimse aus Beton, Sandstein und Putz, Anstrich deckend mit mineralischer Fassadenfarbe Farbe: mittleres warmes Braungrau, z. B. NCS S 3005-Y20R, ggf. NCS S 2005-Y20R, nach Bemusterung von 3 Musterplatten 50x50cm;
 - FENSTER, EINGANGSTÜR AUSSER SCHLEPPGAUBE**
Profilierung und Aufteilung in Anlehnung an den Bestand, Beschichtung: Standölfarbsystem auf Leinölbasis, deckend **KELLERTÜR**
Stahltür pulverbeschichtet Farbe: dunkles, warmes Braungrau, z. B. NCS S 5005-Y20R, n. Bemusterung
 - VERSCHATTUNG**
Zipscreen-Gewebe mit Sonnenschutzfaktor außen 0,03, in Mauerwerks-Einbaubaukasten bei neuen Fensteröffnungen an der Südseite Farbe: Braungrau wie NCS S 5005-Y20R, WAREMA Soltis 92 Nr. 850

Planänderungen:

b	21.10.24	Änderung Verkleidung und Fensterfarben Schleppgaube, Putzbeschreibung Nordfassade
a	03.06.24	Ergänzung 3. Fenster EG+OG Nordfassade
Index Datum	Änderung	Name

BAUVORHABEN
Neubau OFW Zug / Sanierung alte Schule

BAUHERR
Stadt Freiberg
Hochbau- und Liegenschaftsamt
Obermarkt 24
09599 Freiberg

UNTERSCHRIFT

PLANUNG

UNTERSCHRIFT PLANVERFASSER

LEISTUNGSPHASE **BEARBEITER**

Ausführungsplanung

PLANBEZEICHNUNG

-Bauabschnitt 2-
Farb- und Materialkonzept Fassade

MASZSTAB	DATUM	PLAN-NR.
1:100	30.10.2024	522-BA2 b

Anlage zum Leistungsverzeichnis
kein Ausführungsplan, nur nachrichtlich