

Eurofins Umwelt Ost GmbH - Lindenstraße 11 - Gewerbegebiet Freiberg Ost -  
09627 Bobritzsch-Hilbersdorf

**Abwasserzweckverband Götzenthal**  
**Hainichen Nr. 13a**  
**04639 Gößnitz**

Titel: **Vorbericht zu Auftrag 12446195**

Prüfberichtsnummer: **PR-24-FR-002485-01**

Auftragsbezeichnung: **Sedimente aus dem RRB I - GWG Meerane**

Anzahl Proben: **5**

Probenart: **Boden**

Probenahmedatum: **23.10.2024**

Probenehmer: **Eurofins Umwelt Ost GmbH, Herr Andre Plebst**

Probeneingangsdatum: **23.10.2024**

Prüfzeitraum: **23.10.2024 - 22.11.2024**

Kommentar: **Verlängerung des Prüfzeitraumes aufgrund händischer Siebanalyse 23.10.2024 - 25.11.2024**

Die Ergebnisse der Nachuntersuchung entsprechend Deponieverordnung folgen.

Die Prüfergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die untersuchten Prüfgegenstände. Sofern die Probenahme nicht durch unser Labor oder in unserem Auftrag erfolgte, wird hierfür keine Gewähr übernommen. Dies ist ein Vorbericht zum Auftrag 12446195. Dieser wird nicht digital signiert und besitzt daher keine rechtliche Gültigkeit.

Es gelten die Allgemeinen Verkaufsbedingungen (AVB), sofern nicht andere Regelungen vereinbart sind. Die aktuellen AVB können Sie unter <http://www.eurofins.de/umwelt/avb.aspx> einsehen.

Das beauftragte Prüflaboratorium ist durch die DAkkS nach DIN EN ISO/IEC 17025:2018 DAkkS akkreditiert. Die Akkreditierung gilt nur für den in der Urkundenanlage (D-PL-14081-01-00) aufgeführten Umfang.

**Anhänge:**

*XML\_Export\_PR-24-FR-002485-01.xml*



Bobritzsch-Hilbersdorf, 25.11.2024

Annett Keller  
Prüfleitung

+49 371 33435612



Parameter	Lab.	Akkr.	Methode	Vergleichswerte							Probennummer		Probenbezeichnung	Ablauf - MP1	Zulauf Feldseite - MP2	Wegseite - MP3	
				Z0 Sand	Z0 Lehm/Schluff	Z0 Ton	Z0*	Z1.1	Z1.2	Z2	BG	Einheit	23.10.2024	23.10.2024	23.10.2024		
											124166693	124166694	124166695				
<b>Probenvorbereitung Feststoffe</b>																	
Königswasseraufschluss (angewandte Methode)	FR	F5	L8:DIN EN 13657:2003-01;F5:DIN EN ISO 54321:2021-4												mittels thermoregulierbarem Graphitblock <sup>1)</sup>	mittels thermoregulierbarem Graphitblock <sup>1)</sup>	mittels thermoregulierbarem Graphitblock <sup>1)</sup>
Probenbegleitprotokoll	FR														siehe Anlage	siehe Anlage	siehe Anlage
Probenmenge inkl. Verpackung	FR	F5	DIN 19747: 2009-07										kg	2,03	2,20	1,94	
Fremdstoffe (Art)	FR	F5	DIN 19747: 2009-07											nein	nein	nein	
Fremdstoffe (Menge)	FR	F5	DIN 19747: 2009-07										g	0,0	0,0	0,0	
Siebrückstand > 10mm	FR	F5	DIN 19747: 2009-07											nein	ja	nein	
Fremdstoffe (Anteil)	FR	F5	DIN 19747: 2009-07									0,1	%	< 0,1	< 0,1	< 0,1	
Rückstellprobe	FR		Hausmethode									100	g	<sup>2)</sup> _	<sup>2)</sup> _	<sup>2)</sup> _	
<b>Physikalisch-chemische Kenngrößen aus der Originalsubstanz</b>																	
Trockenmasse	FR	F5	L8:DIN EN 14346:2007-03A; F5:DIN EN 15934:2012-11A									0,1	Ma.-%	34,6	73,6	32,3	

Parameter	Lab.	Akkr.	Methode	Vergleichswerte							Probennummer		Probenbezeichnung	Ablauf - MP1	Zulauf Feldseite - MP2	Wegseite - MP3
				Z0 Sand	Z0 Lehm/Schluff	Z0 Ton	Z0*	Z1.1	Z1.2	Z2	BG	Einheit	23.10.2024	23.10.2024	23.10.2024	
											124166693	124166694	124166695			
<b>Elemente aus dem Königswasseraufschluss</b>																
Arsen (As)	FR	F5	DIN EN ISO 17294-2 (E29): 2017-01	10	15	20	15 <sup>5)</sup>	45	45	150	0,8	mg/kg TS	8,0	2,9	9,2	
Blei (Pb)	FR	F5	DIN EN ISO 17294-2 (E29): 2017-01	40	70	100	140	210	210	700	2	mg/kg TS	25	9	33	
Cadmium (Cd)	FR	F5	DIN EN ISO 17294-2 (E29): 2017-01	0,4	1	1,5	1 <sup>6)</sup>	3	3	10	0,2	mg/kg TS	0,4	< 0,2	0,4	
Chrom (Cr)	FR	F5	DIN EN ISO 17294-2 (E29): 2017-01	30	60	100	120	180	180	600	1	mg/kg TS	36	54	39	
Kupfer (Cu)	FR	F5	DIN EN ISO 17294-2 (E29): 2017-01	20	40	60	80	120	120	400	1	mg/kg TS	50	21	54	
Nickel (Ni)	FR	F5	DIN EN ISO 17294-2 (E29): 2017-01	15	50	70	100	150	150	500	1	mg/kg TS	22	32	24	
Quecksilber (Hg)	FR	F5	DIN EN ISO 12846 (E12): 2012-08	0,1	0,5	1	1	1,5	1,5	5	0,07	mg/kg TS	< 0,07	< 0,07	< 0,07	
Thallium (Tl)	FR	F5	DIN EN ISO 17294-2 (E29): 2017-01	0,4	0,7	1	0,7 <sup>7)</sup>	2,1	2,1	7	0,2	mg/kg TS	< 0,2	< 0,2	< 0,2	
Zink (Zn)	FR	F5	DIN EN ISO 17294-2 (E29): 2017-01	60	150	200	300	450	450	1500	1	mg/kg TS	670	164	920	
<b>Probenahme Feststoffe</b>																
Probenahme Abfälle	FR	F5	LAGA PN 98: 2019-05										X	X	X	
<b>Anionen aus der Originalsubstanz</b>																
Cyanide, gesamt	FR	F5	DIN ISO 17380: 2013-10					3	3	10	1,0	mg/kg TS	3,3	< 1,0	< 1,0	

Parameter	Lab.	Akkr.	Methode	Vergleichswerte							Probennummer		Probenbezeichnung	Ablauf - MP1	Zulauf Feldseite - MP2	Wegseite - MP3
				Z0 Sand	Z0 Lehm/Schluff	Z0 Ton	Z0*	Z1.1	Z1.2	Z2	BG	Einheit	124166693	124166694	124166695	
													23.10.2024	23.10.2024	23.10.2024	

**Organische Summenparameter aus der Originalsubstanz**

Glühverlust (550 °C)	FR	F5	DIN EN 15169: 2007-05								0,1	Ma.-% TS	<sup>2)</sup> _	<sup>2)</sup> _	<sup>2)</sup> _
TOC	FR	F5	DIN EN 15936: 2012-11 (AN,L8: Ver.A; FG,F5: Ver.B)	0,5 <sup>8)</sup>	0,5 <sup>8)</sup>	0,5 <sup>8)</sup>	0,5 <sup>8)</sup>	1,5	1,5	5	0,1	Ma.-% TS	5,3	2,0	7,3
EOX	FR	F5	DIN 38414-17 (S17): 2017-01	1	1	1	1 <sup>9)</sup>	3 <sup>9)</sup>	3 <sup>9)</sup>	10	1,0	mg/kg TS	< 1,0	< 1,0	< 1,0
Extrahierbare lipophile Stoffe	FR	F5	LAGA KW/04: 2019-09								0,02	Ma.-% TS	<sup>2)</sup> _	<sup>2)</sup> _	<sup>2)</sup> _
Kohlenwasserstoffe C10-C22	FR	F5	DIN EN 14039: 2005-01/LAGA KW/04: 2019-09	100	100	100	200	300	300	1000	40	mg/kg TS	150	< 40	< 40
Kohlenwasserstoffe C10-C40	FR	F5	DIN EN 14039: 2005-01/LAGA KW/04: 2019-09				400	600	600	2000	40	mg/kg TS	1000	130	480

**BTEX und aromatische Kohlenwasserstoffe aus der Originalsubstanz**

Benzol	FR	F5	DIN EN ISO 22155: 2016-07								0,05	mg/kg TS	n.n. <sup>3)</sup>	n.n. <sup>3)</sup>	n.n. <sup>3)</sup>
Toluol	FR	F5	DIN EN ISO 22155: 2016-07								0,05	mg/kg TS	< 0,05	< 0,05	n.n. <sup>3)</sup>
Ethylbenzol	FR	F5	DIN EN ISO 22155: 2016-07								0,05	mg/kg TS	n.n. <sup>3)</sup>	n.n. <sup>3)</sup>	n.n. <sup>3)</sup>
m-/p-Xylol	FR	F5	DIN EN ISO 22155: 2016-07								0,05	mg/kg TS	< 0,05	< 0,05	< 0,05
o-Xylol	FR	F5	DIN EN ISO 22155: 2016-07								0,05	mg/kg TS	n.n. <sup>3)</sup>	n.n. <sup>3)</sup>	n.n. <sup>3)</sup>
Summe BTEX	FR		berechnet	1	1	1	1	1	1	1		mg/kg TS	(n. b.) <sup>4)</sup>	(n. b.) <sup>4)</sup>	(n. b.) <sup>4)</sup>
Isopropylbenzol (Cumol)	FR	F5	DIN EN ISO 22155: 2016-07								0,05	mg/kg TS	n.n. <sup>3)</sup>	n.n. <sup>3)</sup>	n.n. <sup>3)</sup>
Styrol	FR	F5	DIN EN ISO 22155: 2016-07								0,05	mg/kg TS	n.n. <sup>3)</sup>	n.n. <sup>3)</sup>	n.n. <sup>3)</sup>
Summe BTEX + Styrol + Cumol	FR		berechnet									mg/kg TS	(n. b.) <sup>4)</sup>	(n. b.) <sup>4)</sup>	(n. b.) <sup>4)</sup>

Parameter	Lab.	Akk.	Methode	Vergleichswerte							Probennummer		Probenbezeichnung	Ablauf - MP1	Zulauf Feldseite - MP2	Wegseite - MP3
				Z0 Sand	Z0 Lehm/Schluff	Z0 Ton	Z0*	Z1.1	Z1.2	Z2	BG	Einheit	23.10.2024	23.10.2024	23.10.2024	
											124166693	124166694	124166695			
<b>LHKW aus der Originalsubstanz</b>																
Dichlormethan	FR	F5	DIN EN ISO 22155: 2016-07									0,05	mg/kg TS	n.n. <sup>3)</sup>	n.n. <sup>3)</sup>	n.n. <sup>3)</sup>
trans-1,2-Dichlorethen	FR	F5	DIN EN ISO 22155: 2016-07									0,05	mg/kg TS	n.n. <sup>3)</sup>	n.n. <sup>3)</sup>	n.n. <sup>3)</sup>
cis-1,2-Dichlorethen	FR	F5	DIN EN ISO 22155: 2016-07									0,05	mg/kg TS	n.n. <sup>3)</sup>	n.n. <sup>3)</sup>	n.n. <sup>3)</sup>
Chloroform (Trichlormethan)	FR	F5	DIN EN ISO 22155: 2016-07									0,05	mg/kg TS	n.n. <sup>3)</sup>	n.n. <sup>3)</sup>	n.n. <sup>3)</sup>
1,1,1-Trichlorethan	FR	F5	DIN EN ISO 22155: 2016-07									0,05	mg/kg TS	n.n. <sup>3)</sup>	n.n. <sup>3)</sup>	n.n. <sup>3)</sup>
Tetrachlormethan	FR	F5	DIN EN ISO 22155: 2016-07									0,05	mg/kg TS	n.n. <sup>3)</sup>	n.n. <sup>3)</sup>	n.n. <sup>3)</sup>
Trichlorethen	FR	F5	DIN EN ISO 22155: 2016-07									0,05	mg/kg TS	n.n. <sup>3)</sup>	n.n. <sup>3)</sup>	n.n. <sup>3)</sup>
Tetrachlorethen	FR	F5	DIN EN ISO 22155: 2016-07									0,05	mg/kg TS	n.n. <sup>3)</sup>	n.n. <sup>3)</sup>	n.n. <sup>3)</sup>
1,1-Dichlorethen	FR	F5	DIN EN ISO 22155: 2016-07									0,05	mg/kg TS	n.n. <sup>3)</sup>	n.n. <sup>3)</sup>	n.n. <sup>3)</sup>
1,2-Dichlorethan	FR	F5	DIN EN ISO 22155: 2016-07									0,05	mg/kg TS	n.n. <sup>3)</sup>	n.n. <sup>3)</sup>	n.n. <sup>3)</sup>
Summe LHKW (10 Parameter)	FR		berechnet	1	1	1	1	1	1	1		mg/kg TS	(n. b.) <sup>4)</sup>	(n. b.) <sup>4)</sup>	(n. b.) <sup>4)</sup>	

Parameter	Lab.	Akkr.	Methode	Vergleichswerte							Probennummer		Probentemperatur	Ablauf - MP1	Zulauf Feldseite - MP2	Wegseite - MP3
				Z0 Sand	Z0 Lehm/Schluff	Z0 Ton	Z0*	Z1.1	Z1.2	Z2	BG	Einheit	23.10.2024	23.10.2024	23.10.2024	
											124166693	124166694	124166695			
<b>PAK aus der Originalsubstanz</b>																
Naphthalin	FR	F5	DIN ISO 18287: 2006-05									0,05	mg/kg TS	n.n. <sup>3)</sup>	n.n. <sup>3)</sup>	n.n. <sup>3)</sup>
Acenaphthylen	FR	F5	DIN ISO 18287: 2006-05									0,05	mg/kg TS	n.n. <sup>3)</sup>	n.n. <sup>3)</sup>	n.n. <sup>3)</sup>
Acenaphthen	FR	F5	DIN ISO 18287: 2006-05									0,05	mg/kg TS	n.n. <sup>3)</sup>	n.n. <sup>3)</sup>	n.n. <sup>3)</sup>
Fluoren	FR	F5	DIN ISO 18287: 2006-05									0,05	mg/kg TS	n.n. <sup>3)</sup>	n.n. <sup>3)</sup>	n.n. <sup>3)</sup>
Phenanthren	FR	F5	DIN ISO 18287: 2006-05									0,05	mg/kg TS	0,21	n.n. <sup>3)</sup>	< 0,05
Anthracen	FR	F5	DIN ISO 18287: 2006-05									0,05	mg/kg TS	n.n. <sup>3)</sup>	n.n. <sup>3)</sup>	n.n. <sup>3)</sup>
Fluoranthren	FR	F5	DIN ISO 18287: 2006-05									0,05	mg/kg TS	0,18	n.n. <sup>3)</sup>	< 0,05
Pyren	FR	F5	DIN ISO 18287: 2006-05									0,05	mg/kg TS	0,16	n.n. <sup>3)</sup>	< 0,05
Benzo[a]anthracen	FR	F5	DIN ISO 18287: 2006-05									0,05	mg/kg TS	< 0,05	n.n. <sup>3)</sup>	< 0,05
Chrysen	FR	F5	DIN ISO 18287: 2006-05									0,05	mg/kg TS	< 0,05	n.n. <sup>3)</sup>	n.n. <sup>3)</sup>
Benzo[b]fluoranthren	FR	F5	DIN ISO 18287: 2006-05									0,05	mg/kg TS	< 0,05	n.n. <sup>3)</sup>	< 0,05
Benzo[k]fluoranthren	FR	F5	DIN ISO 18287: 2006-05									0,05	mg/kg TS	< 0,05	n.n. <sup>3)</sup>	n.n. <sup>3)</sup>
Benzo[a]pyren	FR	F5	DIN ISO 18287: 2006-05	0,3	0,3	0,3	0,6	0,9	0,9	3		0,05	mg/kg TS	< 0,05	n.n. <sup>3)</sup>	n.n. <sup>3)</sup>
Indeno[1,2,3-cd]pyren	FR	F5	DIN ISO 18287: 2006-05									0,05	mg/kg TS	n.n. <sup>3)</sup>	n.n. <sup>3)</sup>	n.n. <sup>3)</sup>
Dibenzo[a,h]anthracen	FR	F5	DIN ISO 18287: 2006-05									0,05	mg/kg TS	n.n. <sup>3)</sup>	n.n. <sup>3)</sup>	n.n. <sup>3)</sup>
Benzo[ghi]perylen	FR	F5	DIN ISO 18287: 2006-05									0,05	mg/kg TS	n.n. <sup>3)</sup>	n.n. <sup>3)</sup>	< 0,05
Summe 16 PAK exkl. BG	FR		berechnet	3	3	3	3	3 <sup>10)</sup>	3 <sup>10)</sup>	30		mg/kg TS	0,550	(n. b.) <sup>4)</sup>	(n. b.) <sup>4)</sup>	
Summe 15 PAK ohne Naphthalin	FR		berechnet									mg/kg TS	0,550	(n. b.) <sup>4)</sup>	(n. b.) <sup>4)</sup>	

Parameter	Lab.	Akkr.	Methode	Vergleichswerte							Probenbezeichnung		Ablauf - MP1	Zulauf Feldseite - MP2	Wegseite - MP3	
				Z0 Sand	Z0 Lehm/Schluff	Z0 Ton	Z0*	Z1.1	Z1.2	Z2	Probennummer	124166693	124166694	124166695		
				BG	Einheit											
<b>PCB aus der Originalsubstanz</b>																
PCB 28	FR	F5	DIN EN 15308: 2016-12									0,01	mg/kg TS	< 0,01	< 0,01	< 0,01
PCB 52	FR	F5	DIN EN 15308: 2016-12									0,01	mg/kg TS	< 0,01	< 0,01	< 0,01
PCB 101	FR	F5	DIN EN 15308: 2016-12									0,01	mg/kg TS	< 0,01	< 0,01	< 0,01
PCB 153	FR	F5	DIN EN 15308: 2016-12									0,01	mg/kg TS	< 0,01	< 0,01	< 0,01
PCB 138	FR	F5	DIN EN 15308: 2016-12									0,01	mg/kg TS	< 0,01	< 0,01	< 0,01
PCB 180	FR	F5	DIN EN 15308: 2016-12									0,01	mg/kg TS	< 0,01	< 0,01	< 0,01
Summe 6 ndl-PCB exkl. BG	FR		berechnet	0,05	0,05	0,05	0,1	0,15	0,15	0,5			mg/kg TS	(n. b.) <sup>4)</sup>	(n. b.) <sup>4)</sup>	(n. b.) <sup>4)</sup>
PCB 118	FR	F5	DIN EN 15308: 2016-12									0,01	mg/kg TS	< 0,01	< 0,01	< 0,01
Summe PCB (7)	FR		berechnet										mg/kg TS	(n. b.) <sup>4)</sup>	(n. b.) <sup>4)</sup>	(n. b.) <sup>4)</sup>
<b>Phys.-chem. Kenngrößen aus dem 10:1-Schütteleluat nach DIN EN 12457-4: 2003-01</b>																
pH-Wert	FR	F5	DIN EN ISO 10523 (C5): 2012-04	6,5 - 9,5	6,5 - 9,5	6,5 - 9,5	6,5 - 9,5	6,5 - 9,5	6 - 12	5,5 - 12				6,2	7,3	6,4
Temperatur pH-Wert	FR	F5	DIN 38404-4 (C4): 1976-12										°C	19,9	14,0	14,8
Leitfähigkeit bei 25°C	FR	F5	DIN EN 27888 (C8): 1993-11	250	250	250	250	250	1500	2000	5		µS/cm	461	93	238
Wasserlöslicher Anteil	FR	F5	DIN EN 15216: 2008-01									0,15	Ma.-%	<sup>2)</sup> _	<sup>2)</sup> _	<sup>2)</sup> _
Gesamtgehalt an gelösten Feststoffen	FR	F5	DIN EN 15216: 2008-01									150	mg/l	<sup>2)</sup> _	<sup>2)</sup> _	<sup>2)</sup> _

Parameter	Lab.	Akkr.	Methode	Vergleichswerte							Probennummer		Probenbezeichnung	Ablauf - MP1	Zulauf Feldseite - MP2	Wegseite - MP3
				Z0 Sand	Z0 Lehm/Schluff	Z0 Ton	Z0*	Z1.1	Z1.2	Z2	BG	Einheit	23.10.2024	23.10.2024	23.10.2024	
											124166693	124166694	124166695			
<b>Anionen aus dem 10:1-Schütteleuat nach DIN EN 12457-4: 2003-01</b>																
Fluorid	FR	F5	DIN EN ISO 10304-1 (D20): 2009-07								0,2	mg/l	<sup>2)</sup> _	<sup>2)</sup> _	<sup>2)</sup> _	
Chlorid (Cl)	FR	F5	DIN EN ISO 10304-1 (D20): 2009-07	30	30	30	30	30	50	100 <sup>11)</sup>	1,0	mg/l	27	4,0	3,3	
Sulfat (SO4)	FR	F5	DIN EN ISO 10304-1 (D20): 2009-07	20	20	20	20	20	50	200	1,0	mg/l	140	12	72	
Cyanide, gesamt	FR	F5	DIN EN ISO 14403-2: 2012-10	5	5	5	5	5	10	20	5	µg/l	< 5	< 5	< 5	
Cyanid leicht freisetzbar / Cyanid frei	FR	F5	DIN EN ISO 14403-2: 2012-10								0,005	mg/l	<sup>2)</sup> _	<sup>2)</sup> _	<sup>2)</sup> _	
<b>Elemente aus dem 10:1-Schütteleuat nach DIN EN 12457-4: 2003-01</b>																
Antimon (Sb)	FR	F5	DIN EN ISO 17294-2 (E29): 2017-01								0,001	mg/l	<sup>2)</sup> _	<sup>2)</sup> _	<sup>2)</sup> _	
Arsen (As)	FR	F5	DIN EN ISO 17294-2 (E29): 2017-01	14	14	14	14	14	20	60 <sup>12)</sup>	1	µg/l	2	2	< 1	
Barium (Ba)	FR	F5	DIN EN ISO 17294-2 (E29): 2017-01								0,001	mg/l	<sup>2)</sup> _	<sup>2)</sup> _	<sup>2)</sup> _	
Blei (Pb)	FR	F5	DIN EN ISO 17294-2 (E29): 2017-01	40	40	40	40	40	80	200	1	µg/l	< 1	< 1	< 1	
Cadmium (Cd)	FR	F5	DIN EN ISO 17294-2 (E29): 2017-01	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	3	6	0,3	µg/l	< 0,3	< 0,3	< 0,3	
Chrom (Cr)	FR	F5	DIN EN ISO 17294-2 (E29): 2017-01	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	25	60	1	µg/l	< 1	< 1	< 1	
Kupfer (Cu)	FR	F5	DIN EN ISO 17294-2 (E29): 2017-01	20	20	20	20	20	60	100	5	µg/l	< 5	< 5	< 5	
Molybdän (Mo)	FR	F5	DIN EN ISO 17294-2 (E29): 2017-01								0,001	mg/l	<sup>2)</sup> _	<sup>2)</sup> _	<sup>2)</sup> _	
Nickel (Ni)	FR	F5	DIN EN ISO 17294-2 (E29): 2017-01	15	15	15	15	15	20	70	1	µg/l	3	1	2	
Quecksilber (Hg)	FR	F5	DIN EN ISO 12846 (E12): 2012-08	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	1	2	0,2	µg/l	< 0,2	< 0,2	< 0,2	
Selen (Se)	FR	F5	DIN EN ISO 17294-2 (E29): 2017-01								0,001	mg/l	<sup>2)</sup> _	<sup>2)</sup> _	<sup>2)</sup> _	
Zink (Zn)	FR	F5	DIN EN ISO 17294-2 (E29): 2017-01	150	150	150	150	150	200	600	10	µg/l	205	28	132	

Parameter	Lab.	Akk.	Methode	Vergleichswerte							Probennummer		Probenbezeichnung	Ablauf - MP1	Zulauf Feldseite - MP2	Wegseite - MP3
				Z0 Sand	Z0 Lehm/Schluff	Z0 Ton	Z0*	Z1.1	Z1.2	Z2	BG	Einheit	23.10.2024	23.10.2024	23.10.2024	
<b>Org. Summenparameter aus dem 10:1-Schüttelauat nach DIN EN 12457-4: 2003-01</b>																
Gelöster org. Kohlenstoff (DOC)	FR	F5	DIN EN 1484 (H3): 2019-04									1,0	mg/l	<sup>2)</sup> _	<sup>2)</sup> _	<sup>2)</sup> _
Phenolindex, wasserdampfflüchtig	FR	F5	DIN EN ISO 14402 (H37): 1999-12	20	20	20	20	20	40	100	10	µg/l	< 10	< 10	< 10	
<b>Sonstige Parameter</b>																
Fraktion > 63 µm	FR		Hausmethode									-	%	20,7	97,3	69,4
Fraktion < 63 µm	FR		Hausmethode									-	%	79,3	2,7	30,6

Parameter	Lab.	Akkr.	Methode	Vergleichswerte							Probenbezeichnung		Zulauf	Zufahrt -	
				Z0 Sand	Z0 Lehm/ Schluff	Z0 Ton	Z0*	Z1.1	Z1.2	Z2	Probenahmedatum/ -zeit	Strassen- seite - MP4	MP5		
											Probennummer	124166696	124166697		
											BG	Einheit			
<b>Probenvorbereitung Feststoffe</b>															
Königswasseraufschluss (angewandte Methode)	FR	F5	L8:DIN EN 13657:2003-01;F5:DIN EN ISO 54321:2021-4											mittels thermoregu- lierbarem Graphitblock <sup>1)</sup>	mittels thermoregu- lierbarem Graphitblock <sup>1)</sup>
Probenbegleitprotokoll	FR													siehe Anlage	siehe Anlage
Probenmenge inkl. Verpackung	FR	F5	DIN 19747: 2009-07									kg	2,31	1,80	
Fremdstoffe (Art)	FR	F5	DIN 19747: 2009-07										nein	nein	
Fremdstoffe (Menge)	FR	F5	DIN 19747: 2009-07									g	0,0	0,0	
Siebrückstand > 10mm	FR	F5	DIN 19747: 2009-07										ja	nein	
Fremdstoffe (Anteil)	FR	F5	DIN 19747: 2009-07								0,1	%	< 0,1	< 0,1	
Rückstellprobe	FR		Hausmethode								100	g	<sup>2)</sup> _	<sup>2)</sup> _	
<b>Physikalisch-chemische Kenngrößen aus der Originalsubstanz</b>															
Trockenmasse	FR	F5	L8:DIN EN 14346:2007-03A; F5:DIN EN 15934:2012-11A									0,1	Ma.-%	82,2	32,5

Parameter	Lab.	Akkr.	Methode	Vergleichswerte							Probennummer		Probenbezeichnung	Zulauf Straßen- seite - MP4	Zufahrt - MP5
				Z0 Sand	Z0 Lehm/ Schluff	Z0 Ton	Z0*	Z1.1	Z1.2	Z2	BG	Einheit	23.10.2024	23.10.2024	
													124166696	124166697	
<b>Elemente aus dem Königswasseraufschluss</b>															
Arsen (As)	FR	F5	DIN EN ISO 17294-2 (E29): 2017-01	10	15	20	15 <sup>5)</sup>	45	45	150	0,8	mg/kg TS	5,6	11,1	
Blei (Pb)	FR	F5	DIN EN ISO 17294-2 (E29): 2017-01	40	70	100	140	210	210	700	2	mg/kg TS	11	40	
Cadmium (Cd)	FR	F5	DIN EN ISO 17294-2 (E29): 2017-01	0,4	1	1,5	1 <sup>6)</sup>	3	3	10	0,2	mg/kg TS	< 0,2	0,6	
Chrom (Cr)	FR	F5	DIN EN ISO 17294-2 (E29): 2017-01	30	60	100	120	180	180	600	1	mg/kg TS	48	59	
Kupfer (Cu)	FR	F5	DIN EN ISO 17294-2 (E29): 2017-01	20	40	60	80	120	120	400	1	mg/kg TS	41	81	
Nickel (Ni)	FR	F5	DIN EN ISO 17294-2 (E29): 2017-01	15	50	70	100	150	150	500	1	mg/kg TS	34	39	
Quecksilber (Hg)	FR	F5	DIN EN ISO 12846 (E12): 2012-08	0,1	0,5	1	1	1,5	1,5	5	0,07	mg/kg TS	< 0,07	0,08	
Thallium (Tl)	FR	F5	DIN EN ISO 17294-2 (E29): 2017-01	0,4	0,7	1	0,7 <sup>7)</sup>	2,1	2,1	7	0,2	mg/kg TS	< 0,2	< 0,2	
Zink (Zn)	FR	F5	DIN EN ISO 17294-2 (E29): 2017-01	60	150	200	300	450	450	1500	1	mg/kg TS	315	1310	
<b>Probenahme Feststoffe</b>															
Probenahme Abfälle	FR	F5	LAGA PN 98: 2019-05										X	X	
<b>Anionen aus der Originalsubstanz</b>															
Cyanide, gesamt	FR	F5	DIN ISO 17380: 2013-10					3	3	10	1,0	mg/kg TS	< 1,0	< 1,0	

Parameter	Lab.	Akkr.	Methode	Vergleichswerte							Probenbezeichnung		Zulauf	Zufahrt -
				Z0 Sand	Z0 Lehm/ Schluff	Z0 Ton	Z0*	Z1.1	Z1.2	Z2	Probennummer	MP4	MP5	
											Probennummer	124166696	124166697	

**Organische Summenparameter aus der Originalsubstanz**

Glühverlust (550 °C)	FR	F5	DIN EN 15169: 2007-05								0,1	Ma.-% TS	<sup>2)</sup> _	<sup>2)</sup> _
TOC	FR	F5	DIN EN 15936: 2012-11 (AN,L8: Ver.A; FG,F5: Ver.B)	0,5 <sup>8)</sup>	0,5 <sup>8)</sup>	0,5 <sup>8)</sup>	0,5 <sup>8)</sup>	1,5	1,5	5	0,1	Ma.-% TS	0,6	6,6
EOX	FR	F5	DIN 38414-17 (S17): 2017-01	1	1	1	1 <sup>9)</sup>	3 <sup>9)</sup>	3 <sup>9)</sup>	10	1,0	mg/kg TS	< 1,0	< 1,0
Extrahierbare lipophile Stoffe	FR	F5	LAGA KW/04: 2019-09								0,02	Ma.-% TS	<sup>2)</sup> _	<sup>2)</sup> _
Kohlenwasserstoffe C10-C22	FR	F5	DIN EN 14039: 2005-01/LAGA KW/04: 2019-09	100	100	100	200	300	300	1000	40	mg/kg TS	< 40	< 40
Kohlenwasserstoffe C10-C40	FR	F5	DIN EN 14039: 2005-01/LAGA KW/04: 2019-09				400	600	600	2000	40	mg/kg TS	62	450

**BTEX und aromatische Kohlenwasserstoffe aus der Originalsubstanz**

Benzol	FR	F5	DIN EN ISO 22155: 2016-07								0,05	mg/kg TS	n.n. <sup>3)</sup>	n.n. <sup>3)</sup>
Toluol	FR	F5	DIN EN ISO 22155: 2016-07								0,05	mg/kg TS	< 0,05	n.n. <sup>3)</sup>
Ethylbenzol	FR	F5	DIN EN ISO 22155: 2016-07								0,05	mg/kg TS	0,11	n.n. <sup>3)</sup>
m-/p-Xylol	FR	F5	DIN EN ISO 22155: 2016-07								0,05	mg/kg TS	0,43	n.n. <sup>3)</sup>
o-Xylol	FR	F5	DIN EN ISO 22155: 2016-07								0,05	mg/kg TS	0,23	n.n. <sup>3)</sup>
Summe BTEX	FR		berechnet	1	1	1	1	1	1	1		mg/kg TS	0,77	(n. b.) <sup>4)</sup>
Isopropylbenzol (Cumol)	FR	F5	DIN EN ISO 22155: 2016-07								0,05	mg/kg TS	n.n. <sup>3)</sup>	n.n. <sup>3)</sup>
Styrol	FR	F5	DIN EN ISO 22155: 2016-07								0,05	mg/kg TS	n.n. <sup>3)</sup>	n.n. <sup>3)</sup>
Summe BTEX + Styrol + Cumol	FR		berechnet									mg/kg TS	0,77	(n. b.) <sup>4)</sup>

Parameter	Lab.	Akk.	Methode	Vergleichswerte							Probenbezeichnung		Zulauf	Zufahrt -		
				Z0 Sand	Z0 Lehm/ Schluff	Z0 Ton	Z0*	Z1.1	Z1.2	Z2	Probenahmedatum/ -zeit	MP5				
											Probennummer	23.10.2024	23.10.2024			
													BG	Einheit	124166696	124166697
<b>LHKW aus der Originalsubstanz</b>																
Dichlormethan	FR	F5	DIN EN ISO 22155: 2016-07									0,05	mg/kg TS	n.n. <sup>3)</sup>	n.n. <sup>3)</sup>	
trans-1,2-Dichlorethen	FR	F5	DIN EN ISO 22155: 2016-07									0,05	mg/kg TS	n.n. <sup>3)</sup>	n.n. <sup>3)</sup>	
cis-1,2-Dichlorethen	FR	F5	DIN EN ISO 22155: 2016-07									0,05	mg/kg TS	n.n. <sup>3)</sup>	n.n. <sup>3)</sup>	
Chloroform (Trichlormethan)	FR	F5	DIN EN ISO 22155: 2016-07									0,05	mg/kg TS	n.n. <sup>3)</sup>	n.n. <sup>3)</sup>	
1,1,1-Trichlorethan	FR	F5	DIN EN ISO 22155: 2016-07									0,05	mg/kg TS	n.n. <sup>3)</sup>	n.n. <sup>3)</sup>	
Tetrachlormethan	FR	F5	DIN EN ISO 22155: 2016-07									0,05	mg/kg TS	n.n. <sup>3)</sup>	n.n. <sup>3)</sup>	
Trichlorethen	FR	F5	DIN EN ISO 22155: 2016-07									0,05	mg/kg TS	n.n. <sup>3)</sup>	n.n. <sup>3)</sup>	
Tetrachlorethen	FR	F5	DIN EN ISO 22155: 2016-07									0,05	mg/kg TS	n.n. <sup>3)</sup>	n.n. <sup>3)</sup>	
1,1-Dichlorethen	FR	F5	DIN EN ISO 22155: 2016-07									0,05	mg/kg TS	n.n. <sup>3)</sup>	n.n. <sup>3)</sup>	
1,2-Dichlorethan	FR	F5	DIN EN ISO 22155: 2016-07									0,05	mg/kg TS	n.n. <sup>3)</sup>	n.n. <sup>3)</sup>	
Summe LHKW (10 Parameter)	FR		berechnet	1	1	1	1	1	1	1			mg/kg TS	(n. b.) <sup>4)</sup>	(n. b.) <sup>4)</sup>	

Parameter	Lab.	Akk.	Methode	Vergleichswerte							Probennummer		Probensbezeichnung	Zulauf Straßen- seite - MP4	Zufahrt - MP5
				Z0 Sand	Z0 Lehm/ Schluff	Z0 Ton	Z0*	Z1.1	Z1.2	Z2	BG	Einheit	23.10.2024	23.10.2024	
													124166696	124166697	
<b>PAK aus der Originalsubstanz</b>															
Naphthalin	FR	F5	DIN ISO 18287: 2006-05									0,05	mg/kg TS	n.n. <sup>3)</sup>	n.n. <sup>3)</sup>
Acenaphthylen	FR	F5	DIN ISO 18287: 2006-05									0,05	mg/kg TS	n.n. <sup>3)</sup>	n.n. <sup>3)</sup>
Acenaphthen	FR	F5	DIN ISO 18287: 2006-05									0,05	mg/kg TS	n.n. <sup>3)</sup>	n.n. <sup>3)</sup>
Fluoren	FR	F5	DIN ISO 18287: 2006-05									0,05	mg/kg TS	n.n. <sup>3)</sup>	n.n. <sup>3)</sup>
Phenanthren	FR	F5	DIN ISO 18287: 2006-05									0,05	mg/kg TS	n.n. <sup>3)</sup>	0,22
Anthracen	FR	F5	DIN ISO 18287: 2006-05									0,05	mg/kg TS	n.n. <sup>3)</sup>	n.n. <sup>3)</sup>
Fluoranthren	FR	F5	DIN ISO 18287: 2006-05									0,05	mg/kg TS	n.n. <sup>3)</sup>	0,18
Pyren	FR	F5	DIN ISO 18287: 2006-05									0,05	mg/kg TS	n.n. <sup>3)</sup>	0,19
Benzo[a]anthracen	FR	F5	DIN ISO 18287: 2006-05									0,05	mg/kg TS	n.n. <sup>3)</sup>	< 0,05
Chrysen	FR	F5	DIN ISO 18287: 2006-05									0,05	mg/kg TS	n.n. <sup>3)</sup>	< 0,05
Benzo[b]fluoranthren	FR	F5	DIN ISO 18287: 2006-05									0,05	mg/kg TS	n.n. <sup>3)</sup>	< 0,05
Benzo[k]fluoranthren	FR	F5	DIN ISO 18287: 2006-05									0,05	mg/kg TS	n.n. <sup>3)</sup>	n.n. <sup>3)</sup>
Benzo[a]pyren	FR	F5	DIN ISO 18287: 2006-05	0,3	0,3	0,3	0,6	0,9	0,9	3		0,05	mg/kg TS	n.n. <sup>3)</sup>	n.n. <sup>3)</sup>
Indeno[1,2,3-cd]pyren	FR	F5	DIN ISO 18287: 2006-05									0,05	mg/kg TS	n.n. <sup>3)</sup>	n.n. <sup>3)</sup>
Dibenzo[a,h]anthracen	FR	F5	DIN ISO 18287: 2006-05									0,05	mg/kg TS	n.n. <sup>3)</sup>	n.n. <sup>3)</sup>
Benzo[ghi]perylen	FR	F5	DIN ISO 18287: 2006-05									0,05	mg/kg TS	n.n. <sup>3)</sup>	< 0,05
Summe 16 PAK exkl. BG	FR		berechnet	3	3	3	3	3 <sup>10)</sup>	3 <sup>10)</sup>	30			mg/kg TS	(n. b.) <sup>4)</sup>	0,590
Summe 15 PAK ohne Naphthalin	FR		berechnet										mg/kg TS	(n. b.) <sup>4)</sup>	0,590

Parameter	Lab.	Akkr.	Methode	Vergleichswerte							Probenbezeichnung		Zulauf	Zufahrt -	
				Z0 Sand	Z0 Lehm/ Schluff	Z0 Ton	Z0*	Z1.1	Z1.2	Z2	Probenahmedatum/ -zeit	Strassen- seite - MP4	MP5		
											Probennummer	124166696	124166697		
											BG	Einheit			
<b>PCB aus der Originalsubstanz</b>															
PCB 28	FR	F5	DIN EN 15308: 2016-12									0,01	mg/kg TS	< 0,01	< 0,01
PCB 52	FR	F5	DIN EN 15308: 2016-12									0,01	mg/kg TS	< 0,01	< 0,01
PCB 101	FR	F5	DIN EN 15308: 2016-12									0,01	mg/kg TS	< 0,01	< 0,01
PCB 153	FR	F5	DIN EN 15308: 2016-12									0,01	mg/kg TS	< 0,01	< 0,01
PCB 138	FR	F5	DIN EN 15308: 2016-12									0,01	mg/kg TS	< 0,01	< 0,01
PCB 180	FR	F5	DIN EN 15308: 2016-12									0,01	mg/kg TS	< 0,01	< 0,01
Summe 6 ndl-PCB exkl. BG	FR		berechnet	0,05	0,05	0,05	0,1	0,15	0,15	0,5		mg/kg TS	(n. b.) <sup>4)</sup>	(n. b.) <sup>4)</sup>	
PCB 118	FR	F5	DIN EN 15308: 2016-12									0,01	mg/kg TS	< 0,01	< 0,01
Summe PCB (7)	FR		berechnet									mg/kg TS	(n. b.) <sup>4)</sup>	(n. b.) <sup>4)</sup>	
<b>Phys.-chem. Kenngrößen aus dem 10:1-Schütteleluat nach DIN EN 12457-4: 2003-01</b>															
pH-Wert	FR	F5	DIN EN ISO 10523 (C5): 2012-04	6,5 - 9,5	6,5 - 9,5	6,5 - 9,5	6,5 - 9,5	6,5 - 9,5	6 - 12	5,5 - 12				7,6	6,6
Temperatur pH-Wert	FR	F5	DIN 38404-4 (C4): 1976-12										°C	15,4	14,3
Leitfähigkeit bei 25°C	FR	F5	DIN EN 27888 (C8): 1993-11	250	250	250	250	250	1500	2000	5	µS/cm	116	266	
Wasserlöslicher Anteil	FR	F5	DIN EN 15216: 2008-01									0,15	Ma.-%	<sup>2)</sup> _	<sup>2)</sup> _
Gesamtgehalt an gelösten Feststoffen	FR	F5	DIN EN 15216: 2008-01									150	mg/l	<sup>2)</sup> _	<sup>2)</sup> _

Parameter	Lab.	Akkr.	Methode	Vergleichswerte							Probennummer		Probenbezeichnung	Zulauf Straßen- seite - MP4	Zufahrt - MP5
				Z0 Sand	Z0 Lehm/ Schluff	Z0 Ton	Z0*	Z1.1	Z1.2	Z2	BG	Einheit	23.10.2024	23.10.2024	124166696
<b>Anionen aus dem 10:1-Schütteleuat nach DIN EN 12457-4: 2003-01</b>															
Fluorid	FR	F5	DIN EN ISO 10304-1 (D20): 2009-07									0,2	mg/l	<sup>2)</sup> _	<sup>2)</sup> _
Chlorid (Cl)	FR	F5	DIN EN ISO 10304-1 (D20): 2009-07	30	30	30	30	30	50	100 <sup>11)</sup>		1,0	mg/l	1,2	3,2
Sulfat (SO4)	FR	F5	DIN EN ISO 10304-1 (D20): 2009-07	20	20	20	20	20	50	200		1,0	mg/l	7,9	82
Cyanide, gesamt	FR	F5	DIN EN ISO 14403-2: 2012-10	5	5	5	5	5	10	20		5	µg/l	< 5	< 5
Cyanid leicht freisetzbar / Cyanid frei	FR	F5	DIN EN ISO 14403-2: 2012-10									0,005	mg/l	<sup>2)</sup> _	<sup>2)</sup> _
<b>Elemente aus dem 10:1-Schütteleuat nach DIN EN 12457-4: 2003-01</b>															
Antimon (Sb)	FR	F5	DIN EN ISO 17294-2 (E29): 2017-01									0,001	mg/l	<sup>2)</sup> _	<sup>2)</sup> _
Arsen (As)	FR	F5	DIN EN ISO 17294-2 (E29): 2017-01	14	14	14	14	14	20	60 <sup>12)</sup>		1	µg/l	1	< 1
Barium (Ba)	FR	F5	DIN EN ISO 17294-2 (E29): 2017-01									0,001	mg/l	<sup>2)</sup> _	<sup>2)</sup> _
Blei (Pb)	FR	F5	DIN EN ISO 17294-2 (E29): 2017-01	40	40	40	40	40	80	200		1	µg/l	< 1	< 1
Cadmium (Cd)	FR	F5	DIN EN ISO 17294-2 (E29): 2017-01	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	3	6		0,3	µg/l	< 0,3	< 0,3
Chrom (Cr)	FR	F5	DIN EN ISO 17294-2 (E29): 2017-01	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	25	60		1	µg/l	< 1	< 1
Kupfer (Cu)	FR	F5	DIN EN ISO 17294-2 (E29): 2017-01	20	20	20	20	20	60	100		5	µg/l	< 5	< 5
Molybdän (Mo)	FR	F5	DIN EN ISO 17294-2 (E29): 2017-01									0,001	mg/l	<sup>2)</sup> _	<sup>2)</sup> _
Nickel (Ni)	FR	F5	DIN EN ISO 17294-2 (E29): 2017-01	15	15	15	15	15	20	70		1	µg/l	< 1	2
Quecksilber (Hg)	FR	F5	DIN EN ISO 12846 (E12): 2012-08	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	1	2		0,2	µg/l	< 0,2	< 0,2
Selen (Se)	FR	F5	DIN EN ISO 17294-2 (E29): 2017-01									0,001	mg/l	<sup>2)</sup> _	<sup>2)</sup> _
Zink (Zn)	FR	F5	DIN EN ISO 17294-2 (E29): 2017-01	150	150	150	150	150	200	600		10	µg/l	20	90

Parameter	Lab.	Akkr.	Methode	Vergleichswerte							Probenbezeichnung		Zulauf	Zufahrt -	
				Z0 Sand	Z0 Lehm/ Schluff	Z0 Ton	Z0*	Z1.1	Z1.2	Z2	BG	Einheit	Straßen- seite - MP4	MP5	
Org. Summenparameter aus dem 10:1-Schütteleuat nach DIN EN 12457-4: 2003-01												23.10.2024	23.10.2024		
												124166696	124166697		
Gelöster org. Kohlenstoff (DOC)	FR	F5	DIN EN 1484 (H3): 2019-04									1,0	mg/l	<sup>2)</sup> _	<sup>2)</sup> _
Phenolindex, wasserdampfflüchtig	FR	F5	DIN EN ISO 14402 (H37): 1999-12	20	20	20	20	20	40	100	10	µg/l	< 10	< 10	
<b>Sonstige Parameter</b>															
Fraktion > 63 µm	FR		Hausmethode									-	%	99,5	46,0
Fraktion < 63 µm	FR		Hausmethode									-	%	0,5	54,0

## Erläuterungen

BG - Bestimmungsgrenze

Lab. - Kürzel des durchführenden Labors

Akkr. - Akkreditierungskürzel des Prüflabors

X - durchgeführt

Kommentare zu Ergebnissen

<sup>1)</sup> Die Gleichwertigkeit zu DIN EN 13657: 2003-01 ist nachgewiesen. DIN EN ISO 54321:2021-04 wird als Referenzverfahren in der Methodensammlung FBU/LAGA Version 2.0 Stand 15.06.2021 ausdrücklich empfohlen. Zur Gleichwertigkeit von Aufschlussverfahren siehe für EBV: FAQ des LfU Bayern; für BBodSchV: §24.11.

<sup>2)</sup> Ergebnis steht noch aus

<sup>3)</sup> nicht nachweisbar

<sup>4)</sup> nicht berechenbar

Die mit FR gekennzeichneten Parameter wurden von der Eurofins Umwelt Ost GmbH (Lindenstraße 11, Gewerbegebiet Freiberg Ost, Bobritzsch-Hilbersdorf) analysiert. Die Bestimmung der mit F5 gekennzeichneten Parameter ist nach DIN EN ISO/IEC 17025:2018 DAkkS D-PL-14081-01-00 akkreditiert.

## Erläuterungen zu Vergleichswerten

Untersuchung nach LAGA TR Boden (2004) Tabelle II.1.2-2/-4 + -3/ -5.

Zuordnungswerte für Grenzwerte Z0\*: Maximale Feststoffgehalte für die Verfüllung von Abgrabungen unter Einhaltung bestimmter Randbedingungen (siehe "Ausnahmen von der Regel" für die Verfüllung von Abgrabungen in Nr. II.1.2.3.2).

- 5) Der Wert 15 mg/kg gilt für Bodenmaterial der Bodenarten Sand und Lehm/Schluff. Für Bodenmaterial der Bodenart Ton gilt der Wert 20 mg/kg.
- 6) Der Wert 1 mg/kg gilt für Bodenmaterial der Bodenarten Sand und Lehm/Schluff. Für Bodenmaterial der Bodenart Ton gilt der Wert 1,5 mg/kg.
- 7) Der Wert 0,7 mg/kg gilt für Bodenmaterial der Bodenarten Sand und Lehm/Schluff. Für Bodenmaterial der Bodenart Ton gilt der Wert 1,0 mg/kg.
- 8) Bei einem C:N-Verhältnis > 25 beträgt der Zuordnungswert 1 Masse-%.
- 9) Bei Überschreitung ist die Ursache zu prüfen.
- 10) Bodenmaterial mit Zuordnungswerten > 3 mg/kg und ≤ 9 mg/kg darf nur in Gebieten mit hydrogeologisch günstigen Deckschichten eingebaut werden.
- 11) Bei natürlichen Böden in Ausnahmefällen bis 300 mg/l.
- 12) Bei natürlichen Böden in Ausnahmefällen bis 120 µg/l.

Bei der Darstellung von Vergleichswerten im Prüfbericht handelt es sich um eine Serviceleistung der EUROFINS UMWELT. Die zitierten Vergleichswerte (Grenz-, Richt- oder sonstige Zuordnungswerte) sind teilweise vereinfacht dargestellt und berücksichtigen nicht alle Kommentare, Nebenbestimmungen und/oder Ausnahmeregelungen des entsprechenden Regelwerkes.

## Abgleich mit Vergleichswerten

Der Abgleich bezieht sich ausschließlich auf die in PR-24-FR-002485-01 aufgeführten Ergebnisse und erfolgt auf Basis eines rein numerischen Vergleichs des erhaltenen Messwertes mit den entsprechenden Vergleichswerten. Die Messunsicherheit des entsprechenden Verfahrens wird hierbei nicht berücksichtigt.

**Nachfolgend aufgeführte Proben weisen im Vergleich zur LAGA TR Boden (2004) Tabelle II.1.2-2/-4 + -3/ -5 die dargestellten Überschreitungen bzw. Verletzungen der zitierten Vergleichswerte auf. Der Untersuchungsstelle obliegt nicht die Festlegung der aus dem Vergleichwertabgleich abzuleitenden Maßnahmen.**

X: Überschreitung bzw. Verletzung der zitierten Vergleichswerte festgestellt

**Probenbeschreibung:** Ablauf - MP1

**Probennummer:** 124166693

Test	Parameter	Z0 Sand	Z0 Lehm/ Schluff	Z0 Ton	Z0*	Z1.1	Z1.2	Z2
Chrom gesamt [Königswasser-Aufschluss] mg/kg TS	Chrom (Cr)	X						
Kupfer [Königswasser-Aufschluss] mg/kg TS	Kupfer (Cu)	X	X					
Nickel [Königswasser-Aufschluss] mg/kg TS	Nickel (Ni)	X						
Zink [Königswasser-Aufschluss] mg/kg TS	Zink (Zn)	X	X	X	X	X	X	
Cyanid gesamt mg/kg TS	Cyanide, gesamt					X	X	
TOC (gesamter organischer Kohlenstoff) Ma.-% TS	TOC	X	X	X	X	X	X	X
Unpolare KW C10-C40 inkl. C10-C22 mg/kg TS	Kohlenwasserstoffe C10-C22	X	X	X				
Unpolare KW C10-C40 inkl. C10-C22 mg/kg TS	Kohlenwasserstoffe C10-C40				X	X	X	
pH-Wert [10:1 Eluat, S4]	pH-Wert	X	X	X	X	X		
Leitfähigkeit (25°C) [10:1 Eluat, S4] µS/cm	Leitfähigkeit bei 25°C	X	X	X	X	X		
Sulfat [10:1 Eluat, S4] mg/l	Sulfat (SO <sub>4</sub> )	X	X	X	X	X	X	
Zink [10:1 Eluat, S4] mg/l	Zink (Zn)	X	X	X	X	X	X	

**Probenbeschreibung:** Zulauf Feldseite - MP2

**Probennummer:** 124166694

Test	Parameter	Z0 Sand	Z0 Lehm/ Schluff	Z0 Ton	Z0*	Z1.1	Z1.2	Z2
Chrom gesamt [Königswasser-Aufschluss] mg/kg TS	Chrom (Cr)	X						
Kupfer [Königswasser-Aufschluss] mg/kg TS	Kupfer (Cu)	X						
Nickel [Königswasser-Aufschluss] mg/kg TS	Nickel (Ni)	X						
Zink [Königswasser-Aufschluss] mg/kg TS	Zink (Zn)	X	X					
TOC (gesamter organischer Kohlenstoff) Ma.-% TS	TOC	X	X	X	X	X	X	

**Probenbeschreibung:** Wegseite - MP3

**Probennummer:** 124166695

Test	Parameter	Z0 Sand	Z0 Lehm/ Schluff	Z0 Ton	Z0*	Z1.1	Z1.2	Z2
Chrom gesamt [Königswasser-Aufschluss] mg/kg TS	Chrom (Cr)	X						
Kupfer [Königswasser-Aufschluss] mg/kg TS	Kupfer (Cu)	X	X					
Nickel [Königswasser-Aufschluss] mg/kg TS	Nickel (Ni)	X						
Zink [Königswasser-Aufschluss] mg/kg TS	Zink (Zn)	X	X	X	X	X	X	
TOC (gesamter organischer Kohlenstoff) Ma.-% TS	TOC	X	X	X	X	X	X	X
Unpolare KW C10-C40 inkl. C10-C22 mg/kg TS	Kohlenwasserstoffe C10-C40				X			
pH-Wert [10:1 Eluat, S4]	pH-Wert	X	X	X	X	X		
Sulfat [10:1 Eluat, S4] mg/l	Sulfat (SO4)	X	X	X	X	X	X	

**Probenbeschreibung:** Zulauf Straßenseite - MP4

**Probennummer:** 124166696

Test	Parameter	Z0 Sand	Z0 Lehm/ Schluff	Z0 Ton	Z0*	Z1.1	Z1.2	Z2
Chrom gesamt [Königswasser-Aufschluss] mg/kg TS	Chrom (Cr)	X						
Kupfer [Königswasser-Aufschluss] mg/kg TS	Kupfer (Cu)	X	X					
Nickel [Königswasser-Aufschluss] mg/kg TS	Nickel (Ni)	X						
Zink [Königswasser-Aufschluss] mg/kg TS	Zink (Zn)	X	X	X	X			
TOC (gesamter organischer Kohlenstoff) Ma.-% TS	TOC	X	X	X	X			

**Probenbeschreibung:** Zufahrt - MP5

**Probennummer:** 124166697

Test	Parameter	Z0 Sand	Z0 Lehm/ Schluff	Z0 Ton	Z0*	Z1.1	Z1.2	Z2
Arsen [Königswasser-Aufschluss] mg/kg TS	Arsen (As)	X						
Cadmium [Königswasser-Aufschluss] mg/kg TS	Cadmium (Cd)	X						
Chrom gesamt [Königswasser-Aufschluss] mg/kg TS	Chrom (Cr)	X						
Kupfer [Königswasser-Aufschluss] mg/kg TS	Kupfer (Cu)	X	X	X	X			
Nickel [Königswasser-Aufschluss] mg/kg TS	Nickel (Ni)	X						
Zink [Königswasser-Aufschluss] mg/kg TS	Zink (Zn)	X	X	X	X	X	X	
TOC (gesamter organischer Kohlenstoff) Ma.-% TS	TOC	X	X	X	X	X	X	X
Unpolare KW C10-C40 inkl. C10-C22 mg/kg TS	Kohlenwasserstoffe C10-C40				X			
Leitfähigkeit (25°C) [10:1 Eluat, S4] µS/cm	Leitfähigkeit bei 25°C	X	X	X	X	X		
Sulfat [10:1 Eluat, S4] mg/l	Sulfat (SO4)	X	X	X	X	X	X	

## Probenbegleitprotokoll nach DIN 19747 - Juli 2009 - Anhang A

**Probennummer** 124166693  
**Probenbeschreibung** Ablauf - MP1

### Probenvorbereitung

**Probenehmer** Eurofins Umwelt Ost GmbH, Herr Andre Plebst  
**Probenahmeprotokoll (von der Feldprobe zur Laborprobe) liegt vor:** Ja  
**Fremdstoffe (Menge):** 0,0 g  
**Fremdstoffe (Anteil):** < 0,1 %  
**Fremdstoffe (Art):** nein  
**Siebückstand > 10mm:** nein  
**Siebückstand wird auf < 10mm zerkleinert und dem Siebdurchgang beigemischt.**  
**Probenteilung / Homogenisierung durch:** Fraktionierendes Teilen  
**Rückstellprobe:** g

### Probenaufarbeitung (von der Prüfprobe zur Messprobe) \*\*\*\*)

Nr.	DK0	DKI, II, III	REK	Parameter	Zerkleinern **)	Trocknen	Feinzerkleinern ***)	Probenmenge
0	X	X	X	Trockenmasse	< 5 mm	Nein	Nein	15 g
1.01	X	X		Glühverlust	< 5 mm	40 °C	< 150 µm	10 g
1.02	X	X		TOC	< 5 mm	40 °C	< 150 µm	2 g
2.01	X			BTEX	Originalprobe (Stichprobe)	Nein	Nein	20 g + 20 ml Methanol
2.02 + 2.04	X		X	PAK/PCB	< 5 mm	Nein	Nein	12,5 g
2.03	X			MKW (C10 - C40)	< 5 mm	Nein	Nein	20 g
2.07	X	X		Lipophile Stoffe	< 5 mm	Verreiben mit Natriumsulfat	Nein	20 g
2.08 - 2.14			X	Metalle, Königswasser-aufschluss	< 5 mm	40 °C	< 150 µm	3 g
3.01 - 3.21	X	X	X	Eluat	Nein/ < 10 mm	Nein	Nein	100 g
1.01/1.02 *)	X	X		C-elementar	< 5 mm	40 °C	< 150 µm	2 g
1.01/1.02 *)	X	X		AT4	< 10 mm	Nein	Nein	300 g
1.01/1.02 *)	X	X		GB21	< 10 mm	Nein	Nein	200 g
1.01/1.02 *)	X	X		Brennwert	< 5 mm	105 °C	< 150 µm	5 g

Die Ergebnisse beziehen sich auf das sortenreine Prüfprobenmaterial nach Entfernung der Fremdmaterialien gemäß DIN 19747:2009-07.

- \*) Zusatzparameter bei Überschreitung der genannten Grenzwerte  
 \*\*) Zerkleinern mittels Backenbrecher  
 \*\*\*) Feinzerkleinerung mittels Laborbackenbrecher  
 \*\*\*\*) Maximalumfang; gilt nur für die beauftragten Parameter

## Probenbegleitprotokoll nach DIN 19747 - Juli 2009 - Anhang A

**Probennummer** 124166694  
**Probenbeschreibung** Zulauf Feldseite - MP2

### Probenvorbereitung

**Probenehmer** Eurofins Umwelt Ost GmbH, Herr Andre Plebst  
**Probenahmeprotokoll (von der Feldprobe zur Laborprobe) liegt vor:** Ja  
**Fremdstoffe (Menge):** 0,0 g  
**Fremdstoffe (Anteil):** < 0,1 %  
**Fremdstoffe (Art):** nein  
**Siebückstand > 10mm:** ja  
**Siebückstand wird auf < 10mm zerkleinert und dem Siebdurchgang beigemischt.**  
**Probenteilung / Homogenisierung durch:** Fraktionierendes Teilen  
**Rückstellprobe:** g

### Probenaufarbeitung (von der Prüfprobe zur Messprobe) \*\*\*\*)

Nr.	DK0	DKI, II, III	REK	Parameter	Zerkleinern **)	Trocknen	Feinzerkleinern ***)	Probenmenge
0	X	X	X	Trockenmasse	< 5 mm	Nein	Nein	15 g
1.01	X	X		Glühverlust	< 5 mm	40 °C	< 150 µm	10 g
1.02	X	X		TOC	< 5 mm	40 °C	< 150 µm	2 g
2.01	X			BTEX	Originalprobe (Stichprobe)	Nein	Nein	20 g + 20 ml Methanol
2.02 + 2.04	X		X	PAK/PCB	< 5 mm	Nein	Nein	12,5 g
2.03	X			MKW (C10 - C40)	< 5 mm	Nein	Nein	20 g
2.07	X	X		Lipophile Stoffe	< 5 mm	Verreiben mit Natriumsulfat	Nein	20 g
2.08 - 2.14			X	Metalle, Königswasser-aufschluss	< 5 mm	40 °C	< 150 µm	3 g
3.01 - 3.21	X	X	X	Eluat	Nein/ < 10 mm	Nein	Nein	100 g
1.01/1.02 *)	X	X		C-elementar	< 5 mm	40 °C	< 150 µm	2 g
1.01/1.02 *)	X	X		AT4	< 10 mm	Nein	Nein	300 g
1.01/1.02 *)	X	X		GB21	< 10 mm	Nein	Nein	200 g
1.01/1.02 *)	X	X		Brennwert	< 5 mm	105 °C	< 150 µm	5 g

Die Ergebnisse beziehen sich auf das sortenreine Prüfprobenmaterial nach Entfernung der Fremdmaterialien gemäß DIN 19747:2009-07.

- \*) Zusatzparameter bei Überschreitung der genannten Grenzwerte  
 \*\*) Zerkleinern mittels Backenbrecher  
 \*\*\*) Feinzerkleinerung mittels Laborbackenbrecher  
 \*\*\*\*) Maximalumfang; gilt nur für die beauftragten Parameter

## Probenbegleitprotokoll nach DIN 19747 - Juli 2009 - Anhang A

**Probennummer** 124166695  
**Probenbeschreibung** Wegseite - MP3

### Probenvorbereitung

**Probenehmer** Eurofins Umwelt Ost GmbH, Herr Andre Plebst  
**Probenahmeprotokoll (von der Feldprobe zur Laborprobe) liegt vor:** Ja  
**Fremdstoffe (Menge):** 0,0 g  
**Fremdstoffe (Anteil):** < 0,1 %  
**Fremdstoffe (Art):** nein  
**Siebückstand > 10mm:** nein  
**Siebückstand wird auf < 10mm zerkleinert und dem Siebdurchgang beigemischt.**  
**Probenteilung / Homogenisierung durch:** Fraktionierendes Teilen  
**Rückstellprobe:** g

### Probenaufarbeitung (von der Prüfprobe zur Messprobe) \*\*\*\*)

Nr.	DK0	DKI, II, III	REK	Parameter	Zerkleinern **)	Trocknen	Feinzerkleinern ***)	Probenmenge
0	X	X	X	Trockenmasse	< 5 mm	Nein	Nein	15 g
1.01	X	X		Glühverlust	< 5 mm	40 °C	< 150 µm	10 g
1.02	X	X		TOC	< 5 mm	40 °C	< 150 µm	2 g
2.01	X			BTEX	Originalprobe (Stichprobe)	Nein	Nein	20 g + 20 ml Methanol
2.02 + 2.04	X		X	PAK/PCB	< 5 mm	Nein	Nein	12,5 g
2.03	X			MKW (C10 - C40)	< 5 mm	Nein	Nein	20 g
2.07	X	X		Lipophile Stoffe	< 5 mm	Verreiben mit Natriumsulfat	Nein	20 g
2.08 - 2.14			X	Metalle, Königswasser-aufschluss	< 5 mm	40 °C	< 150 µm	3 g
3.01 - 3.21	X	X	X	Eluat	Nein/ < 10 mm	Nein	Nein	100 g
1.01/1.02 *)	X	X		C-elementar	< 5 mm	40 °C	< 150 µm	2 g
1.01/1.02 *)	X	X		AT4	< 10 mm	Nein	Nein	300 g
1.01/1.02 *)	X	X		GB21	< 10 mm	Nein	Nein	200 g
1.01/1.02 *)	X	X		Brennwert	< 5 mm	105 °C	< 150 µm	5 g

Die Ergebnisse beziehen sich auf das sortenreine Prüfprobenmaterial nach Entfernung der Fremdmaterialien gemäß DIN 19747:2009-07.

- \*) Zusatzparameter bei Überschreitung der genannten Grenzwerte  
 \*\*) Zerkleinern mittels Backenbrecher  
 \*\*\*) Feinzerkleinerung mittels Laborbackenbrecher  
 \*\*\*\*) Maximalumfang; gilt nur für die beauftragten Parameter

## Probenbegleitprotokoll nach DIN 19747 - Juli 2009 - Anhang A

**Probennummer** 124166696  
**Probenbeschreibung** Zulauf Straßenseite - MP4

### Probenvorbereitung

**Probenehmer** Eurofins Umwelt Ost GmbH, Herr Andre Plebst  
**Probenahmeprotokoll (von der Feldprobe zur Laborprobe) liegt vor:** Ja  
**Fremdstoffe (Menge):** 0,0 g  
**Fremdstoffe (Anteil):** < 0,1 %  
**Fremdstoffe (Art):** nein  
**Siebückstand > 10mm:** ja  
**Siebückstand wird auf < 10mm zerkleinert und dem Siebdurchgang beigemischt.**  
**Probenteilung / Homogenisierung durch:** Fraktionierendes Teilen  
**Rückstellprobe:** g

### Probenaufarbeitung (von der Prüfprobe zur Messprobe) \*\*\*\*)

Nr.	DK0	DKI, II, III	REK	Parameter	Zerkleinern **)	Trocknen	Feinzerkleinern ***)	Probenmenge
0	X	X	X	Trockenmasse	< 5 mm	Nein	Nein	15 g
1.01	X	X		Glühverlust	< 5 mm	40 °C	< 150 µm	10 g
1.02	X	X		TOC	< 5 mm	40 °C	< 150 µm	2 g
2.01	X			BTEX	Originalprobe (Stichprobe)	Nein	Nein	20 g + 20 ml Methanol
2.02 + 2.04	X		X	PAK/PCB	< 5 mm	Nein	Nein	12,5 g
2.03	X			MKW (C10 - C40)	< 5 mm	Nein	Nein	20 g
2.07	X	X		Lipophile Stoffe	< 5 mm	Verreiben mit Natriumsulfat	Nein	20 g
2.08 - 2.14			X	Metalle, Königswasser-aufschluss	< 5 mm	40 °C	< 150 µm	3 g
3.01 - 3.21	X	X	X	Eluat	Nein/ < 10 mm	Nein	Nein	100 g
1.01/1.02 *)	X	X		C-elementar	< 5 mm	40 °C	< 150 µm	2 g
1.01/1.02 *)	X	X		AT4	< 10 mm	Nein	Nein	300 g
1.01/1.02 *)	X	X		GB21	< 10 mm	Nein	Nein	200 g
1.01/1.02 *)	X	X		Brennwert	< 5 mm	105 °C	< 150 µm	5 g

Die Ergebnisse beziehen sich auf das sortenreine Prüfprobenmaterial nach Entfernung der Fremdmaterialien gemäß DIN 19747:2009-07.

- \*) Zusatzparameter bei Überschreitung der genannten Grenzwerte  
 \*\*) Zerkleinern mittels Backenbrecher  
 \*\*\*) Feinzerkleinerung mittels Laborbackenbrecher  
 \*\*\*\*) Maximalumfang; gilt nur für die beauftragten Parameter

## Probenbegleitprotokoll nach DIN 19747 - Juli 2009 - Anhang A

**Probennummer** 124166697  
**Probenbeschreibung** Zufahrt - MP5

### Probenvorbereitung

**Probenehmer** Eurofins Umwelt Ost GmbH, Herr Andre Plebst  
**Probenahmeprotokoll** (von der Feldprobe zur Laborprobe) liegt vor: Ja  
**Fremdstoffe (Menge):** 0,0 g  
**Fremdstoffe (Anteil):** < 0,1 %  
**Fremdstoffe (Art):** nein  
**Siebückstand > 10mm:** nein  
 Siebückstand wird auf < 10mm zerkleinert und dem Siebdurchgang beigemischt.  
**Probenteilung / Homogenisierung durch:** Fraktionierendes Teilen  
**Rückstellprobe:** g

### Probenaufarbeitung (von der Prüfprobe zur Messprobe) \*\*\*\*)

Nr.	DK0	DKI, II, III	REK	Parameter	Zerkleinern **)	Trocknen	Feinzerkleinern ***)	Probenmenge
0	X	X	X	Trockenmasse	< 5 mm	Nein	Nein	15 g
1.01	X	X		Glühverlust	< 5 mm	40 °C	< 150 µm	10 g
1.02	X	X		TOC	< 5 mm	40 °C	< 150 µm	2 g
2.01	X			BTEX	Originalprobe (Stichprobe)	Nein	Nein	20 g + 20 ml Methanol
2.02 + 2.04	X		X	PAK/PCB	< 5 mm	Nein	Nein	12,5 g
2.03	X			MKW (C10 - C40)	< 5 mm	Nein	Nein	20 g
2.07	X	X		Lipophile Stoffe	< 5 mm	Verreiben mit Natriumsulfat	Nein	20 g
2.08 - 2.14			X	Metalle, Königswasser-aufschluss	< 5 mm	40 °C	< 150 µm	3 g
3.01 - 3.21	X	X	X	Eluat	Nein/ < 10 mm	Nein	Nein	100 g
1.01/1.02 *)	X	X		C-elementar	< 5 mm	40 °C	< 150 µm	2 g
1.01/1.02 *)	X	X		AT4	< 10 mm	Nein	Nein	300 g
1.01/1.02 *)	X	X		GB21	< 10 mm	Nein	Nein	200 g
1.01/1.02 *)	X	X		Brennwert	< 5 mm	105 °C	< 150 µm	5 g

Die Ergebnisse beziehen sich auf das sortenreine Prüfprobenmaterial nach Entfernung der Fremdmaterialien gemäß DIN 19747:2009-07.

- \*) Zusatzparameter bei Überschreitung der genannten Grenzwerte  
 \*\*) Zerkleinern mittels Backenbrecher  
 \*\*\*) Feinzerkleinerung mittels Laborbackenbrecher  
 \*\*\*\*) Maximalumfang; gilt nur für die beauftragten Parameter