



DA 02
 Decke erdüberdeckt
 Einbauort: Erdgeschoss
 Verkehrslast: 5 kN/m²,
 nicht befahrbar
 Rutschhemmung: R10

Betonpflaster,
 Gefälle 2%
 Splittbett
 Schottertragschicht
 0/32 mm

Dränschicht Kies
 32/64 mm

Filterschicht Geotextil

Drainage- und
 Speicherplatte,
 60 mm

Faserschutzmatte,
 mind. 4mm

Abdichtung 2-lagig,
 Bitumenkalt selbstklebend,
 Bitumenschweißbahn wurzelt

Gefälledämmung,
 PS, WLG 035, dh,
 3%,
 i.M. 27 cm,
 10-48 cm

Dampfsperre Bitumen-
 schweißbahn

Stahlbetondeckenplatte

Unterhangdecke 04-06

LIEGENSCHAFT / BAUWERK/BALKÖRPER/ BAUWERK	LIEGENSCHAFTSNUMMER	MABNAMME	MABNAMMENR.	CODIERUNG PLANNR.	PLANINHALT	PLANSTAND	FACHPLANER	UNTERSCHRIFT	BAUHERR
					300-	5. Ausfertigung	5	01	01
IS-OBJEKT-NR	LIEGENSCHAFTSNUMMER	MABNAMME	MABNAMMENR.	CODIERUNG PLANNR.	FORSTSTÄU	FACHPLANER	BEARBEITET	UNTERSCHRIFT	UNTERSCHRIFT
					-	64	01	30.08.2023	1-5
NAME DES LAYOUTS					DATEINAME: _64_01_300_-_DA_02_Decke erdüberdeckt.PDF/DWG				