

**Anlage 18: Charakteristik der Teilmischproben (TMP) für bodenchemische  
Blatt 1 Untersuchungen**

TMP	Bohrung	Entnahmetiefe [m]	Beschreibung des Probematerials
1	BK 1/21	0,30...0,50	Auffüllungen: Kies, sandig, schluffig, graubraun
2		1,00...2,00	Kiessande: Kies/Sand, schluffig, gelbbraun
3		4,00...5,00	Kiessande: Kies, sandig, schluffig, gelbbraun/dunkelbraun
4	BK 2/21	0,20...0,60	Auffüllungen: Kies/Sand, schluffig, versch. braun, gelbbraun
5		1,00...2,00	Kiessande: Kies, sandig, schluffig, braungelbbraun, horizontweise dunkelbraun
6		2,00...3,00	Kiessande: Kies, sandig, schluffig, braungelbbraun, horizontweise dunkelbraun
7		3,00...4,00	Kiessande: Kies, sandig, schluffig, braungelbbraun, horizontweise dunkelbraun
8		5,00...6,00	?Kiessande/?Zersatz: Kies/Sand, schluffig, braun-schwach rotbraun
9	BK 3/21	1,00...2,00	Kiessande: Kies/Sand, schluffig, versch. braun/gelbbraun
10		2,00...3,00	Kiessande: Sand, kiesig, schluffig, versch. braun/gelbbraun/orangebraun
11		4,00...5,00	?Kiessand/?Zersatz: Kies, sandig, schluffig, braun-schwach rotbraun-orangebraun
12	BK 4/21	1,00...2,00	Kiessande: Kies, sandig, schluffig, braun/gelbbraun/orangebraun
13		2,00...3,00	Kiessande: Kies, stark schluffig, sandig, schwach steinig, versch. gelbbraun, hellgraue Flecke, z. T. geschiebelehmartig
14		3,00...4,00	?Kiessande/?Zersatz: Kies/Sand, schluffig, braun-orangebraun-rotbraun-schokoladenbraun
15	BK 5/21	0,50...1,00	Kiessande: Kies, sandig, schluffig, hellbraun-gelbbraun/braun
16		1,00...2,00	Kiessande: Kies, sandig, schluffig, braungelbbraun-orangebraun, z. T. geschiebelehmartig
17		2,00...3,00	Kiessande: Kies, sandig, schluffig, braungelbbraun-orangebraun
18		3,00...4,00	Kiessande: Kies, sandig, schluffig, braungelbbraun-orangebraun/dunkelbraun
19	BK 6/21	0,40...1,00	Auffüllungen: Kies, sandig, schluffig, versch. braun-graubraun
20		1,00...1,50	Auffüllungen: Kies, sandig, schluffig, versch. braun-graubraun
21		2,00...3,00	Geschiebelehm: Kies, stark schluffig, sandig, graubraun, graue Flecke
22		3,00...4,00	?Kiessande/?Zersatz: Kies/Sand, schluffig, braun-orangebraun-rotbraun

**Anlage 18: Charakteristik der Teilmischproben (TMP) für bodenchemische  
Blatt 2 Untersuchungen**

TMP	Bohrung	Entnahmetiefe [m]	Beschreibung des Probematerials
23	BK 7/21	0,20...0,60	Auffüllungen: Kies, sandig, schwach steinig, graubraun, Gesteinsbruch
24		1,00...2,00	Auffüllungen: Kies, stark sandig, schluffig, hellgraubraun
25		3,00...3,50	Auffüllungen: Kies, stark sandig, schluffig, hellgraubraun
26		4,00...5,00	Kiessande: Kies/Sand, schluffig, graubraun/dunkelbraun
27	BK 8/21	0,70...1,00	Auffüllungen: Kies/Sand/Schluff/Ton, braun/graubraun/orangebraun
28		1,00...2,00	Auffüllungen: Kies/Sand/Schluff/Ton, braun/graubraun/orangebraun
29		2,00...3,00	Kiessande: Sand, kiesig, schwach schluffig, dunkelgelbbraun
30		3,00...4,00	Kiessande: Kies, sandig, schluffig, dunkelgelbbraun-gelbbraun
31	BS 1	0,40...1,00	Auffüllungen: Kies, sandig, schluffig, graugelb-gelbbraun
32	BS 2	0,00...1,50	Auffüllungen: Kies, sandig, schluffig, graubraun
33	BS 3	0,20...1,30	?Auffüllungen: Kies, sandig, schluffig, kräftig gelbbraun
34	BS 4	0,50...1,60	Kiessande: Kies, sandig, schwach schluffig, kräftig gelbbraun
35	BS 5	0,50...1,20	Auffüllungen: Ton/Schluff, schwach sandig, schwach kiesig, graubraun/braun/rotbraun/dunkelbraun, z. T. Oberboden
36	BS 6	1,00...1,70	Auffüllungen: Ton/Schluff, braun/graubraun/orangebraun
37	BS 7	0,20...0,80	Auffüllungen: Ton/Schluff/Sand/Kies, gelbbraun/graubraun/grau
38	BS 8	0,20...0,60	Auffüllungen: Ton/Schluff, sandig, kiesig, versch. graubraun, kleine Ziegelstücke