



Baustoffe

Bestand	Beton unbewehrt	Ausbau Holz o.ä.
Abbruch	Kalksandstein	Wärmedämmung
Stahlbeton	HLZ	Neu - Möbl./San.-Objekte
Stahlbeton-Fertigteil	Metallständerwand GK	Bestand - Möbl./San.-Obj.
	HPL-WC-Trennwand	Bewegungsfläche Rollstuhl 1,50m x 1,50m

Zeichenerklärung

Oberkante Bauteil FERTIG	+0,15 Bestand	+0,15 Neu	±0,00 Bestand	±0,00 Neu	OK.FB. Oberkante Fertigboden	OK.RB. Oberkante Rohboden	M Kreismittelpunkt
Oberkante Bauteil ROH					F Belagswechsel Fussboden	W Belagswechsel Wand	
OK Oberkante	BD Bodendurchbruch	BS Bodenschlitz/ Bodenaussparung	DD Deckendurchbruch	DS Deckenschlitz/ Deckenaussparung	WD Wanddurchbruch	WS Wandschlitz	T x.xx Tür-Nummer Bestand vgl. Türenliste
UK Unterkante							T x.xx Tür-Nummer Neu vgl. Türenliste
VK Vorderkante							R w 52 dB Anforderungen Schallschutz
UK.FD. UK. Fertigdecke							SB Sichtbeton
UK.RD. UK. Rohdecke							SM Sichtmauerw. gestrichen
_H - Heizung	BRH Brüstungshöhe	BA Bodenablauf	DA Dachablauf	RR Regenfallrohr	FL Marble & More Illusion Beige 2,5/2,5	FL Ascona Shell 60/60	FL Ascona Shell 30/60
_L - Lüftung					FL Ascona Shell 15/15	FL Ascona Mud 30/60	SP Spachtelung gestrichen
_S - Sanitär							PU Putz gestrichen
_E - Elektro							FL Fliesen
HKV Heizkreisverteiler							An Anstrich
UV Unterverteilung							Ho Holz
HK Heizkörper							

Alle sichtbaren Betonkanten und Trennfugen mit Dreieck-Leisten brechen

Sichtbare Betonflächen ohne besondere Angaben in glatter Sichtschalung mit kunststoffbeschichteten großflächigen Schaltafeln

Arbeits- und Dehnfugenbänder siehe Schalpläne des Statikers

Sämtliche Maße sind vor Beginn der Ausführung eigenverantwortlich zu überprüfen
Differenzen oder Abweichungen sind unverzüglich der Bauleitung mitzuteilen

Plan nur gültig in Verbindung mit den Ausführungsplänen des Statikers, der Projektgenieure, der Fachfirmen und den dazugehörigen Plänen der Architekten.

Alle tragenden und konstruktiven Bauteile sind nach geprüfter statischer Berechnung herzustellen
Stahlbetonbauteile und Aussparungen in solchen sind nach den Schalplänen bzw. nach Statik herzustellen.
Alle Brüstungs-, Vorlage- und Öffnungsmaße ab OKF

Index	Änderungen - Ergänzungen	gez:	Datum
-------	--------------------------	------	-------

Kurmittelhaus
OK.RB. EG = ±0.00 = 399,00 DHHN 92

Zur Ausführung freigegeben:

Ort, Datum: Waltherdsdorf, den 2024-01-31

 Planung Baumanagement GmbH	BAU-VORHABEN	Kurmittelhaus Bad Schlemma Modernisierung, Attraktivierung und Erweiterung Richard-Friedrich-Straße 7 08301 Bad Schlemma		
	BAUHERR	Kurgesellschaft Schlemma mbH Richard-Friedrich-Straße 7 08301 Bad Schlemma		
	PLANINHALT	Kurmittelhaus 1. OBERGESCHOSS Deckenspiegel Wellness		
DATUM	Freigabe 2025-02-03	PLANGRÖSSE: 420x594	MASSSTAB: 1:50	INDEX
GEZ.	sk	201817	5.BA3.1.S.D	



BA3