

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
----------	--------------	-------	------	----	----

### Allgemeine Vertragsbedingungen

#### I. Angebotsumfang

a) Gegenstand des Angebotes sind die im Leistungsverzeichnis näher bezeichneten und in den Bau- und Installationsplänen, in Schaltplänen und Schemata dargestellten Leistungen, sowie alle Nebenleistungen gemäß VOB Teil C.

b) Sämtliche Leistungen sind nach VOB in der jeweils am Tage der Angebotsabgabe gültigen Fassung zu kalkulieren, soweit im LV nichts Anderes beschrieben ist.

c) Für sämtliche Materialien, Baustoffe, Bauteile und Leistungen sind die entsprechenden gültigen DIN-, DIN-EN und VDE Vorschriften, Zulassungsbescheide, Bauverordnungen, Verarbeitungs-, Richtlinien und Empfehlungen der Fach-Verbände sowie die allgemein anerkannten Regeln der Technik einzuhalten.

d) Der Bieter erkennt mit der Abgabe seines Angebotes durch seine Unterschrift folgende Punkte an:

1. Dass er sich über die Einzelheiten der Leistungen und Lieferungen, soweit diese nach seiner Auffassung im LV nicht eindeutig beschrieben sind, durch Rückfragen Klarheit verschafft, bzw. den AG auf fehlende und zur Ausführung erforderliche Arbeiten, Materialien, bzw. Leistungen aufmerksam gemacht hat.

2. Dass spätere Einwendungen, die sich auf Unkenntnis und Unklarheiten im LV stützen sollten, keine Berücksichtigung finden und auch keine Preisnachforderungen rechtfertigen.

3. Dass er sich über die örtlichen Gegebenheiten Klarheit verschafft hat, ggf auch durch einen Vorortbegehung. Insbesondere in Bezug auf die Anforderungen der Baustelleneinrichtung.

4. Dass spätere Einwendungen, die sich auf Unkenntnis der örtlichen Gegebenheiten stützen sollen, keine Berücksichtigung finden und auch keine Preisnachforderungen rechtfertigen.

5. Vorgenommene Änderungen / Zusätze in den Ausschreibungsunterlagen des AG durch den Bieter sind unzulässig. Ergänzungen / Zusätze sind im Begleitschreiben niederzulegen.

e) Die Einheitspreise sind lesbar einzusetzen, sie sind so zu kalkulieren, dass diese in jedem Fall bindende Festpreise für den Gültigkeitszeitraum der Vereinbarung sind auch wenn sich die Mengen ändern.

f) Weitervergabe von Teilleistungen bedarf der schriftlichen Zustimmung des AG.

g) Der AG behält sich die Auswahl der Unternehmer nach Preiswürdigkeit und zu erwartender Arbeitsgüte vor.

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
----------	--------------	-------	------	----	----

Mit dem Zuschlag ist in der Regel innerhalb von 12 Wochen nach Abgabetermin zu rechnen. Während dieser Frist bleibt der Bieter an sein Angebot gebunden.

## II. Auftragserteilung

a) Der Auftrag wird schriftlich durch den AG erteilt. Alle mündlich erteilten Aufträge sind nur bindend, wenn diese in schriftlicher Form bestätigt sind.

b) Im Falle der Auftragserteilung und bei Widersprüchen gilt für die Vertragsunterlagen die nachstehende Reihenfolge:

Vertragsbestandteile:

1. Auftragschreiben / Vertrag mit Anlagen
2. Leistungsverzeichnis
3. Zeichnungen
4. Allgemeine Vertragsbedingungen
5. Einschlägigen technischen Vorschriften (ATV und anerkannte Regeln der Technik)
6. VOB Teil B und C mit Ergänzung durch das BGB, in der am Tag der Angebotsabgabe gültigen Fassung, mit Ausnahme der nachfolgend beschriebenen Abschnitte.

c) Allgemeine und besondere Geschäftsbedingungen der bietenden Firmen sind ausgeschlossen.

d) Die Leitung der Ausführung seiner Arbeiten erfolgt durch den Auftragnehmer. Der Auftragnehmer (AN) hat, sofern er die Ausführung der Vertragsleistungen nicht persönlich leitet, einen fachkundigen und verantwortlichen Stellvertreter zu benennen. Bei Abwesenheit von der Baustelle hat der AN dafür zu sorgen, dass ihn / seinen Vertreter Anweisungen des Bauherrn jederzeit erreichen. Ihm obliegt die verantwortliche Kontrolle / Überwachung der Ausführung, des sicheren Betriebs der Baustelle, insbesondere die Tauglichkeit und Betriebssicherheit der Gerüste, Geräte u. sonstige Baustelleneinrichtungen die er zu Erbringung benötigt, sowie die Einhaltung der Arbeitsschutz - Bestimmungen und der UVV. Der verantwortliche Bauleiter muss neben der erforderlichen Fachkunde die Befähigung besitzen, in dem zur ordnungsgemäßen Erfüllung seiner Aufgaben erforderlichen Umfang mündlich und schriftlich mit dem Auftraggeber und seinen Vertretern kommunizieren zu können. Kommunikation auf der Baustelle erfolgt in deutscher Sprache.

e) Werden durch Änderungen unvorhergesehene Leistungen notwendig, für die kein Einheitspreis vereinbart ist, so haben die Vertragspartner den Einheitspreis hierfür vor Beginn der Arbeiten in Anlehnung an die LV-Einheitspreise zu vereinbaren. Unterlässt der Auftragnehmer die Abgabe eines Angebots, so wird der Einheitspreis bei Abrechnung vom AG auf der Basis von LV-Preisen festgesetzt werden.

f) Für Stundenlohnarbeiten gelten die im Angebot auszufüllenden Preise (Löhne, Stoff- und Gerätekosten). Sie dürfen nur auf ausdrückliche Anordnung des AG ausgeführt werden. Für vereinbarte Stundenlohnarbeiten

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
----------	--------------	-------	------	----	----

sind dem AG täglich Regiescheine zur Anerkennung vorzulegen oder per Fax zu übersenden. Kommt der Unternehmer dieser Anordnung nicht nach, so hat er nur Anspruch auf Vergütung der Arbeiten, nach ausgeführten und nachgewiesenen Mengen und üblichen Preisen.

g) Bei Angebotsabgabe sind die Positionsnummern des Leistungsverzeichnis zu verwenden. Neue, bzw. zusätzliche Positionen sind zu kennzeichnen ("Z").

### III. Ausführungsfristen

a) Für die Durchführung der Arbeiten werden nach gemeinsamer Festlegung Fertigstellungstermine vereinbart.

### IV. Allgemeines

a) Das Anordnungsrecht des AG auf der Baustelle bei der Bauausführung wird ausschließlich durch den AG oder dessen Vertreter ausgeübt.

b) Während der Dauer der Arbeiten sind alle notwendigen Schutzmaßnahmen so zu treffen, dass Schäden an Mitarbeitern des AG und der am Bau tätigen Personen, sowie an allen materiellen Objekten ausgeschlossen bleiben.

c) Bauschutt ist täglich aus dem Bauwerk und von Verkehrswegen zu entfernen, und getrennt zu entsorgen. Die Beseitigung des eigenen Bauschutts ist gemäß VOB Nebenleistung und wird nicht gesondert vergütet.

d) Bau-Exzedentenhaftpflicht-Versicherung:  
Der Auftragnehmer hat sich gegen Haftpflicht- und Obhut- Schäden ausreichend, zu versichern.

für Personenschäden 5.000.000,00 EUR

für sonstige Schäden (Sach- u./oder

Vermögensschäden) 1.000.000,00 EUR

Vor Auftragsvergabe ist durch den Bieter der schriftliche Nachweis / Bestätigung seiner Haftpflichtversicherung über die ordnungsgemäße Zahlung der Prämie und ausreichende Deckungssumme zu erbringen.

e) Die Teilnahme an den wöchentlichen Bauberatungen durch einen einen fachkundigen und verantwortlichen Vertreter des AN ist verpflichtend für die Dauer der Leistungserbringung und für zwei Wochen vor Leistungserbringung. Weitere Besprechungstermine sofern notwendig nach Abstimmung.

### V. Baustellentagesberichte

a) Über den Fortgang der Arbeiten hat der AN Baustellentagesberichte zu führen (Angabe der Arbeitskräfte, Art der Arbeiten, Wetter, etc.) und dem AG wöchentlich eine Durchschrift zu übergeben. Eine Vergütung hierfür erfolgt nicht.

### VI. Aufmaß, Abrechnung, Abnahme und Gewährleistung

a) Abschlagszahlungen werden entsprechend dem Stand der

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
----------	--------------	-------	------	----	----

Leistungen auf Vorlage einer prüffähigen Teilrechnung (mit Aufmaß-Massenaufstellung der Pos.) geleistet.

b) Die Schlussrechnung ist innerhalb 4 Wochen nach Fertigstellung und Abnahme in 1-facher Ausfertigung einzureichen, VOB Teil B § 14 gilt ergänzend. Aufmäße und Abrechnungspläne sind beizufügen.

c) Die Abnahme hat ausschließlich förmlich stattzufinden, eine fiktive Abnahme ist somit ausgeschlossen. Voraussetzung für die Beantragung einer Abnahme von technischen Anlagen ist ein 4-wöchiger störungsfreier Probetrieb.

d) Dokumentation  
Voraussetzung für die Abnahme ist die Übergabe der Dokumentation.

Die Dokumentation ist zweifach in Papier und elektronisch zu übergeben.

Inhalt der Dokumentation:

- Fachunternehmererklärung
- Revisionspläne
- Bauaufsichtliche Zulassungen und Prüfzeugnisse
- Nachweise (Lieferscheine + Datenblätter) der verbauten Stoffe und Materialien
- Pflege und Wartungshinweise
- Angebote für Wartungsverträge

e) Die Gewährleistungsfrist für die Gesamtleistung beträgt

allgemein 5 Jahre

bei beweglichen Teilen 2 Jahre

bei Dacharbeiten 10 Jahre

f) Während der Gewährleistungsfrist behält sich der AG vor, eine Sicherheit in Höhe von 3% der gesamten Auftragssumme, ablösbar durch Bankbürgschaft, zu verlangen.

g) Als Sicherheit für die Vertragserfüllung nach hat der AN eine Bürgschaft in Höhe von 5% der Auftragssumme zu stellen. Andernfalls werden von den Abschlagsrechnungen Abzüge in Höhe von 5% der jeweiligen Rechnungssumme vorgenommen. Die Vertragserfüllungsbürgschaft dient auch zur Absicherung evtl. Überzahlungen.

h) Es werden folgende Abzüge für Baunebenkosten erhoben: Anteil

Baustrom	: 0,2% d. Schlussrechnungssumme
Bauwasser	: 0,2% d. Schlussrechnungssumme
Baureinigung	: 0,3% d. Schlussrechnungssumme
Bauwesenversicherung	: 0,25% d. Schlussrechnungssumme

i) Etwaige benötigte Aufenthaltscontainer sind nur über den AG zu beziehen und stellen zu lassen. Hier ist bei der Kalkulation ein Mietpreis pro Monat von 255,14 EUR netto zu berücksichtigen.

Baubeschreibung

1. Allgemeines:  
(Zufahrt, Einrichten der Baustelle, Lagerplätze, Parkplätze)

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
----------	--------------	-------	------	----	----

Das Baugelände befindet sich zwischen der Freiburger Straße und dem bestehenden Kurhaus bzw. dem an das bestehende Kurhaus angebauten Kursaal. Das Gebäude steht auf einem Plateau innerhalb einer, Richtung Zschopau verlaufenden Hangsituation und bildet das "Herzstück" des gesamten Kurareals.

Das Gebäude wurde um 1827 errichtet und ist als Einzeldenkmal in der Denkmalliste Sachsen getragen. Ostseitig wurde das Kurhaus im Jahre 1955 durch ein zweigeschossiges Gebäude mit Kursaal erweitert.

Die Zufahrt ist über die Freiburger Straße, sowohl von Richtung Wiesa als auch Richtung Annaberg kommend, in den Baustellenbereich möglich. Hierbei ist darauf hinzuweisen, dass sich aus Richtung Wiesa kommend, kurz vor der Baustelle eine Eisenbahnbrücke mit einer lichten Durchfahrts Höhe von 3,60 m befindet. Es stehen nur kleinere Parkflächen zum An- und Abliefern von Material für die Zeit der Baumaßnahme beschränkt zur Verfügung. In Teilbereichen handelt es sich gleichzeitig um die Feuerwehrezufahrt! An- und Ablieferungen sind mit der Bauleitung und Betreiber abzustimmen.

Es stehen keine signifikanten Lagerflächen zur Verfügung. Material ist nur in dem Umfang anzuliefern, wie es innerhalb von 2 Tagen verbaut werden kann

Der Kurbetrieb läuft während der Bauarbeiten uneingeschränkt weiter. Es sind Ruhezeiten einzuhalten. Die nicht als BE- und Lagerfläche zur Verfügung gestellten Verkehrsflächen müssen für den Betreiber vollumfänglich nutzbar bleiben.

Die erschwerte Situation der Baustellen An- und Ablieferung, sowie die Funktionssicherstellung der direkt angrenzenden Verkehrsflächen ist in den EP einzukalkulieren.

Das Reinigen der Zufahrtswege bei Verschmutzung ist in den EP mit einzukalkulieren.

## 2. Heilwasserschutzvorgaben:

Die Erweiterung und Generalsanierung des Kurhauses erfolgt im Bereich des Flurstückes 15 der Gemarkung Wiesenbad in der Schutzzone II und B des Heilquellenschutzgebietes Thermalbad Wiesenbad (H-5420007).

Lage des Anbaus:

Flurstück:	15
Gemarkung	Wiesenbad
Topografische Karte:	5344-SW
Koordinaten:	Ostwert ca. 361658 Nordwert: ca. 5609260
Lagebezugssystem:	ETRS89 UTMZone33N
Gebietskennzahl:	542633

Nachfolgende Nebenbestimmungen aus dem Bescheid des LRA sind unbedingt einzuhalten und in den EP zu berücksichtigen und mit einzukalkulieren:

Position	Beschreibung	Menge Einh	EP	GP
	<p>1. Die Gründungsmaßnahmen der Erweiterung des Kurhauses dürfen nicht tiefer als die bisherige Erkundung reichen.</p> <p>2. Der Baubeginn ist dem Landratsamt, SG Siedlungswasserwirtschaft mindestens 14 Tage vorher anzuzeigen.</p> <p>3. Die Baustelle ist so zu betreiben, dass eine Gefährdung von Grund- und Oberflächenwasser ausgeschlossen ist. Im Besonderen gilt dies für den Umgang mit wassergefährdenden Stoffen. Zum Einsatz kommende Baufahrzeuge, -Maschinen und -Geräte müssen den Sicherheitserfordernissen genügen, in einem wartungstechnisch einwandfreien Zustand und gegen Tropfverluste gesichert sein.</p> <p>4. Die Maschinen und Geräte, die unmittelbar in der Heilwasserschutzzone II eingesetzt werden, müssen mit Betriebsstoffen (insbesondere Diesel und Hydraulikflüssigkeit) auf pflanzlicher Basis betrieben werden.</p> <p>5. Bei Arbeitsunterbrechung (z.B. Nachts, bzw. an Wochenenden) sind Maschinen und Geräte aus dem unmittelbaren Baubereich (Heilwasserschutzzone II) zu entfernen.</p> <p>6. Die Baustelleneinrichtung ist außerhalb der Schutzzone II anzulegen.</p> <p>7. Der Umgang mit wassergefährdenden Stoffen in der Schutzzone II ist nicht zulässig. Die Betankung der Baufahrzeuge und Baugeräte darf folglich nicht in der Schutzzone II erfolgen.</p> <p>8. Für Betankung und Abstellung der Maschinen und Geräte steht die Lagerfläche nördlich des Kurhauses zur Verfügung. Um diese von der Baustelle aus zu erreichen, ist die Freiburger Straße (B101) zu überqueren.</p> <p>9. Der Umgang mit wassergefährdenden Stoffen in der Schutzzone III ist beim Landratsamt Erzgebirgskreis, SG Siedlungswasserwirtschaft anzuzeigen.</p> <p>10. Zur Verminderung der Gefahr von Erosionen sind Baugruben nur für den technisch notwendigen Bauzeitraum offen zu halten. Die Baugruben sind gegen den Zutritt von Oberflächenwasser der anliegenden Flächen zu sichern.</p> <p>11. Es dürfen nur Baumaterialien verwendet werden, die frei von auslaugbaren und auswaschbaren wassergefährdenden Substanzen sind.</p> <p>12. Die Hausanschlüsse sind so auszuführen, dass die Leitungen dicht sind und auf den Schacht des AZV aufgebunden werden.</p> <p>13. Das anfallende, unverschmutzte Niederschlagswasser ist schadlos abzuleiten oder zu versickern.</p>			

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
----------	--------------	-------	------	----	----

14. Für den Fall von Havarien während des Baugeschehens sind geeignete Schutzvorkehrungen vorzusehen (z.B. Bereithalten von Ölbindemittel).

15. Die zur Einhaltung der Schutzbestimmungen notwendigen Maßnahmen sind vor Baubeginn zu dokumentieren. Für die gesamte Bauzeit ist ein Havarieplan zu erstellen. Dieser Havarieplan ist vor Baubeginn vorzulegen.

16. Die Beschäftigten, die mit der Durchführung der Arbeiten befasst sind, sind vor Beginn der Arbeiten aktenkundig über den Havarieplan und die Anforderungen im Wasserschutzgebiet zu belehren.

17. Bei Havarien mit Austritt wassergefährdender Stoffe ist das Landratsamt Erzgebirgskreis umgehend zu informieren.

-----  
-----  
-----  
-----

3. Arbeits- und Ruhezeiten:

Montag bis Freitag:       7.00 Uhr bis 13.00 Uhr  
                                  14.00 Uhr bis 17.00 Uhr

Ruhezeiten / Mittagspause: 13.00 Uhr bis 14.00 Uhr

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
----------	--------------	-------	------	----	----

## ZTV - ZUSÄTZLICHE TECHNISCHE VERTRAGSBEDINGUNGEN.

### Allgemeines

Bei Widersprüchen zu den ZTV gelten vorrangig die Angaben im Leistungsverzeichnis. Bei Widersprüchen zwischen dem Leistungsverzeichnis und der bei Auftragsdurchführung maßgeblichen Zeichnung ist nach den Zeichnungen bzw. gemäß den Anweisungen des AG zu arbeiten; daraus entstehende Rechte des Auftragnehmers werden damit nicht eingeschränkt. Der Besondere Teil dieser ZTV hat Vorrang vor dem Allgemeinen Teil.

Die vom Auftragnehmer verwendeten Ausführungsunterlagen müssen den Freigabevermerk des Auftraggebers oder seines Architekten, oder eines vom Auftraggeber beauftragten Planers tragen, um Verwechslungen bei der Bauausführung zu vermeiden. Ungültige Unterlagen sind vom Besitzer entsprechend zu kennzeichnen und als Beweismittel aufzubewahren. Nicht freigegebene Unterlagen dürfen nicht verwendet werden. Dies entbindet den Auftragnehmer aber nicht von seiner eigenen Prüfungs- und Hinweispflicht. Diese bleibt unberührt. Während der Dauer der Bauarbeiten muss der Auftragnehmer die Projektunterlagen einschließlich Leistungsbeschreibung auf der Baustelle zur Einsicht bereit halten.

Erkennt der Bieter, dass Leistungsbeschreibungen unvollständig, nicht eindeutig oder technisch nicht richtig sind, so soll er - ohne befreiende Wirkung für den Ausschreibenden - eine Klärung herbeiführen.

### Stoffe, Bauteile

**Wird im Leistungsverzeichnis vom Bieter die Eintragung des "angebotenen Fabrikats" (gleichbedeutend: Hersteller, Typ, Erzeugnis) verlangt, ist der Bieter grundsätzlich zur Angabe verpflichtet.**

Wird in der Leistungsbeschreibung ein Fabrikat mit dem Zusatz "oder gleichwertiger Art" vorgegeben, so ist die Gleichwertigkeit als Mindestforderung zu verstehen.

Gleichwertigkeit der Art im Sinne der Leistungsbeschreibung bedeutet, dass Unterschreitungen der geforderten technischen Parameter (z.B. Maße, Leistung, physikalische, chemische und biologische Eigenschaften), der Schadensbeständigkeit und der Nutzungsdauer praktisch vernachlässigt werden können. Kriterien der Prüfung und Zulassung müssen in ihrer Gesamtheit erfüllt sein. Vorgeschriebene Prüfungen durch Rechts- oder Verwaltungsvorschriften oder nach DIN- oder EN-Normen müssen nachweisbar sein.

**Ist ein Fabrikat nach dem Zusatz "oder gleichwertiger Art" in den vorgesehenen Freiraum für "Angebotenes Fabrikat: ....." vom Bieter nicht eingetragen, so gilt im Falle der Auftragserteilung das vom Auftraggeber eingetragene Fabrikat als vereinbart. Die Gleichwertigkeit ist auf Verlangen durch Prüfzeugnisse, Prospekte, Muster oder anderweitig darzulegen.**

Der Auftragnehmer ist grundsätzlich verpflichtet, bauseitig geliefertes oder vorgesehenes Material auf

Position	Beschreibung	Menge Einh	EP	GP
	<p>die Verwendbarkeit zur Herstellung eines mangelfreien Werkes zu prüfen. Die Pflichten des Auftraggebers werden damit nicht eingeschränkt.</p> <p><b>Ausführung</b>  Der Wortlaut des vom Auftraggeber übergebenen Leistungsverzeichnisses ist verbindlich. Das gilt auch dann, wenn der Auftragnehmer Kurzfassungen verwendet. Werden vom Bieter einzelne Positionen oder Abschnitte des Leistungsverzeichnisses als technisch mangelhaft angesehen, hat er darauf hinzuweisen. Eintragungen in das Leistungsverzeichnis über die dort geforderten Angaben hinaus sind unzulässig.  Ist der Auftragnehmer zur Anmeldung von Bedenken verpflichtet, so muss er auch auf die nachteiligen Folgen aufmerksam machen. Das gilt insbesondere für die in der Leistungsbeschreibung und in den Plänen vorgesehenen Konstruktionen, Arbeitsweisen, Systeme, Stoffe und Fabrikate.</p> <p>Werden Gerüste bauseits bereitgestellt, so können sie unter der Voraussetzung der Verkehrssicherheit vom Auftragnehmer auf eigene Gefahr benutzt werden. Müssen vorhandene Schutzvorrichtungen zur Ausführung der Arbeiten entfernt werden, so sind diese unmittelbar nach Beendigung der Arbeiten vorschriftsgemäß wiederherzustellen. Für das Aufrechterhalten der Betriebssicherheit ist der jeweilige Nutzer verantwortlich. Gerüste sind sauber zu halten (Schmutz, Staub, Bauschutt) und arbeitstäglich zu reinigen; dabei ist die Fassade vor Staub und Wasser zu schützen. Sie sind grundsätzlich in dem Zustand zurückzugeben wie sie übernommen worden sind. Die Kosten sind Bestandteil der Preise.</p> <p>Das Anbringen von Schwenkarmaufzügen u. dgl. darf nur an den dafür vorgesehenen Punkten und nach Abstimmung mit dem Aufsteller der Gerüste oder mit der Bauleitung erfolgen.</p> <p>Gerüste bis 4,00m Arbeitshöhe sind Nebenleistungen und in den angebotenen Einheitspreisen mit einzukalkulieren.</p> <p><b>Baustelleneinrichtung</b>  Die Beleuchtung der Arbeitsplätze ist Bestandteil der Baustelleneinrichtung.</p> <p>Durch die Benutzung von Räumen als Unterkunft oder Baustofflager bedarf der Zustimmung durch die Bauleitung es dürfen darüber hinaus die Arbeiten anderer Gewerke nicht behindert werden. Die Lagerung feuergefährlicher Stoffe bedarf einer ausdrücklichen Zustimmung der Bauleitung. Nach Aufforderung durch den Auftraggeber sind benutzte Räume innerhalb von drei Werktagen besenrein zu räumen.</p> <p>Die Kosten für die Ausstattung der Tagesunterkünfte für den eigenen Bedarf sind in die Preise einzurechnen. Für den Verschluss von Lager- und Arbeitsplätzen sowie evtl. bereitgestellter Räume hat der Auftragnehmer selbst zu sorgen.</p> <p>Bei Nutzung des bauseitigen Stromanschlusses hat der AN einen Baustromverteiler mit geprüften Fehlstromschutzschalter (FI-Absicherung, 30 mA) zu</p>			

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
----------	--------------	-------	------	----	----

stellen.

Alle Baustellentransporte, auch vertikal, sind vom Auftragnehmer in eigener Regie durchzuführen und bei Erfordernis mit den anderen Baubeteiligten abzustimmen, falls vorhandene Fördermittel und Hebezeuge mit benutzt werden sollen. Der Auftraggeber gewährt Unterstützung im Rahmen seiner Pflichten.

Für die Planunterlagen erhält der AN einen Zugang zum Planserver.  
Die benötigten Ausführungspläne sind vom AN selbst plotte zu lassen.

- Ende der Allgemeinen Vertragsbedingungen -

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
----------	--------------	-------	------	----	----

### Technische Vorbemerkungen

1. Grundlage der auszuführenden Arbeiten sind

VOB Teil C

- DIN 4543-1 "Büroarbeitsplätze - Teil 1: Flächen für die Aufstellung und Benutzung von Büromöbeln, sicherheitstechnische Anforderungen"
- DIN 4550 "Büromöbel – Selbsttragende Sitzhöhenverstellelemente mit Energiespeicher für Drehstühle und Drehsessel, sicherheitstechnische Anforderungen und Prüfung"
- DIN 4553 "Büromöbel – Begriffe"
- DIN 4554 "Büromöbel – (ausgenommen Bürositzmöbel) Anforderungen und Prüfung"
- DIN 4556 "Büromöbel – Fußstützen für den Büroarbeitsplatz, Anforderungen, Maße"
- DIN EN 527-1 "Büromöbel – Büro-Arbeitstische – Teil 1: Maße"
- DIN EN 527-3 "Büromöbel – Büro-Arbeitstische – Teil 3: Prüfverfahren für die Bestimmung der Standsicherheit und der mechanischen Festigkeit der Konstruktion"
- DIN EN 1023-1 "Büromöbel – Raumgliederungselemente – Teil 1: Maße"
- DIN EN 1023-2 "Büromöbel – Raumgliederungselemente – Teil 2: Sicherheitstechnische Anforderungen"
- DIN EN 1023-3 "Büromöbel – Raumgliederungselemente – Teil 3: Prüfung"
- DIN EN 1335-1 "Büromöbel – Büro-Arbeitsstühle – Teil 1: Maße"
- DIN EN 1335-2 "Büromöbel – Büro-Arbeitsstühle – Teil 2: Sicherheitstechnische Anforderungen"
- DIN EN 1335-3 "Büromöbel – Büro-Arbeitsstühle – Teil 3: Prüfung"
- E DIN 16550 "Büromöbel – Büro-Arbeitstische für stehende Tätigkeiten, Maße "(Entwurf)
- E DIN 16555 "Büroarbeitsplatz – Flächen für Kommunikationsarbeitsplätze in Büro- und Verwaltungsgebäuden, Anforderungen, Prüfung" (Entwurf)
- DIN 5034 Innenraumbelichtung mit natürlichem Licht
- DIN 5035 Innenraumbelichtung mit künstlichem Licht Teil 1: Begriffe und allgemeine Anforderungen Teil 2: Richtwerte für Arbeitsstätten
- ATV DIN 18299 Allgemeine Regelung für Bauarbeiten jeder Art
- DIN 4102 Brandschutz im Hochbau
- DIN 1055 Maßordnung im Hochbau
- DIN 66234 Bildschirmarbeitsplätze

sowie die einschlägigen DIN-Vorschriften für alle anfallenden Arbeiten und die anerkannten Regeln des Handwerks. Ferner die Vorschriften und Verarbeitungsrichtlinien der Materialhersteller.

Das Leistungsverzeichnis ist in den einzelnen Positionen vollständig auszufüllen. Streichungen und Änderungen sind unzulässig und führen zum Ausschluss.

Alternativ angebotene Positionen sind, auf Bauherrnwunsch, zur Entscheidungsfindung kurzfristig und unentgeltlich in den Räumen des Kurhauses Thermalbad Wiesenbad vor Auftragsvergabe zu bemustern.

Ein Anspruch auf Vergütung besteht nicht, insbesondere auch für den Fall, dass das Angebot keinen Zuschlag erhält.

Enthält das Leistungsverzeichnis nach Auffassung des Bieters Unklarheiten, welche die Preisermittlung beeinträchtigen können, so hat der Bieter vor Angebotsabgabe schriftlich darauf hinzuweisen.

Sämtliche Maße und Stückzahlen sind vor Beginn der Arbeiten zu überprüfen.

Auf Grund der zulässigen Toleranzen sind die bauseits vorhandenen Maße vor Beginn der Arbeiten aufzunehmen und zu überprüfen. Bei Abweichungen sind die Fertigmaße in Absprache mit der Bauleitung entsprechend abzuändern.

Aufmaß und Erstellen einer Auftragsbestätigung mit aussagekräftigen

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
----------	--------------	-------	------	----	----

Ausführungsangaben sind Bestandteil der Beauftragung und werden nicht gesondert vergütet. Für die Freigabe und Abklärung sind mindestens 14 Tage einzukalkulieren und bei der Arbeitsvorbereitung zu berücksichtigen.

Nachforderungen aufgrund von Ausführungsschwierigkeiten oder maßlicher Veränderung werden nachträglich nicht anerkannt.

Aufgrund unterschiedlicher Konstruktionen und Dimensionen der anzubietenden Positionen ist der Bieter aufgefordert, die für die Lieferung notwendigen Öffnungsmaße eigenverantwortlich zu überprüfen und mit der Bauleitung abzusprechen.

2. Das Angebot muss folgende Leistungen umfassen:

- Liefern, Vertragen und montieren der Möblierung, komplett mit Zubehör und allen dazu notwendigen Nebenleistungen, um eine einwandfreie Funktion zu gewährleisten.
- Auftragsbestätigung mit aussagekräftigen Detailangaben
- Nachweis der GS-Zertifikate für die angebotenen Produkte
- das Unterhalten der Gesamtleistung bis zur Abnahme durch den AG.

3. Mehrmaliges Anfahren und Liefern, bedingt durch den Bauablauf, sind in die Einheitspreise einzukalkulieren und werden nicht gesondert vergütet.

4. Die für die Lieferung notwendigen Verpackungsmaterialien sind eigenverantwortlich nach erfolgter Lieferung / Vertragen von der Baustelle zu entfernen und zu entsorgen.

- Ende der Technischen Vorbemerkungen -

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
----------	--------------	-------	------	----	----

**1 Schreibtisch- und Schrankeinbauten**

Hinweis: Ausführungs- und Angebotsgrundlage gem. Vorbeschreibung Schreibtisch- und Schranksysteme

**Vorbeschreibung Schreibtisch- und Schranksystem**

**1. ALLGEMEINE ANFORDERUNGEN AN DAS TISCHPROGRAMM**

**C-FUSS- oder T-FUSS ARBEITSTISCHE**

Gefordert wird ein Tischsystem, das elektrisch höheneinstellbar ist. Bei verschiedenen Varianten sowie einzelnen Elementen ist auf ein durchgehendes Design zu achten.

Das Tischsystem sollte als Baukastensystem gestaltet sein, so dass eine volle Wandelbarkeit ermöglicht wird.

Es ist ein einheitliches Maßsystem anzubieten (Module, Raster), damit auch Kombinationen verschiedener Varianten ästhetisch ansprechend und organisatorisch sinnvoll vorgenommen werden können.

Die Sicherheitsregeln für Bildschirm- und Büroarbeitsplätze sowie die anerkannten gültigen Normen müssen erfüllt werden, siehe Vorbemerkungen.

Es ist im Besonderen darauf zu achten, dass die Büro-Arbeitstisch-Typen A = höhenverstellbare Tische und B = höheneinstellbare Tische gemäß DIN EN 527-1 (2011) erfüllt sind.

**ANFORDERUNGEN AN DIE VARIANTEN**

Die Gestelle müssen in einer elektromotorisch höhenverstellbaren Ausführung geliefert werden.

Höhenverstellbar von 65 auf 125 cm

Die optionale elektrische Verstellbarkeit der gesamten Arbeitsfläche (einschließlich des horizontalen Kabelkanals) muss stufenlos von 65 bis 125 cm mit Hilfe eines Bedienfeldes im Griffraum des Nutzers gewährleistet sein. Der Hub beträgt damit 60 cm. Ein geringerer Verstellbereich wird nicht akzeptiert. Alle elektromotorischen Antriebe müssen serienmäßig mit einem Force-Sensing-Resistor (FSR) Sensor ausgerüstet sein. Der Sensor führt zu einem deutlich sensibleren Auslösen des integrierten Kollisionsschutzes. Die Norm DIN EN 527-1 (2011) gemäß Typ A ist einzuhalten.

**ANFORDERUNGEN AN DIE GESTELLE**

Es muss sowohl ein Säulengestell in C-Form als auch in T-Form in Designgleichheit angeboten werden, wobei die Ausführung eine solche Stabilität besitzen muss, dass ohne eine Beinraumbende oder eine Traverse im Beinraum der Einzeltisch standfest ist. Es ist insbesondere auf die Einhaltung der Beinraumkurve nach DIN EN 527-1 (2011)

Typ A = höhenverstellbare Tische und B = höheneinstellbare Tische zu achten.

Der Tisch muss auch als Sitz-Steh-Tisch im voll hochgefahrenen Zustand bei seitlichen Bewegungen steif bleiben. Schwingungen des Tisches müssen möglichst schnell gedämpft werden.

**GESTELL / KONSTRUKTION:**

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
----------	--------------	-------	------	----	----

Die Grundkonstruktion der Tischgestelle soll aus den beiden Seitenteilen (Kufe, Säule und oberer Abschluss), der verbindenden 1-fach-Traverse und den aufgelegten Plattenträgern bestehen. Die Verbindungen der Elemente erfolgen weitgehend durch Verschraubung, die Elemente sollen jederzeit ausgetauscht werden können. Freiwählbarkeit der Gestellvarianten C-Fuß oder T-Fuß muss gewährleistet sein.

#### **KUFE:**

Die Kufe soll einen organischen Übergang in die Außensäule aufzeigen.

#### **SÄULE:**

Die Säule soll aus der Außensäule und die darin einfahrende ein- oder zweiteilige Innensäule bestehen.

Die Außensäule soll die Form der Kufe fortführen. Zudem muss sie auf der nach Innen zeigenden Seite zwei Funktionsnuten aufweisen, über die mittels Nutensteine unterschiedliche Elemente angeschraubt werden können.

Die Innensäule soll ein Stahl-Präzisionsrohr sein, das bei der Variante Rastereinstellung einteilig und bei der Variante Sitz-Steh-Tisch zweiteilig ausgeführt ist. Die Innensäule soll je nach Höhenposition der Tischplatte mehr oder weniger in die Außensäule einfahren.

Die Innensäule nimmt bei der Rastereinstellung die Rastmechanik auf; beim elektromotorischen Sitz-Steh-Tisch nimmt sie den innenliegenden Motor auf

#### **OBERER ABSCHLUSS:**

Der obere Abschluss des Seitengestells soll aus drei Kunststoff-Formelementen bestehen. Das mittlere, verbindende Element, kann nicht abgenommen werden, die seitlichen Elemente sollen abgezogen werden können. Dies soll bei der Montage von CPU-Haltern, Druckertablar und linearem Anbautisch genutzt werden können: die seitlichen Formteile sollen abgezogen werden und die Anschraubpunkte freigeben, nach der Montage sollen die Formteile wieder aufgesetzt werden und damit die Verschraubung verdecken.

#### **TRAVERSE:**

Das Tischsystem muss auf einer durchgehenden 1-fach Traverse basieren, die die beiden Seitenteile verbindet und gemeinsam mit den Plattenträgern die Tischplatte trägt. Die seitliche Verbindung zwischen Traverse und Säule soll durch den oberen Abschluss abgedeckt werden.

An der Traverse soll unterschiedliches Zubehör / Anbauten montiert werden können.

Bei dünnen Tischplatten (13 mm) soll die Traverse durch eine Zusatztraverse ergänzt werden, die im vorderen Bereich des Tisches zwischen den Plattenträgern verbaut ist. Somit wird das Durchbiegen der Tischplatte verhindert.

#### **PLATTENTRÄGER:**

Die Plattenträger sollen auf die Traverse geschraubt werden und damit auch in den Randbereichen der Tischplatte für Stabilität sorgen. Die offenen Seiten müssen durch angewinkelte Stopfen verschlossen werden.

Die Plattenträger müssen die folgenden Funktionen erfüllen:

- die Aufhängung der Kabelwanne
- das Anbringen von Sichtblenden und Beinraumblenden

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
----------	--------------	-------	------	----	----

- Führungsvorgabe für die Schiebepplattenfunktion.

Um ein einheitliches Design sowie eine durchgehende Stabilität der Tische zu gewährleisten, sind sämtliche Gestelle auf die Größe des Tisches in Breite und Tiefe anzupassen. Ein Auflegen verschiedener Tischplattengrößen auf ein Einheitsgestell ist nicht gestattet. Folgende Tischgrößen sind vorzusehen.

- Breiten: 2200 / 2000 / 1800 / 1600 / 1400 / 1200 / 1000/ 800 mm
- Tiefen: 800 / 900 / 1000 mm

Für die Rahmen (Traverse und Plattenträger) sind weiße Töne vorzusehen.

Für die Säulen sind weiße Töne vorzusehen.

#### **ANFORDERUNGEN AN DIE AUSSTATTUNG:**

##### **KABELFÜHRUNG**

Sämtliche Arbeitstische müssen die Möglichkeit der waagerechten und senkrechten Kabelführung, auch getrennt nach Stark- und Schwachstrom, bieten können. Die horizontalen Kabelkanäle dürfen nicht konstruktiver Bestandteil des Arbeitstisches sein. Eine additive Version wird hier zwingend vorgeschrieben, um auch Tische ohne Kabelkanal zur Verfügung stellen zu können.

Der Zugang zur horizontalen Kabelführung erfolgt entweder durch Abklappen des Kabelkanals oder optional durch das Verschieben der Arbeitsplatte mittels Schiebepplattenfunktion. Der Kabelkanal muss nach außen wie nach innen abklappbar sein.

Die senkrechte Kabelführung erfolgt durch eine Kabelkette und eine an das Tischgestell angebrachte Gestellkabelführung. Es stehen verschiedene Elektrifizierungskomponenten, wie 3-fach Steckdosen, optional mit Datenanschlüssen, zur Verfügung.

Der Kabelaustritt erfolgt am hinteren Ende der Tischplatte und muss an jeder Stelle möglich sein. Daneben sind Kabelausslässe in Form von Kabeldurchlassdosen, Kabelausslassdosen oder Kabelklappen in der Platte möglich. Die Position der Kabelausslässe kann in einem weiten Bereich selbst gewählt werden.

##### **Bedarposition**

**Zubehör 1 (Befestigung über die Traverse und den oberen Abschluss des Seitengestells):**

##### **CPU-Halter**

Der CPU-Halter muss sich nach innen und außen gerichtet am Gestell befestigen lassen. Die Verschraubung soll durch den oberen Abschluss abgedeckt werden.

Die CPU soll durch ein Klettband verschnürt werden.

Der CPU-Halter soll eine Tragkraft von 20 kg aufweisen und für Geräte bis zu den Abmessungen T 50 cm, B 24 cm, H 50 cm geeignet sein.

##### **Geräteaufstellplatte**

Die Geräteaufstellplatte (zum Beispiel für Drucker) soll nach außen gerichtet am Gestell befestigt sein. Die Verschraubung wird durch den oberen Abschluss abgedeckt. Die Bodenplatte muss entsprechend der Tischplattenvarianten wählbar sein. Eine Tragkraft bis 20 kg muss gewährleistet sein. Die Maße der Bodenplatte sind: B 40 cm, T 50 cm

##### **Linearer Anbautisch**

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
----------	--------------	-------	------	----	----

Lineare Anbautische sollen ebenso im Bereich des oberen Abschlusses des Haupttisches montiert werden können. Tischtiefe, Gestellform und die Variante der Höheneinstellung müssen übereinstimmen.

#### **Winkelanhänger**

Die Montage der Winkelanhänger erfolgt über die vordere Flanke der Traverse des Haupttisches. Die Variante der Höheneinstellung muss übereinstimmen.

#### **Bedarfsposition**

##### **Zubehör 2 (Befestigung über die Plattenträger):**

#### **Sichtblenden**

Die Montage soll mittels Montageadapter über die Plattenträger erfolgen. Der Montageadapter muss ein Aluminiumguss-Element, das in zwei Stellungen im Plattenträger verschraubt werden kann, sein. In der ersten Stellung soll die Sichtblende hinter der Tischplattenkante sein, die Tischplatte soll keine Anpassung benötigen. Die zweite Stellung soll die Montage über der Tischplatte (die Rückseite der Blende ist in einer Ebene mit der Tischplattenkante) erlauben. Die Tischplatte muss mit Kabelauslassdosen ausgestattet sein. Der Sichtblende müssen ausgeklinte Deckel für die Kabelauslassdose beiliegen.

#### **Beinraumbenden**

Die Montage soll mittels der oben genannten Montageadapter und einem Winkelblech erfolgen. Die 13 mm starken und 330 mm hohen Blenden sollen in Dekor, Uni oder Furnier ausgeführt sein.

#### **Bedarfsposition**

##### **Zubehör 3:**

#### **Utensilienschublade**

Sie dient zur direkten Unterbringung von Schreibutensilien etc. am Arbeitstisch.

Die Schublade soll bei Tischen mit Tischplattenstärken von 19 bzw. 25 mm links eingebaut werden können.

### **ANFORDERUNGEN AN DIE TISCHPLATTEN**

Es ist erforderlich, dass die nachfolgenden Plattengrößen im Programm enthalten sind:

- Breiten: von 800 mm bis 2200 mm
- Tiefen: von 600 mm bis 1000 mm

Beschichtete Holzwerkstoffe gemäß DIN EN 14322 mit verdichteter Oberfläche sind vorzusehen. Alle Plattenmaterialien müssen mindestens die Emissionsklasse E1 besitzen. Ringsum sind alle Plattenwerkstoffe mit einer 2 mm PP-Laserkante (Polypropylen) zu versehen.

Die Tischplatten aus Drei-Schichten-Feinspanplatten müssen in den Stärken 13 mm, 19 mm und 25 mm verfügbar sein und werden mit 19 mm kalkuliert.

Die Tischplatten müssen sowohl in eckigen Kantenausführungen (90°) als auch mit gerundetem Radius (40 mm) zur Verfügung stehen.

Neben rechteckigen Plattenformen sind Freiformen in unterschiedlichsten

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
----------	--------------	-------	------	----	----

Ausführungen vorzusehen.

Zwischen den Funktionen feste Tischplatte oder Schiebepatte muss frei wählbar sein.

Die Tischplatten müssen die Möglichkeit von Winkelanhängern in der Tiefe von 600 mm und 800 mm sowie der Breite vom 800 mm bis 1600 mm gewährleisten.

Zudem muss eine Linearverkettung zur Verfügung stehen.

### **OBERFLÄCHEN**

Die nachfolgenden Oberflächen der Tischplatte sind zur Verfügung zu stellen:

Melaminharzbeschichtet als Unifarben:  
weiße, graue, braune und schwarze Töne

Melaminharzbeschichtet als Holzdekore:  
Ahorn, Buche, Eiche hell, Akazie, Nussbaum hell

Soft Touch Oberfläche:  
weiße, graue, braune und schwarze Töne

### **ZUSÄTZLICHE ANFORDERUNGEN AN DIE SITZ-STEHTISCHE**

Die Bedienung (Handschalter) der elektromotorischen Sitz-Steh-Tische kann optional mit einer Memory-Funktion für verschiedene Höhen ausgestattet werden.

Für die Aufstellung von elektromotorischen Tischen sind Abstandhalter vorzusehen, die den vorgeschriebenen Sicherheitsabstand (mindestens 25 mm) zwischen beweglichen Teilen gewährleisten.

Der Sicherheitsabstand ist auf 30 mm festzusetzen.

Die Abstandhalter müssen verdrehsicher in die Kufen eingesetzt werden können.

**Fabrikatsbeschreibung:** Fa. Vario / Tisch Change

oder gleichwertig .....

Bieterangabe

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
----------	--------------	-------	------	----	----

## 2. ALLGEMEINE ANFORDERUNGEN AN DAS BESPRECHUNGS-TISCHSYSTEM

Gefordert wird ein mittels Gasfedermechanik stufenlos von Sitz- auf Stehhöhe verstellbarer Besprechungstisch / alternativ höhenfix.

Die Einstellung der verstellbaren Elemente muss stufenlos mindestens von 720 bis 1160 mm gewährleistet sein und werkzeuglos aktiviert werden können.

Die höhenverstellbaren Varianten müssen in den Durchmessern 80 / 90 / 100 / 120 cm sowie quadratisch 80x80 cm verfügbar sein. Zusätzlich muss bei einem Durchmesser von 100 cm eine gerade Anstellseite von 80 cm realisierbar sein.

Darüber hinaus müssen höhenfixe Tische in folgenden Varianten und im gleichen optischen Auftreten serienmäßig zur Verfügung stehen:

- Runde Tische mit bis zu einem Durchmesser von 140 cm
- Quadratische Tische mit B: 140 cm x T: 140 cm
- Tische in Bootsform in den Breiten B: 180 / 200 / 220 cm auf zwei Gestellsäulen
- Tische in Ellipsenform in den Breiten B: 180 / 200 / 220 / 240 cm auf zwei Gestellsäulen

## ANFORDERUNGEN AN DIE TISCHPLATTEN

Die Tischplatten müssen aus Drei-Schichten-Feinspanplatten mit verdichteter Oberfläche gemäß DIN EN 14322 hergestellt sein und mindestens die Emissionsklasse E1E05 besitzen.

Die vorgenannten Tischplatten müssen in der Materialstärke von 25 mm aus einer Drei-Schichten-Feinspanplatte angeboten werden. Neben dem o.g. Material stehen für eine eingeschränkte Plattengrößen und -formen-Auswahl auch 12 mm Vollkern-HPL-Platten sowie Tischplatten in 13, 19 oder 25 mm aus Drei-Schichten-Feinspanplatte zur Verfügung.

Kalkulationsgrundlage = 19 mm.

## OBERFLÄCHEN

Die nachfolgenden Oberflächen der Tischplatte sind zur Verfügung zu stellen:

Melaminharzbeschichtet als Unifarben:  
weiße, graue, braune und schwarze Töne

Melaminharzbeschichtet als Holzdekore:  
Ahorn, Buche hell, Eiche hell, Akazie, Nussbaum hell

Soft Touch Oberfläche:  
weiße, graue, braune und schwarze Töne

## ANFORDERUNGEN AN DIE GESTELLE

Zulässig sind ausschließlich Rundsäulen in Kombination mit einem flachen Tellerfuß oder mit einem 5-Fuß-Ausleger mit feststellbaren Rollen.

Die folgenden Oberflächen sind zur Verfügung zu stellen:

- Rundsäule:  
weiß

- Tellerfuß  
Edelstahl

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
----------	--------------	-------	------	----	----

- Fußkreuz:  
weiß

Die Höhenverstellung mit Gasfedermechanik (andere Lösungen, wie z.B. Kurbelhöhenverstellung oder elektromotorische Betätigung sind nicht erlaubt) besitzt einem Mindestsäulenhub von 440 mm. Die Bedienung erfolgt durch einen am Gestell angebrachten Fußtaster (Variante mit Tellerfuß) oder durch einen Handhebel unter der Tischplatte (Variante mit Fußkreuz). Nach dem Auslösen der Mechanik kann der Tisch manuell in der Höhe verändert werden.

**Fabrikatsbeschreibung:** Frima Vario / Let's Talk Round

oder gleichwertig: .....  
Bieterangabe

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
----------	--------------	-------	------	----	----

### 3. GRUNDSÄTZLICHE ANFORDERUNGEN AN DAS CONTAINERSYSTEM

Die Container sollen in den folgenden Varianten zur Verfügung stehen:

Alle Rollcontainer und Standcontainer müssen in folgenden Maßen angeboten werden:

Breite: 343 / 443 mm  
 Tiefe: 600 / 800 / 900 / 1000 mm  
 Höhe: 7 / 8 / 9 / 12 HT (nutzhöhen Einheiten)

Außerdem soll bei einer Tiefe von 800 mm wahlweise auch eine 900 und 1000 mm tiefe Abdeckplatte angeboten werden.

Jeder Container muss mit einem herausnehmbaren Materialschieber auf Kugelführung versehen sein. Der Materialauszug darf die nutzbaren Höheneinheiten (siehe oben) nicht beeinträchtigen.

Die Container sollen ohne Umbau sowohl rechts als auch links am Arbeitstisch verwendbar sein (Grifftechnik mittig).

### ANFORDERUNGEN AN DAS MATERIAL

Beschichtete Holzwerkstoffe gemäß DIN EN 14322 mit verdichteter Oberfläche sind vorzusehen. Alle Plattenmaterialien müssen mindestens die Emissionsklasse E1E05 besitzen.

Die folgende Vielfalt von Materialien und -stärken wird bei Containern gefordert.

Oberboden

- 25 mm 3-Schichten-Feinspanplatte (Standcontainer)
- 13 mm 3-Schichten-Feinspanplatte (Roll-/Standcontainer)
- 19 mm 3-Schichten-Feinspanplatte (Roll-/Standcontainer)

Seitenwände

- 19 mm 3-Schichten-Feinspanplatte mit rundum 2mm PP-Laserkante

Rückwand

- 19 mm 3-Schichten-Feinspanplatte

Front

- 19 mm 3-Schichten-Feinspanplatte

### OBERFLÄCHEN

Die nachfolgenden Gehäuse- und Front-Oberflächen sind zur Verfügung zu stellen:

Melaminharzbeschichtet als Unifarben:  
 weiße, graue, braune und schwarze Tönen

Melaminharzbeschichtet als Holzdekore:  
 Ahorn, Buche hell, Eiche hell, Akazie, Nussbaum hell

Zusätzlich sind Oberflächen für Abdeckplatten und Oberböden zur Verfügung zu stellen in:

Soft Touch Oberfläche:  
 weiße, braune, graue und schwarze Töne

### AUSSTATTUNG

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
----------	--------------	-------	------	----	----

Zum Einbringen der Schubladenführungen sind zwingend Lochreihen mit einem Lochabstand von 25 mm vorgeschrieben. Das Auswechseln der Schubladen muss ohne großen Aufwand vorgenommen werden können.

Die Container können mit einem optional im Vorderstück des Materialschiebers integrierten, fest verschraubten Drehzylinderschloss ausgestattet werden. Diese müssen als Wechselzylinder ausgeführt sein, was den Austausch des Schlosszylinders ohne Werkzeug mit einem sogenannten Montageschlüssel ermöglicht.

Ein Gegengewicht zur Vermeidung des Kippmomentes der Container ist bei Verwendung von Vollauszügen zwingend einzubauen.

Die Container erhalten eine Auszugssperre mit Dualstop. Somit wird gewährleistet, dass das System nicht überlistet werden kann (zwei oder mehr Schubladen können nicht gleichzeitig aufgezogen werden). Ebenso können die Schubladen beim Bewegen oder Verfahren nicht auslaufen. Die Führungen sind mit einem Soft-Selbsteinzugssystem auszustatten. Der Schubladenstopp erfolgt somit nicht über das Schubladenvorderstück, sondern materialschonend über das Führungs- und Dämpfungssystem.

Es sollen Schubladen aus Stahl eingesetzt werden, wobei jedoch eine Abdeckschürze zur vollen Abdeckung der Laufelemente (Führungen) vorgeschrieben ist. Seiten- und Bodenraster sollen den Einsatz von Trennstegen oder ähnlichen Schubladenorganisationsmitteln ermöglichen.

Schubladenführungen mit den nachfolgenden Spezifikationen sind im Serienumfang zu liefern:

2 bis 5 Höheneinheiten

Kugelführung (4/5 Auszug), Mindestbelastbarkeit 26 kg

ab 6 Höheneinheiten:

Teleskop-Kugelführung (6/5 Auszug), Mindestbelastbarkeit 46 kg

Die Rollen bzw. Gleiter der Container werden in sogenannte Kunststoff-Chassis eingebracht. Die Rollen können entweder verdeckt, oder mittels Steckachsen erhöht eingesetzt werden. Die Stellgleiter (Standcontainer) bieten eine Höhenjustage von ca. 12 mm und können mit Erhöhungsssets um 2, 4 oder 6 cm zur Verwendung mit höhenstellbaren Tischen ergänzt werden. Ein leichter Umbau von Rollen auf Stellgleiter und umgekehrt muss gewährleistet sein.

Das Kunststoff-Chassis garantiert zusätzlich die Maßhaltigkeit der Containerbreite und die Laufruhe der Auszüge und erhöht somit auch die Lebensdauer der beweglichen Teile des Containers. Das Kunststoff-Chassis ist daher zwingend vorgeschrieben. Aufgeschraubte Befestigungsplatten für die Rollen sind nicht zugelassen.

**Fabrikatsbeschreibung:** Firma Vario / Versa S

oder gleichwertig: .....

Bieterangabe

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
----------	--------------	-------	------	----	----

#### 4. ALLGEMEINE ANFORDERUNGEN AN DAS AUFLIEGER-SIDEBOARD

Das angebotene Auflieger-Sideboard bietet die Möglichkeit ein niedriges Sideboard mit einem Arbeitstisch zu kombinieren, so dass sich eine Winkelkombination ergibt. Die linke oder rechte Gestellseite des Arbeitstisches wird dabei in das Sideboard eingesetzt.

Der passende Arbeitstisch ist ein elektromotorisch höhenverstellbarer Sitz-Steh-Tisch oder ein höheneinstellbarer Tisch mit Bottom-Up-Säulen. Tischplattentiefe 800 mm.

#### ABMESSUNGEN

Breite: 1830 mm

Höhe: 500 mm.

Tiefe: 465 mm.

#### AUSSTATTUNGSVARIANTEN

Aufteilung für linksstehendes Sideboard

links: Schubladen 1/2/2/3 oder 1/7, Fronten mit Muldengriff, optional mit Schloss

mittig: offenes Ordnerfach mit Fachboden 25 mm

rechts: magnetisch eingesetzte Blende vor Blindfach für Elektrifizierung

vorgesetzt: Gleitschwebetür mit Griffleiste, optional mit Schloss

Aufteilung für rechtsstehendes Sideboard

links: magnetisch eingesetzte Blende vor Blindfach für Elektrifizierung

mittig: offenes Ordnerfach mit Fachboden 25 mm

rechts: Schubladen 1/2/2/3 oder 1/7, Fronten mit Muldengriff, optional mit Schloss

vorgesetzt: Gleitschwebetür mit Griffleiste, optional mit Schloss

#### ELEKTRIFIZIERUNG

Öffnung im Oberboden zum Führen eines Kabelschlauchs vom Blindfach zum Tisch.

Öffnung im Unterboden zum Führen von Kabeln in das Blindfach.

#### SICHERHEITSABSTÄNDE

Die Tischplatte des eingefügten Arbeitstisches springt 30 mm zum Korpus zurück. Dadurch werden die Sicherheitsabstände für eine elektromotorische Höhenverstellung direkt und ohne weitere Elemente eingehalten.

#### ZUBEHÖR

- additive Stoff-Sichrückwand

- Sitzkissen, um das Sideboard als Sitzgelegenheit zu nutzen

#### MINDESTANFORDERUNGEN AN DAS MATERIAL

Ober- und Unterboden:

25 mm 3- Schichten Mitteldichtefaserplatte (MDF)

Seiten:

19 mm 3- Schichten Feinspanplatte

Rückwand:

13 mm 3- Schichten Feinspanplatte

Fachböden:

25 mm 3- Schichten Feinspanplatte

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
----------	--------------	-------	------	----	----

Fronten:  
19 mm 3- Schichten Feinspanplatte

Standelement:  
auf Stellgleiter (von innen verstellbar)

Das Plattenmaterial muss die Emissionsklasse E1E05 besitzen.

### **OBERFLÄCHEN**

Die nachfolgenden Oberflächen sind zur Verfügung zu stellen:

Melaminharzbeschichtet als Unifarben:  
weiße, graue, braune und schwarze Töne

Melaminharzbeschichtet als Holzdekore:  
Ahorn, Buche hell, Eiche hell, Akazie, Nussbaum hell

Zusätzlich sind Oberflächen für Abdeckplatten, Türfronten, additive Sichtrückwände und Oberböden zur Verfügung zu stellen in:

Soft Touch Oberfläche:  
weiße, graue, braune und schwarze Töne

Zudem sind Stoffoberflächen (drei Stoffqualitäten) für additive Sichtrückwände zur Verfügung zu stellen.

**Fabrikatsbeschreibung:** Firma Vario / Aufliegerschrank M7

oder gleichwertig.....

Bieterangabe

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
----------	--------------	-------	------	----	----

## 5. ALLGEMEINE ANFORDERUNGEN AN DAS SCHRANKSYSTEM

Das zeitlose, der modernen Architektur folgende Design der Schränke muss eine harmonische Einheit mit den Arbeitstischen und Containern bilden und ist als modulares System in Höhen von 2 bis 6 Ordnerhöhen ausgebildet. Bis zu einer Höhe von 6 OH sind sowohl Gehäuse wie auch Schiebetüren aus einem Stück verfügbar.

Es ist möglich zwei Gehäuse aufeinander zu stellen. Die Höhe der Gehäuse muss so beschaffen sein, dass beim Aufeinanderstellen die gleiche Endhöhe erreicht wird wie beim entsprechenden einteilig ausgeführten Gehäuse. Beispiel: Bei der Verwendung von zwei Gehäusen mit 3 Ordnerhöhen übereinander ergibt sich die gleiche Gesamthöhe wie ein Gehäuse mit 6 Ordnerhöhen.

### VARIANTEN

Es sind fünf unterschiedliche Gehäusevarianten zur Verfügung zu stellen.

#### Variante 1: Regal

Das Regal ist in den Breiten 40, 60, 80, 100 und 120 cm und in den Höhen von 2 bis 6 OH anzubieten.

#### Variante 2: Flügeltürenschränk

Die Flügeltüren sind aufschlagend, sie liegen somit vor dem Gehäuse. Sowohl Seitenwände als auch Ober- und Unterboden werden in der Front abgedeckt. Für die Führung der Flügeltüren werden Scharniere mit einer gedämpften Schließautomatik zwingend gefordert, das heißt die Tür wird beim Schließen sanft und geräuschlos zugezogen. Die Scharniere müssen gewährleisten, dass die gesamte Schrankinnenbreite im geöffneten Zustand freigegeben wird. Die Scharniere sind frontal nicht sichtbar, damit bei der Kombination unterschiedlicher Schrankhöhen kein störendes Designmoment entsteht.

Der Flügeltürenschränk ist in den Breiten 40, 60, 80, 100, 120 cm und in den Höhen von 2 bis 6 OH anzubieten. Der Schränk ist mit oder ohne Schloss lieferbar.

#### Variante 3: Registratorschränk

Der Registratorschränk mit Schubladen ist mit Zentralverschluss, Auszugssperre und Gegengewicht auszustatten. Auch hier sollen die Fronten der Schubladen aufschlagend auf das Gehäuse sein. Bei der Schubladenaufteilung ist eine optimale Raumausnutzung in Bezug auf die Gehäusehöhe wird zwingend gefordert.

Der Registratorschränk ist in der Breite 80 cm und in den Höhen von 2 bis 4 OH anzubieten.

Es ist zwingend erforderlich, dass die Schränke immer die gleiche Gehäusetiefe, egal welche Frontvariante gewählt wird, besitzen.

Die Gesamttiefe des Schrankes beträgt wahlweise 441 oder 626 mm.

### GRUND- UND ABSCHLUSSSCHRANK

Für jede Variante stehen jeweils zwei Gehäusetypen zur Auswahl:

#### Grundschränk:

Der Grundschränk ermöglicht das problemlose Stapeln der Gehäuse oder das Ausstatten des Schrankes mit einer additiven Abdeckplatte als abschließendes Designelement. Die Abdeckplatte ist mit einer maximalen Breite bis 240 cm vorzusehen.

#### Abschlusschränk:

Der Abschlusschränk ist zu wählen, wenn kein Stapeln der Gehäuse und keine Abdeckplatte gewünscht sind.

### AUSSTATTUNG

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
----------	--------------	-------	------	----	----

Die Schränke müssen sowohl als Vorwandschrank, als auch als Raumgliederung einsetzbar sein und können mit einer additiven Sichtrückwand, auch mit akustischer Wirksamkeit, ausgerüstet werden.

#### Abdeckplatten:

Für den oberen Abschluss der Schränke (Grundschrank) stehen additive Abdeckplatten (13 mm) zur Auswahl. Diese können einen oder mehrere aneinander gereihten Schränke bis zu einer Abwicklungsbreite von 2400 mm abdecken.

#### Zentralverschluss:

Alle Schränke müssen optional mit Zentralverschluss ausgestattet werden können. Das Schloss soll mit einem Wechselzylinder ausgeführt sein. Es muss ein Schließkreis mit 500 verschiedenen Schließungen, generalschließfähig eingesetzt werden können. Jedes Schloss ist mit zwei Schlüsseln zu liefern, wobei der Hauptschlüssel als „Kippschlüssel“ ausgeführt werden muss.

#### Griffe:

Die Vorderstücke der Registratorschränke, sowie die Flügeltüren sind mit Griffen, Dreholive (Schubladen mit Möbelgriff im gleichen Design) oder Muldengriff ausgestattet.

### INNENEINRICHTUNG

Die Schrankseiten sind mit einer senkrechten Lochrasterbohrung mit 25 mm Abstand auszustatten.

Für die bedarfsgerechte Schrankeinrichtung stehen Fachböden, Fachböden mit Kleiderstange, Profilschienen (für lateral hängende Aufbewahrung), Hängerrahmenauszüge, Schubladen und Kleingefache zur Verfügung. Die Fachböden müssen gegen das unbeabsichtigte „Herausziehen“ gesichert sein.

Die Schränke sind serienmäßig mit Holzfachböden (E1E05 – immer in Gehäusefarbe ausgeführt) auszustatten. Optional stehen Stahlfachböden in schwarz zur Auswahl.

Die Tragkraft der Schubladen und Hängerahmen beträgt 50 kg. Beim Einbau von zwei oder mehreren Auszügen sind Auszugssperren zwingend vorgeschrieben. Als zusätzliche Option muss ein Softeinzug angeboten werden können. Die Schublade bzw. der Hängerahmen wird „sanft“ und materialschonend eingezogen – dies fördert den Nutzwert und verlängert die Lebensdauer der Führungen.

### MINDESTANFORDERUNGEN AN DAS MATERIAL

#### Oberboden:

25 mm 3-Schichten Feinspanplatte

#### Seiten:

19 mm 3-Schichten Feinspanplatte

#### Unterboden:

25 mm 3-Schichten Feinspanplatte

#### Rückwand:

13 mm 3-Schichten Feinspanplatte

#### Fachböden:

25 mm 3-Schichten Feinspanplatte oder Stahlfachböden mit einer Stärke von 18 mm

#### Flügeltüren:

19 mm 3-Schichten Feinspanplatte oder 19mm Akustik-Light-Board

#### Schubladenfronten:

19 mm 3-Schichten Feinspanplatte

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
----------	--------------	-------	------	----	----

Sichrückwand:

19 mm 3-Schichten Feinspanplatte oder 19mm Akustik-Light-Board

Standelement:

40 m Sockel (von innen verstellbar)

Das Plattenmaterial muss aus Drei-Schichten-Feinspanplatten mit verdichteter Oberfläche gemäß DIN EN 14322 hergestellt sein und mindestens die Emissionsklasse E1E05 besitzen.

### OBERFLÄCHEN

Die nachfolgenden Oberflächen sind zur Verfügung zu stellen:

Melaminharzbeschichtet als Unifarben:

weiße, graue, braune und schwarze Töne

Melaminharzbeschichtet als Holzdekore:

Ahorn, Buche hell, Eiche hell, Akazie, Nussbaum hell

Zusätzlich sind Oberflächen für Abdeckplatten, Oberböden, additive Sichrückwände und Türfronten zur Verfügung zu stellen in:

Soft Touch Oberfläche:

weiße, graue, braune und schwarze Töne

Zudem sind Stoffoberflächen (drei Stoffqualitäten) für additive Sichrückwände zur Verfügung zu stellen.

**Fabrikatsbeschreibung:** Firma Vario / Schranksystem Allgemein M8

oder gleichwertig.....

Bieterangabe

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
----------	--------------	-------	------	----	----

## 6. ALLGEMEINE ANFORDERUNGEN AN DAS SCHRANKSYSTEM (Schwebetürenschränk)

Das angebotene Schranksystem besteht aus mindestens zwei Regalelementen mit einer „schwebend“ vor dem Korpus aufgehängten Schiebetür. Das zeitlose, der modernen Architektur folgende Design der Schränke muss eine harmonische Einheit mit den Arbeitstischen und Containern bilden und ist als modulares System in Höhen von 2 bis 6 Ordnerhöhen ausgebildet. Bis zu einer Höhe von 6 OH sind sowohl Gehäuse wie auch Schiebetüren aus einem Stück verfügbar.

Es ist möglich zwei Gehäuse aufeinander zu stellen. Die Höhe der Gehäuse muss so beschaffen sein, dass beim Aufeinanderstellen die gleiche Endhöhe erreicht wird wie beim entsprechenden einteilig ausgeführten Gehäuse. Beispiel: Bei der Verwendung von zwei Gehäusen mit 3 OH übereinander ergibt sich die gleiche Gesamthöhe wie ein Gehäuse mit 6 OH.

### VARIANTEN

Es sind zwei unterschiedliche Gehäusevarianten zur Verfügung zu stellen.

#### Variante 1: Regal

Das Regal ist in den Breiten 60, 80 und 100 cm und in den Höhen von 2 bis 6 OH anzubieten.

#### Variante 2: Registratur / Schubladen

In der Breite 80 cm und in den Höhen von 2 bis 4 OH ist ein Schrank anzubieten, der vollständig mit Schubladen ausgestattet ist. Die Schubladenfronten sollen bündig mit dem Gehäuse abschließen und mit flachen Muldengriffen ausgestattet sein, damit die Schwebetüren ungehindert bewegt werden können. Die Registraturelemente sind mit einem Zentralverschluss, Auszugssperre und Gegengewicht auszustatten.

Jede Variante kann als Grund- und Abschlusschrank ausgeführt sein.

Der Grundchrank ermöglicht das problemlose Stapeln der Gehäuse oder das Ausstatten des Schrankes mit einer additiven Abdeckplatte als abschließendes Designelement.

Der Abschlusschrank wird verwendet, wenn kein „Weiterbauen“ gewünscht ist und keine Abdeckplatte benötigt wird.

### ADDITIVE SICHRÜCKWAND

Die Schränke müssen sowohl als Vorwandschrank, als auch zur Raumgliederung einsetzbar sein und können hierzu mit einer additiven Sichrückwand ausgerüstet werden. Die additive Rückwand kann auch akustisch wirksam ausgeführt werden.

### SCHIEBETÜREN / LAUSCHIENENSYSTEM

Die Schiebetüren laufen in vor dem Korpus aufgeschraubten Schienen. Hierdurch wird eine „schwebende“ Optik erzeugt. Das Gehäuse wird durch die Schiebetür vollflächig verdeckt, da die Breite der Schiebetür der Breite des Gehäuses entspricht. Die Türen laufen in einer Ebene, d.h. in einer Schrankabwicklung bleibt immer ein Schrank offen.

Die Schiebetüren stehen als durchgehende Türen für Gehäuse in 2 bis 6 OH zur Verfügung und sind mit einer durchgehenden Griffleiste versehen. Die Länge der Griffleiste entspricht der Höhe der Schiebetür. Seitlich rechts und links angebrachte „Bürsten“ decken den Zwischenraum von Tür zu Gehäuse ab.

Die Laufschienehöhe entspricht der Materialstärke von Ober-/Unter- bzw. Konstruktionsboden und verdeckt diese in der Frontansicht.

Die Schienen müssen von 1200 bis 3200 mm in durchgehender Länge angeboten

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
----------	--------------	-------	------	----	----

werden. Für Schrankabwicklungen mit einer Breite über 3200 mm sind Schienenverbindungen anzubieten, so dass die Türen über die gesamte Breite der Schrankkombination gleiten können.

Bei den Schiebetüren besteht optional die Möglichkeit zur Ausstattung mit einem Schloss. Das Schloss soll mit einem Wechselzylinder ausgeführt sein. Es muss ein Schließkreis mit 500 verschiedenen Schließungen eingesetzt werden können, der generalschließfähig ist. Jedes Schloss ist mit zwei Schlüsseln zu liefern, wobei der Hauptschlüssel als Kippschlüssel ausgeführt werden muss.

## 6. ABDECKPLATTEN

Für den oberen Abschluss der Schränke (Grundschränk) stehen additive Abdeckplatten mit einer Dicke von 13 mm zur Auswahl. Diese können einen oder mehrere aneinander gereihten Schränke bis zu einer Abwicklungsbreite von Schrankbreite 2400 mm abdecken.

## INNENEINRICHTUNG

Die Schrankseiten sind mit einer senkrechten Lochrasterbohrung mit 25 mm Abstand auszustatten.

Für die bedarfsgerechte Schrankeinrichtung stehen Fachböden, optional mit Kleiderstange, Profilschienen (für lateral hängende Aufbewahrung), Hängerrahmenauszüge, Schubladen und Kleingefache zur Verfügung. Die Fachböden müssen gegen das unbeabsichtigte „Herausziehen“ gesichert sein.

Die Schränke sind serienmäßig mit 25 mm starken Holzfachböden (E1E05 – immer in Gehäusefarbe ausgeführt) auszustatten. Optional stehen Stahlfachböden in schwarz zur Auswahl.

Die Tragkraft der Schubladen und Hängerahmen beträgt 50 kg. Beim Einbau von zwei oder mehreren Auszügen sind Auszugssperren zwingend vorgeschrieben. Als zusätzliche Option muss ein Softeinzug angeboten werden können. Die Schublade bzw. der Hängerahmen wird „sanft“ und materialschonend eingezogen – dies fördert den Nutzwert und verlängert die Lebensdauer der Führungen.

## MINDESTANFORDERUNGEN AN DAS MATERIAL

Oberboden:  
25 mm 3- Schichten Feinspanplatte

Seiten:  
19 mm 3- Schichten Feinspanplatte

Unterboden:  
25 mm 3- Schichten Feinspanplatte

Rückwand:  
13 mm 3- Schichten Feinspanplatte

Fachböden:  
25 mm 3- Schichten Feinspanplatte oder Stahlfachböden mit einer Stärke von 18 mm

Schiebetüren:  
16 mm 3- Schichten Feinspanplatte, bzw. Leichtbauplatte oder  
16 mm Akustik-Light-Board

Schubladenfronten:  
19 mm 3- Schichten Feinspanplatte

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
----------	--------------	-------	------	----	----

Sichrückwand:

19 mm 3- Schichten Feinspanplatte oder 19mm Akustik-Light-Board

Standelement:

40 m Sockel (von innen verstellbar)

Das Plattenmaterial muss aus Drei-Schichten-Feinspanplatten mit verdichteter Oberfläche gemäß DIN EN 14322 hergestellt sein und mindestens die Emissionsklasse E1E05 besitzen.

## OBERFLÄCHEN

Die nachfolgenden Oberflächen sind zur Verfügung zu stellen:

Melaminharzbeschichtet als Unifarben:

weiße, graue, braune und schwarze Töne

Melaminharzbeschichtet als Holzdekore:

Ahorn, Buche hell, Eiche hell, Akazie, Nussbaum hell

Zusätzlich sind Oberflächen für Abdeckplatten, Türfronten, additive Sichrückwände und Oberböden zur Verfügung zu stellen in:

Soft Touch Oberfläche:

weiße, graue, braune und schwarze Töne

Zudem sind Stoffoberflächen (drei Stoffqualitäten) für additive Sichrückwände und Türen zur Verfügung zu stellen.

**Fabrikatsbeschreibung:** Firma Vario / Schranksystem Schwebetüren M7

oder gleichwertig.....

Bieterangabe#

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
----------	--------------	-------	------	----	----

## 7. ALLGEMEINE ANFORDERUNGEN AN DAS SCHRANKSYSTEM (Stapelboxen-System)

Das Schranksystem soll als modulares Stapelboxen-System ausgeführt sein, das auf einem 400 mm Raster basiert. Die Boxen werden nicht fix miteinander verbunden, sondern gesteckt, so dass sich schnell und einfach immer neue Kombinationen zusammenfügen lassen. Auch muss die einschlagende Schrankfront nicht immer in die gleiche Richtung zeigen, sondern kann, je nach Art und Größe der Box, um 90 oder 180° Grad gedreht, angeordnet werden.

Die Aufstellung der Schrankkombinationen erfolgt immer auf einer 19 mm starken Plattform, unter die unterschiedliche Fußvarianten angebracht werden können.

Plattform mit Gleiter

Höhe der Gleiter: 10 mm

Gesamthöhe: 29 mm

Plattform mit Sockel

Der Metall-Sockel ist von oben verstellbar.

Höhe des Sockels: 40 mm

Gesamthöhe: 59 mm

Plattform mit Gestell

4-Fuß-Metallgestell mit integrierten Höhenausgleichsschrauben.

Gesamthöhe: 150 mm

Plattform mit Rollen

Ausgestattet mit vier feststellbaren Rollen.

Gesamthöhe: 120 mm

## VARIANTEN

Es sind unterschiedliche Boxen-Varianten in den beschriebenen Größen zur Verfügung zu stellen. Jede Variante soll es dabei als Grundelement und als Abschlusselement geben. Das Grundelement erlaubt das Aufstapeln weiterer Elemente durch Stecken. Auf das Abschlusselement können keine weiteren Elemente gesetzt werden, es bildet den oberen Abschluss der Schrankkombination.

Variante 1: Regalelement

Für Ordner- oder Flachablage.

Breite: 400 oder 800 mm

Höhe: 200, 400 oder 800 mm

Optional sind die Elemente in den Höhen 400 und 800 mm mit einer stoffbezogenen, akustisch wirksamen Rückwand **und Holzfachböden** anzubieten.

Variante 2: Einschubklappenelement

Die Klappe öffnet von unten nach oben.

Breite: 400 oder 800 mm

Höhe: 400 mm

Variante 3: Flügeltürelement

Breite: 400 mm mit einer Tür

Breite: 800 mm mit zwei Türen

Höhe: 400 oder 800 mm

Variante 4: Prospektenelement

Die Klappe ist schräg gestellt und öffnet von unten nach oben.

Breite: 400 oder 800 mm

Höhe: 400 mm

Variante 5: Sekretär-Element

Die Klappe öffnet von oben nach unten.

Breite: 800 mm

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
	Höhe: 400 mm				
	Variante 6: Schubladenelement				
	a) als Stahlschublade, ausgestattet mit ein oder zwei Auszügen.				
	Breite: 800 mm				
	Höhe: 200 und 400 mm				
	b) als Holzschublade, ausgestattet mit ein oder zwei Auszüge				
	Breite: 400 und 800 mm				
	Höhe: 200 und 400 mm				
	Variante 7: Registratur-Element				
	Ausgestattet mit einem Auszug mit zweibahnigem Hängerahmen.				
	Breite: 800 mm				
	Höhe: 400 mm				
	Variante 8: Schiebetürelement				
	a) mit Holzfront				
	Breite: 800 und 1600 mm				
	Höhe: 400 und 800 mm				
	b) mit Acrylfront satiniert				
	Breite: 800 mm				
	Höhe: 400 und 800 mm				
	c) mit Filzfront				
	Breite: 800 mm				
	Höhe: 400 mm				
	Variante 9: Beistellelement				
	Das Beistellelement steht auf Rollen und ist mit Schubladen, Registratur Auszug und Fachböden auszustatten.				
	Breite: 800 mm				
	Höhe: 686 mm				
	Variante 10: Aufsatzboxen				
	Noch oben hin offen				
	Breite: 400 oder 800 mm				
	Höhe: 100, 250 oder 400 mm				
	Optional sind für die Höhen 250 und 400 mm Pflanzeinsätze vorzusehen.				
	Variante 11: Garderobenelement				
	Als Korpuselement mit Garderobenstange.				
	Breite: 800 mm				
	Höhe: 1200 mm				
	Variante 12: Lockerelement				
	Breite: 400 und 800 mm				
	Höhe: 400, 800, 1200 und 1600 mm				
	Mit den Schlossvarianten Zylinder- / Elektro- oder Zahlenschloss				
	Variante 13: Hängebox-Element				
	Zur Anbringung an die Wand, ausgestattet wie die Varianten 1-5.				
	Breite: 400 oder 800 mm				
	Höhe: 400 mm				
	Als Schubladenelement mit 2 Auszügen				
	Breite: 800 mm				
	Höhe: 400 mm				
	Als Registraturelement mit einem Auszug				
	Breite: 800 mm				
	Höhe: 400 mm				

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
----------	--------------	-------	------	----	----

### MINDESTANFORDERUNGEN AN DAS MATERIAL

Das Plattenmaterial muss aus Drei-Schichten-Feinspanplatten mit verdichteter Oberfläche gemäß DIN EN 14322 hergestellt sein und mindestens die Emissionsklasse E1E05 besitzen.

Oberboden:

19 mm 3-Schichten Feinspanplatte

Seiten:

19 mm 3-Schichten Feinspanplatte

Unterboden:

19 mm 3-Schichten Feinspanplatte

Rückwand:

13 mm 3-Schichten Feinspanplatte (als Sichrückwand ausgebildet)

Fronten:

19 mm 3-Schichten Feinspanplatte

Plattform:

19 mm 3-Schichten Feinspanplatte

### OBERFLÄCHE

Die nachfolgenden Oberflächen für die Stapelboxen sind zur Verfügung zu stellen.

Melaminharzbeschichtet als Unifarben:

weiße, graue, braune und schwarze Töne

Melaminharzbeschichtet als Holzdekore:

Ahorn, Buche, Eiche hell, Akazie, Nussbaum hell

Die nachfolgenden Oberflächen für die Abdeckplatten sind zur Verfügung zu stellen.

Melaminharzbeschichtet als Unifarben:

weiße, graue, braune und schwarze Töne

Melaminharzbeschichtet als Holzdekore:

Ahorn, Buche, Eiche hell, Akazie, Nussbaum hell

Soft Touch Oberfläche:

weiße, graue, braune und schwarze Töne

### AUSSTATTUNG

Grundsätzlich können Elemente mit Klapptüren, Flügeltüren, Sekretärfach, Schubladen und Registraturauszug mit einem Schloss versehen werden. Das Schloss soll mit einem Wechselzylinder ausgeführt sein. Es muss ein Schließkreis mit 500 verschiedenen Schließungen eingesetzt werden können, das general-schließfähig ist.

Die Vorderstücke der Auszüge und die Türen sind mit einem Muldengriff oder Schlaufengriff aus Leder ausgestattet.

Die Schränke sind serienmäßig mit einer Sichrückwand ausgestattet.

Zur Abdeckung einzelner Elemente sowie zur gemeinsamen Abdeckung mehrerer

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
----------	--------------	-------	------	----	----

Elemente stehen Abdeckplatten in 13 mm, 19 mm und 25 mm 3-Schichten Feinspanplatte zur Verfügung.

Tiefe: 400 mm

Breite: 400, 800, 1200, 1600, 2000 oder 2400 mm

### INNENEINRICHTUNG UND ORGANISATION

Die Organisation der geschlossenen Boxen mit Türen oder Auszügen erfolgt über eine durchgehende 25 mm Rasterbohrung. Die Fachböden sind damit frei verstellbar.

Offene Boxen sind aus Designgründen wie folgt auszustatten.

Offene Box, 200 mm hoch: ohne Organisationsbohrungen

Offene Box, 400 mm hoch: mit 3 Nesterbohrungen, Lochabstand 25 mm, in 0,5 Ordnerhöhe

Offene Box, 800 mm hoch: mittig ein fester Boden, im oberen und unteren Fach jeweils 3 Nesterbohrungen, Lochabstand 25 mm, in 0,5 Ordnerhöhe

Schubladen können zusätzlich mit Facheinteilungen eingerichtet werden.

Als Ergänzung zum M1 Stapelboxsystem hat VARIO ein filigranes Rahmenelement entwickelt, das nun eine vielfältige Variantenbildung zulässt. Ob Sitzgelegenheit, Raumteiler, Sideboard oder hohe Regalwand, ob Schreibtisch- und Stehtischkonfigurationen, für Einzelarbeitsplätze oder für Gruppenbüros – das alles ist ohne Werkzeug und unkompliziert aufzubauen.

### ALLGEMEINE ANFORDERUNGEN AN DAS RAHMENSYSTEM (M1-Rahmen)

#### ROHRQUERSCHNITT

20 x 20 mm, Stahl pulverbeschichtet

#### ABMESSUNGEN STANDELEMENT

Breiten 400 und 800 mm

Höhen: 100, 200 und 400 mm, Stellgleiter oder Rollen

Tiefe: 400 mm

Stellgleiter:

Verstellbereich 10 mm; Sechskantform, zum Verstellen mittels Maulschlüssel

Rollen:

Höhe 40 mm

#### ABMESSUNGEN DER RAHMENELEMENTE

Breiten 400 und 800 mm

Höhen: 400, 200 und 100 mm

Tiefe: 400 mm

#### RAHMENFARBEN

schwarz oder weiß

#### VERBINDUNGEN

Rahmen zu Rahmen:

a) Magnetverbinder aus Blech (U-förmig)

Außenmaße 150x 43,5x 19 mm mit 4x Magneten ausgestattet

Stahlblech pulverbeschichtet, Farbe wie Rahmen

b) Steckstifte

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
----------	--------------	-------	------	----	----

Verbindungen Rahmen zu Stapелеlement:  
Steckstifte

Für die 19 mm starken Zwischenplatten und Abdeckplatten stehen die gleichen Oberflächen wie für das M1 Stapelboxsystem zur Verfügung, zusätzlich können sie in schwarz oder weiß bekanntet werden, je nachdem welche Rahmenelementfarbe gewählt wird.

#### WEITERE AUSSTATTUNGSMÖGLICHKEITEN

Garderoben-Rahmenelement mit Zwischenplatte und Garderobenstange, in den Abmessungen:

Breite: 800 mm

Höhe: 1200 mm

Tiefe: 400 mm

Organisationsreling

zum Einklemmen in ein Rahmenelement zur werkzeuglosen Anbringung eines Whiteboards oder Pinboards

Pinboard

Breite: 400, 800 und 1200 mm

Höhe: 400, 800 und 1200 mm

Whiteboard

Breite: 400, 800 und 1200 mm

Höhe: 400, 800 und 1200 mm

Einsatzblende Moos

Zum Einsetzen seitlich oder frontal zwischen dem Rahmen

Breite: 360 und 760 mm

Höhe: 360 bzw. 380 mm

Zwischenplatten

mit Ausschnitten für Blumentöpfe sowie dazu passende Blumentöpfe

Kleiderhaken

werkzeuglos montierbar

Buchstützen

werkzeuglos und frei ansteckbar

Sitzpolster in den Abmessungen

Breite 400 mm, 800 mm

Tiefe 400 mm

Höhe 50 mm

Tischplatte zum Auflegen auf zwei M1-Elemente, in den Abmessungen:

Breite: 1600, 1800 und 2000 mm

Tiefe: 800 mm

Tischelement mit einseitigem Gestell zum Auflegen auf ein M1-Element, in den Abmessungen:

Breite: 1200, 1400, 1600, 1800, 2000 und 2200 mm

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
----------	--------------	-------	------	----	----

Tiefe: 800 mm  
Höhe: 727 und 1127 mm

**Fabrikatsbeschreibung:** Firma Vario / Stapelboxen System

oder gleichwertig.....  
(Bieterangabe)

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
<b>1.1</b>	<b>Raum 01. Büro EG</b>				
1.1.1	Arbeitstisch eckig 90 Grad 1800/900 liefern und montieren  Arbeitstisch Maße in mm: 1800 900 Plattenstärke: 19 mm Plattenfarbe: premiumweiß Plattenecke: eckig 90 Grad fix montierte Platte Kabelausschdose Kabel Dosenposition: links/rechts Kabel Dosenfarbe: premiumweiß Tischplatte nicht zur Aufnahme von Winkelanhänger oder Linearanbau vorbereitet T-Fuss Gestell elektrisch höhenverstellbar von 65 cm auf 125 cm stufenlos Gestellfarbe: premiumweiß Gestellfarbe (Innensäule): premiumweiß Traversenfarbe: premiumweiß Mit horizontaler Kabelwanne - Die Kabelwanne ist am Tisch montiert Kabelwannenbreite: 1600 mm Kabelwannenfarbe: premiumweiß	2	St	.....	.....
1.1.2	Abstandhalterset 01 für Blockstellung von zwei Sitz-/Stehtischen (2 Teile) für Tischiefen 600/800/900 mm Metallfarbe: premiumweiß liefern und montieren	1	St	.....	.....
1.1.3	Arbeitstisch gerundet 1800/600 liefern und montieren  Maße in mm: 1800 600 Plattenstärke: 19 mm Plattenfarbe: Eiche Dekor Plattenecke: gerundet Radius 40 fix montierte Platte Tischplatte nicht zur Aufnahme von Winkelanhänger oder Linearanbau vorbereitet T-Fuss Gestell - Rastereinstellung in 10 mm Schritten - von 650 bis 890 mm Gestellfarbe: premiumweiß Gestellfarbe (Innensäule): premiumweiß Traversenfarbe: premiumweiß	1	St	.....	.....
1.1.4	Rollcontainer 9HT liefern und aufstellen  Maße in mm: 443 800 568 Oberbodenstärke: 19 mm Oberbodenfarbe: premiumweiß Korpusfarbe: premiumweiß Frontfarbe: premiumweiß Griffart: ohne Griff mit Schloss 1 herausnehmbare Materialschale auf Quadroführung				

Übertrag: .....

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
				Übertrag: .....	
	3 Schubladen 3HT - Kugelführung mit Soft-Selbsteinzug Auszugssperre Materialauszug: ohne Softeinzug Standelement: harte Rollen	2	St	.....	.....
1.1.5	Flügeltürenschränk - 4 OH 800/441 liefern und montieren gem. beil. Planung als Gesamtanlage  Schränkmaße in mm: 800 441 1523 Grundelement - zur Verwendung für zusätzliche Abdeckplatten und Aufsatzschränke Korpusfarbe: premiumweiß ohne Mittelwand Frontfarbe: premiumweiß Flügeltürausrichtung: Türanschlag beidseitig Griffart: Muldengriff Griff-Farbe: premiumweiß gleiche Griffposition bei 4/5/6 OH Schränk ohne Schloss Fachbodenmaterial: Melamin Uni premiumweiß drei Fachböden ohne Garderobenspiegel Standardsockel, 40 mm hoch Standelementfarbe: premiumweiß	4	St	.....	.....
1.1.6	Abdeckplatte 1600/441 liefern und montieren für vorbenanntes Schranksystem  Maße in mm: 1600 441 19 für Schrankaufstellung(en) mit Schränktiefe 441 mm zur Verwendung für Schränke mit frontseitigen Türen Plattenstärke: 19 mm Plattenfarbe: Eiche Dekor	2	St	.....	.....
1.1.7	Flügeltürenschränk - 6 OH 1200/441 liefern und montieren gem. beiliegender Planung  Schränkmaße in mm: 1200 441 2266 Abschlusselement - für zusätzliche Abdeckplatten und Aufsatzschränke nicht geeignet Korpusfarbe: premiumweiß mit Mittelwand Frontfarbe: premiumweiß Flügeltürausrichtung: Türanschlag beidseitig Griffart: Muldengriff Griff-Farbe: premiumweiß gleiche Griffposition bei 4/5/6 OH Schränk ohne Schloss Fachbodenmaterial: Melamin Uni premiumweiß zehn Fachböden ohne Garderobenspiegel Standardsockel, 40 mm hoch Standelementfarbe: premiumweiß	1	St	.....	.....

Übertrag: .....

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
----------	--------------	-------	------	----	----

Übertrag: .....

1.1.8 Flügeltürenschränk - 3 OH 1000/626  
 liefern und montieren gem. beiliegender Planung

Schrankmaße in mm: 1000|626|1151.5  
 Abschlusselement  
 - für zusätzliche Abdeckplatten und Aufsatzschränke nicht geeignet  
 Korpusfarbe: premiumweiß  
 ohne Mittelwand  
 Frontfarbe: premiumweiß  
 Flügeltürausrichtung: Türanschlag beidseitig  
 Griffart: Muldengriff  
 Griff-Farbe: premiumweiß  
 Griffposition im oberen Türbereich  
 ohne Schloss  
 Fachbodenmaterial: Melamin Uni  
 premiumweiß  
 zwei Fachböden  
 Standardsockel, 40 mm hoch  
 Standelementfarbe: premiumweiß

1 St ..... ..

1.1 Raum 01. Büro EG .....

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
<b>1.2</b>	<b>Raum 0.32 Büro EG</b>				
1.2.1	<p>Arbeitstisch 2000/800 liefern und montieren gem. beiliegender Planung</p> <p>Maße in mm: 2000 800 Plattenstärke: 19 mm Plattenfarbe: premiumweiß Plattenecke: eckig 90 Grad fix montierte Platte Kabelausschdose Kabelosenposition: links/rechts Kabelosenfarbe: premiumweiß Tischplatte nicht zur Aufnahme von Winkelanhänger oder Linearanbau vorbereitet T-Fuss Gestell elektrisch höhenverstellbar von 65 cm auf 125 cm - stufenlos Gestellfarbe: premiumweiß Gestellfarbe (Innensäule): premiumweiß Traversenfarbe: premiumweiß Mit horizontaler Kabelwanne - Die Kabelwanne ist am Tisch montiert Kabelwannenbreite: 1800 mm Kabelwannenfarbe: premiumweiß</p>	1	St	.....	.....
1.2.2	<p>Rollcontainer 9HT liefern und montieren gem. beiliegender Planung</p> <p>Maße in mm: 443 800 568 Oberbodenstärke: 19 mm Oberbodenfarbe: premiumweiß Korpusfarbe: premiumweiß Frontfarbe: premiumweiß Griffart: ohne Griff mit Schloss 1 herausnehmbare Materialschale auf Quadroführung 3 Schubladen 3HT - Kugelführung mit Soft-Selbsteinzug Auszugssperre Materialauszug: ohne Softeinzug Standelement: harte Rollen</p>	1	St	.....	.....
1.2.3	<p>Schranksystem Flügeltürenschränk - 4 OH900/441 liefern und montieren als Gesamtanlage</p> <p>Schranksmaße in mm: 900 441 1523 Grundelement - zur Verwendung für zusätzliche Abdeckplatten und Aufsatzschränke Korpusfarbe: premiumweiß ohne Mittelwand Frontfarbe: premiumweiß Flügeltürausrichtung: Türanschlag beidseitig Griffart: Muldengriff Griff-Farbe: premiumweiß gleiche Griffposition bei 4/5/6 OH Schränk ohne Schloss Fachbodenmaterial: Melamin Uni premiumweiß drei Fachböden ohne Garderobenspiegel</p>				

Übertrag: .....

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
					Übertrag: .....
	Standardsockel, 40 mm hoch Standelementfarbe: premiumweiß	2	St	.....	.....
1.2.4	Abdeckplatte 1800/441 liefern und montieren  für vorbenanntes Schrankelement Maße in mm: 1800 441 19 für Schrankaufstellung(en) mit Schranktiefe 441 mm zur Verwendung für Schränke mit frontseitigen Türen Plattenstärke: 19 mm Plattenfarbe: Eiche Dekor	1	St	.....	.....
				<b>1.2 Raum 0.32 Büro EG</b>	<u>.....</u>

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
<b>1.3</b>	<b>Raum 0.2 Büro / Kasse EG</b>				
1.3.1	Arbeits Tisch 2000/800 liefern und montieren gem. beiliegender Planung  Maße in mm: 2000 800 Plattenstärke: 19 mm Plattenfarbe: premiumweiß Plattenecke: eckig 90 Grad fix montierte Platte Kabelausschdose Kabelkastenposition: links/rechts Kabelkastenfarbe: premiumweiß Tischplatte nicht zur Aufnahme von Winkelanhänger oder Linearanbau vorbereitet T-Fuss Gestell elektrisch höhenverstellbar von 65 cm auf 125 cm - stufenlos Gestellfarbe: premiumweiß Gestellfarbe (Innensäule): premiumweiß Traversenfarbe: premiumweiß Mit horizontaler Kabelwanne - Die Kabelwanne ist am Tisch montiert Kabelwannenbreite: 1800 mm Kabelwannenfarbe: premiumweiß	3	St	.....	.....
1.3.2	Rollcontainer 9HT liefern und aufstellen gem. beiliegender Planung  Maße in mm: 443 800 568 Oberbodenstärke: 19 mm Oberbodenfarbe: premiumweiß Korpusfarbe: premiumweiß Frontfarbe: premiumweiß Griffart: ohne Griff mit Schloss 1 herausnehmbare Materialschale auf Quadroführung 3 Schubladen 3HT - Kugelführung mit Soft-Selbsteinzug Auszugssperre Materialauszug: ohne Softeinzug Standelement: harte Rollen	3	St	.....	.....
1.3.3	Runden Besprechungstisch liefern und montieren gem. beiliegender Planung  Durchmesser: 900 mm Maße in mm: 900 734 Plattenstärke: 19 mm Plattenfarbe: Eiche Dekor Gestell höhenfix (sitzen) Rundsäule mit Fußkreuz (D: 670 mm) feststellbare Rollen Farbe Rundsäule: premiumweiß Farbe Fußkreuz: premiumweiß	1	St	.....	.....
1.3.4	Schranksystem Flügeltürenschränk - 6 OH 1000/441 liefern und montieren gem. beiliegender Planung  Schranksmaße in mm: 1000 441 2266 Abschlußelement				

Übertrag: .....

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
	- für zusätzliche Abdeckplatten und Aufsatzschränke nicht geeignet Korpusfarbe: premiumweiß ohne Mittelwand Frontfarbe: premiumweiß Flügeltürausrichtung: Türanschlag beidseitig Griffart: Muldengriff Griff-Farbe: premiumweiß gleiche Griffposition bei 4/5/6 OH Schrank ohne Schloß Fachbodenmaterial: Melamin Uni premiumweiß fünf Fachböden ohne Garderobenspiegel Standardsockel, 40 mm hoch Standelementfarbe: premiumweiß	3	St	.....	.....
1.3.5	Schranksystem Regalelement - 6 OH 600/421 liefern und montieren gem. beiliegender Planung  Schranksmaße in mm: 600 421 2266 Abschlusselement - für zusätzliche Abdeckplatten und Aufsatzschränke nicht geeignet Korpusfarbe: Eiche Dekor ohne Mittelwand Fachbodenmaterial: Melamin Dekor Eiche Dekor fünf Fachböden Standardsockel, 40 mm hoch Standelementfarbe: premiumweiß	1	St	.....	.....
1.3.6	Schranksystem Flügeltürenschränk - 6 OH 1200/441 ohne Schloss liefern und montieren als Gesamtanlage  Schranksmaße in mm: 1200 441 2266 Abschlußelement - für zusätzliche Abdeckplatten und Aufsatzschränke nicht geeignet Korpusfarbe: premiumweiß mit Mittelwand Frontfarbe: premiumweiß Flügeltürausrichtung: Türanschlag beidseitig Griffart: Muldengriff Griff-Farbe: premiumweiß gleiche Griffposition bei 4/5/6 OH Schrank ohne Schloss Fachbodenmaterial: Melamin Uni premiumweiß zehn Fachböden ohne Garderobenspiegel Standardsockel, 40 mm hoch Standelementfarbe: premiumweiß	1	St	.....	.....
1.3.7	Plattenzuschnitt mit Bekantung ohne Bohrungen liefern und montieren gem. beiliegender Planung Plattenstärke: 19 mm Maße in mm: 2266 1070 19 Plattenfarbe: Eiche Dekor Plattenecke: eckig 90 Grad	1	St	.....	.....
1.3.8	Schranksystem Regalelement - 3 OH 900/606 liefern und montieren als Gesamtanlage				

Übertrag: .....

Übertrag: .....

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
	Schrankmaße in mm: 900 606 1151.5 Abschlusselement - für zusätzliche Abdeckplatten und Aufsatzschränke nicht geeignet Korpusfarbe: premiumweiß ohne Mittelwand Fachbodenmaterial: Melamin Uni premiumweiß zwei Fachböden Standardsockel, 40 mm hoch Standelementfarbe: premiumweiß	1	St	.....	.....
1.3.9	Schranksystem Regalelement - 3 OH 600/421 liefern und montieren gem. beiliegender Planung  Schrankmaße in mm: 600 421 1151.5 Grundelement - zur Verwendung für zusätzliche Abdeckplatten und Aufsatzschränke Korpusfarbe: premiumweiß ohne Mittelwand Fachbodenmaterial: Melamin Uni premiumweiß zwei Fachböden Standardsockel, 40 mm hoch Standelementfarbe: premiumweiß	1	St	.....	.....
1.3.10	Abdeckplatte 700/441 liefern und montieren  Maße in mm: 700 441 19 für Schrankaufstellung(en) mit Schrankschranktiefe 441 mm zur Verwendung für Schränke mit frontseitigen Türen Plattenstärke: 19 mm Plattenfarbe: Eiche Dekor	1	St	.....	.....
1.3.11	Schranksystem Flügeltürenschränk - 6 OH 400/441 liefern und montieren gem. Planung  Schrankmaße in mm: 400 441 2266 Abschlusselement - für zusätzliche Abdeckplatten und Aufsatzschränke nicht geeignet Korpusfarbe: premiumweiß ohne Mittelwand Frontfarbe: premiumweiß Flügeltürausrichtung: Türanschlag links Griffart: Muldengriff Griff-Farbe: premiumweiß gleiche Griffposition bei 4/5/6 OH Schrank ohne Schloss Fachbodenmaterial: Melamin Uni premiumweiß fünf Fachböden ohne Garderobenspiegel Standardsockel, 40 mm hoch Standelementfarbe: premiumweiß	1	St	.....	.....
1.3.12	Sonderlösung Schranksystem Regalelement - 6 OH 900/606 liefern und montieren  Schrankmaße in mm: 900 606 2266 Schrankschrankhöhenkürzung: keine Höhenänderung				

Übertrag: .....

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
----------	--------------	-------	------	----	----

Übertrag: .....

Abschlusselement  
 - für zusätzliche Abdeckplatten und Aufsatzschränke nicht geeignet  
 Korpusfarbe: Eiche Dekor  
 ohne Mittelwand  
 ohne Fachboden  
 Standardsockel, 40 mm hoch  
 Standelementfarbe: premiumweiß

**GARDEROBE:**

- Jedoch
- 1.) Schrankbreite: 810mm
  - 2.) Schranktiefe: 500mm
  - 3.) 1 Stück Regalboden oben
  - 4.) 1 Stück CC Garderobenstange aus Pos.1.3.13  
 28cm von der Rückwand befestigt
  - 5.) Schrank ohne Lochbohrungen

1 St ..... ..

1.3.13 Garderobenstange für vorbenanntes Garderobenelement  
 liefern und montieren

Maße in mm: 900  
 Durchmesser: 30 mm  
 Edelstahl

1 St ..... ..

**1.3 Raum 0.2 Büro / Kasse EG** .....

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
<b>1.4</b>	<b>Raum 0.6 Büro / Empfang EG</b>				
1.4.1	<p>Arbeitstisch 2000/800 liefern und montieren</p> <p>Maße in mm: 2000 800 Plattenstärke: 19 mm Plattenfarbe: premiumweiß Plattenecke: eckig 90 Grad fix montierte Platte Kabelausschdose Kabelosenposition: links/rechts Kabelosenfarbe: premiumweiß Tischplatte nicht zur Aufnahme von Winkelanhänger oder Linearanbau vorbereitet T-Fuss Gestell elektrisch höhenverstellbar von 65 cm auf 125 cm - stufenlos Gestellfarbe: premiumweiß Gestellfarbe (Innensäule): premiumweiß Traversenfarbe: premiumweiß Mit horizontaler Kabelwanne - Die Kabelwanne ist am Tisch montiert Kabelwannenbreite: 1800 mm Kabelwannenfarbe: premiumweiß</p>	1	St	.....	.....
1.4.2	<p>Rollcontainer 9HT liefern und aufstellen</p> <p>Maße in mm: 443 800 568 Oberbodenstärke: 19 mm Oberbodenfarbe: premiumweiß Korpusfarbe: premiumweiß Frontfarbe: premiumweiß Griffart: ohne Griff mit Schloss 1 herausnehmbare Materialschale auf Quadroführung 3 Schubladen 3HT - Kugelführung mit Soft-Selbsteinzug Auszugssperre Materialauszug: ohne Softeinzug Standelement: harte Rollen</p>	1	St	.....	.....
1.4.3	<p>Runder Besprechungstisch liefern und aufstellen</p> <p>Durchmesser: 900 mm Maße in mm: 900 734 Plattenstärke: 19 mm Plattenfarbe: premiumweiß Gestell höhenfix (sitzen) Rundsäule mit Fußkreuz (D: 670 mm) feststellbare Rollen Farbe Rundsäule: premiumweiß Farbe Fußkreuz: premiumweiß</p>	1	St	.....	.....
1.4.4	<p>Schranksystem Flügeltürenschränk - 6 OH liefern und montieren</p> <p>Schranksmaße in mm: 1000 441 2266 Abschlusselement</p>				

Übertrag: .....

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
	- für zusätzliche Abdeckplatten und Aufsatzschränke nicht geeignet Korpusfarbe: premiumweiß ohne Mittelwand Frontfarbe: premiumweiß Flügeltürausrichtung: Türanschlag beidseitig Griffart: Muldengriff Griff-Farbe: premiumweiß gleiche Griffposition bei 4/5/6 OH Schrank mit Schloss Schlossposition bei 4/5/6 OH Schrank Fachbodenmaterial: Melamin Uni premiumweiß fünf Fachböden ohne Garderobenspiegel Standardsockel, 40 mm hoch Standelementfarbe: premiumweiß	2	St	.....	.....
1.4.5	Schranksystem Flügeltürenschränk - 3 OH liefern und montieren  Schranksmaße in mm: 1000 441 1151.5 Grundelement - zur Verwendung für zusätzliche Abdeckplatten und Aufsatzschränke Korpusfarbe: premiumweiß ohne Mittelwand Frontfarbe: premiumweiß Flügeltürausrichtung: Türanschlag beidseitig Griffart: Muldengriff Griff-Farbe: premiumweiß Griffposition im oberen Türbereich ohne Schloss Fachbodenmaterial: Melamin Uni premiumweiß zwei Fachböden Standardsockel, 40 mm hoch Standelementfarbe: premiumweiß	2	St	.....	.....
1.4.6	Abdeckplatte 1000/441 liefern und montieren  für vorgenanntes Schrankelement Maße in mm: 1000 441 19 für Schrankaufstellung(en) mit Schrankschranktiefe 441 mm zur Verwendung für Schränke mit frontseitigen Türen Plattenstärke: 19 mm Plattenfarbe: Eiche Dekor	1	St	.....	.....
1.4.7	Sonderlösung Abdeckplatte 1750/441 liefern und montieren  für vorbenanntes Schrankelement Maße in mm: 1750 441 19 für Schrankaufstellung(en) mit Schrankschranktiefe 441 mm zur Verwendung für Schränke mit frontseitigen Türen Plattenstärke: 19 mm Plattenfarbe: Eiche Dekor	1	St	.....	.....
1.4.8	Schranksystem Flügeltürenschränk - 6 OH 600/441 ohne Schloss liefern und montieren gem. beiliegender Planung				

Übertrag: .....

Übertrag: .....

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
----------	--------------	-------	------	----	----

Übertrag: .....

Schrankmaße in mm: 600|441|2266  
 Abschlusselement  
 - für zusätzliche Abdeckplatten und Aufsatzschränke nicht geeignet  
 Korpusfarbe: premiumweiß  
 ohne Mittelwand  
 Frontfarbe: premiumweiß  
 Flügeltürausrichtung: Türanschlag rechts  
 Griffart: Muldengriff  
 Griff-Farbe: premiumweiß  
 gleiche Griffposition bei 4/5/6 OH Schrank  
 ohne Schloss  
 Fachbodenmaterial: Melamin Uni  
 premiumweiß  
 fünf Fachböden  
 ohne Garderobenspiegel  
 Standardsockel, 40 mm hoch  
 Standelementfarbe: premiumweiß

1 St ..... .....

1.4.9

Plattenzuschnitt mit Bekantung ohne Bohrungen  
 liefern und montieren gem. beiliegender Planung  
 Plattenstärke: 19 mm  
 Maße in mm: 2266|750|19  
 Plattenfarbe: Eiche Dekor  
 Plattenecke: eckig 90 Grad

1 St ..... .....

**1.4 Raum 0.6 Büro / Empfang EG** ..... .....

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
<b>1.5</b>	<b>Raum 0.16 Büro 2 / Fremdenverkehr EG</b>				
1.5.1	<p>Arbeitstisch 2000/800 liefern und montieren</p> <p>Maße in mm: 2000 800 Plattenstärke: 19 mm Plattenfarbe: premiumweiß Plattenecke: eckig 90 Grad fix montierte Platte Kabelausschdose Kabelosenposition: links/rechts Kabelosenfarbe: premiumweiß Tischplatte nicht zur Aufnahme von Winkelanhänger oder Linearanbau vorbereitet T-Fuss Gestell elektrisch höhenverstellbar von 65 cm auf 125 cm - stufenlos Gestellfarbe: premiumweiß Gestellfarbe (Innensäule): premiumweiß Traversenfarbe: premiumweiß Mit horizontaler Kabelwanne - Die Kabelwanne ist am Tisch montiert Kabelwannenbreite: 1800 mm Kabelwannenfarbe: premiumweiß</p>	2	St	.....	.....
1.5.2	<p>Sonderlösung Arbeitstisch 1600/800 liefern und montieren</p> <p>Maße in mm: 1600 800 Plattenstärke: 19 mm Plattenfarbe: Eiche Dekor Plattenecke: gerundet Radius 40 fix montierte Platte Tischplatte nicht zur Aufnahme von Winkelanhänger oder Linearanbau vorbereitet T-Fuss Gestell - Rastereinstellung in 10 mm Schritten - von 650 bis 890 mm Gestellfarbe: premiumweiß Gestellfarbe (Innensäule): premiumweiß Traversenfarbe: premiumweiß</p> <p>jedoch Gestell 120cm x 80cm Plattenüberstand je 20cm links und rechts</p>	1	St	.....	.....
1.5.3	<p>Rollcontainer 9HT liefern und aufstellen</p> <p>Maße in mm: 443 800 568 Oberbodenstärke: 19 mm Oberbodenfarbe: premiumweiß Korpusfarbe: premiumweiß Frontfarbe: premiumweiß Griffart: ohne Griff mit Schloss 1 herausnehmbare Materialschale auf Quadroführung 3 Schubladen 3HT - Kugelführung mit Soft-Selbsteinzug Auszugssperre</p>				

Übertrag: .....

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
					Übertrag: .....
	Materialauszug: ohne Softeinzug Standelement: harte Rollen	2	St	.....	.....
1.5.4	Schranksystem Flügeltürenschränk - 3 OH liefern und montieren  Schränkmaße in mm: 1000 441 1151.5 Grundelement - zur Verwendung für zusätzliche Abdeckplatten und Aufsatzschränke Korpusfarbe: premiumweiß ohne Mittelwand Frontfarbe: premiumweiß Flügeltürausrichtung: Türanschlag beidseitig Griffart: Muldengriff Griff-Farbe: premiumweiß Griffposition im oberen Türbereich ohne Schloss Fachbodenmaterial: Melamin Uni premiumweiß zwei Fachböden Standardsockel, 40 mm hoch Standelementfarbe: premiumweiß	2	St	.....	.....
1.5.5	Abdeckplatte 2000/441 liefern und montieren  zum vorbenannten Schrankelement Maße in mm: 2000 441 19 für Schrankaufstellung(en) mit Schränktiefe 441 mm zur Verwendung für Schränke mit frontseitigen Türen Plattenstärke: 19 mm Plattenfarbe: Eiche Dekor	1	St	.....	.....
1.5.6	Schranksystem Flügeltürenschränk - 6 OH 800/441 ohne Schloss liefern und montieren  Schränkmaße in mm: 800 441 2266 Abschlusselement - für zusätzliche Abdeckplatten und Aufsatzschränke nicht geeignet Korpusfarbe: premiumweiß ohne Mittelwand Frontfarbe: premiumweiß Flügeltürausrichtung: Türanschlag beidseitig Griffart: Muldengriff Griff-Farbe: premiumweiß gleiche Griffposition bei 4/5/6 OH Schränk ohne Schloss Fachbodenmaterial: Melamin Uni premiumweiß fünf Fachböden ohne Garderobenspiegel Standardsockel, 40 mm hoch Standelementfarbe: premiumweiß	1	St	.....	.....
1.5.7	Plattenzuschnitt mit Bekantung ohne Bohrungen liefern und montieren				

Übertrag: .....

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
				Übertrag: .....	
	Plattenstärke: 19 mm Maße in mm: 2266 600 19 Plattenfarbe: Eiche Dekor		1 St	.....	.....
1.5.8	Schranksystem Flügeltürenschrank - 6 OH 600/441 ohne Schloss liefern und montieren  Schranksmaße in mm: 600 441 2266 Abschlußelement - für zusätzliche Abdeckplatten und Aufsatzschränke nicht geeignet Korpusfarbe: premiumweiß ohne Mittelwand Frontfarbe: premiumweiß Flügeltürausrichtung: Türanschlag rechts Griffart: Muldengriff Griff-Farbe: premiumweiß gleiche Griffposition bei 4/5/6 OH Schrank ohne Schloss Fachbodenmaterial: Melamin Uni premiumweiß fünf Fachböden ohne Garderobenspiegel Standardsockel, 40 mm hoch Standelementfarbe: premiumweiß		1 St	.....	.....
1.5.9	Schranksystem Flügeltürenschrank - 6 OH 1000/441 mit Schloss liefern und montieren  Schranksmaße in mm: 1000 441 2266 Abschlusselement - für zusätzliche Abdeckplatten und Aufsatzschränke nicht geeignet Korpusfarbe: premiumweiß ohne Mittelwand Frontfarbe: premiumweiß Flügeltürausrichtung: Türanschlag beidseitig Griffart: Muldengriff Griff-Farbe: premiumweiß gleiche Griffposition bei 4/5/6 OH Schrank mit Schloss Schlossposition bei 4/5/6 OH Schrank Fachbodenmaterial: Melamin Uni premiumweiß fünf Fachböden ohne Garderobenspiegel Standardsockel, 40 mm hoch Standelementfarbe: premiumweiß		1 St	.....	.....
1.5.10	Plattenzuschnitt mit Bekantung ohne Bohrungen 2266 350 19 mm liefern und montieren Plattenstärke: 19 mm Maße in mm: 2266 350 19 Plattenfarbe: Eiche Dekor Plattenecke: eckig 90 Grad		1 St	.....	.....
1.5.11	Plattenzuschnitt mit Bekantung ohne Bohrungen 2266 550 19 mm liefern und montieren Plattenstärke: 19 mm				

Übertrag: .....

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
					Übertrag: .....
	Maße in mm: 2266 550 19 Plattenfarbe: Eiche Dekor Plattenecke: eckig 90 Grad	1	St	.....	.....
1.5.12	Plattenzuschnitt mit Bekantung ohne Bohrungen liefern und montieren Plattenstärke: 19 mm Maße in mm: 2266 570 19 Plattenfarbe: Eiche Dekor Plattenecke: eckig 90 Grad	1	St	.....	.....
		<b>1.5 Raum 0.16 Büro 2 / Fremdenverkehr EG</b>			<b>.....</b>

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
<b>1.6</b>	<b>Raum 0.17 Büro 1 / Fremdenverkehr EG</b>				
1.6.1	<p>Arbeitstisch 2000/800 liefern und montieren gem. Planung</p> <p>Maße in mm: 2000 800 Plattenstärke: 19 mm Plattenfarbe: premiumweiß Plattenecke: eckig 90 Grad fix montierte Platte Kabelausschdose Kabelosenposition: links/rechts Kabelosenfarbe: premiumweiß Tischplatte nicht zur Aufnahme von Winkelanhänger oder Linearanbau vorbereitet T-Fuss Gestell elektrisch höhenverstellbar von 65 cm auf 125 cm - stufenlos Gestellfarbe: premiumweiß Gestellfarbe (Innensäule): premiumweiß Traversenfarbe: premiumweiß Mit horizontaler Kabelwanne - Die Kabelwanne ist am Tisch montiert Kabelwannenbreite: 1800 mm Kabelwannenfarbe: premiumweiß</p>	1	St	.....	.....
1.6.2	<p>Rollcontainer 9HT liefern und aufstellen</p> <p>Maße in mm: 443 800 568 Oberbodenstärke: 19 mm Oberbodenfarbe: premiumweiß Korpusfarbe: premiumweiß Frontfarbe: premiumweiß Griffart: ohne Griff mit Schloss 1 herausnehmbare Materialschale auf Quadroführung 3 Schubladen 3HT - Kugelführung mit Soft-Selbsteinzug Auszugssperre Materialauszug: ohne Softeinzug Standelement: harte Rollen</p>	1	St	.....	.....
1.6.3	<p>Schranksystem Flügeltürenschränk - 6 OH 1000/441 liefern und montieren</p> <p>Schranksmaße in mm: 1000 441 2266 Abschlusselement - für zusätzliche Abdeckplatten und Aufsatzschränke nicht geeignet Korpusfarbe: premiumweiß ohne Mittelwand Frontfarbe: premiumweiß Flügeltürausrichtung: Türanschlag beidseitig Griffart: Muldengriff Griff-Farbe: premiumweiß gleiche Griffposition bei 4/5/6 OH Schränk mit Schloss Schlossposition bei 4/5/6 OH Schränk Fachbodenmaterial: Melamin Uni premiumweiß fünf Fachböden</p>				

Übertrag: .....

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
	ohne Garderobenspiegel Standardsockel, 40 mm hoch Standelementfarbe: premiumweiß	1	St	.....	.....
1.6.4	Schranksystem Flügeltürenschränk - 3 OH 1000/441 liefern und montieren  Schranksmaße in mm: 1000 441 1151.5 Grundelement - zur Verwendung für zusätzliche Abdeckplatten und Aufsatzschränke Korpusfarbe: premiumweiß ohne Mittelwand Frontfarbe: premiumweiß Flügeltürausrichtung: Türanschlag beidseitig Griffart: Muldengriff Griff-Farbe: premiumweiß Griffposition im oberen Türbereich ohne Schloss Fachbodenmaterial: Melamin Uni premiumweiß zwei Fachböden Standardsockel, 40 mm hoch Standelementfarbe: premiumweiß	2	St	.....	.....
1.6.5	Abdeckplatte liefern und montieren  für vorbenanntes Schrankelement Maße in mm: 2000 441 19 für Schrankaufstellung(en) mit Schrankschranktiefe 441 mm zur Verwendung für Schränke mit frontseitigen Türen Plattenstärke: 19 mm Plattenfarbe: Eiche Dekor	1	St	.....	.....
1.6.6	Plattenzuschnitt mit Bekantung ohne Bohrungen an Wand montieren Plattenstärke: 19 mm Maße in mm: 2266 750 19 Plattenfarbe: Eiche Dekor Plattenecke: eckig 90 Grad	1	St	.....	.....

Übertrag: .....

1.6 Raum 0.17 Büro 1 / Fremdenverkehr EG .....

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
1.7	<b>Raum 0.23 Gesundheitsstudio Altbaubereich EG</b> <u>Hinweis:</u> Ausführungsgrundlage gem. Systembeschreibung Vorbeschreibung Schreibtisch- und Schranksystem Punkt 7 Stapelboxensystem				
1.7.1	Rahmenelement-Untergestell mit Zwischenplatte liefern und montieren  Maße in mm: 800 400 208.3 Plattenfarbe: weiß Dekor Gestell auf Gleiter mit Höhenjustage Rahmenelementfarbe: weiß	3	St	.....	.....
1.7.2	Rahmenelement-Verbinder (magnetisch) liefern und montieren  - Verbindet zwei M1-Rahmenelemente miteinander - Länge: 150 mm Metallfarbe: weiß	3	St	.....	.....
1.7.3	Stapelboxsystem Regalelement - 1 OH liefern und montieren  Stapelboxmaße in mm: 400 400 400 Grundelement - zur Verwendung für zusätzliche Abdeckplatten und Aufsatzschränke Korpusfarbe: Dekor weiß ohne Fachboden	30	St	.....	.....
1.7.4	Stapelboxsystem Abdeckplatte 1600 400 19 liefern und montieren  Maße in mm: 1600 400 19 Plattenstärke: 19 mm Plattenfarbe: Dekor weiß Plattenecke: eckig 90 Grad	1	St	.....	.....
1.7.5	Stapelboxsystem Abdeckplatte 800 400 19 liefern und montieren  Maße in mm: 800 400 19 Plattenstärke: 19 mm Plattenfarbe: Dekor weiß Plattenecke: eckig 90 Grad	1	St	.....	.....
<b>1.7 Raum 0.23 Gesundheitsstudio Altbaubereich EG</b>				.....	.....

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
<b>1.8</b>	<b>Raum 2.3 Büro Stellvertreter GF 2. OG</b>				
1.8.1	Arbeits Tisch 2000/900 liefern und montieren  gem. beiliegender Planung Maße in mm: 2000 900 Plattenstärke: 19 mm Plattenfarbe: premiumweiß Plattenecke: eckig 90 Grad fix montierte Platte Kabelausschdose Kabelkastenposition: links/rechts Kabelkastenfarbe: premiumweiß Tischplatte nicht zur Aufnahme von Winkelanhänger oder Linearanbau vorbereitet T-Fuss Gestell elektrisch höhenverstellbar von 65 cm auf 125 cm - stufenlos Gestellfarbe: premiumweiß Gestellfarbe (Innensäule): premiumweiß Traversenfarbe: premiumweiß Mit horizontaler Kabelwanne - Die Kabelwanne ist am Tisch montiert Kabelwannebreite: 1800 mm Kabelwannefarbe: premiumweiß	1	St	.....	.....
1.8.2	Rollcontainer 9HT liefern und aufstellen  Maße in mm: 443 800 568 Oberbodenstärke: 19 mm Oberbodenfarbe: premiumweiß Korpusfarbe: premiumweiß Frontfarbe: premiumweiß Griffart: ohne Griff mit Schloss 1 herausnehmbare Materialschale auf Quadroführung 3 Schubladen 3HT - Kugelführung mit Soft-Selbsteinzug Auszugssperre Materialauszug: ohne Softeinzug Standelement: harte Rollen	1	St	.....	.....
1.8.3	Besprechungstisch runde Tischplatte mit Anschnitt liefern und montieren  an vorbenannten Arbeitstisch Durchmesser: 1000 mm Maße in mm: 1000 734 Plattenanstellseite: 900 mm Plattenstärke: 19 mm Plattenfarbe: Eiche Dekor Gestell höhenfix (sitzen) Rundsäule mit Bodenplatte (D: 670 mm) Farbe Rundsäule: premiumweiß Farbe Bodenplatte: premiumweiß	1	St	.....	.....
1.8.4	Schranksystem Regalelement - 4 OH liefern und montieren				

Übertrag: .....

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
	Schrankmaße in mm: 1000 421 1523 Grundelement - zur Verwendung für zusätzliche Abdeckplatten und Aufsatzschränke Korpusfarbe: premiumweiß ohne Mittelwand Fachbodenmaterial: Melamin Uni premiumweiß drei Fachböden Standardsockel, 40 mm hoch Standelementfarbe: premiumweiß	2	St	.....	.....
1.8.5	Schranksystem Flügeltürenschränk - 4 OH liefern und montieren  Schrankmaße in mm: 1000 441 1523 Grundelement - zur Verwendung für zusätzliche Abdeckplatten und Aufsatzschränke Korpusfarbe: premiumweiß ohne Mittelwand Frontfarbe: premiumweiß Flügeltürausrichtung: Türanschlag beidseitig Griffart: Muldengriff Griff-Farbe: premiumweiß gleiche Griffposition bei 4/5/6 OH Schränk mit Schloss Schlossposition bei 4/5/6 OH Schränk Fachbodenmaterial: Melamin Uni premiumweiß drei Fachböden ohne Garderobenspiegel Standardsockel, 40 mm hoch Standelementfarbe: premiumweiß	1	St	.....	.....
1.8.6	Sonderlösung Abdeckplatte 1500/441 liefern und montieren  Maße in mm: 1500 441 19 für Schrankaufstellung(en) mit Schranktiefe 441 mm zur Verwendung für Schränke mit frontseitigen Türen Plattenstärke: 19 mm Plattenfarbe: Eiche Dekor	2	St	.....	.....
1.8.7	Schranksystem Regalelement - 6 OH liefern und montieren  Schrankmaße in mm: 1000 421 2266 Abschlusselement - für zusätzliche Abdeckplatten und Aufsatzschränke nicht geeignet Korpusfarbe: premiumweiß ohne Mittelwand Fachbodenmaterial: Melamin Uni premiumweiß fünf Fachböden Standardsockel, 40 mm hoch Standelementfarbe: premiumweiß	2	St	.....	.....

Übertrag: .....

1.8 Raum 2.3 Büro Stellvertreter GF 2. OG .....

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
<b>1.9</b>	<b>Raum 2.1 Büro 1 - 2. OG</b>				
1.9.1	<p>Arbeitstisch 2000/8000 liefern und montieren</p> <p>Maße in mm: 2000 800 Plattenstärke: 19 mm Plattenfarbe: premiumweiß Plattenecke: eckig 90 Grad fix montierte Platte Kabelausschdose Kabelosenposition: links/rechts Kabelosenfarbe: premiumweiß Tischplatte nicht zur Aufnahme von Winkelanhänger oder Linearanbau vorbereitet T-Fuss Gestell elektrisch höhenverstellbar von 65 cm auf 125 cm - stufenlos Gestellfarbe: premiumweiß Gestellfarbe (Innensäule): premiumweiß Traversenfarbe: premiumweiß Mit horizontaler Kabelwanne - Die Kabelwanne ist am Tisch montiert Kabelwannenbreite: 1800 mm Kabelwannenfarbe: premiumweiß</p>	4	St	.....	.....
1.9.2	<p>Rollcontainer 8HT liefern und aufstellen</p> <p>Maße in mm: 443 800 518 Oberbodenstärke: 19 mm Oberbodenfarbe: premiumweiß Korpusfarbe: premiumweiß Frontfarbe: premiumweiß Griffart: ohne Griff mit Schloss 1 herausnehmbare Materialschale auf Quadroführung 1 Schublade 2HT - Kugelführung 2 Schubladen 3HT - Kugelführung mit Soft-Selbsteinzug Auszugssperre Materialauszug: ohne Softeinzug Standelement: harte Rollen</p>	3	St	.....	.....
1.9.3	<p>Schranksystem Flügeltürenschränk - 6 OH 1000/441/2266 premiumweiss, ohne Schloss liefern und montieren</p> <p>Schranksmaße in mm: 1000 441 2266 Abschlusselement - für zusätzliche Abdeckplatten und Aufsatzschränke nicht geeignet Korpusfarbe: premiumweiß ohne Mittelwand Frontfarbe: premiumweiß Flügeltürausrichtung: Türanschlag beidseitig Griffart: Muldengriff Griff-Farbe: premiumweiß gleiche Griffposition bei 4/5/6 OH Schränk ohne Schloss Fachbodenmaterial: Melamin Uni premiumweiß fünf Fachböden</p>				

Übertrag: .....

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
	ohne Garderobenspiegel Standardsockel, 40 mm hoch Standelementfarbe: premiumweiß	3	St	.....	.....
1.9.4	Schranksystem Flügeltürenschränk - 6 OH 1000/441/2266 Eiche Dekor, ohne Schloss liefern und montieren  Schranksmaße in mm: 1000 441 2266 Abschlusselement - für zusätzliche Abdeckplatten und Aufsatzschränke nicht geeignet Korpusfarbe: premiumweiß ohne Mittelwand Frontfarbe: Eiche Dekor Flügeltürausrichtung: Türanschlag beidseitig Griffart: Muldengriff Griff-Farbe: premiumweiß gleiche Griffposition bei 4/5/6 OH Schränk ohne Schloss Fachbodenmaterial: Melamin Uni premiumweiß fünf Fachböden ohne Garderobenspiegel Standardsockel, 40 mm hoch Standelementfarbe: premiumweiß	1	St	.....	.....
1.9.5	Schranksystem Flügeltürenschränk - 3 OH 1000/441/1151.5 liefern und montieren  Schranksmaße in mm: 1000 441 1151.5 Grundelement - zur Verwendung für zusätzliche Abdeckplatten und Aufsatzschränke Korpusfarbe: premiumweiß ohne Mittelwand Frontfarbe: premiumweiß Flügeltürausrichtung: Türanschlag beidseitig Griffart: Muldengriff Griff-Farbe: premiumweiß Griffposition im oberen Türbereich ohne Schloß Fachbodenmaterial: Melamin Uni premiumweiß zwei Fachböden Standardsockel, 40 mm hoch Standelementfarbe: premiumweiß	2	St	.....	.....
1.9.6	Abdeckplatte liefern und montieren  Maße in mm: 1000 441 19 für Schrankaufstellung(en) mit Schrankschranktiefe 441 mm zur Verwendung für Schränke mit frontseitigen Türen Plattenstärke: 19 mm Plattenfarbe: Eiche Dekor	2	St	.....	.....
1.9.7	Schranksystem Flügeltürenschränk - 6 OH ohne Schloss liefern und montieren  Schranksmaße in mm: 1000 441 2266 Abschlusselement				

Übertrag: .....

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
	- für zusätzliche Abdeckplatten und Aufsatzschränke nicht geeignet Korpusfarbe: premiumweiß ohne Mittelwand Frontfarbe: premiumweiß Flügeltürausrichtung: Türanschlag beidseitig Griffart: Muldengriff Griff-Farbe: premiumweiß gleiche Griffposition bei 4/5/6 OH Schrank ohne Schloss Fachbodenmaterial: Melamin Uni premiumweiß fünf Fachböden ohne Garderobenspiegel Standardsockel, 40 mm hoch Standelementfarbe: premiumweiß	2	St	.....	.....
1.9.8	Schranksystem Flügeltürenschränk - 6 OH mit Schloss liefern und montieren  Schranksmaße in mm: 1000 441 2266 Abschlusselement - für zusätzliche Abdeckplatten und Aufsatzschränke nicht geeignet Korpusfarbe: premiumweiß ohne Mittelwand Frontfarbe: premiumweiß Flügeltürausrichtung: Türanschlag beidseitig Griffart: Muldengriff Griff-Farbe: premiumweiß gleiche Griffposition bei 4/5/6 OH Schrank mit Schloss Schlossposition bei 4/5/6 OH Schrank Fachbodenmaterial: Melamin Uni premiumweiß fünf Fachböden ohne Garderobenspiegel Standardsockel, 40 mm hoch Standelementfarbe: premiumweiß	1	St	.....	.....
				<b>1.9 Raum 2.1 Büro 1 - 2. OG</b>	<u>.....</u>

Übertrag: .....

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
<b>1.10</b>	<b>Raum 2.2 Büro 2 - 2. OG</b>				
1.10.1	<p>Arbeitstisch liefern und montieren</p> <p>Maße in mm: 2000 800 Plattenstärke: 19 mm Plattenfarbe: premiumweiß Plattenecke: eckig 90 Grad fix montierte Platte Kabelausschdose Kabelosenposition: links/rechts Kabelosenfarbe: premiumweiß Tischplatte nicht zur Aufnahme von Winkelanhänger oder Linearanbau vorbereitet T-Fuss Gestell elektrisch höhenverstellbar von 65 cm auf 125 cm - stufenlos Gestellfarbe: premiumweiß Gestellfarbe (Innensäule): premiumweiß Traversenfarbe: premiumweiß Mit horizontaler Kabelwanne - Die Kabelwanne ist am Tisch montiert Kabelwannenbreite: 1800 mm Kabelwannenfarbe: premiumweiß</p>	3	St	.....	.....
1.10.2	<p>Rollcontainer 8HT liefern und aufstellen</p> <p>Maße in mm: 443 800 518 Oberbodenstärke: 19 mm Oberbodenfarbe: premiumweiß Korpusfarbe: premiumweiß Frontfarbe: premiumweiß Griffart: ohne Griff mit Schloss 1 herausnehmbare Materialschale auf Quadroführung 1 Schublade 2HT - Kugelführung 2 Schubladen 3HT - Kugelführung mit Soft-Selbsteinzug Auszugssperre Materialauszug: ohne Softeinzug Standelement: harte Rollen</p>	3	St	.....	.....
1.10.3	<p>Schranksystem Flügeltürenschränk - 3 OH 1000/441/1151.5 ohne Schloss liefern und montieren</p> <p>Schranksmaße in mm: 1000 441 1151.5 Grundelement - zur Verwendung für zusätzliche Abdeckplatten und Aufsatzschränke Korpusfarbe: premiumweiß ohne Mittelwand Frontfarbe: premiumweiß Flügeltürausrichtung: Türanschlag beidseitig Griffart: Muldengriff Griff-Farbe: premiumweiß Griffposition im oberen Türbereich ohne Schloß Fachbodenmaterial: Melamin Uni premiumweiß zwei Fachböden</p>				

Übertrag: .....

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
				Übertrag: .....	
	Standardsockel, 40 mm hoch Standelementfarbe: premiumweiß	2	St	.....	.....
1.10.4	Schranksystem Regalelement - 3 OH 1000/421/1151.5 liefern und montieren  Schranksmaße in mm: 1000 421 1151.5 Grundelement - zur Verwendung für zusätzliche Abdeckplatten und Aufsatzschränke Korpusfarbe: premiumweiß ohne Mittelwand Fachbodenmaterial: Melamin Uni premiumweiß zwei Fachböden Standardsockel, 40 mm hoch Standelementfarbe: premiumweiß	2	St	.....	.....
1.10.5	Abdeckplatte 1000 441 19 premium weiß liefern und montieren  Maße in mm: 1000 441 19 für Schrankaufstellung(en) mit Schranksiefe 441 mm zur Verwendung für Schränke mit frontseitigen Türen Plattenstärke: 19 mm Plattenfarbe: premiumweiß	1	St	.....	.....
1.10.6	Abdeckplatte 1000 441 19 Eiche Dekor liefern und montieren  Maße in mm: 1000 441 19 für Schrankaufstellung(en) mit Schranksiefe 441 mm zur Verwendung für Schränke mit frontseitigen Türen Plattenstärke: 19 mm Plattenfarbe: Eiche Dekor	1	St	.....	.....
1.10.7	Abdeckplatte 2000 441 19 Eiche Dekor liefern und montieren  Maße in mm: 2000 441 19 für Schrankaufstellung(en) mit Schranksiefe 441 mm zur Verwendung für Schränke mit frontseitigen Türen Plattenstärke: 19 mm Plattenfarbe: Eiche Dekor	1	St	.....	.....
1.10.8	Schranksystem Flügeltürenschrank - 3 OH 1000/441/1151.5 ohne Schloss liefern und montieren  Schranksmaße in mm: 1000 441 1151.5 Grundelement - zur Verwendung für zusätzliche Abdeckplatten und Aufsatzschränke Korpusfarbe: premiumweiß ohne Mittelwand Frontfarbe: premiumweiß Flügeltürausrichtung: Türanschlag beidseitig Griffart: Muldengriff Griff-Farbe: premiumweiß Griffposition im oberen Türbereich				

Übertrag: .....

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
	ohne Schloss Fachbodenmaterial: Melamin Uni premiumweiß zwei Fachböden Standardsockel, 40 mm hoch Standelementfarbe: premiumweiß	3	St	.....	.....
1.10.9	Schranksystem Regalelement - 2 OH- liefern und montieren	1000 421 740	premiumweiß		
	Schranksmaße in mm: 1000 421 740 Abschlußelement - für zusätzliche Abdeckplatten und Aufsatzschränke nicht geeignet Korpusfarbe: premiumweiß ohne Mittelwand Fachbodenmaterial: Melamin Uni premiumweiß ein Fachboden Aufsatzschrank	2	St	.....	.....
1.10.10	Schranksystem Regalelement - 2 OH - liefern und montieren	1000 421 740	Eiche Dekor		
	Schranksmaße in mm: 1000 421 740 Abschlußelement - für zusätzliche Abdeckplatten und Aufsatzschränke nicht geeignet Korpusfarbe: Eiche Dekor ohne Mittelwand Fachbodenmaterial: Melamin Dekor Eiche Dekor ein Fachboden Aufsatzschrank	1	St	.....	.....
		<b>1.10 Raum 2.2 Büro 2 - 2. OG</b>			<u>.....</u>

Übertrag: .....

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
<b>1.11</b>	<b>Raum 2.5 Warten - 2. OG</b>				
1.11.1	Sonderlösung Plattform mit Standelement 2000 600 liefern und montieren  Maße in mm: 2000 600 29 Plattenstärke: 19 mm Plattenfarbe: Eiche Dekor Verstellgleiter, 10 mm hoch  Jedoch Tiefe: 441 mm (passend zu Schrank m. Tür)	1	St	.....	.....
1.11.2	Sonderlösung Plattform mit Standelement 1200 600 liefern und montieren  Maße in mm: 1200 600 29 Plattenstärke: 19 mm Plattenfarbe: Eiche Dekor Verstellgleiter, 10 mm hoch  Jedoch Tiefe: 441 mm (passend zu Schrank m. Tür)	1	St	.....	.....
1.11.3	Schranksystem Flügeltürenschränk - 2 OH 1000/441 liefern und montieren  Schranksmaße in mm: 1000 441 740 Grundelement - zur Verwendung für zusätzliche Abdeckplatten und Aufsatzschränke Korpusfarbe: premiumweiß ohne Mittelwand Frontfarbe: premiumweiß Flügeltürausrichtung: Türanschlag beidseitig Griffart: Muldengriff Griff-Farbe: premiumweiß Griffposition im oberen Türbereich ohne Schloß Fachbodenmaterial: Melamin Uni premiumweiß ein Fachboden Aufsatzschrank	2	St	.....	.....
1.11.4	Abdeckplatte 2000/441 liefern und montieren  Maße in mm: 2000 441 19 für Schrankaufstellung(en) mit Schrankschranktiefe 441 mm zur Verwendung für Schränke mit frontseitigen Türen Plattenstärke: 19 mm Plattenfarbe: premiumweiß	1	St	.....	.....
<b>1.11 Raum 2.5 Warten - 2. OG</b>				<u>.....</u>	

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
<b>1.12</b>	<b>Raum 2.6 Sekretärin - 2. OG</b>				
1.12.1	<p>Arbeitstisch 2000/800 liefern und montieren</p> <p>Maße in mm: 2000 800 Plattenstärke: 19 mm Plattenfarbe: premiumweiß Plattenecke: eckig 90 Grad fix montierte Platte Kabelausschdose Kabelosenposition: links/rechts Kabelosenfarbe: premiumweiß Tischplatte nicht zur Aufnahme von Winkelanhänger oder Linearanbau vorbereitet T-Fuss Gestell elektrisch höhenverstellbar von 65 cm auf 125 cm - stufenlos Gestellfarbe: premiumweiß Gestellfarbe (Innensäule): premiumweiß Traversenfarbe: premiumweiß Mit horizontaler Kabelwanne - Die Kabelwanne ist am Tisch montiert Kabelwannenbreite: 1800 mm Kabelwannenfarbe: premiumweiß</p>	1	St	.....	.....
1.12.2	<p>Rollcontainer 9HT liefern und aufstellen</p> <p>Maße in mm: 443 800 568 Oberbodenstärke: 19 mm Oberbodenfarbe: premiumweiß Korpusfarbe: premiumweiß Frontfarbe: premiumweiß Griffart: ohne Griff mit Schloß 1 herausnehmbare Materialschale auf Quadroführung 1 Schublade 3HT - Kugelführung 1 Schublade 6HT - Kugel-Teleskopführung mit Hängekorb DIN A4 mit Soft-Selbsteinzug und Auszugssperre Kippsicherung (nicht notwendig bei Technikcontainer!) Materialauszug: ohne Softeinzug mit Gegengewicht Standelement: harte Rollen</p>	1	St	.....	.....
1.12.3	<p>Sonderlösung Arbeitstisch liefern und montieren</p> <p>Achtung: <u>Maßänderung</u> Plattenüberstand links: 75 mm Plattenüberstand rechts: kein Überstand Maße in mm: 1075 600 Plattenstärke: 19 mm Plattenfarbe: Eiche Dekor Plattenecke: eckig 90 Grad fix montierte Platte Tischplatte nicht zur Aufnahme von Winkelanhänger oder Linearanbau vorbereitet T-Fuss Gestell - Rastereinstellung in 10 mm Schritten - von 650 bis 890 mm</p>				

Übertrag: .....

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
	Gestellfarbe: premiumweiß Gestellfarbe (Innensäule): premiumweiß Traversenfarbe: premiumweiß				
	Jedoch 1. Gestell 100cm 2. Platte Breite: 134cm einseitig überstehend, abgerundet	1	St	.....	.....
1.12.4	Schranksystem Flügeltürenschränk - 3 OH liefern und montieren				
	Beschreibung:  Schränkmaße in mm: 1000 441 1151.5 Grundelement - zur Verwendung für zusätzliche Abdeckplatten und Aufsatzschränke Korpusfarbe: premiumweiß ohne Mittelwand Frontfarbe: premiumweiß Flügeltürausrichtung: Türanschlag beidseitig Griffart: Muldengriff Griff-Farbe: premiumweiß Griffposition im oberen Türbereich ohne Schloß Fachbodenmaterial: Melamin Uni premiumweiß zwei Fachböden Standardsockel, 40 mm hoch Standelementfarbe: premiumweiß	3	St	.....	.....
1.12.5	Sonderlösung Arbeitsplatte liefern und montieren				
	Maße in mm: 1500 441 19 für Schrankaufstellung(en) mit Schränktiefe 441 mm zur Verwendung für Schränke mit frontseitigen Türen Plattenstärke: 19 mm Plattenfarbe: Eiche Dekor	2	St	.....	.....
1.12.6	Schranksystem Flügeltürenschränk - 3 OH premiumweiß liefern und montieren				
	Schränkmaße in mm: 1000 441 1151.5 Grundelement - zur Verwendung für zusätzliche Abdeckplatten und Aufsatzschränke Korpusfarbe: premiumweiß ohne Mittelwand Frontfarbe: premiumweiß Flügeltürausrichtung: Türanschlag beidseitig Griffart: Muldengriff Griff-Farbe: premiumweiß Griffposition im oberen Türbereich mit Schloß Schlossposition im oberen Türbereich ohne Fachboden Standardsockel, 40 mm hoch Standelementfarbe: premiumweiß	3	St	.....	.....
1.12.7	Schranksystem Flügeltürenschränk - 3 OH - Eiche Dekor liefern und montieren				

Übertrag: .....

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
	Schrankmaße in mm: 1000 441 1151.5 Grundelement - zur Verwendung für zusätzliche Abdeckplatten und Aufsatzschränke Korpusfarbe: Eiche Dekor ohne Mittelwand Frontfarbe: Eiche Dekor Flügeltürausrichtung: Türanschlag beidseitig Griffart: Muldengriff Griff-Farbe: premiumweiß Griffposition im oberen Türbereich mit Schloß Schlossposition im oberen Türbereich ohne Fachboden Standardsockel, 40 mm hoch Standelementfarbe: premiumweiß	1	St	.....	.....
1.12.8	Abdeckplatte 1000 441 19 - premiumweiß liefern und montieren Maße in mm: 1000 441 19 für Schrankaufstellung(en) mit Schranktiefe 441 mm zur Verwendung für Schränke mit frontseitigen Türen Plattenstärke: 19 mm Plattenfarbe: premiumweiß	1	St	.....	.....
1.12.9	Abdeckplatte 2000 441 19 premiumweiß liefern und montieren Maße in mm: 2000 441 19 für Schrankaufstellung(en) mit Schranktiefe 441 mm zur Verwendung für Schränke mit frontseitigen Türen Plattenstärke: 19 mm Plattenfarbe: premiumweiß	1	St	.....	.....
1.12.10	Abdeckplatte 1000/441/19 - Eiche Dekor liefern und montieren Maße in mm: 1000 441 19 für Schrankaufstellung(en) mit Schranktiefe 441 mm zur Verwendung für Schränke mit frontseitigen Türen Plattenstärke: 19 mm Plattenfarbe: Eiche Dekor	1	St	.....	.....
1.12.11	Hängerrahmenauszug für Flügeltürenschränk für liefern und montieren *** Beim Einbau von zwei plus "n" Hängerahmen *** ist zwingend eine Auszugssperre vorgeschrieben Hängerahmenmaße in mm: 936 352 Montage erfolgt im Werk	4	St	.....	.....
1.12.12	Fachboden für Flügeltürenschränk premiumweiß liefern und montieren Fachbodenmaße in mm: 961 341 ohne Mittelwand Fachbodenmaterial: Melamin Uni premiumweiß	2	St	.....	.....
1.12.13	Fachboden für Flügeltürenschränk Eiche Dekor liefern und montieren				

Übertrag: .....

Übertrag: .....

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
				Übertrag: .....	
	Fachbodenmaße in mm: 961 341 ohne Mittelwand Fachbodenmaterial: Melamin Dekor Eiche Dekor	1	St	.....	.....
1.12.14	Schublade für Flügeltürenschränk liefern und montieren *** Beim Einbau von zwei plus "n" Hängerahmen *** ist zwingend eine Auszugssperre vorgeschrieben Hängerahmenmaße in mm: 936 352 Montage erfolgt im Werk ohne Softeinzug	2	St	.....	.....
1.12.15	Auszugssperre für Flügeltürenschränk liefern und montieren Auszugssperrenhöhe: 18 Höhenteile Auszugssperrenhöhe in mm: 900 Montage erfolgt im Werk	1	St	.....	.....
				<b>1.12 Raum 2.6 Sekretärin - 2. OG</b> .....	

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
<b>1.13</b>	<b>Raum 2.7 Geschäftsführer - 2. OG</b>				
1.13.1	<p>Sonderlösung Aufliegerschrank links für Arbeitstische liefern und montieren</p> <p>Maße in mm: 1830 465 500  Montageseite: links  Gestellfarbe des Tisches: premiumweiß  Korpusfarbe: premiumweiß  Laufschiene: Aluminium Natur  Fachbodenmaterial: Melamin Uni premiumweiß  ein Fachboden  Schubladenabteil links  Frontfarbe: premiumweiß  Griffart: Muldengriff  Griff-Farbe: premiumweiß mit Schloss  1 herausnehmbare Materialschale auf Quadrofführung  2 Schubladen 2HT - Kugelführung  1 Schublade 3HT - Kugelführung mit Soft-Selbsteinzug und Auszugssperre  Schwebetüren-Frontfarbe: premiumweiß  Griffleiste premiumweiß mit Schloss  textiler Kabelschlauch mit Reißverschluss  Farbe vertikale Kabelführung: weiß  Verstellgleiter, 10 mm hoch</p> <p>jedoch:  mit Flügeltür links  - mit Schloss  - mit Muldengriff  - mit Nesterbohrung  anstatt Schubladenteil</p>	1	St	.....	.....
1.13.2	<p>Arbeitstisch 2200/1000 liefern und montieren</p> <p>Maße in mm: 2200 1000  Plattenstärke: 19 mm  Plattenfarbe: premiumweiß  Plattenecke: eckig 90 Grad  fix montierte Platte  Kabelauslassdose  Kabel Dosenposition: links/rechts  Kabel Dosenfarbe: premiumweiß  Tischplatte nicht zur Aufnahme von Winkelanhänger oder Linearanbau vorbereitet  T-Fuss Gestell  elektrisch höhenverstellbar von 65 cm auf 125 cm - stufenlos  Gestellfarbe: premiumweiß  Gestellfarbe (Innensäule): premiumweiß  Traversenfarbe: premiumweiß  Mit horizontaler Kabelwanne  - Die Kabelwanne ist am Tisch montiert  Kabelwannenbreite: 2000 mm  Kabelwannenfarbe: premiumweiß</p>	1	St	.....	.....

Übertrag: .....

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
				Übertrag: .....	
1.13.3	Schranksystem Flügeltürenschränk - 3 OH liefern und montieren  Schranksmaße in mm: 1000 441 1151.5 Grundelement - zur Verwendung für zusätzliche Abdeckplatten und Aufsatzschränke Korpusfarbe: premiumweiß ohne Mittelwand Frontfarbe: premiumweiß Flügeltürausrichtung: Türanschlag beidseitig Griffart: Muldengriff Griff-Farbe: premiumweiß Griffposition im oberen Türbereich ohne Schloß Fachbodenmaterial: Melamin Uni premiumweiß zwei Fachböden Standardsockel, 40 mm hoch Standelementfarbe: premiumweiß	5	St	.....	.....
1.13.4	Sonderlösung Abdeckplatte 2500/441 liefern und montieren  Maße in mm: 2500 441 19 für Schrankaufstellung(en) mit Schranksiefe 441 mm zur Verwendung für Schränke mit frontseitigen Türen Plattenstärke: 19 mm Plattenfarbe: premiumweiß	2	St	.....	.....
1.13.5	Hängerahmenauszug für Flügeltürenschränk liefern und montieren  *** Beim Einbau von zwei plus "n" Hängerahmen *** ist zwingend eine Auszugssperre vorgeschrieben Hängerahmenmaße in mm: 936 352 Montage erfolgt im Werk mit Softeinzug ausgestattet	2	St	.....	.....
1.13.6	Auszugssperre für Flügeltürenschränk liefern und montieren  Auszugssperrenhöhe: 12 Höhenteile Auszugssperrenhöhe in mm: 600 Montage erfolgt im Werk	1	St	.....	.....
				<b>1.13 Raum 2.7 Geschäftsführer - 2. OG</b>	<u>.....</u>

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
<b>1.14</b>	<b>Raum 2.9 Büro 3 - 2. OG</b>				
1.14.1	<p>Arbeitstisch 2000/800 liefern und montieren</p> <p>Maße in mm: 2000 800 Plattenstärke: 19 mm Plattenfarbe: premiumweiß Plattenecke: eckig 90 Grad fix montierte Platte Kabelausschdose Kabelosenposition: links/rechts Kabelosenfarbe: premiumweiß Tischplatte nicht zur Aufnahme von Winkelanhänger oder Linearanbau vorbereitet T-Fuss Gestell elektrisch höhenverstellbar von 65 cm auf 125 cm - stufenlos Gestellfarbe: premiumweiß Gestellfarbe (Innensäule): premiumweiß Traversenfarbe: premiumweiß Mit horizontaler Kabelwanne - Die Kabelwanne ist am Tisch montiert Kabelwannenbreite: 1800 mm Kabelwannenfarbe: premiumweiß</p>	2	St	.....	.....
1.14.2	<p>Rollcontainer 8HT liefern und aufstellen</p> <p>Maße in mm: 443 800 518 Oberbodenstärke: 19 mm Oberbodenfarbe: premiumweiß Korpusfarbe: premiumweiß Frontfarbe: premiumweiß Griffart: ohne Griff mit Schloss 1 herausnehmbare Materialschale auf Quadroführung 1 Schublade 2HT - Kugelführung 2 Schubladen 3HT - Kugelführung mit Soft-Selbsteinzug Auszugssperre Materialauszug: ohne Softeinzug Standelement: harte Rollen</p>	2	St	.....	.....
1.14.3	<p>Schranksystem Flügeltürenschränk - 3 OH 1000 441 1151.5 liefern und montieren</p> <p>Schranksmaße in mm: 1000 441 1151.5 Grundelement - zur Verwendung für zusätzliche Abdeckplatten und Aufsatzschränke Korpusfarbe: premiumweiß ohne Mittelwand Frontfarbe: premiumweiß Flügeltürausrichtung: Türanschlag beidseitig Griffart: Muldengriff Griff-Farbe: premiumweiß Griffposition im oberen Türbereich ohne Schloss Fachbodenmaterial: Melamin Uni premiumweiß zwei Fachböden</p>				

Übertrag: .....

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
				Übertrag: .....	
	Standardsockel, 40 mm hoch Standelementfarbe: premiumweiß	5	St	.....	.....
1.14.4	Schranksystem Flügeltürenschränk - 3 OH 800 441 1151.5 liefern und montieren  Schranksmaße in mm: 800 441 1151.5 Grundelement - zur Verwendung für zusätzliche Abdeckplatten und Aufsatzschränke Korpusfarbe: premiumweiß ohne Mittelwand Frontfarbe: premiumweiß Flügeltürausrichtung: Türanschlag beidseitig Griffart: Muldengriff Griff-Farbe: premiumweiß Griffposition im oberen Türbereich ohne Schloss Fachbodenmaterial: Melamin Uni premiumweiß zwei Fachböden Standardsockel, 40 mm hoch Standelementfarbe: premiumweiß	2	St	.....	.....
1.14.5	Schranksystem Regalelement - 2 OH 1000 421 740 liefern und montieren  Schranksmaße in mm: 1000 421 740 Abschlusselement - für zusätzliche Abdeckplatten und Aufsatzschränke nicht geeignet Korpusfarbe: premiumweiß ohne Mittelwand Fachbodenmaterial: Melamin Uni premiumweiß ein Fachboden Aufsatzschrank	4	St	.....	.....
1.14.6	Schranksystem Regalelement - 2 OH 800 421 740 liefern und montieren  Schranksmaße in mm: 800 421 740 Abschlusselement - für zusätzliche Abdeckplatten und Aufsatzschränke nicht geeignet Korpusfarbe: premiumweiß ohne Mittelwand Fachbodenmaterial: Melamin Uni premiumweiß ein Fachboden Aufsatzschrank	1	St	.....	.....
1.14.7	Abdeckplatte 800 441 liefern und montieren  Maße in mm: 800 441 19 für Schrankaufstellung(en) mit Schranksmaße 441 mm zur Verwendung für Schränke mit frontseitigen Türen Plattenstärke: 19 mm Plattenfarbe: Eiche Dekor	1	St	.....	.....
1.14.8	Abdeckplatte 1000 441				

Übertrag: .....



Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
----------	--------------	-------	------	----	----

Übertrag: .....

Griff-Farbe: premiumweiß  
gleiche Griffposition bei 4/5/6 OH Schrank  
mit Schloss  
Schlossposition bei 4/5/6 OH Schrank  
Fachbodenmaterial: Melamin Uni  
premiumweiß  
fünf Fachböden  
ohne Garderobenspiegel  
Standardsockel, 40 mm hoch  
Standelementfarbe: premiumweiß

2 St ..... ..

**1.14 Raum 2.9 Büro 3 - 2. OG** .....

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
<b>1.15</b>	<b>Raum 2.14 Besprechung - 2. OG</b>				
1.15.1	Schranksystem Flügeltürenschränk - 3 OH liefern und montieren  Schranksmaße in mm: 1000 441 1151.5 Grundelement - zur Verwendung für zusätzliche Abdeckplatten und Aufsatzschränke Korpusfarbe: premiumweiß ohne Mittelwand Frontfarbe: premiumweiß Flügeltürausrichtung: Türanschlag beidseitig Griffart: Muldengriff Griff-Farbe: premiumweiß Griffposition im oberen Türbereich ohne Schloss Fachbodenmaterial: Melamin Uni premiumweiß zwei Fachböden Standardsockel, 40 mm hoch Standelementfarbe: premiumweiß	2	St	.....	.....
1.15.2	Abdeckplatte 2000/441 liefern und montieren  Maße in mm: 2000 441 19 für Schrankaufstellung(en) mit Schranksiefe 441 mm zur Verwendung für Schränke mit frontseitigen Türen Plattenstärke: 19 mm Plattenfarbe: Eiche Dekor	1	St	.....	.....
				<b>1.15 Raum 2.14 Besprechung - 2. OG</b>	<u>.....</u>

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
<b>1.16</b>	<b>Empfang, Eingang und Tourismus - EG</b>				
1.16.1	Arbeitstisch liefern und montieren in bauseitigen Schreinereinbauten				
	Maße in mm: 1200 800 Plattenstärke: 19 mm Plattenfarbe: premiumweiß Plattenecke: eckig 90 Grad fix montierte Platte Tischplatte nicht zur Aufnahme von Winkelanhänger oder Linearanbau vorbereitet T-Fuss Gestell - elektromotorisch höhenverstellbar - von 650 bis 1250 mm Gestellfarbe: premiumweiß Gestellfarbe (Innensäule): premiumweiß Traversenfarbe: premiumweiß Komfort-Bedieneinheit - mit 4-fach Memoryfunktion Netzanschlusskabel nach deutscher Norm				
		2	St	.....	.....
		<b>1.16 Empfang, Eingang und Tourismus - EG</b> .....			

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
1.17	<b>Raum 0.8 und Raum 0.15 - EG - Sonstige elektrom. Tische</b>				
1.17.1	<p><b>Raum 0.8 EG Tresen</b></p> <p>Arbeitstisch 1200/800 liefern und montieren</p> <p>Maße in mm: 1200 800 Plattenstärke: 19 mm Plattenfarbe: premiumweiß Plattenecke: eckig 90 Grad fix montierte Platte Tischplatte nicht zur Aufnahme von Winkelanhänger oder Linearanbau vorbereitet T-Fuss Gestell "bottom-up" - elektromotorisch höhenverstellbar - von 650 bis 1250 mm Gestellfarbe: premiumweiß Gestellfarbe (Innensäule): premiumweiß Traversenfarbe: premiumweiß Komfort-Bedieneinheit - mit 4-fach Memoryfunktion Netzanschlusskabel nach deutscher Norm</p>	1	St	.....	.....
1.17.2	<p><b>Raum 0.15 - EG Tresen Info / Tourist</b></p> <p>Arbeitstisch 1200/800 liefern und montieren</p> <p>Maße in mm: 1200 800 Plattenstärke: 19 mm Plattenfarbe: premiumweiß Plattenecke: eckig 90 Grad fix montierte Platte Tischplatte nicht zur Aufnahme von Winkelanhänger oder Linearanbau vorbereitet T-Fuss Gestell "bottom-up" - elektromotorisch höhenverstellbar - von 650 bis 1250 mm Gestellfarbe: premiumweiß Gestellfarbe (Innensäule): premiumweiß Traversenfarbe: premiumweiß Komfort-Bedieneinheit - mit 4-fach Memoryfunktion Netzanschlusskabel nach deutscher Norm</p>	1	St	.....	.....
<b>1.17 Raum 0.8 und Raum 0.15 - EG - Sonstige elektrom. Tische</b>					.....

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
<b>1.18</b>	<b>Raum -1.23 - Ergotherapie / Workpark - KG</b>				
1.18.1	<p>Arbeitstisch 2000 800                      liefern und montieren</p> <p>Maße in mm: 2000 800                      Plattenstärke: 19 mm                      Plattenfarbe: premiumweiß                      Plattenecke: eckig 90 Grad                      fix montierte Platte                      Kabelauslassdose                      Kabel Dosenposition: links/rechts                      Kabel Dosenfarbe: premiumweiß                      Tischplatte nicht zur Aufnahme von Winkelanhänger oder                      Linearanbau vorbereitet                      T-Fuss Gestell "bottom-up"                      - elektromotorisch höhenverstellbar                      - von 650 bis 1250 mm                      Gestellfarbe: premiumweiß                      Gestellfarbe (Innensäule): premiumweiß                      Traversenfarbe: premiumweiß                      Standard-Bedieneinheit                      - mit auf/ab Steuerung                      Netzanschlusskabel nach deutscher Norm                      Mit horizontaler Kabelwanne                      - Die Kabelwanne ist am Tisch montiert                      Kabelwannenbreite: 1800 mm                      Kabelwannenfarbe: premiumweiß                      Mit vertikaler Kabelführung                      - Die Lieferung der vertikalen Kabelführung erfolgt als eigene                      Packeinheit                      für Gestellvariante "bottom-up"                      Farben vertikale Kabelführung: premiumweiß                      Kabelkette: transluzent                      Kunststoffkappe am Metallkanal: premiumweiß                      Kabelwannenadapter: premiumweiß                      Anbauseite vertikale Kabelführung: links</p>	1	St	.....	.....
	<b>1.18 Raum -1.23 - Ergotherapie / Workpark - KG</b>				.....

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
<b>1.19</b>	<b>Raum -1.3 Ergo/Ton - KG</b>				
1.19.1	<p>Arbeitstisch 1200 / 800 mm liefern und montieren</p> <p>Maße in mm: 1200 800 Plattenstärke: 19 mm Plattenfarbe: premiumweiß Plattenecke: eckig 90 Grad fix montierte Platte Kabelausschdose Kabel Dosenposition: links/rechts Kabel Dosenfarbe: premiumweiß Tischplatte nicht zur Aufnahme von Winkelanhänger oder Linearanbau vorbereitet T-Fuss Gestell "bottom-up" - elektromotorisch höhenverstellbar - von 650 bis 1250 mm Gestellfarbe: premiumweiß Gestellfarbe (Innensäule): premiumweiß Traversenfarbe: premiumweiß Standard-Bedieneinheit - mit auf/ab Steuerung Netzanschlusskabel nach deutscher Norm Mit horizontaler Kabelwanne - Die Kabelwanne ist am Tisch montiert Kabelwannenbreite: 1000 mm Kabelwannenfarbe: premiumweiß Mit vertikaler Kabelführung - Die Lieferung der vertikalen Kabelführung erfolgt als eigene Packeinheit für Gestellvariante "bottom-up" Farben vertikale Kabelführung: premiumweiß Kabelkette: transluzent Kunststoffkappe am Metallkanal: premiumweiß Kabelwannenadapter: premiumweiß Anbauseite vertikale Kabelführung: links</p>	2	St	.....	.....
1.19.2	<p>Arbeitstisch 1800/800 mm liefern und montieren</p> <p>Maße in mm: 1800 800 Plattenstärke: 19 mm Plattenfarbe: premiumweiß Plattenecke: eckig 90 Grad fix montierte Platte Kabelausschdose Kabel Dosenposition: links/rechts Kabel Dosenfarbe: premiumweiß Tischplatte nicht zur Aufnahme von Winkelanhänger oder Linearanbau vorbereitet T-Fuss Gestell "bottom-up" - elektromotorisch höhenverstellbar - von 650 bis 1250 mm Gestellfarbe: premiumweiß Gestellfarbe (Innensäule): premiumweiß Traversenfarbe: premiumweiß Standard-Bedieneinheit - mit auf/ab Steuerung Netzanschlusskabel nach deutscher Norm Mit horizontaler Kabelwanne - Die Kabelwanne ist am Tisch montiert</p>				

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
----------	--------------	-------	------	----	----

Übertrag: .....

Kabelwannenbreite: 1600 mm  
 Kabelwannenfarbe: premiumweiß  
 Mit vertikaler Kabelführung  
 - Die Lieferung der vertikalen Kabelführung erfolgt als eigene  
 Packeinheit  
 für Gestellvariante "bottom-up"  
 Farben vertikale Kabelführung: premiumweiß  
 Kabelkette: transluzent  
 Kunststoffkappe am Metallkanal: premiumweiß  
 Kabelwannenadapter: premiumweiß  
 Anbauseite vertikale Kabelführung: links

1 St ..... .....

**1.19 Raum -1.3 Ergo/Ton - KG** .....

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
<b>1.20</b>	<b>Raum -1.13 ERGO / Kreativ - KG</b>				
1.20.1	<p>Arbeitstisch 1200/800 mm liefern und montieren</p> <p>Maße in mm: 1800 800 Plattenstärke: 19 mm Plattenfarbe: premiumweiß Plattenecke: eckig 90 Grad fix montierte Platte Kabelausschleuse Kabelkastenposition: links/rechts Kabelkastenfarbe: premiumweiß Tischplatte nicht zur Aufnahme von Winkelanhänger oder Linearanbau vorbereitet T-Fuss Gestell "bottom-up" - elektromotorisch höhenverstellbar - von 650 bis 1250 mm Gestellfarbe: premiumweiß Gestellfarbe (Innensäule): premiumweiß Traversenfarbe: premiumweiß Standard-Bedieneinheit - mit auf/ab Steuerung Netzanschlusskabel nach deutscher Norm Mit horizontaler Kabelwanne - Die Kabelwanne ist am Tisch montiert Kabelwannebreite: 1600 mm Kabelwannefarbe: premiumweiß Mit vertikaler Kabelführung - Die Lieferung der vertikalen Kabelführung erfolgt als eigene Packeinheit für Gestellvariante "bottom-up" Farben vertikale Kabelführung: premiumweiß Kabelkette: transluzent Kunststoffkappe am Metallkanal: premiumweiß Kabelwanneadapter: premiumweiß Anbauseite vertikale Kabelführung: links</p>	2	St	.....	.....
1.20.2	<p>Arbeitstisch 1600/800 mm liefern und montieren</p> <p>Maße in mm: 1600 800 Plattenstärke: 19 mm Plattenfarbe: premiumweiß Plattenecke: eckig 90 Grad fix montierte Platte Kabelausschleuse Kabelkastenposition: links/rechts Kabelkastenfarbe: premiumweiß Tischplatte nicht zur Aufnahme von Winkelanhänger oder Linearanbau vorbereitet T-Fuss Gestell "bottom-up" - elektromotorisch höhenverstellbar - von 650 bis 1250 mm Gestellfarbe: premiumweiß Gestellfarbe (Innensäule): premiumweiß Traversenfarbe: premiumweiß Standard-Bedieneinheit - mit auf/ab Steuerung Netzanschlusskabel nach deutscher Norm Mit horizontaler Kabelwanne - Die Kabelwanne ist am Tisch montiert Kabelwannebreite: 1400 mm</p>				

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
----------	--------------	-------	------	----	----

Übertrag: .....

Kabelwannenfarbe: premiumweiß  
 Mit vertikaler Kabelführung  
 - Die Lieferung der vertikalen Kabelführung erfolgt als eigene  
 Packeinheit  
 für Gestellvariante "bottom-up"  
 Farben vertikale Kabelführung: premiumweiß  
 Kabelkette: transluzent  
 Kunststoffkappe am Metallkanal: premiumweiß  
 Kabelwannenadapter: premiumweiß  
 Anbauseite vertikale Kabelführung: links

1 St ..... .....

1.20 Raum -1.13 ERGO / Kreativ - KG .....

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
----------	--------------	-------	------	----	----

**1.21 Raum -1.2 Einzelergo - KG**

1.21.1

Arbeitstisch 1200/800 mm  
 liefern und montieren

Maße in mm: 1200|800  
 Plattenstärke: 19 mm  
 Plattenfarbe: premiumweiß  
 Plattenecke: eckig 90 Grad  
 fix montierte Platte  
 Kabelauslassdose  
 Kabel Dosenposition: links/rechts  
 Kabel Dosenfarbe: premiumweiß  
 Tischplatte nicht zur Aufnahme von Winkelanhänger oder  
 Linearanbau vorbereitet  
 T-Fuss Gestell "bottom-up"  
 - elektromotorisch höhenverstellbar  
 - von 650 bis 1250 mm  
 Gestellfarbe: premiumweiß  
 Gestellfarbe (Innensäule): premiumweiß  
 Traversenfarbe: premiumweiß  
 Standard-Bedieneinheit  
 - mit auf/ab Steuerung  
 Netzanschlusskabel nach deutscher Norm  
 Mit horizontaler Kabelwanne  
 - Die Kabelwanne ist am Tisch montiert  
 Kabelwannenbreite: 1000 mm  
 Kabelwannenfarbe: premiumweiß  
 Mit vertikaler Kabelführung  
 - Die Lieferung der vertikalen Kabelführung erfolgt als eigene  
 Packeinheit  
 für Gestellvariante "bottom-up"  
 Farben vertikale Kabelführung: premiumweiß  
 Kabelkette: transluzent  
 Kunststoffkappe am Metallkanal: premiumweiß  
 Kabelwannenadapter: premiumweiß  
 Anbauseite vertikale Kabelführung: links

2 St ..... ..

**1.21 Raum -1.2 Einzelergo - KG** .....

**1 Schreibtisch- und Schrankeinbauten** .....

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
----------	--------------	-------	------	----	----

**2**                    **Lose Möblierung**

**Allgemeine Vorbeschreibung**

Bei den nachstehend beschriebenen Positionen handelt es sich vorwiegend um Möblierung des Produkts Firma Brunner, welches gem. Fabrikat- und Materialkonzept, sowie den technischen Vorgaben ausgewählt wurden.

In den nachstehenden Einzelpositionen kann der Bieter dazu gleichwertige Produkte anbieten.

- Ende der Vorbeschreibung -

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
----------	--------------	-------	------	----	----

**2.1 Untergeschoss - Stühle und Tische**

2.1.1 Klapptisch  
 liefern und positionieren nach Bauherrnvorgabe

**Beschreibung:**

Klapptisch Rechteck Vierfußtisch  
 Fußknoten in Aluminiumdruckguss  
 Gestell:  
 T-Fußgestell mit Einsäule-Ovalstahlrohr,  
 aufklappen in senkrechter und waagerechter  
 Position  
 · Breite in cm: 120  
 · Tiefe in cm: 80  
 · Tischhöhe: 75 cm  
 · Plattenkantenauswahl: · 30 mm Platte  
 · Plattenausführung: HPL  
 · HPL Uni-Dekor U 11500 SD, weißgrau  
 · ABS-Kante  
 · ABS-Kante graphitschwarz  
 · Gestell verchromt  
 · Kunststoffgleiter als Rohrabschluss

Für die Räume:  
 UG 1.3 ERGO / Ton 4 Stück  
 UG 1.23 ERGO / Workpark 4 Stück  
 UG 1.18 Teeküche / Personal 1 Stück

z.B. Fabrikat Brunner  
 Modell "Basic"

oder gleichwertig

angebotenes Produkt

.....  
 Bieterangabe

9 St .....

2.1.2 Armlehn-Stapelstühle  
 liefern und positionieren nach Bauherrnvorgaben

**Beschreibung:**

Kunststoffschale, dreidimensional geformt  
 Gesamthöhe: ca. 82,5 cm,  
 Gesamttiefe: ca. 54,0 cm  
 Gestell: Stahlrohr, chrom  
 Vierfußgestell  
 Ausstattung:  
 Sitzpolster  
 Bezug: monza 2/6145 rubin  
 Gestelloberfläche: chrom  
 Multifunktionselement MFE plus: Kunststoff schwarz  
 Armelehnen Kunststoff: schwarz  
 Gesamtbreite: 50 cm

Für die Räume  
 UG 1.3 ERGO / Ton 4 Stück  
 UG 1.23 ERGO / Workpark 10 Stück  
 UG 1.18 Teeküche / Personal 5 Stück  
 UG 1.14 Sozialraum/Handwerker 8 Stück

Übertrag: .....

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
	UG 1.13 ERGO / Kreativ	2	Stück		
	z.B. Fabrikat Brunner Modell "Hero"				
	oder gleichwertig				
	angebotenes Produkt				
	..... Bieterangabe				
		29	St	.....	.....
2.1.3	Bürodrehstühle <u>mit</u> Armlehnen liefern und positionieren nach Bauherrenvorgabe.				
	<b>Beschreibung:</b>				
	Bürodrehstuhl mit Multifunktionsarmlehnen Sitz gepolstert Rückenrahmen in Kunststoff, schwarz mit schwarzem Netzgewebe. Sitzschale in schwarzem Kunststoff Synchronmechanik mit Automatischer Ge- wichtsregulierung und integrierter Fein- justierung und Tastenauslösung. Sicherheitsgasfeder mit Tiefenfederung, Gasfeder schwarz beschichtet. Armauflage in Polyurethan, schwarz Armlehnen mit Kunststoff-Adapter Multifunktions-Armlehnen, höhen-, längen- und breitenverstellbar, schwenkbar. Schiebesitz, Verstellbereich 60mm . Maße: Breite: 71 cm, Tiefe: 71 cm, Höhe 97 - 115 cm, Sitzhöhe: 42 - 54 cm Ausstattung: · mit stufenloser Sitzneigeverstellung · Bezugsart: Stoffbezug · Sitzbezug: · Kvadrat Field 2 Farbe 192 · Lordosstütze verstellbar · Fußkreuz Aluminium schwarz RAL 9005FS matt Gleiter/Rollen: mit Rollen · mit harten Rollen				
	Für die Räume				
	UG 1.13 ERGO / Kreativ	1	Stück		
	z.B. Fabrikat Brunner Modell "too 2.0"				
	oder gleichwertig				
	angebotenes Produkt				
	..... Bieterangabe				
		1	St	.....	.....
2.1.4	Bürodrehstuhl wie Pos. 2.1.3 beschrieben jedoch Ausführung <b>ohne</b> Armlehnen				
	Für die Räume:				

Übertrag: .....

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
	UG 1.15 Technik / Werkstatt	1	Stück		
	z.B. Fabrikat Brunner Modell "Hero"				
	oder gleichwertig angebotenes Produkt				
	..... Bieterangabe				
		1	St	.....	.....
2.1.5	Bürodrehstuhl wie unter Pos. 2.1.3 beschrieben jedoch Sitz- und Rückenpolster  Stoffgruppe 2 / Farbe monza  Für die Räume:  UG 1.3 ERGO / Ton 2 Stück UG 1.2 Einzel ERGO 2 Stück  z.B. Fabrikat Brunner Modell "too 1.0"  oder gleichwertig angebotenes Produkt				
	..... Bieterangabe				
		4	St	.....	.....
2.1.6	Bürodrehstuhl wie unter Pos. 2.1.5 beschrieben jedoch <b>ohne</b> Armelehnen  Für die Räume:  UG 1.3 ERGO / Ton 2 Stück UG 1.13 ERGO / Kreativ 2 Stück  z.B. Fabrikat Brunner Modell "too 1.0"  oder gleichwertig angebotenes Produkt				
	..... Bieterangabe				
		4	St	.....	.....
2.1.7	Besucherstuhl <b>ohne</b> Armlehnen liefern und positionieren gem. Bauherrenvorgabe  Kufengestell inkl. Gleiter für harten Boden Vollstahl verchromt Kunststoffschale ohne Armlehnen aus Polypopylen Farbe Schale: STONE RAL 9002				

Übertrag: .....

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
----------	--------------	-------	------	----	----

Übertrag: .....

inkl. Sitzkissen aus Formschaum lose aufgelegt  
 Stoffgruppe 2  
 "Valencia 2/1593 grau/beige

Für die Räume:

UG 1.19 Flur 6 Stück

z.B. Fabrikat Brunner  
 Modell "crona light"

oder gleichwertig

angebotenes Produkt

.....  
 Bieterangabe

6 St

2.1.8

Vier-Fußtisch  
 liefern und positionieren nach Bauherrenvorgabe

**Beschreibung:**

Vierfüßtisch  
 Fußknoten in Aluminiumdruckguss,  
 Fuß Stahlrohr ø 35 mm  
 ·  
 · Breite in cm: 120  
 · Tiefe in cm: 80  
 · Tischhöhe in cm: · 74 cm  
 · Plattenausführung: HPL  
 · HPL Uni-Dekor U 11500 SD, weißgrau  
 · ABS-Kante, Plattenstärke 30 mm  
 · ABS-Kante graphitschwarz  
 · Gestelloberfläche: · poliert + chrom  
 · Gleiter: · Kunststoffverstellgleiter

Für die Räume:

UG 1.14 Sozialraum Handwerker 2 Stück

z.B. Fabrikat Brunner  
 Modell "four"

oder gleichwertig

angebotenes Produkt

.....  
 Bieterangabe

2 St

2.1.9

Universalhocker  
 liefern und positionieren nach Bauherrenvorgabe

**Beschreibung:**

Drehhocker für Therapeuten  
 5-Fuß mit Rollen für Hartbelag /Doppel-Lenkrollen  
 lastabhängig gebremst nach DIN ISO 12529

Übertrag: .....

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
----------	--------------	-------	------	----	----

Übertrag: .....

Gasdruckfeder, verstellbar in der Höhe von 54 cm - 74 cm  
Dynamische Sitzmechanik mit 360° Wippfunktion

Für die Räume:

- UG 1.13 ERGO / Kreativ 1 Stück
- UG 1.2 Einzel ERGO 2 Stück
- EG 0.30 Büro Gesundheitsstudio 1 Stück

z.B. Fabrikat Schupp "Universalhocker

oder gleichwertig

angebotenes Produkt

.....  
Bieterangabe

4 St ..... .....

**2.1 Untergeschoss - Stühle und Tische** .....

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
<b>2.2</b>	<b>Erdgeschoss - Stühle und Tische</b>				
2.2.1	Vierfüßtisch liefern und positionieren nach Bauherrenvorgabe				
	<b>Beschreibung:</b>				
	Fußknoten in Aluminiumdruckguss, Fuß Stahlrohr ø 35 mm				
	·				
	· Breite in cm: 120				
	· Tiefe in cm: 80				
	· Tischhöhe in cm: · 74 cm				
	· Plattenausführung: HPL				
	· HPL Uni-Dekor U 11500 SD, weißgrau				
	· ABS-Kante, Plattenstärke 30 mm				
	· ABS-Kante graphitschwarz				
	· Gestelloberfläche: · poliert + chrom				
	· Gleiter: · Kunststoffverstellgleiter				
	Für die Räume				
	EG 0.18 Teeküche / Personal	2	Stück		
	z.B. Fabrikat Brunner Modell "four"				
	oder gleichwertig				
	angebotenes Produkt				
	.....				
	Bieterangabe	2	St	.....	.....
2.2.2	Bürodrehstuhl mit Multifunktionsarmlehnen liefern und positionieren nach Bauherrenvorgabe				
	<b>Beschreibung:</b>				
	Sitz gepolstert				
	Rückenrahmen in Kunststoff, schwarz mit schwarzem Netzgewebe.				
	Sitzschale in schwarzem Kunststoff				
	Synchronmechanik mit Automatischer Ge- wichtsregulierung und integrierter Fein- justierung und Tastenauslösung.				
	Sicherheitsgasfeder mit Tiefenfederung, Gasfeder schwarz beschichtet.				
	Armauflage in Polyurethan, schwarz				
	Armlehnen mit Kunststoff-Adapter				
	Multifunktions-Armlehnen, höhen-, längen- und breitenverstellbar, schwenkbar.				
	Schiebesitz, Verstellbereich 60mm				
	·				
	Maße: Breite: 71 cm, Tiefe: 71 cm, Höhe 97 - 115 cm, Sitzhöhe: 42 - 54 cm				
	Ausstattung:				
	· mit stufenloser Sitzneigeverstellung				
	· Bezugsart: Stoffbezug				
	· Sitzbezug: · Kvadrat Field 2 Farbe 192				
	· Lordosstütze verstellbar				
	· Fußkreuz Aluminium schwarz RAL 9005FS matt				

Übertrag: .....

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
	Gleiter/Rollen: mit Rollen · mit harten Rollen				
	Für die Räume				
	EG 0.32 Büro	1	Stück		
	EG 0.2 Büro / Kasse	3	Stück		
	z.B. Fabrikat Brunner Modell "too 2.0"				
	oder gleichwertig				
	angebotenes Produkt				
	.....				
	Bieterangabe				
		4	St		
2.2.3	Bürodrehstuhl <b>ohne</b> Multifunktionsarmlehnen liefern und positionieren nach Bauherrenvorgabe				
	Ausführung wie unter Pos. 2.2.2. beschrieben jedoch ohne Armlehnen				
	Für die Räume				
	EG 0.8 Haupteingang	2	Stück		
	EG 0.6 Büro / Empfang	1	Stück		
	EG 0.30 Büro/Gesundheitsstudio	2	Stück		
	EG 0.17 Büro 1 / Fremdenverkehr	1	Stück		
	EG 0.16 Büro 2 / Fremdenverkehr	2	Stück		
	z.B. Fabrikat Brunner Modell "too 2.0"				
	oder gleichwertig				
	angebotenes Produkt				
	.....				
	Bieterangabe				
		2	St		
2.2.4	Besucherstuhl <b>ohne</b> Armlehnen liefern und positionieren gem. Bauherrenvorgabe				
	<b>Beschreibung:</b>				
	Kufengestell inkl. Gleiter für harten Boden Vollstahl verchromt Kunststoffschale ohne Armlehnen aus Polypopylen Farbe Schale: STONE RAL 9002 inkl. Sitzkissen aus Formschaum lose aufgelegt Stoffgruppe 2 "Valencia 2/1593 grau/beige				
	Für die Räume:				
	EG 0.8 Haupteingang	2	Stück		
	EG 0.6 Büro / Empfang	2	Stück		
	EG 0.32 Büro	2	Stück		

Übertrag: .....

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
					Übertrag: .....
	EG 0.2 Büro / Kasse	2	Stück		
	EG 0.18 Teeküche / Personalaufenthalt	2	Stück		
	EG 0.16 Büro 2 / Fremdenverkehr	3	Stück		
	EG 0.1 Büro	1	Stück		
	z.B. Fabrikat Brunner Modell "crona light"				
	oder gleichwertig				
	angebotenes Produkt				
	.....				
	Bieterangabe	14	St	.....	.....
2.2.5	Besucherstuhl <b>mit</b> Armlehnen liefern und positionieren gem. Bauherrenvorgabe wie Pos. 2.2.4 jedoch mit Armlehnen				
	Für die Räume:				
	EG 0.8 Haupteingang	1	Stück		
	EG 0.5 Flur	5	Stück		
	EG 0.15 Fremdenverkehr / Touristmus	2	Stück		
	z.B. Fabrikat Brunner Modell "crona light"				
	oder gleichwertig				
	angebotenes Produkt				
	.....				
	Bieterangabe	8	St	.....	.....
2.2.6	Besucherstühle Polstersessel <b>mit</b> Armlehnen liefern und positionieren gem. Bauherrenvorgabe				
	<b>Beschreibung</b>				
	Gestell: Zentralfuß mit 4 Fußauslegern, in Stahlrohr konifiziert, verchromt				
	Schale: Vollpolsterschale mit eingelegtem Sitzkissen, drehbar				
	Maße: Breite: 59 cm, Tiefe: 59 cm, Höhe: 82,5 cm, Sitzhöhe: 46 cm				
	Ausstattung:				
	· Bezugsart: Stoffbezug				
	Ausführung: zweifarbig Stoff				
	Sitz: Bezug des Sitzbereiches incl. des Sitzkissens in:				
	· Bezug 6/0280581 Fiord Kvadrat Farbe 581				
	Bezug des Rückenbereiches in:				
	· Bezug: * valencia 2/1593				
	Gestelloberfläche: Gestell verchromt				
	· Quick-Click Gleiter Hyper [15]				

Übertrag: .....

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
----------	--------------	-------	------	----	----

Übertrag: .....

Für die Räume:

EG 0.8 Haupteingang 6 Stück

z.B. Fabrikat Brunner  
 Modell "crona 6361A"

oder gleichwertig

angebotenes Produkt

.....  
 Bieterangabe

6 St ..... .....

2.2.7 Stehhilfe  
 liefern und positionieren gem. Bauherrenvorgabe

**Beschreibung**

Sockel, Tragering und Auslösegriff in Kunststoff  
 Strumpfhülle aus dauerelastischem  
 High-Tech-Gestrick stretchline,  
 höhenverstellbar von 63 bis 83 cm durch  
 zentrale Gasfeder,  
 Sitzfläche vollumpolstert

- KST-Oberfläche: · Sockel, Tragering und Auslösegriff  
 in Kunststoff, Farbe lava.
- Bezugsstoff Sitzfläche: · Stretchline
- Strumpfhülle: · 3/6292 Kieselgrau
- Bezug Stretchline: · 3/6292 Kieselgrau

Für die Räume:

EG 0.31 Gesundheitsstudio / Neubau 1 Stück  
 EG 0.15 Fremdenverkehr / Tourismus 1 Stück  
 OG 1.7 Garderobe 2 Stück

z.B. Fabrikat Brunner  
 Modell "dress Mod. 7001"

oder gleichwertig

angebotenes Produkt

.....  
 Bieterangabe

4 St ..... .....

2.2.8 Beistelltisch  
 liefern und positionieren gem. Bauherrenvorgabe

**Beschreibung:**

Modulares Loungesystem Tisch  
 Softquadrat  
 Gestell Flachstahl 10 mm  
 · Tischhöhe in cm: 70  
 Maße: 65 x 65 cm, Fußausleger 600 mm  
 Ausstattung:

Übertrag: .....

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
----------	--------------	-------	------	----	----

Übertrag: .....

- Plattenoberfläche: HPL
- HPL Uni-Dekor U 11209 SD, edelweiß
- Kantenausführung: · JLK-Kante, Buchen-Furnier-Anleimer,
- passend decklackiert zur Plattenoberfläche.
- Platte 20 mm stark
- Gestelloberfläche: · Gestell beschichtet in RAL 9016FS matt weiß
- Kunststoffgleiter [1]

Für die Räume:

EG 0.8 Haupteingang 2 Stück

z.B. Fabrikat Brunner  
Modell "Modulares Loungesystem banc" Mod. BC-080/0"

oder gleichwertig

angebotenes Produkt

.....  
Bieterangabe

2 St

2.2.9

Modulares Loungssystem / Sitzbank  
liefern und positionieren gem. Bauherrnvorgabe

Als Gesamtanlage liefern und einbauen wie folgt:

**Beschreibung:**

Untergestell für drei Sitzeinheiten  
in beschichtetem Aluminium Strangpress-  
profil bestehend aus je zwei Seitenzargen und  
Querstreben (unmontiert)  
Teile unmontiert, inkl. Montagematerial und Verpackung  
Maße: Breite: 210 cm, Tiefe: 70 cm, Höhe: 33 cm  
Ausstattung:  
· Gestelloberfläche: Gestell pulverbeschichtet in RAL 9016FS matt weiß  
· Kunststoffgleiter [1]

Untergestell für zwei Sitzeinheiten  
in pulverbeschichtetem Aluminium Strangpress-  
profil bestehend aus je zwei Seitenzargen und  
Querstreben (unmontiert)  
Teile unmontiert, inkl. Montagematerial und Verpackung  
Maße: Breite: 140 cm, Tiefe: 70 cm, Höhe: 33 cm  
Ausstattung:  
· Gestelloberfläche: Gestell pulverbeschichtet in RAL 9016FS matt weiß  
· Kunststoffgleiter [1]

Untergestell für eine Sitzeinheit  
in pulverbeschichtetem Aluminium Strangpress-  
profil bestehend aus je zwei Seitenzargen und  
Querstreben (unmontiert)  
Teile unmontiert, inkl. Montagematerial und Verpackung  
Maße: Breite: 70 cm, Tiefe: 70 cm, Höhe: 33 cm  
Ausstattung:  
· Gestelloberfläche: Gestell pulverbeschichtet in RAL 9016FS matt weiß  
· Kunststoffgleiter [1]

Sitzelement zur Montage auf vorbeschriebenen Untergestellen  
mit hohem Rücken, vollumpolstert,  
bestehend aus einem PUR-Formschaumteil mit  
einem Einleger aus Quadratstahlrohr,

Übertrag: .....

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
----------	--------------	-------	------	----	----

Übertrag: .....

im Sitzbereich mit einer Unterpolsterung aus dauerelastischen Polstergurten für höchsten Sitzkomfort, (unmontiert)  
 Maße: Breite: 70 cm, Tiefe: 70 cm, Höhe: 100 cm, Sitzhöhe in Verbindung mit Untergestell: 45 cm, Gesamthöhe (Modul + Untergestell) 133 cm  
 Ausstattung:  
 · Bezugsart: Stoffbezug  
 · Bezug 2/1593 Valencia

Sitzelement zur Montage auf vorherbeschriebenen Untergestellen vollumpolstert, bestehend aus einem PUR-Formschaumteil mit einem Einleger aus Quadratstahlrohr, im Sitzbereich mit einer Unterpolsterung aus dauerelastischen Polstergurten für höchsten Sitzkomfort, (unmontiert)  
 Maße: Breite: 70 cm, Tiefe: 70 cm, Höhe: 12 cm, Sitzhöhe in Verbindung mit Untergestell: 45 cm  
 Ausstattung:  
 · Bezugsart: Stoffbezug  
 · Bezug 2/1593 Valencia

Für die Räume:

EG 0.8 Haupteingang 1 Gesamteinheit

z.B. Fabrikat Brunner  
 Modell "Modulares Loungesystem banc BC-300/ BC-200 / BC-100 / BC-H100 / BC-H00"

oder gleichwertig

angebotenes Produkt

.....  
 Bieterangabe

1 St .....

**2.2 Erdgeschoss - Stühle und Tische** .....

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
2.3	<b>1. Obergeschoss - Stühle und Tische</b>				
2.3.1	Vierfüßtisch-Klappbar liefern und positionieren nach Bauherrenvorgabe				
	<b>Beschreibung:</b>				
	Gestell bestehend aus 2 Fußteilen aus Rundstahlrohr Ø 35 mm, nahtlos gelasert und verschweißt an Querszarge aus flachem Rechteckrohr, Auslösehebel, Aluminium natur eloxiert, Klapp Tischlager aus Aluminium-Druckguss, Stapelpuffer aus Kunststoff, schwarz, in Klapp Tischlager bündig eingelassen, schwenken automatisch beim Einklappen der Seitenteile in Stapelposition, Längszarge Aluminium natur eloxiert, Tischplatte 20 mm stark, Tischhöhe 74 cm.				
	· Breite in cm: 140 · Tiefe in cm: 80 Plattenoberfläche: HPL · HPL Uni-Dekor U 11500 SD, weißgrau Kantenausführung: ABS-FLOW Kante, Eckradius 20 mm · Kantenfarbe: · ABS-Kante, 1 mm, weißgrau · Gestelloberfläche: · chrom · Gleiter: · Nivelliergleiter Filz · Tischverbinder TV8: · mit Tischverbinder (TV8), stirnseitig montiert				
	Für die Räume:				
	1. OG 1.5 Musikraum 6 Stück				
	1. OG 1.2 Konferenz / Seminar 10 Stück				
	z.B. Fabrikat Brunner Model "4more" Mod. 2920/0				
	oder gleichwertig				
	angebotenes Produkt				
	.....				
	Bieterangabe				
		16	St	.....	.....
2.3.2	Bestelltisch liefern und positionieren nach Bauherrenvorgabe				
	<b>Beschreibung;</b>				
	Modulares Loungesystem Tisch "Brunner banc" Mod. BC-080/0 Softquadrat Gestell Flachstahl 10 mm · Tischhöhe in cm: 70 Maße: 65 x 65 cm, Fußausleger 600 mm Ausstattung: · Plattenoberfläche: HPL · HPL Uni-Dekor U 11209 SD, edelweiß · Kantenausführung: · JLK-Kante, Buchen-Furnier-Anleimer,				

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
----------	--------------	-------	------	----	----

Übertrag: .....

- passend decklackiert zur Plattenoberfläche.
- Platte 20 mm stark
- Gestelloberfläche: · Gestell beschichtet in RAL 9016FS matt weiß
- Kunststoffgleiter [1]

Für die Räume:

1.OG 1.1 Warten / Ausstellung 6 Stück

z.B. Fabrikat Brunner  
Modell "banc" BC-080/0"

oder gleichwertig

angebotenes Produkt

.....  
Bieterangabe

6 St .....

2.3.3

Besucherstühle Polstersessel mit Armlehnen  
liefern und positionieren gem. Bauherrenvorgabe

**Beschreibung:**

Gestell:  
Zentralfuß mit 4 Fußauslegern,  
in Stahlrohr konifiziert,  
verchromt  
Schale:  
Vollpolsterschale mit eingelegtem  
Sitzkissen,  
drehbar

Maße: Breite: 59 cm, Tiefe: 59 cm, Höhe: 82,5 cm, Sitzhöhe: 46 cm

- Ausstattung:
- Bezugsart: Stoffbezug
  - Ausführung: zweifarbig Stoff
  - Sitz: Bezug des Sitzbereiches incl. des Sitzkissens in:
    - Bezug 6/0280581 Fiord  
Kvadrat Farbe 581
  - Bezug des Rückenbereiches in:
    - Bezug: \* valencia 2/1593
  - Gestelloberfläche: Gestell verchromt
  - Quick-Click Gleiter Hyper [15]

Für die Räume:

1.OG 1.1 Warten / Ausstellung 9 Stück

z.B. Fabrikat Brunner  
Modell "crona 6361A"

oder gleichwertig

angebotenes Produkt

.....  
Bieterangabe

9 St .....

Übertrag: .....

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
----------	--------------	-------	------	----	----

Übertrag: .....

2.3.4 Besucherstuhl mit Armlehne  
liefern und positionieren nach Bauherrenvorgabe

**Beschreibung:**

Stapelstuhl  
Vollpolster  
Gestell:  
Vierfußgestell,  
Senkrechtstapler,  
"Vierfußgestell mit integrierter Reihen-  
verbindung zur wahlweisen Aufstellung von  
Stuhl/Stuhl, Stuhl/Armlehnenstuhl,  
Armlehnenstuhl/Armlehnenstuhl."  
.

Maße: Breite: siehe Armlehnentyp, Tiefe: 58 cm, Höhe: 85 cm, Sitzhöhe: 46  
cm

## Ausstattung:

- Bezugsart: Stoffbezug
- Bezug 2/1593 Valencia
- Reihenverbindung: paniksicher
- Gestelloberfläche: verchromt
- Gleiter mit QuickClick-System mit: QuickClick Gleiter mit Stapelführung Filz  
[67]
- Multifunktionselement MFE plus: Kunststoff schwarz
- Armlehnen Kunststoff: schwarz
- Gesamtbreite: 56 cm

## Für die Räume:

1.OG 1.5	Musikraum	20 Stück
1.OG 1.2	Konferenz / Seminar	20 Stück
1.OG 1.17	Musikraum	160 Stück

z.B. Fabrikat Brunner  
Modell "hero plus 4628 /A"

oder gleichwertig

angebotenes Produkt

.....  
Bieterangabe

200 St

2.3.5 Besucherstühle Adipositas  
liefern und positionieren nach Bauherrenvorgabe

**Beschreibung:**

Armlehnenstuhl  
Gestell:  
Rundstahlrohr verchromt, Fussteile 30 x 2 mm  
Zarge 40x20x2 mm. Belastbar bis 250 kg.

## Sitz und Rücken:

Stabile Buchensperrholzschale,  
Sitz- und Rückenpolsterdoppel  
aus Polyätherschnittschaum.

## Armlehnen:

Buchenschichtholz 17-fach verleimt  
.

Maße: Breite: 68 cm, Tiefe: 66 cm, Höhe: 85 cm, Sitzhöhe 45 cm

Übertrag: .....

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
----------	--------------	-------	------	----	----

Übertrag: .....

Lichtes Maß: 60 cm

Ausstattung:

Stoffbezug

· Bezug 6/0280581 Fiord

Kvadrat Farbe 581

· Holzoberfläche: B2700 glamour wood hell, gebeizt

· Kunststoffgleiter [1]

Für die Räume:

1.OG 1.1 Warten / Ausstellung 5 Stück

1. OG 1.17 Kursaal 30 Stück

z.B. Fabrikat Brunner  
Modell "Jump XXL 457A"

oder gleichwertig

angebotenes Produkt

.....  
Bieterangabe

35 St

2.3.6

Sofaelement

liefern und Positionieren nach Bauherrenvorgabe

**Beschreibung:**

Sofa vollumpolstert

Kufengestell, nicht stapelbar,

Stahlrohr,

Vollpolsterschale mit integriertem

Armlehnteil,

mit eingelegtem Sitzkissen.

Maße: Breite: 160 cm, Tiefe: 68 cm, Höhe: 76 cm, Sitzhöhe: 43 cm

Ausstattung:

· Bezugsart: Stoffbezug

Ausführung: einfarbig

Bezug der kompletten Schale incl.

des Sitzkissens in:

· Bezug 2/1593 Valencia

Gestelloberfläche: Gestell verchromt

· Anti-Rutsch Gleiter

Für die Räume:

1.OG 1.1 Warten / Ausstellung 3 Stück

z.B. Fabrikat Brunner  
Modell "crona lounge 6386 A"

oder gleichwertig

angebotenes Produkt

Übertrag: .....

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
	..... Bieterangabe				
		3	St	.....	.....
2.3.7	<p>Stehtisch liefern und positionieren nach Bauherrenvorgabe</p> <p><b>Beschreibung:</b></p> <p>Gestell: Tischbeine aus Stahlrohr</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· Breite (cm): 180</li> <li>· Tiefe (cm): 60</li> <li>· Tischhöhe (cm): 110</li> <li>· Plattenstärke (mm): 20</li> <li>· Plattentyp: Rechteck</li> <li>· Plattenform: Ecken 90°</li> <li>· Plattenoberfläche: HPL</li> <li>*** Dekor nach decor Karte ***</li> <li>*** noch zu bestimmen ***</li> <li>· Kantenausführung: ABS-Anleimer 2 mm stark</li> <li>· ABS-Kante nach Hauskollektion</li> <li>· Gestelloberfläche: ** beschichtet nach nate Hauskollektion **</li> <li>· lieferbare Farben: lava, stone</li> <li>· Rollen / Gleiter: Verstellgleiter Kunststoff [120]</li> </ul> <p>Für die Räume:</p> <p>1.OG 1.7 Garderobe 2 Stück</p> <p>z.B. Fabrikat Brunner Modell "nate s 7773/0"</p> <p>oder gleichwertig</p> <p>angebotenes Produkt</p> <p>..... Bieterangabe</p>				
2.3.8	<p>Rednerpult liefern und positionieren nach Bauherrenvorgabe</p> <p><b>Beschreibung:</b></p> <p>Bodenplatte aus Flachstahl mit integrierten Rollen, Standsäule verchromt mit integrierter Ablageplatte aus Stahlblech. Bodenplatte und Ablageplatte beschichtet in schwarz RAL9005FS matt. Einteilige Frontblende und Schrägablage aus Formsperrholz furniert.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· Maße: Breite: 60 cm, Tiefe: 51 cm, Höhe: 116 cm</li> </ul> <p>Ausstattung:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· Holzoberfläche: · Holzoberfläche Eiche E2100 pure gebeizt, stumpfmatt lackiert</li> </ul> <p>Für die Räume:</p> <p>1.OG 1.17 Kursaal 1 Stück</p>				

Übertrag: .....

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
----------	--------------	-------	------	----	----

Übertrag: .....

z.B. Fabrikat Brunner  
Modell "A-Pult 9754 "

oder gleichwertig

angebotenes Produkt

.....  
Bieterangabe

1 St ..... .....

2.3.9 Raumtrenner, ausziehbar  
liefern und positionieren nach Bauherrenvorgabe

**Beschreibung:**

Raumtrenner auf flexiblem Scherensystem aus Aluminium, beschichtet in ausgewählten Farben. Gestell bestehend aus 5 Scheren.

Ausstattung:

Maße: Breite: 85 cm, Tiefe: 10 cm, Höhe: 190 cm (geschlossen),  
Breite: 340 cm, Tiefe: 37 cm, Höhe: 190 cm (geöffnet)

Ausstattung:

- Aufstellung: Gerade
- Gesamthöhe: 190 cm
- Länge einer Schere: 85
- Gestelloberfläche: stone, ähnlich RAL 9002 FS matt
- Bezugsgruppe: Stoffgruppe 2
- Bezugskollektionen: RELATE
- Bezugsfarben: Bezug 2/0370121 Relate  
Kvadrat Farbe 121
- Gleiter: QuickClick Filz [65]

Für die Räume:

1.OG 1.17 Kursaal 4 Stück

z.B. Fabrikat Brunner  
Modell "foild ausziehbar "

oder gleichwertig

angebotenes Produkt

.....  
Bieterangabe

4 St ..... .....

**2.3 1. Obergeschoss - Stühle und Tische** .....

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
2.4	<b>2. Obergeschoss - Stühle und Tische</b>				
2.4.1	Vierfußtisch liefern und positionieren nach Bauherrenvorgabe				
	<b>Beschreibung</b>				
	Fußknoten in Aluminiumdruckguss, Fuß Stahlrohr ø 35 mm				
	· · Breite in cm: 120 · Tiefe in cm: 90 · Tischhöhe in cm: · 74 cm · Plattenausführung: HPL · HPL Uni-Dekor U 11500 SD, weißgrau · ABS-Kante, Plattenstärke 30 mm · ABS-Kante graphitschwarz · Gestelloberfläche: · poliert + chrom · Gleiter: · Kunststoffverstellgleiter				
	Für die Räume:				
	2.OG 2.16 Teeküche 1 Stück				
	z.B. Fabrikat Brunner Modell "four 2931/0 "				
	oder gleichwertig				
	angebotenes Produkt				
	..... Bieterangabe				
			1 St	.....	.....
2.4.2	Konferenztisch rund Geschäftsführer.in liefern und positionieren nach Bauherrenvorgabe				
	<b>Beschreibung</b>				
	Winkel-Gestell verschraubt Fußausleger in Aluminium-Druckguß poliert Standsäule Rundstahlrohr verchromt Montageplatte pulverbeschichtet schwarz Verstellgleiter verchromt Querzarge Ovalrohr verchromt unmontiert				
	· · Standsäulen verchromt · Montageplatte pulverbeschichtet schwarz · Verstellgleiter: chrom · Plattenausführung: HPL · HPL Holz-Dekor R 20021 MO, lindberg-eiche · CRK-Kante Kante passend lackiert · Tischgröße: 180 cm · Tischhöhe: 74 cm · Anzahl Tischplatten: 1 · Plattenstärke: 30 mm · Personenanzahl: 6 ** Die Tischanlage ist zur bauseitigen Montage vorbereitet **				

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
----------	--------------	-------	------	----	----

Übertrag: .....

Für die Räume:

2.OG 2.7 Geschäftsführer.in 1 Stück

z.B. Fabrikat Brunner  
Modell "Fina Conference 697/9"

oder gleichwertig

angebotenes Produkt

.....  
Bieterangabe

1 St .....

2.4.3 Zulage zu vorbeschriebener Position  
für den rechtwinkligen Ausschnitt  
der Tischplatte in Verbindung zum bauseitigen  
Schreibtisch inkl. ABS-Kante

1 St .....

2.4.4 Konferenztisch rund Besprechung ,  
liefern und positionieren nach Bauherrnvorgabe**Beschreibung**Kreis  
Mittelsäulen Gestell mit einer  
oder vier Standsäulen  
Fußausleger in Aluminium-Druckguß poliert  
Standsäule(n) Rundstahlrohr verchromt  
Verstellgleiter verchromt  
Querzarge Ovalrohr verchromt  
Montageplatte Flachstahl pulver-  
beschichtet schwarz

- 4 Standsäulen verchromt
- Montageplatte pulverbeschichtet schwarz
- Verstellgleiter: chrom
- Plattenausführung: HPL
- HPL Holz-Dekor R 20021 MO, lindberg-eiche
- CRK-Kante
- Kante passend lackiert
- Tischgröße: 180 cm
- Tischhöhe: 74 cm
- Anzahl Tischplatten: 1
- Plattenstärke: 30 mm
- Personenanzahl: 7

\*\* Die Tischanlage ist zur bauseitigen Montage vorbereitet \*\*

Für die Räume:

2.OG 2.14 Besprechung 1 Stück

z.B. Fabrikat Brunner  
Modell "Fina Conference 6961/1"

oder gleichwertig

angebotenes Produkt

Übertrag: .....

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
----------	--------------	-------	------	----	----

Übertrag: .....

.....  
Bieterangabe

1 St .....

2.4.5 Bürodrehstuhl mit Armlehnen  
liefern und positionieren nach Bauherrenvorgabe

**Beschreibung**

Bürodrehstuhl mit Multifunktionsarmlehnen  
Sitz gepolstert  
Rückenrahmen in Kunststoff, schwarz mit schwarzem Netzgewebe.  
Sitzschale in schwarzem Kunststoff  
Synchronmechanik mit Automatischer Gewichtregulierung und integrierter Feinjustierung und Tastenauslösung.  
Sicherheitsgasfeder mit Tiefenfederung, Gasfeder schwarz beschichtet.  
Armauflage in Polyurethan, schwarz  
Armlehnen mit Kunststoff-Adapter  
Multifunktions-Armlehnen, höhen-, längen- und breitenverstellbar, schwenkbar.  
Schiebesitz, Verstellbereich 60mm

Maße: Breite: 71 cm, Tiefe: 71 cm, Höhe 97 - 115 cm, Sitzhöhe: 42 - 54 cm  
Ausstattung:

- mit stufenloser Sitzneigeverstellung
- Bezugsart: Stoffbezug
- Sitzbezug: · Kvadrat Field 2 Farbe 192
- Lordosstütze verstellbar
- Fußkreuz Aluminium schwarz RAL 9005FS matt
- Gleiter/Rollen: mit Rollen
- mit harten Rollen

Für die Räume:

2.OG 2.9	Büro 3	2 Stück
2.OG 2.6	Sekretärin	1 Stück
2.OG 2.2	Büro 2	3 Stück

z.B. Fabrikat Brunner  
Modell "too 2.0"

oder gleichwertig

angebotenes Produkt

.....  
Bieterangabe

6 St .....

2.4.6 Besucherstuhl / Polstersessel mit Armlehnen  
liefern und positionieren nach Bauherrenvorgabe

**Beschreibung**

Polstersessel  
Gestell:  
Zentralfuß mit 4 Fußauslegern,  
in Stahlrohr konifiziert,  
verchromt

Übertrag: .....

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
----------	--------------	-------	------	----	----

Übertrag: .....

Schale:

Vollpolsterschale mit eingelegtem

Sitzkissen,

drehbar

.

Maße: Breite: 59 cm, Tiefe: 59 cm, Höhe: 82,5 cm, Sitzhöhe: 46 cm

Ausstattung:

· Bezugsart: Stoffbezug

Ausführung: zweifarbig Stoff

Sitz: Bezug des Sitzbereiches incl. des Sitzkissens in:

· Bezug 6/0280581 Fiord

Kvadrat Farbe 581

Bezug des Rückenbereiches in:

· Bezug: \* valencia 2/1593

Gestelloberfläche: Gestell verchromt

· Quick-Click Gleiter Hyper [15]

Für die Räume:

2.OG 2.7	Geschäftsführer.in	3 Stück
2.OG 2.6	Sekretärin	1 Stück
2.OG 2.5	Warten	2 Stück
2.OG 2.3	Büro Stellvertreter GF	2 Stück
2.OG 2.5	Besprechung	8 Stück

z.B. Fabrikat Brunner  
Modell "crona 6361 A"

oder gleichwertig

angebotenes Produkt

.....  
Bieterangabe

16 St

2.4.7

Besucherstuhl ohne Armlehne  
liefern und positionieren nach Bauherrenvorgabe**Beschreibung**

Kunststoffstuhl

Kufengestell Vollstahl,

nicht stapelbar,

Kunststoffschale aus Polypropylen

.

Maße: Breite: 52 cm, Tiefe: 53 cm, Höhe: 79 cm, Sitzhöhe: 45 cm

Ausstattung:

Kunststoff-Schale: in Farbe stone RAL 9002

· Sitzkissen aus Formschaum lose aufgelegt,  
gepolstert in

· Bezugsart: Stoffbezug

· Bezug 2/1593 Valencia

Gestelloberfläche: Gestell verchromt

· Kunststoffgleiter [1]

Für die Räume:

2.OG 2.16	Teeküche	3 Stück
-----------	----------	---------

z.B. Fabrikat Brunner  
Modell "crona light 6305"

oder gleichwertig

Übertrag: .....

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
----------	--------------	-------	------	----	----

Übertrag: .....

angebotenes Produkt

.....  
 Bieterangabe

3 St ..... .....

2.4.8 Besucherstühle Adipositas  
 liefern und positionieren nach Bauherrenvorgabe

**Beschreibung:**

Armlehnenstuhl  
 Gestell:  
 Rundstahlrohr verchromt, Fussteile 30 x 2 mm  
 Zarge 40x20x2 mm. Belastbar bis 250 kg.  
 Sitz und Rücken:  
 Stabile Buchensperrholzschale,  
 Sitz- und Rückenpolsterdoppel  
 aus Polyätherschnittschaum.  
 Armlehnen:  
 Buchenschichtholz 17-fach verleimt  
 .  
 Maße: Breite: 68 cm, Tiefe: 66 cm, Höhe: 85 cm, Sitzhöhe 45 cm  
 Lichtes Maß: 60 cm

Ausstattung:  
 Stoffbezug  
 · Bezug 6/0280581 Fiord  
 · Quadrat Farbe 581  
 · Holzoberfläche: B2700 glamour wood hell, gebeizt  
 · Kunststoffgleiter [1]

Für die Räume:

2.OG 2.7	Geschäftsführer.in	2 Stück
2.OG 2.5	Warten	2 Stück
2.OG 2.3	Büro Stellvertreter GF	1 Stück
2.OG 2.14	Besprechung	2 Stück

z.B. Fabrikat Brunner  
 Modell "Jump XXL 457A"

oder gleichwertig

angebotenes Produkt

.....  
 Bieterangabe

7 St ..... .....

**2.4 2. Obergeschoss - Stühle und Tische** .....

**2 Lose Möblierung** .....

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
----------	--------------	-------	------	----	----

**3 Sonstiges Garderobenständer**

**3.1 Reihengarderobenständer**

3.1.1 Reihengarderobenständer  
liefern und positionieren gem. Bauherrenvorgaben

**Beschreibung:**

Reihen-Garderobenständer mit Hakenanordnung  
ca. Größe: H 1,85 m, L = 1,20 m  
Ausführung stabil und kippsicher auf Doppellenkrollen  
Hakenabstand ca. 100 mm mit fortlaufender Nummerierung  
Ausführung als Stahl-Standrohrkonstruktion  
silber matt eloxiert  
inkl. mittiger Schirmgarnitur mit Abtropfschale

Angebotenes Fabrikat:

.....  
Bieterangabe

Fix und fertig zusammengebaut, liefern und vertragen.

7 St ..... ..

**3.1 Reihengarderobenständer** .....

**3 Sonstiges Garderobenständer** .....

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
----------	--------------	-------	------	----	----

#### 4 Stundenlohnarbeiten

##### Vorbemerkungen Stundenlohnarbeiten

Die nachstehenden Stundenlohnarbeiten werden im Bedarfsfall gesondert durch den AG beauftragt.  
Die Beauftragung der Gesamtleistung gilt nicht als Freigabe für diese Leistung. Aufsichtsstunden werden nicht gesondert vergütet. Die Löhne für den Einsatz höherqualifizierter Arbeiter, als sie für die Arbeit erforderlich sind, werden nicht vergütet. Ausnahmen bedürfen der ausdrücklichen Genehmigung durch die Bauleitung. Beschäftigt der Bieter bei einer nachstehenden Lohn-/Berufsgruppen keine Arbeitskräfte, hat er dies anzugeben und stattdessen den Einsatz möglichst gleichwertiger Arbeitskräfte anzubieten. Kleingeräte, wie Bohrmaschinen, Trennschleifer, Schrauber, Kreissäge, Elektrohobel, Schweißgeräte, Stichsägen und dgl. werden nicht gesondert vergütet, sie sind einschl. ihrer Betriebsmittel in die Einheitspreise der Stundenlöhne einzukalkulieren. Die Unterzeichnung der Stundenlohnzettel durch die Bauleitung hat lediglich die Wirkung einer Bestätigung, dass die dort bezeichneten Arbeitsstunden und Materialkosten angefallen sind. Eine Abnahme der Leistung ist damit nicht verbunden, ebenso wenig eine Anerkennung, dass diese Leistungen als Stundenlohnarbeiten abgerechnet werden können, wenn sie unter Umständen schon in den Einheitspreisen enthalten sind. Sollten durch die Firmenstruktur verschiedene Berufsgruppen nicht vorhanden sein, so ist immer der nächst höhere Lohn einzusetzen. Im Übrigen gelten für Stundenlohnarbeiten die gleichen Bedingungen wie für Vertragsarbeiten.

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
----------	--------------	-------	------	----	----

**4.1 Stundenlohnarbeiten - Eventualpositionen**

4.1.2	Stundenlohnarb. Facharbeiter/-in Stundenlohnarbeiten wie vor, jedoch Facharbeiter/-in	20	h	.....	.....
-------	--	----	---	-------	-------

**4.1 Stundenlohnarbeiten - Eventualpositionen** .....  
 \_\_\_\_\_

**4 Stundenlohnarbeiten** .....  
 \_\_\_\_\_

Zusammenstellung

1.1	Raum 01. Büro EG	.....
1.2	Raum 0.32 Büro EG	.....
1.3	Raum 0.2 Büro / Kasse EG	.....
1.4	Raum 0.6 Büro / Empfang EG	.....
1.5	Raum 0.16 Büro 2 / Fremdenverkehr EG	.....
1.6	Raum 0.17 Büro 1 / Fremdenverkehr EG	.....
1.7	Raum 0.23 Gesundheitsstudio Altbaubereich EG	.....
1.8	Raum 2.3 Büro Stellvertreter GF 2. OG	.....
1.9	Raum 2.1 Büro 1 - 2. OG	.....
1.10	Raum 2.2 Büro 2 - 2. OG	.....
1.11	Raum 2.5 Warten - 2. OG	.....
1.12	Raum 2.6 Sekretärin - 2. OG	.....
1.13	Raum 2.7 Geschäftsführer - 2. OG	.....
1.14	Raum 2.9 Büro 3 - 2. OG	.....
1.15	Raum 2.14 Besprechung - 2. OG	.....
1.16	Empfang, Eingang und Tourismus - EG	.....
1.17	Raum 0.8 und Raum 0.15 - EG - Sonstige elektrom. Tische	.....
1.18	Raum -1.23 - Ergotherapie / Workpark - KG	.....
1.19	Raum -1.3 Ergo/Ton - KG	.....
1.20	Raum -1.13 ERGO / Kreativ - KG	.....
1.21	Raum -1.2 Einzelergo - KG	.....
1	Schreibtisch- und Schrankeinbauten	.....
2.1	Untergeschoss - Stühle und Tische	.....
2.2	Erdgeschoss - Stühle und Tische	.....
2.3	1. Obergeschoss - Stühle und Tische	.....
2.4	2. Obergeschoss - Stühle und Tische	.....
2	Lose Möblierung	.....
3.1	Reihengarderobenständer	.....
3	Sonstiges Garderobenständer	.....
4.1	Stundenlohnarbeiten - Eventualpositionen	.....
4	Stundenlohnarbeiten	.....
	<b>Summe</b>	.....
	<b>zzgl. MwSt</b> ..... %	.....
	<b>Gesamtsumme</b>	.....

Mit Abgabe des Angebotes werden vom Bieter alle Bestimmungen dieser Ausschreibung anerkannt. Der Bieter erklärt, dass er von allen Angebotsbestandteilen Kenntnis genommen hat und dass die geforderten Leistungen aus den ihm zur Verfügung gestellten Unterlagen sowie aufgrund der ihm bekannten örtlichen Bedingungen klar und ohne Widerspruch erkennbar sind. Er garantiert mit seiner Unterschrift die Einhaltung der Termine.

---

Ort Datum Stempel und rechtsgültige Unterschrift

---