

Grundlagen										Wand				Zarge				Türblatt		
1	2	4	5	6	7	8	9	10		17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
Geschoss	Türnummer	Raumname	Lage	Türart	Rohbaubreite in m	Rohbauhöhe in m	Flügelanzahl	DIN Öffnungs- richtung		Wanddicke	Wand Material	Wand Beläge Bandseite	Wand Beläge Bandgegenseite	Zarge Art	Zarge Material	Zarge Oberfläche	Zarge Farbe	Falzausbildung	Türblatt Material	Türblatt Oberfläche
4.OG	1 401.1	Aufzugmaschinenraum	Außen	D	1,135	2,26	1	L		240	STB	AN	Fass	BL	ST	AN	RAL 7042	GFB	ST	AN
4.OG	1 402.1	Technikzentrale	Außen	D	1,135	2,26	1	L		240	STB	AN	Fass	BL	ST	AN	RAL 7042	GFB	ST	AN
4.OG	1 402.2	Technikzentrale	Außen	D	2,26	2,26	2	L R		240	STB	AN	Fass	BL	ST	AN	RAL 7042	GFB	ST	AN

		Beschlag				Bänder			Schließung		Zubehör						INFO
28	30	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	52
Türblatt Dekor	Bodendichtung	Beschlag BS	Beschlag BGS	Beschlag Material	Panik-beschlag	Bänder Bauart	Bänder Einstellung	Bänder Material	Schloss	Zylinder	Schließer	Montageseite	Feststelleinrichtung	Bedienemement Bandseite	Bediemelement Bandgegenseite	Türstopper	INFO
RAL 7042	AB	DR	DR	VA-FM	-	RBG	3D	VA	F+R	EZ	OTS	T-BGS	-	-	-	ÖFB	erhöhte Verwindungssteifigkeit, öffnet nach außen
RAL 7042	AB	DR	DR	VA-FM	x	RBG	3D	VA	F+R	EZ	OTS	T-BGS	EMF	-	TS	ÖFB	Fluchttür, Panikschloss D - Durchgangsfunktion, erhöhte Verwindungssteifigkeit, öffnet nach außen
RAL 7042	AB	DR	DR	VA-FM	-	RBG	3D	VA	F+R	EZ	2OTS	T-BS	2-EMF	TS	-	W+B	Falztreibriegelschloss in Standflügel mit Halbgarnitur; Gangflügel lichter Durchgang 90cm, integrierte Schließfolgeregelung