

## Bieteranfrage Nr. 1.0

Es wurden Bieteranfragen gestellt:

### 3. Auftragsgegenstand

#### 3.3.1 Grunddaten Fahrgestell

Radstand zwischen VA und MA 4.000 mm

→ max. Radstand 4.000 mm, erstrebenswert ist unter 4.000 mm

#### 3.3.2 Motor

Motorbremse mit Konstantdrossel oder vergleichbar

→ wenn es bauartbedingt nicht anders möglich ist, kann auch eine Jake-Brake-Ausführung angeboten werden

#### 3.3.2 Motor

Luftansaugung hinten oben, Luftfilter am Rahmen

→ ja, die Luftansaugung für die Verbrennungsluft darf auch nach vorn ausgerichtet sein

#### 3.3.6 Rahmen und Rahmenbauteile

Haupttank 200 Liter, eckig und Ad-Blue-Tank, 25 Liter

→ der Haupttank kann auf 290 Liter angepasst werden, der Ad-Blue kann auf 50 Liter angepasst werden, wenn es bauartbedingt nicht anders geht

#### 3.3.6 Rahmen und Rahmenbauteile

Stoßstange Stahlausführung

→ ja, die Frontstoßstange kann 3-geteilt sein, sodass die Außenenden aus Stahl sind und das Mittelteil aus Kunststoff

#### 3.3.8 Fahrerhaus Außen

Weitwinkelspiegel an der Fahrerseite und Beifahrerseite beheizbar mit manueller Abschaltung, elektrisch verstellbar

- die Weitwinkelspiegel auf der Fahrer und Beifahrerseite dürfen wenn es bauartbedingt nicht anders möglich ist, manuell verstellbar sein

### 3.3.9 Fahrerhaus Innen

Klimaanlage

- eine automatische Klimaanlage ist erwünscht, wenn es bauartbedingt möglich ist, eine manuelle und automatische Einstellmöglichkeit

### 3.3.9 Fahrerhaus Innen

Trittstufenhöhe: 1. Trittstufe maximal 450 mm, Fahrer Bodenhöhe 1200 mm

- ja, wenn es bauartbedingt nicht anders möglich ist, kann die Fahrerhaus-Bodenhöhe zwischen 1.300 und 1.480 mm betragen

### 3.3.9 Fahrerhaus Innen

Spannungswandler 24 V / 12 V, 8 A

- ja, es kann ein höherwertiger Spannungswandler mit 24V / 12V, 15 A verbaut werden

### 3.3.9 Fahrerhaus Innen

Niveauregelung, Halterung für Luftfahrwerk an A-Säule der Fahrerseite

- die Befestigung der Niveauregulierung muss an der A-Säule der Fahrerseite befestigt sein und für die Bedienung des Fahrpersonals, leicht zugänglich zum Erreichen und zum Bedienen sein

### 3.3.12 Weiterer Lieferumfang / Zubehör

Reifenbefüllschlauch 10 m

- ja, es kann abweichend von dem 10 m Reifenbefüllschlauch, eine andere Länge angeboten werden, wenn z.B. im Sortiment nur 9 m oder 25 m angeboten werden, liegt es näher den 9 m Reifenbefüllschlauch zu bestellen

### 3.3.15 Nebengebote

Angebote für saubere und energieeffiziente Straßenfahrzeuge

- ja, kann mit angeboten werden, jedoch werden die Wertungskriterien in den Vergabeunterlagen als Auswertungsgrundlage genutzt

### 3.3.18 Wartung / Inspektion / Prüfungen

- die kostenfreie Wartung / Inspektion / Prüfungen beziehen sich auf einen 24 Monate Zeitraum, vereinzelte Hersteller bieten eine 36 Monate Gewährleistung bzw. bis 250.000 km auf dem Antriebsstrang an