		(Ang	ebotsschreiben – Liefer-/Dienstleistungen)
Name und Anschrift des B		Ort:	
(Firmenname It. Handelsre	egister)	Datum:	
		Tel.:	
		Fax:	
		e-mail:	
		UStID-Nr.:	
		HR-Nr.:	
(Name und Anschrift der \		Registergericht	
Landratsamt Baut	zen	BImA-Nummer	
Bahnhofstr. 9			
02625 Bautzen			
Deutschland			
Angobotooobroibon			
Angebotsschreiben			
Bezeichnung der Leis	etuna:		
bezeichhang der Lei	sturig.		
Maßnahmennummer	Maßnahme		
Walanamianina	Ersatzneubau Oberschule Arnsdo	rf	
	Stolpener Str. 51, 01477 Arnsdorf	· ·	
Vergabenummer	Leistung		
G	· ·		
25 054 2	Los 63 - Möblierung Schulmöbel		
Anlagen¹, die Vertra	ngsbestandteil werden		
	stungsverzeichnis/Leistungsprograr	nm (Kurz- oder Lan	gfassung) mit den Preisen so-
	den geforderten Angaben und Erkl		<i>C G</i> ,
☐ 234 Bief	ter-/Arbeitsgemeinschaft		
☐ 235 Ver	zeichnis der Leistungen/Kapazitäte	n anderer Unterneh	nmen
☐ 248 Erk	lärung zur Verwendung von Holzpro	odukten	
□ Neb	penangebot(e)		
• •	ngebotserläuterung dienen, ohne	• Vertragsbestand	teil zu werden
☐ 124 LD Eige	enerklärung zur Eignung		
Einl	heitliche Europäische Eigenerklärur	ng	
☐ Einl		ng	

<sup>1</sup> vom Bieter anzukreuzen und beizufügen

1	Ich/Wir biete(n) die Ausführung der oben genannten Leistung zu den von mir/uns eing ten Preisen an. An mein/unser Angebot halte(n) ich/wir mich/uns bis zum Ablauf der Bindefrist gebun	
2	Die Angebotsendsumme des Hauptangebotes gem. Leistungsbeschreibung beträgt incl. Umsatzsteuer	Euro
3	Anzahl der Nebenangebote	St.
4	Preisnachlass ohne Bedingung auf die Abrechnungssumme für Haupt- und alle Nebenangebote	%
5	Bestandteil meines/unseres Angebots sind neben diesem Angebotsschreiben und sei lagen:	nen An-
	<ul> <li>Allgemeine Vertragsbedingungen für die Ausführung von Leistungen (VOL/B), Ausgabe 2</li> <li>Unterlagen gem. Aufforderung zur Angebotsabgabe, Anlagen – Teil B</li> </ul>	2003,
6	Ich/Wir erklären, dass	
	<ul> <li>ich/wir die gewerberechtlichen Voraussetzungen für die Ausführung der angebotenen Le erfülle(n).</li> <li>ich/wir den Wortlaut der vom Auftraggeber verfassten Langfassung des Leistungsverze als alleinverbindlich anerkenne(n).</li> <li>mir/uns zugegangene Änderungen der Vergabeunterlagen Gegenstand meines/unseres botes sind.</li> <li>das vom Auftraggeber vorgeschlagene Produkt Inhalt meines/unseres Angebotes ist, w leistungsbeschreibungen des Auftraggebers den Zusatz "oder gleichwertig" enthalten mir/uns keine Produktangaben (Hersteller- und Typbezeichnung) eingetragen wurden.</li> <li>falls von mir/uns mehrere Nebenangebote abgegeben wurden, mein/unser Angebot auc Kumulation der Nebenangebote, die sich nicht gegenseitig ausschließen, umfasst.</li> <li>ich/wir einen pauschalen Schadensersatz in Höhe von 15 Prozent der Bruttoabrechnung dieses Vertrages entrichten werde, falls ich/wir aus Anlass der Vergabe nachweislich eir de getroffen habe(n), die eine unzulässige Wettbewerbsbeschränkung darstellt, es sei dich/wir weise(n) einen geringeren Schaden nach.</li> </ul>	ichnisses Ange- venn Teil- und von th die gssumme ne Abre-
Ist	rschrift (bei schriftlichem Angebot)	
-	bei einem elektronisch übermittelten Angebot in Textform der Bieter nicht erkennbar ein schriftliches Angebot nicht an dieser Stelle unterschrieben oder	r,

ein elektronisches Angebot, das signiert/mit elektronischem Siegel versehen werden muss,

nicht wie vorgegeben signiert/mit elektronischem Siegel versehen,

wird das Angebot ausgeschlossen.

# Eigenerklärung zur Eignung in folgendem Vergabeverfahren

Maisnanmennummer	vergabenummer	25 054 2
Vergabeart		
☐ Öffentliche Ausschreibung	✓ Offenes Verfa	hren
Beschränkte Ausschreibung	☐ Nichtoffenes \	/erfahren
☐ Verhandlungsvergabe	☐ Verhandlungs	verfahren
☐ Internationale NATO-Ausschreibung	Wettbewerblic	her Dialog
Maßnahme		
Ersatzneubau Oberschule Arnsdorf		
Stolpener Str. 51, 01477 Arnsdorf		
Leistung		
Los 63 - Möblierung Schulmöbel		
☐ Bewerber*)		
☐ Bieter*)		
☐ Mitglied der Bewerber- bzw. Bietergemeinschaft*) ☐ Nachunternehmer*)		
☐ Nachunternehmer <sup>7</sup> ☐ anderes Unternehmen*)		
_ anderes officialismen		
✓ Umsatz des Unternehmens in den letzten drei abge-	schlossenen	
Geschäftsjahren, soweit er Leistungen betrifft, die mit d		Euro
vergebenden Leistung vergleichbar sind unter Einschlu Anteils bei gemeinsam mit anderen Unternehmen ausg		Euro
Leistungen		250
<u> </u>		Euro
Angaben zu Leistungen, die mit der zu vergebenden Le	istung vergleichba	ar sind
Ich/Wir erkläre(n), dass ich/wir in den letzten drei¹ Jahre	en vergleichbare L	eistungen ausgeführt habe/haben.
Falls mein/unser Teilnahmeantrag/Angebot in die enge aus den letzten drei <sup>1</sup> Jahren mit mindestens folgenden	re Wahl kommt, w Angaben benenne	verde ich/werden wir drei Referenzen en:
Ansprechpartner; Art der ausgeführten Leistung; Auftra	gssumme; Ausfüh	rungszeitraum
Bei einem Teilnahmewettbewerb sind die An Ausführungszeitraum bereits mit dem Teilnahmean		stungsart, Auftragssumme und
Angaben zu Arbeitskräften		
Ich/Wir erkläre(n), dass mir/uns die für die Ausführt Verfügung stehen.	ung der Leistung	en erforderlichen Beschäftigten zur
Falls mein/unser Teilnahmeantrag/Angebot in die enge den letzten drei Jahren jahresdurchschnittlich Besch Personen werde ich benennen.		

<sup>\*)</sup> zutreffendes ankreuzen 

1 Soweit in der Bekanntmachung ein abweichender Zeitraum angegeben wurde, ist dieser maßgebend.

Eintragung in das Berufsregister ihres Sitzes oder Wohnsitzes
☐ Ich bin nicht zur Eintragung in ein Berufsregister verpflichtet.
☐ Ich bin eingetragen bei:
Falls mein/unser Teilnahmeantrag/Angebot in die engere Wahl kommt, werde ich/werden wir zur Bestätigung meiner/unserer Erklärung die entsprechende Bescheinigung vorlegen.
Angabe zu Insolvenzverfahren und Liquidation
<ul> <li>□ Ich/Wir erkläre(n), dass ein Insolvenzverfahren oder ein vergleichbares gesetzlich geregeltes Verfahren weder beantragt noch eröffnet wurde, ein Antrag auf Eröffnung nicht mangels Masse abgelehnt wurde und sich mein/unser Unternehmen nicht in Liquidation befindet.</li> <li>□ Ein Insolvenzplan wurde rechtskräftig bestätigt, auf Verlangen werde ich/werden wir ihn vorlegen.</li> </ul>
Angabe, dass nachweislich keine schwere Verfehlung begangen wurde, die die Zuverlässigkeit als Bewerber in Frage stellt
Ich/Wir erkläre(n), dass  ☐ für mein/unser Unternehmen keine Ausschlussgründe gemäß § 123 oder § 124 GWB vorliegen ☐ ich/wir in den letzten zwei Jahren nicht aufgrund eines Verstoßes gegen Vorschriften, der zu einem Eintrag im Gewerbezentralregister geführt hat, mit einer Freiheitsstrafe von mehr als drei Monaten oder einer Geldstrafe von mehr als 90 Tagessätzen oder einer Geldbuße von mehr als 2.500 Euro belegt worden bin/sind ☐ für mein/unser Unternehmen ein Ausschlussgrund gemäß § 124 GWB vorliegt. ☐ zwar für mein/unser Unternehmen ein Ausschlussgrund gemäß § 123 GWB vorliegt, ich/wir jedoch für
mein/unser Unternehmen Maßnahmen zur Selbstreinigung ergriffen habe(n), durch die für mein/unser Unternehmen die Zuverlässigkeit wieder hergestellt wurde
Ab einer Auftragssumme von 30.000 Euro wird der Auftraggeber für den Bieter, auf dessen Angebot der Zuschlag erteilt werden soll, einen Auszug aus dem Gewerbezentralregister gem. § 150a GewO beim Bundesamt für Justiz anfordern.
Angaben zur Zahlung von Steuern, Abgaben und Beiträgen zur gesetzlichen Sozialversicherung
Ich/Wir erkläre(n), dass ich/wir meine/unsere Verpflichtung zur Zahlung von Steuern und Abgaben sowie der Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, soweit sie der Pflicht zur Beitragszahlung unterfallen, ordnungsgemäß erfüllt habe/haben.
Falls mein/unser Angebot/Teilnahmeantrag in die engere Wahl kommt, werde ich/werden wir eine Unbedenklichkeitsbescheinigung des Finanzamtes bzw. Bescheinigung in Steuersachen <sup>2</sup> vorlegen.
Angabe zur Mitgliedschaft bei der Berufsgenossenschaft
Ich bin/Wir sind Mitglied der Berufsgenossenschaft.
Mir/Uns ist bekannt, dass die jeweils genannten Bestätigungen/Nachweise zu den Eigenerklärungen auf gesondertes Verlangen der Vergabestelle innerhalb der gesetzten angemessenen Frist vorgelegt werden müssen und mein/unser Angebot/Teilnahmeantrag ausgeschlossen wird, wenn die Unterlagen nicht vollständig innerhalb dieser Frist vorgelegt werden.
(Ort, Datum, Unterschrift) <sup>3</sup>

soweit das Finanzamt derartige Bescheinigungen ausstellt
 nur erforderlich, wenn diese Eigenerklärung nicht Bestandteil eines unterschriebenen Angebotes ist



© V Stand 2019 VHB - Bund - Ausgabe 2017 - Stand 2019

#### Eigenerklärung

(von allen Bewerbern / Bietern / allen Mitgliedern von Bewerber- bzw. Bietergemeinschaften)

## Bezeichnung des Vergabeverfahrens / Auftrags:

Ersatzneubau Oberschule Arnsdorf Stolpener Str. 51, 01477 Arnsdorf

Los 63 - Möblierung Schulmöbel

## Geschäftszeichen des Auftraggebers:

Vergabe-Nr.: 25 054 2

Unterschriften

Die nachfolgende Erklärung gebe/n ich/wir verbindlich ab (ggf. zugleich in Vertretung für die It. Teilnahmeantrag / Angebot Vertretenen auch für diese):

1. Der / die **Bewerber / Bieter** gehört / gehören nicht zu den

in **Artikel 5 k)** Absatz 1 der Verordnung (EU) Nr. 833/2014 in der Fassung des Art. 1 Ziff. 23 der Verordnung (EU) 2022/576 des Rates vom 8. April 2022 über restriktive Maßnahmen angesichts der Handlungen Russlands, die die Lage in der Ukraine destabilisieren,

genannten Personen oder Unternehmen, die einen <u>Bezug zu Russland</u> im Sinne der Vorschrift aufweisen,

- a) durch die russische Staatsangehörigkeit des Bewerbers/Bieters oder die Niederlassung des Bewerbers/Bieters in Russland,
- b) durch die Beteiligung einer natürlichen Person oder eines Unternehmens, auf die eines der Kriterien nach Buchstabe a zutrifft, am Bewerber/Bieter über das Halten von Anteilen im Umfang von mehr als 50%,
- c) durch das Handeln der Bewerber/Bieter im Namen oder auf Anweisung von Personen oder Unternehmen, auf die die Kriterien der Buchstaben a und/oder b zutrifft.
- 2. Die am Auftrag als Unterauftragnehmer, Lieferanten oder Unternehmen, deren Kapazitäten im Zusammenhang mit der Erbringung des Eignungsnachweises in Anspruch genommen werden, beteiligten Unternehmen, auf die mehr als 10 % des Auftragswerts entfällt, gehören ebenfalls nicht zu dem in der Vorschrift genannten Personenkreis mit einem Bezug zu Russland im Sinne der Vorschrift.
- 3. Es wird bestätigt und sichergestellt, dass auch während der Vertragslaufzeit keine als Unterauftragnehmer, Lieferanten oder Unternehmen, deren Kapazitäten im Zusammenhang mit der Erbringung des Eignungsnachweises in Anspruch genommen werden, beteiligten Unternehmen eingesetzt werden, auf die mehr als 10 % des Auftragswerts entfällt.

, den	

# Artikel 5k der Verordnung (EU) Nr. 833/2014 in der Fassung des Art. 1 Ziff. 23 der Verordnung (EU) 2022/576 des Rates vom 8. April 2022 lautet wie folgt:

- (1) Es ist verboten, öffentliche Aufträge oder Konzessionen, die in den Anwendungsbereich der Richtlinien über die öffentliche Auftragsvergabe sowie unter Artikel 10 Absatz 1, Absatz 3, Absatz 6 Buchstaben a bis e, Absatz 8, Absatz 9 und Absatz 10 und die Artikel 11, 12, 13 und 14 der Richtlinie 2014/23/EU, unter die Artikel 7 und 8, Artikel 10 Buchstaben b bis f und h bis j der Richtlinie 2014/24/EU, unter Artikel 18, Artikel 21 Buchstaben b bis e und g bis i, Artikel 29 und Artikel 30 der Richtlinie 2014/25/EU und unter Artikel 13 Buchstaben a bis d, f bis h und j der Richtlinie 2009/81/EG fallen, an folgende Personen, Organisationen oder Einrichtungen zu vergeben bzw. Verträge mit solchen Personen, Organisationen oder Einrichtungen weiterhin zu erfüllen:
- a) russische Staatsangehörige oder in Russland niedergelassene natürliche oder juristische Personen, Organisationen oder Einrichtungen,
- b) juristische Personen, Organisationen oder Einrichtungen, deren Anteile zu über 50 % unmittelbar oder mittelbar von einer der unter Buchstabe a genannten Organisationen gehalten werden, oder
- c) natürliche oder juristische Personen, Organisationen oder Einrichtungen, die im Namen oder auf Anweisung einer der unter Buchstabe a oder b genannten Organisationen handeln,
- auch solche, auf die mehr als 10 % des Auftragswerts entfällt, Unterauftragnehmer, Lieferanten oder Unternehmen, deren Kapazitäten im Sinne der Richtlinien über die öffentliche Auftragsvergabe in Anspruch genommen werden.
- (2) Abweichend von Absatz 1 können die zuständigen Behörden die Vergabe oder die Fortsetzung der Erfüllung von Verträgen genehmigen, die bestimmt sind für
- a) den Betrieb ziviler nuklearer Kapazitäten, ihre Instandhaltung, ihre Stilllegung, die Entsorgung ihrer radioaktiven Abfälle, ihre Versorgung mit und die Wiederaufbereitung von Brennelementen und die Weiterführung der Planung, des Baus und die Abnahmetests für die Indienststellung ziviler Atomanlagen und ihre Sicherheit sowie die Lieferung von Ausgangsstoffen zur Herstellung medizinischer Radioisotope und ähnlicher medizinischer Anwendungen, kritischer Technologien zur radiologischen Umweltüberwachung sowie für die zivile nukleare Zusammenarbeit, insbesondere im Bereich Forschung und Entwicklung,
- b) die zwischenstaatliche Zusammenarbeit bei Raumfahrtprogrammen,
- c) die Bereitstellung unbedingt notwendiger Güter oder Dienstleistungen, wenn sie ausschließlich oder nur in ausreichender Menge von den in Absatz 1 genannten Personen bereitgestellt werden können,
- d) die Tätigkeit der diplomatischen und konsularischen Vertretungen der Union und der Mitgliedstaaten in Russland, einschließlich Delegationen, Botschaften und Missionen, oder internationaler Organisationen in Russland, die nach dem Völkerrecht Immunität genießen.
- e) den Kauf, die Einfuhr oder die Beförderung von Erdgas und Erdöl, einschließlich raffinierter Erdölerzeugnisse, sowie von Titan, Aluminium, Kupfer, Nickel, Palladium und Eisenerz aus oder durch Russland in die Union, oder
- f) den Kauf, die Einfuhr oder die Beförderung von Kohle und anderen festen fossile Brennstoffen, die in Anhang XXII aufgeführt sind, bis 10. August 2022.
- (3) Der betreffende Mitgliedstaat unterrichtet die anderen Mitgliedstaaten und die Kommission über jede nach diesem Artikel erteilte Genehmigung innerhalb von zwei Wochen nach deren Erteilung.
- (4) Die Verbote gemäß Absatz 1 gelten nicht für die Erfüllung bis zum 10. Oktober 2022 von Verträgen, die vor dem 9. April 2022 geschlossen wurden.

Bieter	Vergabenummer	Datum
	25 054 2	
Baumaßnahme		
Ersatzneubau Oberschule Arnsdorf		
Stolpener Str. 51, 01477 Arnsdorf		
Leistung		
Los 63 - Möblierung Schulmöbel		

## Verzeichnis der Nachunternehmerleistungen

Zur Ausführung der im Angebot enthaltenen Leistungen benenne ich Art und Umfang der durch Nachunternehmer auszuführenden Teilleistungen der Leistungsbeschreibung und auf Verlangen der Vergabestelle die Namen der Nachunternehmer:

	s bei Angebotsabgabe anzugeben	bei Ange	bereits be	sind	Nachunternehmer	e Namen der	X Die
--	--------------------------------	----------	------------	------	-----------------	-------------	-------

OZ/Leistungsbereich	Beschreibung der Teilleistungen	Name des Unternehmens	Mein/Unser Betrieb ist auf die Leistung eingerichtet

## Bezeichnung der Bauleistung:

Maßnahmennummer	Baumaßnahme
	Ersatzneubau Oberschule Arnsdorf
	Stolpener Str. 51, 01477 Arnsdorf
Vergabenummer	Leistung
25 054 2	Los 63 - Möblierung Schulmöbel

## Erklärung der Bieter-/Arbeitsgemeinschaft

Wir, die nachstehend aufge	führten Unternehmen eine	r Bietergemeinschaft,
Bevollmächtigter Vertrete	r	
Mitglied		
USt-ID:		
Weitere Mitglieder		
Mitglied		
USt-ID:		
Mitglied		
USt-ID:		
Mitglied		
USt-ID:		
		Auftraggeber rechtsverbindlich vertritt, zur Entgegen- ntigt ist und alle Mitglieder als Gesamtschuldner haften.
Ort	Datum	Unterschrift

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Die Bietergemeinschaft hat mit ihrem Angebot eine Erklärung aller Mitglieder in Textform abzugeben, Auf Verlangen der Vergabestelle ist eine von allen Mitgliedern unterzeichnete bzw. fortgeschritten oder qualifiziert signierte Erklärung abzugeben.

Bieter	Vergabenummer	Datum
	25 054 2	
Baumaßnahme		
Ersatzneubau Oberschule Arnsdorf		
Stolpener Str. 51, 01477 Arnsdorf		
Leistung		
Los 63 - Möblierung Schulmöbel		

## Ergänzung des Angebotsschreibens

Verzeichnis über Art und Umfang der Leistungen, für die sich der Bieter der Kapazitäten anderer Unternehmen bedienen wird

Zur Ausführung der im Angebot enthaltenen Leistungen benenne ich Art und Umfang der Teilleistungen, für die ich mich/wir uns anderer Unternehmen bedienen werde(n).

OZ/Leistungsbereich	Beschreibung der Teilleistungen

In Hinsicht auf meine/unsere wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit				
Name des Unternehmens	Angabe zu der von diesem Unternehmen überlasse- nen Eignung			

Bewerber/Bieter	Vergabenummer	Datum			
	25 054 2				
Baumaßnahme					
Ersatzneubau Oberschule Arnsdorf					
Stolpener Str. 51, 01477 Arnsdorf					
Leistung					
Los 63 - Möblierung Schulmöbel					
Name, gesetzlicher Vertreter, Kontaktdaten des sich v	erpflichtenden Unternehmens				
Verpflichtungserklärung anderer Unternehmen					
Ich/Wir verpflichte(n) mich/uns gegenüber dem Auftra werber/Bieter diesem mit den erforderlichen Kapazitä genden Leistungsbereich(e) zur Verfügung zu stehen.					
OZ/Leistungsbereich	Beschreibung der (Teil)Leistung	en			
(Ort, Datum, Unterschrift)					
□ Der Bewerber bzw. Bieter nimmt zum Nachweis seiner Eignung die wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit meines/unseres Unternehmens in Anspruch. Ich/Wir verpflichte(n) mich/uns gegenüber dem Auftraggeber, im Falle der Auftragsvergabe an den o.g. Bewerber/Bieter mit diesem gemeinsam für die Auftragsausführung zu haften.¹					
(Ort, Datum, Unterschrift)					
Anmerkung: Sofern Verpflichtungserklärungen in Kop Vergabestelle vor, die Originale zu verlangen.	oie oder als Telefax vorgelegt	werden, behält sich die			

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Diese Erklärung muss abgegeben werden, wenn sie in den Teilnahmebedingungen gefordert ist. © V VHB - Bund - Ausgabe 2017



Leistungsverzeichnis
Leistung (LB)
00
Vorbemerkungen
<b>3</b>

063	LV	MÖBLIERUNG Schulmöbel			
00	LB	Vorbemerkungen			
Nr.	Leis	tungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)

#### Allgemeine Vorbemerkung BAUSTELLE

## 1. Angaben zur Baustelle

#### 1.1 Allgemeines

Bauherr: Landratsamt Bautzen

02625 Bautzen

Bauvorhaben: Ersatzneubau Oberschule Arnsdorf

01477 Arnsdorf Stolpener Straße 51

Planverfasser: Bauplanung Bautzen GmbH

Planungsphase: Ausführung (Gesamtbaumaßnahme)

# Allgemeine Erläuterungen zur Baustellenerschließung und Baustelleneinrichtung

Das Abstellen von Firmenfahrzeugen auf dem Baufeld ist nur im begrenztem Umfang möglich. Parken von Privatfahrzeugen auf dem Baustellengelände ist grundsätzlich nicht gestattet.

Die Zu- und Ausfahrt aus dem öffentlichen Verkehrsraum erfolgt über die Stolpener Straße. Das Befahren der Baustelle über die Zufahrtsstraße von der Stolpener Straße (S 159) aus ist auf Grund der örtlichen Verhälnisse nur bis zu 3-Achsen-LKW möglich. Die Zufahrt über Oberstraße und Parkplatz ist auf Kraftfahrzeuge bis 7,5 to Gesamtgewicht beschränkt und durch die geometrische Gegebenheiten nur bedingt möglich. Diese Gegebenheiten sind bei der Wahl der Ausführungstechnologie unbedingt zu berücksichtigen und in die Einheitspreise einzukalkulieren. Das Grundstück ist überwiegend befestigt und erschlossen. TW-; Strom-, Abwasseranschluss sind vorhanden. Ebeneso stehen Toieletten getrennt nach männlich/weiblich zur Verfügung.

Für die verkehrliche Ordnung und Baustellenlogistik gilt grundsätzlich:

Baustelleneinrichtungsplan Zeichn.-Nr. 123-129.L1068.G01-1.A.H300.Baustelle.AE00

In unmittelbarer Nachbarschaft der Baustelle befindet sich das Schul- und Hortgelände der Grundschule Arnsdorf. Alle Baustellensicherungsmaßnahmen und die Wahl der Bautechnologie sind auf diese Tatsache hin so auszurichten, dass die Sicherheit im benannten Schulbereich zu keiner Zeit gefährdet ist.

<sup>-</sup> Fortsetzung auf nächster Seite -

063	LV	MÖBLIERUNG Schulmöbel			
00	LB	Vorbemerkungen			
Nr.	Leis	tungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)

In nächster Nachbarschaft befindet sich der Sportplatz mit Kunstrasenbelag. Staubeinwirkungen auf den Sportplatz durch die Baustelle sind unbedingt zu vermeiden. Es sind Maßnahmen zur Staubbindung bzw. Staubvermeidung einzuplanen. Die Maßnahmen sind eigenverantwortlich bei Staubentstehung und Beeinflussung durch Wind einzuleiten und durchzuführen.

Als Lager und Stellflächen stehen die gem. Baustelleneinrichtungsplan vorgesehen Flächen in entsprechenden Umfang zur Verfügung:

Der Bieter hat sich vor der Abgabe des Angebotes genauestens über die örtlichen Verhältnisse durch Augenscheinnahme des Grundstücks und der Baustelle zu informieren.

#### 2. Bestimmungen zur Baudurchführung

2.1 Für Zugänglichkeit und Erschließung des Baufeldes, d.h. die Organisation des eingenen Lieferverkehrs für den An- und Abtransport aller Materialien / Schüttgüter sowie sonstiger Materialtransporte, Restmüllbeseitigung, Stellung von Lieferkranen und sonstigen Hebezeugen und Hilfsmitteln gilt ausschließlich der Baustelleneinrichtungsplan. Für den Lieferverkehr und die Materialtransporte stehen ausschließlich zur Verfügung: Anlieferung Stolpener Straße

Dabei sind gleichzeitige Transporte und Lieferverkehr weiterer Baubeteiligter zu beachten.

- 2.2 notwendige Schutzbeläge / Fahrbeläge oder sonstige Hilfsmaßnahmen zur Aufstellung und zur Fahrbahrkeit benötigter Hebezeuge und Schutzvorrichtungen sind durch den AN auf der Grundlage seiner Technologie selbst zu wählen und liegen in seinem Verantwortungsbereich. Eine gesonderte Vergütung derartiger Maßnahmen erfolgt nicht und ist ggf. in die Einheitspreise einzurechnen.
- 2.3. Die Bemessung und Auslegung aller erforderlichen Geräte, wie Bagger, Transportfahrzeuge, Hebezeuge bzw. sonstige Hilfs- und Betriebsmittel für den Baustellenbetrieb und Materialanlieferungen und Abtransporte o.dgl. liegt in der Verantwortung des AN.

Die notwendigen Technologien sind im Zuge der Angebotsbearbeitung eigenverantwortlich durch den AN zu prüfen und zu planen.

Alle diesbezüglichen Maßnahmen sind in die Einheitspreise einzukalkulieren und sind mit diesen abgegolten. Ein zusätzliche

<sup>-</sup> Fortsetzung auf nächster Seite -

063	LV	MÖBLIERUNG Schulmöb	el		
00	LB	Vorbemerkungen			
Nr.	I eis	tungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)

Vergütung für derartige Leistungen erfolgt nicht.

- 2.4 Die Einrichtung von Zwischenlagerflächen ist auf dem Baugrundstück ist nur in begrenztem Umfang entsprechend BE-PLan in Abstimmung mit der Bauüberwachung möglich. Die Erschließung von Lagerplätzen innerhalb der Baustelle erfolgt auf der Grundlages des BE-Planes bauseits, darüber hinaus gehend obliegt es dem AN selbst und wird nicht gesondert vergütet. Außerhalb des bestehenden Baufeldes besteht in unmittelbarer Nähe jedoch keine Lagermöglichkeit.
- 2.5 Die Gewährleistung für die Verkehrssicherheit der benutzten öffentlichen Verkehrsflächen ist wie auch das unaufgeforderte, sofortige Beseitigen von Verunreinigungen auf öffentlichen Verkehrsflächen im Zuge der Leistungserbringung unendgeltliche Sache des AN.
- 2.6 Sollten im Zusammenhang mit Materiallieferungen oder sonstigem Baustellenverkehr verkehrsrechtliche Abstimmungen erforderlich sein, so sind diese eigenverantwortlich durch den Auftragnehmer zu führen. Anforderungen aus verkehrsrechtlichen Anordnungen sind dann in Verantwortung des AN umzusetzen. Eine gesonderte Vergütung erwächst hieraus nicht!
- 2.7. Die Forderungen des Amtes für öffentliche Ordnung, der Bauberufsgenossenschaften und sonst mitwirkender Behörden, Amtsstellen u. Körperschaften sind einzuhalten.

#### allgemeine Vorbemerkungen VERTRAGSBEDINGUNGEN

#### 1. Baustelleneinrichtung

Grundlage für die Einordnung der Baustelleneinrichtung sowie die Organisation des Baustellenverkehrs ist der Baustelleneinrichtungsplan

Standorte für Materiallagerungen, Gerätestandorte und weitere Hilfsmittel sind mit der Bauleitung abzustimmen!

Die Einrichtung von Zwischenlagerflächen im Außenbereich ist auf dem Baugrundstück nur bedingt möglich und ist im Vorfeld mit der Bauleitung abzustimmen. Die Erschließung von Lagerplätzen innerhalb der Baustelle erfolgt auf der Grundlages des BE-Planes bauseits, darüber hinaus gehend obliegt es dem AN selbst und wird nicht gesondert vergütet.

Lieferungen an die Baustelle sind mind. 3 Tage zuvor mit der Bauleitung (Planverfasser) anzuzeigen und abzustimmen.

Für die verkehrliche Ordnung und Baustellenlogistik gilt:

- Fortsetzung auf nächster Seite -

063	LV	MÖBLIERUNG Schulmöbel			
00	LB	Vorbemerkungen			
Nr.	Leis	tungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)

Baustelleneinrichtungsplan Zeichn.-Nr. 123-129.L1068.G01-1.A.H300.Baustelle.AE00

Die firmenspezifische Baustelleneinrichtung (Lagerflächen, Belieferung, Container, Kfz.-Stellflächen) sind vor Baubeginn mit der Bauleitung abzustimmen.

In unmittelbarer Nachbarschaft der Baustelle befindet sich das Schul- und Hortgelände der Grundschule Arnsdorf. Alle Baustellensicherungsmaßnahmen und die Wahl der Bautechnologie sind auf diese Tatsache hin so auszurichten, dass die Sicherheit im benannten Schulbereich zu keiner Zeit gefährdet ist.

In unmittelbarer Nachbarschaft befindet sich der Sportplatz mit Kunstrasenbelag. Staubeinwirkungen auf den Sportplatz durch die Baustelle sind unbedingt zu vermeiden. Es sind Maßnahmen zur Staubbindung mittels Wasserablöschung bei Staubeinwirkungen bzw. alternativer Staubschutzeinrichtungen einzuplanen. Die Maßnahmen sind eigenverantwortlich bei Staubentstehung und Beeinflussung durch Wind einzuleiten und durchzuführen.

# 2. Abfall- und Schuttbeseitigung, Entsorgung und Recycling

Anfallendes Restmaterial, Verpackungsmaterialien, Müll und anderweitiger Bauschutt und sind täglich vom Auftragnehmer von der Baustellen zu beräumen. Diese Stoffe sind in Container oder anderweitige Behälter des AN zu laden anschließend abzutransportieren.

Die Aufwendungen hierfür sind in die Einheitspreise einzurechnen.

Die Bereitstellung der Container sowie Transportkosten und Kippgebühren trägt der AN und sind in die Positionen einzurechnen.

Werden Container bauseits bereitgestellt, erfolgt eine Umlage der Kosten, deren Höhe oder Anteil zuvor mit dem Auftragnehmer vereinbart wird. Ein Nachweis der effektiven Kosten bleibt den Partnern vorbehalten.

Die Entsorgung von Abfällen; Abbruchmassen und Bauschutt umfasst die Verwertung entsprechend den Vorschriften und Satzungen des Abfallverwertungsbetriebes bzw. der Kommune und behördlichen Auflagen.

#### 3. Ausführungsunterlagen

Nach Auftragserteilung erhält der Auftragnehmer

- Fortsetzung auf nächster Seite -

063	LV	MÖBLIERUNG Schulmöbel			
00	LB	Vorbemerkungen			
Nr.	Leis	tungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)

vom Bauherren Planungsunterlagen der im LV beschriebenen Bauleistungen zur Verfügung gestellt. Ausführungszeichnungen werden **über den Zugang einer Cloud als ausdruckbare pdf Dateien bereit gestellt.** Er hat dafür keine Aufwendungen zu kalkulieren. Vervielfältigungen im Papierfpormat liegen im Verantwortungsbereich des AN.

## 4. Vom Auftragnehmer zu erstellende Unterlagen

Die nach VOB Teil C bzw. entsprechend den Leistungsverzeichnissen oder Zusätzlichen Technischen Vertragsbedingungen zu erstellenden Nachweise, hat der Auftragnehmer nach Auftragserteilung gemäß den gesetzten Zwischenterminen zu fertigen und rechtzeitig zu liefern.

Vom Auftragnehmer zu erstellende u. gelieferte, zeichnerische und beschriebene Darstellungen und Nachweise, aus denen Konstruktion, Maße, Einbau und Befestigung der Bauteile zu ersehen sind, bedürfen der Genehmigung des AG, bzw. des Planungsbüros

063	LV	MÖBLIERUNG Schulmök	pel		
00	LB	Vorbemerkungen			
Nr.	Leis	tungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)

#### Vorbemerkungen

Das Hauptangebot umfasst die Lieferung und Aufstellung entsprechend Möblierungsplan aller im Leistungsverzeichnis näher beschriebenen Teile. Fest eingebaute Möbel sind komplett mit allen Einbauteilen zur gebrauchsfertigen Verwendung zu montieren. Mit einzukalkulieren ist ferner das erforderliche Montagematerial und der Abtransport sämtlicher Verpackungsmaterialien von der Baustelle.

Zwingend vorgeschrieben ist eine Gesamteinrichtung, in der die einzelnen Einrichtungsgegenstände in Form, Farben und Materialien einander entsprechen, d.h. harmonisch aufeinander abgestimmt sind, um eine zusammenhängende und durchgängige Möblierung der einzelnen Bereiche zu gewährleisten.

Sämtliche Möbel und eingesetzte Materialien müssen auf das Formaldehyd- Emissionsverhalten überprüft worden sein und ein geringeres Emissionspotential als 0,1 ppm HCHO aufweisen, um den vom Gesundheitsamt empfohlenen Richtwert zu unterschreiten. Entsprechende Zeugnisse und Bescheinigungen sind auf Verlangen des Auftraggebers vorzulegen. Es sind ausschließlich Holzbeizungen und Lackierungen auf Wasserlackbasis anzubieten.

Die angebotenen Serien müssen über einen Zeitraum von mindestens fünf Jahren bis zum Zeitpunkt der Angebotslegung produziert worden sein und sich in der Praxis bewährt haben. Außerdem muss eine Nachkaufgarantie für mindestens fünf Jahre gegeben werden.

Auf Verlangen des Auftraggebers sind vor oder nach der Vergabe kostenlos Musterstücke auf der Baustelle aufzustellen, bzw. Materialmuster vorzulegen.

Sämtliche zur Lieferung anstehende Teile sind vor der Bestellung nochmals mit dem verantwortlichen Architekten bezüglich Farben, Polsterungen sowie Stückzahlen selbstverantwortlich zu prüfen. Für Schränke hat der Auftragnehmer Aufmaß auf der Baustelle zu nehmen.

Der Auftraggeber behält sich eine Überprüfung auf die Einhaltung des Leistungsverzeichnisses, insbesondere auf Material und Konstruktion, vor, während oder nach der Produktion (auch im Werk des Auftragnehmers) durch sich selbst oder eine unabhängige Materialprüfungsanstalt vor.

Bei der Lieferung und dem Einbau verursachte Beschädigungen an Aufzügen, Wänden, Decken, Türen, Böden usw. werden dem Verursacher angelastet und von der Schlussrechnung in

<sup>-</sup> Fortsetzung auf nächster Seite -

063	LV	MÖBLIERUNG Schulmöbel			
00	LB	Vorbemerkungen			
Nr.	Leis	tungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)

#### Abzug gebracht.

Die Abnahme erfolgt auf alle Fälle im eingebauten, aufgestellten bzw. gereinigten Zustand der Möbel.

Mit der Abgabe des Angebotes garantiert der Anbieter, dass das angebotene Schulmobiliar der DIN ISO 5970 bzw. der DIN EN 1729 Teil 1 und 2 entspricht.

An der Ausschreibung dürfen nur Anbieter teilnehmen, die nach - DIN EN ISO 9001 oder einem Qualitätsmanagementsystem gleichwertiger Art

- DIN EN ISO 14001 oder einem Umweltmanagementsystem gleichwertiger Art
- DIN EN ISO 50001 oder einem Energiemanagementsystem gleichwertiger Art zertifiziert sind.

Die jeweiligen Zertifikate sind mit dem Angebot einzureichen.

#### Technische Vorbemerkungen Schrankprogramm

Technische Vorbemerkungen Schrankprogramm in Elementbauweise fest verleimt bzw. zerlegbar

#### Inhalt:

- 1. Beschreibung
- 2. Schrankmaße
- 3. Konstruktion
- 4. Material
- 5. Oberflächen
- 6. Kanten
- 7. Beschläge
- 8. Griffe
- 9. Schlösser
- 10. Schließungen
- 11. Inneneinrichtung

#### 1. Beschreibung

Funktionales Schrankprogramm mit zweckmäßigen Standardausführungen; ergänz- und veränderbar in der Ausstattung durch vielfältiges Zubehör. Durch Schrank-Kombinationen in Höhe, Breite und Tiefe entstehen Schrankwände.

#### 2. Schrankmaße Rastermaße:

#### **Breiten**

- Fortsetzung auf nächster Seite -

063	LV	MÖBLIERUNG Schulmöbel			
00	LB	Vorbemerkungen			
Nr.	Leis	tungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)

40,0 cm, 50,0 cm, 60,0 cm, 80,0 cm, 100,0 cm und 120,0 cm (Schiebetürschrank 160,0 cm, 180,0 cm Eigentumskästenschränke 710,0 / 105,5 / 140,0 cm Schulranzenschränke 105,5 / 120,0 / 140,0 cm)

Höhen

Ordnerhöhe 2 OH 3 OH 4 OH 5 OH 6 OH Korpus ohne Sockel (cm) 77,0 114,5 152,0 189,5 227,0 bei Sockel 7,5 cm (cm) 84,5 122,0 159,5 197,0 234,5

Höhen Aufsatzschränke

Ordnerhöhe 1 OH 2 OH 3 OH ohne Sockel (cm) 37,5 75 112,5 mit Sockel 45,0 82,5 120,0

Korpustiefen 42,5 cm und 58 cm, Ausführung mit Front zuzüglich 2 cm. Ausführung mit Sichtrückwand zuzüglich 8 mm.

#### 3. Konstruktion

Außenseiten nach unten durchgehend bis zum Fußboden (außer bei Ausführung mit Stahlsockel) mit 4 Transportschutzkappen. Der obere Schrankboden wird immer auf die Seitenwände aufgesetzt. So bildet sich eine sauber gegliederte Abdeckplatte bei Halbschränken. Die Sockelvorderund -hinterstücke sind mit dem unteren Konstruktionsboden durch Nut und Feder verbunden und verleimt. Die vorderen und hinteren Sockelstücke sind mit den Seiten verdübelt. Rücksprung des vorderen Sockelstückes 2,5 mm; Rücksprung des hinteren Sockelstückes 33 mm (optionale Sockelausklinkung generell 20x75 mm). Untere Konstruktionsböden sind in die Seiten eingedübelt und verleimt. Obere Konstruktionsböden aufgesetzt, eingedübelt und verleimt. Rückwand ringsum eingenutet und eingeleimt. Einlegeböden verstellbar durch Reihenbohrung, Lochabstand 25 mm, Bohrdurchmesser 3 mm. Einlegeböden aus Gütefeinspanplatte 19mm (bis Breite 80 cm), MFB-Platte 25mm (Breite 40 – 120 cm) oder Stahlblech (Breite 80 - 120 cm).

Vertikale und horizontale Türfugen innerhalb eines Schrankes und zwischen zwei Schränken generell 8 mm, um ein einheitliches Fugenbild bei Schrankwänden zu gewährleisten.

Optional folgende Konstruktionsmerkmale, falls in der Positionsbeschreibung gefordert:

- 6 OH Schränke generell zerlegbar.
- 1 OH Aufsatzschränke, 2 bis 5 ordnerhohe (OH) Schränke Korpus verleimt oder zerlegbar möglich.
- Sockel mit Stellfüßen zum Ausgleichen von
- Fortsetzung auf nächster Seite -

063	LV	MÖBLIERUNG Schulmöbel			
00	LB	Vorbemerkungen			
Nr.	Leis	tungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)

Bodenunebenheiten (+ ca. 20 mm / -0 mm), fest mit den Schrankseiten verschraubt bzw. mit dem Stahlsockel verbunden. Stellfüße durch den Sockelboden von oben verstellbar. Stellfüße sind mit Kunststoffkappen versehen um Beschädigungen am Boden zu vermeiden.

- Einlegeböden mit speziellen Bodenträgern. Bodenträger zweiteiliges System mit Schraubbolzen in Lochreihe und Kunststoffbeschlag im E-Boden, zum Auflegen auf den Schraubbolzen.

#### 4. Material

Alle Flächen aus Dreischicht-Gütefeinspanplatte E1 nach DIN EN 312, je nach Positionsbeschreibung beidseitig melaminharzpressbeschichtet, hergestellt nach DIN EN 14322 und geprüft nach DIN 68861 bzw. furniert. Seiten, Böden und Fronten 19 mm; Rückwand 8 mm. Glasrahmen- und Glasschiebetüren mit 4 mm ESG (Einscheibensicherheitsglas). Englische Züge: 3-seitige Stahl-Montagezargen mit Rollschubführung, Zargenhöhe bei Schubladen und engl. Zügen 75 mm bzw. 54 mm. Schubkästen: Belastung 40kg

Konstruktions- und Einlegeböden gemäß Beanspruchungsgruppe L 75 der DIN 68874 Teil 1, belastbar bis 75 kg pro qm.

#### 5. Oberflächen

Korpus grauweiß-seidenmatt RAL 9002, strukturiert oder, falls in der Positionsbeschreibung gefordert, mit folgenden Dekoren: Buche Dekor natur, Ahorn Dekor natur, Nussbaum Dekor natur, Eiche Dekor natur, astralsilber, anthrazit, unischwarz, andengrau, weiß oder terragrau.

Front grauweiß-seidenmatt RAL 9002, strukturiert oder, falls in der Positionsbeschreibung gefordert, mit folgenden Dekoren oder Furnieren: Dekore: Buche Dekor natur, Ahorn Dekor natur, Nussbaum Dekor natur, astralsilber, anthrazit, unischwarz, andengrau, orange, weiß, hellblau, hellgrün oder terragrau. Furniere: Buche, Ahorn (kanadisch), Kirsch (amerik.), Birke, Esche, Eiche schlicht (eur.), Birnbaum, Wenge, Nussbaum (amerik.).

Standard-Sockel passend zum Korpus oder, falls in der Positionsbeschreibung gefordert, mit frontbündiger Sockelvorsatzblende passend zur Frontfläche oder Stahlsockel anthrazit oder arctic.

#### 6. Kanten

Alle Kanten geschlossen. Kunststoffkanten aus PVC-freiem Kunststoff.

- Fortsetzung auf nächster Seite -

063	LV	MÖBLIERUNG Schulmö	pel		
00	LB	Vorbemerkungen			
Nr.	Leis	tungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)

Vorderkanten der Einlegeböden:

1,5 mm ABS-Kante passend zum Korpus.

Korpusvorderkanten Kanten,

je nach Positionsbeschreibung, in folgenden Ausführungen möglich:

- 1,5 mm ABS-Kante: Buche Dekor natur, Ahorn Dekor natur, Nussbaum Dekor natur, astralsilber, anthrazit, unischwarz, andengrau, weiß oder terragrau.
- Furnierkante: Buche, Ahorn (kanadisch), Kirsch (amerik.), Birke, Esche, Eiche schlicht (eur.), Birnbaum, Wenge, Nussbaum (amerik.).
- 2,5 mm Holzkante: Buche, naturlackiert

#### Frontkanten.

je nach Positionsbeschreibung, in folgenden Ausführungen möglich:

Bei Dekor-Fronten:

- 1,5 mm ABS-Kante: Buche Dekor natur, Ahorn Dekor natur, Nussbaum Dekor natur, astralsilber, anthrazit, unischwarz, andengrau, orange, weiß, hellblau, hellgrün oder terragrau.
- 2,5 mm Holzkante: Buche, Ahorn (kanadisch), Kirsch (amerik.), Birke, Esche, Eiche schlicht (eur.), Birnbaum, Wenge, Nussbaum (amerik.).

#### Bei Furnier-Fronten:

-2,5 mm Holzkante passend zum Furnier.

#### 7. Beschläge

- Bänder: Sichtbare 270 Grad Ganzmetall-Topfbänder (Hettich) mit integrierter Höhen- und Seiteneinstellung und Tiefenverstellung. Flacher Bandarm mit geringem Platzbedarf in Schrankinnenraum. Bänder mit Schnellmontagetechnik zum Einhängen der Fronten. Alternativ Topfbänder 110 Grad Öffnungswinkel (Blum), Türmontage verdeckt, mit integrierter Schließungsdämpfung (soft close).
- Führungen für Schubkästen:
   Schubkästen herausnehmbar.
   Schubkästen mit Einzugsdämpfung (soft close).
- Führungen für englische Züge: Rollschubführung mit Arretierung, Belastbarkeit ca. 200 N (20 kp), Züge herausnehmbar.
- Führungen für ausziehbare Böden: Rollschubführungen mit Arretierung, Auszugsverlust bei 40 cm Tiefe 9 cm, bei 60 cm Tiefe 11 cm. Belastbarkeit 250 N (25 kp), durch leichtes Anheben herausnehmbar.

<sup>-</sup> Fortsetzung auf nächster Seite -

063	LV	MÖBLIERUNG Schulmöbe	el		
00	LB	Vorbemerkungen			
Nr.	Leis	tungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)

- Führungen für Teleskopauszüge: Kugelgelagerter Überauszug mit 40 mm Überauszug vor den Schrankkorpus, Auszug mit 120 cm Breite mit Zahnstangen-Parallelführung. Selbsteinzug und Einzugsdämpfung (soft close). Belastbarkeit 500 N (50 kp) bei Tiefe 425 mm und 600N (60 kp) bei Tiefe 58,0 cm.
- Führungen für Holzschiebetüren: Oben zweibahnige Alu-Führungsschiene mit integrierten Laufwerken, optional mit Schließungsdämpfung (soft close).
- Führungen für Glasschiebetüren: Aluminium-Laufschuh mit integrierter Griffmulde und wahlweise mit Schloss.
- Profilschlagleisten: Aus Kunststoff mit Dichtungslippe und verdeckter Befestigung, Farbe grauweiß RAL 9002, beige oder schwarz.
- Bodenträger: Zweiteiliges Bodenträgersystem, bestehend aus Gewindebolzen in der Lochreihe verschraubt sowie Kunststoffteil (PC) im Einlegeboden eingepresst. Dadurch wird der Boden im Korpus arretiert und ein Verschieben wird verhindert.

#### 8. Griffe

- Muschelgriff: Außendurchmesser 68 mm, Griffhöhle 46 mm, Grifftiefe 18 mm, aus ABS-Chemiewerkstoff.
- Kunststoffbügelgriff: 106 mm lang, d= 10 mm, durchgeschraubt, aus ABS- Chemiewerkstoff.
- Metallbügelgriffe: 105 mm lang, d= 8 mm, durchgeschraubt, matt vernickelt oder verchromt.
- Holzbügelgriff: Aus Massiv-Buchenholz 120 mm lang, naturlackiert.
- Griffolive: d= 30 mm, mit Riffelung und drei abziehbaren Gummiringen.
- bei Holzschiebetüren: ovaler Kunststoff-Muschelgriff; Metallgriffleiste in Türhöhe, nicht vorstehend, Farbe It. Positionsbeschreibung.
- 9. Schlösser (falls in der Positionsbeschreibung gefordert) Schlösser mit austauschbarem Plättchenzylinderkern und Wendeschlüssel mit Sicherheitskappe / Klappschlüssel.
- für Drehtüren: Dreholivenverschluss mit 3-Punkt-Verriegelung,
   Zylinderdreholivenschloss mit 3-Punkt-Verriegelung oder
   Zylinderschloss mit 3- Punkt-Verriegelung
- für Fächerschränke: Zylinderschloss mit 1-Punkt-Verriegelung
- für Holzschiebetüren: Zylinderschloss mit
- 1-Punkt-Verriegelung
- für Schubladen: Zylinderzentralverschluss, nicht überlistbar
- für Rollläden: Rolljalousieschloss

#### 10. Schließungen

Zylinderschließsystem wie in den Positionstexten gefordert in

- Fortsetzung auf nächster Seite -

063	LV	MÖBLIERUNG Schulmök	pel		
00	LB	Vorbemerkungen			
Nr.	Leis	tungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)

Einheitsschließung oder nach Schließplan in Standardschließungen oder Hauptschließanlage (HS). Zylinderkerne austauschbar.

#### 11. Inneneinrichtung

Mittel- und Trennwände sowie feste Zwischenböden sind mit dem Korpus verdübelt und verleimt; alle anderen Ausstattungen voll variabel, austausch- und nachrüstbar. Die gebräuchlichsten Inneneinrichtungen werden als Standardausführungen geliefert; zusätzliche Einbauten und Variationen sind durch Verwendung des umfangreichen Zubehörs möglich.

#### LIEFERUNG UND AUFSTELLUNG, MONTAGE

alle Positionen/ Leistungen beziehen sich auf LIEFERUNG UND AUFSTELLUNG, MONTAGE gemäß Möblierungsplan. Die erforderlichen Leistungen sind in die Einheitspreise einzukalkulieren.

#### gestaffelte Ausführung

Es ist eine gestaffelte Ausführung der Einzelleistungen einzuplanen:

- Werkplanung
- Freigabe Bauherr/ Architekt
- Bestellung
- Möblierung

### Zeichnungsunterlagen

folgende Zeichnungsunterlagen liegen dem Leistungsverzeichnis bei

## 1. Zeichnungen / Planungsunterlagen:

Übersichtspläne:

- 01 Baustelleneinrichtungsplan
- 05 Grundriss EG
- 06 Grundriss 1.OG
- 07 Grundriss 2.OG
- 08 Grundriss 3.OG
- 10 Schnitt 1-1
- 11 Schnitt A-A
- 12 Schnitt B-B
- 13 Schnitt C-C

<sup>-</sup> Fortsetzung auf nächster Seite -

Leistungsverzeichnis				AP Ersatzneubau Obe	erschule Arnsdorf (22
063	LV	MÖBLIERUNG Schulmöbel			
00	LB	Vorbemerkungen			
	Leis	tungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	- M	löblierung Grundriss EG			
	- M	löblierung Grundriss 1.0G			
	- IV	löblierung Grundriss 2.OG löblierung Grundriss 3.OG			
	- IV	lobileraring Graniaries 5.00			
ur Te	extinform	ation - LB 00			
	erkungen				

Leistungsverzeichnis
Leistung (LB)
01
Archiv 019

063	LV	MÖBLIERUNG Schulmöbel					
01	LB	Archiv 019					
Nr.		Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)		
01.01		Schweerlastregal, 106/ 60/ 200 cm, Grundelement					
		Stahl-Lagerregal, Grundregal, B/H	l 106x200cm.				
		Steckregal, bestehend aus Rahme zwei Diagonalverbindern zur Quer Rasterlochung, Böden im 25mm-F Stahlfachböden 4-seitig abgekante bei gleichmäßig verteilter Last 150 verzinkt.	raussteifung. Rahmen Raster höhenverstellba et, Tragkraft je Boden	mit ar.			
		Bodentiefe 60cm					
			4 St	EP	GP		
01.02		Schweerlastregal, 101/ 60/ 200 cm, Stahl-Lagerregal, Anbauregal, B/H					
		Steckregal, bestehend aus einseit Fachböden. Mit einem Diagonalve Queraussteifung. Rahmen mit Ra: 25mm-Raster höhenverstellbar. Sabgekantet, Tragkraft je Boden beverteilter Last 150kg. Alle Stahlteil  Bodentiefe 60cm	erbinder zur sterlochung, Böden im tahlfachböden 4-seitig ei gleichmäßig				
			11 St	EP	GP		
C	_	04					
Summe L	В	01	Arc	hiv 019, Netto:			

Leistungsverzeichnis
Leistung (LB)
02
Bibliothek 012

063	LV	MÖBLIERUNG Schulmöbel			
02	LB	Bibliothek 012			
02	LD	DIDITION 012			
Nr.	Leis	tungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)

#### 02.01 Mehrzweck-Tisch, 80/80 cm

Tisch, Plattenmaße: B/T 80x80cm

Tischbeine: Rundrohr

Standsicher geschweißte Vierbeinkonstruktion aus Präzisionsstahl. Beine aus Rundstahlrohr d=35mm an einem umlaufenden Zargenrahmen aus Rechteckrohr 35x25mm. Stahlteile pulverbeschichtet.

- B/T -80/80 cm
- Tischhöhe 76cm, Normgröße 6, Farbkennzeichnung blau
- Metallfarbe ähnlich weißaluminium RAL 9006
- Spanplatte Dekor. Platte aus einer Dreischicht-Gütefeinspanplatte E1 mit RAL-Gütezeichen nach DIN EN 312, beidseitig melaminharzpressbeschichtet, hergestellt nach DIN EN 14322 und geprüft nach DIN 68861.
- Plattenstärke 19mm
- Plattenfarbe Buche Dekor natur
- Plattenkante 2,5mm Kunststoff, Plattenecken gerundet r= 2,5mm.
- Dekorfarbe Plattenkante Buche Dekor natur
- mit 2-Komponenten-Gleiter

### 02.02 Freischwinger, gepolstert

Vorwärts federnder Freischwinger

Sitzhöhe: 48cm Sitz B/T: 48/45cm

Gesamt B/H/T: 52/83,5/54,5cm

Stabile Freischwingerkonstruktion mit Z-Form-Gestell, nach vorne federnd. Gestell aus einem Stück fünffach gebogen, aus Präzisions-Rundstahlrohr der Güteklasse HC420LA d=22mm, epoxydharz-pulverbeschichtet oder verchromt. Taillierte Sitz-Lehnenschale aus doppelwandigem, strukturiertem Polypropylen, körpergerecht geformt, für komfortables Sitzen mit PUR umschäumt und mit Stoff bezogen. Polypropylen ist voll recyclebar. In der hinteren Sitzhaltung weist die Rückenlehne eine Kontur auf, die der anatomischen Form der Lendenwirbelsäule entspricht, ohne Druckstellen zu erzeugen.

- Metallfarbe ähnlich weißaluminium RAL 9006
- Rundumpolsterbezug: anthrazit, 100% Schurwolle Scheuertouren; Reibechtheit: größer gleich 50.000; 4 nass, 4 trocken Breite; Gewicht: 1400 mm; 644 g/lfm, 460 g/m2 Lichtechtheit: 5 (1-8) Brandschutznachweise: EN 1021-1

Fortsetzung auf nächster Seite -	Übertrag:
----------------------------------	-----------

063	LV	MÖBLIERUNG Schulmöb	pel		
02	LB	Bibliothek 012			
				D : (5D)	(00)
Nr.	Leis	tungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	•	(P-c, Zigarettentest), EN 1027176 Low/Medium Hazard, E 13501-1, Adhered Class D, s 3800-1 B1/Q1, NF D 60-01317 Umweltnachweise: schwit 2-Komponenten-Gleiter Mit Aufstuhlschutz und Kante Kunststoffteil aus Polycarborutschhemmender Auflage a Polyurethan). Im hinteren un Gestell aufgebracht. Beim A Herunterrutschen des Stuhls die Tischkante geschont und	3S 476 Part 7 Class 1, s1, d0, ÖNORM B 382, UNI 9175 Klasse 1 IN vermetallfreie Farben enschutz. Transparent nat mit grauer, sus TPU (Thermoplastipteren Biegebereich au ufstuhlen wird das sowm Tisch wirksam v	est), BS EN 5 & A M, CAL es isches if das	ag:
			6 St	EP	GP
02.03	Ho Gri als ma Ka Prä unt Spi Qu mit gra DIN hin Ha Bui dui mit Ko	cherregal, 89/ 28/ 168 cm, Grudzstollen-Bücherregal, undelement 1-seitig, B/H/T 8/Rahmenkonstruktion in Recsiv mit Bodenausgleichsschaten gerundet, Verbindunger izisionspassung, hochfest verere Boden als Konstruktions ezialbeschläge fest mit den Seraussteifung durch Spannktchböden aus 19mm Dreischi RAL-Gütezeichen nach DIN uweiß melaminharz-pressben EN 14322 und geprüft nachten angenutete Buchen-Masingbuchstützen, für Beschriftschanschlag. Sicherheitsbode beabsichtigtes Herausziehen ich eine Reihenbohrung mit 3 verstellbaren Einlegebödenstruktionsböden.  B/H -89/168 cm Holzteile Buche natur Einlegeböden 3 Stück	9x168x28cm Seitentei hteckprofil 42x30mm, nrauben. Alle Ecken ur durch Quelldübel in erleimt. Oberer und sboden durch Seitenteilen verbunden reuz aus Rundstahlroh cht-Gütefeinspanplatte EN 312, beidseitig eschichtet, hergestellt ren DIN 68861. Vorne ur sivholz-Führungsprofilungsleisten und enträger gegen der Böden, verstellbat 30mm Lochabstand. R	Buche nd  , nr. e E1 nach nd e für	
			1 St	EP	GP
				Übertra	ag:

063	LV	MÖBLIERUNG Schulm	ıöbel		
02	LB	Bibliothek 012			
lr.	Leis	stungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übert	rag:
2.04	Bü	cherregal, 86/ 28/ 168 cm, <i>F</i>	Anbauelement		
	Но	lzstollen-Bücherregal,			
	Ra ma Ka Pra un' Sp Qu Bu mit hin Ha Bu un du mit Ko	hmenkonstruktion in Rechassiv mit Bodenausgleichsenten gerundet, Verbindung äzisionspassung, hochfest terer Boden als Konstruktivezialbeschläge fest mit de leraussteifung durch Spanchböden aus 19mm Dreiset RAL-Gütezeichen nach Dauweiß melaminharz-press N EN 14322 und geprüft natten angenutete Buchen-Mingbuchstützen, für Beschrichanschlag. Sicherheitsbobeabsichtigtes Herauszieh	verleimt. Oberer und onsboden durch n Seitenteilen verbunden, nkreuz aus Rundstahlrohr. chicht-Gütefeinspanplatte EDIN EN 312, beidseitig sbeschichtet, hergestellt nach DIN 68861. Vorne und assivholz-Führungsprofile fürftungsleisten und odenträger gegen en der Böden, verstellbar nit 30mm Lochabstand. Regi	1 h ìr	
			<b>5 St</b> E	:P	GP
02.05		<b>cherregal, 89/ 55/ 168 cm, C</b> Izstollen-Bücherregal,	Grundelement		
	als ma Ka Prä Bö fes du Dro na pre ge Bu für Sid	Rahmenkonstruktion in Rassiv mit Bodenausgleichsenten gerundet, Verbindung äzisionspassung, hochfest den als Konstruktionsbödet mit den Seitenteilen verbrich Spannkreuz aus Rundelschicht-Gütefeinspanplatech DIN EN 312, beidseitig assbeschichtet, hergestellt prüft nach DIN 68861. Vor	verleimt. Obere und untere en durch Spezialbeschläge bunden, Queraussteifung stahlrohr. Buchböden aus 1ste E1 mit RAL-Gütezeichen grauweiß melaminharznach DIN EN 14322 und ne und hinten angenutete sprofile für Hangbuchstützel Buchanschlag. In unbeabsichtigtes rstellbar durch eine	9mm	
	_	ortsetzung auf nächster Seite -		Übort	rag:

063	LV	MÖBLIERUNG Schulmöbel			
02	LB	Bibliothek 012			
Nr.	Lei	stungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EF	
	•	erstellbaren Einlegeböden und 4 onstruktionsböden. B/H -89/168 cm Holzteile Buche natur Einlegeböden 6 Stück	festen		Übertrag:
			3 St	EP	GP
02.06	Bi	icherregal, 86/ 55/ 168 cm, Anbau	element		
		olzstollen-Bücherregal,			
	Ram Ka Pr Bo fe du Dr na pr ge Bu Si He ve Ko	abauelement 2-seitig, B/H/T 86x ahmenkonstruktion in Rechteckpassiv mit Bodenausgleichsschra anten gerundet, Verbindungen de äzisionspassung, hochfest verleöden als Konstruktionsböden dur ist mit den Seitenteilen verbunde urch Spannkreuz aus Rundstahlreischicht-Gütefeinspanplatte E1 ach DIN EN 312, beidseitig grauvessbeschichtet, hergestellt nach eprüft nach DIN 68861. Vorne un uchen-Massivholz-Führungsprofier Beschriftungsleisten und Buchacherheitsbodenträger gegen und erausziehen der Böden, verstellbeihenbohrung mit 30mm Lochaberstellbaren Einlegeböden und 4 onstruktionsböden.  B/H -86/168 cm Holzteile Buche natur Einlegeböden 6 Stück	profil 42x30mm, Bucluben. Alle Ecken unurch Quelldübel in wimt. Obere und unterch Spezialbeschlägen, Queraussteifung ohr. Buchböden aus mit RAL-Gütezeiche weiß melaminharz-DIN EN 14322 und ind hinten angenutete de für Hangbuchstützenschlag. Deabsichtigtes par durch eine stand. Regal mit 6	he d re e 19mm en	
			13 St	EP	GP
02.07	Me	ehrzweck-Anbautisch, 140/80 cm			
		sch attenmaße: B/T 140x80cm (rech	nteckig)		
	Be St	estell bestehend aus verschraub einen D=38mm mit rundumlaufer ahlrohrzarge. Mit einer Sichtfuge schplatte und Zarge.	nder Halboval-	ı	
	•	B/T -140/80 cm			
	- F	ortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

063	LV MÖBLIERUNG Schulmöbel			
02	LB Bibliothek 012			
02	ED BIBLIOTIER 012			
			D : (ED)	
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
			Übertr	ag:
	<ul> <li>Tischhöhe 76cm</li> <li>Bein und Zarge ähnlich weißalu</li> <li>Spanplatte Dekor. Platte aus eir Dreischicht-Gütefeinspanplatte nach DIN EN 312, beidseitig mehergestellt nach DIN EN 14322</li> <li>Plattenstärke 19mm</li> <li>Plattenfarbe Buche Dekor natur</li> <li>Plattenkante 2,5mm Kunststoff, 2,5mm.</li> <li>Dekorfarbe Plattenkante Buche mit Stellgleiter Kunststoff</li> <li>Ausführung rechtes Bein zurück</li> <li>Gitterkanal elektrifizierbar</li> </ul>	ner E1 mit RAL-Güteze elaminharzpressbes und geprüft nach D Plattenecken geru Dekor natur	schichtet, DIN 68861.	
	<ul><li>Kabelauslass Metall, 1x mittig.</li><li>Lieferung montiert</li></ul>			
	• Lielerding mondert			
		1 St	EP	GP
02.08	Mehrzweck-Anbautisch, 140/80 cm			
	Anbautisch Plattenmaße: B/T 140x80cm (recht Gestell bestehend aus 2 verschrau Beinen D=38mm mit rundumlaufen Stahlrohrzarge. Mit einer Sichtfuge	ibten Rund-Stahlroh ider Halboval-		
	Tischplatte und Zarge. Mit 2 Tischv an einen Grundtisch.			
	<ul> <li>B/T -140/80 cm</li> <li>Tischhöhe 76cm</li> <li>Bein und Zarge ähnlich weißalu</li> <li>Spanplatte Dekor. Platte aus eir Dreischicht-Gütefeinspanplatte nach DIN EN 312, beidseitig me hergestellt nach DIN EN 14322</li> <li>Plattenstärke 19mm</li> <li>Plattenfarbe Buche Dekor natur</li> <li>Plattenkante 2,5mm Kunststoff,</li> </ul>	ner E1 mit RAL-Güteze elaminharzpressbes und geprüft nach D	schichtet, DIN 68861.	
	<ul> <li>2,5mm.</li> <li>Dekorfarbe Plattenkante Buche</li> <li>mit Stellgleiter Kunststoff</li> <li>Ausführung Anbautisch rechts</li> <li>Gitterkanal elektrifizierbar</li> <li>Kabelauslass Metall, 1x mittig.</li> <li>Lieferung montiert</li> </ul>	Dekor natur		
		1 St	EP	GP
		1 01		÷
			Übertr	ag:

<b>063</b> 02	LV MÖBLIERUNG Schulmöber LB Bibliothek 012	I		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
			Übertra	ag:
02.09	Mehrzweck-Anbautisch, 80/80 cm			
	Anbautisch Plattenmaße: B/T 80x80cm (quad Gestell bestehend aus 2 verschra Beinen D=38mm mit rundumlaufe Stahlrohrzarge. Mit einer Sichtfug Tischplatte und Zarge. Mit 2 Tisch an einen Grundtisch.  B/T -80/80 cm Tischhöhe 76cm Bein und Zarge ähnlich weißa Spanplatte Dekor. Platte aus e Dreischicht-Gütefeinspanplatte nach DIN EN 312, beidseitig n hergestellt nach DIN EN 1432 Plattenstärke 19mm Plattenfarbe Buche Dekor nate Plattenkante 2,5mm Kunststof 2,5mm. Dekorfarbe Plattenkante Buch mit Stellgleiter Kunststoff Ausführung Anbautisch rechts Gitterkanal elektrifizierbar Kabelauslass Metall, 1x mittig Lieferung montiert	dratisch) aubten Rund-Stahlrohr- ender Halboval- ge von 8mm zwischen hverbindern zum Anbau luminium RAL 9006 einer e E1 mit RAL-Gütezeic melaminharzpressbesch 2 und geprüft nach DIN ur ff, Plattenecken gerund ne Dekor natur	u hen hichtet, V 68861.	
		1 St	EP	GP
02.10	Tresen-Anbauelement, 120/ 42,5 c		LI	GI
	Regal-Halbschrank, Mittelwand.			
	Konstruktion und Ausführung: sie Vorbemerkungen Schrankprogra		se.	
	<ul> <li>Gesamt B/H/T 120/108/43,3 c</li> <li>4 Einlegeböden, wie Korpus</li> <li>Korpus aus 19 mm Dreischich DIN EN 312, beidseitig melam PVC-freier Kante</li> <li>Korpusfarbe Dekor Buche Del</li> </ul>	nt-Gütefeinspanplatten ninharzpressbeschichte		
	- Fortsetzung auf nächster Seite -		Übertra	ag:

					· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
<b>063</b> 02	<b>LV</b> LB	MÖBLIERUNG Schulmöbel Bibliothek 012			
Nr.	Le	istungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übert	rag:
	•	Korpusvorderkanten 1,5mm Kunsts Dekorfarbe Korpusvorderkante Bud Sichtrückwand aus 8mm Dreischic E1 nach DIN EN 312, beidseitig melaminharzpressbeschichtet mit F Kunststoffkante Lieferung verleimt	che Dekor natur ht- Gütefeinspa		
			3 St	EP	GP
02.11	Tı	resen-Anbauelement, 60/ 42,5 cm			
	R	egal-Halbschrank,			
		onstruktion und Ausführung: siehe te orbemerkungen Schrankprogramm i		eise.	
	•	Gesamt B/H/T 60/108/43,3 cm 2 Einlegeböden, wie Korpus Korpus aus 19 mm Dreischicht-Gür DIN EN 312, beidseitig melaminhar PVC-freier Kante Korpusfarbe Dekor Buche Dekor na Korpusvorderkanten 1,5mm Kunsts Dekorfarbe Korpusvorderkante Buche Sichtrückwand aus 8mm Dreischic E1 nach DIN EN 312, beidseitig melaminharzpressbeschichtet mit Flieferung verleimt	rzpressbeschich atur stoff che Dekor natur ht- Gütefeinspa	ntet mit - nplatten	
			1 St	EP	GP
02.12	R Ki Vi	egalschrank, 120/ 197/ 42,5 cm egalschrank, Mittelwand.  construktion und Ausführung: siehe te corbemerkungen Schrankprogramm i  Gesamt B/H/T 120/197/42,5 cm  8 Einlegeböden, wie Korpus Korpus aus 19 mm Dreischicht-Gü DIN EN 312, beidseitig melaminhar PVC-freier Kante	n Elementbauw tefeinspanplatte	en E1 nach	
	- F	ortsetzung auf nächster Seite -		Übert	rag:

				7 =:	
<b>063</b> 02	<b>LV</b> LB	<b>MÖBLIERUNG Schulmö</b> Bibliothek 012	öbel		
Nr.	Leist	ungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	•   • [ • /	Korpusfarbe Dekor Buche l Korpusvorderkanten 1,5mn Dekorfarbe Korpusvorderka Ausführung mit Sockelausk Lieferung verleimt	n Kunststoff ante Buche Dekor natur klinkung	r	bertrag:
			3 St	EP	GP
02.13	Roll B/H Eint Zerd Fah Aus unter Dop Die aus 1,5 3 H Aufi Bela 1,5 3 H 45k	container container 10,5 HE /T: 43x60x60cm eilung: 1,5+3+3+3 HE iifikat: GS-Geprüfte Sicherl rbarer Container mit Zentra zugssperre. Gedübelte und en. Rückwand mit Nut und opellenkrollen, 2 davon fest Auszüge sind mit verdeckt gestattet. HE -Schub mit Kunststoff-l E -Schübe mit doppelter Schahme des Organisations- astbarkeit der Schübe nach HE: max. 6kg. E: bei Teilauszug max. 25kg. Front aus 19 mm Dreischic DIN EN 312, beidseitig mel PVC-freier Kante Frontfarbe Buche Dekor na Frontkante 1,5mm Kunststo Dekorfarbe Frontkante Buck Corpus aus 19 mm Dreisch DIN EN 312, beidseitig mel PVC-freier Kante Korpusfarbe Dekor Buche I Zylinderschloss, Einheitssc Metallbügelgriff vernickelt Drgaschübe mit Teilauszug	alverschluss und d geleimte Böden oben Feder eingesetzt. 4 tstellbar. ten Kugellager-Führung Materialschale. eitenwandlochung zur Zubehörs. n EN 15338 Level 2: kg, bei Überauszug max cht-Gütefeinspanplatten laminharzpressbeschich che Dekor natur nicht-Gütefeinspanplatte laminharzpressbeschich det in Dekor natur chließung	en  C. E1 nach ntet mit	
			1 St	EP	GP
02.14	Dre Sitz 55,2 Sitz	rerstuhl, höhenverstellbar r hstuhl höhe: stufenlose Höhenvel 2cm breite: 43cm tsetzung auf nächster Seite -		ŗ	lhartrag:
		.setzung auf Hachstel Selle -		L	Jbertrag:

	3				(==- ,
<b>063</b> 02	<b>LV</b> LB	MÖBLIERUNG Schulmöbel Bibliothek 012			
Nr.	Leistu		Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Nr.	Funl Ges Stuff Kopi pulv schv an T Grui Poly Elas Stuff Besi Lehi Poly voll Sitze verk weis anat ohne	ktion: Haken für Stuhlaufhängung tell bestehend aus einem 5-strahlig enlose Sitzhöhenverstellung durch e fauslösung aus Stahl. Stahlteile epo erbeschichtet. Sitzträger dunkelgran warz beschichtet. Mit Haken für die ischplatten. Haken am Sitzträger fendkörper aus schwarzem, glasfaser propylen, Unterseite aus thermopla stomer, um beim Aufstuhlen das He als vom Tisch zu verhindern und vor chädigungen der Tischoberfläche zu nenschale aus doppelwandigem, str propylen, körpergerecht geformt. Precyclebar. Luftpolster-Effekt durch ober- und Sitzunterfläche. Mit Grifflo kenlehne. Sitz-Lehnenschale taillier ehrt herum besitzbar. In der hintere st die Rückenlehne eine Kontur auf, comischen Form der Lendenwirbelse e Druckstellen zu erzeugen.  Metallfarbe ähnlich weißaluminium F Sitz und Lehne Kunststoff dunkelrot veiche Rollen, Höhe +2,5cm	Gasfeder mit byydharz- u, Gasfeder Stuhlaufhängun est verschraubt. Everstärktem estischem erunterrutschen er Kratzern und u schützen. Sitzrukturiertem elolypropylen ist gelochte och in der tund somit auch Sitzhaltung die der äule entspricht, RAL 9006	ng des -	Gesamt (GP)
		72,0011	1 St	EP	GP
02.15	Papi Inha Durc	eimer ierkorb Ilt: 30l chmesser: d=37,5cm e: 41cm			
	Papi	ierkorb aus schlagfestem Kunststof	f.		
			2 St	EP	GP
02.16	Ses: B/H/ Sitzt Zert Sitze Glei: Sch	T: 65x78x88cm nöhe: 42cm ifikat: GS-Geprüfte Sicherheit element bestehend aus einer Boder tern und einem Schaumstoff-Polste aumstoffe aus flammhemmenden N	er mit Bezug. MVSS-302-Scha	aumstoff.	
		ug aus Kunstleder. Seitlicher Bezug setzung auf nächster Seite -	grau. Einzelne	Übortro	au.
	- 1 011	JOILEANY AUT HAUNSTEN DENTE .		UDEITI	ag:

## AP Ersatzneubau Oberschule Arnsdorf (2204)

063	LV	MÖBLIERUNG Schuln	nöbel		
02	LB	Bibliothek 012			
Nr.	Leis	tungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
		emente aus der Serie könr mbiniert werden.	nen zu Sitzlandschaften	Übertra	g:
		Trägermaterial: Polyamid gleich 120.000 Breite; Ge g/m2 Brandschutznachwe	2 (P-b, Streichholztest), NF se: recyclebar	n, 780	

**4 St** EP ...... GP .....

# 4 St EP......

## Summe LB 02

Bibliothek 012, Netto:

Leistungsverzeichnis
Leistung (LB)
03
Mensa 010

063	LV	MÖBLIERUNG Schulmö	bel		
03	LB	Mensa 010			
Nr.	Leis	tungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)

## 03.01 Mehrzweck-Tisch, 120/80 cm, stapelbar

Leichtbautisch

Plattenmaße: B/T 120x80cm

Tischhöhe: nach DIN EN 1729-1 oder DIN EN 527

Funktion: stapelbar (8)

Stapelbarer Tisch zur flexiblen Anwendung in Räumen. Gestell bestehend aus verschweißten Rund-Stahlrohr-Beinen d=35mm mit einer umlaufenden Rechteck-Stahlrohrzarge 40x25mm, jeweils epoxydharz-pulverbeschichtet. Die Unterseite des Zargenrahmens ist mit einem Stapelschutz und Gleitschutz ausgestattet, um Kratzer und Beschädigungen auf Oberflächen zu vermeiden. Platte und Zargenrahmen sind verschraubt. Durch die paarweise innenstehenden und außenstehenden Tischbeine ist der Tisch stapelbar und kann durch Drehung um 180 Grad ohne Zwischenraum linear aneinandergestellt und mittels eines Zubehörteils verkettet werden.

- B/T -120/80 cm
- Tischhöhe 76cm, Normgröße 6, Farbkennzeichnung blau
- Metallfarbe ähnlich weißaluminium RAL 9006
- Spanplatte Dekor. Platte aus einer
   Dreischicht-Gütefeinspanplatte E1 mit RAL-Gütezeichen
   nach DIN EN 312, beidseitig melaminharzpressbeschichtet,
   hergestellt nach DIN EN 14322 und geprüft nach DIN 68861.
- Plattenstärke 16mm
- Plattenfarbe Buche Dekor natur
- Plattenkante 2,5mm Kunststoff, Plattenecken gerundet r= 2.5mm.
- Dekorfarbe Plattenkante Buche Dekor natur
- mit 2-Komponenten-Gleiter



Ühertrag:	
Obciliag.	

Leistu	tungsverzeichnis			AP Ersatzneubau Oberschule Arnsdorf (220		
063	LV	MÖBLIERUNG Schulmöl	bel			
03	LB	Mensa 010				
Nr.	Leis	tungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)	
				Übert	rag:	
			26 St	EP	GP	
03.02	<b>Sta</b> Stu	pelstuhl, Holzschale, mit Ein hl,	hängung			
	Kor Fuf epo Let	Reihenverbindung, stapelbanstruktion aus Präzisions-Rußbügel mit 2-facher Queraus oxydharz-pulverbeschichtet onenschale aus 9mm Bucheormt. B/T/H 48x53,5x83cm,	undstahlrohr d=22mm, ssteifung, Stahlteile oder verchromt. Sitz- ensperrholz, körpergere	echt		
	•	Metallfarbe ähnlich weißaluı Holzteile Sitz / Lehne orangı mit Filzgleiter				
			104 St	EP	GP	
03.03	Mül	lleimer				
	Inh Du	oierkorb alt: 30l rchmesser: d=37,5cm ne: 41cm				
	Pap	pierkorb aus schlagfestem k	Kunststoff.			
			2 St	EP	GP	

Übertrag: .....

L	ei	stı	un	as	SV	er	Z	ei	c	h	n	is
_	CI	JU	и	9	<i>,</i> •	O.		•	V.		•	•

		MÖBLIERUNG Schulmöbel						
03	LB	Mensa 010						
Nr.	Leis	stungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)			
Summ	e LB 03							
			Me	nsa 010, Netto:				

Leistungsverzeichnis
Leistung (LB)
04 Garderoben 001

	<u> </u>				
063	LV	MÖBLIERUNG Schulmöbel			
04	LB	Garderoben 001			
Nr.	Leis	stungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)

## 04.01 Garderobenschrank, 4 Abteile, 80/180/50 cm, anthrazitgrau

Hochwertiger, verschließbarer Garderobenspind mit 4 Abteilen (2 über- und 2 nebeneinander), aus Qualitätsstahlblech mit verwindungsfester Tür und Selbstbelüftung, hochwertig einbrennlackiert unter Verwendung umweltfreundlicher Pulverfarben.

## Korpus

Aus 0,6 mm starkem Qualitätsstahlblech, ordentlich verschweißt und hochwertig einbrennlackiert in RAL 7035 (Lichtgrau). 2 Abteile über- und 2 nebeneinander, Abteilhöhe ca. 860 mm. Alle Kanten im Radius von ca. 1,0 mm abgerundet. Einbruchhemmende, gebördelte Türauflageflächen für glatt einliegende Türen. Je Abteil 1 Kleiderstange mit 2 verschiebbaren Haken. Allseitig geschlossener Sockel, ca. 4 cm hoch.

### Türen

Aus 0,6 mm starkem Qualitätsstahlblech, hochwertig einbrennlackiert in der **RAL 7016 anthrazitgrau**Türen verwindungsfest durch integrierte und verschweißte Rahmenprofile, jeweils rechts und links an der Türinnenseite. Oben und unten Design – Lochbild zur ordentlichen Durchlüftung des Abteils. Alle Kanten abgerundet im Radius von ca. 1,0 mm. Türöffnung mittels kräftiger Drehbolzen (Öffnungswinkel ca. 110°). Je Tür 2 fest eingebrachte Gummipuffer für geräuschreduziertes Türschließen.

## Verschluss

Drehverschluss für Vorhangschlösser., einschl Vorhängeschlösser mit Zahlencode

Schrägdach aus Qualitätsstahlblech, hochwertig einbrennlackiert unter Verwendung umweltfreundlicher Pulverfarben zur Montage auf die Schränke

Sockel aus Qualitätsstahlblech, hochwertig einbrennlackiert unter Verwendung umweltfreundlicher Pulverfarben zur nachträglichen Montage unter die Schränke

## Abmessungen

Abteilbreite ca. 400 mm. Artikelmaß (HxBxT) ca. 1800 x 800 x

- Fortsetzung auf nächster Seite -	Übertrag:
Alle Einzelbeträge Netto in EUR	27.03.2025 - Seite 33

Übertrag: .....

<u>-</u>				· ,
LV	MÖBLIERUNG Schulmöbel			
LB	Garderoben 001			
Leis	tungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	LV LB	LV MÖBLIERUNG Schulmöbel	LV MÖBLIERUNG Schulmöbel  LB Garderoben 001	LV MÖBLIERUNG Schulmöbel  LB Garderoben 001

500 mm.



**28 St** EP ...... GP .....

## 04.02 Garderobenschrank, 4 Abteile, 80/180/50 cm, kieselgrau

Fächerschrank wie vorherige Position jedoch:

Lackierung:

Türen: RAL 7032 kieselgrau

**28 St** EP ...... GP .....

Übertrag: .....

063		rzeichnis	.1		berschule Arnsdorf (220
0 <b>63</b> 04	<b>LV</b> LB	MÖBLIERUNG Schulmöbe Garderoben 001	<b>?</b> I		
J- <b>T</b>	LD	Carderobell 001			
lr.	Leist	tungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übert	rag:
4.03	Gar	derobenschrank, 4 Abteile, 80	/180/50 cm, Hellelfent	pein	
	Fäd	cherschrank wie vorherige Po	sition jedoch:		
	Lac	kierung:			
		en: RAL 1015 hellelfenbein			
			28 St	EP	GP
4.04	Fäc	herschrank, 8 Abteile, 80/180/	50 cm. lichtgrau		
		chwertiger, verschließbarer F	. •	ächern,	
	ang	geordnet in 2 Reihen mit jewe	ils 4 Fächern überein	ander.	
		S Qualitätsstahlblech mit verw			
		bstbelüftung, hochwertig einb weltfreundlicher Farben.	rennlackiert unter Ve	rwendung	
	Vor				
		pus s 0,6 mm starkem Qualitätsst	ahlblech. ordentlich v	erschweißt	
		hochwertig einbrennlackiert			
	Fac	chhöhe ca. 425 mm. Alle Kan	ten im Radius von ca	. 1,0 mm	
	abg	gerundet. Einbruchhemmende	e, gebördelte Türaufla	ageflächen	
		glatt einliegende Türen. Allse m hoch.	itig geschlossener So	ockel, ca.	
	4 (1	III HOCH.			
	Tür				
		s 0,6 mm starkem Qualitätsst brennlackiert in der RAL7035			
		en verwindungsfest durch inte		eißte	
		hmenprofile, jeweils rechts un		enseite.	
		en und unten Design – Lochb <sup>-</sup> chlüftung des Abteils. Alle Ka		Radius von	
	ca.	1,0 mm. Türöffnung mittels k	räftiger Drehbolzen		
		fnungswinkel ca. 110°). Je Tü			
	Gui	mmipuffer für geräuschreduzi	ertes Turschileisen.		
		schluss			
		ehverschluss für Vorhangschl hängeschlösser mit Zahlenco			
		-			
		nrägdach aus Qualitätsstahlbl brennlackiert unter Verwendu		er	
		verfarben zur Montage auf die	•		
	Soc	ckel aus Qualitätsstahlblech, l	nochwertig einbrennla	ackiert	
		er Verwendung umweltfreund			
	- For	rtsetzung auf nächster Seite -		Übert	rag:

063	LV	MÖBLIERUNG Schulmöbel	I		
04	LB	Garderoben 001			
Nr.		Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
		nachträglichen Mentage unter die	Cohränko	Übert	rag:
		nachträglichen Montage unter die	Schranke		
		Abmessungen			
		Abteilbreite ca. 400 mm. Artikelm 500 mm.	aß (HxBxT) ca. 1800	x 800 x	
		000 111111			
			4 St	EP	GP
04.05		Nummerierung			
		Nummerierung durchgängige Nummerierung der	Umkleide und		
		Garderobenfächer durch Anbring		a. 30 x 60	
		mm) aus Aluminium mit eingefräs	ster Nummer (4-stellig		
		Befestigung an Metallschranktüre			
			368 Stk	EP	GP
Summe L	В	04			
	_		Gardero	ben 001, Netto:	

			-												
	^				•	~	•		^	~~	^	_	ь	-	is
	-		ш			C 1	•	v	-		-				-
_	·	•		v		ч	·	•	v	-	•	•			
						v									

Leistung (LB)

05

Personal Küche 024/ 025

Leistu	ıngsve	erzeichnis	AP Ersatzneubau Oberschule Arnsdorf (2204					
063	LV	MÖBLIERUNG Schulmöbel						
05	LB	Personal Küche 024/ 025						
	LD	r drednar radne dz 1/ dzd						
Nr.	Leis	stungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)			
				(2. )				
05.01	Me	ehrzweck-Tisch, 80/80 cm						
	т:	a a b						
		sch attenmaße: B/T 80x80cm						
		schbeine: Rundrohr						
		andsicher geschweißte Vierbein äzisionsstahl. Beine aus Rundst						
		nem umlaufenden Zargenrahme						
		x25mm. Stahlteile pulverbeschi						
		D/T 00/00						
		B/T -80/80 cm Tischhöhe 76cm, Normgröße 6	S Farhkennzeichnur	na blau				
		Metallfarbe ähnlich weißalumin		ig blad				
	•	Spanplatte Dekor. Platte aus e						
		Dreischicht-Gütefeinspanplatte						
		nach DIN EN 312, beidseitig m hergestellt nach DIN EN 14322						
	•	Plattenstärke 19mm	and goptant haon b	II 00001.				
		Plattenfarbe Buche Dekor natu						
	•	Plattenkante 2,5mm Kunststoff	, Plattenecken gerui	ndet r=				
	•	2,5mm.  Dekorfarbe Plattenkante Buche	e Dekor natur					
		mit 2-Komponenten-Gleiter	2 0.1.01 1.0.10.					
			1 St	EP	GP			
05.02		apelstuhl, Holzschale, mit Einhär	igung					
	Stu	uhl,						
	mi	t Reihenverbindung, stapelbar S	Stabile vierbeinige					
		nstruktion aus Präzisions-Rund						
		ßbügel mit 2-facher Querausste						
		oxydharz-pulverbeschichtet ode hnenschale aus 9mm Buchensp		cht				
		formt. B/T/H 48x53,5x83cm, Sit		Ont				
	J							
	•	Metallfarbe ähnlich weißalumin	ium RAL 9006					
	•	Holzteile Sitz / Lehne orange mit Filzgleiter						
	-	1 1129.01.01						
			2 St	EP	GP			
05.03	Me	hrzweck-Tisch, 140/80 cm						
	Tic	sch						
		attenmaße: B/T 140x80cm						
		schbeine: Rundrohr						
	- Fo	ortsetzung auf nächster Seite -		Übertr	ag:			

					, , ,
063	LV	MÖBLIERUNG Schulmöbel			
05	LB	Personal Küche 024/ 025			
Nr.	Leis	stungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
			•	Übortro	ag:
	Pra eir 35	andsicher geschweißte Vierbeinkor äzisionsstahl. Beine aus Rundstahl em umlaufenden Zargenrahmen a x25mm. Stahlteile pulverbeschichte B/T -140/80 cm	rohr d=35mm an us Rechteckrohr	Obertue	ag
	•	Tischhöhe 76cm, Normgröße 6, Fa Metallfarbe ähnlich weißaluminium Spanplatte Dekor. Platte aus einer Dreischicht-Gütefeinspanplatte E1 nach DIN EN 312, beidseitig melar hergestellt nach DIN EN 14322 un Plattenstärke 19mm Plattenfarbe Buche Dekor natur Plattenkante 2,5mm Kunststoff, Pl 2,5mm. Dekorfarbe Plattenkante Buche Demit 2-Komponenten-Gleiter	n RAL 9006 mit RAL-Gütezeich minharzpressbesch d geprüft nach DIN attenecken gerunde	nen nichtet, 1 68861.	
			<b>1 St</b> E	ΞP	GP
05.04	Ak Hx	tenschrank, 60/ 50 cm tenschrank inkl. Zylinderschloss BxT: 1800 x 600 x 500 mm este Böden			
	Do vo	abile Stahlblechkonstruktion, punkt ppelabkantungen zur Vermeidung n Verletzungen. Belüftung erfolgt ül ckwand.	_	hrung.	
	Gla an in	ren und Verschluss: atte Vollwandtüren, aufschlagend, r geschlagen, Drehbolzen gelagert, Verschließbar Schloss 2 Schlüssel.		hloss,	
	Fa Hö	neneinrichtung: mit 4 fest eingesch ssungsvermögen ca.: 35 Ordner he: 1800 mm inkl. 100 mm hohem teilbreite: 300 mm		1	
	Sta	andardlackierungen:			
	- Fo	rtsetzung auf nächster Seite -		Übertra	ag:

## AP Ersatzneubau Oberschule Arnsdorf (2204)

063	LV	MÖBLIERUNG Schulmöbel			
05	LB	Personal Küche 024/ 025			
Nr.	Leis	tungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
		3	<u> </u>	( )	g:

1-farbig Korpus und Türen lichtgrau RAL 7035



2 St	EP	GP

Übertrag: .....

063	LV	MÖBLIERUNG Schulmöbel			
05	LB	Personal Küche 024/ 025			
Nr.	Leis	tungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertı	rag:
5.05	Mü	lleimer			
		pierkorb			
		alt: 30l			
		rchmesser: d=37,5cm			
	по	he: 41cm			
	Pa	pierkorb aus schlagfestem Kunst	stoff.		
			1 St	EP	GP
5.06	Ga	rderobenspind, 40/180/50 cm			
		cherschrank incl. Zylinderschloss	mit 2 Schlüsseln,	1	
		bteil/2 Fächer á 400 mm			
	Hx	BxT: 800x400x500mm			
	Au	s Stahlblech geschweißt, Türen ir	n das Gehäuse		
		schlagend,			
	rec	hts angeschlagen, mit Lüftungss			
		kettenrahmen, verschließbar mitt			
	VO	rhängeschloss, Schrankboden gl	att onne Aufkantu	ng,	
		teil in halber Höhe, Ausstattung je Abteil mit Kleiderstange und 3 Kl			
	100	mm hohen Stahlblechsockel			
	Sta	andardlackierungen:			
	- Fo	rtsetzung auf nächster Seite -		Übertı	rag:

CISIL	1119346	rzeichnis		AP Ersatzneubau Obe	erschule Arnsdorf (22)
)63	LV	MÖBLIERUNG Sci	hulmöbel		
)5	LB	Personal Küche 02			
,0	LD	1 01001141 1140110 02	1, 020		
r.	Loio	tungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
•		turigsbescrireiburig	Wenge/ Linn.		
	4.6		liabtura DAL 7005	Ubertra	g:
	1-18	arbig Korpus und Ture	en lichtgrau RAL 7035		
		100			
			100		
		100	Market State of the State of th		
			1_1		
		- 11/1/1			
		10000			
			A		
			-		
			(2000)		
				l'lhertra	g:

L	ei	stı	un	as	SV	er	Z	ei	c	h	n	is
_	CI	JU	и	9	<i>,</i> •	O.		•	V.		•	•

063	LV	MÖBLIERUNG Schulmöbel			
05	LB	Personal Küche 024/ 025			
Nr.	Leis	tungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertr	ag:
			3 St	EP	GP
Summe	e LB 05				
			Personal Küche	e 024/ 025, Netto:	

			-											
	$\sim$	•	•	-	$\sim$	~		$\sim$	rz	^	$\sim$	•	^ :	•
	_	•				•		_	_	_,				•
_	v	•			ч	J	•	•	_	v	•			J
					·									

Leistung (LB)

06

Hausmeister Büro 020

		rzeichnis	•		perschule Arnsdorf (22
063	LV	MÖBLIERUNG Schulmöb	el		
06	LB	Hausmeister Büro 020			
r.	Leis	tungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
6.01	Sch	nrank 100/200/58 cm			
		nrank			
		O T	en Colonia de la la colonia de		
		2 Türen. Konstruktion und A hnische Vorbemerkungen Sc			
		mentbauweise.	manikprogrammini		
	•	Gesamt B/H/T 100/197/60 cr	m		
	•	4 Einlegeböden, MFB-Platte	25mm, Dekor wie Korp		
		Front aus 19 mm Dreischicht			
		DIN EN 312, beidseitig mela PVC-freier Kante	minnarzpresspeschicht	et mit	
		Frontfarbe Buche Dekor natu	ır		
		Frontkante 1,5mm Kunststof			
		Dekorfarbe Frontkante Buch Korpus aus 19 mm Dreischic		E1 pach	
		DIN EN 312, beidseitig mela			
		PVC-freier Kante	·		
		Korpusfarbe Dekor Buche De			
		Korpusvorderkanten 1,5mm Dekorfarbe Korpusvorderkar			
		Ausführung mit Sockelauskli			
		Zylinderschloss, Einheitsschl	ließung		
		Metallbügelgriff vernickelt Bänder sichtbar, 270°			
		Lieferung verleimt			
		· ·			
			2 St	EP	GP
6.02	Sch	nrank 95/200/40 cm			
	Sch	nrank, 2 Türen.			
	Koı	nstruktion und Ausführung: si	iehe technische		
		rbemerkungen Schrankprogr		ise.	
	•	Gesamt B/H/T 95/197/44,5 c	:m		
	•	4 Einlegeböden, MFB-Platte	25mm, Dekor wie Korp		
		Front aus 19 mm Dreischicht			
		DIN EN 312, beidseitig mela PVC-freier Kante	miniarzpressbeschicht	et mit	
		Frontfarbe Buche Dekor natu	ır		
		Frontkante 1,5mm Kunststof			
		Dekorfarbe Frontkante Buch Korpus aus 19 mm Dreischic		F1 nach	
		DIN EN 312, beidseitig mela			
		PVC-freier Kante			
		Korpusfarbe Dekor Buche De			
		Korpusvorderkanten 1,5mm Dekorfarbe Korpusvorderkar			
		Ausführung mit Sockelauskli			

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag: .....

063	LV	MÖBLIERUNG Schulmöbel			
06	LB	Hausmeister Büro 020			
Nr.	Lei	stungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	•	Zylinderschloss, Einheitsschließur Metallbügelgriff vernickelt Bänder sichtbar, 270° Lieferung verleimt			ag:
			2 St	EP	GP
06.03	Me	ehrzweck-Tisch, 160/80 cm			
	Pla Tis Str Pr eir 35	attenmaße: B/T 160x80cm schbeine: Rundrohr schbeine: Rundrohr andsicher geschweißte Vierbeinkor äzisionsstahl. Beine aus Rundstahnem umlaufenden Zargenrahmen ax25mm. Stahlteile pulverbeschicht B/T -160/80 cm Tischhöhe 76cm, Normgröße 6, F Metallfarbe ähnlich weißaluminium Spanplatte Dekor. Platte aus eine Dreischicht-Gütefeinspanplatte Ernach DIN EN 312, beidseitig mela hergestellt nach DIN EN 14322 ur Plattenstärke 19mm Plattenfarbe Buche Dekor natur Plattenkante 2,5mm Kunststoff, P 2,5mm.  Dekorfarbe Plattenkante Buche D Links außen ein Metall-Kabelausik Rechts außen ein Metallkabelausik Kabelkanal mit Gitterkanal unter de Aufhängung zum leichten Einlege links je 2 Zugentlastungen. mit 2-Komponenten-Gleiter	Irohr d=35mm an aus Rechteckrohr et. Farbkennzeichnur n RAL 9006 r 1 mit RAL-Güteze minharzpressbesind geprüft nach Dattenecken gerulekor natur ass. Jes Tischplatte mit et ass.	ng blau eichen echichtet, UN 68861. ndet r=	
			1 St	EP	GP
06.04	Ro B// Eii Ze Fa Au un Do	ollcontainer ollcontainer 10,5 HE H/T: 43x60x80cm nteilung: 1,5+3+3+3 HE ortifikat: GS-Geprüfte Sicherheit hrbarer Container mit Zentralversc uszugssperre. Gedübelte und gelein ten. Rückwand mit Nut und Feder oppellenkrollen, 2 davon feststellba	mte Böden oben eingesetzt. 4		ag:

	LV	MÖBLIERUNG Schulmö	bel		
06	LB	Hausmeister Büro 020			
r.	l eist	ungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
•		g			ag:
	aus 1,5 3 H Auf Bel 1,5 3 H 45k	Auszüge sind mit verdeckte gestattet.  HE -Schub mit Kunststoff-ME -Schübe mit doppelter Senahme des Organisations-Zastbarkeit der Schübe nach HE: max. 6kg.  E: bei Teilauszug max. 25kg.  Front aus 19 mm Dreischick DIN EN 312, beidseitig mela PVC-freier Kante Frontfarbe Buche Dekor na Frontkante 1,5mm Kunststo Dekorfarbe Frontkante Buck Korpus aus 19 mm Dreisch DIN EN 312, beidseitig mela PVC-freier Kante Korpus farbe Dekor Buche EVC-freier Kante Korpusfarbe Dekor Buche EVC-freier Kante	Materialschale. eitenwandlochung zur Zubehörs. EN 15338 Level 2: g, bei Überauszug max.  nt-Gütefeinspanplatten E1 aminharzpressbeschichtet tur off he Dekor natur icht-Gütefeinspanplatten E aminharzpressbeschichtet Dekor natur	nach mit	
	-	orgaconase mit reliadezag		EP	GP
6.05	l eh	rerstuhl, höhenverstellbar m	nit Rollen		
	Sitz 55,; Sitz	hstuhl rhöhe: stufenlose Höhenver 2cm rbreite: 43cm oktion: Haken für Stuhlaufhå	-		
	Sitz 55,; Sitz Fur Ges Stu Kop pulv sch an Gru Pol Ela Stu Bes Leh Pol voll Sitz Rüd	rhöhe: stufenlose Höhenver 2cm rbreite: 43cm	ingung 5-strahligen Alufußkreuz. g durch Gasfeder mit Iteile epoxydharz- unkelgrau, Gasfeder n für die Stuhlaufhängung sträger fest verschraubt. glasfaserverstärktem n das Herunterrutschen den n und vor Kratzern und rfläche zu schützen. Sitz- ligem, strukturiertem eformt. Polypropylen ist ekt durch gelochte Mit Griffloch in der ale tailliert und somit auch		

063	LV	MÖBLIERUNG Schulmöbel			
06 I	LB	Hausmeister Büro 020			
Nr		oistungahasahraihung	Manga/Fish	Drois (ED)	Cocomt (CD)
Nr.	L	_eistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	;	weist die Rückenlehne eine Kontur anatomischen Form der Lendenwirl ohne Druckstellen zu erzeugen.  Metallfarbe ähnlich weißaluminiu Sitz und Lehne Kunststoff dunke weiche Rollen, Höhe +2,5cm	pelsäule entspricht, um RAL 9006	Ubertra	ag:
			1 St	EP	GP
06.06	ı	Langwandtafel B/H -150/80 cm			
	 	Langwandtafel B/H 150x80cm Aufstellung: wandmontiert hängend Zertifikat: GS-Geprüfte Sicherheit, ç 14434		N	
	;	Tafel zur Befestigung an der Wand schraublos eingefasst mit abgerund Sicherheitsecken aus Kunststoff, zu wasserfest abgedichtet.	leten Aluprofilen un	d	
	•	<ul> <li>B/H -150/80 cm</li> <li>Tafelfläche 1 Stahlemail weiß oh</li> </ul>	nne Lineatur		
			1 St	EP	GP
06.07	ı	Mülleimer			
		Papierkorb Inhalt: 30l Durchmesser: d=37,5cm Höhe: 41cm			
	I	Papierkorb aus schlagfestem Kuns	stoff.		
			1 St	EP	GP
Summe LI	В	06	Hausmeister B	Büro 020, Netto:	
				,	

			-											
	$\sim$	•	•	-	$\sim$	~		$\sim$	rz	^	$\sim$	•	^ :	•
	_	•				•		_	_	_,				•
_	v	•			ч	J	•	•	_	v	•			J
					·									

Leistung (LB)

07

Klassenräume 1 bis 12

063	LV	MÖBLIERUNG Schulmöbel			
07	LB	Klassenräume 1 bis 12			
Nr.	Leis	tungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)

#### 07.01 Lehrertisch mit Schubkasten, 130/65cm

Lehrerschreibtisch

Plattenmaße: B/T 130x65cm (rechteckig)

Plattenstärke: 25mm Tischhöhe: 76cm

Stabile Mittelsäulenkonstruktion aus Präzisions-Flachoval-Stahlrohr 50x30mm mit oben liegender Querzarge und zusätzlicher Plattenabstützung. Flach auslaufende U-Stahlkufen mit Kunststoff-Trittschutz. Stahlteile pulverbeschichtet. Links 1 Schubkasten, Fußraum 3-seitig verblendet.

- Tischhöhe 76cm
- Metallfarbe ähnlich weißaluminium RAL 9006
- Korpus aus 19 mm Dreischicht-Gütefeinspanplatten E1 nach DIN EN 312, beidseitig melaminharzpressbeschichtet mit **PVC-freier Kante**
- Korpusfarbe Dekor Buche Dekor natur
- Spanplatte Dekor. Platte aus einer Dreischicht-Gütefeinspanplatte E1 mit RAL-Gütezeichen nach DIN EN 312, beidseitig melaminharzpressbeschichtet, hergestellt nach DIN EN 14322 und geprüft nach DIN 68861.
- Plattenfarbe Buche Dekor natur
- Mit nahtlos angegossener Polyurethan- Sicherheitskante (PUR).
- PUR-Farbe Plattenkante beige
- Metallbügelgriff vernickelt
- mit 2-Komponenten-Gleiter



#### 07.02 Beistelltisch, höhenverstellbar mit Rollen, 75/65cm

Schultisch

Plattenmaße: B/T 75x65cm

Tischhöhe: stufenlos von 74 bis 117cm höheneinstellbar

Fortsetzung auf nächster Seite -	Übertrag:
Netto in EUR	27.03.2025 - Seite 5

063	LV	MÖBLIERUNG Schulmöbel			
07	LB	Klassenräume 1 bis 12			
Nr.	Loio	tungahasahraibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Cocomt (CD)
INI.	Leis	tungsbeschreibung	Menge/ Ellin.	,	Gesamt (GP)
				Ubertra	g:

Fahrbarer Tisch mit U-förmigem Gestell mit Rollen und mittig angeordneter Gasfedersäule aus Rundstahlrohr d=70mm. Das stabile Gestell besteht aus 2 Fußauslegern aus Rechteckstahl 50x20mm mit einer Querstrebe aus Rechteckrohr 80x30mm, an der die Säule angeschweißt ist. Eine Stahlplatte 300x200x5mm verbindet die Säule mit der Tischplatte mittels Schrauben. Stahlteile pulverbeschichtet. Die Höhenverstellung des Tisches erfolgt über einen Handschalter mit Auslösesicherung, der nutzerseitig unter der Tischplatte angebracht ist. Durch die 4 feststellbaren Rollen ist der Tisch leicht zu verschieben und damit problemlos im Raum zu bewegen.

- Metallfarbe ähnlich weißaluminium RAL 9006
- Spanplatte Dekor. Platte aus einer Dreischicht-Gütefeinspanplatte E1 mit RAL-Gütezeichen nach DIN EN 312, beidseitig melaminharzpressbeschichtet, hergestellt nach DIN EN 14322 und geprüft nach DIN 68861.
- Plattenstärke 19mm
- Plattenfarbe Buche Dekor natur
- Plattenkante 2,5mm Kunststoff, Plattenecken gerundet r= 2,5mm.
- fahrbar
- mit Ablagekorb



12 St	EP	GP
	Übertr	ag:

## AP Ersatzneubau Oberschule Arnsdorf (2204)

063	LV	MÖBLIERUNG Schulmöbel			
07	LB	Klassenräume 1 bis 12			
Nr.	Leis	tungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag:				g:

## 07.03 Lehrerstuhl, höhenverstellbar mit Rollen

Drehstuhl

Sitzhöhe: stufenlose Höhenverstellung von 42,4 bis

55,2cm

Sitzbreite: 43cm

Funktion: Haken für Stuhlaufhängung

Gestell bestehend aus einem 5-strahligen Alufußkreuz. Stufenlose Sitzhöhenverstellung durch Gasfeder mit Kopfauslösung aus Stahl. Stahlteile epoxydharzpulverbeschichtet. Sitzträger dunkelgrau, Gasfeder schwarz beschichtet. Mit Haken für die Stuhlaufhängung an Tischplatten. Haken am Sitzträger fest verschraubt. Grundkörper aus schwarzem, glasfaserverstärktem Polypropylen, Unterseite aus thermoplastischem Elastomer, um beim Aufstuhlen das Herunterrutschen des Stuhls vom Tisch zu verhindern und vor Kratzern und Beschädigungen der Tischoberfläche zu schützen. Sitz-Lehnenschale aus doppelwandigem, strukturiertem Polypropylen, körpergerecht geformt. Polypropylen ist voll recyclebar. Luftpolster-Effekt durch gelochte Sitzober- und Sitzunterfläche. Mit Griffloch in der Rückenlehne. Sitz-Lehnenschale tailliert und somit auch verkehrt herum besitzbar. In der hinteren Sitzhaltung weist die Rückenlehne eine Kontur auf, die der anatomischen Form der Lendenwirbelsäule entspricht, ohne Druckstellen zu erzeugen.

- Metallfarbe ähnlich weißaluminium RAL 9006
- Sitz und Lehne Kunststoff dunkelrot
- weiche Rollen, Höhe +2,5cm

- Fortsetzung auf nächster Seite -	Übertrag:
Netto in EUR	27.03.2025 - Seite 52

063	LV	MÖBLIERUNG Schulmöbel
07	LB	Klassenräume 1 bis 12

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: .....



**12 St** EP ...... GP .....

## 07.04 Schülertisch ohne Gitterablagen, 130/65cm

Kufentisch aus Stahl

Plattenmaße: B/T 130x65cm (rechteckig), 2-sitzig

Tischhöhe: nach DIN EN 1729-1

Stabile Mittelsäulenkonstruktion aus Präzisions-Flachoval-Stahlrohr 50x30mm mit oben liegender Querzarge und zusätzlicher Plattenabstützung. Flach auslaufende U-Stahlkufen mit Kunststoff-Trittschutz. Stahlteile pulverbeschichtet oder je nach weiterer Beschreibung verchromt.

- Tischhöhe 76cm, Normgröße 6, Farbkennzeichnung blau
- Metallfarbe ähnlich weißaluminium RAL 9006
- Spanplatte Dekor. Platte aus einer Dreischicht-Gütefeinspanplatte E1 mit RAL-Gütezeichen nach DIN EN 312, beidseitig melaminharzpressbeschichtet, hergestellt nach DIN EN 14322 und geprüft nach DIN 68861.
- Plattenstärke 25mm
- Plattenfarbe Buche Dekor natur
- Mit nahtlos angegossener Polyurethan- Sicherheitskante (PUR).
- PUR-Farbe Plattenkante beige
- mit 2-Komponenten-Gleiter

Fortsetzung auf nächster Seite -	Übertrag:

063	LV	MÖBLIERUNG Schulmöbel			
07	LB	Klassenräume 1 bis 12			
Nr.	Leis	tungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertra	g:

• mit Mappenhaken



154 St EP ...... GP .....

## 07.05 Schülertisch, höhenverstellbar, 70/65cm

Kufentisch aus Stahl

Plattenmaße: B/T 75x65cm (rechteckig), 1-sitzig

Tischhöhe: im Raster von 59 bis 82cm höheneinstellbar,

nach DIN EN 1729-1

Stabile Mittelsäulenkonstruktion aus Präzisions-Flachoval-Stahlrohr 50x30mm mit oben liegender Querzarge und zusätzlicher Plattenabstützung. Flach auslaufende U-Stahlkufen mit Kunststoff-Trittschutz. Stahlteile pulverbeschichtet oder je nach weiterer Beschreibung verchromt. Tischplatte mit Innensechskantschlüssel im Raster höhenverstellbar.

- Tischhöhe 76cm, Farbkennzeichnung blau, verstellbar
- Metallfarbe ähnlich weißaluminium RAL 9006
- Spanplatte Dekor. Platte aus einer Dreischicht-Gütefeinspanplatte E1 mit RAL-Gütezeichen nach DIN EN 312, beidseitig melaminharzpressbeschichtet, hergestellt nach DIN EN 14322 und geprüft nach DIN 68861.
- Plattenstärke 25mm
- Plattenfarbe Buche Dekor natur
- Mit nahtlos angegossener Polyurethan- Sicherheitskante (PUR).
- PUR-Farbe Plattenkante beige
- mit 2-Komponenten-Gleiter

Fortsetzung auf nächster Seite -	Übertrag:
etto in EUR	27.03.2025 - Seite 54

<b>063</b> 07	<b>LV</b> LB	MÖBLIERUNG Schulmöbel Klassenräume 1 bis 12			
Nr.	Leis	tungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertra	g:

• mit Mappenhaken



24 St EP ...... GP .....

## 07.06 Schülerstuhl, Freischwinger

Vorwärts federnder Freischwinger Sitzhöhe: nach DIN EN 1729-1

Stabile Freischwingerkonstruktion mit Z-Form-Gestell. nach vorne federnd. Ab der Sitzhöhe 38cm mit eingeschweißter Querstrebe zwischen den Kufen. Gestell aus einem Stück fünffach gebogen, aus Präzisions-Rundstahlrohr der Güteklasse HC420LA d=22mm. epoxydharz-pulverbeschichtet oder verchromt. Sitz-Lehnenschale aus doppelwandigem, strukturiertem Polypropylen, körpergerecht geformt. Polypropylen ist voll recyclebar. Luftpolster-Effekt durch gelochte Sitzober- und Sitzunterfläche. Mit Griffloch in der Rückenlehne. Sitz-Lehnenschale tailliert und somit auch verkehrt herum besitzbar. In der hinteren Sitzhaltung weist die Rückenlehne eine Kontur auf, die der anatomischen Form der Lendenwirbelsäule entspricht, ohne Druckstellen zu erzeugen. Negative Sitzneigung von ca. -3°, unterstützt den Körper ergonomisch bei der vorderen Sitzhaltung.

- Sitzhöhe 46cm, Normgröße 6, Farbkennzeichnung blau
- Metallfarbe ähnlich weißaluminium RAL 9006
- Sitz und Lehne Kunststoff dunkelrot
- mit 2-Komponenten-Gleiter
- Mit Aufstuhlschutz und Kantenschutz. Transparentes Kunststoffteil aus Polycarbonat mit grauer, rutschhemmender Auflage aus TPU (Thermoplastisches

- Fortsetzung	auf	nächster	Seite	_

Übertrag:	
Obcitiag.	

## AP Ersatzneubau Oberschule Arnsdorf (2204)

063	LV	MÖBLIERUNG Schulmöbel			
07	LB	Klassenräume 1 bis 12			
Nr.	Leis	tungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
		<u> </u>	3	Übertra	g:

Polyurethan). Im hinteren unteren Biegebereich auf das Gestell aufgebracht. Beim Aufstuhlen wird das Herunterrutschen des Stuhls vom Tisch wirksam verhindert, die Tischkante geschont und vor Beschädigungen geschützt.



336 St EP ...... GP .....

## 07.07 Schülerstuhl, höhenverstellbar mit Gleiter

Drehstuhl

Sitzhöhe: stufenlose Höhenverstellung von 42,4 bis

55,2cm

Sitzbreite: 43cm

Funktion: Haken für Stuhlaufhängung

Gestell bestehend aus einem 5-strahligen Alufußkreuz. Stufenlose Sitzhöhenverstellung durch Gasfeder mit Kopfauslösung aus Stahl. Stahlteile epoxydharzpulverbeschichtet. Sitzträger dunkelgrau, Gasfeder schwarz beschichtet. Mit Haken für die Stuhlaufhängung an Tischplatten. Haken am Sitzträger fest verschraubt. Grundkörper aus schwarzem, glasfaserverstärktem Polypropylen, Unterseite aus thermoplastischem Elastomer, um beim Aufstuhlen das Herunterrutschen des Stuhls vom Tisch zu verhindern und vor Kratzern und Beschädigungen der Tischoberfläche zu schützen. Sitz-Lehnenschale aus doppelwandigem, strukturiertem Polypropylen, körpergerecht geformt. Polypropylen ist voll recyclebar. Luftpolster-Effekt durch gelochte Sitzober- und Sitzunterfläche. Mit Griffloch in der Rückenlehne. Sitz-Lehnenschale tailliert und somit auch verkehrt herum besitzbar. In der hinteren Sitzhaltung weist die Rückenlehne eine Kontur auf, die der

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:	
-----------	--

063	LV	MÖBLIERUNG Schulmöbel			
07	LB	Klassenräume 1 bis 12			
Nr.	Leis	tungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertra	g:

anatomischen Form der Lendenwirbelsäule entspricht, ohne Druckstellen zu erzeugen.

- Metallfarbe ähnlich weißaluminium RAL 9006
- Sitz und Lehne Kunststoff dunkelrot
- mit 2-Komponenten-Gleiter



**24 St** EP ..... GP .....

## 07.08 Schrank, geschlossen, 100/200/45 cm

Schrank, 2 Türen.

Konstruktion und Ausführung: siehe technische Vorbemerkungen Schrankprogramm in Elementbauweise.

- Gesamt B/H/T 100/197/44,5 cm
- 4 Einlegeböden, MFB-Platte 25mm, Dekor wie Korpus
- Front aus 19 mm Dreischicht-Gütefeinspanplatten E1 nach DIN EN 312, beidseitig melaminharzpressbeschichtet mit PVC-freier Kante
- Frontfarbe Buche Dekor natur
- Frontkante 1,5mm Kunststoff
- Dekorfarbe Frontkante Buche Dekor natur
- Korpus aus 19 mm Dreischicht-Gütefeinspanplatten E1 nach DIN EN 312, beidseitig melaminharzpressbeschichtet mit PVC-freier Kante
- Korpusfarbe Dekor Buche Dekor natur
- Korpusvorderkanten 1.5mm Kunststoff
- Dekorfarbe Korpusvorderkante Buche Dekor natur
- Ausführung mit Sockelausklinkung
- Zylinderschloss, Einheitsschließung
- Metallbügelgriff vernickelt

Fortsetzung auf nächster Seite -	Übertrag:
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·

Bänder sichtbar, 270° Lieferung verleimt  36 St EP GP  7.09 Mülleimer Papierkorb Inhalt: 301 Durchmesser: d=37,5cm Höhe: 41cm Papierkorb aus schlagfestem Kunststoff.	Leistung	sverz	eicnnis		AP Ersatzneubau C	berschule Arnsdorf (2204
Bänder sichtbar, 270°     Lieferung verleimt  36 St EP						
Bänder sichtbar, 270° Lieferung verleimt  36 St EP	Nr.	Leistun	gsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
07.09 Mülleimer Papierkorb Inhalt: 30I Durchmesser: d=37,5cm Höhe: 41cm Papierkorb aus schlagfestem Kunststoff.  12 St EP					Überi	trag:
07.09 Mülleimer Papierkorb Inhalt: 30I Durchmesser: d=37,5cm Höhe: 41cm Papierkorb aus schlagfestem Kunststoff.  12 St EP						
Papierkorb Inhalt: 30I Durchmesser: d=37,5cm Höhe: 41cm Papierkorb aus schlagfestem Kunststoff.  12 St EP GP				36 St	EP	. GP
12 St EP GP GP	07.09	Papie Inhalt Durch	rkorb : 30l nmesser: d=37,5cm			
Summe LB 07		Papie	rkorb aus schlagfestem Kunst	stoff.		
				12 St	EP	. GP
	Summe LB	07		Klassenräum	e 1 bis 12, Netto:	

## Alle Einzelbeträge Netto in EUR

 -	 ~~	10 1	zei	ah:	212
 -		vei	701		
 	 . 40	•••		~	
	•				

Leistung (LB)

80

Vorbereitung 1 bis 4

		rzeichnis		AF EISALZIIBUDAU U	berschule Arnsdorf (22		
063	LV	MÖBLIERUNG Schulmö	bel				
08	LB	Vorbereitung 1 bis 4					
Nr.	Leis	tungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)		
08.01	Me	hrzweck-Tisch, 160/80 cm					
	Tis	ch					
		attenmaße: B/T 160x80cm					
	Tischbeine: Rundrohr						
	Standsicher geschweißte Vierbeinkonstruktion aus						
	Präzisionsstahl. Beine aus Rundstahlrohr d=35mm an						
	einem umlaufenden Zargenrahmen aus Rechteckrohr						
	35:	x25mm. Stahlteile pulverbes	schichtet.				
		B/T -160/80 cm					
	<ul> <li>Tischhöhe 76cm, Normgröße 6, Farbkennzeichnung blau</li> </ul>						
		Metallfarbe ähnlich weißalu Spannlatte Dekor, Platte au					
	<ul> <li>Spanplatte Dekor. Platte aus einer         Dreischicht-Gütefeinspanplatte E1 mit RAL-Gütezeichen     </li> </ul>						
	nach DIN EN 312, beidseitig melaminharzpressbeschichtet,						
		hergestellt nach DIN EN 14	322 und geprüft nach DI	N 68861.			
	Plattenstärke 19mm     Plattenforbe Ruche Delcar neture						
	<ul> <li>Plattenfarbe Buche Dekor natur</li> <li>Plattenkante 2,5mm Kunststoff, Plattenecken gerundet r=</li> </ul>						
	Platterikante 2,5mm Kunstston, Platteriecken gerundet 1– 2,5mm.						
	Dekorfarbe Plattenkante Buche Dekor natur						
	Links außen ein Metall-Kabelauslass.						
		Rechts außen ein Metallkal Kabelkanal mit Gitterkanal		mittiger			
		Aufhängung zum leichten E					
		links je 2 Zugentlastungen.	-				
	•	mit 2-Komponenten-Gleiter					
	(4x	Raum 105, 3x Raum 115,	4x Raum 205, 3x Raum :	215)			
			14 St	EP	GP		
08.02	Ro	llcontainer					
		llcontainer 10,5 HE					
		H/T: 43x60x80cm					
		iteilung: 1,5+3+3+3 HE rtifikat: GS-Geprüfte Sicherh	neit				
		·					
	Fahrbarer Container mit Zentralverschluss und						
	Auszugssperre. Gedübelte und geleimte Böden oben und unten. Rückwand mit Nut und Feder eingesetzt. 4						
	unten. Ruckwand mit Nut und Feder eingesetzt. 4 Doppellenkrollen, 2 davon feststellbar.						
	Die Auszüge sind mit verdeckten Kugellager-Führungen						
	aus	sgestattet.					
		HE -Schub mit Kunststoff-N					
		IE -Schübe mit doppelter Se fnahme des Organisations-2					
		lastbarkeit der Schübe nach					

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag: .....

063	LV	MÖBLIERUNG Schulmöbe	I				
08	LB	Vorbereitung 1 bis 4					
Nr.	Leis	tungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)		
	Übertrag:						
			<b>14 St</b> E	EP	GP		
08.03	Lehrerstuhl, höhenverstellbar mit Rollen  Drehstuhl Sitzhöhe: stufenlose Höhenverstellung von 42,4 bis 55,2cm Sitzbreite: 43cm Funktion: Haken für Stuhlaufhängung  Gestell bestehend aus einem 5-strahligen Alufußkreuz. Stufenlose Sitzhöhenverstellung durch Gasfeder mit Kopfauslösung aus Stahl. Stahlteile epoxydharz-pulverbeschichtet. Sitzträger dunkelgrau, Gasfeder schwarz beschichtet. Mit Haken für die Stuhlaufhängung an Tischplatten. Haken am Sitzträger fest verschraubt. Grundkörper aus schwarzem, glasfaserverstärktem Polypropylen, Unterseite aus thermoplastischem Elastomer, um beim Aufstuhlen das Herunterrutschen des Stuhls vom Tisch zu verhindern und vor Kratzern und Beschädigungen der Tischoberfläche zu schützen. Sitz-Lehnenschale aus doppelwandigem, strukturiertem Polypropylen, körpergerecht geformt. Polypropylen ist voll recyclebar. Luftpolster-Effekt durch gelochte Sitzober- und Sitzunterfläche. Mit Griffloch in der Rückenlehne. Sitz-Lehnenschale tailliert und somit auch verkehrt herum besitzbar. In der hinteren Sitzhaltung weist die Rückenlehne eine Kontur auf, die der anatomischen Form der Lendenwirbelsäule entspricht,						
	- Fo	rtsetzung auf nächster Seite -		Übertraç	g:		

063	LV	MÖBLIERUNG Schulmöbel				
08	LB	Vorbereitung 1 bis 4				
Nin	Lair	atungah pagbagih ung	Manga/Finh	Proje (FD)	Cocomt (CD)	
Nr.	Leis	stungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)	
	<ul> <li>ohne Druckstellen zu erzeugen.</li> <li>Metallfarbe ähnlich weißaluminium</li> <li>Sitz und Lehne Kunststoff dunkelro</li> </ul>			Open	rag:	
		weiche Rollen, Höhe +2,5cm	enot			
			14 St	EP	GP	
08.04		<b>hrank, geschlossen, 100/200/45 c</b> hrank, 2 Türen.	m			
		nstruktion und Ausführung: sieh rbemerkungen Schrankprogram		eise.		
	<ul> <li>Gesamt B/H/T 100/197/44,5 cm</li> <li>4 Einlegeböden, MFB-Platte 25mm, Dekor wie Korpus</li> <li>Front aus 19 mm Dreischicht-Gütefeinspanplatten E1 nach DIN EN 312, beidseitig melaminharzpressbeschichtet mit PVC-freier Kante</li> <li>Frontfarbe Buche Dekor natur</li> <li>Frontkante 1,5mm Kunststoff</li> <li>Dekorfarbe Frontkante Buche Dekor natur</li> <li>Korpus aus 19 mm Dreischicht-Gütefeinspanplatten E1 nach DIN EN 312, beidseitig melaminharzpressbeschichtet mit PVC-freier Kante</li> <li>Korpusfarbe Dekor Buche Dekor natur</li> <li>Korpusvorderkanten 1,5mm Kunststoff</li> <li>Dekorfarbe Korpusvorderkante Buche Dekor natur</li> <li>Ausführung mit Sockelausklinkung</li> <li>Zylinderschloss, Einheitsschließung</li> <li>Metallbügelgriff vernickelt</li> <li>Bänder sichtbar, 270°</li> <li>Lieferung verleimt</li> </ul>					
			24 St	EP	GP	
08.05	Wandgarderobe, 8 Haken, 4 Bügel Sicherheits-Hakenleiste gemäß GUV GS- und qualitätszertifiziert fest verschweißte Stahlteile - extrem stabil pulverbeschichtet nach RAL classic in 11 verschiedenen RAL-Farben Stahl-Blende 40 x 20 mm Ovalrohr Rundstahl-Haken 8 mm, abgeschirtm optimaler Hakenabstand: 16,5 cm Wandabstand hinter der Blende: 95 mm inklusive Schrauben und Universaldübel Farbe Gestell: RAL 9006 Weißaluminium					
		ortsetzung auf nächster Seite -	Jaidiffiffiulff	l'lheri	rag:	

063	LV	MÖBLIER	UNG Sch	ulmöbel	I						
08	LB	Vorbereitu									
lr.	Leistu	ıngsbeschreibu	ıng			Menge	e/ Einh	l.	Preis (EP	)	Gesamt (GP)
	Läng 8 Ha	ge Haken: ge: aken, ern und mon	max 7 4 Büg	'0 cm	hrazitg	rau			1	Übertrag	:
		(C)	N	N	N	N			1		
	Į.	66	<b>W</b>	W	6	W	W !	© © ©	,		
							4 St	EP .			GP
Summ	e LB 08					Vorl	oerei	tung 1 bi	s 4, Nett	<b>o:</b> .	

	-	-						ze				
	^ .	^+		-	$\sim$		~ "	70		n h	-	_
	_	•			-	<b>W</b>			• • •	-		•
_	•	v	. •		40	•	•		,,,	,,,,		
				•	_							

09

Stellvertreter 124

_eistu	ıngsve	rzeichnis		AP Ersatzneubau O	berschule Arnsdorf (220
063	LV	MÖBLIERUNG Schulmö	bbel		
09	LB	Stellvertreter 124			
r.	Leist	ungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
9.01	Mel	nrzweck-Tisch, 180/80 cm			
	Tisc Pla Tisc Sta Prä einc 35x		ndstahlrohr d=35mm ar hmen aus Rechteckrohi schichtet.  ße 6, Farbkennzeichnur minium RAL 9006 us einer latte E1 mit RAL-Gütezeig melaminharzpressber 1322 und geprüft nach Enatur stoff, Plattenecken geru uche Dekor natur belauslass. belauslass. unter der Tischplatte meinlegen der Kabel, rechtecken ger unter der kabel, ger unter der k	ng blau eichen schichtet, DIN 68861. undet r=	
9.02	Mel	nrzweck-Tisch, 180/80 cm, h	1 St	EP	GP
	Arb B/T Ges Höl Tisc Nor Zer Bür aus elel für Ant tele Auf	eitstisch : 180x80cm stell: 2x C-Fuß, klappbar nenverstellung: elektromoto chhöhe: mind. 65 bis 125cr m: nach DIN EN 527-1, Hö tifikat: GS-Geprüfte Sicher oarbeitstisch mit klappbare Stahlblech, über einen Ha ktromotorisch höhenverstel den Transport und die Lag riebssäule für die Höhenve iskopiert und verfügt über ei fahrschutz. Traversentragr windungssteifem Präzision	orisch m, stufenlos öhe der Arbeitsfläche: T heit em C-Fußgestell und Ku undschalter Ilbar. Die Tischbeine sin erung klappbar. Die erstellung ist 2-fach einen steuerungsinterne ahmen aus	ife nd	

000 11				•	
063 L\	V	MÖBLIERUNG Schulmöbe	l		
09 LE	В	Stellvertreter 124			
Nr.	Leistungsbeschreibung		Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertra	g:
		Rechteckrohren 50x25mm r			
		allkonsolen. Tragrahmen, Kut skop) expoxydharzpulverbes		r	
		k. Kufe mit Stellgleiter, 10mm		I	

- B/T -180/80 cm
- Säule Rundrohr d=7cm
- Metallfarbe Gestell ähnlich weißaluminium RAL 9006
- Spanplatte Dekor. Platte aus einer Dreischicht-Gütefeinspanplatte E1 mit RAL-Gütezeichen nach DIN EN 312, beidseitig melaminharzpressbeschichtet, hergestellt nach DIN EN 14322 und geprüft nach DIN 68861.
- Plattenstärke 19mm
- Plattenfarbe Buche Dekor natur
- Plattenkante 2,5mm Kunststoff, Plattenecken gerundet r= 2.5mm.
- Dekorfarbe Plattenkante Buche Dekor natur
- Links außen ein Metall-Kabelauslass.
- Rechts außen ein Metallkabelauslass.
- Kunststoff-Kabelkette rund, schwarz. Bestehend aus runden, ineinandersteckbaren Vierkammer- Kettengliedern aus flexiblem Kunststoff zum leichten Einlegen unterschiedlicher Kabeltypen in getrennte Kabelführungen. Oben ein Haken zum Einhängen in die Kabelwanne oder an die Tischkonsole. Unten eine Bodenplatte als Standfuß. Positionierbar über die gesamte Tischbreite.
- Mit Blechkabelwanne.
- Auffahrschutz mit Desksensor Der Desksensor ist ein Auffahrschutz, der gravierende Schäden an Tischen und Objekten durch Kollisionen während des Verfahrens des Tischs verhindern kann. Der Desksensor ist ein kleiner, kompakter Plug-in-Adapter, der auf Gyroskoptechnologie basiert, und während des Auf- und Abfahrens des Tischs selbst die geringste Neigung der Tischplatte erkennt. Der

•	Sensor erkennt harte als auch weiche Hindernisse, sensibel, aber robust und funktioniert unabhängig v und Temperatur.  Steuerung mit Display und 4x Memory. Die Erinneru Aufstehen erfolgt über eine LED- Lichtleiste um das bzw. über Bluetooth auf App. Aktivierbarer Regal- u Containerstopp.  Ausführung mit Elektroanschluss und Handschalter mit Stellgleiter Kunststoff Lieferung montiert  1 St	on Last ung zum s Display ind	GP
lla Finzalhaträga Na	lette in EUD	Übe	ertrag:
lle Einzelbeträge Ne	letto in EUR	Obc	27.03.2025 - Seite 66

Leistu	ıngsve	rzeichnis		AP Ersatzneubau Oberschule Arnsdorf (220-				
063	LV	MÖBLIERUNG Schulmöl	bel					
09	LB	Stellvertreter 124						
Nr.	Leis	tungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)			
		g		.,	, ,			
				Obertraç	j:			
09.03	Ro	llcontainer						
	Ro	llcontainer 10,5 HE						
		H/T: 43x60x80cm						
		iteilung: 1,5+3+3+3 HE	oit					
	Ze	rtifikat: GS-Geprüfte Sicherh	eit					
	Fal	hrbarer Container mit Zentra	lverschluss und					
		szugssperre. Gedübelte und		d				
		ten. Rückwand mit Nut und F	<u> </u>					
		ppellenkrollen, 2 davon fests Auszüge sind mit verdeckte						
		sgestattet.	sii Nagellager-i urli urigeri					
		HE -Schub mit Kunststoff-N	/laterialschale.					
		IE -Schübe mit doppelter Se						
		fnahme des Organisations-Z						
		lastbarkeit der Schübe nach HE: max. 6kg.	EN 15338 Level 2:					
		HE: bei Teilauszug max. 25k	g, bei Überauszug max.					
	451							
		Front aus 19 mm Dreischich DIN EN 312, beidseitig mela PVC-freier Kante	aminharzpressbeschichte					
		Frontfarbe Buche Dekor nat Frontkante 1,5mm Kunststo						
		Dekorfarbe Frontkante Buch						
	•	Korpus aus 19 mm Dreischi						
		DIN EN 312, beidseitig mela	aminharzpressbeschichte	t mit				
	•	PVC-freier Kante Korpusfarbe Dekor Buche D	ekor natur					
		Zylinderschloss, Einheitssch						
	•	Metallbügelgriff vernickelt	· ·					
	•	Orgaschübe mit Teilauszug						
			1 St	=D	GP			
			100		OI			
09.04		ro-Drehstuhl						
	Sit: Ge	ehstuhl, Synchronmechanik, z gepolstert, Rücken netzbes stell: Fußkreuz / Fußbügel: k		ewebe				
		iche Rollen zug: Bezug (IS): S69 Evo E\	/-1 anthrazit					
		sstattung: Ausführung: m. m		ıng				
	Sit	z: Schiebesitz/Sitzneigungsv	erst.	<u> </u>				
		ckenlehne: verstellb. Lumba						
	Arr	nlehne: Armlehnen höhenve	rstellbar					
	- Fo	rtsetzung auf nächster Seite -		Übertraç	g:			
	haträga Nati	· FUB			27.03.2025 Soito 6			

063	LV	MÖBLIERUNG Schulmöbel			
09	LB	Stellvertreter 124			
Nr.	Leis	tungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Ubertra	g:



1 St EP ..... GP .....

## 09.05 Fächerschrank 100x 45 cm

Schrank, 2 Türen, Mittelwand.

Konstruktion und Ausführung: siehe technische Vorbemerkungen Schrankprogramm in Elementbauweise.

- Gesamt B/H/T 100/197/44,5 cm
- 8 Einlegeböden, wie Korpus
- Front aus 19 mm Dreischicht-Gütefeinspanplatten E1 nach DIN EN 312, beidseitig melaminharzpressbeschichtet mit PVC-freier Kante
- Frontfarbe Buche Dekor natur
- Frontkante 1,5mm Kunststoff
- Dekorfarbe Frontkante Buche Dekor natur
- Korpus aus 19 mm Dreischicht-Gütefeinspanplatten E1 nach DIN EN 312, beidseitig melaminharzpressbeschichtet mit PVC-freier Kante
- Korpusfarbe Dekor Buche Dekor natur
- Korpusvorderkanten 1,5mm Kunststoff
- Dekorfarbe Korpusvorderkante Buche Dekor natur

- Fortsetzung auf nächster Seite -	Übertrag:
- Fortsetzung auf nächster Seite -	Übertrag:

063	LV	MÖBLIERUNG Schulmöbel			
09	LB	Stellvertreter 124			
Nr.	Lei	stungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	•	Ausführung mit Sockelausklinkung Zylinderschloss, Einheitsschließung Metallbügelgriff vernickelt Bänder sichtbar, 270° Lieferung verleimt	2 St		trag:
09.06		icherschrank 100x 45 cm, Garderobent chrank, 2 Türen, Mittelwand.	eil		
	Ko	onstruktion und Ausführung: siehe tec orbemerkungen Schrankprogramm in		eise.	
	•	Gesamt B/H/T 100/197/44,5 cm Garderobe links Spiegel links 4 Einlegeböden, wie Korpus Front aus 19 mm Dreischicht-Gütefe DIN EN 312, beidseitig melaminharz PVC-freier Kante Frontfarbe Buche Dekor natur Frontkante 1,5mm Kunststoff Dekorfarbe Frontkante Buche Dekor Korpus aus 19 mm Dreischicht-Güte DIN EN 312, beidseitig melaminharz PVC-freier Kante Korpusfarbe Dekor Buche Dekor nat Korpusfarbe Dekor Buche Dekor nat Korpusvorderkanten 1,5mm Kunstst Dekorfarbe Korpusvorderkante Buch Ausführung mit Sockelausklinkung Zylinderschloss, Einheitsschließung Metallbügelgriff vernickelt Bänder sichtbar, 270° Lieferung verleimt	pressbeschich natur feinspanplatte pressbeschich tur off	en E1 nach ntet mit	
			1 St	EP	. GP
09.07	Vo Si Si Go St na ge Ho ve do	chrerstuhl, Freischwinger gepolstert brwärts federnder Freischwinger tzhöhe: 48cm tz B/T: 48/45cm esamt B/H/T: 52/83,5/54,5cm abile Freischwingerkonstruktion mit Zach vorne federnd. Gestell aus einem ebogen, aus Präzisions-Rundstahlrohr C420LA d=22mm, epoxydharz-pulverlerchromt. Taillierte Sitz-Lehnenschale oppelwandigem, strukturiertem Polyprortsetzung auf nächster Seite -	Stück fünffach der Güteklass beschichtet od aus	n se der	trag:

	ngsve	rzeicnnis		AP Ersatzneubau O	berschule Arnsdorf (2204)
063	LV	MÖBLIERUNG Schulm	öbel		
09	LB	Stellvertreter 124			
Nr.	I <u></u>	stungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
INI.	Leis	turigsbescrireiburig	ivierige/ Limi.		,
	um red Rü de erz •	schäumt und mit Stoff bez cyclebar. In der hinteren Sit ckenlehne eine Kontur auf Lendenwirbelsäule entspireugen.  Metallfarbe ähnlich weißal Rundumpolsterbezug: ant Scheuertouren; Reibechth trocken Breite; Gewicht: 1 Lichtechtheit: 5 (1-8) Bran (P-c, Zigarettentest), EN 1 7176 Low/Medium Hazard 13501-1, Adhered Class E 3800-1 B1/Q1, NF D 60-0 117 Umweltnachweise: somit 2-Komponenten-Gleite Mit Aufstuhlschutz und Ka Kunststoffteil aus Polycark rutschhemmender Auflage Polyurethan). Im hinteren Gestell aufgebracht. Beim Herunterrutschen des Stu	uminium RAL 9006 hrazit, 100% Schurwolle neit: größer gleich 50.000; 4 400 mm; 644 g/lfm, 460 g/r dschutznachweise: EN 102 021-2 (P-b, Streichholztest J, BS 476 Part 7 Class 1, El D, s1, d0, ÖNORM B 3825 8 13, UNI 9175 Klasse 1 IM, o hwermetallfreie Farben er ntenschutz. Transparentes conat mit grauer, e aus TPU (Thermoplastisc unteren Biegebereich auf d Aufstuhlen wird das hls vom Tisch wirksam verh und vor Beschädigungen ge	m nass, 4 n2 11-1 ), BS N & A CAL hes as nindert,	rag:
09.08		lebord 120/75/45 cm lbschrank,	2 St E	ΞP	GP
	2 T Au	üren, zurückgesetzte Mitte sführung: siehe technische hrankprogramm in Elemen	e Vorbemerkungen		
	•	DIN EN 312, beidseitig me PVC-freier Kante Frontfarbe Buche Dekor n Frontkante 1,5mm Kunsts Dekorfarbe Frontkante Bu Korpus aus 19 mm Dreisc	us cht-Gütefeinspanplatten E1 elaminharzpressbeschichter atur toff iche Dekor natur chicht-Gütefeinspanplatten E elaminharzpressbeschichter Dekor natur m Kunststoff kante Buche Dekor natur	t mit E1 nach t mit	rag:

063	LV	MÖBLIERUNG Schulmöbel			
09	LB	Stellvertreter 124			
Nr.		Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
					ag:
		Zylinderschloss, Einheitsschließung		Obertia	ıy
		Metallbügelgriff vernickelt			
		Bänder sichtbar, 270°			
		Lieferung verleimt			
		-	2.01	ED	OD
			2 St	EP	GP
09.09		Mülleimer			
09.09					
		Papierkorb			
		Inhalt: 30l Durchmesser: d=37,5cm			
		Höhe: 41cm			
		Tiene. Trem			
		Papierkorb aus schlagfestem Kunststoff			
			1 St	EP	GP
			1 30	Li	OI
Summe	LB	09			
			Stellver	treter 124, Netto:	
				·	

	`	 $\sim$	~	~ ~ ~	^	۱h.	nis
			- V	-17	-11		
_	,,,		_	v: -	$\cdots$	,	
		•					

10

**Sekretariat 126** 

_612[[	iiiyəve	rzeichnis		AP Ersatzneubau Ob	erschule Arnsdorf (22
063	LV	MÖBLIERUNG Schulmöb	bel		
10	LB	Sekretariat 126			
Nr.	Leis	tungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
10.01	Me	hrzweck-Tisch, 160/80 cm			
	<b>T</b> :-	a.la			
	Tis	cn ittenmaße: B/T 160x80cm			
		chbeine: Rundrohr			
	Cta	andaiahan gaaahaaai0ta \/iauh	aintenatuuletian aua		
		andsicher geschweißte Vierb äzisionsstahl. Beine aus Run			
		em umlaufenden Zargenrah			
		k25mm. Stahlteile pulverbes			
	•	B/T -160/80 cm			
		Tischhöhe 76cm, Normgröß	se 6, Farbkennzeichnung	blau	
		Metallfarbe ähnlich weißalur			
	•	Spanplatte Dekor. Platte aus		phon	
		Dreischicht-Gütefeinspanpla nach DIN EN 312, beidseitig			
		hergestellt nach DIN EN 143			
		Plattenstärke 19mm			
		Plattenfarbe Buche Dekor n Plattenkante 2,5mm Kunsts		dot r-	
	•	2,5mm.	ion, Flattenecken gerund	iet i –	
		Dekorfarbe Plattenkante Bu			
		Links außen ein Metall-Kabe			
		Rechts außen ein Metallkab Kabelkanal mit Gitterkanal u		mittiger	
	•	Aufhängung zum leichten Ei			
		links je 2 Zugentlastungen.	,		
	•	mit 2-Komponenten-Gleiter			
			1 St	EP	GP
10.02	Me	hrzweck-Tisch, 160/80 cm, hö	öhenverstellbar		
	Ark	peitstisch			
		T: 160x80cm			
		stell: 2x C-Fuß, klappbar			
		henverstellung: elektromotor chhöhe: mind. 65 bis 125cm			
		rm: nach DIN EN 527-1, Höl		Α	
		rtifikat: GS-Geprüfte Sicherh			
	Bü	roarbeitstisch mit klappbarer	m C-Fußgestell und Kufe		
	aus	s Stahlblech, über einen Har	ndschalter		
		ktromotorisch höhenverstelll			
		den Transport und die Lage triebssäule für die Höhenver			
		eskopiert und verfügt über ei			
	Au	ffahrschutz. Traversentragra	hmen aus		
		windungssteifem Präzisions			
	∠W	ei Rechteckrohren 50x25mm	i iiiit veistiiweiisten		

Leistu	ungsve	rzeichnis		AP Ersatzneubau Ol	perschule Arnsdorf (2204
063	LV	MÖBLIERUNG Schuln	nöbel		
10	LB	Sekretariat 126			
Nr.	Leis	tungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
		<u> </u>	<u> </u>		ag:
	Tel	tallkonsolen. Tragrahmen eskop) expoxydharzpulve tik. Kufe mit Stellgleiter, 1	erbeschichtet, in farbgleich		-9
		B/T -160/80 cm Säule Rundrohr d=7cm Metallfarbe Gestell ähnlic Spanplatte Dekor. Platte a Dreischicht-Gütefeinspan nach DIN EN 312, beidse hergestellt nach DIN EN 7 Plattenstärke 19mm Plattenfarbe Buche Deko Plattenkante 2,5mm Kuns 2,5mm. Dekorfarbe Plattenkante b Links außen ein Metall-Ka Rechts außen ein Metall-Ka	aus einer  Iplatte E1 mit RAL-Güteze  Itig melaminharzpressbes  14322 und geprüft nach D  Ir natur  Iststoff, Plattenecken geru  Buche Dekor natur  Iabelauslass.  Id, schwarz. Bestehend au  Irkammer- Kettengliedern  Ieichten Einlegen untersc  Kabelführungen. Oben ein  Ibelwanne oder an die Tisch  Ists Standfuß. Positionierba  Ists Standfuß. Positionierba  In während des Verfahrer  Der Desksensor ist ein kle  Ier, der auf Gyroskoptechr  In Auf- und Abfahrens des  Iung der Tischplatte erken  Iauch weiche Hindernisse  I funktioniert unabhängig v  Ind 4x Memory. Die Erinner  Ind LED- Lichtleiste um da  Ind App. Aktivierbarer Regal-  Inschluss und Handschalte	eichen schichtet, DIN 68861.  ndet r=  us runden, aus hiedlicher haken chkonsole. ar über die  ein en und ns des einer, nologie Tischs nt. Der , ist von Last rung zum s Display und er links	GP
			1 St	EY	GP
10.03		Icontainer			
	B/H Ein	llcontainer 10,5 HE H/T: 43x60x80cm teilung: 1,5+3+3+3 HE tifikat: GS-Geprüfte Siche	erheit		

063	LV	MÖBLIERUNG Schulmö	bel		
10	LB	Sekretariat 126			
·.	Leis	tungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
		3			<b>j</b> :
	F-1		-h		
		nrbarer Container mit Zentra szugssperre. Gedübelte und		d	
		en. Rückwand mit Nut und		u	
	Do	ppellenkrollen, 2 davon fest	stellbar.		
		Auszüge sind mit verdeckt	en Kugellager-Führungen		
		sgestattet. · HE -Schub mit Kunststoff-I	Materialschale		
		IE -Schübe mit doppelter Se			
		fnahme des Organisations-			
		lastbarkeit der Schübe nach	EN 15338 Level 2:		
		·HE: max. 6kg. IE: bei Teilauszug max. 25k	a boi Üborouszua may		
	45l		g, bei Oberauszug max.		
		Front aus 19 mm Dreischic			
		DIN EN 312, beidseitig mel	aminharzpressbeschichte	t mit	
		PVC-freier Kante Frontfarbe Buche Dekor na	tur		
		Frontkante 1,5mm Kunststo			
		Dekorfarbe Frontkante Buc			
		Korpus aus 19 mm Dreisch			
		DIN EN 312, beidseitig mel PVC-freier Kante	aminharzpressbeschichte	t mit	
		Korpusfarbe Dekor Buche I	Dekor natur		
		Zylinderschloss, Einheitssc			
		Metallbügelgriff vernickelt			
	•	Orgaschübe mit Teilauszug			
			1 St	EP	GP
0.04		rerstuhl, höhenverstellbar m tion entfällt; wird nicht ersetzt; kein Text			
0.05		nülerstuhl, Freischwinger			
		rwärts federnder Freischwin zhöhe: nach DIN EN 1729-1			
		bila Fraigabwingarkanatruk			
	Sta	ibile Freischwingerkonstruk	tion mit Z-Form-Gestell,		
	nac	ch vorne federnd. Ab der Sit	zhöhe 38cm mit		
	nad ein	ch vorne federnd. Ab der Sit geschweißter Querstrebe z	zhöhe 38cm mit wischen den Kufen. Geste	ell	
	nad ein aus	ch vorne federnd. Ab der Sit geschweißter Querstrebe zu s einem Stück fünffach gebo	zhöhe 38cm mit wischen den Kufen. Geste ogen, aus Präzisions-	ell	
	nac ein aus Ru	ch vorne federnd. Ab der Sit geschweißter Querstrebe z	zhöhe 38cm mit wischen den Kufen. Geste ogen, aus Präzisions- HC420LA d=22mm,	ell	
	nac ein aus Ru epo Lel	ch vorne federnd. Ab der Sit geschweißter Querstrebe zu s einem Stück fünffach gebo ndstahlrohr der Güteklasse oxydharz-pulverbeschichtet nnenschale aus doppelwand	zhöhe 38cm mit wischen den Kufen. Geste ogen, aus Präzisions- HC420LA d=22mm, oder verchromt. Sitz- ligem, strukturiertem	ell	
	nac ein aus Ru epo Lel Po	ch vorne federnd. Ab der Sit geschweißter Querstrebe zu s einem Stück fünffach gebo ndstahlrohr der Güteklasse oxydharz-pulverbeschichtet nnenschale aus doppelwand lypropylen, körpergerecht ge	zhöhe 38cm mit wischen den Kufen. Geste ogen, aus Präzisions- HC420LA d=22mm, oder verchromt. Sitz- digem, strukturiertem eformt. Polypropylen ist	ell	
	nao ein aus Ru epo Lel Po vol	ch vorne federnd. Ab der Sit geschweißter Querstrebe zo s einem Stück fünffach gebo ndstahlrohr der Güteklasse oxydharz-pulverbeschichtet nnenschale aus doppelwand lypropylen, körpergerecht ge I recyclebar. Luftpolster-Effe	zhöhe 38cm mit wischen den Kufen. Geste ogen, aus Präzisions- HC420LA d=22mm, oder verchromt. Sitz- digem, strukturiertem eformt. Polypropylen ist ekt durch gelochte	ell	
	nac ein aus Ru epo Lel Po vol Sit	ch vorne federnd. Ab der Sit geschweißter Querstrebe zo s einem Stück fünffach gebo ndstahlrohr der Güteklasse oxydharz-pulverbeschichtet nnenschale aus doppelwand lypropylen, körpergerecht go I recyclebar. Luftpolster-Effe zober- und Sitzunterfläche.	zhöhe 38cm mit wischen den Kufen. Geste ogen, aus Präzisions-HC420LA d=22mm, oder verchromt. Sitzdigem, strukturiertem eformt. Polypropylen ist ekt durch gelochte Mit Griffloch in der		
	nad ein aus Ru epo Lel Po vol Sitt Rü	ch vorne federnd. Ab der Sit geschweißter Querstrebe zo s einem Stück fünffach gebo ndstahlrohr der Güteklasse oxydharz-pulverbeschichtet nnenschale aus doppelwand lypropylen, körpergerecht ge I recyclebar. Luftpolster-Effe	zhöhe 38cm mit wischen den Kufen. Geste ogen, aus Präzisions- HC420LA d=22mm, oder verchromt. Sitz- digem, strukturiertem eformt. Polypropylen ist ekt durch gelochte Mit Griffloch in der ale tailliert und somit auch		
	nad ein aus Ru epo Lel Po vol Sitz Rü ver	ch vorne federnd. Ab der Sit geschweißter Querstrebe zu seinem Stück fünffach gebo ndstahlrohr der Güteklasse exydharz-pulverbeschichtet nnenschale aus doppelwand lypropylen, körpergerecht ge I recyclebar. Luftpolster-Effe zober- und Sitzunterfläche. I ckenlehne. Sitz-Lehnenscha	zhöhe 38cm mit wischen den Kufen. Geste ogen, aus Präzisions-HC420LA d=22mm, oder verchromt. Sitzdigem, strukturiertem eformt. Polypropylen ist ekt durch gelochte Mit Griffloch in der ale tailliert und somit auch er hinteren Sitzhaltung		

Übertrag: .....

063	LV	MÖBLIERUNG Schulmöb	pel		
10	LB	Sekretariat 126			
Nr.	Leis	tungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)

anatomischen Form der Lendenwirbelsäule entspricht, ohne Druckstellen zu erzeugen. Negative Sitzneigung von ca. -3°, unterstützt den Körper ergonomisch bei der vorderen Sitzhaltung.

- Sitzhöhe 46cm, Normgröße 6, Farbkennzeichnung blau
- Metallfarbe ähnlich weißaluminium RAL 9006
- Sitz und Lehne Kunststoff dunkelrot
- mit 2-Komponenten-Gleiter
- Mit Aufstuhlschutz und Kantenschutz. Transparentes Kunststoffteil aus Polycarbonat mit grauer, rutschhemmender Auflage aus TPU (Thermoplastisches Polyurethan). Im hinteren unteren Biegebereich auf das Gestell aufgebracht. Beim Aufstuhlen wird das Herunterrutschen des Stuhls vom Tisch wirksam verhindert, die Tischkante geschont und vor Beschädigungen geschützt.



2 St	EP	GP

#### 10.06 Tresen mit Schubläden, Fächern, 240 x 45 cm

Tresen bestehend aus:

#### Halbschrank

Mit Mittelwand, links 5 Schubkästen, rechts 1 Tür. Konstruktion und Ausführung: siehe technische Vorbemerkungen Schrankprogramm in Elementbauweise.

- Gesamt B/H/T 120/84,5/45,3 cm
- 1 Einlegeboden, wie Korpus
- Front aus 19 mm Dreischicht-Gütefeinspanplatten E1 nach

- Fortsetzung	auf	nächster	Seite	-
---------------	-----	----------	-------	---

Übertrag:	
-----------	--

Übertrag: .....

					(==+ )
063	LV	MÖBLIERUNG Schulmöbel			
10	LB	Sekretariat 126			
Nr.	Leis	tungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)

DIN EN 312, beidseitig melaminharzpressbeschichtet mit PVC-freier Kante

- Frontfarbe Buche Dekor natur
- Frontkante 1,5mm Kunststoff
- Dekorfarbe Frontkante Buche Dekor natur
- Korpus aus 19 mm Dreischicht-Gütefeinspanplatten E1 nach DIN EN 312, beidseitig melaminharzpressbeschichtet mit PVC-freier Kante
- Korpusfarbe Dekor Buche Dekor natur
- Korpusvorderkanten 1,5mm Kunststoff
- Dekorfarbe Korpusvorderkante Buche Dekor natur
- Sichtrückwand aus 8mm Dreischicht- Gütefeinspanplatten E1 nach DIN EN 312, beidseitig melaminharzpressbeschichtet mit PVC-freier Kunststoffkante
- Zylinderschloss, Einheitsschließung
- Metallbügelgriff vernickelt
- Bänder sichtbar, 270°
- · Lieferung verleimt

#### Halbschrank

Mit Mittelwand, links 1 Tür, rechts 5 Schubkästen. Konstruktion und Ausführung: siehe technische Vorbemerkungen Schrankprogramm in Elementbauweise.

- Gesamt B/H/T 120/84,5/45,3 cm
- 1 Einlegeboden, wie Korpus
- Front aus 19 mm Dreischicht-Gütefeinspanplatten E1 nach DIN EN 312, beidseitig melaminharzpressbeschichtet mit PVC-freier Kante
- Frontfarbe Buche Dekor natur
- Frontkante 1,5mm Kunststoff
- Dekorfarbe Frontkante Buche Dekor natur
- Korpus aus 19 mm Dreischicht-Gütefeinspanplatten E1 nach DIN EN 312, beidseitig melaminharzpressbeschichtet mit PVC-freier Kante
- Korpusfarbe Dekor Buche Dekor natur
- Korpusvorderkanten 1.5mm Kunststoff
- Dekorfarbe Korpusvorderkante Buche Dekor natur
- Sichtrückwand aus 8mm Dreischicht- Gütefeinspanplatten E1 nach DIN EN 312, beidseitig melaminharzpressbeschichtet mit PVC-freier Kunststoffkante
- Zylinderschloss, Einheitsschließung
- Metallbügelgriff vernickelt
- Bänder sichtbar, 270°
- Lieferung verleimt

### Regal-Aufsatzschrank

Gesamt B/H/T 120/21/43,3 cm
 Foohne Einlegeböderseite -

Übertrag:
-----------

Übertrag: .....

063	LV	MÖBLIERUNG Schulmöbel			
10	LB	Sekretariat 126			
Nr.	Leis	stungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)

- Korpus aus 19 mm Dreischicht-Gütefeinspanplatten E1 nach DIN EN 312, beidseitig melaminharzpressbeschichtet mit PVC-freier Kante
- Korpusfarbe Dekor Buche Dekor natur
- Korpusvorderkanten 1,5mm Kunststoff
- Dekorfarbe Korpusvorderkante Buche Dekor natur
- Sichtrückwand aus 8mm Dreischicht- Gütefeinspanplatten E1 nach DIN EN 312, beidseitig melaminharzpressbeschichtet mit PVC-freier Kunststoffkante
- Lieferung verleimt

#### Regal-Aufsatzschrank

Mittelwand

- Gesamt B/H/T 120/21/43,3 cm
- ohne Einlegeböden
- Korpus aus 19 mm Dreischicht-Gütefeinspanplatten E1 nach DIN EN 312, beidseitig melaminharzpressbeschichtet mit PVC-freier Kante
- Korpusfarbe Dekor Buche Dekor natur
- Korpusvorderkanten 1,5mm Kunststoff
- Dekorfarbe Korpusvorderkante Buche Dekor natur
- Sichtrückwand aus 8mm Dreischicht- Gütefeinspanplatten E1 nach DIN EN 312, beidseitig melaminharzpressbeschichtet mit PVC-freier Kunststoffkante
- Lieferung verleimt

#### Sichtrückwand 8mm stark

zur Montage vor Ort auf Thekenanlage, B/H 240/107cm, mit Klebeband befestigt, mit 1,5mm KU-Kante farbgleich

- Front aus 19 mm Dreischicht-Gütefeinspanplatten E1 nach DIN EN 312, beidseitig melaminharzpressbeschichtet mit PVC-freier Kante
- Frontfarbe Buche Dekor natur

#### **Abdeckplatte**

Plattenstärke: 25mm

Kante: 2,5mm Kunststoffkante Typ: für Korpustiefe 42,5cm

- Gesamt B/T 241/46,5 cm
- für Sichtrückwand
- Ausführung Kunststoffkante 4-seitig
- Spanplatte Dekor. Platte aus einer
   Dreischicht-Gütefeinspanplatte E1 mit RAL-Gütezeichen
   nach DIN EN 312, beidseitig melaminharzpressbeschichtet,
   hergestellt nach DIN EN 14322 und geprüft nach DIN 68861.
- Plattenfarbe Buche Dekor natur

	Fo Plattenkant	e. 2	5mm	Kuns	ststoff
_		naen	STELL WE	ALIZATI I	ioloii.

Ühertraa:	
Obernay.	

063	LV	MÖBLIERUNG Schulmöbel			
10	LB	Sekretariat 126			
NI	Lais	Augusta a a de sa ibu un se	Managa/Finh	Dunin (ED)	Constant (CD)
Nr.	Leis	stungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	•	Dekorfarbe Plattenkante Buche I	Dekor natur	Ub	ertrag:
			1 St	EP	GP
10.07		eküchen-Schrank 120/200/60 cm			
		hrankküche rtifikat: GS-Geprüfte Sicherheit			
	(as tie de Sp Kü im Be Ste	hrank, oben Vertikal-Rollladen un symmetrisch). Oben 1 durchgehei fer Ablageboden. Unterhalb des Ar Ecke eine Doppel-Steckdose eir ülbecken mit Mischbatterie. Unter hlschrank mit Be- und Entlüftung Sockel, 110 I Nutzinhalt, davon 1 i geschlossenem Rollladen ist da eckdose abgeschaltet. Elektroans bel und Wasseranschluss bausei	nder, fester, 32cm Ablagebodens ist ir ngebaut. Unten lin n rechts Kühlschra 5 I Gefrierfach. s Kochfeld und die schluss an 5-adrige	n ks ank	
		Gesamt B/H/T 120/197/60 cm mit Boiler (Niederdruck-Mischbar Ausstattung mit Kühlschrank mit Beleuchtung Rolladen Farbe silber Front aus 19 mm Dreischicht-Gü DIN EN 312, beidseitig melamint PVC-freier Kante Frontfarbe Buche Dekor natur Frontkante 1,5mm Kunststoff Dekorfarbe Frontkante Buche De Korpus aus 19 mm Dreischicht-CDIN EN 312, beidseitig melamint PVC-freier Kante Korpusfarbe Dekor Buche Dekor Korpusvorderkanten 1,5mm Kun Dekorfarbe Korpusvorderkanten 1,5mm Kun Dekorfarbe Korpusvorderkanten EAusführung mit Sockelausklinkun Zylinderschloss, Einheitsschließe Metallbügelgriff vernickelt Bänder sichtbar, 270° Lieferung verleimt	ekor natur Gütefeinspanplatten Gütefeinspanplatte narzpressbeschich natur eststoff Buche Dekor natur	ntet mit n E1 nach ntet mit	
			1 St	EP	GP
10.08		cherschrank 100x 45 cm hrank, 2 Türen, Mittelwand.			
		nstruktion und Ausführung: siehe rbemerkungen Schrankprogramn		eise.	
	- Fo	ortsetzung auf nächster Seite -		Üb	ertrag:

	901	51 Z G 10 11 11 13		Ar Lisatzileubau Obe	erschule Arrisdori (2204)
063	LV	MÖBLIERUNG Schulmöbel			
10	LB	Sekretariat 126			
10	LD	OCKICIANAL 120			
				D : (5D)	0 (00)
Nr.	Le	istungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertra	g:
		Gesamt B/H/T 100/197/44,5 cm	า		
		8 Einlegeböden, wie Korpus			
	•	Front aus 19 mm Dreischicht-G			
		DIN EN 312, beidseitig melamii	nharzpressbeschichte	t mit	
		PVC-freier Kante			
	•	Frontfarbe Buche Dekor natur			
	•	Frontkante 1,5mm Kunststoff Dekorfarbe Frontkante Buche [	Ookor natur		
	•	Korpus aus 19 mm Dreischicht		E1 nach	
	•	DIN EN 312, beidseitig melamii			
		PVC-freier Kante	marzprocosocomomo		
	•	Korpusfarbe Dekor Buche Deko	or natur		
	•	Korpusvorderkanten 1,5mm Ku			
	•	Dekorfarbe Korpusvorderkante	Buche Dekor natur		
	•	Ausführung mit Sockelausklink	ung		
	•	Zylinderschloss, Einheitsschließ	Տung		
	•	Metallbügelgriff vernickelt			
	•	Bänder sichtbar, 270°			
	•	Lieferung verleimt			
			2 St	EP	GP
10.09	Fá	icherschrank 100x 45 cm, Garder	obenteil		
		chrank, 2 Türen, Mittelwand.			
	0	ornarik, z Taron, Willowana.			
	K	onstruktion und Ausführung: sieh	e technische		
		orbemerkungen Schrankprogram		se.	
		3 1 3			
	•	Gesamt B/H/T 100/197/44,5 cm	า		
	•	Garderobe links			
	•	Spiegel links			
	•	4 Einlegeböden, wie Korpus			
	•	Front aus 19 mm Dreischicht-G			
		DIN EN 312, beidseitig melamii	nharzpressbeschichte	t mit	
		PVC-freier Kante Frontfarbe Buche Dekor natur			
	•	Frontkante 1,5mm Kunststoff			
	•	Dekorfarbe Frontkante Buche [	Dekor natur		
		Korpus aus 19 mm Dreischicht		F1 nach	
		DIN EN 312, beidseitig melamii			
		PVC-freier Kante	marzprocosocomento		
	•	Korpusfarbe Dekor Buche Deko	or natur		
	•	Korpusvorderkanten 1,5mm Ku			
	_ =	ortsetzung auf nächster Seite -		Übortro	a.
	- [	or tootzuring aut Hatrister Delte =		Obeilia	g:

063	LV	MÖBLIERUNG Schulmöbe	el		
10	LB	Sekretariat 126			
Nr.	Lei	istungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	•	Dekorfarbe Korpusvorderkan Ausführung mit Sockelausklir Zylinderschloss, Einheitsschli Metallbügelgriff vernickelt Bänder sichtbar, 270° Lieferung verleimt	nkung	Uberti	GP
10.10	•				
10.10	_	debord 100/75/45 cm			
	H	albschrank, 2 Türen.			
		onstruktion und Ausführung: sie orbemerkungen Schrankprogra		eise.	
	•	Gesamt B/H/T 100/84,5/44,5 1 Einlegeboden, MFB-Platte 2 Front aus 19 mm Dreischicht DIN EN 312, beidseitig melar PVC-freier Kante Frontfarbe Buche Dekor natu Frontkante 1,5mm Kunststoff Dekorfarbe Frontkante Buche Korpus aus 19 mm Dreischic DIN EN 312, beidseitig melar PVC-freier Kante Korpusfarbe Dekor Buche De Korpusvorderkanten 1,5mm k Dekorfarbe Korpusvorderkan Ausführung mit Sockelausklir Zylinderschloss, Einheitsschli Metallbügelgriff vernickelt Bänder sichtbar, 270° Lieferung verleimt	25mm, Dekor wie Kor -Gütefeinspanplatten I minharzpressbeschich e Dekor natur ht-Gütefeinspanplatter minharzpressbeschich ekor natur Kunststoff te Buche Dekor natur nkung	E1 nach tet mit n E1 nach tet mit	GP
10.11	ш	andkasse			
10.11	W	/ertfach /H/T: 37x19x32,5cm			
	la So	ertfach bestehend aus signalw ckiertem Stahlblech mit Bohrur chrank. 3mm starke, schwarz b euerfalz liegend. Tür mit Zylind	ngen für die Montage i beschichtete Stahltür,		
			1 St	EP	GP
				Übertı	rag:

063	LV	MÖBLIERUNG Schulmöbel			
10	LB	Sekretariat 126			
Nr.	L	eistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertra	ag:
				o Dorale	·9· ·····
10.12		/lülleimer			
		Papierkorb			
		nhalt: 30l			
		Durchmesser: d=37,5cm Höhe: 41cm			
		ione. 4 form			
	F	Papierkorb aus schlagfestem Kunsts	toff.		
			1 St	EP	GP
10.13		Abfalleimer			
		Einbau-Abfalleimer			
		nhalt: 15 Liter			
	_				
		Mit Deckel, zum Einbau in Schrank n Außenbehälter Edelstahl mit herausr			
		nnenbehälter aus Kunststoff.	lellilibalelli		
	•	mineria de l'ametetem			
			1 St	ED	GP
			1 31		GF
Summe L	В 1	0			
			Sekret	tariat 126, Netto:	

			-											
	$\sim$	•	•	-	$\sim$	~		$\sim$	rz	^	$\sim$	•	^ :	•
	_	•				•		_	_	_,				•
_	v	•			ч	J	•	•	_	v	•			J
					·									

11

1. Hilfe 125

Leistu	ıngsve	erzeichnis		AP Ersatzneubau Obe	erschule Arnsdorf (2204
063	LV	MÖBLIERUNG Schulme	öbel		
11	LB	1. Hilfe 125			
Nr.	Leis	stungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
44.04		4			
11.01		tersuchungsliege, feststehe			
	Ur	ntersuchungsliege liefern	una montieren.		
	Lie	ege mit Schaumstoffpolster	ung und Kunstleder Polst	erbezug.	
		rbe schwarz, Kopfteil mehr			
		ehrstufig verstellbar, Beine o m stark, hochbelastbar, forr		: ca. 22	
		llüftungsbohrungen. Rahme			
	Vie	erkantprofilen, ausreichend	stabil und belastbar, weil		
		lverbeschichtet. Papierrolle			
		ztekrepp im Rahmengestell m .	i integriert, inkl. 1 Rolle Al	гztекгерр	
	•	Abmaße:			
		Breite ca. 700 mm			
		Höhe ca. 650 mm			
		Länge ca. 2000 mm			
			1 St	EP	GP
11.02	Me	ehrzweck-Tisch, 160/80 cm			
		sch			
		attenmaße: B/T 160x80cm schbeine: Rundrohr			
	Sta	andsicher geschweißte Vier	rbeinkonstruktion aus		
	Pra	äzisionsstahl. Beine aus Ru	ındstahlrohr d=35mm an		
		nem umlaufenden Zargenra x25mm. Stahlteile pulverbe			
		D/T 160/90 am			
		B/T -160/80 cm Tischhöhe 76cm, Normgrö	ße 6. Farbkennzeichnund	ı blau	
	•	Metallfarbe ähnlich weißalu	ıminium RAL 9006	,	
		Spanplatte Dekor. Platte au		-l	
		Dreischicht-Gütefeinspanpl nach DIN EN 312, beidseiti			
		hergestellt nach DIN EN 14			
		Plattenstärke 19mm			
		Plattenfarbe Buche Dekor r Plattenkante 2,5mm Kunst		det r=	
		2,5mm.	ston, i lattenecken gerun	uet i –	
	•	Dekorfarbe Plattenkante Bu	uche Dekor natur		
	- Fo	ortsetzung auf nächster Seite -		Übertra	g:
llo Einzoll	neträge Net	to in FUD			27 03 2025 - Seite 8

<ul> <li>Links außen ein Metall-Kabelauslass.</li> <li>Rechts außen ein Metallkabelauslass.</li> <li>Kabelkanal mit Gitterkanal unter der Tischplatte mit mittiger Aufhängung zum leichten Einlegen der Kabel, rechts und links je 2 Zugentlastungen.</li> <li>mit 2-Komponenten-Gleiter</li> </ul>	063	LV	MÖBLIERUNG Schulme	öbel		
Links außen ein Metall-Kabelauslass. Rechts außen ein Metallkabelauslass. Rechts ein Ereischwinger gerolstert  1 St EP	11	LB	1. Hilfe 125			
Links außen ein Metall-Kabelauslass. Rechts außen ein Metallkabelauslass. Rechts ein Ereischwinger gerolstert  1 St EP						
Links außen ein Metall-Kabelauslass. Rechts außen ein Metallkabelauslass. Kabelkanal mit Gitterkanal unter der Tischplatte mit mittiger Aufhängung zum leichten Einlegen der Kabel, rechts und links je 2 Zugentlastungen.  mit 2-Komponenten-Gleiter  1 St EP GP	۱r.	Lei	stungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Vorwärts federnder Freischwinger Sitzhöhe: 48cm Sitz B/T: 48/45cm Gesamt B/H/T: 52/83,5/54,5cm  Stabile Freischwingerkonstruktion mit Z-Form-Gestell, nach vorne federnd. Gestell aus einem Stück fünffach gebogen, aus Präzisions-Rundstahlrohr der Güteklasse HC420LA d=22mm, epoxydharz-pulverbeschichtet oder verchromt. Taillierte Sitz-Lehnenschale aus doppelwandigem, strukturiertem Polypropylen, körpergerecht geformt, für komfortables Sitzen mit PUR umschäumt und mit Stoff bezogen, Polypropylen ist voll recyclebar. In der hinteren Sitzhaltung weist die Rückenlehne eine Kontur auf, die der anatomischen Form der Lendenwirbelsäule entspricht, ohne Druckstellen zu erzeugen.  • Metallfarbe ähnlich weißaluminium RAL 9006 • Rundumpolsterbezug: anthrazit, 100% Schurwolle Scheuertouren; Reibechtheit: größer gleich 50.000; 4 nass, 4 trocken Breite; Gewicht: 1400 mm; 644 g/ffm, 460 g/m2 Lichtechtheit: 5 (1-8) Brandschutznachweise: EN 1021-1 (P-c, Zigarettentest), EN 1021-2 (P-b, Streichholztest), BS 7176 Low/Medium Hazard, BS 476 Part 7 Class 1, EN 13501-1, Adhered Class D, s1, d0, ONORM B 3825 & A 3800-1 B1/01, NF D 60-013, UNI 9175 klasse 1 IM, CAL 117 Umweltnachweise: schwermetallfreie Farben • mit 2-Komponenten-Geliter • Mit Aufstuhlschutz und Kantenschutz. Transparentes Kunststoffteil aus Polycarbonat mit grauer, rutschhemmender Auflage aus TPU (Thermoplastisches Polyurethan). Im hinteren unteren Biegebereich auf das Gestell aufgebracht. Beim Aufstuhlen wird das Herunterrutschen des Stuhls vom Tisch wirksam verhindert, die Tischkante geschont und vor Beschädigungen geschützt.		•	Rechts außen ein Metallkal Kabelkanal mit Gitterkanal Aufhängung zum leichten E links je 2 Zugentlastungen.	pelauslass. unter der Tischplatte mit Einlegen der Kabel, recht	mittiger	lbertrag:
Vorwärts federnder Freischwinger Sitzhöhe: 48cm Sitz B/T: 48/45cm Gesamt B/H/T: 52/83,5/54,5cm  Stabile Freischwingerkonstruktion mit Z-Form-Gestell, nach vorne federnd. Gestell aus einem Stück fünffach gebogen, aus Präzisions-Rundstahlrohr der Güteklasse HC420LA d=22mm, epoxydharz-pulverbeschichtet oder verchromt. Taillierte Sitz-Lehnenschale aus doppelwandigem, strukturiertem Polypropylen, körpergerecht geformt, für komfortables Sitzen mit PUR umschäumt und mit Stoff bezogen. Polypropylen ist voll recyclebar. In der hinteren Sitzhaltung weist die Rückenlehne eine Kontur auf, die der anatomischen Form der Lendenwirbelsäule entspricht, ohne Druckstellen zu erzeugen.  • Metallfarbe ähnlich weißaluminium RAL 9006 • Rundumpolsterbezug: anthrazit, 100% Schurwolle Scheuertouren; Reibechtheit: größer gleich 50.000; 4 nass, 4 trocken Breite; Gewicht: 1400 mm; 644 g/lfm, 460 g/m2 Lichtechtheit: 5 (1-8) Brandschutznachweise: Eh 1021-1 (P-c, Zigarettentest), EN 1021-2 (P-b, Streichholztest), BS 7176 Low/Medium Hazard, BS 476 Part 7 Class 1, EN 13501-1, Adhered Class D, s1, d0, ÖNORM B 3825 & A 3800-1 B1/Q1, NF D 60-013, UNI 9175 Klasse 1 lM, CAL 117 Umweltnachweise: schwermetallfreie Farben • mit 2-Komponenten-Gleiter • Mit Aufstuhlschutz und Kantenschutz. Transparentes Kunststofffeil aus Polycarbonat mit grauer, rutschhemmender Auflage aus TPU (Thermoplastisches Polyurethan). Im hinteren unteren Biegebereich auf das Gestell aufgebracht. Beim Aufstuhlen wird das Herunterrutschen des Stuhls vom Tisch wirksam verhindert, die Tischkante geschont und vor Beschädigungen geschützt.				1 St	EP	GP
Vorwärts federnder Freischwinger Sitzhöhe: 48cm Sitz B/T: 48/45cm Gesamt B/H/T: 52/83,5/54,5cm  Stabile Freischwingerkonstruktion mit Z-Form-Gestell, nach vorne federnd. Gestell aus einem Stück fünffach gebogen, aus Präzisions-Rundstahlrohr der Güteklasse HC420LA d=22mm, epoxydharz-pulverbeschichtet oder verchromt. Taillierte Sitz-Lehnenschale aus doppelwandigem, strukturiertem Polypropylen, körpergerecht geformt, für komfortables Sitzen mit PUR umschäumt und mit Stoff bezogen. Polypropylen ist voll recyclebar. In der hinteren Sitzhaltung weist die Rückenlehne eine Kontur auf, die der anatomischen Form der Lendenwirbelsäule entspricht, ohne Druckstellen zu erzeugen.  • Metallfarbe ähnlich weißaluminium RAL 9006 • Rundumpolsterbezug: anthrazit, 100% Schurwolle Scheuertouren; Reibechtheit: größer gleich 50.000; 4 nass, 4 trocken Breite; Gewicht: 1400 mm; 644 g/lfm, 460 g/m2 Lichtechtheit: 5 (1-8) Brandschutznachweise: EN 1021-1 (P-c, Zigarettentest), EN 1021-2 (P-b, Streichholztest), BS 7176 Low/Medium Hazard, BS 476 Part 7 Class 1, EN 13501-1, Adhered Class D, s1, d0, ÖNORM B 3825 & A 3800-1 B1/Q1, NF D 60-013, UNI 9175 Klasse 1 lM, CAL 117 Umweltnachweise: schwermetallfreie Farben • mit 2-Komponenten-Gleiter • Mit Aufstuhlschutz und Kantenschutz. Transparentes Kunststoffteil aus Polycarbonat mit grauer, rutschhemmender Auflage aus TPU (Thermoplastisches Polyurethan). Im hinteren unteren Biegebereich auf das Gestell aufgebracht. Beim Aufstuhlen wird das Herunterrutschen des Stuhls vom Tisch wirksam verhindert, die Tischkante geschont und vor Beschädigungen geschützt.	1.03	ء ا	hrerstuhl Freischwinger gei	nolstert		
Kunststoffteil aus Polycarbonat mit grauer, rutschhemmender Auflage aus TPU (Thermoplastisches Polyurethan). Im hinteren unteren Biegebereich auf das Gestell aufgebracht. Beim Aufstuhlen wird das Herunterrutschen des Stuhls vom Tisch wirksam verhindert, die Tischkante geschont und vor Beschädigungen geschützt.		Sit Stana ge Ho ve do kö un red era	zhöhe: 48cm z B/T: 48/45cm esamt B/H/T: 52/83,5/54,5cd abile Freischwingerkonstruk ch vorne federnd. Gestell a bogen, aus Präzisions-Run C420LA d=22mm, epoxydha rchromt. Taillierte Sitz-Lehn ppelwandigem, strukturierte rpergerecht geformt, für kol nschäumt und mit Stoff bez cyclebar. In der hinteren Sitz ickenlehne eine Kontur auf, r Lendenwirbelsäule entspr zeugen.  Metallfarbe ähnlich weißale Rundumpolsterbezug: antl Scheuertouren; Reibechthe trocken Breite; Gewicht: 14 Lichtechtheit: 5 (1-8) Brand (P-c, Zigarettentest), EN 10 7176 Low/Medium Hazard 13501-1, Adhered Class D 3800-1 B1/Q1, NF D 60-01 117 Umweltnachweise: sci	ction mit Z-Form-Gestell, us einem Stück fünffach dstahlrohr der Güteklass arz-pulverbeschichtet oderenschale aus em Polypropylen, mfortables Sitzen mit PU ogen. Polypropylen ist vorschaltung weist die die der anatomischen Ficht, ohne Druckstellen zuminium RAL 9006 orazit, 100% Schurwolle eit: größer gleich 50.000 domm; 644 g/lfm, 460 gleschutznachweise: EN 1021-2 (P-b, Streichholzter, BS 476 Part 7 Class 1, s1, d0, ÖNORM B 382: 3, UNI 9175 Klasse 1 IM nwermetallfreie Farben	se er JR oll form zu ; 4 nass, 4 g/m2 021-1 est), BS EN 5 & A	
26. 2			Kunststoffteil aus Polycarb rutschhemmender Auflage Polyurethan). Im hinteren u Gestell aufgebracht. Beim Herunterrutschen des Stuh	onat mit grauer, aus TPU (Thermoplasti unteren Biegebereich auf Aufstuhlen wird das als vom Tisch wirksam von nd vor Beschädigungen	sches f das erhindert, geschützt.	GP
				2 01		
					Ü	lbertrag:

	LV	MÖBLIERUNG Schuln	nöbel			
11	LB	1. Hilfe 125				
lr.	Leis	stungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP	')	Gesamt (GP)
			Ţ.	,	´ Übertrag: .	
1.04	Lei	hrerstuhl, höhenverstellba	r mit Rollen			
	Sit 55 Sit Fu	ehstuhl zhöhe: stufenlose Höhenv ,2cm zbreite: 43cm ınktion: Haken für Stuhlau	fhängung			
	Stu Ko pui scl an Gr Po Ela Stu Be Le Po vol	estell bestehend aus einen ufenlose Sitzhöhenverstell opfauslösung aus Stahl. St Iverbeschichtet. Sitzträger hwarz beschichtet. Mit Hal Tischplatten. Haken am Stundkörper aus schwarzen olypropylen, Unterseite aus astomer, um beim Aufstuhuhls vom Tisch zu verhind eschädigungen der Tischolchenschale aus doppelwallypropylen, körpergerecht II recyclebar. Luftpolster-Etzober- und Sitzunterfläche	lung durch Gasfeder mit tahlteile epoxydharz-r dunkelgrau, Gasfeder ken für die Stuhlaufhängu Sitzträger fest verschraub n, glasfaserverstärktem sthermoplastischem ern und vor Kratzern und berfläche zu schützen. Sit andigem, strukturiertem geformt. Polypropylen ist iffekt durch gelochte	ung t. n des tz-		
	vei we and ohi	ickenlehne. Sitz-Lehnensorkehrt herum besitzbar. In sist die Rückenlehne eine latomischen Form der Len ne Druckstellen zu erzeug Metallfarbe ähnlich weißa Sitz und Lehne Kunststof weiche Rollen, Höhe +2,5	chale tailliert und somit au der hinteren Sitzhaltung Kontur auf, die der denwirbelsäule entsprich gen. aluminium RAL 9006 ff dunkelrot			
	vei we and ohi	rkehrt herum besitzbar. In eist die Rückenlehne eine atomischen Form der Len ne Druckstellen zu erzeug Metallfarbe ähnlich weißa Sitz und Lehne Kunststof	chale tailliert und somit au der hinteren Sitzhaltung Kontur auf, die der denwirbelsäule entsprich gen. aluminium RAL 9006 ff dunkelrot	t,	GF	<b>.</b>
1.05	vei we and oh	rkehrt herum besitzbar. In sist die Rückenlehne eine atomischen Form der Len ne Druckstellen zu erzeug Metallfarbe ähnlich weißa Sitz und Lehne Kunststof weiche Rollen, Höhe +2,5	chale tailliert und somit au der hinteren Sitzhaltung Kontur auf, die der idenwirbelsäule entsprich gen. aluminium RAL 9006 ff dunkelrot	t,	GF	)
1.05	ver we and ohi	rkehrt herum besitzbar. In eist die Rückenlehne eine atomischen Form der Len ne Druckstellen zu erzeug Metallfarbe ähnlich weißa Sitz und Lehne Kunststof	chale tailliert und somit au der hinteren Sitzhaltung Kontur auf, die der idenwirbelsäule entsprich gen. aluminium RAL 9006 ff dunkelrot	t,	GF	)
1.05	ver we and ohi	rkehrt herum besitzbar. In eist die Rückenlehne eine atomischen Form der Len ne Druckstellen zu erzeug Metallfarbe ähnlich weißa Sitz und Lehne Kunststof weiche Rollen, Höhe +2,5 bildecke olldecke liefern.	chale tailliert und somit au der hinteren Sitzhaltung Kontur auf, die der idenwirbelsäule entsprich gen. aluminium RAL 9006 if dunkelrot 5cm	t, EP	GF	o
1.05	ver we and ohi	rkehrt herum besitzbar. In sist die Rückenlehne eine atomischen Form der Len ne Druckstellen zu erzeug Metallfarbe ähnlich weißa Sitz und Lehne Kunststof weiche Rollen, Höhe +2,5	chale tailliert und somit au der hinteren Sitzhaltung Kontur auf, die der idenwirbelsäule entsprichten.  aluminium RAL 9006 ff dunkelrot 5cm  1 St  Wolle,80% Synthetik,145	t, EP x190cm		
1.05	ver we and ohi	rkehrt herum besitzbar. In eist die Rückenlehne eine atomischen Form der Len ne Druckstellen zu erzeug Metallfarbe ähnlich weißa Sitz und Lehne Kunststof weiche Rollen, Höhe +2,5 bildecke olldecke liefern.	chale tailliert und somit au der hinteren Sitzhaltung Kontur auf, die der idenwirbelsäule entsprich gen. aluminium RAL 9006 if dunkelrot 5cm	t, EP x190cm		
	ver we and ohi • • • • Wo Ma	rkehrt herum besitzbar. In eist die Rückenlehne eine atomischen Form der Len ne Druckstellen zu erzeug Metallfarbe ähnlich weißa Sitz und Lehne Kunststof weiche Rollen, Höhe +2,5 bildecke olldecke liefern.	chale tailliert und somit au der hinteren Sitzhaltung Kontur auf, die der idenwirbelsäule entsprichten.  aluminium RAL 9006 ff dunkelrot 5cm  1 St  Wolle,80% Synthetik,145	t, EP x190cm		
11.05	ver we and ohi	rkehrt herum besitzbar. In sist die Rückenlehne eine atomischen Form der Len ne Druckstellen zu erzeug Metallfarbe ähnlich weißa Sitz und Lehne Kunststof weiche Rollen, Höhe +2,5 bildecke olldecke liefern.	chale tailliert und somit au der hinteren Sitzhaltung Kontur auf, die der idenwirbelsäule entsprichtgen.  aluminium RAL 9006 f dunkelrot 5cm  1 St  Wolle,80% Synthetik,145 1 Stk  längenverstellbar von 1.6 nlegbar bis auf 1.200 mm. iminium-Speziallegierung eichtgängige se. Drei Patientensicherui	t,  EP  x190cm  EP  70 bis  , farblos		)

063	LV	MÖBLIERUNG Schulm	nöbel			
11	LB	1. Hilfe 125				
Nr.	Leis	stungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP	')	Gesamt (GP)
	Ur we wid an Ve en W	ezialgerät zum schonenden nagern von Schwerverletz rden geöffnet, seitlich unter der geschlossen. Der Pat gehoben und umgelagert vrletzten mit der Vacuumtranpfehlenswert insbesonder rbelsäulenverletzungen ur sichl. Wandhalterung und fern und montieren.	eten. Die beiden Schaufelt er den Patienten geschob tient kann nun vorsichtig werden. Weitertransport o age. Die Schaufeltrage ist re bei Verdacht auf nd nicht gesicherter Diagn	und eile en und les ose.		
			1 Stck	EP	GF	·
11.07	Sa üb No Ha un Ne Die un Inr ink 2 S	Rettungssitz aus Baumw Rettungstuch gemäß DIN	er Verbandschrank, abscheschloss und hat ein Zusätzlich sind an der Rücigebracht. Pulverbeschich inderschloss befindet sich deckung im Feuermelder besteht aus Siebdruckbes Kleinmaterial, Lieferumfalial, ben für das Notschlüsself ar mit Chemiefasergeweb	ckwand 2 tet, fett-  das prinzip. chriftung  ach.		
	•	zwei Reflex Allzweck-Scl	hutzdecken 200 x 150 cm ampe mit Aufhängehaker			
	x 2	aterial: Stahlblech, Gewich 200 x 20 cm. mplett ausgestattet liefern	•	Maße 30		
			1 Stck	EP	GF	o
					Übertrag: .	

063	LV	MÖBLIERUNG Schulmöbel			
11	LB	1. Hilfe 125			
N.L.				Ducie (FD)	O + (OD)
Nr.	Le	istungsbeschreibung Me	nge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Obertra	ag:
11.08		erbandsstoffe Anbausafe		U	
	ge Zı V H hö Si K	erbandschrank Schule, weiß, aus Stahlble emäß DIN 13157 und ASR A4.3, plus umf usatzausstattung für Schulkinder, speziell erbandstoffe in kindgerechter Größe gewäilfe, 1-türig, zur festen Wandmontage, absöhenverstellbarer Einlegeboden, Klapptabicherheitsschloss mit 2 Schlüsseln, abgeranten, Tür abgekantet, keine Verletzungs	angreicher entwickelte ährleisten c schließbar, leau in der undete Eck	e optimale Tür, sen und	
	30	6,2 x 14 cm (B x H x T).			
		ufsatzschrank des Anbausafes 1.Hilfe, omplett ausgestattet liefern und montieren	l.		
			1 Stck	EP	GP
11.09	M	ülleimer			
		apierkorb halt: 30l			
	D	urchmesser: d=37,5cm öhe: 41cm			
	P	apierkorb aus schlagfestem Kunststoff.			
			1 St	EP	GP
Summe L	B 11		1.	Hilfe 125, Netto:	

Leis	tunas	verze	ichnis
_0.0	Carre	, , , , , ,	

12

Schulleiter 127

063	LV	MÖBLIERUNG Schulmö	ihel		
12	LB	Schulleiter 127	bbei		
lr.	Leis	tungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
2.01	Me	hrzweck-Tisch, 180/80 cm			
		ch ttenmaße: B/T 180x80cm chbeine: Rundrohr			
	Prä ein	indsicher geschweißte Vierl izisionsstahl. Beine aus Ru em umlaufenden Zargenral (25mm. Stahlteile pulverbe	ndstahlrohr d=35mm an nmen aus Rechteckrohr		
		B/T -180/80 cm	0 . 0 . 5	Litera	
		Tischhöhe 76cm, Normgrö Metallfarbe ähnlich weißalu		blau	
		Spanplatte Dekor. Platte au Dreischicht-Gütefeinspanpl		hen	
		nach DIN EN 312, beidseiti	g melaminharzpressbesc	hichtet,	
		hergestellt nach DIN EN 14 Plattenstärke 19mm	322 und geprüft nach DIN	l 68861.	
	•	Plattenfarbe Buche Dekor ı			
		Plattenkante 2,5mm Kunsts 2,5mm.	stoff, Plattenecken gerund	let r=	
	•	Dekorfarbe Plattenkante Bu			
		Links außen ein Metall-Kab Rechts außen ein Metallka			
	•	Kabelkanal mit Gitterkanal Aufhängung zum leichten E	unter der Tischplatte mit r Einlegen der Kabel, rechts	•	
		links je 2 Zugentlastungen. mit 2-Komponenten-Gleiter			
			1 St	EP	GP
12.02	Me	hrzweck-Tisch, 180/80 cm, h	öhenverstellbar		
	Arb	peitstisch			
		: 180x80cm			
		stell: 2x C-Fuß, klappbar henverstellung: elektromoto	orisch		
		chhöhe: mind. 65 bis 125cr		٨	
		rm: nach DIN EN 527-1, Hö tifikat: GS-Geprüfte Sicherl		A	
	Büı	roarbeitstisch mit klappbare	m C-Fußgestell und Kufe		
	aus	s Stahlblech, über einen Ha	ndschalter		
		ktromotorisch höhenverstel den Transport und die Lage			
	Ant	riebssäule für die Höhenve	rstellung ist 2-fach		
		eskopiert und verfügt über e ffahrschutz. Traversentragr			
		windungssteifem Präzisions			

Leist	ungsve	rzeichnis		AP Ersatzneubau Obe	erschule Arnsdorf (2204
063	LV	MÖBLIERUNG Schulmö	bel		
12	LB	Schulleiter 127			
Nr.	Leis	tungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertra	ıg:
	ZW	ei Rechteckrohren 50x25mr	n mit verschweißten		
	Me	tallkonsolen. Tragrahmen, l	Kufe und Säule (mit		
	Tel	eskop) expoxydharzpulverb	eschichtet, in farbgleiche	r	
	Ор	tik. Kufe mit Stellgleiter, 10r	mm Verstellweg.		
	•	B/T -180/80 cm			

- Säule Rundrohr d=7cm
- Metallfarbe Gestell ähnlich weißaluminium RAL 9006
- Spanplatte Dekor. Platte aus einer Dreischicht-Gütefeinspanplatte E1 mit RAL-Gütezeichen nach DIN EN 312, beidseitig melaminharzpressbeschichtet, hergestellt nach DIN EN 14322 und geprüft nach DIN 68861.
- Plattenstärke 19mm
- Plattenfarbe Buche Dekor natur
- Plattenkante 2,5mm Kunststoff, Plattenecken gerundet r= 2.5mm.
- Dekorfarbe Plattenkante Buche Dekor natur
- Links außen ein Metall-Kabelauslass.
- Rechts außen ein Metallkabelauslass.
- Kunststoff-Kabelkette rund, schwarz. Bestehend aus runden, ineinandersteckbaren Vierkammer- Kettengliedern aus flexiblem Kunststoff zum leichten Einlegen unterschiedlicher Kabeltypen in getrennte Kabelführungen. Oben ein Haken zum Einhängen in die Kabelwanne oder an die Tischkonsole. Unten eine Bodenplatte als Standfuß. Positionierbar über die gesamte Tischbreite.
- Mit Blechkabelwanne.
- Auffahrschutz mit Desksensor Der Desksensor ist ein Auffahrschutz, der gravierende Schäden an Tischen und Objekten durch Kollisionen während des Verfahrens des Tischs verhindern kann. Der Desksensor ist ein kleiner, kompakter Plug-in-Adapter, der auf Gyroskoptechnologie basiert, und während des Auf- und Abfahrens des Tischs

	mit Stellgleiter Kunststoff					
		1 St	EP	GP		
Alle Einzelbeträge Ne	etto in EUR		Übertı	rag:27.03.2025 - Seite 91		

		rzeichnis		AP EISALZIIEUDAU UI	perschule Arnsdorf (2204
063	LV	MÖBLIERUNG Schulme	öbel		
12	LB	Schulleiter 127			
Nr.	Leis	stungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertr	ag:
2.03	Ro	llcontainer			
		llcontainer 10,5 HE			
		H/T: 43x60x80cm nteilung: 1,5+3+3+3 HE			
		rtifikat: GS-Geprüfte Sicher	heit		
	Fa	hrbarer Container mit Zentı	ralverschluss und		
	Au	szugssperre. Gedübelte un	nd geleimte Böden oben un	nd	
		ten. Rückwand mit Nut und			
		ppellenkrollen, 2 davon fes e Auszüge sind mit verdeck			
	au	sgestattet.			
		5 HE -Schub mit Kunststoff- HE -Schübe mit doppelter S			
		fnahme des Organisations-			
		lastbarkeit der Schübe nac	h EN 15338 Level 2:		
		5 HE: max. 6kg. HE: bei Teilauszug max. 25	ka, hei Üherauszug max		
	45		ng, bor oborduozag max.		
	•	DIN EN 312, beidseitig me PVC-freier Kante Frontfarbe Buche Dekor na Frontkante 1,5mm Kunstst Dekorfarbe Frontkante Buckorpus aus 19 mm Dreisch	toff che Dekor natur hicht-Gütefeinspanplatten E elaminharzpressbeschichte Dekor natur chließung	t mit E1 nach	
			<b>1 St</b>	EP	GP
2.04	Lei	hrerstuhl, höhenverstellbar	mit Rollen		
		ehstuhl			
		zhöhe: stufenlose Höhenve ,2cm	erstellung von 42,4 bis		
		zbreite: 43cm			
	Fu	nktion: Haken für Stuhlaufh	nängung		
		estell bestehend aus einem ufenlose Sitzhöhenverstellu	ing durch Gasfeder mit		
	pu scl	pfauslösung aus Stahl. Sta Iverbeschichtet. Sitzträger o nwarz beschichtet. Mit Hako Tischplatten. Haken am Si	dunkelgrau, Gasfeder en für die Stuhlaufhängung	3	

063	LV	MÖBLIERUNG Schulmöb	el		
12	LB	Schulleiter 127			
Nr.	Leis	tungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Po Ela Stu Be Lel Po vol Sit: Rü ver we and ohi	undkörper aus schwarzem, glypropylen, Unterseite aus the stomer, um beim Aufstuhlen ihls vom Tisch zu verhindern schädigungen der Tischoberfinenschale aus doppelwandig ypropylen, körpergerecht gefürecyclebar. Luftpolster-Effek zober- und Sitzunterfläche. Mickenlehne. Sitz-Lehnenschale kehrt herum besitzbar. In der ist die Rückenlehne eine Konatomischen Form der Lenden ne Druckstellen zu erzeugen.  Metallfarbe ähnlich weißalum Sitz und Lehne Kunststoff du weiche Rollen, Höhe +2,5cm	ermoplastischem das Herunterrutschen de und vor Kratzern und dläche zu schützen. Sitz- gem, strukturiertem ormt. Polypropylen ist et durch gelochte it Griffloch in der et ailliert und somit auch hinteren Sitzhaltung tur auf, die der wirbelsäule entspricht, ninium RAL 9006 inkelrot	es	g:
			1 St	EP	GP
12.05	Dre Sitt Ge we Be Au Sitt Rü	ro-Drehstuhl ehstuhl, Synchronmechanik, z gepolstert, Rücken netzbes  stell: Fußkreuz / Fußbügel: K iche Rollen zug: Bezug (IS): S69 Evo EV- sstattung: Ausführung: m. me z: Schiebesitz/Sitzneigungsve ckenlehne: verstellb. Lumbals nlehne: Armlehnen höhenver	unststoff schwarz -1, anthrazit echanischer Tiefenfederu erst. stütze Typ B		
	- Fo	rtsetzung auf nächster Seite -		Übertra	g:

063	LV	MÖBLIERUNG Schulmöbel			
12	LB	Schulleiter 127			
Nr.	Laia	4	Managa/Finh	Dunin (FD)	Cooperat (CD)
INI.	Leis	tungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertra	g:



1 St EP	GP
---------	----

#### 12.06 Fächerschrank 100x 45 cm

Schrank, 2 Türen, Mittelwand.

Konstruktion und Ausführung: siehe technische Vorbemerkungen Schrankprogramm in Elementbauweise.

- Gesamt B/H/T 100/197/44,5 cm
- 8 Einlegeböden, wie Korpus
- Front aus 19 mm Dreischicht-Gütefeinspanplatten E1 nach DIN EN 312, beidseitig melaminharzpressbeschichtet mit **PVC-freier Kante**
- Frontfarbe Buche Dekor natur
- Frontkante 1,5mm Kunststoff
- Dekorfarbe Frontkante Buche Dekor natur
- Korpus aus 19 mm Dreischicht-Gütefeinspanplatten E1 nach DIN EN 312, beidseitig melaminharzpressbeschichtet mit **PVC-freier Kante**
- Korpusfarbe Dekor Buche Dekor natur
- Korpusvorderkanten 1,5mm Kunststoff
- Dekorfarbe Korpusvorderkante Buche Dekor natur
- Ausführung mit Sockelausklinkung
- Zylinderschloss, Einheitsschließung

•	Metallbügelgriff vernickelt Bänder sichtbar, 270° Lieferung verleimt		
		2 St	EP GP
			Übertrag:
lle Einzelbeträge Ne	tto in EUR		27.03.2025 - Seite 94

063	LV	MÖBLIERUNG Schulmöb	el		
12	LB	Schulleiter 127			
Nir	Loi	atunga basahraihung	Mongo/ Einh	Proje (ED)	Cocomt (CD)
Nr.	Leis	stungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Ubertra	ıg:
12.07	Fä	cherschrank 100x 45 cm, Gard	lerobenteil		
	Sc	hrank, 2 Türen, Mittelwand.			
		nstruktion und Ausführung: s rbemerkungen Schrankprogr		se.	
		Gesamt B/H/T 100/197/44,5 Garderobe links Spiegel links 4 Einlegeböden, wie Korpus Front aus 19 mm Dreischich DIN EN 312, beidseitig mela PVC-freier Kante Frontfarbe Buche Dekor natt Frontkante 1,5mm Kunststof Dekorfarbe Frontkante Buch Korpus aus 19 mm Dreischic DIN EN 312, beidseitig mela PVC-freier Kante Korpus aus 19 mm Dreischic DIN EN 312, beidseitig mela PVC-freier Kante Korpusfarbe Dekor Buche D Korpusvorderkanten 1,5mm Dekorfarbe Korpusvorderkar Ausführung mit Sockelauskli Zylinderschloss, Einheitssch Metallbügelgriff vernickelt Bänder sichtbar, 270° Lieferung verleimt	t-Gütefeinspanplatten Er minharzpressbeschichte ur f e Dekor natur cht-Gütefeinspanplatten minharzpressbeschichte ekor natur Kunststoff nte Buche Dekor natur nkung	et mit E1 nach	
			1 St	EP	GP
12.08	Me	hrzweck-Tisch, 180/80 cm			
	Pla Tis Sta Pra eir 35	sch attenmaße: B/T 180x80cm schbeine: Rundrohr andsicher geschweißte Vierbe äzisionsstahl. Beine aus Rund nem umlaufenden Zargenrahr x25mm. Stahlteile pulverbesc B/T -180/80 cm Tischhöhe 76cm, Normgröße Metallfarbe ähnlich weißalun Spanplatte Dekor. Platte aus Dreischicht-Gütefeinspanpla nach DIN EN 312, beidseitig hergestellt nach DIN EN 143 Plattenstärke 19mm Plattenfarbe Buche Dekor na	dstahlrohr d=35mm an men aus Rechteckrohr chichtet. e 6, Farbkennzeichnung ninium RAL 9006 s einer tte E1 mit RAL-Gütezeic melaminharzpressbesch 22 und geprüft nach DIN	hen hichtet, N 68861.	og:
	- FC	ortsetzung auf nächster Seite -		Ubertra	ıg:

## Laietungevarzaichnie

Leistu	ngsv	erzeichnis		AP Ersatzneub	au Oberschule Arnsdorf (2204)
063	LV	MÖBLIERUNG Schulm	öhal		
			Obei		
12	LB	Schulleiter 127			
Nr.	Le	istungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				ſ	Übertrag:
	•	Plattenkante 2,5mm Kuns	tstoff Plattenecken geru		,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
	•	2,5mm.	iston, i latteriesken gera	illidot i	
	•	Dekorfarbe Plattenkante E	Ruche Dekor natur		
	•	mit 2-Komponenten-Gleite			
		,			
			1 St	EP	GP
12.09	L	ehrerstuhl, Freischwinger ge	polstert		
	V	orwärts federnder Freischwi	nger		
		itzhöhe: 48cm			
	S	itz B/T: 48/45cm			
	G	esamt B/H/T: 52/83,5/54,5c	m		
		tabile Freischwingerkonstrul		•	
		ach vorne federnd. Gestell a			
	_	ebogen, aus Präzisions-Run			
		C420LA d=22mm, epoxydha		ler	
		erchromt. Taillierte Sitz-Lehr			
		oppelwandigem, strukturiert		ID	
		örpergerecht geformt, für ko			
		mschäumt und mit Stoff bez ecyclebar. In der hinteren Sit		OII	
		ückenlehne eine Kontur auf		-orm	
		er Lendenwirbelsäule entspr			
		rzeugen.	icht, offile Druckstellen z	Zu	
	O.	Zougon.			
	•	Metallfarbe ähnlich weißal	uminium RAL 9006		
	•	Rundumpolsterbezug: anti			
		Scheuertouren; Reibechth			
		trocken Breite; Gewicht: 14			
		Lichtechtheit: 5 (1-8) Bran	dschutznachweise: EN 1	1021-1	
		(P-c, Zigarettentest), EN 1	021-2 (P-b, Streichholzte	est), BS	
		7176 Low/Medium Hazard			
		13501-1, Adhered Class D			
		3800-1 B1/Q1, NF D 60-0		M, CAL	
		117 Umweltnachweise: sc			
	•	mit 2-Komponenten-Gleite			
	•	Mit Aufstuhlschutz und Ka	•	tes	
		Kunststoffteil aus Polycark		: l	
		rutschhemmender Auflage			
		Polyurethan). Im hinteren Gestell aufgebracht. Beim		ıı uas	
		Herunterrutschen des Stul		erhindert	
		die Tischkante geschont u			
		die Fischkante geschont a	nd voi beschädigungen	geseriatzt	
			6 St	EP	GP
				Ü	Übertrag:

063	LV	MÖBLIERUNG Schulmöbe	el .		
12	LB	Schulleiter 127			
NI-	1 -:-	A control of the cont	Manage / Finds	Ducia (ED)	0
Nr.	Leis	stungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Ubertra	ag:
12.10		esorschrank, 100x60 cm			
	Sc	hrank			
	tec	t 2 Türen. Konstruktion und Au hnische Vorbemerkungen Sch ementbauweise.			
		Gesamt B/H/T 100/197/60 cm 4 Einlegeböden, MFB-Platte 2 Front aus 19 mm Dreischicht DIN EN 312, beidseitig melar PVC-freier Kante Frontfarbe Buche Dekor natu Frontkante 1,5mm Kunststoff Dekorfarbe Frontkante Buche Korpus aus 19 mm Dreischic DIN EN 312, beidseitig melar PVC-freier Kante Korpusfarbe Dekor Buche De Korpusvorderkante 1,5mm FDekorfarbe Korpusvorderkanten 1,5mm FDekorfarbe Korpusvorderkan Ausführung mit Sockelausklir Zylinderschloss, Einheitsschlif Metallbügelgriff vernickelt Bänder sichtbar, 270° Lieferung verleimt Tresor einschl. Tresorschrant Verschraubumg in der Rückw 2-lagig beplankt)	25mm, Dekor wie Kor -Gütefeinspanplatten minharzpressbeschich e Dekor natur ht-Gütefeinspanplatte minharzpressbeschich ekor natur Kunststoff te Buche Dekor natur nkung ießung	E1 nach itet mit n E1 nach itet mit	
			1 St	EP	GP
12.11	Mö B/l Sid Mö lad um Sid ver	esor, verankert Sbeltresor H/T: 42,6x60,6x39,3cm Sherheitsstufe S2 nach PN-EN Sbeltresor bestehend aus eine Skierten Stahlkorpus.Korpus un Ilaufender Feuerfalz, Türblatt Scherheitsschloss. Verriegelung Stellbarer Einlegeboden.  rankerung wie in vorheriger Po	m lichtgrau (RAL 7039 nd Tür doppelwandig i 6mm Stahl. Doppelba g 4-seitig sperrend. 1	mit rt-	GP
				Übertr	ag:

063	LV	MÖBLIERUNG	Schulmöbel			
12	LB	Schulleiter 127				
Nr.		Leistungsbeschreibung	Menge/ Eir	nh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
			•			ag:
					Obertia	ay
12.12		Mülleimer				
		Papierkorb				
		Inhalt: 30l				
		Durchmesser: d=37,5	icm			
		Höhe: 41cm				
		Papierkorb aus schla	nfestem Kunststoff			
		T apicinois aus sonia	greatern remarkation.			
						0.5
			1 S	t EP		GP
Summe I	D	12				
Summe	. Б	12	9.	chulloitor	127, Netto:	
			30	ciiuiieitei	127, Netto.	

			-											
	$\sim$	•	•	-	$\sim$	~		$\sim$	rz	^	$\sim$	•	^ :	•
	_	•				•		_	_	_,				•
_	v	•			ч	J	•	•	_	v	•			J
					·									

Leistung (LB)

13

Lehrerzimmer 128

.eisturigsve	erzeichnis		AP Ersatzneubau Ob	erschule Arnsdorf (22
063 LV	MÖBLIERUNG Schulmö	bel		
13 LB	Lehrerzimmer 128			
Ir. Lei	stungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
3.01 Me	ehrzweck-Tisch, 120/80 cm			
PI Ti	sch attenmaße: B/T 120x80cm schbeine: Rundrohr  andsicher geschweißte Vierb äzisionsstahl. Beine aus Rur nem umlaufenden Zargenrah 5x25mm. Stahlteile pulverbes  B/T -120/80 cm Tischhöhe 76cm, Normgröß Metallfarbe ähnlich weißalu Spanplatte Dekor. Platte au Dreischicht-Gütefeinspanplanach DIN EN 312, beidseitig hergestellt nach DIN EN 14 Plattenstärke 19mm Plattenfarbe Buche Dekor n Plattenkante 2,5mm Kunsts 2,5mm. Dekorfarbe Plattenkante Bu Mittig ein Metallkabelauslas Kabelkanal mit Gitterkanal u Aufhängung zum leichten E links je 2 Zugentlastungen. mit 2-Komponenten-Gleiter	ndstahlrohr d=35mm an amen aus Rechteckrohr schichtet.  Se 6, Farbkennzeichnung minium RAL 9006 is einer atte E1 mit RAL-Gütezeic g melaminharzpressbesc 322 und geprüft nach DIN natur stoff, Plattenecken gerund iche Dekor natur is. unter der Tischplatte mit ichlegen der Kabel, rechts	chen hichtet, N 68861. det r= mittiger	
		6 St	EP	GP
Ro B/ Ei Ze Fa Au ur Do Di au	bilcontainer bilcontainer 10,5 HE H/T: 43x60x80cm nteilung: 1,5+3+3+3 HE ertifikat: GS-Geprüfte Sicherh ahrbarer Container mit Zentra uszugssperre. Gedübelte und nten. Rückwand mit Nut und l pppellenkrollen, 2 davon feste e Auszüge sind mit verdeckte usgestattet. 5 HE -Schub mit Kunststoff-N	alverschluss und I geleimte Böden oben ur Feder eingesetzt. 4 stellbar. en Kugellager-Führungen		

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag: .....

063	LV	MÖBLIERUNG Schulmö	bel		
13	LB	Lehrerzimmer 128			
Nr.	Lei	stungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertra	ag:
	•	Front aus 19 mm Dreischick DIN EN 312, beidseitig mels PVC-freier Kante Frontfarbe Buche Dekor na Frontkante 1,5mm Kunststo Dekorfarbe Frontkante Buckorpus aus 19 mm Dreisch DIN EN 312, beidseitig mels PVC-freier Kante Korpusfarbe Dekor Buche EZylinderschloss, Einheitssch Metallbügelgriff vernickelt Orgaschübe mit Teilauszug	aminharzpressbeschich tur off he Dekor natur icht-Gütefeinspanplatter aminharzpressbeschich Dekor natur hließung	tet mit n E1 nach	
			2 St	EP	GP
13.03	Di Si 55 Si Fu Gi St Ko pu so ar Gi Be Vo Si Ri ve wo ar oh	chrerstuhl, höhenverstellbar neehstuhl tzhöhe: stufenlose Höhenver i,2cm tzbreite: 43cm unktion: Haken für Stuhlaufhä estell bestehend aus einem Sufenlose Sitzhöhenverstellun opfauslösung aus Stahl. Stah ulverbeschichtet. Sitzträger de hwarz beschichtet. Mit Hake i Tischplatten. Haken am Sitzundkörper aus schwarzem, solypropylen, Unterseite aus th astomer, um beim Aufstuhler uhls vom Tisch zu verhinder eschädigungen der Tischobe ehnenschale aus doppelwand olypropylen, körpergerecht ge ult recyclebar. Luftpolster-Effetzober- und Sitzunterfläche. I ückenlehne. Sitz-Lehnenscha urkehrt herum besitzbar. In de eist die Rückenlehne eine Ko eist die Rückenlehne zu erzeuger Metallfarbe ähnlich weißalu	estellung von 42,4 bis eingung 5-strahligen Alufußkreuzng durch Gasfeder mit elteile epoxydharz- unkelgrau, Gasfeder en für die Stuhlaufhängur eträger fest verschraubt glasfaserverstärktem enermoplastischem en das Herunterrutschen en und vor Kratzern und erfläche zu schützen. Sitz eigem, strukturiertem eformt. Polypropylen ist ekt durch gelochte Mit Griffloch in der ele tailliert und somit auch er hinteren Sitzhaltung entur auf, die der enwirbelsäule entspricht, en.	ng des z-	
		Sitz und Lehne Kunststoff d weiche Rollen, Höhe +2,5cr	lunkelrot m		
			2 St	EP	GP
				Übertra	ag:

063	LV	MÖBLIERUNG Schulmö	bel		
13	LB	Lehrerzimmer 128			
Nr.	Leis	tungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertra	g:
13.04	Leh	nrerstuhl, Freischwinger gep	olstert		
		wärts federnder Freischwin zhöhe: 48cm	ger		
		z B/T: 48/45cm			
		samt B/H/T: 52/83,5/54,5cm	1		
		bile Freischwingerkonstrukt			
		ch vorne federnd. Gestell au			
		oogen, aus Präzisions-Rund 420LA d=22mm, epoxydhai			
		chromt. Taillierte Sitz-Lehne			
		ppelwandigem, strukturierte			
		pergerecht geformt, für kon schäumt und mit Stoff bezo			
		yclebar. In der hinteren Sitz			
		ckenlehne eine Kontur auf,		m	
		Lendenwirbelsäule entspri	cht, ohne Druckstellen zu		
	erz	eugen.			
		Metallfarbe ähnlich weißalu			
		Rundumpolsterbezug: anthi			
		Scheuertouren; Reibechthe trocken Breite; Gewicht: 14			
		Lichtechtheit: 5 (1-8) Brand			
		(P-c, Zigarettentest), EN 10	21-2 (P-b, Streichholztest	:), BS	
		7176 Low/Medium Hazard,			
		13501-1, Adhered Class D, 3800-1 B1/Q1, NF D 60-01;			
		117 Umweltnachweise: sch		07.12	
		mit 2-Komponenten-Gleiter			
		Mit Aufstuhlschutz und Kan Kunststoffteil aus Polycarbo			
		rutschhemmender Auflage		hes	
		Polyurethan). Im hinteren u			
		Gestell aufgebracht. Beim A			
		Herunterrutschen des Stuhl die Tischkante geschont un			
			18 St	EP	GP
13.05	Fäd	cherschrank 80x 45 cm, Klas	senbücher senkrecht		
		stfächerschrank.			
	94	nrank mit 1 Zwischenboden.	ohen 24 vertikala		
		stfächer, unten 2 Türen. Kor		<b>j</b> :	
	sie	he technische Vorbemerkur			
	Ele	mentbauweise.			
	•	Gesamt B/H/T 80/197/44,5	cm		

Übertrag: .....

063	LV	MÖBLIERUNG Schulmöbel			
13	LB	Lehrerzimmer 128			
Nr.	Leis	tungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)

- 2 Einlegeböden, wie Korpus
- Front aus 19 mm Dreischicht-Gütefeinspanplatten E1 nach DIN EN 312, beidseitig melaminharzpressbeschichtet mit PVC-freier Kante
- Frontfarbe Buche Dekor natur
- Frontkante 1,5mm Kunststoff
- Dekorfarbe Frontkante Buche Dekor natur
- Korpus aus 19 mm Dreischicht-Gütefeinspanplatten E1 nach DIN EN 312, beidseitig melaminharzpressbeschichtet mit PVC-freier Kante
- Korpusfarbe Dekor Buche Dekor natur
- Korpusvorderkanten 1,5mm Kunststoff
- Dekorfarbe Korpusvorderkante Buche Dekor natur
- Ausführung mit Sockelausklinkung
- Zylinderschloss, Einheitsschließung
- Metallbügelgriff vernickelt
- Bänder sichtbar, 270°
- Postfächer mit Pendelschild
- Lieferung verleimt



1 01	1 St	EP GP	
------	------	-------	--

## 13.06 Fächerschrank 80x 45 cm, Schließfächer

Schließfächerschrank.

Schrank mit 10 Schließfächern. Konstruktion und Ausführung: siehe technische Vorbemerkungen Schrankprogramm in Elementbauweise.

- Gesamt B/H/T 80/197/44,5 cm
- Front rechts angeschlagen
- Front aus 19 mm Dreischicht-Gütefeinspanplatten E1 nach

- Fortsetzung au	f nächster Seite
------------------	------------------

Übertrag:	
-----------	--

27.03.2025 - Seite 103

Übertrag: .....

063	LV	MÖBLIERUNG Schulmöbel			
13	LB	Lehrerzimmer 128			
Nr.	Leis	tungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)

DIN EN 312, beidseitig melaminharzpressbeschichtet mit PVC-freier Kante

- Frontfarbe Buche Dekor natur
- Frontkante 1,5mm Kunststoff
- Dekorfarbe Frontkante Buche Dekor natur
- Korpus aus 19 mm Dreischicht-Gütefeinspanplatten E1 nach DIN EN 312, beidseitig melaminharzpressbeschichtet mit PVC-freier Kante
- Korpusfarbe Dekor Buche Dekor natur
- Korpusvorderkanten 1,5mm Kunststoff
- Dekorfarbe Korpusvorderkante Buche Dekor natur
- · Ausführung mit Sockelausklinkung
- Zylinderschloss, HS-Anlage
- Bänder sichtbar, 270°
- Fächer mit Namensschild
- Lieferung verleimt
- Türen mit ca. 20 mm Oberschnitt als Briefeinwurf



2 St	FP	GP

# 13.07 Fächerschrank 80x 45 cm, Schließfächer-Sidebord

Schließfächerschrank.

Schrank mit 4 Schließfächern. Konstruktion und Ausführung: siehe technische Vorbemerkungen Schrankprogramm in Elementbauweise.

- Gesamt B/H/T 80/84,5/44,5 cm
- Front rechts angeschlagen
- Front aus 19 mm Dreischicht-Gütefeinspanplatten E1 nach DIN EN 312, beidseitig melaminharzpressbeschichtet mit

<ul> <li>Fortsetzung</li> </ul>	auf	nächster	Seite
---------------------------------	-----	----------	-------

Ubertrag:	•
-----------	---

	<u> </u>			7 11 21 21 21 11 21 21 2	201001141074111041011 (2201)
063	LV	MÖBLIERUNG Schulmöbel			
13	LB	Lehrerzimmer 128			
Nr.	Le	eistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
		g			
42.00		Frontkante 1,5mm Kunststoff Dekorfarbe Frontkante Buche Korpus aus 19 mm Dreischicht DIN EN 312, beidseitig melami PVC-freier Kante Korpusfarbe Dekor Buche Dek Korpusvorderkanten 1,5mm Ku Dekorfarbe Korpusvorderkante Ausführung mit Sockelausklink Zylinderschloss, HS-Anlage Bänder sichtbar, 270° Fächer mit Namensschild Lieferung verleimt Türen mit ca. 20 mm Oberschr	t-Gütefeinspanplatter inharzpressbeschicht or natur unststoff e Buche Dekor natur ung	n E1 nach	GP
13.08	S K	4 Einlegeböden, wie Korpus Front aus 19 mm Dreischicht-C DIN EN 312, beidseitig melami PVC-freier Kante Frontfarbe Buche Dekor natur Frontkante 1,5mm Kunststoff Dekorfarbe Frontkante Buche Korpus aus 19 mm Dreischicht DIN EN 312, beidseitig melami PVC-freier Kante Korpusfarbe Dekor Buche Dek Korpusvorderkanten 1,5mm Kunstender Korpusvorder Kunstender Korpusvorder Korpusvorder Kunstender Korpusvorder Ko	nm in Elementbauwe Gütefeinspanplatten E inharzpressbeschicht t-Gütefeinspanplatter inharzpressbeschicht cor natur unststoff e Buche Dekor natur tung	E1 nach tet mit n E1 nach tet mit	
	-	Fortsetzung auf nächster Seite -		Übert	rag:

Übertrag: .....

13 LB Lehrerzimmer 128	063	LV	MÖBLIERUNG Schulmöbel			•
Nr Leistungspeschreibung Menge/ Finn Preis (FP) Gesamt (	Nr.	l eis	tungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)

• Lieferung verleimt



1 St EP	GP
---------	----

# 13.09 Fächerschrank 80x 45 cm, Sidebord

Halbschrank.

2 Türen, zurückgesetzte Mittelwand. Konstruktion und Ausführung: siehe technische Vorbemerkungen Schrankprogramm in Elementbauweise.

- Gesamt B/H/T 80/84,5/44,5 cm
- Front rechts angeschlagen
- Front aus 19 mm Dreischicht-Gütefeinspanplatten E1 nach DIN EN 312, beidseitig melaminharzpressbeschichtet mit PVC-freier Kante
- Frontfarbe Buche Dekor natur
- Frontkante 1,5mm Kunststoff
- Dekorfarbe Frontkante Buche Dekor natur
- Korpus aus 19 mm Dreischicht-Gütefeinspanplatten E1 nach DIN EN 312, beidseitig melaminharzpressbeschichtet mit PVC-freier Kante
- Korpusfarbe Dekor Buche Dekor natur

e Netto in EUR	27.03.2025 - Seite 106
- Fortsetzung auf nächster Seite -	Übertrag:
Ausführung mit Sockelausklinkung	
<ul> <li>Korpusvorderkanten 1,5mm Kunststoff</li> <li>Dekorfarbe Korpusvorderkante Buche Dekor natur</li> </ul>	

063	LV	MÖBLIERUI	NG Schulmöbel			
13	LB	Lehrerzimme	er 128			
Nr.	Leis	tungsbeschreibung		Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	•	Zylinderschloss Bänder sichtbar Fächer mit Nam Lieferung verlei	, 270° nensschild	1 St	Übert	rag:
				130	LI	OI
13.10	Sic GS fes pul RA Sta Ru opt Wa ink	i- und qualitätszi t verschweißte S verbeschichtet r L-Farben ihl-Blende 40 x 2 ndstahl-Haken 8 imaler Hakenab andabstand hinte lusive Schraube	eiste gemäß GU ertifiziert Stahlteile - extren nach RAL classion 20 mm Ovalrohr mm, abgeschirt stand: 16,5 cm er der Blende: 95 n und Universalo	n stabil : in 11 verschiede :m : mm dübel	enen	
	Fai Lär 8 F		RAL 9006 Weiß RAL 7016 Anthr max 70 cm 4 Bügel ren			
	ı	On Control				
				1 St	EP	GP
13.11	Pa <sub>l</sub> Inh Du Hö	lleimer pierkorb alt: 30l rchmesser: d=3 he: 41cm	7,5cm ılagfestem Kunsi	estoff		
	ıα	F.31.1012 GGO 001				
				3 St	EP	GP
					Übert	rag:

063	LV		MÖBLIERUNG Schulmöbel			
13	LB		Lehrerzimmer 128			
Nr.		Laictur	ngsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
INI.		Leisiui	igsbescriteiburig	Menge/ Ellili.	Fiels (EF)	Gesam (GF)
Cuman		42				
Summe LB		13		Lehrerzimm	er 128, Netto:	

	`	 $\sim$	~	~ ~ ~	^	۱h.	nis
			- V	-17	-11		
_	,,,		_	v: -	$\cdots$	,	
		•					

Leistung (LB)

14

Sozialarbeiter 129

063	LV	MÖBLIERUNG Schulmöbel			
14	LB	Sozialarbeiter 129			
Nr.	Leis	tungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)

## 14.01 Mehrzweck-Tisch, 180/80 cm, höhenverstellbar

Arbeitstisch B/T: 180x80cm

Gestell: 2x C-Fuß, klappbar Höhenverstellung: elektromotorisch Tischhöhe: mind. 65 bis 125cm, stufenlos

Norm: nach DIN EN 527-1, Höhe der Arbeitsfläche: Typ A

Zertifikat: GS-Geprüfte Sicherheit

Büroarbeitstisch mit klappbarem C-Fußgestell und Kufe aus Stahlblech, über einen Handschalter elektromotorisch höhenverstellbar. Die Tischbeine sind für den Transport und die Lagerung klappbar. Die Antriebssäule für die Höhenverstellung ist 2-fach teleskopiert und verfügt über einen steuerungsinternen Auffahrschutz. Traversentragrahmen aus verwindungssteifem Präzisionsstahlrohr bestehend aus zwei Rechteckrohren 50x25mm mit verschweißten Metallkonsolen. Tragrahmen, Kufe und Säule (mit Teleskop) expoxydharzpulverbeschichtet, in farbgleicher Optik. Kufe mit Stellgleiter, 10mm Verstellweg.

- B/T -180/80 cm
- Säule Rundrohr d=7cm
- Metallfarbe Gestell ähnlich weißaluminium RAL 9006
- Spanplatte Dekor. Platte aus einer Dreischicht-Gütefeinspanplatte E1 mit RAL-Gütezeichen nach DIN EN 312, beidseitig melaminharzpressbeschichtet, hergestellt nach DIN EN 14322 und geprüft nach DIN 68861.
- Plattenstärke 19mm
- Plattenfarbe Buche Dekor natur
- Plattenkante 2,5mm Kunststoff, Plattenecken gerundet r= 2,5mm.
- Dekorfarbe Plattenkante Buche Dekor natur
- Links außen ein Metall-Kabelauslass.
- Rechts außen ein Metallkabelauslass.
- Kunststoff-Kabelkette rund, schwarz. Bestehend aus runden, ineinandersteckbaren Vierkammer- Kettengliedern aus flexiblem Kunststoff zum leichten Einlegen unterschiedlicher Kabeltypen in getrennte Kabelführungen. Oben ein Haken zum Einhängen in die Kabelwanne oder an die Tischkonsole. Unten eine Bodenplatte als Standfuß. Positionierbar über die gesamte Tischbreite.
- Mit Blechkabelwanne.
- Auffahrschutz mit Desksensor Der Desksensor ist ein Auffahrschutz, der gravierende Schäden an Tischen und Objekten durch Kollisionen während des Verfahrens des Tischs verhindern kann. Der Desksensor ist ein kleiner, kompakter Plug-in-Adapter, der auf Gyroskoptechnologie basiert, und während des Auf- und Abfahrens des Tischs

- Fortsetzung auf nächster Seite -	Übertrag:

063	LV	MÖBLIERUNG Schulmöbel			
14	LB	Sozialarbeiter 129			
Nr.	Lei	stungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	•	selbst die geringste Neigung de Sensor erkennt harte als auch v sensibel, aber robust und funkti- und Temperatur. Steuerung mit Display und 4x M Aufstehen erfolgt über eine LED bzw. über Bluetooth auf App. Al- Containerstopp. Ausführung mit Elektroanschlus mit Stellgleiter Kunststoff Lieferung montiert	veiche Hindernisse oniert unabhängig v lemory. Die Erinnel D- Lichtleiste um da ktivierbarer Regal-	nt. Der , ist von Last rung zum s Display und	ag:
			1 St	EP	GP
14.02	Ro B/ Eii Ze Fa Au Do Di au 1,4 Au Be 1,4 45	ollcontainer  ollcontainer 10,5 HE H/T: 43x60x80cm Inteilung: 1,5+3+3+3 HE Intrifikat: GS-Geprüfte Sicherheit Intrbarer Container mit Zentralver Iszugssperre. Gedübelte und gel Iten. Rückwand mit Nut und Fede Interpreter Sicherheit Introduction of Sicherheit Intro	eimte Böden oben er eingesetzt. 4 par. Jugellager-Führung rialschale. wandlochung zur ehörs. 15338 Level 2: ei Überauszug max ütefeinspanplatten	en :. E1 nach	
	•	Frontfarbe Buche Dekor natur Frontkante 1,5mm Kunststoff Dekorfarbe Frontkante Buche D Korpus aus 19 mm Dreischicht- DIN EN 312, beidseitig melamir PVC-freier Kante Korpusfarbe Dekor Buche Dekor Zylinderschloss, Einheitsschließ Metallbügelgriff vernickelt Orgaschübe mit Teilauszug	Gütefeinspanplatte harzpressbeschich or natur		
			1 St	EP	GP
				Übertra	ag:

14 LB Sozialarbeiter 129  Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP)	
	Gesamt (GP)
VOU EV MODELEIGHT OCH ANNO DE L	
063 LV MÖBLIERUNG Schulmöbel	

#### 14.03 Büro-Drehstuhl

Drehstuhl, Synchronmechanik,

Sitz gepolstert, Rücken netzbespannt schwarz mit 3D-Gewebe

Gestell: Fußkreuz / Fußbügel: Kunststoff schwarz

weiche Rollen

Bezug: Bezug (IS): S69 Evo EV-1, anthrazit

Ausstattung: Ausführung: m. mechanischer Tiefenfederung

Sitz: Schiebesitz/Sitzneigungsverst.

Rückenlehne: verstellb. Lumbalstütze Typ B Armlehne: Armlehnen höhenverstellbar



1 St EP	GP	
---------	----	--

## 14.04 Fächerschrank 100x 45 cm

Schrank, 2 Türen, Mittelwand.

Konstruktion und Ausführung: siehe technische Vorbemerkungen Schrankprogramm in Elementbauweise.

- Gesamt B/H/T 100/197/44,5 cm
- 8 Einlegeböden, wie Korpus
- Front aus 19 mm Dreischicht-Gütefeinspanplatten E1 nach DIN EN 312, beidseitig melaminharzpressbeschichtet mit PVC-freier Kante
- Frontfarbe Buche Dekor natur
- Frontkante 1,5mm Kunststoff
- Dekorfarbe Frontkante Buche Dekor natur
- Korpus aus 19 mm Dreischicht-Gütefeinspanplatten E1 nach

- Fortsetzung	auf nächster Seite -	

Übertrag:	
Obcitiag.	

					, ,
063	LV	MÖBLIERUNG Schulmöbel			
14	LB	Sozialarbeiter 129			
17	בט	Oozialal belief 123			
Nr.	Le	istungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertr	ag:
		DIN EN 312, beidseitig melaminh	arznressheschich		ag
		PVC-freier Kante	arzpressbesenien	tot mit	
	•	Korpusfarbe Dekor Buche Dekor	natur		
		Korpusvorderkanten 1,5mm Kuns			
		Dekorfarbe Korpusvorderkante B			
	•	Ausführung mit Sockelausklinkun			
	•	Zylinderschloss, Einheitsschließu			
	•	Metallbügelgriff vernickelt	119		
		Bänder sichtbar, 270°			
		Lieferung verleimt			
	·	Lielelding Verleitit			
			1 St	EP	GP
14.05	F	ächerschrank 100x 45 cm, Garderob	enteil		
		chrank, 2 Türen, Mittelwand.			
	0	cilialik, 2 Tuleli, Millelwaliu.			
	K	onstruktion und Ausführung: siehe	technische		
		orbemerkungen Schrankprogramm		pise	
	•	orbomorkangon comamprogramm	i iii Eioiiioiiibaawe	5,00.	
	•	Gesamt B/H/T 100/197/44,5 cm			
	•	Garderobe links			
		Spiegel links			
	•	4 Einlegeböden, wie Korpus			
	•	Front aus 19 mm Dreischicht-Güt	tefeinsnannlatten	F1 nach	
		DIN EN 312, beidseitig melaminh			
		PVC-freier Kante	.a.zp. 0002000111011	tot mit	
	•	Frontfarbe Buche Dekor natur			
	•	Frontkante 1,5mm Kunststoff			
	•	Dekorfarbe Frontkante Buche De	kor natur		
	•	Korpus aus 19 mm Dreischicht-G		n F1 nach	
		DIN EN 312, beidseitig melaminh			
		PVC-freier Kante	.ар.:		
	•	Korpusfarbe Dekor Buche Dekor	natur		
	•	Korpusvorderkanten 1,5mm Kuns			
	•	Dekorfarbe Korpusvorderkante B			
	•	Ausführung mit Sockelausklinkun			
	•	Zylinderschloss, Einheitsschließu			
	•	Metallbügelgriff vernickelt	9		
	•	Bänder sichtbar, 270°			
	•	Lieferung verleimt			
			1 St	EP	GP
				Übertr	ag:

063	LV	MÖBLIERUNG Schulmöbel			
14	LB	Sozialarbeiter 129			
Nr.	Leis	tungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertra	g:

#### 14.06 Mülleimer

Papierkorb Inhalt: 30l

Durchmesser: d=37,5cm

Höhe: 41cm

Papierkorb aus schlagfestem Kunststoff.

1 St EP ...... GP .....

#### 14.07 Sessel

Sessel, Korpus aus Holzwerkstoff, Polsterung aus Schaumstoff, Sitzhöhe 44cm, BxHxT 70x71x68cm

Bezug: Stoffgruppe: Step / Step Melange Bezug: S78 StepMelange 68162, orange Gestell: Ausführung: Kufengestell "V" Metallfarbe Gestell: verchromt



3 St	EP	GP

## 14.08 Gepolstertes 2er-Sofa

Sofa 2-Sitzer, Korpus aus Holzwerkstoff, Polsterung aus Schaumstoff, Sitzhöhe 44cm, BxHxT 150x71x68cm

Bezug: Stoffgruppe: Step / Step Melange Bezug: S78 StepMelange 68162, orange

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag: .	
-------------	--

27.03.2025 - Seite 114

#### AP Ersatzneubau Oberschule Arnsdorf (2204)

Übertrag: .....

063	LV	MÖBLIERUNG Schulmöbel			
14	LB	Sozialarbeiter 129			
Nr.	Leistung	gsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)

Gestell: Ausführung: Kufengestell "V" Metallfarbe Gestell: verchromt



1 St EP ..... GP .....

#### 14.09 Couchtisch

Lounge-Tisch,

Rundrohrsäule mit rundem Tellerfuß

Ø 61cm

Maße: Durchmesser 70 cm Gestell: Tischhöhe: 45cm Metallfarbe: arctic Stellgleiter Kunststoff

Platte: Spanplatte Dekor (LIGNOpal), Stärke: 19mm, Buche

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag: .....

	41 193 V C	12010111113		AF Elsatzileubau Ob	erschule Arrisuuri (2204)
063	LV	MÖBLIERUNG Schulmöbel			
14	LB	Sozialarbeiter 129			
Nr.	Leis	tungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
		kor natur attenkante: 2,5mm Kunststoff, B	uche Dekor natur	Übertra	g:
			1 St	EP	GP
Summ	e LB 14		Sozialarh	neiter 129 Netto	

Summe LB 14		
	Sozialarbeiter 129, Netto:	

 -	 ~~	10 1	zei	ah:	212
 -		vei	<i>/</i> PI		
 	 . 40	•••		~	
	•				

Leistung (LB)

15

Beratungslehrer 130

063	LV	MÖBLIERUNG Schulmöbel			
15	LB	Beratungslehrer 130			
Nr.	Leis	tungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)

## 15.01 Mehrzweck-Tisch, 180/80 cm, höhenverstellbar

Arbeitstisch B/T: 180x80cm

Gestell: 2x C-Fuß, klappbar Höhenverstellung: elektromotorisch Tischhöhe: mind. 65 bis 125cm, stufenlos

Norm: nach DIN EN 527-1, Höhe der Arbeitsfläche: Typ A

Zertifikat: GS-Geprüfte Sicherheit

Büroarbeitstisch mit klappbarem C-Fußgestell und Kufe aus Stahlblech, über einen Handschalter elektromotorisch höhenverstellbar. Die Tischbeine sind für den Transport und die Lagerung klappbar. Die Antriebssäule für die Höhenverstellung ist 2-fach teleskopiert und verfügt über einen steuerungsinternen Auffahrschutz. Traversentragrahmen aus verwindungssteifem Präzisionsstahlrohr bestehend aus zwei Rechteckrohren 50x25mm mit verschweißten Metallkonsolen. Tragrahmen, Kufe und Säule (mit Teleskop) expoxydharzpulverbeschichtet, in farbgleicher Optik. Kufe mit Stellgleiter, 10mm Verstellweg.

- B/T -180/80 cm
- Säule Rundrohr d=7cm
- Metallfarbe Gestell ähnlich weißaluminium RAL 9006
- Spanplatte Dekor. Platte aus einer Dreischicht-Gütefeinspanplatte E1 mit RAL-Gütezeichen nach DIN EN 312, beidseitig melaminharzpressbeschichtet, hergestellt nach DIN EN 14322 und geprüft nach DIN 68861.
- Plattenstärke 19mm
- Plattenfarbe Buche Dekor natur
- Plattenkante 2,5mm Kunststoff, Plattenecken gerundet r= 2,5mm.
- Dekorfarbe Plattenkante Buche Dekor natur
- Links außen ein Metall-Kabelauslass.
- Rechts außen ein Metallkabelauslass.
- Kunststoff-Kabelkette rund, schwarz. Bestehend aus runden, ineinandersteckbaren Vierkammer- Kettengliedern aus flexiblem Kunststoff zum leichten Einlegen unterschiedlicher Kabeltypen in getrennte Kabelführungen. Oben ein Haken zum Einhängen in die Kabelwanne oder an die Tischkonsole. Unten eine Bodenplatte als Standfuß. Positionierbar über die gesamte Tischbreite.
- Mit Blechkabelwanne.
- Auffahrschutz mit Desksensor Der Desksensor ist ein Auffahrschutz, der gravierende Schäden an Tischen und Objekten durch Kollisionen während des Verfahrens des Tischs verhindern kann. Der Desksensor ist ein kleiner, kompakter Plug-in-Adapter, der auf Gyroskoptechnologie basiert, und während des Auf- und Abfahrens des Tischs

- Fortsetzung auf nächster Seite -	Übertrag:

063	LV	MÖBLIERUNG Schulmöbel			
15	LB	Beratungslehrer 130			
Nr.	Le	stungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	•	selbst die geringste Neigung der Tis Sensor erkennt harte als auch weic sensibel, aber robust und funktionie und Temperatur. Steuerung mit Display und 4x Mem Aufstehen erfolgt über eine LED- Li bzw. über Bluetooth auf App. Aktivic Containerstopp. Ausführung mit Elektroanschluss un mit Stellgleiter Kunststoff Lieferung montiert	che Hindernisse ert unabhängig v ory. Die Erinnel ichtleiste um da erbarer Regal-	nt. Der , ist von Last rung zum s Display und	ag:
			1 St	EP	GP
15.02	Ri B/ Ei Ze Fa Ai ur Di au 1, 3 Ai B6 1, 3 45	ollcontainer collcontainer 10,5 HE CH/T: 43x60x80cm Inteilung: 1,5+3+3+3 HE CHITICHER SICHER SICHER SICHER SICHER CHITICHER SICHER SICH	te Böden oben ingesetzt. 4 ellager-Führung schale. ndlochung zur s. 338 Level 2: berauszug max feinspanplatten zpressbeschich or natur tefeinspanplatte	en  E1 nach htet mit	
	•	PVC-freier Kante Korpusfarbe Dekor Buche Dekor na Zylinderschloss, Einheitsschließung Metallbügelgriff vernickelt Orgaschübe mit Teilauszug			
			1 St	EP	GP
				Übertra	ag:

				Übertra	g:
Nr.	Leis	stungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
15	LB	Beratungslehrer 130			
063	LV	MÖBLIERUNG Schulmöbel			

#### 15.03 Büro-Drehstuhl

Drehstuhl, Synchronmechanik,

Sitz gepolstert, Rücken netzbespannt schwarz mit 3D-Gewebe

Gestell: Fußkreuz / Fußbügel: Kunststoff schwarz

weiche Rollen

Bezug: Bezug (IS): S69 Evo EV-1, anthrazit

Ausstattung: Ausführung: m. mechanischer Tiefenfederung

Sitz: Schiebesitz/Sitzneigungsverst.

Rückenlehne: verstellb. Lumbalstütze Typ B Armlehne: Armlehnen höhenverstellbar



GΡ											
	G۲.	GP									

## 15.04 Fächerschrank 100x 45 cm

Schrank, 2 Türen, Mittelwand.

Konstruktion und Ausführung: siehe technische Vorbemerkungen Schrankprogramm in Elementbauweise.

- Gesamt B/H/T 100/197/44,5 cm
- 8 Einlegeböden, wie Korpus
- Front aus 19 mm Dreischicht-Gütefeinspanplatten E1 nach DIN EN 312, beidseitig melaminharzpressbeschichtet mit PVC-freier Kante
- Frontfarbe Buche Dekor natur
- Frontkante 1,5mm Kunststoff
- Dekorfarbe Frontkante Buche Dekor natur
- Korpus aus 19 mm Dreischicht-Gütefeinspanplatten E1 nach

- Fortsetzung auf nächster	Seite -

Jbertrag:	
-----------	--

					· ,
063	LV	MÖBLIERUNG Schulmöbel			
15	LB	Beratungslehrer 130			
Nr.	Le	stungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
		-			, ,
					ag:
		DIN EN 312, beidseitig melaminharz	zpressbeschich	tet mit	
		PVC-freier Kante			
	•	Korpusfarbe Dekor Buche Dekor na	tur		
	•	Korpusvorderkanten 1,5mm Kunsts	toff		
	•	Dekorfarbe Korpusvorderkante Buck	he Dekor natur		
	•	Ausführung mit Sockelausklinkung			
	•	Zylinderschloss, Einheitsschließung			
	•	Metallbügelgriff vernickelt			
	•	Bänder sichtbar, 270°			
	•	Lieferung verleimt			
		· ·			
			1 St	EP	GP
15.05	Fä	icherschrank 100x 45 cm, Garderoben	teil		
	9	chrank, 2 Türen, Mittelwand.			
	3	Silialik, 2 Tuleli, Millelwaliu.			
	K	onstruktion und Ausführung: siehe ted	shnische		
		orbemerkungen Schrankprogramm in		nico.	
	V	orbenierkungen Schlankprogramm in	Liemembauwe	115C.	
	_	Cocomt P/U/T 100/107/44 5 cm			
		Gesamt B/H/T 100/197/44,5 cm			
	•	Garderobe links			
	•	Spiegel links			
	•	4 Einlegeböden, wie Korpus		<b>-</b> 4	
	•	Front aus 19 mm Dreischicht-Gütefe			
		DIN EN 312, beidseitig melaminharz	zpressbeschich	tet mit	
		PVC-freier Kante			
	•	Frontfarbe Buche Dekor natur			
	•	Frontkante 1,5mm Kunststoff			
	•	Dekorfarbe Frontkante Buche Deko			
	•	Korpus aus 19 mm Dreischicht-Güte			
		DIN EN 312, beidseitig melaminharz	zpressbeschich	tet mit	
		PVC-freier Kante			
	•	Korpusfarbe Dekor Buche Dekor na			
	•	Korpusvorderkanten 1,5mm Kunsts			
	•	Dekorfarbe Korpusvorderkante Buc	he Dekor natur		
	•	Ausführung mit Sockelausklinkung			
	•	Zylinderschloss, Einheitsschließung			
	•	Metallbügelgriff vernickelt			
	•	Bänder sichtbar, 270°			
	•	Lieferung verleimt			
			1 St	ED	GP
			1 31	⊏	GF
				Übertra	ag:

063	LV	MÖBLIERUNG Schulmöbel
15	LB	Beratungslehrer 130

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: .....

15.06 Mülleimer

Papierkorb Inhalt: 30l

Durchmesser: d=37,5cm

Höhe: 41cm

Papierkorb aus schlagfestem Kunststoff.

**1 St** EP ...... GP .....

#### 15.07 Sessel

Sessel, Korpus aus Holzwerkstoff, Polsterung aus Schaumstoff, Sitzhöhe 44cm, BxHxT 70x71x68cm

Bezug: Stoffgruppe: Step / Step Melange Bezug: S78 StepMelange 68162, orange Gestell: Ausführung: Kufengestell "V" Metallfarbe Gestell: verchromt



3 St EP ...... GP .....

# 15.08 Gepolstertes 2er-Sofa

Sofa 2-Sitzer, Korpus aus Holzwerkstoff, Polsterung aus Schaumstoff, Sitzhöhe 44cm, BxHxT 150x71x68cm

Bezug: Stoffgruppe: Step / Step Melange Bezug: S78 StepMelange 68162, orange

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag: .....

Nr.

#### AP Ersatzneubau Oberschule Arnsdorf (2204)

Gesamt (GP)

063	LV	MÖBLIERUNG Schulmöbel
15	LB	Beratungslehrer 130

Menge/ Einh.

Übertrag:

Übertrag: .....

Preis (EP)

Gestell: Ausführung: Kufengestell "V" Metallfarbe Gestell: verchromt

Leistungsbeschreibung



1 St EP ..... GP .....

#### 15.09 Couchtisch

Lounge-Tisch,

Rundrohrsäule mit rundem Tellerfuß

Ø 61cm

Maße: Durchmesser 70 cm Gestell: Tischhöhe: 45cm Metallfarbe: arctic Stellgleiter Kunststoff

Platte: Spanplatte Dekor (LIGNOpal), Stärke: 19mm, Buche

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag: .....

063	LV	MÖBLIERUNG Schulmöb	el		
15	LB	Beratungslehrer 130			
Nr.	Leis	tungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
		kor natur uttenkante: 2,5mm Kunststoff,	Buche Dekor natur	Über	trag:
Summ	e LB 15		1 St	EPlehrer 130, Netto:	. GP

Summe	LB	15
-------	----	----

	-	-						ze				
	^ .	^+		-	$\sim$		~ "	70		n h	-	_
	_	•			-	<b>W</b>			• • •	-		•
_	•	v	. •		40	•	•		,,,	,,,,		
				•	_							

Leistung (LB)

16

Praxislehrer 131

_eistu	ngsve	rzeichnis		AP Ersatzneubau Obe	erschule Arnsdorf (22
063	LV	MÖBLIERUNG Schulmöbe	el		
16	LB	Praxislehrer 131			
lr.	Leis	tungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
6.01	Me	hrzweck-Tisch, 140/80 cm			
	Tis Sta Prä ein 35>	ch ttenmaße: B/T 140x80cm chbeine: Rundrohr andsicher geschweißte Vierbei dizisionsstahl. Beine aus Runde em umlaufenden Zargenrahm (25mm. Stahlteile pulverbesch B/T -140/80 cm Tischhöhe 76cm, Normgröße Metallfarbe ähnlich weißalum Spanplatte Dekor. Platte aus Dreischicht-Gütefeinspanplatt nach DIN EN 312, beidseitig in hergestellt nach DIN EN 1432 Plattenstärke 19mm Plattenfarbe Buche Dekor nat Plattenkante 2,5mm Kunststo 2,5mm. Dekorfarbe Plattenkante Buch Links außen ein Metall-Kabel Rechts außen ein Metallkabe Kabelkanal mit Gitterkanal un Aufhängung zum leichten Ein links je 2 Zugentlastungen. mit 2-Komponenten-Gleiter	stahlrohr d=35mm an ien aus Rechteckrohr nichtet.  6, Farbkennzeichnung inium RAL 9006 einer te E1 mit RAL-Gütezeic melaminharzpressbesch 22 und geprüft nach DIN tur iff, Plattenecken gerund ne Dekor natur auslass. lauslass. Iter der Tischplatte mit r	hen nichtet, I 68861. let r= mittiger	
				EP	GP
16.02	Me	hrzweck-Tisch, 180/80 cm, höh	enverstellbar		
	B/T Ge Höl Tis No	peitstisch : 180x80cm stell: 2x C-Fuß, klappbar henverstellung: elektromotoris chhöhe: mind. 65 bis 125cm, rm: nach DIN EN 527-1, Höhe tifikat: GS-Geprüfte Sicherhei	stufenlos e der Arbeitsfläche: Typ	A	
	aus ele für Ant tele Aut	roarbeitstisch mit klappbarem s Stahlblech, über einen Hand ktromotorisch höhenverstellba den Transport und die Lageru triebssäule für die Höhenverst eskopiert und verfügt über eine ffahrschutz. Traversentragrah windungssteifem Präzisionsst	schalter ar. Die Tischbeine sind ung klappbar. Die tellung ist 2-fach en steuerungsinternen men aus		

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag: .....

	<b>J</b>				
063	LV	MÖBLIERUNG Schulmöbel			
16	LB	Praxislehrer 131			
Nr.	Leis	stungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertra	g:

zwei Rechteckrohren 50x25mm mit verschweißten Metallkonsolen. Tragrahmen, Kufe und Säule (mit Teleskop) expoxydharzpulverbeschichtet, in farbgleicher Optik. Kufe mit Stellgleiter, 10mm Verstellweg.

- B/T -180/80 cm
- Säule Rundrohr d=7cm
- Metallfarbe Gestell ähnlich weißaluminium RAL 9006
- Spanplatte Dekor. Platte aus einer Dreischicht-Gütefeinspanplatte E1 mit RAL-Gütezeichen nach DIN EN 312, beidseitig melaminharzpressbeschichtet, hergestellt nach DIN EN 14322 und geprüft nach DIN 68861.
- Plattenstärke 19mm
- Plattenfarbe Buche Dekor natur
- Plattenkante 2,5mm Kunststoff, Plattenecken gerundet r= 2.5mm.
- Dekorfarbe Plattenkante Buche Dekor natur
- Links außen ein Metall-Kabelauslass.
- Rechts außen ein Metallkabelauslass.
- Kunststoff-Kabelkette rund, schwarz. Bestehend aus runden, ineinandersteckbaren Vierkammer- Kettengliedern aus flexiblem Kunststoff zum leichten Einlegen unterschiedlicher Kabeltypen in getrennte Kabelführungen. Oben ein Haken zum Einhängen in die Kabelwanne oder an die Tischkonsole. Unten eine Bodenplatte als Standfuß. Positionierbar über die gesamte Tischbreite.
- Mit Blechkabelwanne.
- Auffahrschutz mit Desksensor Der Desksensor ist ein Auffahrschutz, der gravierende Schäden an Tischen und Objekten durch Kollisionen während des Verfahrens des Tischs verhindern kann. Der Desksensor ist ein kleiner, kompakter Plug-in-Adapter, der auf Gyroskoptechnologie basiert, und während des Auf- und Abfahrens des Tischs selbst die geringste Neigung der Tischplatte erkennt. Der

•	Aufstehen erfolgt über eine LED- bzw. über Bluetooth auf App. Akti Containerstopp.	niert unabhängig v emory. Die Erinner Lichtleiste um da ivierbarer Regal- u	von Last rung zum s Display und	
		1 St	EP	GP
			Übertr	ag:
lle Einzelbeträge Ne	etto in EUR			27.03.2025 - Seite 127

063	LV	MÖBLIERUNG Schulmö	öbel		
16	LB	Praxislehrer 131			
Nr.	I aic	tungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
NI.		lungsbeschlebung	Wenge/ Limi.		ag:
				Obern	ay
6.03		llcontainer			
		llcontainer 10,5 HE 1/T: 43x60x80cm			
		teilung: 1,5+3+3+3 HE			
	Zei	rtifikat: GS-Geprüfte Sicher	heit		
	Fal	hrbarer Container mit Zentr	alverschluss und		
		szugssperre. Gedübelte un		ıd	
		en. Rückwand mit Nut und ppellenkrollen, 2 davon fesi			
		e Auszüge sind mit verdeck			
		sgestattet.	Matarialachala		
		HE -Schub mit Kunststoff- E -Schübe mit doppelter S			
	Au	fnahme des Organisations-	Zubehörs.		
		lastbarkeit der Schübe nach HE: max. 6kg.	n EN 15338 Level 2:		
		HE: bei Teilauszug max. 25l	kg, bei Überauszug max.		
	451	kg.			
		Front aus 19 mm Dreischic DIN EN 312, beidseitig me			
		PVC-freier Kante Frontfarbe Buche Dekor na	atur		
		Frontkante 1,5mm Kunstst			
		Dekorfarbe Frontkante Bud		<b>54</b>	
	•	Korpus aus 19 mm Dreisch DIN EN 312, beidseitig me			
		PVC-freier Kante	·		
		Korpusfarbe Dekor Buche			
		Zylinderschloss, Einheitsso Metallbügelgriff vernickelt	mieisung		
		Orgaschübe mit Teilauszu	g		
			1 St	EP	GP
16.04		ro-Drehstuhl			
		ehstuhl, Synchronmechanik z gepolstert, Rücken netzbe		ewebe	
		stell: Fußkreuz / Fußbügel:	•		
		iche Rollen	1/ 1 anthrozit		
		zug: Bezug (IS): S69 Evo E sstattung: Ausführung: m. r		ung	
	Sitz	z: Schiebesitz/Sitzneigungs	verst.	3	
		ckenlehne: verstellb. Lumb nlehne: Armlehnen höhenv	• •		
	AII	menne. Anniennen nonenv	cısıcııyaı		
	Fo	rtsetzung auf nächster Seite -		Ülbertr	ag:

<b>063</b> 16	<b>LV</b> LB	<b>MÖBLIERUNG Schulmöbel</b> Praxislehrer 131			
Nr.	Leis	stungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertra	ıg:



1 St EP ..... GP .....

# 16.05 Fächerschrank 100x 45 cm

Schrank, 2 Türen, Mittelwand.

Konstruktion und Ausführung: siehe technische Vorbemerkungen Schrankprogramm in Elementbauweise.

- Gesamt B/H/T 100/197/44,5 cm
- 8 Einlegeböden, wie Korpus
- Front aus 19 mm Dreischicht-Gütefeinspanplatten E1 nach DIN EN 312, beidseitig melaminharzpressbeschichtet mit PVC-freier Kante
- Frontfarbe Buche Dekor natur
- Frontkante 1,5mm Kunststoff
- Dekorfarbe Frontkante Buche Dekor natur
- Korpus aus 19 mm Dreischicht-Gütefeinspanplatten E1 nach DIN EN 312, beidseitig melaminharzpressbeschichtet mit PVC-freier Kante
- Korpusfarbe Dekor Buche Dekor natur
- Korpusvorderkanten 1,5mm Kunststoff
- Dekorfarbe Korpusvorderkante Buche Dekor natur

- Fortsetzung auf nächster Seite -	Übertrag:
Einzelbeträge Netto in EUR	27.03.2025 - Seite

063	LV	MÖBLIERUNG Schulmöbel			
16	LB	Praxislehrer 131			
Nr.	Leis	stungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	•	Ausführung mit Sockelausklinkur Zylinderschloss, Einheitsschließt Metallbügelgriff vernickelt Bänder sichtbar, 270° Lieferung verleimt		Übertr	ag:
16.06	So Ko	cherschrank 100x 45 cm, Garderol hrank, 2 Türen, Mittelwand. nstruktion und Ausführung: siehe orbemerkungen Schrankprogramn	technische	eise.	
		Gesamt B/H/T 100/197/44,5 cm Garderobe links Spiegel links 4 Einlegeböden, wie Korpus Front aus 19 mm Dreischicht-Gü DIN EN 312, beidseitig melaminl PVC-freier Kante Frontfarbe Buche Dekor natur Frontkante 1,5mm Kunststoff Dekorfarbe Frontkante Buche De Korpus aus 19 mm Dreischicht-C DIN EN 312, beidseitig melaminl PVC-freier Kante Korpusfarbe Dekor Buche Dekor Korpusfarbe Dekor Buche Dekor Korpusvorderkanten 1,5mm Kun Dekorfarbe Korpusvorderkante E Ausführung mit Sockelausklinkur Zylinderschloss, Einheitsschließe Metallbügelgriff vernickelt Bänder sichtbar, 270° Lieferung verleimt	itefeinspanplatten harzpressbeschich ekor natur Gütefeinspanplatte harzpressbeschich r natur iststoff Buche Dekor natur	E1 nach tet mit n E1 nach tet mit	
			1 St	EP	GP
16.07	Vo Sit Sit Ge Sta na ge H0 ve do	hrerstuhl, Freischwinger gepolster orwärts federnder Freischwinger schöhe: 48cm iz B/T: 48/45cm issamt B/H/T: 52/83,5/54,5cm issamt	nit Z-Form-Gestell, em Stück fünffach rohr der Güteklass Iverbeschichtet od nale aus	se er	
	- FC	ortsetzung auf nächster Seite -		Upertr	ag:

063	LV	MÖBLIERUNG Schulmöbel			
16	LB	Praxislehrer 131			
Nr.		Leistungsbeschreibung Mer	nge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
		körpergerecht geformt, für komfortables Sitz umschäumt und mit Stoff bezogen. Polyprogrecyclebar. In der hinteren Sitzhaltung weist Rückenlehne eine Kontur auf, die der anato der Lendenwirbelsäule entspricht, ohne Dru erzeugen.  • Metallfarbe ähnlich weißaluminium RAL. • Rundumpolsterbezug: anthrazit, 100% S Scheuertouren; Reibechtheit: größer glei trocken Breite; Gewicht: 1400 mm; 644 g Lichtechtheit: 5 (1-8) Brandschutznachwe (P-c, Zigarettentest), EN 1021-2 (P-b, St 7176 Low/Medium Hazard, BS 476 Part 13501-1, Adhered Class D, s1, d0, ÖNO 3800-1 B1/Q1, NF D 60-013, UNI 9175 k 117 Umweltnachweise: schwermetallfreie mit 2-Komponenten-Gleiter • Mit Aufstuhlschutz und Kantenschutz. Tr Kunststoffteil aus Polycarbonat mit graue rutschhemmender Auflage aus TPU (The Polyurethan). Im hinteren unteren Biegel Gestell aufgebracht. Beim Aufstuhlen wir Herunterrutschen des Stuhls vom Tisch die Tischkante geschont und vor Beschä	pylen ist vol die die mischen Fo ickstellen zu 9006 schurwolle ich 50.000; g/lfm, 460 g reise: EN 10 reichholztes 7 Class 1, E PRM B 3825 Klasse 1 IM e Farben ransparente er, ermoplastis bereich auf rd das wirksam ve	R II Drm u 4 nass, 4 II/m2 D21-1 st), BS EN 5 & A I, CAL es sches das erhindert,	ag:
			2 St	EP	GP
16.08		Mülleimer Papierkorb Inhalt: 30I Durchmesser: d=37,5cm Höhe: 41cm Papierkorb aus schlagfestem Kunststoff.			
			1 St	EP	GP
Summe L	В	16	Praxislel	hrer 131, Netto:	

			•													
	^				-	~	•		^	~~	^	-	ю	-	is	
	-					t 1	•	v	-		-				-	
_	·	•		v		ч	•	•	·	-	•	•				
						v										

Leistung (LB)

17

Reinigungspersonal 201

Leisit	ıngsve	rzeichnis		AP Ersatzneubau C	berschule Arnsdorf (2204				
063	LV	MÖBLIERUNG Schulmöb	el						
17	LB	Reinigungspersonal 201							
Nr.	Lais	tungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)				
			Wenge/ Linn.	FIEIS (LF)	Gesami (GF)				
17.01	Me	hrzweck-Tisch, 80/80 cm							
	Tis	ch							
		ttenmaße: B/T 80x80cm							
	Tis	chbeine: Rundrohr							
	Sta	indsicher geschweißte Vierbe	einkonstruktion aus						
		azisionsstahl. Beine aus Rund							
		em umlaufenden Zargenrahr ‹25mm. Stahlteile pulverbesc		r					
	00/	(25mm). Otaliticile pulverbese	montot.						
	<ul> <li>B/T -80/80 cm</li> <li>Tischhöhe 76cm, Normgröße 6, Farbkennzeichnung blau</li> </ul>								
		Metallfarbe ähnlich weißalun		ng biau					
	Spanplatte Dekor. Platte aus einer								
	Dreischicht-Gütefeinspanplatte E1 mit RAL-Gütezeichen nach DIN EN 312, beidseitig melaminharzpressbeschichtet,								
	hergestellt nach DIN EN 14322 und geprüft nach DIN 68861.								
		Plattenstärke 19mm							
	<ul> <li>Plattenfarbe Buche Dekor natur</li> <li>Plattenkante 2,5mm Kunststoff, Plattenecken gerundet r=</li> </ul>								
		2,5mm.	on, i lattericoken gera	indot i –					
		Dekorfarbe Plattenkante Bud	che Dekor natur						
	•	mit 2-Komponenten-Gleiter							
			1 St	EP	GP				
17.02	Cta	noletubi Holzoobolo mit Einb	änauna						
17.02	Stu	pelstuhl, Holzschale, mit Einh	langung						
	Oil	II II,							
		Reihenverbindung, stapelba							
		nstruktion aus Präzisions-Ru 3bügel mit 2-facher Queraus:							
	ерс	oxydharz-pulverbeschichtet o	der verchromt. Sitz-						
		nnenschale aus 9mm Bucher		echt					
	gei	ormt. B/T/H 48x53,5x83cm,	Sitzhone 40cm.						
		Metallfarbe ähnlich weißalun							
		Holzteile Sitz / Lehne orange mit Filzgleiter	!						
	•	mit i iizgiottoi							
			2 St	EP	. GP				
17.03	Δkı	enschrank, 60/ 50 cm							
		enschrank inkl. Zylinderschlo	OSS						
	Hx	BxT: 1800 x 600 x 500 mm							
	4 fe	este Böden							
	Sta	bile Stahlblechkonstruktion,	punktgeschweißte Aus	sführung.					
	- Fo	rtsetzung auf nächster Seite -		l'iher	trag:				
	- ٢0	riseizurig auf flactistef Selle -		Oper	uay				

063	LV	MÖBLIERUNG Schulmöbel			
17	LB	Reinigungspersonal 201			
lr.	Leis	stungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertra	ıg:
		ppelabkantungen zur Vermeidu			
		n Verletzungen. Belüftung erfolg ickwand.	gt uber Lochbild in der		
	110	okwana.			
		ren und Verschluss:	ماسال مسام ما انساده		
		atte Vollwandtüren, aufschlagen geschlagen,	ia, rechis una iinks		
	in	Drehbolzen gelagert, Verschließ	Bbar mittels Zylindersc	hloss,	
	je	Schloss 2 Schlüssel.			
	Inr	neneinrichtung: mit 4 fest einges	schweißten Fachböder	1	
	Fa	ssungsvermögen ca.: 35 Ordne	er		
		he: 1800 mm inkl. 100 mm hoh teilbreite: 300 mm	em Stahlblechsockel		
	AL	itelibreite. 300 mm			
	Sta	andardlackierungen:	DAI 7005		
	1-1	arbig Korpus und Türen lichtgra	iu RAL 7035		
	_			<b></b>	
	- Fo	ortsetzung auf nächster Seite -		Ubertra	ıg:

### AP Ersatzneubau Oberschule Arnsdorf (2204)

063	LV	MÖBLIERUNG Schulmöbel			
17	LB	Reinigungspersonal 201			
Nr.	Leis	tungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)

Übertrag: .....



Übertrag: .....

				7.1. =	(===
063	LV	MÖBLIERUNG Schulmöbel			
17	LB	Reinigungspersonal 201			
		3 31			
Nr.	Leis	stungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Эао	ertrag:
17.04	Mü	lleimer			
		pierkorb			
		nalt: 30l			
	Du	rchmesser: d=37,5cm he: 41cm			
	ПС	ille. 4 ICIII			
	Pa	pierkorb aus schlagfestem Kuns	ststoff.		
			1 St	EP	GP
					-
17.05	Ga	rderobenspind, 40/180/50 cm			
	Fä	cherschrank incl. Zylinderschlos	s mit 2 Schlüsseln,	,	
	1 /	Abteil/2 Fächer á 400 mm			
	Hx	BxT: 800x400x500mm			
	۸۰۰	s Stahlblech geschweißt, Türen	in das Cahäusa		
		ischlagend,	iii das Geliause		
		chts angeschlagen, mit Lüftungs	schlitzen, Versteifu	ng und	
	Eti	kettenrahmen, verschließbar mi	ttels Drehriegelvers	schluss für	
	Vo	rhängeschloss, Schrankboden g	glatt ohne Aufkantu	ng,	
	۸h	teil in halber Höhe, Ausstattung	ie Each wie folgt:		
		Abteil mit Kleiderstange und 3 k			
		_			
	10	0 mm hohen Stahlblechsockel			
	Sta	andardlackierungen:			
	- Fo	ortsetzung auf nächster Seite -		Übe	ertrag:

.eistt	stungsverzeichnis			AP Ersatzneubau Obe	erschule Arnsdorf (220
063	LV	MÖBLIERUNG Sch	ulmöbel		
17	LB	Reinigungspersonal			
•		. togargepereena.			
r.	l eis	tungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
1.		turigabeachi ciburig	Wenger Einit.		
	4 £.	ombia Komova vod Tärar	lichtere DAL 7025	Ubertra	g:
	1-18	arbig Korpus und Türer	i lichtgrau RAL 7035		
		11 1 1 1 1 1 1	=		
			1 3 m h 1 3 m		
			A		
			•		
			REPORT OF		
			A		
			1		
			10 11 11 11		
			1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		
				ж.	
		1		Ubertra	g:

063	LV	MÖBLIERUNG Schulmöbel			
17	LB	Reinigungspersonal 201			
Nr.		Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertı	rag:
			3 St	EP	GP
17.06		Mondayadayabannanal 4 Hakan			
17.00		Wandgarderobenpanel, 4 Haken Hakenleiste als Einzelelement, mit Sic	cherheits-Donne	alhaken	
		aus Metall.	эпетнека Ворре	maken	
		Breite: 80 cm Höhe: 12.8cm			
		Tiefe: 6cm			
		Material: Metall, Echtholz, hell furr	niert (Echtholz)		
		•		6	
		0 0	0	0	
			66	UU	
			1 St	EP	GP
Summe I	LB				
			Reinigungspers	sonal 201, Netto:	

	~ ~	 $\sim$	~	~ ~ ~	^	۱h.	nis
			- V	-17	-11		
_	,,,		_	v: -	$\cdots$	,	
		•					

18

Musikkabinett 217

Leistungsverzeichnis				AP Ersatzneubau Oberschule Arnsdorf (2204)		
063	LV	MÖBLIERUNG Schulmöl	nel .			
18	LB	Musikkabinett 217				
Nr.	Leis	tungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)	
40.04			00/05			
18.01		nrertisch mit Schubkasten, 13	30/65cm			
		nrerschreibtisch ittenmaße: B/T 130x65cm (r	echteckia)			
		ttenstärke: 25mm	contoonig			
	Tis	chhöhe: 76cm				
	04-		Duë-isions			
		ıbile Mittelsäulenkonstruktior choval-Stahlrohr 50x30mm ı				
		erzarge und zusätzlicher Pla				
	aus	slaufende U-Stahlkufen mit h	Kunststoff-Trittschutz.			
		hlteile pulverbeschichtet. Lir	nks 1 Schubkasten,			
	Ful	3raum 3-seitig verblendet.				
	•	Tischhöhe 76cm				
		Metallfarbe ähnlich weißalur				
		Korpus aus 19 mm Dreischi				
		DIN EN 312, beidseitig mela PVC-freier Kante	amınnarzpressbeschichte	et mit		
		Korpusfarbe Dekor Buche D	ekor natur			
		Spanplatte Dekor. Platte aus				
		Dreischicht-Gütefeinspanpla				
		nach DIN EN 312, beidseitig hergestellt nach DIN EN 143				
		Plattenfarbe Buche Dekor n		11 00001.		
		Mit nahtlos angegossener P		ante		
		(PUR).				
		PUR-Farbe Plattenkante be Metallbügelgriff vernickelt	ige			
		mit 2-Komponenten-Gleiter				
		'				
			1 St	EP	GP	
18.02	Rei	stelltisch, höhenverstellbar n	nit Rollen 75/65cm			
		nultisch				
		ttenmaße: B/T 75x65cm				
	Tis	chhöhe: stufenlos von 74 bis	s 117cm höheneinstellba	nr		
	Га	aubauau Tiaab usit II färusiaau	n Castall weit Dallan und			
		nrbarer Tisch mit U-förmiger tig angeordneter Gasfedersa				
		70mm. Das stabile Gestell b		ern		
	aus	s Rechteckstahl 50x20mm m	nit einer Querstrebe aus			
		chteckrohr 80x30mm, an de		St		
		Eine Stahlplatte 300x200x5 der Tischplatte mittels Schr				
		verbeschichtet. Die Höhenve				
	erfo	olgt über einen Handschaltei	r mit Auslösesicherung,			
	der	nutzerseitig unter der Tisch	platte angebracht ist.			
		rch die 4 feststellbaren Rolle		ogon		
	∠u	verschieben und damit probl	emios im Raum zu dewi	eyen.		
	- Fo	rtsetzung auf nächster Seite -		Übertı	rag:	
	neträge Nett				27 03 2025 - Seite 140	

						(=== 1,
063	LV	MÖBLIERUNG Schulmöbel				
18	LB	Musikkabinett 217				
10	LD	Washingti 217				
Nr.	Le	eistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (	(EP)	Gesamt (GP)
	•	Metallfarbe ähnlich weißaluminium Spanplatte Dekor. Platte aus einer Dreischicht-Gütefeinspanplatte E1 nach DIN EN 312, beidseitig mela hergestellt nach DIN EN 14322 un Plattenstärke 19mm Plattenfarbe Buche Dekor natur Plattenkante 2,5mm Kunststoff, Pl 2,5mm. fahrbar mit Ablagekorb	mit RAL-Güteze minharzpressbes d geprüft nach D attenecken gerui	schichtet, IIN 68861. ndet r=		
			1 St	EP	GP	
18.03	DS5SF GSKpsaGPESBLPvSRvwao ••	rehstuhl itzhöhe: stufenlose Höhenverstellung,  5,2cm itzbreite: 43cm unktion: Haken für Stuhlaufhängung sestell bestehend aus einem 5-strahl tufenlose Sitzhöhenverstellung durc opfauslösung aus Stahl. Stahlteile e ulverbeschichtet. Sitzträger dunkelge chwarz beschichtet. Mit Haken für di n Tischplatten. Haken am Sitzträger srundkörper aus schwarzem, glasfas olypropylen, Unterseite aus thermop lastomer, um beim Aufstuhlen das H tuhls vom Tisch zu verhindern und v eschädigungen der Tischoberfläche ehnenschale aus doppelwandigem, olypropylen, körpergerecht geformt. oll recyclebar. Luftpolster-Effekt durc itzober- und Sitzunterfläche. Mit Grif ückenlehne. Sitz-Lehnenschale tailli erkehrt herum besitzbar. In der hinte eist die Rückenlehne eine Kontur au natomischen Form der Lendenwirbe hne Druckstellen zu erzeugen.  Metallfarbe ähnlich weißaluminium Sitz und Lehne Kunststoff dunkeln weiche Rollen, Höhe +2,5cm	igen Alufußkreuzh Gasfeder mit poxydharz-rau, Gasfeder estuhlaufhängur fest verschraubt erverstärktem blastischem derunterrutschen ror Kratzern und zu schützen. Sitstrukturiertem Polypropylen isteh gelochte floch in der ert und somit aur ren Sitzhaltung uf, die der Isäule entspricht n RAL 9006 ot	ng des z- ch		
			1 St	EP	GP	
					Übertrag:	

Leistu	ıngsve	rzeichnis		AP Ersatzneubau Ob	erschule Arnsdorf (2204)
063	LV	MÖBLIERUNG Schulmöb	el		
18	LB	Musikkabinett 217	-		
Nr.	Leis	stungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
		<u> </u>	<u> </u>		ag:
				Obertie	·y
18.04	,	ybord-Tisch, 140/70cm			
		yboard Tisch,	tahlrahr		
		erbein-Rundrohrgestell aus St t Rasterhöhenverstellung von			
		ax. Gesamthöhe 99cm, zur N		ge,	
		f dem Tischgestell mit Ablage			
		schabmessung - lichte Höhe ´ Platte umklappbar, Vorderstü		anne	
		festigt, verschließbar,	ck des Kastells all del K	арре	
	hin	terer Teil des Kastens als Ka			
		Unterboden links und rechts			
		t 2 Laschen für Zugentlastung festigungswinkel in Gestellfar			
		ppelseitigen Klebeband, lose			
		I. Bodenbefestigung			
		D/T 140/70 om			
		B/T -140/70 cm Höhenverstellung in Stufen r	nach DIN 1729 in den		
		Größenklassen 3/4/5/6/7 (en		82cm)	
		und 74cm	N "0 0		
	•	montiert in Tischhöhe 76cm, Farbkennzeichnung blau	Normgröße 6,		
	•	Metallfarbe ähnlich weißalun	ninium RAL 9006		
		Spanplatte Dekor. Platte aus	einer		
		Dreischicht-Gütefeinspanpla			
		nach DIN EN 312, beidseitig hergestellt nach DIN EN 143			
	•	Plattenstärke 19mm	22 and goptant hadin birt		
		Plattenfarbe Buche Dekor na			
	•	Plattenkante: 1,5mm Kunsts Dekorfarbe Plattenkante Bud			
	•	Zylinderschloss, Einheitssch			
	•	Metallbügelgriff vernickelt			
	•	mit Mappenhaken			
	•	mit Stellgleiter Kunststoff			
			<b>15 St</b>	₌P	GP
18.05	Dre	ehstuhl ohne Rollen			
	Dr	ehstuhl ohne Rollen			
		henverstellbar von 450 - 570		+	
		zfläche und Lehne aus Buche t verdeckter Spindel und starr		ι,	
		ßgestell 5-strahlig, aus Forml			
		ckierung Stahlteile: nach Hers			
	- Fo	rtsetzung auf nächster Seite -		Übertra	ıg:

Leistu	ıngsve	rzeichnis		AP Ersatzneubau O	berschule Arnsdorf (2204		
063	LV	MÖBLIERUNG Schulmöbel					
18	LB	Musikkabinett 217					
Nr.	Leis	stungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)		
				Übert	rag:		
			30 St	EP	GP		
18.06		hrank, geschlossen 120/200/60 cm hrank mit 2 Türen.					
		Konstruktion und Ausführung: siehe technische Vorbemerkungen Schrankprogramm in Elementbauweise.					
	•	Gesamt B/H/T 120/197/60 cm 4 Einlegeböden, MFB-Platte 25m Front aus 19 mm Dreischicht-Güt DIN EN 312, beidseitig melaminh	tefeinspanplatten	E1 nach			

- **PVC-freier Kante**
- Frontfarbe Buche Dekor natur
- Frontkante 1,5mm Kunststoff
- Dekorfarbe Frontkante Buche Dekor natur
- Korpus aus 19 mm Dreischicht-Gütefeinspanplatten E1 nach DIN EN 312, beidseitig melaminharzpressbeschichtet mit PVC-freier Kante
- Korpusfarbe Dekor Buche Dekor natur

<ul> <li>Korpusvorderkanten 1,5mm Kunststoff</li> <li>Dekorfarbe Korpusvorderkante Buche Dekor naturen</li> <li>Ausführung mit Sockelausklinkung</li> <li>Zylinderschloss, Einheitsschließung</li> <li>Metallbügelgriff vernickelt</li> <li>Bänder sichtbar, 270°</li> <li>Lieferung verleimt</li> </ul>	r
1 St	EP GP
Alle Einzelbeträge Netto in EUR	Übertrag:27.03.2025 - Seite 143
Ç	

<b>063</b> 18	<b>LV</b> LB	MÖBLIERUNG Schulmöbel Musikkabinett 217			
Nr.	Leis	tungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertra	g:

### 18.07 Musikschrank

Musikschrank,

Schrank mit 2 durchgehenden Türen, fester Zwischenboden in ca. 85cm Höhe, oben 2 durchgehende, verstellbare Einlegeböden, unten 2 zurückgesetzte Zwischenwände mit 1 Großgefach und 8 Kleingefachen ca. 18cm breit. An den Türinnenseiten sind Halterungen für Kleininstrumente angebracht. Konstruktion und Ausführung: siehe technische Vorbemerkungen Schrankprogramm in Elementbauweise.

- Gesamt B/H/T 120/197/60 cm
- oben MFB-Platte 25mm, unten aus 19 mm Dreischicht-Gütefeinspanplatten E1 nach DIN EN 312, melaminharzpressbeschichtet
- Front aus 19 mm Dreischicht-Gütefeinspanplatten E1 nach DIN EN 312, beidseitig melaminharzpressbeschichtet mit PVC-freier Kante
- Frontfarbe Buche Dekor natur
- Frontkante 1,5mm Kunststoff
- Dekorfarbe Frontkante Buche Dekor natur
- Korpus aus 19 mm Dreischicht-Gütefeinspanplatten E1 nach DIN EN 312, beidseitig melaminharzpressbeschichtet mit PVC-freier Kante
- Korpusfarbe Dekor Buche Dekor natur
- Korpusvorderkanten 1,5mm Kunststoff
- Dekorfarbe Korpusvorderkante Buche Dekor natur
- Ausführung mit Sockelausklinkung
- · Zylinderschloss, Einheitsschließung
- Metallbügelgriff vernickelt
- Bänder sichtbar, 270°
- Lieferung verleimt

- Fortsetzung auf nächster Seite -	Übertrag:
elbeträge Netto in EUR	27.03.2025 - Seite 14

Leistu	ıngsve	rzeichnis		AP Ersatzneubau Ob	erschule Arnsdorf (2204)
063	LV	MÖBLIERUNG Schulmöbel			
18	LB	Musikkabinett 217			
Nr.	Leis	tungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
		3	<u> </u>		ag:
				Oberin	ag
		-			
			1 St	EP	GP
18.08	Bild	derklemmleiste, wandmontiert, Län	ge = 2000 mm		
	Bild	derklemmleiste, 200cm lang,			
	für	Wandmontage natureloxiertes Alu	ıminiumprofil 6 5	cm	
		ch mit Korklinoleinlage und Führur		Citi	
	Kle	mmboys, 8 verschiebbare Rollen-	Klemmboys.		
			2 St	EP	GP
18.09	Rol	len-Klemmboy,			
	Ro	llen-Klemmboy,			
	for	Bilderklemmleiste.			
	iui	bilderkiemmeiste.			
					0.5
			10 St	EP	GP
18.10	RAM!	llaimar			
10.10		lleimer			
		oierkorb alt: 30l			
		rchmesser: d=37,5cm			
		he: 41cm			
	D	oiorkorb ouo ooblaafaataaa Vt-	toff		
	Pa	pierkorb aus schlagfestem Kunsts	юп.		
			1 St	EP	GP
				l'ibarte.	ag:
				Upertra	ay

063	LV MÖBLIERUNG Schulmöbel					
18	LB		Musikkabinett 217			
Nr.		Leistun	gsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Summe	LB	18				
				Musikkabine	ett 217, Netto:	

			-												
	^				•	~	•		^	~~	^	_	ь	-	is
	-		ш			C 1	•	v	-		-				-
_	·	•		v		ч	•	•	·	-	•	•			
						v									

19

Vorbereitung Musik 216

		rzeichnis		AP Ersatzneubau Obe	ischule Amsuum (2.
)63	LV	MÖBLIERUNG Schulmöbel			
19	LB	Vorbereitung Musik 216			
r.	Leis	stungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
9.01	Me	hrzweck-Tisch, 160/80 cm			
	Tis	-ch			
		attenmaße: B/T 160x80cm			
	Tis	chbeine: Rundrohr			
	Sta	andsicher geschweißte Vierbeink	construktion aus		
	Pra	äzisionsstahl. Beine aus Rundsta	ahlrohr d=35mm an		
		em umlaufenden Zargenrahmer x25mm. Stahlteile pulverbeschic			
		·	, not		
		B/T -160/80 cm Tischhöhe 76cm, Normgröße 6	Farbkennzeichnung	ı blau	
	•	Metallfarbe ähnlich weißalumini	um RAL 9006	Diad	
	•	Spanplatte Dekor. Platte aus ein		- la	
		Dreischicht-Gütefeinspanplatte nach DIN EN 312, beidseitig me			
		hergestellt nach DIN EN 14322			
		Plattenstärke 19mm			
		Plattenfarbe Buche Dekor natur Plattenkante 2,5mm Kunststoff,		det r=	
		2,5mm.	_		
		Dekorfarbe Plattenkante Buche Links außen ein Metall-Kabelau			
		Rechts außen ein Metallkabelau			
	•	Kabelkanal mit Gitterkanal unte			
		Aufhängung zum leichten Einleg links je 2 Zugentlastungen.	gen der Kabel, rechts	s una	
	•	mit 2-Komponenten-Gleiter			
			1 St	EP	GP
0.00	ъ-	Wa andala an			
9.02		Ilcontainer Ilcontainer 10,5 HE			
		H/T: 43x60x80cm			
		nteilung: 1,5+3+3+3 HE			
	Ze	rtifikat: GS-Geprüfte Sicherheit			
		hrbarer Container mit Zentralver			
		szugssperre. Gedübelte und gel		nd	
		ten. Rückwand mit Nut und Fede ppellenkrollen, 2 davon feststelll			
	Die	Auszüge sind mit verdeckten K		1	
		sgestattet. i HE -Schub mit Kunststoff-Mate	rialschale		
		HE -Schübe mit doppelter Seiten			
	Au	fnahme des Organisations-Zube	hörs.		
		lastbarkeit der Schübe nach EN	15338 Level 2:		
		HE: bei Teilauszug max. 25kg, b	ai Üherauszua may		

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag: .....

063	LV	MÖBLIERUNG Schulmöbel			
19	LB	Vorbereitung Musik 216			
Nr.	I eis	stungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
		nangobossiii olbang	Mongo, Liiii.		ag:
	45	kg.		Obortic	<b>19</b>
	•	Front aus 19 mm Dreischicht-C DIN EN 312, beidseitig melami PVC-freier Kante Frontfarbe Buche Dekor natur Frontkante 1,5mm Kunststoff Dekorfarbe Frontkante Buche I Korpus aus 19 mm Dreischicht DIN EN 312, beidseitig melami PVC-freier Kante Korpusfarbe Dekor Buche Dek Zylinderschloss, Einheitsschliel Metallbügelgriff vernickelt Orgaschübe mit Teilauszug	nharzpressbeschicht Dekor natur -Gütefeinspanplatter nharzpressbeschicht or natur	tet mit n E1 nach tet mit	GP
			130		01
19.03	Dr Sit 55 Sit Fu Ge Str Ko pu sc an Gr Po Ela Str Ve we an oh	chrerstuhl, höhenverstellbar mit Fehstuhl zhöhe: stufenlose Höhenverstel "2cm zbreite: 43cm nktion: Haken für Stuhlaufhänge estell bestehend aus einem 5-stu ufenlose Sitzhöhenverstellung d pfauslösung aus Stahl. Stahlteil lverbeschichtet. Sitzträger dunk nwarz beschichtet. Mit Haken fü Tischplatten. Haken am Sitzträ- undkörper aus schwarzem, glas lypropylen, Unterseite aus thern estomer, um beim Aufstuhlen da uhls vom Tisch zu verhindern ur schädigungen der Tischoberflächnenschale aus doppelwandige lypropylen, körpergerecht gefor Il recyclebar. Luftpolster-Effekt o zober- und Sitzunterfläche. Mit o rkehrt herum besitzbar. In der h sist die Rückenlehne eine Kontu atomischen Form der Lendenwi ne Druckstellen zu erzeugen.  Metallfarbe ähnlich weißalumin Sitz und Lehne Kunststoff dunk weiche Rollen, Höhe +2,5cm	lung von 42,4 bis  ung  rahligen Alufußkreuz urch Gasfeder mit e epoxydharz- elgrau, Gasfeder ir die Stuhlaufhängur ger fest verschraubt. sfaserverstärktem noplastischem as Herunterrutschen nd vor Kratzern und che zu schützen. Sitz m, strukturiertem mt. Polypropylen ist durch gelochte Griffloch in der railliert und somit auc interen Sitzhaltung r auf, die der rbelsäule entspricht, ium RAL 9006 selrot	ng des z-	CP
			1 St	EP	GP
				Übertra	ag:

	J				, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
063	LV	MÖBLIERUNG Schulmöb	oel		
19	LB	Vorbereitung Musik 216			
		-			
Nr.	Lei	stungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Ühertr	ag:
				Obertit	ug
19.04	Ha	albschrank - Sideboard-Schrär	nke mit Abdeck- Arbeits	platte	
	Ha	albschrank mit 2 Türen.			
	I/	anatruktion und Augführung: a	siaha taabajaaha		
		onstruktion und Ausführung: s orbemerkungen Schrankprogi		eise.	
	•	Gesamt B/H/T 100/84,5/60 d			
	•	1 Einlegeboden, MFB-Platte Front aus 19 mm Dreischich			
	•	DIN EN 312, beidseitig mela			
		PVC-freier Kante	<u>-</u> p. 55555555		
	•	Frontfarbe Buche Dekor nat			
	•	Frontkante 1,5mm Kunststof			
	•	Dekorfarbe Frontkante Buch Korpus aus 19 mm Dreischie		n F1 nach	
		DIN EN 312, beidseitig mela			
		PVC-freier Kante	•		
	•	Korpusfarbe Dekor Buche D			
	•	Korpusvorderkanten 1,5mm Dekorfarbe Korpusvorderka			
	•	Ausführung mit Sockelauskl			
	•	Zylinderschloss, Einheitssch			
		Metallbügelgriff vernickelt			
	•	Bänder sichtbar, 270° Lieferung verleimt			
		g			
			3 St	EP	GP
19.05	Al	odeckplatte 3,00 x 60 cm			
		odeckplatte			
		attenstärke: 25mm			
		ante: 2,5mm Kunststoffkante /p: für Korpustiefe 58cm			
	1)	p. Idi Korpustiele 30011			
	•	Gesamt B/T 300/60,5 cm			
		Ausführung Kunststoffkante			
	•	Spanplatte Dekor. Platte aus Dreischicht-Gütefeinspanpla		iohon	
		nach DIN EN 312, beidseitig			
		hergestellt nach DIN EN 143			
		Plattenfarbe Buche Dekor na			
	•	Plattenkante 2,5mm Kunstst			
	•	Dekorfarbe Plattenkante Bu	cne Dekor natur		
			1 St	EP	GP
				Übertra	ag:

063 LV	/ MÖ!	BLIERUNG Schulmöbel			
19 LE	3 Vorb	pereitung Musik 216			
Nr.	Leistungsbeso	chreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertra	ag:
19.06	Schrank, ge	eschlossen, 100/200/45 cm			
	Schrank, 2	Türen.			
	<ul> <li>Gesamt</li> <li>4 Einleg</li> <li>Front au DIN EN PVC-fre</li> <li>Frontfar</li> <li>Frontka</li> <li>Dekorfa</li> <li>Korpus DIN EN PVC-fre</li> <li>Korpust</li> <li>Korpust</li> <li>Ausführ</li> <li>Zylinder</li> </ul>	n und Ausführung: siehe tee ungen Schrankprogramm ir B/H/T 100/197/44,5 cm eböden, MFB-Platte 25mm, is 19 mm Dreischicht-Gütef 312, beidseitig melaminhar, ier Kante be Buche Dekor natur nte 1,5mm Kunststoff rbe Frontkante Buche Dekor aus 19 mm Dreischicht-Güt 312, beidseitig melaminhar, ier Kante arbe Dekor Buche Dekor na vorderkanten 1,5mm Kunsts rbe Korpusvorderkante Buc ung mit Sockelausklinkung schloss, Einheitsschließung	n Elementbauwe Dekor wie Korp einspanplatten E zpressbeschicht r natur efeinspanplatter zpressbeschicht atur toff he Dekor natur	ous E1 nach tet mit n E1 nach	
		sichtbar, 270° g verleimt			
			3 St	EP	GP
19.07	Mülleimer				
	Papierkorb Inhalt: 30l	eer: d=37,5cm n			
	Papierkorb	aus schlagfestem Kunststo	ff.		
			1 St	EP	GP
Summe LB	19	•	/orbereitung Mu	usik 216, Netto:	

			-												
	^				•	~	•		^	~~	^	_	ь	-	is
	-		ш			C 1	•	v	-		-				-
_	·	•		v		ч	•	•	·	-	•	•			
						v									

20

Differenzierungsraum-groß 102

Leistu	ıngsve	rzeichnis	AP Ersatzneubau Oberschule Arnsdorf (2204)					
063	LV	MÖBLIERUNG Schulmöbel						
20	LB	Differenzierungsraum-groß 102						
Nr.	Leis	stungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)			
20.04	ا ما	provide ab mit Sabubkaatan 420/65						
20.01		hrertisch mit Schubkasten, 130/650	cm					
		hrerschreibtisch attenmaße: B/T 130x65cm (rechte	eckia)					
		attenstärke: 25mm	,g <sub>)</sub>					
	Tis	schhöhe: 76cm						
	Sta	abile Mittelsäulenkonstruktion aus	Präzisions-					
		ichoval-Stahlrohr 50x30mm mit o						
	Qu	erzarge und zusätzlicher Plattena	abstützung. Flach					
		slaufende U-Stahlkufen mit Kunst						
		ahlteile pulverbeschichtet. Links 1 ßraum 3-seitig verblendet.	Schubkasten,					
	1 4	braam o being verbieriaet.						
		Tischhöhe 76cm	BAL 00					
		Metallfarbe ähnlich weißaluminiu		E1 poob				
	•	Korpus aus 19 mm Dreischicht-G DIN EN 312, beidseitig melaminh						
		PVC-freier Kante	р. ооолоол					
		Korpusfarbe Dekor Buche Dekor						
	•	Spanplatte Dekor. Platte aus eine Dreischicht-Gütefeinspanplatte E		shen				
		nach DIN EN 312, beidseitig mel						
		hergestellt nach DIN EN 14322 u						
		Plattenfarbe Buche Dekor natur						
	•	Mit nahtlos angegossener Polyur (PUR).	ethan- Sicherheitsk	ante				
	•	PUR-Farbe Plattenkante beige						
	•	Metallbügelgriff vernickelt						
	•	mit 2-Komponenten-Gleiter						
			1 St	EP	GP			
20.02	Bo	istalltisch hähanvarstallhar mit De	ollon 75/65cm					
20.02		istelltisch, höhenverstellbar mit Ro hultisch	olieli, 75/65Cili					
		ntitisch attenmaße: B/T 75x65cm						
	Tis	schhöhe: stufenlos von 74 bis 117	cm höheneinstellba	ır				
	Г-1	hubanan Tiaab usit II färmsimana Ca	atall wait Dallan wad					
		hrbarer Tisch mit U-förmigem Ge ttig angeordneter Gasfedersäule a						
		70mm. Das stabile Gestell besteh		ern				
	aus	s Rechteckstahl 50x20mm mit eir	ner Querstrebe aus					
		chteckrohr 80x30mm, an der die		St				
		Eine Stahlplatte 300x200x5mm v t der Tischplatte mittels Schraube						
		verbeschichtet. Die Höhenverstel						
	erf	olgt über einen Handschalter mit .	Auslösesicherung,					
		r nutzerseitig unter der Tischplatte	•					
		rch die 4 feststellbaren Rollen ist verschieben und damit problemlo		egen.				
		Metallfarbe ähnlich weißaluminiu		Ü				
	-	interest and out of the state Ocita		m .				
A.I. =:		rtsetzung auf nächster Seite -		Upertr	ag:			
IID Finzall	naträna Nati	to in EUR			27 03 2025 - Saita 15			

					(,
063	LV	MÖBLIERUNG Schulmöbel			
20	LB	Differenzierungsraum-groß 102			
		3 3			
Nr.		iatungahasahraihung	Manga/ Einh	Proje (ED)	Cocomt (CB)
INI.	Le	istungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertra	ıg:
	•	Spanplatte Dekor. Platte aus einer			
		Dreischicht-Gütefeinspanplatte E1 m	nit RAL-Gütezei	chen	
		nach DIN EN 312, beidseitig melami			
		hergestellt nach DIN EN 14322 und	•		
	•	Plattenstärke 19mm	•		
	•	Plattenfarbe Buche Dekor natur			
	•	Plattenkante 2,5mm Kunststoff, Plat	tenecken gerun	idet r=	
		2,5mm.	ŭ		
	•	fahrbar			
	•	mit Ablagekorb			
		ŭ			
			1 St	EP	GP
20.03	Le	ehrerstuhl, höhenverstellbar mit Rollen			
	D	rehstuhl			
	Si	itzhöhe: stufenlose Höhenverstellung	von 42,4 bis		
	55	5,2cm			
	Si	tzbreite: 43cm			
	F	unktion: Haken für Stuhlaufhängung			
	_				
		estell bestehend aus einem 5-strahlig		•	
		tufenlose Sitzhöhenverstellung durch			
		opfauslösung aus Stahl. Stahlteile epo			
		ulverbeschichtet. Sitzträger dunkelgra			
		chwarz beschichtet. Mit Haken für die			
		n Tischplatten. Haken am Sitzträger fe			
		rundkörper aus schwarzem, glasfaser			
		olypropylen, Unterseite aus thermopla			
		lastomer, um beim Aufstuhlen das He		des	
		tuhls vom Tisch zu verhindern und vor			
		eschädigungen der Tischoberfläche z		<u>′-</u>	
		ehnenschale aus doppelwandigem, sti			
		olypropylen, körpergerecht geformt. P			
		oll recyclebar. Luftpolster-Effekt durch	•		
		itzober- und Sitzunterfläche. Mit Grifflo			
		ückenlehne. Sitz-Lehnenschale taillier		n	
		erkehrt herum besitzbar. In der hintere			
		eist die Rückenlehne eine Kontur auf,			
		natomischen Form der Lendenwirbels	aule entspricht,		
	OI	nne Druckstellen zu erzeugen.			
	•	Metallfarbe ähnlich weißaluminium F	RAI 9006		
	•	Sitz und Lehne Kunststoff dunkelrot	., IL 0000		
	•	weiche Rollen, Höhe +2,5cm			
	3				
			1 St	EP	GP
				Übertra	ng:

Leistu	ıngsve	rzeichnis		AP Ersatzneubau Oberschule Arnsdorf (2204)					
063	LV	MÖBLIERUNG Schulmöb	el						
20	LB	Differenzierungsraum-groß							
r.	Leis	tungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)				
				Übertr	ag:				
0.04	Sch	nülertisch ohne Gitterablagen,	130/65cm						
		entisch aus Stahl	100/000111						
		ttenmaße: B/T 130x65cm (re	chteckig), 2-sitzig						
	Tis	chhöhe: nach DIN EN 1729-1	I						
	Sta	bile Mittelsäulenkonstruktion	aus Präzisions-						
		choval-Stahlrohr 50x30mm n							
		erzarge und zusätzlicher Plat							
		slaufende U-Stahlkufen mit K hlteile pulverbeschichtet ode							
		schreibung verchromt.	i je nacii wellerei						
		G							
		Tischhöhe 76cm, Normgröße Metallfarbe ähnlich weißalum		blau					
		Spanplatte Dekor. Platte aus							
		Dreischicht-Gütefeinspanplat		hen					
		nach DIN EN 312, beidseitig							
		hergestellt nach DIN EN 143	22 und geprüft nach DIN	I 68861.					
		Plattenstärke 25mm Plattenfarbe Buche Dekor na	itur						
		Mit nahtlos angegossener Po		ante					
		(PUR).							
		PUR-Farbe Plattenkante beiç mit 2-Komponenten-Gleiter	ge						
		mit Mappenhaken							
			14 St	EP	GP				
0.05	Sch	nülertisch, höhenverstellbar, 7	0/65cm						
	Kuf	entisch aus Stahl							
		ttenmaße: B/T 75x65cm (rec							
		chhöhe: im Raster von 59 bis ch DIN EN 1729-1	82cm noneneinstellbar						
	nac	on bild cit 1720 1							
		bile Mittelsäulenkonstruktion							
		choval-Stahlrohr 50x30mm n erzarge und zusätzlicher Plat							
		slaufende U-Stahlkufen mit K							
		hlteile pulverbeschichtet ode							
		schreibung verchromt. Tischp							
	Inn	ensechskantschlüssel im Ra	ster höhenverstellbar.						
	•	Tischhöhe 76cm, Farbkennz	eichnung blau, verstellba	ar					
		Metallfarbe ähnlich weißalum							
		Spanplatte Dekor. Platte aus		hon					
		Dreischicht-Gütefeinspanplat nach DIN EN 312, beidseitig							
		hergestellt nach DIN EN 143							
		Plattenstärke 25mm	- •						
	- Fo	rtsetzung auf nächster Seite -		l'ihertr	ag:				
	- 1 01	tootzang dar naonotor Oeite -		Obelli	чу				

Leistu	nysy	rei Zeiciiiis		AP Ersatzneubau C	Derschule Arnsdorf (2204)
063	LV	MÖBLIERUNG Schulmöbe	el		
20	LB	Differenzierungsraum-groß			
		g g g g			
Nr.		eistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
		<u></u>			
	•	<ul> <li>Plattenfarbe Buche Dekor na</li> <li>Mit nahtlos angegossener Po (PUR).</li> <li>PUR-Farbe Plattenkante beig mit 2-Komponenten-Gleiter mit Mappenhaken</li> </ul>	olyurethan- Sicherheits		trag:
			2 St	EP	. GP
20.06	,	Schülerstuhl, Freischwinger			
	•	Vorwärts federnder Freischwing Sitzhöhe: nach DIN EN 1729-1	er		
		Stabile Freischwingerkonstruktion ach vorne federnd. Ab der Sitzleingeschweißter Querstrebe zwieus einem Stück fünffach gebog Rundstahlrohr der Güteklasse Hepoxydharz-pulverbeschichtet of Lehnenschale aus doppelwandig Polypropylen, körpergerecht gefwoll recyclebar. Luftpolster-Effek Sitzober- und Sitzunterfläche. MRückenlehne. Sitz-Lehnenschale verkehrt herum besitzbar. In der weist die Rückenlehne eine Konanatomischen Form der Lenden ohne Druckstellen zu erzeugen. ca3°, unterstützt den Körper etworderen Sitzhaltung.	höhe 38cm mit ischen den Kufen. Ge gen, aus Präzisions-IC420LA d=22mm, der verchromt. Sitzgem, strukturiertem ormt. Polypropylen ist durch gelochte it Griffloch in der e tailliert und somit au hinteren Sitzhaltung tur auf, die der wirbelsäule entspricht Negative Sitzneigung rgonomisch bei der	stell ch t, von	
		<ul> <li>Metallfarbe ähnlich weißalum</li> <li>Sitz und Lehne Kunststoff du</li> <li>mit 2-Komponenten-Gleiter</li> <li>Mit Aufstuhlschutz und Kante Kunststoffteil aus Polycarbon</li> </ul>	ninium RAL 9006 Inkelrot enschutz. Transparent nat mit grauer,	res	
		rutschhemmender Auflage au Polyurethan). Im hinteren unt Gestell aufgebracht. Beim Au Herunterrutschen des Stuhls die Tischkante geschont und	teren Biegebereich au ufstuhlen wird das vom Tisch wirksam v	f das erhindert,	
			28 St	EP	. GP
				Üher	trag:

063	LV	MÖBLIERUNG Schulmöb	el						
20	LB	Differenzierungsraum-groß	3 102						
				(55)	. (05)				
Nr.	Leis	tungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)				
				Ubertr	ag:				
0.07	Sch	nülerstuhl, höhenverstellbar n	nit Gleiter						
		ehstuhl	tallung van 40 4 his						
		zhöhe: stufenlose Höhenvers 2cm	stellung von 42,4 bis						
	55,2cm Sitzbreite: 43cm								
	Funktion: Haken für Stuhlaufhängung								
	Stu Kop pul sch an Gru Pol Ela Stu Bes Leh Pol voll Sitz Rü ver wei ana ohr	stell bestehend aus einem 5- Ifenlose Sitzhöhenverstellung ofauslösung aus Stahl. Stahl verbeschichtet. Sitzträger du warz beschichtet. Mit Haken Tischplatten. Haken am Sitz undkörper aus schwarzem, g ypropylen, Unterseite aus the stomer, um beim Aufstuhlen Ihls vom Tisch zu verhindern schädigungen der Tischober nenschale aus doppelwandi ypropylen, körpergerecht gei I recyclebar. Luftpolster-Effel zober- und Sitzunterfläche. M ckenlehne. Sitz-Lehnenschal kehrt herum besitzbar. In de ist die Rückenlehne eine Kor atomischen Form der Lender ne Druckstellen zu erzeugen. Metallfarbe ähnlich weißalun Sitz und Lehne Kunststoff du mit 2-Komponenten-Gleiter	g durch Gasfeder mit teile epoxydharz- nkelgrau, Gasfeder i für die Stuhlaufhängung träger fest verschraubt. Ilasfaserverstärktem ermoplastischem das Herunterrutschen d und vor Kratzern und fläche zu schützen. Sitzgem, strukturiertem formt. Polypropylen ist kt durch gelochte lit Griffloch in der le tailliert und somit auch r hinteren Sitzhaltung ntur auf, die der wirbelsäule entspricht,	es					
		mic 2 Nomponomon Globol	:						
			2 St	EP	GP				
20.08		nrank, geschlossen, 100/200/4	15 cm						
	Sch	nrank, 2 Türen.							
	Konstruktion und Ausführung: siehe technische Vorbemerkungen Schrankprogramm in Elementbauweise.								
	<ul> <li>Gesamt B/H/T 100/197/44,5 cm</li> </ul>								
	<ul> <li>4 Einlegeböden, MFB-Platte 25mm, Dekor wie Korpus</li> <li>Front aus 19 mm Dreischicht-Gütefeinspanplatten E1 nach</li> </ul>								
		DIN EN 312, beidseitig mela							
		PVC-freier Kante	·						
		Frontfarbe Buche Dekor nate Frontkante 1,5mm Kunststof							
	•	Dekorfarbe Frontkante Buch	e Dekor natur						
	•	Korpus aus 19 mm Dreischio	cht-Gütefeinspanplatten	E1 nach					

063	LV	MÖBLIERUNG Schulmöbel			
20	LB	Differenzierungsraum-groß 102			
Nr.	Leistung	sbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	PVO  Kor  Kor  Del  Aus  Zyli  Mei	N EN 312, beidseitig melaminharz C-freier Kante pusfarbe Dekor Buche Dekor nati pusvorderkanten 1,5mm Kunststo korfarbe Korpusvorderkante Buch sführung mit Sockelausklinkung inderschloss, Einheitsschließung tallbügelgriff vernickelt nder sichtbar, 270° ferung verleimt	ur off		ag:
			3 St	EP	GP
20.09	Höhe:	korb 30l messer: d=37,5cm			
			1 St	EP	GP
Summe L	В 20	Differenzi	erungsraum-g	roß 102, Netto:	

 -	 ~~	10 1	zei	ah:	212
 -		vei	701		
 	 . 40	•••		~	
	•				

21

Differenzierungsraum-klein 305

_e15tu	iiigsve	rzeichnis		AP Ersatzneubau Ol	perschule Arnsdorf (22
063	LV	MÖBLIERUNG Schulmöbe			
21	LB	Differenzierungsraum-klein	305		
lr.	Leis	tungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
1.01	Me	hrzweck-Tisch, 160/80 cm			
	Sta Prå ein 35x	ch Ittenmaße: B/T 160x80cm chbeine: Rundrohr Indsicher geschweißte Vierbei Izisionsstahl. Beine aus Rund: em umlaufenden Zargenrahm (25mm. Stahlteile pulverbesch B/T -160/80 cm Tischhöhe 76cm, Normgröße Metallfarbe ähnlich weißalum Spanplatte Dekor. Platte aus Dreischicht-Gütefeinspanplatt nach DIN EN 312, beidseitig i hergestellt nach DIN EN 1432 Plattenstärke 19mm Plattenfarbe Buche Dekor nat Plattenkante 2,5mm Kunststo 2,5mm. Dekorfarbe Plattenkante Bucl Links außen ein Metall-Kabel: Rechts außen ein Metallkabe Kabelkanal mit Gitterkanal un Aufhängung zum leichten Ein links je 2 Zugentlastungen. mit 2-Komponenten-Gleiter	stahlrohr d=35mm an ien aus Rechteckrohr nichtet.  6, Farbkennzeichnung inium RAL 9006 einer ite E1 mit RAL-Gütezeic melaminharzpressbesch 22 und geprüft nach DIN itur iff, Plattenecken gerund ne Dekor natur auslass. lauslass. iter der Tischplatte mit illegen der Kabel, rechts	chen hichtet, N 68861. det r= mittiger s und	GP
1.02	Ro	llcontainer			
: 1.UZ	Ro B/l- Ein Zel Fal Au: Unt Do aus 1,5 3 l- Au: Be 1,5	Ilcontainer 10,5 HE Id/T: 43x60x80cm Iteilung: 1,5+3+3+3 HE Itifikat: GS-Geprüfte Sicherhei Inrbarer Container mit Zentralv Iszugssperre. Gedübelte und g Iteen. Rückwand mit Nut und Fe Iteen. Rückwand mit verdeckten Iteen signes sind mit verdeckten Iteen signes	rerschluss und geleimte Böden oben ur geleimte Böden oben ur geleibar. n Kugellager-Führunger aterialschale. enwandlochung zur behörs. EN 15338 Level 2:		

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag: .....

Leistu	iigavi	EI ZEICIIIIIS		AP Ersatzneub	au Oberschule Arnsdorf (2204)
063	LV	MÖBLIERUNG Schulme	öbel		
21	LB	Differenzierungsraum-kle	ein 305		
		v			
Nr.	Le	istungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
					lbertrag:
	•	Front aus 19 mm Dreischie DIN EN 312, beidseitig me PVC-freier Kante Frontfarbe Buche Dekor na Frontkante 1,5mm Kunstst Dekorfarbe Frontkante Buckorpus aus 19 mm Dreisch DIN EN 312, beidseitig me PVC-freier Kante Korpusfarbe Dekor Buche Zylinderschloss, Einheitsse Metallbügelgriff vernickelt Orgaschübe mit Teilauszu	elaminharzpressbeschich atur coff che Dekor natur nicht-Gütefeinspanplatte elaminharzpressbeschich Dekor natur chließung	ntet mit en E1 nach	
			4 St	EP	GP
21.03	_		=		
	DSSSSF GSK pscal GP ESB LiP vs SR vs wall ol	ehrerstuhl, höhenverstellbar rehstuhl itzhöhe: stufenlose Höhenversteller, 2cm itzbreite: 43cm unktion: Haken für Stuhlaufhestell bestehend aus einem tufenlose Sitzhöhenverstellu opfauslösung aus Stahl. Staulverbeschichtet. Sitzträger ochwarz beschichtet. Mit Haken Tischplatten. Haken am Sirundkörper aus schwarzem, olypropylen, Unterseite aus fulls vom Tisch zu verhinde eschädigungen der Tischobehnenschale aus doppelwandlypropylen, körpergerecht goll recyclebar. Luftpolster-Effitzober- und Sitzunterfläche. ückenlehne. Sitz-Lehnenscherkehrt herum besitzbar. In deist die Rückenlehne eine Knatomischen Form der Lendene Druckstellen zu erzeuge Metallfarbe ähnlich weißalt Sitz und Lehne Kunststoff weiche Rollen, Höhe +2,50	erstellung von 42,4 bis  dängung  5-strahligen Alufußkreuz ng durch Gasfeder mit hlteile epoxydharz- dunkelgrau, Gasfeder en für die Stuhlaufhängu tzträger fest verschraub glasfaserverstärktem en das Herunterrutschen en das Herunterrutschen en und vor Kratzern und erfläche zu schützen. Sit digem, strukturiertem geformt. Polypropylen ist ekt durch gelochte Mit Griffloch in der hale tailliert und somit au ler hinteren Sitzhaltung ontur auf, die der enwirbelsäule entspricht en.  uminium RAL 9006 dunkelrot	ing t. n des tz-	
			4 St	EP	GP
					-
				Ü	lbertrag:

Leistu	ngsve	rzeichnis		AP Ersatzneubau Obe	rschule Arnsdorf (2204
063	LV	MÖBLIERUNG Schulmöbel			
21	LB	Differenzierungsraum-klein 305			
Nr.	Leis	stungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
<u> </u>		g		.,	, ,
				Obertraç	j:
21.04	Sc	hrank, geschlossen, 100/200/45 cm			
	Sc	hrank, 2 Türen.			
	l/o	notruktion und Ausführungs siehe t	aahniaaha		
		nstruktion und Ausführung: siehe t rbemerkungen Schrankprogramm		ise	
	,,	i zemenangen eemampregramm	Lioinionibaarro		
		Gesamt B/H/T 100/197/44,5 cm			
		4 Einlegeböden, MFB-Platte 25mm Front aus 19 mm Dreischicht-Güte			
		DIN EN 312, beidseitig melaminha			
		PVC-freier Kante	•		
		Frontfarbe Buche Dekor natur			
		Frontkante 1,5mm Kunststoff Dekorfarbe Frontkante Buche Dek	or natur		
		Korpus aus 19 mm Dreischicht-Gü		E1 nach	
		DIN EN 312, beidseitig melaminha			
		PVC-freier Kante	-4		
		Korpusfarbe Dekor Buche Dekor n Korpusvorderkanten 1,5mm Kunst:			
		Dekorfarbe Korpusvorderkante Bu			
	•	Ausführung mit Sockelausklinkung			
		Zylinderschloss, Einheitsschließun	g		
		Metallbügelgriff vernickelt Bänder sichtbar, 270°			
		Lieferung verleimt			
		C			
			6 St	EP	GP
21.05	\A/a	androvdovoho 7 Düral			
21.05		indgarderobe, 7 Bügel			
		oduktbeschreibung cherheits-Hakenleiste gemäß GUV			
		6- und qualitätszertifiziert			
		st verschweißte Stahlteile - extrem			
	•	lverbeschichtet nach RAL classic ir	n 11 verschiedene	en	
		AL-Farben ahl-Blende 40 x 20 mm Ovalrohr			
		ındstahl-Haken 8 mm, abgeschirtm			
		timaler Hakenabstand: 16,5 cm			
		andabstand hinter der Blende: 95 n			
	INK	lusive Schrauben und Universaldü	bei		
		L-Farbe Gestell: RAL 9006 Weißa L-Farbe Haken: RAL 7016 Anthraz			
	14	Haken, 7 Bügel			
	F	ortsetzung auf nächster Seite -		l'Ibart	v.
				Operiraç	j:
a Einzall	oträgo Not	to in EUD			27 02 2025 Caita 16

											· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
063	LV		MÖBLIER	DING Sch	ulmähal	ı					
21	LB		Differenzi	erungsrau	m-klein 3	305					
Nr.		Leistur	ngsbeschreibu	ına			Menge	/ Finh		Preis (EP)	Gesamt (GP)
141.		Loistul	19300301116100	···9			wichige	, LIIII.			
										Über	trag:
		Läng	e bis 1,20 n	n							
		3	, -								
				$\cap$	$\cap$	0	0	Λ	0 0 .		
			l In	- 11	- 11	- 11	- 11	- []	$\Pi_n \Pi \Pi$		
		4	IIM	11	- 11	- 11	- 11	-11	11 11 11 11		
					"	16.	(6,	(6, (	W W W		
		- 27			W		0	-	ATT. DO.		
			VV	00							
								1 St	EP		. GP
Summe	ΙR	21									
Gaiiiiic		- 1			D:f	[			Idalia 0	05 Notto.	
					חוט	rerenzi	erung	sraui	m-kiein 3	05, Netto:	

l eis	tungs	:Verz	eich	nie
LC12	tung	O V C I Z	CICII	1113

22

Gruppenraum 320

063	LV	rzeichnis MÖBLIERUNG Schulmöbe	al .	AP Ersatzneubau Obe	33.31. <b>(=</b>
22	LV LB	Gruppenraum 320	ei		
	25	Grappomaam 020			
r.	Leis	tungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
2.01	Leh	rertisch mit Schubkasten, 130	)/65cm		
		rerschreibtisch			
		ttenmaße: B/T 130x65cm (re	chteckig)		
		ttenstärke: 25mm chhöhe: 76cm			
	113	onnone. 7 don			
		bile Mittelsäulenkonstruktion			
		choval-Stahlrohr 50x30mm m erzarge und zusätzlicher Plat			
		slaufende U-Stahlkufen mit Ki			
	Sta	hlteile pulverbeschichtet. Link	ks 1 Schubkasten,		
	Fuß	Braum 3-seitig verblendet.			
	•	Tischhöhe 76cm			
		Metallfarbe ähnlich weißalum			
		Korpus aus 19 mm Dreischic DIN EN 312, beidseitig melar			
		PVC-freier Kante	mmarzpressbeschichte	זו ווווו	
		Korpusfarbe Dekor Buche De	ekor natur		
		Spanplatte Dekor. Platte aus			
		Dreischicht-Gütefeinspanplat			
		nach DIN EN 312, beidseitig hergestellt nach DIN EN 143:			
		Plattenfarbe Buche Dekor na			
		Mit nahtlos angegossener Po	lyurethan- Sicherheitsk	ante	
		(PUR). DUR Forbe Blettenkente beis	70		
		PUR-Farbe Plattenkante beiç Metallbügelgriff vernickelt	je		
		mit 2-Komponenten-Gleiter			
			1 St	EP	GP
2.02		stelltisch, höhenverstellbar m	it Rollen, 75/65cm		
		nultisch ttenmaße: B/T 75x65cm			
		chhöhe: stufenlos von 74 bis	117cm höheneinstellba	r	
	Fak	nrbarer Tisch mit U-förmigem	Gestell mit Rollen und		
		tig angeordneter Gasfedersä			
		0mm. Das stabile Gestell be		rn	
		Rechteckstahl 50x20mm mi			
		chteckrohr 80x30mm, an der		t	
		Eine Stahlplatte 300x200x5n der Tischplatte mittels Schra			
		verbeschichtet. Die Höhenver			
	erfo	olgt über einen Handschalter	mit Auslösesicherung,		
		nutzerseitig unter der Tischp	•		
		ch die 4 feststellbaren Roller verschieben und damit proble		egen.	
		Metallfarbe ähnlich weißalum		Ü	
	- Foi	tsetzung auf nächster Seite -		Übertra	g:

	9			7.0	
063	LV	MÖBLIERUNG Schulmöbel			
22	LB	Gruppenraum 320			
Nr.	Le	eistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				` ,	
22.03	• •	Spanplatte Dekor. Platte aus einer Dreischicht-Gütefeinspanplatte E1 nach DIN EN 312, beidseitig mela hergestellt nach DIN EN 14322 un Plattenstärke 19mm Plattenfarbe Buche Dekor natur Plattenkante 2,5mm Kunststoff, Pl 2,5mm. fahrbar mit Ablagekorb	1 mit RAL-Güteze ıminharzpressbes nd geprüft nach D lattenecken gerur 1 St	ichen schichtet, IN 68861.	GP
	S 5 S F G S K p s a G P E S B L P v S R v w a	Orehstuhl Sitzhöhe: stufenlose Höhenverstellun 5,2cm Sitzbreite: 43cm Sunktion: Haken für Stuhlaufhängung Gestell bestehend aus einem 5-strahistufenlose Sitzhöhenverstellung durc Scopfauslösung aus Stahl. Stahlteile ei Sulverbeschichtet. Sitzträger dunkelg Schwarz beschichtet. Mit Haken für di In Tischplatten. Haken am Sitzträger Srundkörper aus schwarzem, glasfas Polypropylen, Unterseite aus thermop Statistischer, um beim Aufstuhlen das h Statischer, um beim Aufstuhlen das h Statischer aus doppelwandigem, Follpropylen, körpergerecht geformt. Sitzober- und Sitzunterfläche. Mit Grift Stückenlehne. Sitz-Lehnenschale taillierkehrt herum besitzbar. In der hinter Veist die Rückenlehne eine Kontur au Inatomischen Form der Lendenwirbe Inatomischen Form der Lend	ligen Alufußkreuz ch Gasfeder mit epoxydharz- irau, Gasfeder ie Stuhlaufhängur fest verschraubt serverstärktem olastischem Herunterrutschen vor Kratzern und ezu schützen. Sitz strukturiertem Polypropylen ist ch gelochte ffloch in der iert und somit auc eren Sitzhaltung uf, die der elsäule entspricht,	ng des z-	GP
				Übertra	ag:

063	LV	MÖBLIERUNG Schulmöbe	اد		
22	LB	Gruppenraum 320	51		
Nr.	I eis	tungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
<b>VI.</b>	Leis	tungsbeschreibung	Wenge/ Lim.		rag:
				Obert	ay
22.04		nülertisch ohne Gitterablagen,	130/65cm		
		entisch aus Stahl ttenmaße: B/T 130x65cm (re	chteckig), 2-sitzig		
	Tis	chhöhe: nach DIN EN 1729-1			
	Sta	bile Mittelsäulenkonstruktion	aus Präzisions-		
		choval-Stahlrohr 50x30mm m			
		erzarge und zusätzlicher Plati slaufende U-Stahlkufen mit Kı			
		hlteile pulverbeschichtet oder	je nach weiterer		
	Bes	schreibung verchromt.			
		Tischhöhe 76cm, Normgröße		blau	
		Metallfarbe ähnlich weißalum Spanplatte Dekor. Platte aus			
		Dreischicht-Gütefeinspanplat	te E1 mit RAL-Gütezeicl		
		nach DIN EN 312, beidseitig hergestellt nach DIN EN 1432			
		Plattenstärke 25mm	22 and geptate flacif bits	00001.	
		Plattenfarbe Buche Dekor na			
		Mit nahtlos angegossener Po (PUR).	nyurethan- Sichemeitska	inte	
	•	PUR-Farbe Plattenkante beig	je		
		mit 2-Komponenten-Gleiter mit Mappenhaken			
			14 St	<u> </u> P	GP
22.05	Sch	nülertisch, höhenverstellbar, 7	0/65cm		
		entisch aus Stahl			
		ttenmaße: B/T 75x65cm (recl chhöhe: im Raster von 59 bis			
		ch DIN EN 1729-1	ozem nonenemstembar,		
	Sta	bile Mittelsäulenkonstruktion	aus Präzisions-		
	Fla	choval-Stahlrohr 50x30mm m	nit oben liegender		
		erzarge und zusätzlicher Plati slaufende U-Stahlkufen mit Kı			
		hlteile pulverbeschichtet oder			
	Bes	schreibung verchromt. Tischp	latte mit		
	Inn	ensechskantschlüssel im Ras	ster höhenverstellbar.		
		Tischhöhe 76cm, Farbkennze		ar	
		Metallfarbe ähnlich weißalum Spanplatte Dekor. Platte aus			
		Dreischicht-Gütefeinspanplat	te E1 mit RAL-Gütezeicl		
		nach DIN EN 312, beidseitig hergestellt nach DIN EN 1432			
		Plattenstärke 25mm	zz ana gepran nach Dill	00001.	
	- Fo	rtsetzung auf nächster Seite -		l'lhart	rag:
	- 1 01	1.00 Zung dur naonster Oeite -		Obert	., uy

063	LV	MÖBLIERUNG Schulmöbe	el		
22	LB	Gruppenraum 320			
Nr.	l e	istungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
		otangoboodii olbang	- Wenge, Emm.		bertrag:
	•	Plattenfarbe Buche Dekor na Mit nahtlos angegossener Po (PUR). PUR-Farbe Plattenkante beig mit 2-Komponenten-Gleiter mit Mappenhaken	olyurethan- Sicherheits		
			2 St	EP	GP
22.06	Vo Si Si na ei au R ep Vo Si R ve w ar oh	chülerstuhl, Freischwinger orwärts federnder Freischwinger itzhöhe: nach DIN EN 1729-1 tabile Freischwingerkonstruktio ach vorne federnd. Ab der Sitzhngeschweißter Querstrebe zwisus einem Stück fünffach gebog undstahlrohr der Güteklasse Hooxydharz-pulverbeschichtet och ehnenschale aus doppelwandig olypropylen, körpergerecht gefoll recyclebar. Luftpolster-Effektitzober- und Sitzunterfläche. Mi ückenlehne. Sitz-Lehnenschale erkehrt herum besitzbar. In der eist die Rückenlehne eine Konnatomischen Form der Lendenne Druckstellen zu erzeugen. a3°, unterstützt den Körper ein orderen Sitzhaltung.	on mit Z-Form-Gestell, nöhe 38cm mit schen den Kufen. Gesten, aus Präzisions-IC420LA d=22mm, der verchromt. Sitzgem, strukturiertem ormt. Polypropylen ist t durch gelochte it Griffloch in der e tailliert und somit auch interen Sitzhaltung tur auf, die der wirbelsäule entspricht Negative Sitzneigung rgonomisch bei der	ch , von	
	•	Sitzhöhe 46cm, Normgröße 6 Metallfarbe ähnlich weißalum Sitz und Lehne Kunststoff du mit 2-Komponenten-Gleiter Mit Aufstuhlschutz und Kante Kunststoffteil aus Polycarbon rutschhemmender Auflage au Polyurethan). Im hinteren unt Gestell aufgebracht. Beim Au Herunterrutschen des Stuhls die Tischkante geschont und	ninium RAL 9006 nkelrot enschutz. Transparente eat mit grauer, us TPU (Thermoplasti teren Biegebereich auf ufstuhlen wird das vom Tisch wirksam ve	es sches f das erhindert,	
			28 St	EP	GP
				Üł	bertrag:

063	LV	MÖBLIERUNG Schulmöb	el		
22	LB	Gruppenraum 320			
lr.	Leis	stungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
		<u> </u>	J		ag:
2.07	Sc	hülerstuhl, höhenverstellbar n	nit Gleiter		
	Dro Sitt 55. Sit Fu Ge Stu Ko pul sch Sch Ela Stu Be Lel Po vol Sit Rü ver we an: oh:	ehstuhl zhöhe: stufenlose Höhenvers "2cm zbreite: 43cm nktion: Haken für Stuhlaufhär stell bestehend aus einem 5- ufenlose Sitzhöhenverstellung pfauslösung aus Stahl. Stahlt verbeschichtet. Sitzträger dur marz beschichtet. Mit Haken Tischplatten. Haken am Sitzt undkörper aus schwarzem, g lypropylen, Unterseite aus the unstander, um beim Aufstuhlen uhls vom Tisch zu verhindern schädigungen der Tischoberf nnenschale aus doppelwandig lypropylen, körpergerecht gef I recyclebar. Luftpolster-Effek zober- und Sitzunterfläche. M ckenlehne. Sitz-Lehnenschal kehrt herum besitzbar. In der ist die Rückenlehne eine Kon atomischen Form der Lenden ne Druckstellen zu erzeugen.  Metallfarbe ähnlich weißalum Sitz und Lehne Kunststoff du mit 2-Komponenten-Gleiter	tellung von 42,4 bis  ngung strahligen Alufußkreuz. g durch Gasfeder mit teile epoxydharz- nkelgrau, Gasfeder für die Stuhlaufhängung träger fest verschraubt. lasfaserverstärktem ermoplastischem das Herunterrutschen d und vor Kratzern und fläche zu schützen. Sitz- gem, strukturiertem formt. Polypropylen ist et durch gelochte lit Griffloch in der e tailliert und somit auch r hinteren Sitzhaltung utur auf, die der ewirbelsäule entspricht,	es	
	•	mit 2-Nomponemen-Oleitei			
			2 St	EP	GP
22.08	Sc Ko	hrank, geschlossen, 100/200/4 hrank, 2 Türen. nstruktion und Ausführung: si rbemerkungen Schrankprogr	iehe technische	se.	
	<ul> <li>Gesamt B/H/T 100/197/44,5 cm</li> <li>4 Einlegeböden, MFB-Platte 25mm, Dekor wie Korpus</li> <li>Front aus 19 mm Dreischicht-Gütefeinspanplatten E1 nach DIN EN 312, beidseitig melaminharzpressbeschichtet mit PVC-freier Kante</li> <li>Frontfarbe Buche Dekor natur</li> <li>Frontkante 1,5mm Kunststoff</li> <li>Dekorfarbe Frontkante Buche Dekor natur</li> <li>Korpus aus 19 mm Dreischicht-Gütefeinspanplatten E1 nach</li> </ul>				
		rtsetzung auf nächster Seite -			

063	LV	MÖBLIERUNG Schulmöbe	I				
22	LB	Gruppenraum 320					
Nie	Lata	4 a a la a a la a a ila a	Managa/ Finh	Desig (FD)	Consent (CD)		
Nr.	Leis	tungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)		
	•	<ul> <li>Korpusvorderkanten 1,5mm Kunststoff</li> <li>Dekorfarbe Korpusvorderkante Buche Dekor natur</li> <li>Ausführung mit Sockelausklinkung</li> <li>Zylinderschloss, Einheitsschließung</li> <li>Metallbügelgriff vernickelt</li> <li>Bänder sichtbar, 270°</li> </ul>					
			3 St	EP	GP		
22.09	Paş Inh Du Höl	lleimer pierkorb alt: 30l rchmesser: d=37,5cm he: 41cm pierkorb aus schlagfestem Kui	nststoff.				
			1 St	EP	GP		
Summe	LB 22		Gruppenr	aum 320, Netto:			

			-											
	$\sim$		•	-	$\sim$	~		$\sim$	rz	^	$\sim$	•	^ :	•
	_	•				•		_	_	_,				•
_	v	•			ч	J	•	•	_	v	•			J
					·									

Leistung (LB)

23

Mehrzweckraum 1 / 315

Leistu	ıngsve	rzeichnis		AP Ersatzneubau Obe	erschule Arnsdorf (2204
063	LV	MÖBLIERUNG Schulmöb	el		
23	LB	Mehrzweckraum 1 / 315			
Nr.	Leis	tungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
23.01	Leh	rertisch mit Schubkasten, 13	0/65cm		
		nrerschreibtisch			
		ttenmaße: B/T 130x65cm (re	echteckig)		
		ttenstärke: 25mm chhöhe: 76cm			
	110	ormone. 7 dom			
		bile Mittelsäulenkonstruktion			
		choval-Stahlrohr 50x30mm n erzarge und zusätzlicher Plat			
		slaufende U-Stahlkufen mit K			
		hlteile pulverbeschichtet. Lin	ks 1 Schubkasten,		
	Fuí	3-seitig verblendet.			
	•	Tischhöhe 76cm			
		Metallfarbe ähnlich weißalum			
		Korpus aus 19 mm Dreischio DIN EN 312, beidseitig mela			
		PVC-freier Kante	minarzpressbeschiente	et iiiit	
		Korpusfarbe Dekor Buche D			
		Spanplatte Dekor. Platte aus		la a sa	
		Dreischicht-Gütefeinspanpla nach DIN EN 312, beidseitig			
		hergestellt nach DIN EN 143	22 und geprüft nach DIN		
		Plattenfarbe Buche Dekor na			
		Mit nahtlos angegossener Po (PUR).	olyurethan- Sicherheitska	ante	
		(FOR). PUR-Farbe Plattenkante bei	ge		
	•	Metallbügelgriff vernickelt			
	•	mit 2-Komponenten-Gleiter			
			1 St	EP	GP
23.02	Bei	stelltisch, höhenverstellbar m	it Rollen, 75/65cm		
		nultisch			
		ttenmaße: B/T 75x65cm chhöhe: stufenlos von 74 bis	117am hähanainatallha	r	
	115	chinone. Stuterilos von 74 bis	117 CITI HOHEHEHISTEHDA	l	
		nrbarer Tisch mit U-förmigem			
		tig angeordneter Gasfedersä		rn.	
		70mm. Das stabile Gestell be s Rechteckstahl 50x20mm m	•	rn	
		chteckrohr 80x30mm, an der		t	
		Eine Stahlplatte 300x200x5r			
		der Tischplatte mittels Schra			
		verbeschichtet. Die Höhenve olgt über einen Handschalter			
		nutzerseitig unter der Tisch			
		rch die 4 feststellbaren Rollei			
	zu '	verschieben und damit proble	emios im Kaum zu bewe	egen.	
	•	Metallfarbe ähnlich weißalum	ninium RAL 9006		
	- Foi	rtsetzung auf nächster Seite -		Übertra	g:
	- 1-01	iseizung auf nachsief Selle -		Ubertra	y

				=	0.00
063	LV	MÖBLIERUNG Schulmöbel			
23	LB	Mehrzweckraum 1 / 315			
Nr.	Le	eistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				` ,	
23.03	• •	Spanplatte Dekor. Platte aus einer Dreischicht-Gütefeinspanplatte E1 nach DIN EN 312, beidseitig melan hergestellt nach DIN EN 14322 und Plattenstärke 19mm Plattenfarbe Buche Dekor natur Plattenkante 2,5mm Kunststoff, Pla 2,5mm. fahrbar mit Ablagekorb	mit RAL-Güteze ninharzpressbes d geprüft nach D attenecken gerur	ichen schichtet, IN 68861.	g:
	S 5 S F G S K p s a G P E S B L P v S R v w a	sitzhöhe: stufenlose Höhenverstellung 5,2cm sitzbreite: 43cm unktion: Haken für Stuhlaufhängung sestell bestehend aus einem 5-strahligstufenlose Sitzhöhenverstellung durch opfauslösung aus Stahl. Stahlteile epulverbeschichtet. Sitzträger dunkelgrachwarz beschichtet. Mit Haken für die n Tischplatten. Haken am Sitzträger ist undkörper aus schwarzem, glasfase olypropylen, Unterseite aus thermople lastomer, um beim Aufstuhlen das Hötuhls vom Tisch zu verhindern und vor eschädigungen der Tischoberfläche sehnenschale aus doppelwandigem, solypropylen, körpergerecht geformt. Is oll recyclebar. Luftpolster-Effekt durch sitzober- und Sitzunterfläche. Mit Griff brückenlehne. Sitz-Lehnenschale taillie erkehrt herum besitzbar. In der hinter veist die Rückenlehne eine Kontur auf natomischen Form der Lendenwirbelschne Druckstellen zu erzeugen.  Metallfarbe ähnlich weißaluminium Sitz und Lehne Kunstsoff dunkelro	gen Alufußkreuz n Gasfeder mit boxydharz- au, Gasfeder e Stuhlaufhängur fest verschraubt erverstärktem lastischem erunterrutschen or Kratzern und zu schützen. Sitz strukturiertem Polypropylen ist h gelochte floch in der ert und somit auc ren Sitzhaltung f, die der säule entspricht,	ng des z-	GP
				Übertra	ag:

#### AP Ersatzneubau Oberschule Arnsdorf (2204)

063	LV	MÖBLIERUNG Schulmöbel			
23	LB	Mehrzweckraum 1 / 315			
Nr.	Leis	tungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertra	g:

#### 23.04 Trapez-Einzeltische, 70-66/43 cm

Asymmetrischer Mehrecktisch Plattenmaße: B/T 70x66/43 Tischhöhe: nach DIN EN 1729-1

Funktion: stapelbar (6)

Asymmetrischer Mehrecktisch zur flexiblen Nutzung im Schul-, Konferenz- und Seminarbereich. Der Tisch bietet vielfältige Aufstellmöglichkeiten für Einzel-, Doppelund Gruppenarbeit. Bei Nichtnutzung ist er platzsparend stapelbar. Der Tisch besteht aus einer Tischplatte auf einem Zargenrahmen aus Rechteckrohr 50x25mm mit 4 angeschweißten Beinen aus Rundstahlrohr d=35mm. Stahlteile pulverbeschichtet. Die Unterseite des Zargenrahmens ist mit einem Stapel- und Gleitschutz ausgestattet, um Kratzer und Beschädigungen auf Oberflächen zu vermeiden. Tischplatte mit abgerundeten Ecken r=25mm.

- Tischhöhe 76cm, Normgröße 6, Farbkennzeichnung blau
- Metallfarbe ähnlich weißaluminium RAL 9006
- Spanplatte Dekor. Platte aus einer Dreischicht-Gütefeinsnannlatte F1 mit RAI -Gütezeichen

e Netto in EUR	27.03.2025 - Seite 174
- Fortsetzung auf nächster Seite -	Übertrag:
hergestellt nach DIN EN 14322 und geprüft nach DIN 688 Plattenstärke 19mm Plattenfarbe Buche Dekor natur mit Mappenhaken 2 Rollen (links) und 2 2-Komponenten-Gleiter	861.

063	LV	MÖBLIERUNG Schulmöbel
23	LB	Mehrzweckraum 1 / 315

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: .....



28 St EP ...... GP .....

#### 23.05 Trapez-Einzeltische, 70-66/ 43 cm, höhenverstellbar

Asymmetrischer Mehrecktisch Plattenmaße: B/T 70x66/43 Tischhöhe: nach DIN EN 1729-1

Funktion: stapelbar (6)

Asymmetrischer Mehrecktisch zur flexiblen Nutzung im Schul-, Konferenz- und Seminarbereich. Der Tisch bietet vielfältige Aufstellmöglichkeiten für Einzel-, Doppel- und Gruppenarbeit. Bei Nichtnutzung ist er platzsparend stapelbar. Der Tisch besteht aus einer Tischplatte auf einem Zargenrahmen aus Rechteckrohr 50x25mm mit 4 angeschweißten Beinen aus Rundstahlrohr d=35mm. Stahlteile pulverbeschichtet. Die Unterseite des Zargenrahmens ist mit einem Stapel- und Gleitschutz ausgestattet, um Kratzer und Beschädigungen auf Oberflächen zu vermeiden. Tischplatte mit abgerundeten Ecken r=25mm.

- Tischhöhe mit einer 5-stufigen Rasterhöheneinstellung
- Metallfarbe ähnlich weißaluminium RAL 9006
- Spanplatte Dekor. Platte aus einer Dreischicht-Gütefeinspanplatte E1 mit RAL-Gütezeichen nach DIN EN 312, beidseitig melaminharzpressbeschichtet, hergestellt nach DIN EN 14322 und geprüft nach DIN 68861.

- Fortsetzung	auf	nächster	Seite	-
---------------	-----	----------	-------	---

l'Ibertrage	
Obciliag.	

063	LV	MÖBLIERUNG Schulmöbel			
23	LB	Mehrzweckraum 1 / 315			
NI	Laia	h	Manag/Finh	Drain (FD)	Consent (CD)
Nr.	Leis	tungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	•	Plattenstärke 19mm Plattenfarbe Buche Dekor natur mit Mappenhaken 2 Rollen (links) und 2 2-Komponer	nten-Gleiter 2 St	Uber	trag:
00.00	0.1	The state of the state of the state of			
23.06	Vo	nülerstuhl, Freischwinger wärts federnder Freischwinger zhöhe: nach DIN EN 1729-1			
	nadein aus Ru epo Lel Po vol Sitt. Rü ver we and ohi ca. vor	bile Freischwingerkonstruktion mitch vorne federnd. Ab der Sitzhöhe geschweißter Querstrebe zwischers einem Stück fünffach gebogen, andstahlrohr der Güteklasse HC420 oxydharz-pulverbeschichtet oder vernenschale aus doppelwandigem, ypropylen, körpergerecht geformt. I recyclebar. Luftpolster-Effekt durc zober- und Sitzunterfläche. Mit Griftckenlehne. Sitz-Lehnenschale taillikehrt herum besitzbar. In der hinte st die Rückenlehne eine Kontur austomischen Form der Lendenwirbene Druckstellen zu erzeugen. Nega-3°, unterstützt den Körper ergonderen Sitzhaltung.  Sitzhöhe 46cm, Normgröße 6, Far Metallfarbe ähnlich weißaluminium Sitz und Lehne Kunststoff dunkelmit 2-Komponenten-Gleiter Mit Aufstuhlschutz und Kantensch Kunststoffteil aus Polycarbonat mir rutschhemmender Auflage aus TF Polyurethan). Im hinteren unteren Gestell aufgebracht. Beim Aufstuhlerunterrutschen des Stuhls vom die Tischkante geschont und vor E	38cm mit n den Kufen. Ges us Präzisions- DLA d=22mm, erchromt. Sitz- strukturiertem Polypropylen ist ch gelochte ifloch in der ert und somit au eren Sitzhaltung uf, die der elsäule entspricht ative Sitzneigung omisch bei der bkennzeichnung n RAL 9006 ot utz. Transparent t grauer, eu (Thermoplasti Biegebereich au elen wird das Tisch wirksam v	stell  ch  von  blau  es  sches f das erhindert,	
		3			
			28 St	EP	. GP
23.07	Dre Sitz 55, Sitz	nülerstuhl, höhenverstellbar mit Gle ehstuhl zhöhe: stufenlose Höhenverstellun 2cm zbreite: 43cm			
	- Fo	rtsetzung auf nächster Seite -		Über	trag:

063	LV	MÖBLIERUNG Schulmöb	el							
23	LB	Mehrzweckraum 1 / 315								
r.	Leis	tungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)					
	F	alukiana. I lahana 60n Okubalan da 2		Übertr	ag:					
	Fur	nktion: Haken für Stuhlaufhä	ngung							
		stell bestehend aus einem 5-	•							
		fenlose Sitzhöhenverstellung								
		ofauslösung aus Stahl. Stahl								
		verbeschichtet. Sitzträger du nwarz beschichtet. Mit Haken								
		Tischplatten. Haken am Sitz								
		ındkörper aus schwarzem, g								
	Pol	ypropylen, Unterseite aus the	ermoplastischem							
		stomer, um beim Aufstuhlen		S						
		ıhls vom Tisch zu verhindern								
		schädigungen der Tischober nnenschale aus doppelwandi								
	Polypropylen, körpergerecht geformt. Polypropylen ist voll recyclebar. Luftpolster-Effekt durch gelochte									
		zober- und Sitzunterfläche. M	_							
	Rü	ckenlehne. Sitz-Lehnenschal	e tailliert und somit auch							
		kehrt herum besitzbar. In de								
		ist die Rückenlehne eine Kor								
		atomischen Form der Lender ne Druckstellen zu erzeugen.								
	OH	ie Diuckstellen zu erzeugen.								
	•	Metallfarbe ähnlich weißalun Sitz und Lehne Kunststoff du mit 2-Komponenten-Gleiter								
			<b>2 St</b> E	P	GP					
2.00	0.1		N/000/45							
3.08		nrank mit 2 Ranzenfächer, 100								
	Scr	nrankeinheit bestehend aus:								
	Re	gal-Halbschrank.								
		nstruktion und Ausführung: s rbemerkungen Schrankprogr		<b>3</b> .						
		5 1 5								
		Gesamt B/H/T 100/84,5/42,5								
		1 Einlegeboden, MFB-Platte		3						
		Boden und Einlegeboden mi Korpus aus 19 mm Dreischie		1 nach						
		DIN EN 312, beidseitig mela								
		PVC-freier Kante								
		Korpusfarbe Dekor Buche D								
		Korpusvorderkanten 1,5mm								
		Dekorfarbe Korpusvorderkar								
		Ausführung mit Sockelauskli Lieferung verleimt	irikurig							
		fsatzschrank								
	_	startes were sufficient to the Control								
	- Fo	rtsetzung auf nächster Seite -		Ubertr	ag:					

063	LV	MÖBLIERUNG Schulmöbel			
23	LB	Mehrzweckraum 1 / 315			
Nr.	l ei	istungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
141.		otangosoomosomg	Wenge/ Elilli.		ag:
	•	Gesamt B/H/T 100/112,5/44,5 cm 2 Einlegeböden, MFB-Platte 25mm Front aus 19 mm Dreischicht-Gütef DIN EN 312, beidseitig melaminhar PVC-freier Kante Frontfarbe Buche Dekor natur Frontkante 1,5mm Kunststoff Dekorfarbe Frontkante Buche Dekor Korpus aus 19 mm Dreischicht-Güt DIN EN 312, beidseitig melaminhar PVC-freier Kante Korpusfarbe Dekor Buche Dekor na Korpusvorderkanten 1,5mm Kunsts Dekorfarbe Korpusvorderkante Buc Zylinderschloss, Einheitsschließung Metallbügelgriff vernickelt Bänder sichtbar, 270°	einspanplatten Ezpressbeschicht or natur efeinspanplatter zpressbeschicht atur etoff che Dekor natur	ous E1 nach tet mit n E1 nach	1y
	•	Lieferung verleimt			
			4 St	EP	GP
23.09	Pá In Di Há	<b>ülleimer</b> apierkorb halt: 30l urchmesser: d=37,5cm öhe: 41cm apierkorb aus schlagfestem Kunststo	ff.		
			1 St	EP	GP
Summe L	.B 23		Mehrzweckraun	n 1 / 315, Netto:	

 -	 ~~	10 1	zei	ah:	212
 -		vei	701		
 	 . 40	•••		~	
	•				

Leistung (LB)

24

Mehrzweckraum 2 / 314

Leistu	eistungsverzeichnis			AP Ersatzneubau Obe	erschule Arnsdorf (2204
063	LV	MÖBLIERUNG Schulmöb	el		
24	LB	Mehrzweckraum 2 / 314			
Nr.	Leis	tungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
24.01	Leh	rertisch mit Schubkasten, 13	0/65cm		
		nrerschreibtisch			
		ttenmaße: B/T 130x65cm (re	echteckig)		
		ttenstärke: 25mm chhöhe: 76cm			
	110	ormone. 7 dom			
		bile Mittelsäulenkonstruktion			
		choval-Stahlrohr 50x30mm r erzarge und zusätzlicher Pla			
		slaufende U-Stahlkufen mit K			
		hlteile pulverbeschichtet. Lin	ks 1 Schubkasten,		
	Fuß	3-seitig verblendet.			
	•	Tischhöhe 76cm			
		Metallfarbe ähnlich weißalun		<b>-</b> 4	
		Korpus aus 19 mm Dreischio DIN EN 312, beidseitig mela			
		PVC-freier Kante	mmarzpressbessmente		
		Korpusfarbe Dekor Buche D			
		Spanplatte Dekor. Platte aus		han	
		Dreischicht-Gütefeinspanpla nach DIN EN 312, beidseitig			
		hergestellt nach DIN EN 143	22 und geprüft nach DIN		
		Plattenfarbe Buche Dekor na			
		Mit nahtlos angegossener Po (PUR).	olyuretnan- Sicherneitski	ante	
		PUR-Farbe Plattenkante bei	ge		
		Metallbügelgriff vernickelt			
	•	mit 2-Komponenten-Gleiter			
			1 St	EP	GP
24.02	Bei	stelltisch, höhenverstellbar m	nit Rollen, 75/65cm		
		nultisch			
		ttenmaße: B/T 75x65cm chhöhe: stufenlos von 74 bis	117am hähanainatallha	r	
	115	chinone. Statemos von 74 bis	117 cm nonenemstema	I	
		nrbarer Tisch mit U-förmigem			
		tig angeordneter Gasfedersä			
		70mm. Das stabile Gestell be Rechteckstahl 50x20mm m	•	m	
		chteckrohr 80x30mm, an der		t	
		Eine Stahlplatte 300x200x5r			
		der Tischplatte mittels Schra			
		verbeschichtet. Die Höhenve olgt über einen Handschalter			
		nutzerseitig unter der Tisch			
		rch die 4 feststellbaren Rolle			
	zu v	verschieben und damit probl	emios im Kaum zu bewe	egen.	
	•	Metallfarbe ähnlich weißalun	ninium RAL 9006		
	- Foi	rtsetzung auf nächster Seite -		Übertra	g:
		-			-

				=	0.00
063	LV	MÖBLIERUNG Schulmöbel			
24	LB	Mehrzweckraum 2 / 314			
Nr.	Le	eistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				` ,	
24.02	•	Spanplatte Dekor. Platte aus einer Dreischicht-Gütefeinspanplatte E1 nach DIN EN 312, beidseitig melan hergestellt nach DIN EN 14322 und Plattenstärke 19mm Plattenfarbe Buche Dekor natur Plattenkante 2,5mm Kunststoff, Pla 2,5mm. fahrbar mit Ablagekorb	mit RAL-Güteze minharzpressbes d geprüft nach D attenecken gerur 1 St	ichen schichtet, IN 68861.	GP
24.03	DS5SF GSK psaGPESBLP vSR vwa	ehrerstuhl, höhenverstellbar mit Rolle brehstuhl bitzhöhe: stufenlose Höhenverstellung 5,2cm bitzbreite: 43cm unktion: Haken für Stuhlaufhängung bestell bestehend aus einem 5-strahligtufenlose Sitzhöhenverstellung durch opfauslösung aus Stahl. Stahlteile en ulverbeschichtet. Sitzträger dunkelgrachwarz beschichtet. Mit Haken für die in Tischplatten. Haken am Sitzträger brundkörper aus schwarzem, glasfasse olypropylen, Unterseite aus thermople lastomer, um beim Aufstuhlen das Hotuhls vom Tisch zu verhindern und verschädigungen der Tischoberfläche ehnenschale aus doppelwandigem, stolypropylen, körpergerecht geformt. Holl recyclebar. Luftpolster-Effekt durch beitzber- und Sitzunterfläche. Mit Griff brückenlehne. Sitz-Lehnenschale taillie erkehrt herum besitzbar. In der hinter weist die Rückenlehne eine Kontur au natomischen Form der Lendenwirbel hne Druckstellen zu erzeugen.  Metallfarbe ähnlich weißaluminium Sitz und Lehne Kunststoff dunkelroweiche Rollen, Höhe +2,5cm	g von 42,4 bis  gen Alufußkreuz n Gasfeder mit boxydharz- au, Gasfeder e Stuhlaufhängur fest verschraubt erverstärktem lastischem lerunterrutschen or Kratzern und zu schützen. Sitz strukturiertem Polypropylen ist h gelochte floch in der ert und somit auc ren Sitzhaltung f, die der säule entspricht,	ng des z-	GP
				Übertra	ag:

Leistu	eistungsverzeichnis.			AP Ersatzneubau Oberschule Arnsdorf (2204)		
063	LV	MÖBLIERUNG Schulmöbel				
24	LB	Mehrzweckraum 2 / 314				
2-7	LD	Wellizweekiaam 2 / 014				
Nr.	l eis	tungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)	
141.	LOIS	turig spesorii elburig	Wichge/ Elilli.			
				Upertra	ag:	
24.04	Sch	nülertisch ohne Gitterablagen, 1	130/65cm			
	Kuf	entisch aus Stahl				
		ttenmaße: B/T 130x65cm (rec	hteckig), 2-sitzig			
	lis	chhöhe: nach DIN EN 1729-1				
	Sta	bile Mittelsäulenkonstruktion a	us Präzisions-			
		choval-Stahlrohr 50x30mm mi				
		erzarge und zusätzlicher Platte				
		slaufende U-Stahlkufen mit Kui				
		hlteile pulverbeschichtet oder j schreibung verchromt.	je nach weiterer			
	500	John Gibarig Volonicinia				
		Tischhöhe 76cm, Normgröße		blau		
		Metallfarbe ähnlich weißalumin				
		Spanplatte Dekor. Platte aus e Dreischicht-Gütefeinspanplatte		nen		
		nach DIN EN 312, beidseitig m				
		hergestellt nach DIN EN 1432				
		Plattenstärke 25mm				
		Plattenfarbe Buche Dekor natu		unto		
		Mit nahtlos angegossener Poly (PUR).	yurethan- Sichemeitska	inte		
		(i Gry). PUR-Farbe Plattenkante beige	e			
		mit 2-Komponenten-Gleiter				
	•	mit Mappenhaken				
			<b>14 St</b>	EP	GP	
24.05	Sch	nülertisch, höhenverstellbar, 70	/65cm			
		entisch aus Stahl				
		ttenmaße: B/T 75x65cm (rech				
		chhöhe: im Raster von 59 bis 8 ch DIN EN 1729-1	82cm noneneinsteilbar,			
	nac	DIVER 1725-1				
		bile Mittelsäulenkonstruktion a				
		choval-Stahlrohr 50x30mm mi				
		erzarge und zusätzlicher Platte slaufende U-Stahlkufen mit Kul				
		hlteile pulverbeschichtet oder				
		schreibung verchromt. Tischpla				
		ensechskantschlüssel im Rast				
	_	Tischhäho 76am Farhkansss	ichnung blau vorstallts	or.		
		Tischhöhe 76cm, Farbkennzei Metallfarbe ähnlich weißalumi		11		
		Spanplatte Dekor. Platte aus e				
		Dreischicht-Gütefeinspanplatte	e E1 mit RAL-Gütezeicl			
		nach DIN EN 312, beidseitig m				
		hergestellt nach DIN EN 1432 Plattenstärke 25mm	z und geprüft nach DIN	68861.		
	•	r ialichslanke zonnin				
	- Foi	rtsetzung auf nächster Seite -		Übertra	ag:	

Leistu	iigəv	CIZCIIIIIS		AP Ersatzneubau O	Derschule Arnsdorf (2204)
063	LV	MÖBLIERUNG Schulmöbe	el		
24	LB	Mehrzweckraum 2 / 314			
	25	memzwooki dam z , o i i			
Nir	1.	oistungshooshroibung	Mongo/ Finh	Proio (ED)	Cocomt (CD)
Nr.		eistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	•	Mit nahtlos angegossener Pol (PUR). PUR-Farbe Plattenkante beig mit 2-Komponenten-Gleiter	lyurethan- Sicherheits	skante	rag:
			200		<b>O</b> ,
24.06	S	Schülerstuhl, Freischwinger			
	\	/orwärts federnder Freischwinge Sitzhöhe: nach DIN EN 1729-1	er:		
	r e e E V V S S F V V O a a	Stabile Freischwingerkonstruktion aach vorne federnd. Ab der Sitzheingeschweißter Querstrebe zwis aus einem Stück fünffach geboge Rundstahlrohr der Güteklasse Hürpoxydharz-pulverbeschichtet od ehnenschale aus doppelwandig Polypropylen, körpergerecht geforoll recyclebar. Luftpolster-Effekt Sitzober- und Sitzunterfläche. Mit Rückenlehne. Sitz-Lehnenschale verkehrt herum besitzbar. In der veist die Rückenlehne eine Kont anatomischen Form der Lendenvohne Druckstellen zu erzeugen. I sa3°, unterstützt den Körper er vorderen Sitzhaltung.	nöhe 38cm mit schen den Kufen. Gesen, aus Präzisions-C420LA d=22mm, der verchromt. Sitzgem, strukturiertem ormt. Polypropylen ist durch gelochte t Griffloch in der et tailliert und somit au hinteren Sitzhaltung zur auf, die der wirbelsäule entspricht Negative Sitzneigung gonomisch bei der	stell ch t, von	
	•	Metallfarbe ähnlich weißalumi Sitz und Lehne Kunststoff dur mit 2-Komponenten-Gleiter Mit Aufstuhlschutz und Kantel Kunststoffteil aus Polycarbona	inium RAL 9006 nkelrot nschutz. Transparent		
		rutschhemmender Auflage au Polyurethan). Im hinteren unte Gestell aufgebracht. Beim Au Herunterrutschen des Stuhls die Tischkante geschont und	ıs TPÜ (Thermoplasti eren Biegebereich au fstuhlen wird das vom Tisch wirksam v	f das erhindert,	
			28 St	EP	GP
					rad:

		rzeichnis		AP Ersatzneubau Obe	FISCHUIC AITISUUTI (22
<b>063</b> 24	LV	MÖBLIERUNG Schulmöb	pel		
24	LB	Mehrzweckraum 2 / 314			
lr.	Leis	stungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertra	g:
4.07	Scl	hülerstuhl, höhenverstellbar ı	mit Gleiter		
7.01		ehstuhl	int Gietter		
		zhöhe: stufenlose Höhenvers	stellung von 42,4 bis		
		,2cm			
		zbreite: 43cm nktion: Haken für Stuhlaufhä	nauna		
	ı u	niktion. Haken für Otaniaama	ingung		
		stell bestehend aus einem 5			
		ıfenlose Sitzhöhenverstellun pfauslösung aus Stahl. Stahl			
		lverbeschichtet. Sitzträger du	. ,		
	sch	nwarz beschichtet. Mit Haker	n für die Stuhlaufhängung	g	
		Tischplatten. Haken am Sitz			
		undkörper aus schwarzem, ç lypropylen, Unterseite aus th			
		astomer, um beim Aufstuhler	•	les	
		uhls vom Tisch zu verhindern			
		schädigungen der Tischober		•	
		hnenschale aus doppelwand lypropylen, körpergerecht ge			
		l recyclebar. Luftpolster-Effe			
		zober- und Sitzunterfläche. N			
		ckenlehne. Sitz-Lehnenscha kehrt herum besitzbar. In de		1	
		ist die Rückenlehne eine Ko	•		
	ana	atomischen Form der Lende	nwirbelsäule entspricht,		
	ohi	ne Druckstellen zu erzeugen			
	•	Metallfarbe ähnlich weißalur	minium RAL 9006		
		Sitz und Lehne Kunststoff d			
	•	mit 2-Komponenten-Gleiter			
			2 St	EP	GP
24.08	Scl	hrank, geschlossen, 100/200/	45 cm		
		hrank, 2 Türen.			
	V.a	notruktion und Augführungs	siaha taahnisaha		
		nstruktion und Ausführung: s rbemerkungen Schrankprog		se.	
		Gesamt B/H/T 100/197/44,5			
		4 Einlegeböden, MFB-Platte			
	•	Front aus 19 mm Dreischich DIN EN 312, beidseitig mela			
		PVC-freier Kante	arminarzpi 0330630 norne	.c 1111c	
		Frontfarbe Buche Dekor nat			
		Frontkante 1,5mm Kunststo			
		Dekorfarbe Frontkante Buch Korpus aus 19 mm Dreischi		F1 nach	
	-	1.0.540 440 10 11111 01010011	c Catoromopariplatton		

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag: .....

063	LV	MÖBLIERUNG Schulmöbel			
24	LB	Mehrzweckraum 2 / 314			
Nr.	Leistung	sbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	PV0  Kor  Kor  Aus  Zyli  Met	I EN 312, beidseitig melaminharz, C-freier Kante pusfarbe Dekor Buche Dekor nat pusvorderkanten 1,5mm Kunststokorfarbe Korpusvorderkante Buchsführung mit Sockelausklinkung nderschloss, Einheitsschließung tallbügelgriff vernickelt nder sichtbar, 270° ferung verleimt	ur off		ag:
			3 St	EP	GP
24.09	Höhe:	korb 30l nesser: d=37,5cm	: :		
			1 St	EP	GP
Summe L	B 24	М	lehrzweckraum	n 2 / 314, Netto:	

Leistungsverzeichnis	
Leistung (LB)	
25	
GTA-Raum 202	

	ungsverzeichnis			AP Ersatzneubau Obe	
<b>063</b> 25	<b>LV</b> LB	MÖBLIERUNG Schulmöb GTA-Raum 202	el		
.5	LD	GIA-Itauiii 202			
r.	Leis	tungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
5.01	Leh	nrertisch mit Schubkasten, 13	0/65cm		
		nrerschreibtisch			
		ttenmaße: B/T 130x65cm (re	echteckig)		
		ttenstärke: 25mm chhöhe: 76cm			
	113	onnone. 7 dom			
		bile Mittelsäulenkonstruktion			
		choval-Stahlrohr 50x30mm r			
		erzarge und zusätzlicher Pla slaufende U-Stahlkufen mit K			
		hlteile pulverbeschichtet. Lin			
	Fuí	3-seitig verblendet.			
	•	Tischhöhe 76cm			
		Metallfarbe ähnlich weißalun			
		Korpus aus 19 mm Dreischig			
		DIN EN 312, beidseitig mela PVC-freier Kante	miniarzpressbeschichte	ינ וווונ	
		Korpusfarbe Dekor Buche D	ekor natur		
	•	Spanplatte Dekor. Platte aus	einer		
		Dreischicht-Gütefeinspanpla			
		nach DIN EN 312, beidseitig hergestellt nach DIN EN 143			
		Plattenfarbe Buche Dekor na		1 00001.	
	•	Mit nahtlos angegossener Po		ante	
		(PUR).			
		PUR-Farbe Plattenkante bei Metallbügelgriff vernickelt	ge		
		mit 2-Komponenten-Gleiter			
		•	1 St	EP	GP
			130	LI	01
5.02		stelltisch, höhenverstellbar m	nit Rollen, 75/65cm		
		nultisch ttenmaße: B/T 75x65cm			
		tterimaise. B/T 75x65cm chhöhe: stufenlos von 74 bis	117cm höheneinstellba	r	
		nrbarer Tisch mit U-förmigen			
		tig angeordneter Gasfedersä 70mm. Das stabile Gestell be		rn	
		Rechteckstahl 50x20mm m	9		
		chteckrohr 80x30mm, an der		t	
		Eine Stahlplatte 300x200x5r			
		der Tischplatte mittels Schra verbeschichtet. Die Höhenve			
		olgt über einen Handschalter			
	der	nutzerseitig unter der Tisch	olatte angebracht ist.		
		rch die 4 feststellbaren Rolle			
	zu v	verschieben und damit probl	emios im Raum zu bewe	egen.	
	•	Metallfarbe ähnlich weißalun	ninium RAL 9006		
	- Foi	rtsetzung auf nächster Seite -		Ühertra	a.
	- FOI	iseizung auf nachster Seite -		Ubertra	g:

	·· <u></u>				
063	LV	MÖBLIERUNG Schulmöbel			
25	LB	GTA-Raum 202			
Nr.	Le	eistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				l'ihertr:	au.
	•	Spanplatte Dekor. Platte aus eine Dreischicht-Gütefeinspanplatte E nach DIN EN 312, beidseitig mela hergestellt nach DIN EN 14322 u Plattenstärke 19mm Plattenfarbe Buche Dekor natur Plattenkante 2,5mm Kunststoff, F 2,5mm. fahrbar mit Ablagekorb	1 mit RAL-Güteze aminharzpressbes ınd geprüft nach D	ichen schichtet, IN 68861.	g:
25.03	1	ehrerstuhl, höhenverstellbar mit Rol	llen		
	DS5SF GSK psaGPESBLP vSR vwa	itzhöhe: stufenlose Höhenverstellur 5,2cm itzbreite: 43cm unktion: Haken für Stuhlaufhängun bestell bestehend aus einem 5-straftufenlose Sitzhöhenverstellung dur opfauslösung aus Stahl. Stahlteile ulverbeschichtet. Sitzträger dunkelgehwarz beschichtet. Mit Haken für on Tischplatten. Haken am Sitzträger undkörper aus schwarzem, glasfarolypropylen, Unterseite aus thermolastomer, um beim Aufstuhlen das tuhls vom Tisch zu verhindern und eschädigungen der Tischoberflächehnenschale aus doppelwandigem follpropylen, körpergerecht geformt oll recyclebar. Luftpolster-Effekt dur itzober- und Sitzunterfläche. Mit Grückenlehne. Sitz-Lehnenschale tail erkehrt herum besitzbar. In der hint weist die Rückenlehne eine Kontur anatomischen Form der Lendenwirb hne Druckstellen zu erzeugen.  Metallfarbe ähnlich weißaluminium Sitz und Lehne Kunststoff dunkel	ng von 42,4 bis  dig  hligen Alufußkreuz ch Gasfeder mit epoxydharz- grau, Gasfeder die Stuhlaufhängur er fest verschraubt eserverstärktem oplastischem Herunterrutschen vor Kratzern und e zu schützen. Sitz , strukturiertem t. Polypropylen ist rch gelochte riffloch in der Illiert und somit auc teren Sitzhaltung auf, die der pelsäule entspricht, m RAL 9006	ng des z-	GP
				Übertra	ag:

					, ,
063	LV	MÖBLIERUNG Schulmö	bel		
25	LB	GTA-Raum 202			
Nr.	Leis	tungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertra	ag:
25.04	Sal	nülertisch ohne Gitterablager	120/65cm		
23.04		fentisch aus Stahl	i, 130/03cm		
		ittenmaße: B/T 130x65cm (r	echteckia) 2-sitzia		
		chhöhe: nach DIN EN 1729			
		abile Mittelsäulenkonstruktio			
		choval-Stahlrohr 50x30mm			
		erzarge und zusätzlicher Pla slaufende U-Stahlkufen mit I			
		ahlteile pulverbeschichtet od			
		schreibung verchromt.	o. jo		
		Tischhöhe 76cm, Normgröß		olau	
		Metallfarbe ähnlich weißalus Spanplatte Dekor. Platte au			
		Dreischicht-Gütefeinspanpla		en	
		nach DIN EN 312, beidseitig			
		hergestellt nach DIN EN 14			
		Plattenstärke 25mm			
		Plattenfarbe Buche Dekor n		ata	
		Mit nahtlos angegossener P (PUR).	olyurethan- Sichemeitskai	ne	
		PUR-Farbe Plattenkante be	ige		
		mit 2-Komponenten-Gleiter	3		
	•	mit Mappenhaken			
			<b>14 St</b> E	P	GP
25.05	Sch	nülertisch, höhenverstellbar,	70/65cm		
	Ku	fentisch aus Stahl			
		ttenmaße: B/T 75x65cm (re			
		chhöhe: im Raster von 59 b	is 82cm höheneinstellbar,		
	nac	ch DIN EN 1729-1			
	Sta	abile Mittelsäulenkonstruktio	n aus Präzisions-		
		choval-Stahlrohr 50x30mm	·		
		erzarge und zusätzlicher Pla	•		
		slaufende U-Stahlkufen mit l			
		ahlteile pulverbeschichtet od			
		schreibung verchromt. Tisch ensechskantschlüssel im Ra			
		CHSCOHSKAIRSCHIASSCHIII IV	aster noncriverstellbar.		
		Tischhöhe 76cm, Farbkenn		r	
		Metallfarbe ähnlich weißalu			
		Spanplatte Dekor. Platte au			
		Dreischicht-Gütefeinspanpla			
		nach DIN EN 312, beidseitig hergestellt nach DIN EN 143			
		Plattenstärke 25mm	ozz ana gopian naon Din	JJ001.	
	- Fo	rtsetzung auf nächster Seite -		Übertra	ag:

	<u> </u>				(==+ 1)
063	LV	MÖBLIERUNG Schulmöbel			
25	LB	GTA-Raum 202			
Nr.	Le	istungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertr	ag:
	•	Plattenfarbe Buche Dekor natur Mit nahtlos angegossener Polyure (PUR). PUR-Farbe Plattenkante beige mit 2-Komponenten-Gleiter mit Mappenhaken	than- Sicherheits	skante	
			2 St	EP	GP
25.06	S	chülerstuhl, Freischwinger			
		orwärts federnder Freischwinger itzhöhe: nach DIN EN 1729-1			
	n e a R e L P v S R v w a o c	tabile Freischwingerkonstruktion mit ach vorne federnd. Ab der Sitzhöhe ingeschweißter Querstrebe zwischeit us einem Stück fünffach gebogen, aundstahlrohr der Güteklasse HC420 poxydharz-pulverbeschichtet oder vehnenschale aus doppelwandigem, olypropylen, körpergerecht geformt. Dil recyclebar. Luftpolster-Effekt durc itzober- und Sitzunterfläche. Mit Grif ückenlehne. Sitz-Lehnenschale taillierkehrt herum besitzbar. In der hintereist die Rückenlehne eine Kontur aunatomischen Form der Lendenwirber hene Druckstellen zu erzeugen. Negala3°, unterstützt den Körper ergonorderen Sitzhaltung.  Sitzhöhe 46cm, Normgröße 6, Far Metallfarbe ähnlich weißaluminium Sitz und Lehne Kunststoff dunkelmit 2-Komponenten-Gleiter Mit Aufstuhlschutz und Kantensch Kunststoffteil aus Polycarbonat mir rutschhemmender Auflage aus TF Polyurethan). Im hinteren unteren Gestell aufgebracht. Beim Aufstuh Herunterrutschen des Stuhls vom die Tischkante geschont und vor E	38cm mit n den Kufen. Ges nus Präzisions- DLA d=22mm, erchromt. Sitz- strukturiertem Polypropylen ist ch gelochte ffloch in der iert und somit au- eren Sitzhaltung uf, die der elsäule entspricht ative Sitzneigung omisch bei der bkennzeichnung n RAL 9006 ot utz. Transparente t grauer, PU (Thermoplasti Biegebereich au- nlen wird das Tisch wirksam von Beschädigungen	ch , von blau es sches f das erhindert, geschützt.	
			28 St	EP	GP
				Übertr	ag:

	900	12010111113		Al Eloutelloubu	u Oberschule Amsuom (2204)		
063	LV	MÖBLIERUNG Schulmöl	oel				
25	LB	GTA-Raum 202					
Nr.	Leis	tungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)		
				ÜŁ	pertrag:		
05.05							
25.07		hülerstuhl, höhenverstellbar ı	mit Gleiter				
		ehstuhl zhöhe: stufenlose Höhenvers	etellung von 12 1 hie				
		2000 statemose monerivers	stellarig von 42,4 bis				
		zbreite: 43cm					
	Fu	nktion: Haken für Stuhlaufhä	ngung				
	Ca	atall boataband aug ainam E	atrobligon AlufuCkrouz				
		stell bestehend aus einem 5		•			
		pfauslösung aus Stahl. Stahl					
		verbeschichtet. Sitzträger du					
		nwarz beschichtet. Mit Haker					
		Tischplatten. Haken am Sitz					
		undkörper aus schwarzem, ç lypropylen, Unterseite aus th					
		istomer, um beim Aufstuhler		des			
		ıhls vom Tisch zu verhinderr					
		schädigungen der Tischober		<u>'</u> -			
		hnenschale aus doppelwand					
	Polypropylen, körpergerecht geformt. Polypropylen ist voll recyclebar. Luftpolster-Effekt durch gelochte						
	Sitzober- und Sitzunterfläche. Mit Griffloch in der						
	Rü	ckenlehne. Sitz-Lehnenscha	le tailliert und somit auc	:h			
		kehrt herum besitzbar. In de	•				
		ist die Rückenlehne eine Ko					
		atomischen Form der Lende ne Druckstellen zu erzeugen	•				
		Metallfarbe ähnlich weißalur					
		Sitz und Lehne Kunststoff d	unkelrot				
	•	mit 2-Komponenten-Gleiter					
					0.0		
			2 St	EP	GP		
25.08	Sc	hrank, geschlossen, 100/200/	45 cm				
20.00		hrank, geschlossen, 100/200/ hrank, 2 Türen.	40 CIII				
	30	ilialik, Z Tuleli.					
	Ko	nstruktion und Ausführung: s	siehe technische				
	Vo	rbemerkungen Schrankprog	ramm in Elementbauwe	ise.			
	_	Gesamt B/H/T 100/197/44,5	. om				
		4 Einlegeböden, MFB-Platte		ous			
		Front aus 19 mm Dreischich					
		DIN EN 312, beidseitig mela					
		PVC-freier Kante					
		Frontfarbe Buche Dekor nat Frontkante 1,5mm Kunststo					
		Dekorfarbe Frontkante Buch					
		Korpus aus 19 mm Dreischi		n E1 nach			
		•					
	- Fo	rtsetzung auf nächster Seite -		ÜŁ	pertrag:		

063	LV	MÖBLIERUNG Schulmöbel			
25	LB	GTA-Raum 202			
Nr.	Leistung	sbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	PVC  Kor  Kor  Dek  Aus  Zyli  Met	I EN 312, beidseitig melaminharzp C-freier Kante pusfarbe Dekor Buche Dekor nati pusvorderkanten 1,5mm Kunststo korfarbe Korpusvorderkante Buch sführung mit Sockelausklinkung inderschloss, Einheitsschließung tallbügelgriff vernickelt inder sichtbar, 270° ferung verleimt	ur off		ng:
			3 St	EP	GP
25.09	Höhe:	korb 30I nesser: d=37,5cm	:		
			1 St	EP	GP
Summe L	B 25		GTA-Ra	um 202, Netto:	

l eis	tungs	:Verz	eich	nie
LC12	tung	O V C I Z	CICII	1113

Leistung (LB)

26

Lehrmittel EG 002

		rzeichnis		AP Ersatzneubau Obe				
063	LV	MÖBLIERUNG Schulmöb	pel					
26	LB	Lehrmittel EG 002						
lr.	Leis	tungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)			
6.01	Sch	nrank 95/200/40 cm						
	Scl	nrank, 2 Türen.						
		nstruktion und Ausführung: s rbemerkungen Schrankprogi		se.				
		Gesamt B/H/T 95/197/44,5						
		4 Einlegeböden, MFB-Platte						
		Front aus 19 mm Dreischich						
		DIN EN 312, beidseitig mela	aminharzpressbeschichte	et mit				
		PVC-freier Kante						
		Frontfarbe Buche Dekor nat						
	<ul> <li>Frontkante 1,5mm Kunststoff</li> <li>Dekorfarbe Frontkante Buche Dekor natur</li> </ul>							
		Korpus aus 19 mm Dreischi		E1 nach				
		DIN EN 312, beidseitig mela						
		PVC-freier Kante	miniarzpressbeschicht	בנ וווונ				
		Korpusfarbe Dekor Buche D	lekor natur					
		Korpusvorderkanten 1,5mm						
		Dekorfarbe Korpusvorderka						
		Ausführung mit Sockelauskl						
		Zylinderschloss, Einheitssch						
		Metallbügelgriff vernickelt						
		Bänder sichtbar, 270°						
		Lieferung verleimt						
			4 St	EP	GP			
26.02	Me	hrzweck-Tisch, 160/80 cm						
	Tis	ch						
		ttenmaße: B/T 160x80cm						
	Tis	chbeine: Rundrohr						
		andsicher geschweißte Vierb						
		azisionsstahl. Beine aus Run						
		em umlaufenden Zargenrahı k25mm. Stahlteile pulverbesk						
	• [	B/T -160/80 cm						
		Tischhöhe 76cm, Normgröße	e 6, Farbkennzeichnung	blau				
	• [	Metallfarbe ähnlich weißalum	ninium RAL 9006					
		Spanplatte Dekor. Platte aus						
		Dreischicht-Gütefeinspanpla						
		nach DIN EN 312, beidseitig						
		nergestellt nach DIN EN 143. Plattenstärke 19mm	22 und geprüft nach DIN	I 68861.				

- Fortsetzung auf nächster Seite -

• Plattenstärke 19mm

2,5mm.

Plattenfarbe Buche Dekor natur Plattenkante 2,5mm Kunststoff, Plattenecken gerundet r=

• Dekorfarbe Plattenkante Buche Dekor natur

Übertrag: .....

			7 11 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1	
063	LV MÖBLIERUNG Schulmöbel			
26	LB Lehrmittel EG 002			
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EF	P) Gesamt (GP)
				Übertrag:
	Links außen ein Metall-Kabelausl			
	Rechts außen ein Metallkabelaus     Kehalkanal mit Citterkanal unter		t mittigar	
	<ul> <li>Kabelkanal mit Gitterkanal unter d Aufhängung zum leichten Einlege</li> </ul>			
	links je 2 Zugentlastungen.	on der Raber, reem	to and	
	<ul> <li>mit 2-Komponenten-Gleiter</li> </ul>			
		1 St	FP	GP
		100	<u> </u>	
26.03	Rollcontainer			
	Rollcontainer 10,5 HE			
	B/H/T: 43x60x80cm			
	Einteilung: 1,5+3+3+3 HE			
	Zertifikat: GS-Geprüfte Sicherheit			
	Fahrbarer Container mit Zentralvers	schluss und		
	Auszugssperre. Gedübelte und gele		und	
	unten. Rückwand mit Nut und Fede			
	Doppellenkrollen, 2 davon feststellb			
	Die Auszüge sind mit verdeckten Ku	ugellager-Führung	en	
	ausgestattet. 1,5 HE -Schub mit Kunststoff-Mater	ialschale		
	3 HE -Schübe mit doppelter Seitenv			
	Aufnahme des Organisations-Zubeh			
	Belastbarkeit der Schübe nach EN	15338 Level 2:		
	1,5 HE: max. 6kg.	: (")	_	
	3 HE: bei Teilauszug max. 25kg, be 45kg.	i Oberauszug max	₹.	
	45kg.			
	<ul> <li>Front aus 19 mm Dreischicht-Gü</li> </ul>	itefeinspanplatten	E1 nach	
	DIN EN 312, beidseitig melaminl	harzpressbeschich	ntet mit	
	PVC-freier Kante			
	<ul><li>Frontfarbe Buche Dekor natur</li><li>Frontkante 1,5mm Kunststoff</li></ul>			
	Dekorfarbe Frontkante Buche De	ekor natur		
	Korpus aus 19 mm Dreischicht-0		en E1 nach	
	DIN EN 312, beidseitig melaminl	harzpressbeschich	ntet mit	
	PVC-freier Kante			
	Korpusfarbe Dekor Buche Dekor     Zulinderschlage Finheiteschließ			
	<ul><li>Zylinderschloss, Einheitsschließ</li><li>Metallbügelgriff vernickelt</li></ul>	ung		
	Orgaschübe mit Teilauszug			
	9			
		1 St	FP	GP
		. 3.		
26.04	Lehrerstuhl, höhenverstellbar mit Ro	llen		
	Drehstuhl			
	Sitzhöhe: stufenlose Höhenverstellu	ıng von 42,4 bis		
	55,2cm			
	Sitzbreite: 43cm			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

	- <u> </u>				(==: .,
063	LV	MÖBLIERUNG Schulmöbel			
26	LB	Lehrmittel EG 002			
Nr.	Le	istungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Ülhertr	ag:
	F	unktion: Haken für Stuhlaufhängung		Obertie	ag
	•	ariktion. Flakon far Otarilaaniangang			
		estell bestehend aus einem 5-strahlige		<u>7</u> .	
		tufenlose Sitzhöhenverstellung durch			
		opfauslösung aus Stahl. Stahlteile epo ulverbeschichtet. Sitzträger dunkelgrau			
		chwarz beschichtet. Mit Haken für die S		nα	
		n Tischplatten. Haken am Sitzträger fe			
	G	rundkörper aus schwarzem, glasfaser	verstärktem		
		olypropylen, Unterseite aus thermopla			
		lastomer, um beim Aufstuhlen das Hei tuhls vom Tisch zu verhindern und vor		aes	
		eschädigungen der Tischoberfläche zu		<b>7-</b>	
		ehnenschale aus doppelwandigem, str		_	
	Р	olypropylen, körpergerecht geformt. Po	olypropylen ist		
		oll recyclebar. Luftpolster-Effekt durch			
		itzober- und Sitzunterfläche. Mit Grifflo ückenlehne. Sitz-Lehnenschale taillier		ch	
		erkehrt herum besitzbar. In der hintere		JII	
		eist die Rückenlehne eine Kontur auf,	-		
		natomischen Form der Lendenwirbelså	äule entspricht,	,	
	0	hne Druckstellen zu erzeugen.			
		Metallfarbe ähnlich weißaluminium R	2AL 9006		
	•	Sitz und Lehne Kunststoff dunkelrot	3 1L 0000		
	W	eiche Rollen, Höhe +2,5cm			
			1 St	EP	GP
			. •		
26.05	М	ülleimer			
	Р	apierkorb			
		ihalt: 30l			
		urchmesser: d=37,5cm			
	Н	öhe: 41cm			
	Р	apierkorb aus schlagfestem Kunststofl	F		
	•	apierkorb ado somagrestem kanstetem	•		
			4.64	ED	GP
			1 St	E7	GP
26.06	W	/andgarderobe, 5 Haken			
		icherheits-Garderobenleiste mit einem	Träner aus		
		tranggepresstem Aluminium. An den E		sich	
		bgerundete Sicherheitsecken aus dunl			
		aken sind zum Schutz vor Verletzunge	n hinter der Tr	<sup>-</sup> ägerleiste	
	a	ngebracht.			
		Fortsetzung auf nächster Seite -		المصاد	og:
	- 1	ortootzurig auf natifister Ocite =		UDEITI	ag:

<b>063</b> 26	<b>LV</b> LB	MÖBLIERUNG Schulmöbe Lehrmittel EG 002	I		
Nr.	Leis	tungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
			<u>-</u>		g:
		cm = 5 Zweierhaken, 2 Wan			
		L-Farbe Gestell: RAL 9006 we	eilsaluminium		
	5 F	laken, Länge 1,00 m			
			1 St	EP	GP
26.07	Stu Bei Sta Stu Arb	fen-Doppelleiter in Profiqualitä fen-Doppelleiter in Profiqualitä dseitig begehbar mit 8 cm tiefe nd. Robuste Gelenke und Gur fen und Fußstopfen. Ausführu reitshöhe: Bis ca. 3,90 Meter. ßangabe zusammengeklappt:	åt - für den Feuerweh en Stufen für ermüdu rtverbindungen. Ruts Ing: 2x10 Stufen.	reinsatz. ıngsfreien chsichere	
	- Fo	rtsetzung auf nächster Seite -		Übertra	g:



063	LV	MÖBLIERUNG Schulmöbel			
26	LB	Lehrmittel EG 002			
Nr.	Nr. Leistungsbeschreibung		Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertra	ag:
			1 St	EP	GP

#### 26.08 Leiterhalterung für vorher beschriebene Leiter

Leiterhalterung für vorher beschriebene Leiter, für die übersichtliche und sichere Bereitstellung von Leitern am Feuerwehreinsatzort. Dieser Halter kann in seiner Tiefe variabel in 4 verschiedenen Positionen eingestellt werden. Mit Profilzylinderkastenschloss und Folienaufkleber. Material: Stahlblech. Farbe: RAL 3000 (feuerrot). Maße: 100x150x200–300 mm (HxBxT). Gewicht: ca. 1,5 kg Lieferung und Montage hinter der Tür, Raum 002 einschl. erforderliche Befestigungsmittel, Befestigungsuntergrund Stahlbeton



Summe LB	26	1.	-hrmitt <i>i</i>	el FG 002 Netto:		
			1 St	EP	GP	

Leis	tunas	verze	ichnis
_0.0	Carre	, , , , , ,	

Leistung (LB)

27

Kopierraum 101

063	Ingsverzeichnis  LV MÖBLIERUNG Schulmöbel				berschule Arnsdorf (22
0 <b>63</b> 27	LV LB	Kopierraum 101	ei		
r.	Leis	tungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
7.01	Me	hrzweck-Tisch, 80/80 cm			
	Tis	ch			
		ttenmaße: B/T 80x80cm			
	Tis	chbeine: Rundrohr			
		indsicher geschweißte Vierbe			
		izisionsstahl. Beine aus Rund em umlaufenden Zargenrahr			
		α25mm. Stahlteile pulverbesα			
		B/T -80/80 cm			
	•	Tischhöhe 76cm, Normgröße		ı blau	
		Metallfarbe ähnlich weißalun			
		Spanplatte Dekor. Platte aus Dreischicht-Gütefeinspanpla		chen	
		nach DIN EN 312, beidseitig	melaminharzpressbesc	hichtet,	
		hergestellt nach DIN EN 143 Plattenstärke 19mm	22 und geprüft nach DIF	N 68861.	
		Plattenfarbe Buche Dekor na	atur		
		Plattenkante 2,5mm Kunstst	off, Plattenecken gerund	det r=	
		2,5mm. Dekorfarbe Plattenkante Bud	che Dekor natur		
	•	mit 2-Komponenten-Gleiter			
			1 St	EP	GP
7.02	04-	walatuki ilalwaakala wit Fisk			
7.02	Sta	pelstuhl, Holzschale, mit Einh	langung		
	Sit	II II,			
		Reihenverbindung, stapelba			
		nstruktion aus Präzisions-Ru 3bügel mit 2-facher Queraus:			
	ерс	oxydharz-pulverbeschichtet o	der verchromt. Sitz-		
		nnenschale aus 9mm Bucher formt. B/T/H 48x53,5x83cm,		ht	
		Metallfarbe ähnlich weißalum Holzteile Sitz / Lehne orange			
		mit Filzgleiter	1		
		-			
			1 St	EP	GP
7.03	Scl	nrank 95/200/40 cm			
	Scl	nrank, 2 Türen.			
	Ko	nstruktion und Ausführung: s	iehe technische		
		rbemerkungen Schrankprogr		se.	
	- Fo	rtsetzung auf nächster Seite -		Übertr	ag:

063	LV	MÖBLIERUNG Schulmöbe	el		
27	LB	Kopierraum 101			
NI			Manage / Finds	Dusis (ED)	O = = == (OD)
Nr.	Le	istungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
27.04		Gesamt B/H/T 95/197/44,5 cr 4 Einlegeböden, MFB-Platte 2 Front aus 19 mm Dreischicht. DIN EN 312, beidseitig melan PVC-freier Kante Frontfarbe Buche Dekor natu Frontkante 1,5mm Kunststoff Dekorfarbe Frontkante Buche Korpus aus 19 mm Dreischich DIN EN 312, beidseitig melan PVC-freier Kante Korpusfarbe Dekor Buche De Korpusvorderkanten 1,5mm k Dekorfarbe Korpusvorderkanten	25mm, Dekor wie Kor -Gütefeinspanplatten ninharzpressbeschich r e Dekor natur ht-Gütefeinspanplatte ninharzpressbeschich ekor natur Kunststoff te Buche Dekor natur nkung	rpus E1 nach ntet mit en E1 nach ntet mit	GP
27.04	H K V	albschrank, 2 Türen. onstruktion und Ausführung: sie orbemerkungen Schrankprogra Gesamt B/H/T 95/84,5/44,5 c 1 Einlegeboden, MFB-Platte 2 Front aus 19 mm Dreischicht. DIN EN 312, beidseitig melan PVC-freier Kante Frontfarbe Buche Dekor natu Frontkante 1,5mm Kunststoff Dekorfarbe Frontkante Buche Korpus aus 19 mm Dreischich DIN EN 312, beidseitig melan PVC-freier Kante Korpus aus 19 mm Dreischich DIN EN 312, beidseitig melan PVC-freier Kante Korpus aus 19 mm Dreischich DIN EN 312, beidseitig melan PVC-freier Kante Korpusfarbe Dekor Buche De Korpusvorderkanten 1,5mm k Dekorfarbe Korpusvorderkan Ausführung mit Sockelausklir Zylinderschloss, Einheitsschli Metallbügelgriff vernickelt Bänder sichtbar, 270° Lieferung verleimt	amm in Elementbauw m 25mm, Dekor wie Kor -Gütefeinspanplatten ninharzpressbeschich r e Dekor natur ht-Gütefeinspanplatte ninharzpressbeschich ekor natur Kunststoff te Buche Dekor natur	rpus E1 nach ntet mit en E1 nach ntet mit	GP
				Сп	
				open	rag:

063	LV		MÖBLIERUNG Schulmöbel			
27	LB		Kopierraum 101			
Nr.		Leistung	gsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
						ag:
					Obertia	ıy
27.05		Mülleir	mer			
		Papier	korb			
		Inhalt:	301			
		Durch	messer: d=37,5cm			
		Höhe:	41cm			
		Danier	korb aus schlagfestem Kunststof	f		
		rapici	Korb aus schlaglestern Kuriststor	1.		
				1 St	EP	GP
Cumma	ı D	27				
Summe	LD	21		Vaniann	aum 101 Nattai	
				Kopierra	aum 101, Netto:	

Leistungsverzeichnis  Leistung (LB)  28 Abstellräume
Leistung (LB)
Leistung (LB)
Leistung (LB)
28

063	LV	MÖBLIERUNG Schulmöbel			
28	LB	Abstellräume			
Nr.	Leis	tungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)

## 28.01 Schweerlastregal, 105/ 64/ 200 cm, Grundelement

Stahl-Lagerregal, Grundregal, B/H 106x200cm.

Steckregal, bestehend aus Rahmen und 5 Fachböden. Mit zwei Diagonalverbindern zur Queraussteifung. Rahmen mit Rasterlochung, Böden im 25mm-Raster höhenverstellbar. Stahlfachböden 4-seitig abgekantet, Tragkraft je Boden bei gleichmäßig verteilter Last 150kg. Alle Stahlteile verzinkt.

• Bodentiefe 60cm



11 C+ ED CD			
	11 St	FP	GP

## 28.02 Schweerlastregal, 100/ 64/ 200 cm, Anbauelement

Stahl-Lagerregal, Anbauregal, B/H 101x200cm.

Steckregal, bestehend aus einseitigem Rahmen und 5 Fachböden. Mit einem Diagonalverbinder zur Queraussteifung. Rahmen mit Rasterlochung, Böden im 25mm-Raster höhenverstellbar. Stahlfachböden 4-seitig abgekantet, Tragkraft je Boden bei gleichmäßig verteilter Last 150kg. Alle Stahlteile verzinkt.

Fortsetzung auf nächster Seite -	Übertrag:

063	LV	MÖBLIERUNG Schulmöbel						
28	LB	Abstellräume						
Nr.	Leis	stungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)			
					ag:			
	•	Bodentiefe 60cm						
		1						
			14 St	EP	GP			
28.03	Mü	lleimer						
		pierkorb nalt: 30l						
	Du	rchmesser: d=37,5cm he: 41cm						
			4.55					
	Ра	pierkorb aus schlagfestem Kunsts	SIOIT.					
			7 Stk	EP	GP			
28.04	Mü	Iltrennsystem						
		Mülltrennsystem Wertstoffsortiersystem edelstahl 144 L 3-fach mit je 48 L Inhalt, gefertigt aus Edelstahlteilen						
	Mit	t vier verstellbaren Füßen für eine	n einfachen Nivea					
	und	sgleich. Ausgerüstet mit drei verso d drei Inneneinsätzen mit Bügelgr	iffen Inhalt ca. 48	L =				
	ein	4 L Gesamtinhalt). Tür mit Doppel lfaches Öffnen mit praktischen Gr	iffmulden. Mit drei	i				
		bstschließenden Einwurfklappen. ertstoffsortierung mit Piktogramm-						
		offe, Restmüll und Papier. Ausführ nwurfklappen.	ung mit drei					
		aße (LxBxH): 1000 x 430 x 920 mr	n					
		, ,						
	- Fo	ortsetzung auf nächster Seite -		Übertr	ad.			

AP Ersatzneubau Oberschule Arnsdorf (2204)

063	LV	MÖBLIERUNG Schulmöbel			
28	LB	Abstellräume			
Nr.	Leis	tungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
		0 0	<u> </u>	Übertra	g:



2 St EP ...... GP .....

## Summe LB 28

Abstellräume, Netto:

Leistungsverzeichnis  Leistung (LB)  29  Flure

063	LV	MÖBLIERUNG Schulmöbel			
29	LB	Flure			
Nr.	Leis	tungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)

## 29.01 Einzelsitzgruppe 2-Sitzer

#### Traversenbank liefern und montieren

mit 2- Lochblechsitzeinheiten, Sitzfläche klappbar, mit 2 Fußeinheiten mit Bodenbefestigung (Befestigungsuntergrund: 8 mm Linoleum, 35 mm Gussasphaltestrich, 15 mm Trittschalldämmung, 2000 mm Stahlbetonbodenplatte), mit Wandabstandshalter

Anordnung: Sitz - Sitz (Sitzbreite ca. 450 mm)
T-Gestell, Quertraverse ca. 40 x 80 mm
Metallteile epoxydharz - pulverbeschichtet

Abmessung L/H/T: ca. 1100 x 850 x 450 (600) mm

Farbe Lochblech RAL 9005 tiefschwarz
Farbe Traverse/ Sitz- und Lehnenträger 9005 tiefschwarz

Design: siehe Grafik

### Bestellung nach maßlicher Überprüfung vor Ort!



<b>13 Stk</b> EP GF	)
---------------------	---

#### 29.02 Einzelsitzgruppe 3-Sitzer

## Traversenbank liefern und montieren

mit 3- Lochblechsitzeinheiten, Sitzfläche klappbar, mit 2 Fußeinheiten mit Bodenbefestigung (Befestigungsuntergrund: 8 mm Linoleum, 35 mm Gussasphaltestrich, 15 mm Trittschalldämmung, 2000 mm Stahlbetonbodenplatte), mit Wandabstandshalter Anordnung: Sitz - Sitz - Sitz (Sitzbreite ca. 450 mm)

- Fortsetzung a	uf nächster Seite
-----------------	-------------------

Ühertrag:	
Obciliag.	

Übertrag: .....

063	LV	MÖBLIERUNG Schulmöbel			
29	LB	Flure			
Nr.	Leis	tungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)

T-Gestell, Quertraverse ca. 40 x 80 mm Metallteile epoxydharz - pulverbeschichtet

Abmessung L/H/T: ca. 1600 x 850 x 450 (600) mm

Farbe Lochblech RAL 9005 tiefschwarz

Farbe Traverse/ Sitz- und Lehnenträger 9005 tiefschwarz

Design: siehe Grafik

## Bestellung nach maßlicher Überprüfung vor Ort!



3 Stk EP ...... GP .....

#### 29.03 Einzelsitzgruppe 4-Sitzer

## Traversenbank liefern und montieren

mit 4- Lochblechsitzeinheiten, Sitzfläche klappbar, mit 2 Fußeinheiten mit Bodenbefestigung

(Befestigungsuntergrund: 8 mm Linoleum, 35 mm

Gussasphaltestrich, 15 mm Trittschalldämmung, 2000 mm

Stahlbetonbodenplatte), mit Wandabstandshalter

Anordnung: Sitz-Sitz-Sitz-Sitz (Sitzbreite ca. 450 mm)

T-Gestell, Quertraverse ca. 40 x 80 mm

Metallteile epoxydharz - pulverbeschichtet

Abmessung L/H/T: ca. 2100 x 850 x 450 (600) mm

Farbe Lochblech RAL 9005 tiefschwarz

Farbe Traverse/ Sitz- und Lehnenträger 9005 tiefschwarz

Design: siehe Grafik

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:	
oberirag.	

063	LV	MÖBLIERUNG Schulmö	öbel		
29	LB	Flure			
Nr.	Leis	ungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übert	rag:
	Bes	stellung nach maßlicher Ü	Überprüfung vor Ort!		
			2 Stk	EP	GP
			2 Otk		<u> </u>
Summ	e LB 29				

Flure.	Netto:	
ı ıuıc.	IIGILO.	

	`	 $\sim$	~	~ ~ ~	^	۱h.	nis
			- V	-17	-11		
_	,,,			v: -	$\cdots$	,	
		•					

Leistung (LB)

30

**Weitere Ausstattung** 

Langwandtafel B/H 200,4x100,8cm Aufstellung: wandmontiert hängend Zertifikat: GS-Geprüfte Sicherheit, geprüft nach DIN EN 14434  Tafel zur Befestigung an der Wand. Tafelfläche schraublos eingefasst mit abgerundeten Aluprofilen und Sicherheitsecken aus Kunststoff, zusätzlich mit Silikon wasserfest abgedichtet.  • B/H -200,4/100,8 cm • Tafelfläche 1 Stahlemail weiß ohne Lineatur  Einbau neben Display (bauseits) in den Räumen: 1. OG: 122 3. OG: 302, 321	30.01 Schlüsselschrank Schlüsselschrank int 100 Schlüsselhaken Ausführung: Zur Wandbefestigung. Tür einwandig. Allseitig einwandiger Korpus. Glatte Vorderfront durch einliegende Tür mit umlaufendem Rand. Verchromtes Zylinderschloss mit 2 Schlüsseln. Galvanisch glanzverzinkte Hakenleisten. Verschiedenfarbige, fortlaufend nummerierte Hakenleisten im Rastersystem verstellbar. mit schwenkbarem Schlüsselregister. Lackierung: RAL 7016 lichtgrau. Die angegebenen Maße sind Außenmaße. H x B x T (mm): ca. 550 x 400 x 80  liefern und montieren  2 Stk EP	063	LV	MÖBLIERUNG Schulmöbe	el					
30.01  Schlüsselschrank Schlüsselschrank mit 100 Schlüsselhaken Ausführung: Zur Wandbefestigung. Tür einwandig. Allseitig einwandiger Korpus. Glatte Vorderfront durch einliegende Tür mit umlaufendem Rand. Verchromtes Zylinderschloss mit 2 Schlüsseln. Galvanisch glanzverzinkte Hakenleisten. Verschiedenfarbige, fortlaufend nummerierte Hakenleisten im Rastersystem verstellbar. mit schwenkbarem Schlüsselregister. Lackierung: RAL 7016 lichtgrau. Die angegebenen Maße sind Außenmaße. H x B x T (mm): ca. 550 x 400 x 80  liefern und montieren  2 Stk EP	30.01  Schlüsselschrank Schlüsselschrank mit 100 Schlüsselhaken Ausführung: Zur Wandbefestigung, Tür einwandig, Allseitig einwandiger Korpus. Glatte Vorderfront durch einliegende Tür mit umlaufendem Rand. Verchromtes Zylinderschloss mit 2 Schlüsseln. Galvanisch glanzverzinkte Hakenleisten. Verschiedenfarbige, fortlaufend nummerierte Hakenleisten im Rastersystem verstellbar. mit schwenkbarem Schlüsselregister. Lackierung: RAL 7016 lichtgrau. Die angegebenen Maße sind Außenmaße. H x B x T (mm): ca. 550 x 400 x 80  liefern und montieren  2 Stk EP	30	LB	Weitere Ausstattung						
Schlüsselschrank mit 100 Schlüsselhaken Ausführung: Zur Wandbefestigung. Tür einwandig. Allseitig einwandiger Korpus. Glatte Vorderfront durch einliegende Tür mit umlaufendem Rand. Verchromtes Zylinderschloss mit 2 Schlüsseln. Galvanisch glanzverzinkte Hakenleisten. Verschiedenfarbige, fortlaufend nummerierte Hakenleisten im Rastersystem verstellbar. mit schwenkbarem Schlüsselregister. Lackierung: RAL 7016 lichtgrau. Die angegebenen Maße sind Außenmaße. H x B x T (mm): ca. 550 x 400 x 80  liefern und montieren  2 Stk EP	Schlüsselschrank mit 100 Schlüsselhaken Ausführung: Zur Wandbefestigung. Tür einwandig. Allseitig einwandiger Korpus. Glatte Vorderfront durch einliegende Tür mit umlaufendem Rand. Verchromtes Zylinderschloss mit 2 Schlüsseln. Galvanisch glanzverzinkte Hakenleisten. Verschiedenfarbige, fortlaufend nummerierte Hakenleisten im Rastersystem verstellbar. mit schwenkbarem Schlüsselregister. Lackierung: RAL 7016 lichtgrau. Die angegebenen Maße sind Außenmaße. H x B x T (mm): ca. 550 x 400 x 80  liefern und montieren  2 Stk EP	Nr.	Leis	tungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)			
30.02 Whitebord B/H -200/100 cm  Langwandtafel B/H 200,4x100,8cm Aufstellung: wandmontiert hängend Zertifikat: GS-Geprüfte Sicherheit, geprüft nach DIN EN 14434  Tafel zur Befestigung an der Wand. Tafelfläche schraublos eingefasst mit abgerundeten Aluprofilen und Sicherheitsecken aus Kunststoff, zusätzlich mit Silikon wasserfest abgedichtet.  • B/H -200,4/100,8 cm • Tafelfläche 1 Stahlemail weiß ohne Lineatur  Einbau neben Display (bauseits) in den Räumen: 1. OG: 122 3. OG: 302, 321  3 St EP GP	30.02 Whitebord B/H -200/100 cm  Langwandtafel B/H 200,4x100,8cm Aufstellung: wandmontiert hängend Zertifikat: GS-Geprüfte Sicherheit, geprüft nach DIN EN 14434  Tafel zur Befestigung an der Wand. Tafelfläche schraublos eingefasst mit abgerundeten Aluprofilen und Sicherheitsecken aus Kunststoff, zusätzlich mit Silikon wasserfest abgedichtet.  • B/H -200,4/100,8 cm • Tafelfläche 1 Stahlemail weiß ohne Lineatur  Einbau neben Display (bauseits) in den Räumen: 1. OG: 122 3. OG: 302, 321  3 St EP GP	30.01	Sc Au ein mit Ve gla nui La Die H )	nlüsselschrank mit 100 Schlüssführung: Zur Wandbefestigur wandiger Korpus. Glatte Vord umlaufendem Rand. rchromtes Zylinderschloss mit nzverzinkte Hakenleisten. Ver mmerierte Hakenleisten im Ra schwenkbarem Schlüsselreg ckierung: RAL 7016 lichtgrau. e angegebenen Maße sind Au & B x T (mm): ca. 550 x 400 x	ng.Tür einwandig. Alls lerfront durch einliege t 2 Schlüsseln. Galval rschiedenfarbige, fortl astersystem verstellba jister. ßenmaße.	ende Tür nisch laufend				
Langwandtafel B/H 200,4x100,8cm Aufstellung: wandmontiert hängend Zertifikat: GS-Geprüfte Sicherheit, geprüft nach DIN EN 14434  Tafel zur Befestigung an der Wand. Tafelfläche schraublos eingefasst mit abgerundeten Aluprofilen und Sicherheitsecken aus Kunststoff, zusätzlich mit Silikon wasserfest abgedichtet.  • B/H -200,4/100,8 cm • Tafelfläche 1 Stahlemail weiß ohne Lineatur  Einbau neben Display (bauseits) in den Räumen: 1. OG: 122 3. OG: 302, 321  3 St EP GP	Langwandtafel B/H 200,4x100,8cm Aufstellung: wandmontiert hängend Zertifikat: GS-Geprüfte Sicherheit, geprüft nach DIN EN 14434  Tafel zur Befestigung an der Wand. Tafelfläche schraublos eingefasst mit abgerundeten Aluprofilen und Sicherheitsecken aus Kunststoff, zusätzlich mit Silikon wasserfest abgedichtet.  • B/H -200,4/100,8 cm • Tafelfläche 1 Stahlemail weiß ohne Lineatur  Einbau neben Display (bauseits) in den Räumen: 1. OG: 122 3. OG: 302, 321  3 St EP		liei	em una monueren	2 Stk	EP	GP			
B/H 200,4x100,8cm Aufstellung: wandmontiert hängend Zertifikat: GS-Geprüfte Sicherheit, geprüft nach DIN EN 14434  Tafel zur Befestigung an der Wand. Tafelfläche schraublos eingefasst mit abgerundeten Aluprofilen und Sicherheitsecken aus Kunststoff, zusätzlich mit Silikon wasserfest abgedichtet.  • B/H -200,4/100,8 cm • Tafelfläche 1 Stahlemail weiß ohne Lineatur  Einbau neben Display (bauseits) in den Räumen: 1. OG: 122 3. OG: 302, 321  3 St EP	B/H 200,4x100,8cm Aufstellung: wandmontiert hängend Zertifikat: GS-Geprüfte Sicherheit, geprüft nach DIN EN 14434  Tafel zur Befestigung an der Wand. Tafelfläche schraublos eingefasst mit abgerundeten Aluprofilen und Sicherheitsecken aus Kunststoff, zusätzlich mit Silikon wasserfest abgedichtet.  • B/H -200,4/100,8 cm • Tafelfläche 1 Stahlemail weiß ohne Lineatur  Einbau neben Display (bauseits) in den Räumen: 1. OG: 122 3. OG: 302, 321  3 St EP	30.02	Wh	itebord B/H -200/100 cm						
schraublos eingefasst mit abgerundeten Aluprofilen und Sicherheitsecken aus Kunststoff, zusätzlich mit Silikon wasserfest abgedichtet.  • B/H -200,4/100,8 cm • Tafelfläche 1 Stahlemail weiß ohne Lineatur  Einbau neben Display (bauseits) in den Räumen: 1. OG: 122 3. OG: 302, 321  3 St EP	schraublos eingefasst mit abgerundeten Aluprofilen und Sicherheitsecken aus Kunststoff, zusätzlich mit Silikon wasserfest abgedichtet.  • B/H -200,4/100,8 cm • Tafelfläche 1 Stahlemail weiß ohne Lineatur  Einbau neben Display (bauseits) in den Räumen: 1. OG: 122 3. OG: 302, 321  3 St EP		B/l Au Ze	B/H 200,4x100,8cm Aufstellung: wandmontiert hängend Zertifikat: GS-Geprüfte Sicherheit, geprüft nach DIN EN						
Tafelfläche 1 Stahlemail weiß ohne Lineatur  Einbau neben Display (bauseits) in den Räumen: 1. OG: 122 3. OG: 302, 321  3 St EP	Tafelfläche 1 Stahlemail weiß ohne Lineatur  Einbau neben Display (bauseits) in den Räumen: 1. OG: 122 3. OG: 302, 321  3 St EP		sch Sic	nraublos eingefasst mit abgerd herheitsecken aus Kunststoff	undeten Aluprofilen u					
1. OG: 122 3. OG: 302, 321 3 St EP GP	1. OG: 122 3. OG: 302, 321 3 St EP GP GP				S ohne Lineatur					
Summe LB 30	Summe LB 30		1.	OG: 122	in den Räumen:					
					3 St	EP	GP			
		Summe	LB 30		Weitere Aus	sstattung, Netto:				

Leistungsverzeichnis
Leistung (LB) 31
Sonstiges

		zeichnis	WI I		•
<b>063</b> 31	<b>LV</b> LB	MÖBLIERUNG Schulm Sonstiges	lobei		
31	LD	Solistiges			
Nr.	Leist	ungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
31.01	Vers	schraubung der Lehrertisc	he im Fußboden:		
	gee Aufi 1,0 4,0 1,5 2,0	cm Linoleum cm Gussasphaltestrich cm formstabile Abdeck cm Trittschalldämmung	el: IC 10 platte		
	0,5	cm Ausgleichspachtel	40.04	ED.	CD
			12 St	EP	GP
	- Moauf - Ük vor Tec * Er Ges * Ük * Ak Au * Ük in ode Vor Mor liefe Kor Bau	chnische Bearbeitung biblierungspläne Erdgesch Grundlage der Architektur berprüfung der ausgeschrichten Bestellung, Abstimmt chnische Bearbeitung, bestellung von Werkstattplässamtübersicht je Etage, Alichnungen, einschl. örtlich bernahme aller LV Positionstimmung mit Planer, Architeranher ander Planer an den 3-facher Ausfertigung in Fir USB Stick  Fertigungsbeginn hat der hagepläne, Zeichnungen ern. Diese bedürfen der Fir Werkstattplanung die der ertigt, greift nicht in die Abstruktion aus der Ausführuphysikalische Angeben b Werkstattplanung könner	rpläne iebenen und geplanten E ung mit Architekten stehend aus: nen raumweise und als usführungs- nes Aufmaß nen in die Ausführungspl chitekten bis zur  Bauherrn Papierform und 3 digital a  Auftragnehmer Werksta und/oder Beschreibunge reigabe durch den Auftrag Auftragnehmer gem. Dli messungen der tragende rungsplanung ein. leiben unverändert. Im R	äne  tt- und n zu ggeber. N 18335 en	
	Aufl vorg der erge ents Prü Ang Aus Befe	lager und sonstigen Detai geschlagen werden. Alle A Ausführungsplanung des eben haben, sind kenntlic stehende Kosten für die n fingenieur trägt der Auftra gebotskalkulation). den Darstellungen müss estigung und Bauanschlü- paufolge erkennbar sein (	ls der Planung Alternative Anderungen, die sich geg Büros Bauplanung Baut h zu machen. Gegebenfa ochmalige Prüfung durch gnehmer (Bestandteil de en Konstruktion, Maße, E sse der Bauteile sowie di	en enüber zen alls i den r Einbau,	
	- For	tsetzung auf nächster Seite -		Übert	rag:

063	LV	MÖBLIERUNG Schulmöbe	I		
31	LB	Sonstiges			
Nr.		Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Über	trag:
		Konstruktionsmaße sind vor Ort oprüfen.	durch den Auftragne		Ü
			1 Stk	EP	GP
31.03		Erstellung Revisionsunterlage bes	stehend aus:		
		Erstellung Revisionsunterlage be	stehend aus:		
		<ul> <li>- Aufstellplan gemäß Ausführung</li> <li>- Technische Produktdatenblätter</li> <li>- Geräte</li> <li>- Zulassungen, Prüfzeugnisse</li> <li>- Abnahmeprotokolle</li> <li>- gesetzliche Grundlagen</li> </ul>	r aller technischen		
		Übergabe an Bauherr 3-fach als auf CD oder USB Stick	Papier und 3-fach di	gitalisiert	
			1 Stk	EP	GP
Summe I	В :	31	\$	Sonstiges, Netto:	

 -	 ~~	10 1	zei	ah:	212
 -		vei	<i>7</i> PH		
 	 40	•••	_~.	~	
	•				

Leistung (LB)

32

Stundenlohnarbeiten

063 L	V MÖBLIERUNG Schulmöbel			
32 LI	B Stundenlohnarbeiten			
lr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
2.01	Stundenlohn Facharbeiter			
	Stundenlohn Facharbeiter			
	Für evtl. erforderliche Arbeiten, die			
	nicht im Leistungsverzeichnis erfaß	t		
	sind und gegen Nachweis zur Ausf	ührung		
	kommen. Diese Leistungen sind bei der örtlic	hen Bauleitung		
	anzumelden. Erst nach Bestätigung	g zur Ausführung vo	on	
	Stundenlohnarbeiten ist damit zu be		14	
	Ein entsprechender Nachweis ist zu den genauen Zeitraum, die Namen			
	Leistungsumfang. Der Beginn und	das Ende der		
	auszuführenden Arbeiten wird von überwacht und ist zu bestätigen.	der örtlichen Baule	itung	
		2 h	EP	GP
32.02	Stundenlohn Vorarbeiter			
	Stundenlohn Vorarbeiter			
	Für evtl. erforderliche Arbeiten, die			
	nicht im Leistungsverzeichnis erfaß			
	sind und gegen Nachweis zur Ausfikommen.	unrung		
	Diese Leistungen sind bei der örtlic			
	anzumelden. Erst nach Bestätigung Stundenlohnarbeiten ist damit zu be		on	
	Ein entsprechender Nachweis ist zu		lt	
	den genauen Zeitraum, die Namen		sowie den	
	Leistungsumfang. Der Beginn und auszuführenden Arbeiten wird von		ituna	
	überwacht und ist zu bestätigen.	der orthonen Badie	itang	
		2 h	EP	GP
		211		01
Summe LB	32	Stundenlohr	narbeiten. Netto:	
Summe LB	32		Stundenlohr	Stundenlohnarbeiten, Netto:

LV-Zu	Sammen	iassuriy	AP Ersatzneubau O	perschule Arnsdorf (2204)
063	LV	MÖBLIERUNG Schulmöbel		
Nr.	Bezeic	hnung	Seite	Gesamt in EUR
00	LB	Vorbemerkungen	1	nur Textinformation
01	LB	Archiv 019	15	
02	LB	Bibliothek 012	17	
03	LB	Mensa 010	28	
04	LB	Garderoben 001	32	
05	LB	Personal Küche 024/ 025	37	
06	LB	Hausmeister Büro 020	44	
07	LB	Klassenräume 1 bis 12	49	
08	LB	Vorbereitung 1 bis 4	59	
09	LB	Stellvertreter 124	64	
10	LB	Sekretariat 126	72	
11	LB	1. Hilfe 125	83	
12	LB	Schulleiter 127	89	
13	LB	Lehrerzimmer 128	99	
14	LB	Sozialarbeiter 129	109	
15	LB	Beratungslehrer 130	117	
16	LB	Praxislehrer 131	125	
17	LB	Reinigungspersonal 201	132	
18	LB	Musikkabinett 217	139	
19	LB	Vorbereitung Musik 216	147	
20	LB	Differenzierungsraum-groß 102	152	
21	LB	Differenzierungsraum-klein 305	159	
22	LB	Gruppenraum 320	164	
23	LB	Mehrzweckraum 1 / 315	171	
24	LB	Mehrzweckraum 2 / 314	179	
25	LB	GTA-Raum 202	186	
26	LB	Lehrmittel EG 002	193	
27	LB	Kopierraum 101	200	
28	LB	Abstellräume	204	

# LV-Zusammenfassung

063	LV		MÖBLIERUNG Schulmöbel			
Nr.		Bezeio	chnung		Seite	Gesamt in EUR
29		LB	Flure		208	
30		LB	Weitere Ausstattung		212	
31		LB	Sonstiges		214	
32		LB	Stundenlohnarbeiten		217	
Summ	e LV	063	MÖBLIERUNG Schulmöl	oel		
				Angebotssumme, Netto:	EUR	
			Stempel	zzgl. MwSt. (19,0 %):	EUR	
Anbieter -	Unterschr	ift		Angebotssumme, Brutto:	EUR	