

Allgemeine Nutzeranforderungen TW Waschtischarmaturen

Geändert: 07.06.2022: ergänzt Punkt 7 Waschtisch Selbstschluss-Standventil

1. Allgemeines

Alle auszuschreibenden Armaturen sollen zur Lagerware der ortsansässigen Sanitärgrößhändler gehören.

1. Einhand-Mischbatterie mit festem Auslauf

Einhand-Waschtischbatterie mit Ablaufgarnitur verchromt für Standmontage, DN 15
Durchflussklasse A (max. 0,25 l/s)
Armaturenkörper: Messing, verchromt
Bedienungshebel aus Metall,
Befestigung von vorne, Schraube verdeckt
Keramik-Kartusche 35 mm Durchmesser mit ECOM-Wassersparfunktion und integrierter Temperatur- und Mengenbegrenzung
Entspricht EN 817 und EN 248
Geprüft nach DIN DVGW-Richtlinie p-IX 7577/IA
Geräuschverhalten DIN 4109 Gruppe I
mit festem Auslauf
mit XtraClean-Luftsprudler
mit Zugstangen-Ablaufgarnitur 1 1/4 " und 2 flexiblen Anschlusschläuchen
Ausladung: 100mm
Auslaufhöhe: 78 mm
Farbe: verchromt

2. Einhand-ND-Waschtischbatterie mit festem Auslauf

Einhand-Niederdruck-Waschtischbatterie mit Ablaufgarnitur verchromt für Standmontage, DN 15
Armaturenkörper: Messing, verchromt
für offene Trinkwassererwärmer
Bedienungshebel aus Metall,
Befestigung von vorne, Schraube verdeckt
Keramik-Kartusche 35 mm Durchmesser mit integrierter Temperatur- und Mengenbegrenzung
Oberfläche entspricht EN 248
Geräuschverhalten DIN 4109
mit festem Auslauf
mit Strahlregler
mit Zugstangen-Ablaufgarnitur 1 1/4"
mit 3 flexiblen Anschlusschläuchen
Ausladung: 101 mm
Auslaufhöhe: 76 mm
Farbe: verchromt

3. Einhand-Spültischbatterie für Standmontage (mit höherem Schwenkauslauf)

Einhand-Spültischbatterie für Standmontage, DN 1
Durchflussklasse A (max. 0,25 l/s)
Armaturenkörper: Messing, verchromt
Bedienungshebel aus Metall,
Befestigung von vorne, Schraube verdeckt
Keramik-Kartusche 35 mm Durchmesser mit integrierter Temperatur- und Mengenbegrenzung
Entspricht EN 817 und EN 248
Geprüft nach DIN DVGW-Richtlinie PA-IX 7583/IA
Geräuschverhalten DIN 4109 Gruppe I
mit schwenkbarem Rohauslauf und Anschlagbegrenzung
mit Luftsprudler
mit 2 flexiblen Anschlusschläuchen
Ausladung: 228 mm
Auslaufhöhe: 133 mm
Farbe: verchromt

4. Einhand-ND-Spültischbatterie für Standmontage (mit höherem Schwenkauslauf)

Einhand-ND-Spültischbatterie für Standmontage, DN 15
Armaturenkörper: Messing, verchromt
für offene Trinkwassererwärmer
Bedienungshebel aus Metall,
Befestigung von vorne, Schraube verdeckt
Keramik-Kartusche 35 mm Durchmesser mit integrierter Temperatur- und Mengenbegrenzung
Oberfläche entspricht EN 248
Geräuschverhalten DIN 4109
mit schwenkbarem Rohauslauf und Anschlagbegrenzung
mit Strahlregler
mit 3 flexiblen Anschlusschläuchen
Ausladung: 228 mm
Auslaufhöhe: 133 mm
Farbe: verchromt

5. Standventil (nur kalt) mit festem Auslauf

Auslauf 90 mm
Standventil für Einlochmontage
Gussauslauf
Messing verchromt
Standventil mit festem Auslauf
Ausladung: 90 mm
Auslaufhöhe: 37 mm
Gesamthöhe: 78 mm
Luftsprudler: M22 x 1
Geräuschverhalten DIN 4109 Gruppe I
I Prüfzeichen P-IX 7204/IA
mit Schaftmutter, ohne Anschlussrohr
Fettkammer-Oberteil
Gewindeanschluss G ½" mit Überwurfmutter
Geschlossenes Betätigungselement verchromt
Griffmarkierung: blau

6. Standventil (nur kalt) mit Schwenkauslauf

Schwenkauslauf: 145 mm
Standventil für Einlochmontage
Auslaufverschraubung G ¾"
Messing verchromt
Standventil mit schwenkbarem Rohauslauf
Ausladung: 145 mm
Auslaufhöhe: 176 mm
Gesamthöhe: 240 mm
Luftsprudler: M22 x 1
mit Schaftmutter, ohne Anschlussrohr
Fettkammer-Oberteil
Gewindeanschluss G ½" mit Überwurfmutter
Geschlossenes Betätigungselement verchromt
Griffmarkierung: blau

7. Waschtischselbstschluss-Standventil

Bei der Planung von Waschtisch Selbstschluss-Standventilen in Objekten der TU Dresden sollten Armaturen ausgeschrieben und eingebaut werden, die bei Sanitärgrößhändlern vor Ort zur Lagerware gehören und folgende Merkmale besitzen:

- ab Fließdruck 0,5 bis 5,0 bar
- Durchflussmenge ca. 6 l/ Min (DIN EN 816)
- selbstständig und rückschlagfrei schließend
- großes Druckelement (Ganzmetall)
- sehr leichte Auslösung
- Kraftaufwand unabhängig vom Wasserdruck
- Laufzeit von 3 bis 12 Sekunden
- verchromt
- mit Zentrierring für stabilen Sitz auf Waschbecken

Technische Spezifikationen:

Barrierefrei

für barrierefreie Einrichtungen geeignet

Bemerkung

Waschtisch Selbstschluss-Standventil

Farbe

chrom

Gewerblich öffentlicher Bereich (GÖB)

für gewerblich öffentliche Bereiche (GÖB) geeignet

Oberfläche

verchromt