LEGENDE AUSFÜHRUNGSPLANUNG

- Stahlbeton, Ortbeton — Betongüte siehe Schalpläne
- Stahlbeton, wie vor, oberflächenfertig SB3
- Mauerwerk KS 11,5 - 24 cm, Rd = 2,0 kg/dm³, SFKL min. 12, MG IIa
- Ausbau, Trockenbau, 10 - 25 cm
- Ausbau, Systemwand, 10 - 25 cm
- Wärmedämmung
- Grundleitung RW/SW
- Gefälledämmung - linearer Tiefpunkt
- Gefälledämmung - Kehle/Grat
- Gefälledämmung - Abschottung
- Gefälledämmung - H≥ 260 mm
- Gründach, extensive Begrünung
- Anlagen Haustechnik
- Blitzschutz - Fangleitung
- Blitzfangspitze - H=4,00m bzw. 0,50m
- Dachablauf (DA), Angabe DN
- Regenfallrohr (RR)
- Speier

- Wanddurchbruch eckig / rund im Grundriss — WD- [Gewerk] [Breite / Höhe / Durchm. cm] [Lage, Bezug]
- Bodendurchbruch eckig / rund im Grundriss — DD- [Gewerk] [Breite / Höhe /Durchm. cm] [Lage, Bezug]
- Deckendurchbruch eckig / rund im Grundriss [informell in darüberliegender Decke]
- Von Bewehrung freigehalten für spätere Kernbohrungen der Haustechnik
- Wandschlitz im Grundriss — WS- [Gewerk] [Breite / Höhe cm] [Lage, Bezug]

[Gewerke] - E Elektro - G Gase - H Heizung - K Kälte - L Lüftung - S Sanitär

- OK RFB -0,20 / OK FB -0,10 — Rohbauhöhe, Fertighöhe im Grundriss
- OK RFB -0,40 / UK RD 3,85 — UK / OK Rohbauhöhe im Schnitt
- OK FB -0,30 / UK D 3,50 — UK / OK Fertighöhe im Schnitt
- EBT, GL, FBE — Einbauteil im Ortbeton, Grundleitungsanschluss, Fußbodeneintauf
- BRH — Brüstungshöhe, bezogen auf Fertighöhe des Fußbodens
- TH — Traufhöhe
- SH — Sturzhöhe, Schornsteinhöhe
- FH — Firsthöhe

Alle Brüstungs- und Sturzhöhen bezogen auf OK FB des jeweiligen Geschosses!

Alle Durchführungen durch StB-Bodenplatte wasserundurchlässig entspr. DIN 18195-4!

- D xxx — Detailmarker, Planverweis

LEGENDE BRANDSCHUTZANFORDERUNGEN

- Brandwand
- Feuerbeständiges Bauteil, F90
- Feuerhemmendes Bauteil, F30

T90	Feuerbeständige Tür, selbstschließend, 4-seitige Dichtung
T30-RS	Feuerhemmende Rauchschutz-Tür, selbstschließend
T30	Feuerhemmende Tür, T30, selbstschließend
RS	Rauchschutztür, dicht und selbstschließend
NB	Tür nichtbrennbar und mit geschlossenen Oberflächen
DS	Tür dicht- und selbstschließend
D	Tür dichtschließend
FSA	Feststellanlage
FT	Fahrschachttür gem. LBO
bf	barrierearme Ausführung

Hinweis: Darstellungen in Halbton/Kursiv Ausbauplanung ASH Architekten

Alle Maße sind auf Übereinstimmung mit den Ausführungsplänen des Architekten und der Fachplaner zu vergleichen und eigenverantwortlich auf der Baustelle zu prüfen!

Index	Datum	Erläuterung	Unterschrift

Lageplan

± 0.00 OKFB EG/E0 = +114,19 NHN (DHHN92)

AUSSCHREIBUNGSPLAN - NUR ZUR ANGEBOTSABGABE!

Universitaetsklinikum Carl Gustav Carus an der Technischen Universitaet Dresden - Geschaeftsbereich Bau und Technik
Fetscherstrasse 74, 01307 Dresden

Projekt: Neubau Zentrum für Seelische Gesundheit	Projektnummer: 40202_01
Liegenschaft: Haus 46 Bau und Technik	Planinhalt: Dachaufsicht
Plannummer:	DIS-Nummer:
Plandatum: 13.01.2022	Index / Version: A
Format: B x H 910 x 1440	Massstab: 1:50
Planverfasser/Objektplanung	Plandatum / Unterschrift
Fachplanung	Plandatum / Unterschrift

BAUHERR
Universitaetsklinikum Carl Gustav Carus an der Technischen Universitaet Dresden (AOER)
Fetscherstr. 74
01307 Dresden

GEPRUEFT
Unterschrift

1	2	3	4	5	6	7
A	A	0046	--	DA	107	A

07.06.2022 16:03:24

A:1.310 m²