

Version	Datum	Name	Bemerkung
1.1	10.04.2014	JKM	Erstellung EZR
1.2	27.04.2014	JKM	Überarbeitung
1.3	11.03.2016	VLO	Überarbeitung
1.4	11.08.2021	SSC	Böden Technikräume
1.5	19.11.2021	SSC	Helmholtz Munich Branding

Verwendete Abkürzungen / Fachbegriffe:

INF	Hauptabteilung Infrastruktur
TGM	Technisches Gebäudemanagement
TRBB	Technische Richtlinien für Bau und Betrieb
EZR	Einzelrichtlinie

1. Labor

Kautschukbahnware, leitfähig mit Hygienesockel und vorgefertigten Außen- und Innenecken. Die Stöße sind dicht verschweißt auszuführen. Bei allen Belagsdurchdringungen sind Hochzüge auszuführen.

Versiegelungen und / oder Beschichtungen dürfen nicht aufgebracht werden. Sofern laut Herstellerangaben Versiegelungen und / oder Beschichtungen gefordert werden, ist dies vor Ausführung mit dem Helmholtz Munich-Projektleiter abzustimmen.

Die Erstreinigung bzw. Erstpflge neuer Kautschukböden ist nach vorheriger Abstimmung mit dem Helmholtz Munich-Projektleiter im Zuge der Bodenleger-Arbeiten mit auszuschreiben.

2. Büro

Es ist Nadelfilz zu verlegen.

Farbe und Muster in Absprache mit dem Helmholtz Munich-Projektleiter.

3. Besprechungsräume

Es ist Kugelgarn oder Nadelfilz zu verlegen. Belagsart, Farbe und Muster in Absprache mit dem Helmholtz Munich-Projektleiter.

4. Technikräume

Es ist ein Fliesenboden einzubauen.

Belagsart, Farbe und Muster in Absprache mit dem Helmholtz Munich-Projektleiter.

Falls der Einsatz vorgefertigter Eck-, Sockel- oder Durchführungselemente nicht möglich ist, müssen die Ausführungsdetails nach Abstimmung mit dem Helmholtz Munich-Projektleiter vom Planer vorgegeben werden.