

# **Leistungsverzeichnis**

**(mit Langtext)**

**über**

**Los 8: E-Material**

**10.09.2024**

**Zweckverband Wasserversorgung  
und Abwasserentsorgung Ostharz**

Lindenstraße 8b

06484 Quedlinburg

Tel.: 03946 – 96 120

Fax: 03946 – 96 12 370

Projekt: Quedlinburg, Zweckverband Ostharz - Rahmenvertrag Materialbeschaffung 2025 - Los 8: E-Material

Ausschreibungs-LV

Langtext: Rechtsverbindliche Positionsbeschreibung

## Inhaltsverzeichnis

### Inhaltsverzeichnis

8	Los 8: E-Material.....	3
8.1	E-Material (WG 10) .....	3
	Zusammenstellung Gewerk 8 Los 8: E-Material .....	7
	Gesamtzusammenstellung Los 8: E-Material.....	8

	Menge	Einheit	E-Preis	G-Preis
--	-------	---------	---------	---------

## **8 Los 8: E-Material**

### **8.1 E-Material (WG 10)**

#### **8.1.10 00203100 - Einzeladerverbinder UY2, Scotchlok UY2 Verbinder von 3M**

Scotchlok UY2 Verbinder von 3M  
für 2 Adern, mit Gel gefüllt, damit die el. Verbindung  
vor Feuchtigkeit und Korrosion geschützt ist.  
Das Kabel muss nicht abisoliert werden,  
einfach mit Kombizange zusammendrücken,  
dabei wird in einem Arbeitsgang der Leiter  
abisoliert und kontaktiert. Somit erhalten Sie  
eine erschütterungssichere und durch die  
Fettfüllung eine wasserdichte und haltbare Verbindung.  
Max. Außendurchmesser: 2,08 mm

1.000	Stck	.....	.....
-------	------	-------	-------

	Menge	Einheit	E-Preis	G-Preis
8.1.20	<b>00211000 - CELL Gießharz-Verbindungsuffe Gr. 1, für Kabel A2YF(L)2Y 10x2x0,8 mm</b>			
	<p>Gießharzverbindungsuffe Größe 1 für Kabel A2YF(L)2Y 10x2x0,8mm, universell verwendbar zum Verbinden von Kunststoffkabeln und Leitungen mit Isolierungen aus PVC, PE, VPE und EPR (z. B. N(A)YY, NYM, TT). Geeignet für Press- oder Schraubverbinder auf Kupfer- und Aluminiumleiter. kompakte Abmessungen, Spleißposition vor dem Verguss sichtbar, hochwertige, transparente, schlagfeste Kunststoff-Formschalen, große Einfüllöffnung für leichten Verguss, beständig gegen chemische Einflüsse, beständig gegen Erdalkalien, stabilisiert gegen UV-Strahlen, Längs- und querwasserdicht, hohe elektrische Isolationswerte, hohe mechanische Festigkeit, sofort betriebsbereit, einfache und schnelle Montage, zeit- und kostensparend Innenraum, Freiluft, Erdreich, Wasser, Installationskanäle Deckel, hydrolysebeständiges PUR-Gießharz EG, mischfertig abgemessen im praktischen Zweikammer-Mischbeutel, bis zu 40 Monate Lagerzeit transparente Kunststoff-Formschale, Distanzstücke (bis M 13), PVC-Isolierband, Schutzhandschuhe, Montageanleitung Fabrikat: Cellpack, Typ: M11 (MHD)</p>			
	2	Stck	.....	.....
8.1.30	<b>00211100 - CELL Gießharz-Verbindungsuffe Gr. 2, für Kabel A2YF(L)2Y 30x2x0,8 mm</b>			
	<p>Gießharzverbindungsuffe Größe 2 für Kabel A2YF(L)2Y 30x2x0,8 mm sonst wie vor, Typ M12</p>			
	4	Stck	.....	.....

	Menge	Einheit	E-Preis	G-Preis
<b>8.1.40</b>	<b>00212400 - CELL Gießharz-Verbindungs-muffe Gr. 3, für Kabel A2YF(L)2Y 50x2x0,8 mm</b>			
	Gießharzverbindungs-muffe Größe 3 für Kabel A2YF(L)2Y 50x2x0,8mm sonst wie vor, Typ M13			
	2	Stck	.....	.....
<b>8.1.50</b>	<b>00212600 - CELL Gießharz-Verbindungs-muffe Gr. 4, für Kabel A2YF(L)2Y 100x2x0,8 mm</b>			
	Gießharzverbindungs-muffe Größe 4 für Kabel A2YF(L)2Y 100x2x0,8 mm sonst wie vor, Typ M14			
	2	Stck	.....	.....
<b>8.1.60</b>	<b>00211900 - CELL GIESSHARZMUFFE M 16</b>			
	Gießharzverbindungs-muffe wie vor, jedoch Typ M16			
	20	Stck	.....	.....
<b>8.1.70</b>	<b>00810200 - Schuko-Stecker Gummi, 16 A, AC 250 V, DIN 49441</b>			
	SCHUKO-STECKER GUMMI 16 A, AC 250 V, DIN 49441 Spritzwassergeschützter Stecker. robuste Ausführung, korrosionsgeschützt. hohe Bruchfestigkeit. Für Leitungen bis 3x2,5 mm <sup>2</sup> H 07 RN-F und NSSHöu.			
	10	Stck	.....	.....

	Menge	Einheit	E-Preis	G-Preis
8.1.80	01800700 - STARTER FÜR LS-LAMPEN , zur Zündung von Leuchtstofflampen mit Vorschaltgeräten			
	Starter für LS-Lampen zur Zündung von Leuchtstofflampen mit Vorschaltgeräten geeignet für Leuchtstofflampen mit einer Leistung von 4 bis 65 Watt			
	10	Stck	.....	.....
8.1.90	02201000 - BANDERDUNGSSCHELLE, 3/8-6 Zoll			
	Banderdungsschelle, 3/8-6 Zoll Anschlussmöglichkeiten: max. 2 Leitungen 2,5 - 25mm², Rundleiter Rd 8, Rohrdurchmesser: 3/8 - 6 Zoll, Werkstoff: Edelstahl rostfrei (Werkstoff 1.4301), Länge des Schellenbandes: 555 mm, Spannbereich: 17 bis 185 mm			
	10	Stck	.....	.....
8.1.100	02201300 - BANDERDUNGSSCHELLE , 3/8-1 ½ Zoll			
	Banderdungsschelle, 3/8-1 ½ Zoll Anschlussmöglichkeiten: max. 2 Leitungen 2,5 - 25mm², Rundleiter Rd 8, Rohrdurchmesser: 3/8 - 1 ½ Zoll, Werkstoff: Edelstahl rostfrei (Werkstoff 1.4301), Länge des Schellenbandes: 200 mm, Spannbereich: 17 bis 48 mm			
	5	Stck	.....	.....
Summe				_____
Titel 8.1	E-Material (WG 10)			_____

**Zusammenstellung Gewerk 8 Los 8: E-Material**

<b>Titel 8.1</b>	<b>E-Material (WG 10)</b>	<b>EUR .....</b>
------------------	---------------------------	------------------

\_\_\_\_\_

<b>Netto Summe</b>	<b>EUR .....</b>
--------------------	------------------

<b>+19,0 % MwSt</b>	<b>EUR .....</b>
---------------------	------------------

\_\_\_\_\_

<b>Gesamtsumme</b>	<b>EUR .....</b>
--------------------	------------------

=====

**Gesamtzusammenstellung Los 8: E-Material**

<b>Gewerk 8</b>	<b>Los 8: E-Material</b>	<b>EUR .....</b>
-----------------	--------------------------	------------------

\_\_\_\_\_

<b>Netto Summe</b>	<b>EUR .....</b>
--------------------	------------------

<b>+ 19,0 % MwSt</b>	<b>EUR .....</b>
----------------------	------------------

\_\_\_\_\_

<b>Gesamtsumme</b>	<b>EUR .....</b>
--------------------	------------------

=====