



- 1 4 Stck. Dachausstiegs Luke über FD ~86 x 66 (cm²) erneuern - Alu, naturblank, nicht wärmedämmt, Li. Maße ca. 800 x 800, Aufsatz aus 3 mm Alu, stranggepresst; H = 20 , Verschlusskappe aus 2 mm Alu + Scharnier-Verschluss aus Edelstahl; von i + a offenbar;
- 2 4 Stck. Abdeckung Revi-Öffnung erneuern - Alu, naturblank, nicht wärmedämmt, Aufsatz ~620 x 320, ähnl. Dachausstieg; Aufsatz aus 3 mm Alu, stranggepresst; H = 20 cm, Verschlusskappe aus 2 mm Alu + Scharnier-Verschluss aus Edelstahl
- 3 1 Stck. Lüftersockel, ~47 x 47 (cm²), Anstrich
- 4 4 Stck. Flachdach-Sanitärlüfter DN 100 mit abnehmbarer Wetterkappe
- 5 3 Stck. Sekuranten vorhanden + Kontrolle

Ausbesserung der Dachabdichtung des Hauptdaches
(im Bestand Rhepanol fk)
- Klein- und Kleinstflächen
- im Trogbereich Ebenflächigkeit herstellen (Entfernung von Blasen);
- Aufbringen von Flüssigkunststoff
- Dachausstiegs Luke + Abdeckung der Revi-Öffnungen (Lüftung)
- erneuern und mind. 15 cm hoch andichten
- Erneuerg. Sanitär Lüfter bei Erfordernis

Loggiadach
- Erneuerung der Flachdachabläufe mit Flüssigkunststoff
- Erhalt der Dachabdichtung + Dachrandprofile

- 1 5 Stck. Dachausstiegs Luke über FD ~86 x 66 (cm²) erneuern - Alu, naturblank, nicht wärmedämmt, Li. Maße ca. 800 x 800, Aufsatz aus 3 mm Alu, stranggepresst; H = 20 , Verschlusskappe aus 2 mm Alu + Scharnier-Verschluss aus Edelstahl; von i + a offenbar, ähnl. Dachausstieg; Aufsatz aus 3 mm Alu, stranggepresst; H = 20 cm, Verschlusskappe aus 2 mm Alu + Scharnier-Verschluss aus Edelstahl
- 2 6 Stck. Abdeckung Revi-Öffnung erneuern - Alu, naturblank, nicht wärmedämmt, Aufsatz ~620 x 320, ähnl. Dachausstieg; Aufsatz aus 3 mm Alu, stranggepresst; H = 20 cm, Verschlusskappe aus 2 mm Alu + Scharnier-Verschluss aus Edelstahl
- 3 2 Stck. Lüftersockel, ~47 x 47 (cm²), Anstrich
- 4 6 Stck. Flachdach-Sanitärlüfter DN 100 mit abnehmbarer Wetterkappe
- 5 7 Stck. Sekuranten vorhanden + Kontrolle

- 1 3 Stck. Dachausstiegs Luke über FD ~86 x 66 (cm²) erneuern - Alu, naturblank, nicht wärmedämmt, Li. Maße ca. 800 x 800, Aufsatz aus 3 mm Alu, stranggepresst; H = 20 , Verschlusskappe aus 2 mm Alu + Scharnier-Verschluss aus Edelstahl; von i + a offenbar, ähnl. Dachausstieg; Aufsatz aus 3 mm Alu, stranggepresst; H = 20 cm, Verschlusskappe aus 2 mm Alu + Scharnier-Verschluss aus Edelstahl
- 2 2 Stck. Abdeckung Revi-Öffnung erneuern - Alu, naturblank, nicht wärmedämmt, Aufsatz ~620 x 320, ähnl. Dachausstieg; Aufsatz aus 3 mm Alu, stranggepresst; H = 20 cm, Verschlusskappe aus 2 mm Alu + Scharnier-Verschluss aus Edelstahl
- 3 1 Stck. Lüftersockel, ~47 x 47 (cm²), Anstrich
- 4 2 Stck. Flachdach-Sanitärlüfter DN 100 mit abnehmbarer Wetterkappe
- 5 2 Stck. Sekuranten vorhanden + Kontrolle

- 1 4 Stck. Dachausstiegs Luke über FD ~86 x 66 (cm²) erneuern - Alu, naturblank, nicht wärmedämmt, Li. Maße ca. 800 x 800, Aufsatz aus 3 mm Alu, stranggepresst; H = 20 , Verschlusskappe aus 2 mm Alu + Scharnier-Verschluss aus Edelstahl; von i + a offenbar, ähnl. Dachausstieg; Aufsatz aus 3 mm Alu, stranggepresst; H = 20 cm, Verschlusskappe aus 2 mm Alu + Scharnier-Verschluss aus Edelstahl
- 2 4 Stck. Abdeckung Revi-Öffnung erneuern - Alu, naturblank, nicht wärmedämmt, Aufsatz ~620 x 320, ähnl. Dachausstieg; Aufsatz aus 3 mm Alu, stranggepresst; H = 20 cm, Verschlusskappe aus 2 mm Alu + Scharnier-Verschluss aus Edelstahl
- 3 1 Stck. Lüftersockel, ~47 x 47 (cm²), Anstrich
- 4 4 Stck. Flachdach-Sanitärlüfter DN 100 mit abnehmbarer Wetterkappe
- 5 4 Stck. Sekuranten vorhanden + Kontrolle

LEGENDE

- Dachausstiegs Luke über FD ~86 x 66 (cm²) erneuern - Alu, naturblank, nicht wärmedämmt, Li. Maße ca. 800 x 800, Aufsatz aus 3 mm Alu, stranggepresst; H = 20 , Verschlusskappe aus 2 mm Alu + Scharnier-Verschluss aus Edelstahl; von i + a offenbar;
- Abdeckung Revi-Öffnung erneuern - Alu, naturblank, nicht wärmedämmt, Aufsatz ~620 x 320, ähnl. Dachausstieg; Aufsatz aus 3 mm Alu, stranggepresst; H = 20 cm, Verschlusskappe aus 2 mm Alu + Scharnier-Verschluss aus Edelstahl
- Lüftersockel, ~47 x 47 (cm²), Anstrich erneuern mit Lackfarbe
- Flachdach-Sanitärlüfter DN 100 mit abnehmbarer Wetterkappe

Bogislawstr. 4 + 6
Herm.-Liebmann-Str. 16 - 26

DACHAUFSICHT

AUSFÜHRUNGSPLANUNG		Index		Art der Änderung		Geändert	Datum
Leipziger Wohnungs- und Baugesellschaft mbH Wintergartenstraße 4 04103 Leipzig		Planer:		Vorh:		Komplexsanierung Wohnbebauung Volkmarisdorf 2. BA	
		Gez.:		Datum:		Juliussstraße 1 + 3, Hermann-Liebmann-Straße 6 - 26 und Bogislawstraße 4 + 6 in 04315 Leipzig	
		Team Bauplanung		Proj.-Nr.:		P_25_03	
		Tel.: 0341/ 9922 4110		Zeichnungsname:		VMD2_5_GDF_2	