



- LEGENDE**
 - Bestand
 - Abbruch Brüstung
 - TRH: 2xL-förm. Schachtbekleidg. F60 + 1 L GKB; malermäßige Instandsetzung entspr. Farbkonzept
- ABKÜRZUNGEN/ SYMBOLE**
 - BRH: Brüstungshöhe u. OK FFB
 - ds: Nachrüstung OTS an vorh. WE-Tür (Anforderung: selbst- + dichtschießend)
 - F.../ T...: erforderlicher Feuerwiderstand an Bauteil/ Tür
- LEGENDE ALD (Außenluftdurchlass)**

FFL double	arimeo classic S, AD - Einbauvariante "double"	FFL single ac	single acoustic
FFL triple	arimeo classic S, AD - Einbauvariante "triple"	FFL double ac	double acoustic
Aereco	AERECO - ZUFUEH 100 (schmal, feuchtegeleitet, mit Wetterschutzgitter + Insektenhaube)	FFL triple ac	triple acoustic
		Aereco ac	AERECO - ZUFUEH 100 (schmal, feuchtegeleitet, akust. Wetterschutzhaube)

GRUNDRISS 1.-3.OG

AUSFÜHRUNGSPLANUNG

Leipziger Wohnungs- und Baugesellschaft mbH
Wintergartenstraße 4
04103 Leipzig

Vorh.: Komplexsanierung Wohnbebauung Volkmarstraße 2, BA Juliusstraße 1 + 3, Hermann-Liebmann-Straße 6 - 26 und Bogislavstraße 4 + 6 in 04315 Leipzig

Maßstab: 1:100
Gez.: DNN/Gla
Datum: 19.09.2024
Proj.-Nr.: P_25_03
Zeichnungsname: VMD2_S_G01_1

Geändert | Datum