



Legende Deckenspiegel

Deckentypen:

- Decke Bestand, keine Maßnahmen
- Decke vorh., nur Anstrich
- Rohdecke und Anstrich
- Putz-Decke und Anstrich
- MLFD Metall-Längelfelddecke
- GK-AHD Gipskarton-Decke abgehängt
- GK-AHD-Feuchtraum Gipskarton-Decke abgehängt im Feuchtraum: GKB I
- Lochung der GK-Decke
- OWA-Rasterdecke (Mineraldecksystem), revisionierbar
Abmessungen: 62,5 x 62,5 cm

Höhenquoten beziehen sich auf die LRH = UK-Decke in Bezug auf jeweiliges Geschoss!

Leuchtentypen:

- Typ 1: 1472 x 190 mm
Flur
Trilux - 3332 G2 D3 LED900-840 ET 01 (TOC: 6790840)
Anbau-Einbauleuchte 1500mm-Deckenausschnitt 1472 x 190 mm
- Typ 2: 1180 x 278 mm
Untersuchung HM0
Trilux - Belviso C2 M46 CDP LED3800w ET 01 (TOC: 6111740)
Halbbauleuchte 1200mm-Deckenausschnitt 1180 x 278 mm
- Typ 3: Ø140 mm
WC, Bad
Trilux - Inerfa.P C03 BR22 1800-830 ET 01 (TOC: 6356540)
Einbau-Downlight DN 150mm-Deckenausschnitt DN 140 mm
- Typ 4: Ø140 mm
Abdichtungsbereich
Trilux - Sella C2 M84 OT419 LED900-840 ET (TOC: 7165340)
Einbauleuchte 620mm-Deckenausschnitt 610 x 610 mm
- Typ 5: Treppenbau
Trilux - Monde G2 W03 LED2800-840 ET (TOC: 6777240)
Aufbauleuchte - Wandflucht rund Ø120mm (Treppenhaus)
- Typ 6: Warbereiche
XAL-COMBO ROUND TRIM
Einbau-Downlight rund DN 316mm-Deckenausschnitt DN 305 mm
Einbau-Downlight rund DN 456mm-Deckenausschnitt DN 455 mm
Einbau-Downlight rund DN 616mm-Deckenausschnitt DN 605 mm
- Typ 7: L1/B
Trilux - Belviso A2 C2 625 CDP LED3900 ETDD 01
Halbbauleuchte 620mm-Deckenausschnitt 610 x 610 mm
- Typ 8: Büro-Arbeitsplätze
Trilux - FAY H15 PW19 100-840 ETDD 01
Pendelleuchte LxB=1546x70mm, Leuchtenhöhe=64mm
- Typ 9: Logenfläche vor Aufzug
- Soltra D4 OTA 2400-830 ET
Anbau-Leuchte rund Außendurchmesser 1200mm Höhe mind. 121mm

Sonstiges:

- PM Rauchmelder (Aufbau)
- PM Präsenzmelder (Aufbau)
- Revisionsöffnung 60 x 60cm / 50 x 50cm / 40 x 40cm / 30 x 30cm

Luftauslässe:

- Luftauslass Zulu/Abluft mit der Angabe der Baugröße
- Deckenluftdurchlass Zulu mit der Angabe der Baugröße
- Deckenluftdurchlass Zulu/Abluft mit der Angabe der Baugröße mit Randverbreiterung für Rasterdecke 62,5x62,5 mm
- Weitwürföige Zulu mit der Angabe der Baugröße
- Deckenverstärkung in abgehängter GK-Decke

PLANNR.	PHASE	GEWERK	BAUTEIL	OKFF	ACHSE/LAGE
384e	5	Trockenbau	BA3		

Die Pläne bzw. deren Inhalt bleiben geistiges Eigentum des Planerstellers und dürfen nur absprachegemäß und im Sinne des Planerstellers verwendet werden. Insbesondere dürfen die Planunterlagen ohne vorherige Genehmigung des Planerstellers nicht vervielfältigt oder Dritten zugänglich gemacht werden.

PLANNR. 384e 5 C 540 GG 2 ERSTELLDATUM 29.05.2023
AKTUELLES DATUM 26.09.2024

Krankenhaus Buchholz - 3.BA

Reorganisation Pflege und Interdisziplinäre ZNA

PLANNHAFT
Deckenspiegel GG

PHASE 5	GEWERK Trockenbau	BAUTEIL BA3	OKFF	ACHSE/LAGE
---------	-------------------	-------------	------	------------

ARCHITEKT: reichardt+partner architekten
Bauherr: KH Buchholz und Winsen gGmbH
Stemmelstraße 93
D-22763 Hamburg
T: +49 40 60089-60
F: +49 40 60089-65
info@reichardtpartner.de

FREIGEGEREN: GEZEICHNET HHVB MASSTAB 1:50 DATEI D:\Projekte\384e_Buchholz_3.BA_R22-Aufführung_2_HBT63.rvt