



Legende Deckenspiegel

Deckentypen:

- Decke Bestand, keine Maßnahmen
- Decke vorh., nur Anstrich
- Rohdecke und Anstrich
- Putz-Decke und Anstrich
- MLFD Metall-Langfelddecke
- GK-AND Gipskarton-Decke abgehängt
- GK-AND-Feuchtraum Gipskarton-Decke abgehängt im Feuchtraum: GKB I
- Lochung der GK-Decke
- OWA-Rasterdecke (Mineraldeckensystem), revisionierbar
Abmessungen: 62,5 x 62,5 cm
- Raumstempel rot: Neuplanung der Decken
- Raumstempel schwarz: Neuplanung der rot gekennzeichneten Bereiche
- Umschreibung der orange gekennzeichneten Bereiche

Höhenquoten beziehen sich auf die LH = UK-Decke in Bezug auf jeweiliges Geschoss

Leuchtentypen:

- Typ 1: 1472 x 190 mm
Fluor - 3331 G2 D3 LED4900-840 ET 01 (TOC: 6790840)
Anbau-/Einbauleuchte 1500mm - Deckenausschnitt 1472 x 190 mm
- Typ 2: 1180 x 270 mm
Untersuchung HMO
Trilux - Belviso C2 M46 CDP LED3800w ET 01 (TOC: 6111740)
Halbbauleuchte 1200mm - Deckenausschnitt 1180 x 270 mm
- Typ 3: Ø140 mm
WC_Bad
Trilux - IneraLP C05 BR22 1800-830 ET 01 (TOC: 6355540)
Einbau-Downlight DN 150mm - Deckenausschnitt DN 150 mm
- Typ 4: Ø110 mm
Arbeitsraum_Büro
Sollux - Serie CF M8 OTA19 LED9000-840 ET (TOC: 7165340)
Einbauleuchte 620mm - Deckenausschnitt 610 x 610 mm
- Typ 5: Ø110 mm
Treppe/Bereich
Trilux - Mondo G2 WD3 LED2800-840 ET (TOC: 6777240)
Aufbauleuchte - Wandflucht rund d=120mm (Treppehaus)
- Typ 6: Ø110 mm
Wartebereiche
XAL - COMBO ROUND TRIM
Einbau-Downlight rund DN 316mm - Deckenausschnitt DN 305 mm
Einbau-Downlight rund DN 466mm - Deckenausschnitt DN 455 mm
Einbau-Downlight rund DN 616mm - Deckenausschnitt DN 605 mm
- Typ 7: Ø110 mm
L2/B
Trilux - Belviso Act C2 625 CDP LED3900 ETD0 01
Halbbauleuchte 620mm - Deckenausschnitt 610 x 610 mm
- Typ 8: 1546 x 190 mm
Büro-Arbeitsfläche
Trilux - FAT H15 PW19 100-840 ETD0 01
Pendelleuchte LxB=1546x70mm, Leuchtenhöhe=84mm
- Typ 9: Ø110 mm
Loggiafläche vor Aufzug
Sollux DX OTA 2400-830 ET
Anbau-Leuchte rund Außen Durchmesser 1200mm Höhe mind. 121mm

Sonstiges:

- Rauchmelder (Aufbau)
- Präsenzmelder (Aufbau)
- Revisionsöffnung 60 x 60cm / 50 x 50cm / 40 x 40cm / 30 x 30cm

Luftauslässe:

- Luftventil Zulu/Abluft mit der Angabe der Baugröße
- Deckenluftdurchlass Zulu mit der Angabe der Baugröße
- Deckenluftdurchlass Zulu/Abluft mit der Angabe der Baugröße mit Randverteilung für Rasterdecke 625x625 mm
- Weitwürfliche Zulu mit der Angabe der Baugröße
- Deckenverstärkung in abgehängter GK-Decke

Datum	Gezeichnet	Geprüft	Freigegeben
26.09.2024	HH	HH	HH
08.09.2023	HH	HH	HH
15.02.2023	HH	HH	HH

Die Pläne bzw. deren Inhalt bleiben Eigentum des Planstellers und dürfen nur absprachgemäß und im Sinne des Planstellers verwendet werden.
Insbesondere dürfen die Planunterlagen ohne vorherige schriftliche Genehmigung des Planstellers nicht vervielfältigt oder Dritten zugänglich gemacht werden.

PLANKR: 384e 5 C 542 1 0G 3

ESTELLDATUM: 29.05.2023
AKTUELLES DATUM: 26.09.2024

Krankenhaus Buchholz - 3.BA

Reorganisation Pflege und Interdisziplinäre ZNA

PLANNUMMER: Deckenspiegel 1 OG

PHASE 5	GERWEK Trockenbau	BALTEIL BAK3	OKFF	ACHSE/LAGE
ARCHITEKT	reichtard+partner architekten Elbchassise 93 D-22763 Hamburg T: +49 40 600896-60 F: +49 40 600896-65 khp@reichtardpartner.de		BAUHER	KH Buchholz und Winsen gGmbH Stemwäcker Str. 44 21248 Buchholz T: 04181 13-0 F: 04181 13-1055 info@krankenhaus-buchholz.de
FREIGEGEREN	GEZEICHNET HH/DB	MASSSTAB 1:50	DATEI D:\Projekte\384e_Buchholz_3.BA_R22-Aufklärung_2_HBT63.rvt	