Luftauslässe Zuluft:

013_ZUL_01
KI-200
V= 250 m3/h
dP= 35 Pa
LwA= 44 dB(A)
Ber.-Nr: 580

013_ZUL_02
KI-200
V= 250 m3/h
dP= 28 Pa
LwA= 42 dB(A)
Ber.-Nr: 574

013_ZUL_03
KI-200
V= 250 m3/h
dP= 23 Pa
LwA= 39 dB(A)
Ber.-Nr: 568

013_ZUL_04
KI-200
V= 250 m3/h
dP= 31 Pa
LwA= 40 dB(A)
Ber.-Nr: 562

014a_ZUL_01
KI-125
V= 100 m3/h
dP= 19 Pa
LwA= 38 dB(A)
Ber.-Nr: 595

015_ZUL_01
KI-125
V= 100 m3/h
dP= 19 Pa
LwA= 38 dB(A)
Ber.-Nr: 604

016_ZUL_01
KI-125
V= 100 m3/h
dP= 25 Pa
LwA= 35 dB(A)
Ber.-Nr: 64

017_ZUL_01
KI-125
V= 100 m3/h
dP= 19 Pa
LwA= 35 dB(A)
Ber.-Nr: 88

Regulierklappen Zuluft:

1.1_013_ZUL_RK_01
#315
46 Pa / 39'
1000 m3/h

1.1_015a_ZUL_RK_01
#125
2 Pa / 19'
100 m3/h

1.1_015a_ZUL_RK_02
#125
12 Pa / 33'
100 m3/h

Luftauslässe Abluft:

013a_ABL_01
KU-160
V= 161 m3/h
dP= 25 Pa
LwA= 36 dB(A)
Ber.-Nr: 66

013a_ABL_02
KU-160
V= 161 m3/h
dP= 25 Pa
LwA= 36 dB(A)
Ber.-Nr: 60

013a_ABL_03
KU-160
V= 161 m3/h
dP= 25 Pa
LwA= 36 dB(A)
Ber.-Nr: 92

013a_ABL_04
KU-160
V= 161 m3/h
dP= 25 Pa
LwA= 34 dB(A)
Ber.-Nr: 84

013a_ABL_05
KU-160
V= 161 m3/h
dP= 25 Pa
LwA= 34 dB(A)
Ber.-Nr: 80

013b_ABL_01
KU-200
V= 258 m3/h
dP= 16 Pa
LwA= 38 dB(A)
Ber.-Nr: 108

013b_ABL_02
KU-200
V= 258 m3/h
dP= 16 Pa
LwA= 37 dB(A)
Ber.-Nr: 103

015a_ABL_01
KU-125
V= 128 m3/h
dP= 31 Pa
LwA= 41 dB(A)
Ber.-Nr: 119

016a_ABL_01
KU-125
V= 105 m3/h
dP= 21 Pa
LwA= 35 dB(A)
Ber.-Nr: 250

016b_ABL_01
KU-125
V= 105 m3/h
dP= 21 Pa
LwA= 35 dB(A)
Ber.-Nr: 258

Regulierklappen Abluft:

1.1_013a_ABL_RK_01
#200
18 Pa / 33'
333 m3/h

1.1_013a_ABL_RK_02
#160
9 Pa / 32'
161 m3/h

1.1_013b_ABL_RK_01
#200
32 Pa / 31'
516 m3/h

1.1_015a_ABL_RK_01
#125
39 Pa / 41'
128 m3/h

Einbauhinweise Volumenstromregler

- Basis: VRE 1 (Wildeboer)
- Notwendige Abstände zu Störstellen (Bögen, T-Stücke, Reduzierungen, Brandschutzklappen ...)
- Messung erfolgt als Ist-Wert innermalb, d.h. zwischen den Anschlussstutzen (Nippel)
- In fast allen Einbausituationen Dimension Volumenstromregler kleiner als Kanalnetz (hohe Anströmgeschwindigkeit), d.h. Einbau von Reduzierung -> Einhaltung der Mindestabstände zu allen Störstellen, bei Kombination von mehreren Störstellen, prüfen/beachten!
- Einbauhinweise gelten für Zu- und Abluft.



Regulierklappen Abluft:

1.2_010a_ABL_RK_01
#100
13 Pa / 44'
40 m3/h

1.4_004_ABL_RK_01
#80
28 Pa / 80'
25 m3/h

1.4_005_ABL_RK_01
#125
18 Pa / 32'
145 m3/h

1.4_006_ABL_RK_01
#100
6 Pa / 0'
120 m3/h

1.4_007a_ABL_RK_01
#100
9 Pa / 23'
100 m3/h

Luftauslässe Abluft:

003_ABL_01
KU-100
V= 60 m3/h
dP= 23 Pa
LwA= 35 dB(A)
Ber.-Nr: 450

004_ABL_01
KU-100
V= 25 m3/h
dP= 4 Pa
LwA= 37 dB(A)
Ber.-Nr: 458

005_ABL_01
KU-100
V= 60 m3/h
dP= 23 Pa
LwA= 35 dB(A)
Ber.-Nr: 444

006a_ABL_01
KU-100
V= 60 m3/h
dP= 23 Pa
LwA= 35 dB(A)
Ber.-Nr: 432

006a_ABL_02
KU-100
V= 60 m3/h
dP= 23 Pa
LwA= 35 dB(A)
Ber.-Nr: 428

007a_ABL_01
KU-100
V= 50 m3/h
dP= 16 Pa
LwA= 35 dB(A)
Ber.-Nr: 410

007a_ABL_02
KU-100
V= 50 m3/h
dP= 16 Pa
LwA= 35 dB(A)
Ber.-Nr: 416

008_ABL_01
KU-100
V= 120 m3/h
dP= 27 Pa
LwA= 33 dB(A)
Ber.-Nr: 612

010a_ABL_01
KU-100
V= 60 m3/h
dP= 23 Pa
LwA= 32 dB(A)
Ber.-Nr: 634

010b_ABL_01
KU-100
V= 40 m3/h
dP= 10 Pa
LwA= 32 dB(A)
Ber.-Nr: 628

012_ABL_01
KU-125
V= 50 m3/h
dP= 5 Pa
LwA= 31 dB(A)
Ber.-Nr: 664

012_ABL_02
KU-125
V= 50 m3/h
dP= 5 Pa
LwA= 31 dB(A)
Ber.-Nr: 658

Regulierklappen Zuluft:

1.4_003_ZUL_RK_01
#125
60 Pa / 59'
85 m3/h

Luftauslässe Zuluft:

003_ZUL_01
KI-125
V= 85 m3/h
dP= 13 Pa
LwA= 38 dB(A)
Ber.-Nr: 219

005_ZUL_01
KI-100
V= 50 m3/h
dP= 60 Pa
LwA= 35 dB(A)
Ber.-Nr: 210

006_ZUL_01
KI-125
V= 100 m3/h
dP= 27 Pa
LwA= 32 dB(A)
Ber.-Nr: 200

007_ZUL_01
KI-100
V= 75 m3/h
dP= 30 Pa
LwA= 33 dB(A)
Ber.-Nr: 196

008_ZUL_01
KI-125
V= 120 m3/h
dP= 27 Pa
LwA= 32 dB(A)
Ber.-Nr: 361

010_ZUL_01
KI-125
V= 85 m3/h
dP= 13 Pa
LwA= 33 dB(A)
Ber.-Nr: 376

012_ZUL_01
KI-125
V= 50 m3/h
dP= 5 Pa
LwA= 32 dB(A)
Ber.-Nr: 403

013_ZUL_02
KI-125
V= 50 m3/h
dP= 7 Pa
LwA= 31 dB(A)
Ber.-Nr: 397


FOL: Fortluftgitter NW 100
Einbau in Rohrleitung
Farbe: weiß (ggf. lackieren in Farbton nach Architekt)
FOL: Automatische Rückschlagklappe NW 100
ABL: Radial-Rohrventilator 220 m³/h
Steuerung über Zeitmodul
230V; 50Hz; 27W; 0,13 A
Schallleistungspegel 49 dB(A)
Montage mit Befestigungsfüßen an der Rohrdecke
L mit Befestigungsfüßen
ZUL: Zuluftgitter NW 100
Einbau in Rohrleitung
Farbe: weiß (ggf. lackieren in Farbton nach Architekt)
NW 100; 68 m³/h (bei 10 Pa)
mit Schalldämmstutzen,
mit Kanalstück BL ca. 250 mm
Ar= +2,35 m ONTF
Umfeldender Versprung im WDVS, Detail siehe Fassadenschnitt U0236g001_01_S_ARC_SC20
Lüftung
Außenluftkappe
A 100 l
W 13.60 m
H 3.51 m
Kunststoff-Fenster Typ 3
1.600x0.800m
Kunststoff-Fenster Typ 5
1.600x0.800m
Kunststoff-Fenster Typ 6
1.600x0.800m
Kunststoff-Fenster Typ 7
1.600x0.800m
Kunststoff-Fenster Typ 8
1.600x0.800m
Kunststoff-Fenster Typ 9
1.600x0.800m
Kunststoff-Fenster Typ 10
1.600x0.800m
Kunststoff-Fenster Typ 11
1.600x0.800m
Kunststoff-Fenster Typ 12
1.600x0.800m
Kunststoff-Fenster Typ 13
1.600x0.800m
Kunststoff-Fenster Typ 14
1.600x0.800m
Kunststoff-Fenster Typ