Alle Maße sind generell vor Ort eigenverantwortlich zu prüfen! Die Pläne gelten nur in Verbindung mit den aktuellsten Schal- und Bewehrungsplänen und Ausführungs-/Durchbruchsplänen der Fachplaner.

Tür- und Brüstungshöhen, Höhen von Durchbrüchen, Kernbohrungen und Rohrhülsen sind für den Rohbau von OK-Rohdecke angegeben.
Die Vermaßung der Ausbaugewerke bezieht sich auf OK-Fertigfußboden.

OKF EG +0.00 = 120.50 m

Schnitt / Schnittnummer

Höhenmarke Oberkante fertiger Fußboden

Höhenmarke Oberkante Rohdecke

1.0 Bemaßung / Text Rohbau

1.0 Bemaßung / Text Trockenbau

1.0 Bemaßung / Text HLS-Installationen

1.0 Bemaßung / Text Elektro

1.0 Bemaßung / Text Brandschutz

1.0 Bemaßung / Text Sonstiges

1.0 Text Stahl

OKF / OKFF Oberkante Fertigfußboden

OKR / OKRF Oberkante Rohfußboden

UKRD / OKRD Unterkante / Oberkante Rohdecke

UK / OK Unterkante / Oberkante

UZ Unterzug

BRH Brüstungshöhe

UHD Unterhangdecke

D / DK Drehflügel / Dreh-Kipp-Flügel

RA Rauchabzug

F.01.001 Bauteilnummern
Präfixliste: Firmenkürzel, KG-Kostenstufe, OG=Obergeschoß, FF=Fertigstellungsjahr, G=Gerätenummer

Elektro-Übergabepunkt

Stahlbetonwand Ort-Beton

Stahlbeton-Fertigteil

Stahlbetonwand WU-Beton

Stahlbetonwand mit Brandschutzanforderung mind. EI90

Mauerwerk, KS, RDK 1,4 (wenn nicht anders angegeben)

Oberfläche Sichtbeton

GK-Trockenbauwand

Mauerwerks- / GK-Trockenbauwand mit Brandschutzanforderung

Trockenbau: GK-Decke / Verkafterung

Dämmung EPS

Dämmung XPS druckfest

Dämmung MiWo nichtbrennbar

UZ / OLT / OLS Unterzug / Überzug / Stütze

Durz Mauerwerksdurz

WD / WA Wanddurchbruch / Wandaussparung (Größen in cm)

KB Kernbohrung / RH Rohrhülse in Wänden - RA=Rohrachse (Größen in cm)

BI Bohrzone

DD Deckendurchbrüche

KBD Kernbohrungen Decke bzw. EAD Einlegearbeit Decke

DA Deckenaussparung (Verteilung)

Estrichfuge: Bewegungsfuge, durchgehend, offen

Estrichfuge: Scheinfuge, verharzen

Estrichfuge: Sichtestrich Heißreise, verharzen

Estrichfuge: Bauwerksfuge, durchgehend

Maßbezugslinie für Trockenbau, Fliesen, HLS, Elektro

Detailmarker

Brandschutzanforderungen

EI90-M wärmedämmend, feuerbeständig, mech. Einwirkung z.B. Brandwand

EI90 wärmedämmend, feuerbeständig (EI90)
EI60 wärmedämmend, hochfeuerhemmend (EI60)
EI30 wärmedämmend, feuerhemmend (EI30)

Hinweis: Der feuerwiderstand des Tragwerks ist dem Standsicherheitsnachweis zu entnehmen!

Türanforderungen

EI90-Sa/C$_2$ feuerbeständig, rauchdicht, selbstschließend (T90-RS)
EI60-Sa/C$_2$ hochfeuerhemmend, rauchdicht, selbstschließend (T60-RS)
EI30-Sa/C$_2$ feuerhemmend, rauchdicht, selbstschließend (T30-RS)
Sa/C$_2$ rauchdicht, selbstschließend (RS)
S$_a$/C$_1$ dicht- und selbstschließend (Prüfzeugnis erforderlich)
S$_a$ dichtschließend (Prüfzeugnis erforderlich)
dS+S dicht- und selbstschließend (kein Prüfzeugnis erforderlich)
dS dichtschließend (kein Prüfzeugnis erforderlich)
o.A. ohne Anforderung

C$_1$ Oberlichtschließer für Feuerschutz-/Rauchschutztüren
RM Oberlichtschließer mit Rauchmelder
OL Oberlichtschließer mit Öffnungsunterstützung
FL Oberlichtschließer mit Freilauf
Fse Feststelleinrichtung

FW-> Fluchtweg, Fluchtrichtung
TP, VP Teilpanik, Vollpanik
P Panikbeschlag
BZ Blindzylinder

ex dB geforderter Schallschutz
US Unterschnitt
F Feuchtraumtür
N Nasraumtür

Ind.	Art der Änderung	Datum	Name

STADT LEIPZIG
- Amt für Gebäudemanagement -
NEUES RATHAUS
04092 LEIPZIG

Objekt
Neubau einer 4-zügigen Grundschule mit Dreifeld-Schulsporthalle
Tauchaer Straße 188
04349 Leipzig - Thekla

Auftraggeber
Stadt Leipzig - Dezernat VI
Amt für Gebäudemanagement
Prager Straße 118-136
04317 Leipzig
Tel. 0341-123-7451
Fax 0341-123-7370

Architekt | Fachplaner

NUR ZUR AUSSCHREIBUNG

Uebersicht

Planbezeichnung
Ausbau

Grundriss EG-Ausbau Fassade

Leistungsphase
Ausführungsplanung

Datei:		Index:
002808g003_00_5_ARC_00EG_-_5.73		-
gezeichnet:	Datum:	Format:	Maßstab:
GG, SB	21.02.2024	1290x841	1:100