Legende Wandsysteme:

Einbaubereich 2 | Ständerachsabstand: 625 mm (wenn nicht anders beschrieben) | Dämmungen sind gegen abrutschen zu sichern!
Gleitende Anschlüsse an massive Decken für Verformungen von 20 mm bis max. 25 mm! Ausbildung von Tür- und Wandöffnungen mit UA-Profilen!
Versprechtung Oberflächenqualität: Q1 bei Wänden mit Fliesenbekleidung, Q2 in Nebenräumen wie Lager, Q3 in allen anderen Räumen

TW **Trockenbau-Metallständerwand, beidseitig doppelt beplankt**
TW.01 1x CW100 - 2x 12,5 GKB/GKBI - d= 15,0 cm - 80 mm Dämmung - $R_{w,R}$= 53dB
TW.02 1x CW100 - 2x 12,5 GK-Diamant/GK-Diamant - d= 15,0 cm - 80 mm Dämmung - $R_{w,R}$= 61dB
TW.03 1x CW75 - 2x 12,5 GKF/GKF - d= 12,5 cm - 60 mm Dämmung - F90-AB
TW.04 1x CW100 - 2x 12,5 GKF/GKF - d= 15,0 cm - 80 mm Dämmung - F90-AB
TW.05 1x CW50 - 2x 12,5 GKF/GKF - d= 10,0 cm - 40 mm Dämmung - F90-AB - $R_{w,R}$= 53dB
TW.06 1x CW50 - 2x 12,5 GKF/GKFI - d= 10,0 cm - 40 mm Dämmung - F90-AB - $R_{w,R}$= 53dB
TW.07 1x CW50 - 2x 12,5 GKB/GKBI - d= 10,0 cm - 40 mm Dämmung - F30-AB
TW.08 1x CW75 - 2x 12,5 GKB/GKBI - d= 12,5 cm - 60 mm Dämmung
TW.09 1x CW50 - 2x 12,5 GKBI - d= 10,0 cm - 40 mm Dämmung
TW.10 1x CW50 - 2x 12,5 GKF/GKFI - d= 10,0 cm - 40 mm Dämmung - F90-AB
TW.11 1x CW50 - 2x 12,5 GKBI/GKBI - d= 10,0 cm - 40 mm Dämmung - F30-AB
TW.12 1x CW75 - 2x 12,5 GKBI/GKBI - d= 12,5 cm - 60 mm Dämmung
TW.13 1x CW50 - 2x 12,5 GK-Diamant/GK-Diamant - d= 10,0 cm - 40 mm Dämmung - F30-AB - $R_{w,R}$= 53dB
TW.14 1x CW50 - 2x 12,5 GKBI/GKBI - d= 10,0 cm - 40 mm Dämmung - F30-AB - zusätzlich 1x 12,5 GKF Übergang zu F90-AB-Trockenbauwand
TW.15 1x CW100 - 2x 12,5 GKB/GKB - d= 15,0 cm - 80 mm Dämmung
TW.16 1x CW75 - 2x 12,5 GKF/GKF - d= 12,5 cm - 60 mm Dämmung - F90-AB - $R_{w,R}$= 53dB
TW.17 1x CW75 - 2x 12,5 GKBI/GKBI - d= 12,5 cm - 60 mm Dämmung
TW.18 1x CW100 - 2x 12,5 GKB/GKBI - d= 15,0 cm - 80 mm Dämmung - F30-AB - $R_{w,R}$= 53dB
TW.19 1x CW75 - 2x 12,5 GK-Aquapanel/GK-Aquapanel - d= 12,5 cm - 60 mm Dämmung - Wassereinwirkungsklasse WI3-I - Korrosivitätskategorie C3
TW.20 1x CW75 - 2x 12,5 GK-Aquapanel/GKBI - d= 12,5 cm - 60 mm Dämmung - Wassereinwirkungsklasse WI3-I - Korrosivitätskategorie C3
TW.21 1x CW75 - 2x 12,5 GK-Aquapanel/GKBI - d= 12,5 cm - 60 mm Dämmung - Wassereinwirkungsklasse WI3-I - Korrosivitätskategorie C3

BW **Trockenbau-Metallständerwand als Brandwand, beidseitig doppelt beplankt**
BW.01 1x CW75 - 1x 12,5 Massivbauplatte/1x 20 GKF/1x 0,5 Stahlblecheinlage - d= 14,1 cm - 60 mm Dämmung - F90-A +M (Bauart Brandwand)

IW **Trockenbau-Installationswand, beidseitig doppelt beplankt**
IW.01 1x CW100 - 2x 12,5 GKBI/GKBI - d= 15,0 cm - 80 mm Dämmung
IW.02 1x CW125 - 2x 12,5 GKB/GKB - d= 17,5 cm - 100 mm Dämmung - $R_{w,R}$= 53dB
IW.03 1x CW100 - 2x 12,5 GKBI/GKBI - d= 15,0 cm - 80 mm Dämmung
IW.04 1x CW100 - 2x 12,5 GKB/GKB - d= 15,0 cm - 80 mm Dämmung
IW.05 1x CW125 - 2x 12,5 GKB-Diamant/GKB-Diamant - d= 17,5 cm - 100 mm Dämmung - $R_{w,R}$= 61dB
IW.06 1x CW100 - 2x 12,5 GKB/GK-Aquapanel - d= 15,0 cm - 80 mm Dämmung - Wassereinwirkungsklasse WI3-I - Korrosivitätskategorie C3
IW.07 2x CW50 - 2x 12,5 GKBI/GKBI - d =225,0 cm, 2x 40 mm Dämmung
IW.08 2x CW50 - 2x 12,5 GKBI/GKBI - d =230,0 cm, 2x 40 mm Dämmung
IW.09 2x CW50 - 2x 12,5 GKBI/GKBI - d =250,0 cm, 2x 40 mm Dämmung
IW.10 2x CW50 - 2x 12,5 GKBI/GKBI - d =260,0 cm, 2x 40 mm Dämmung
IW.11 2x CW50 - 2x 12,5 GKBI/GKBI - d =300,0 cm, 2x 40 mm Dämmung

VS **Trockenbau-Vorsatzschale, einseitig doppelt beplankt**
VS.01 1x CW100 - 2x 12,5 GKBI - d= 12,5 cm - 80 mm Dämmung
VS.02 1x CW75 - 2x 12,5 GKBI - d= 12,5 cm - 60 mm Dämmung
VS.03 1x CW75 - 2x 12,5 GKBI - d= 10,0 cm - 60 mm Dämmung
VS.04 1x CW75 - 2x 12,5 GKBI - d= 10,0 cm - 60 mm Dämmung
VS.05 1x CW50 - 2x 12,5 GKBI - d= 7,5 cm - 40 mm Dämmung - Ständerabstandsband 417 mm - h=1,00 m ab OK FFb - mit oberer Abdeckung als Ablage
VS.06 1x CW50 - 2x 12,5 GKBI - d= 7,5 cm - 40 mm Dämmung - Ständerabstandsband 417 mm - h=0,80 m ab OK FFb - mit oberer Abdeckung als Ablage
VS.07 1x CW50 - 2x 12,5 GKBI - d= 7,5 cm - 40 mm Dämmung - Ständerabstandsband 417 mm - h=0,80 m ab OK FFb - mit oberer Abdeckung als Ablage
VS.08 1x CW100 - 2x 12,5 GK-Aquapanel - d= 12,5 cm - 80 mm Dämmung - Wassereinwirkungsklasse WI3-I - Korrosivitätskategorie C3
VS.09 1x CW50 - 2x 12,5 GKBI - d= 7,5 cm - 40 mm Dämmung - Ständerabstand 417 mm
VS.10 1x CW75 - 2x 12,5 GKBI - d= 10,0 cm - 60 mm Dämmung - Ständerachsabstand 312,5 mm
VS.11 1x CW50 - 2x 12,5 GKBI - d= 7,5 cm - 40 mm Dämmung - Ständerachsabstand 312,5 mm (Verlängerung IW.11)

TP **Trockenputz**
TP.01 1x 12,5 GKBI - d= 2,0 cm
TP.02 1x 12,5 GKF - d= 2,0 cm - F90-AB
TP.03 1x 12,5 GKBI - d= 2,0 cm - F30-AB
TP.04 1x 12,5 GKBI - d= 2,0 cm
TP.05 1x 12,5 GK-Aquapanel - d= 2,0 cm
TP.06 1x 12,5 Massivbauplatte - d= 2,0 cm - BW

Ständerwerk
1x Einfachständerwerk
2x Doppelständerwerk
CW Ständerprofil
75 Ständerdicke in mm

Wanddicke gesamt

Brandschutzanforderung

2x CW75 - 2x 12,5 GKB/GKBI - d= 12,5 cm - 60 mm Dämmung - F90 AB - $R_{w,R}$= 53dB - *zusätzliche Angaben*

Beplankung
1x einfach beplankt
2x doppelt beplankt
12,5 Plattendicke in mm
GKB/GKBI Plattenart je Seite

Dämmdicke
Dämmung Mineralwolle

Schallschutzanforderung
Schalldämm-Maß Rechenwert
Mindestanforderung

Symbole:

- OK FFB — Oberkante Fertigfußboden
- OK RD — Oberkante Rohdecke
- Bezug Rohbaukante
- Bezug Fertigbaukante
- Markierung Änderung Planungsstand/Index
- Markierung offene Punkte
- WDB Wanddurchbruch
- KB Kernbohrung bzw. ROD Rohdurchführung
- DDB Deckendurchbruch
- BPD Bodenplattendurchbruch AW Abwasser, RW Regenwasser
- Außen-Rolltore-Anlage mit Angabe Montage (mittig) und gekoppelten 2. Element
- Absturzsicherungssystem, Stütze
- Gebäudeachsen
- Darstellung Bauteile Verdeckt unter Schnittebene
- Darstellung Bauteile Verdeckt über Schnittebene

Baustoffe:

- STB-Fertigteil; entspr. statischen Angaben
- Stahlbeton; entspr. statischen Angaben
- Stahlbeton; WU-Beton; entspr. statischen Angaben
- Beton; unbewehrt
- Mauerwerk; Innerwand; Kalksandstein; nichttragend
- Estrich
- Dämmstoffe Mineralwolle
- Dämmstoffe EPS
- Dämmstoffe XPS
- Dämmstoffe Trittschall
- TB-Metallständerwand; doppelt beplankt
- TB-Metallständerwand; Vorsatzschale, doppelt beplankt
- WC-Trennwand
- Außenwandbekleidung WDVS; Dämmung Mineralwolle
- Außenwandbekleidung mit Wärmedämmung und Klinkerriemchen; Dämmung Mineralwolle
- Außenwandbekleidung mit Plattenbekleidung (hinterlüftet) Dämmung Mineralwolle
- Außenwandbekleidung WDVS; Dämmung EPS

Ausbausymbol

Raumnummer

Nutzungseinheit Raumnummer
Geschoss E.VF.10

C1 bis C9 = Cluster
CI = DAZ-Cluster
WPB = Werken-Profil-Bereich
MKB = Musisch-Künstlerischer Bereich
NB = Naturwissenschaftlicher Bereich
GTA = Ganztagsbereich
GB = Gemeinschaftsbereich
VB = Verwaltungsbereich
FB = Funktionsbereich
SA = Sanitärräumen
VF = Verkehrsflächen
TF = Technikflächen

Türnummer

Geschoss Türnummer
E0.10
T30-RS | SSK 2

Brand-/Rauchschutz-anforderung
Schallschutzklasse

Oberflächenqualitäten:

Wände:
W-1 Rohbauwand, unbehandelt
W-2 Spachtelung + Farbanstrich RDF NAK 1, Rohbauwand Stahlbeton
W-3 Spachtelung + Farbanstrich DF NAK 3 DF, Rohbauwand Stahlbeton
W-4 Innenputz Kalkzement + Farbanstrich DF NAK 3, Rohbauwand Mauerwerk
W-5 Malervlies + Farbanstrich RDF NAK 1, Trockenbauwand
W-6 Malervlies + Farbanstrich DF NAK 3, Trockenbauwand
W-7 Wandfliesen mit Abdichtung W-I, Rohbauwand
W-8 Wandfliesen mit Abdichtung W-I, Rohbauwand
W-9 Wandfliesen, Rohbauwand
W-10 Wandfliesen mit Abdichtung W-I, Trockenbauwand
W-11 Wandfliesen mit Abdichtung W-I, Trockenbauwand
W-12 Wandfliesen, Trockenbauwand
W-13 Akustik-Platten aus Polyester, mit farbigen Wollfilz kaschiert, d=12mm, α_w = 0,5 geeignet als Pinnwand, Wandbefestigung
W-14 Akustik-Platten aus Glaswolle mit farbigen Stoffbezug, α_w = 0,5 Befestigung mit Wandleiste, d=20-40mm, freie Form
W-15 Mobile Trennwand
W-16 Innenfenster, Innenblatt (Aluminium-Glas)
W-17 Prosten-Riegel-Fassade aus Aluminium (Aluminium-Glas)

Spachtelung: Glasfasergewebe in Kalkgütte
Abdichtung: nach DIN 18534-1, 2, rissüberbrückende mineralische Dichtungsschlämme (CM) d = 2,0mm

Farbanstrich: RDF: Dispersionsinnerfarbe + Tiefengrundierung
sedenmmt, emissionsarm, lösemittel- und weichmacherfrei, diffusionsfähig, konservierungsmittelfrei, desinfektionsmittelbeständig, gut reinigungsfähig
Nassabriebklasse 2, maximale Korngröße fein
DF: Dispersionsinnerfarbe + Tiefengrundierung
stumpfmatt, emissionsarm, lösemittel- und weichmacherfrei, diffusionsfähig, konservierungsmittelfrei, Nassabriebklasse NAK 3, Deckkraftklasse 2, maximale Korngröße fein

Oberflächen-Farben nach Farbkonzept und Benutzerung
Wandfliese: Farbe RAL, matt, glatt, Format: 30 x 60 cm

Decken:
siehe Deckenspiegel
Plannummern: DS_0100-00 bis DS_0102-03

D-1 abgehängte GK-Decke glatt
Spachtelung und Farbanstrich weiß
D-2 abgehängte GK-Decke glatt mit Brandschutz F90-AB
Spachtelung und Farbanstrich weiß
D-3 abgehängte Akustik-Plattendecke gelocht / Fries ungelocht
Spachtelung Sonnaschenkörfe und Farbanstrich weiß
D-4 abgehängte Akustik-Kassettendecke gelocht / Fries ungelocht
werkseitig entdehandelt, Farbe weiß
D-5.1 abgehängte Akustik-Langfeldrasterdecken
werkseitig entdehandelt, Farbe weiß
D-5.2 Deckenränder um die Akustik-Langfeldrasterdecken
geeignet als Pinnwand, Wandbefestigung
D-5.3 abgehängte Akustik-Langfeldrasterdecken
werkseitig entdehandelt, Farbe gelb-orange
D-5.4 Deckenränder um die Akustik-Langfeldrasterdecken
Spachtelung und Farbanstrich gelb-orange
D-6 Metall-Decke als Hygienedecke für Nutzungsart Küche
werkseitig entdehandelt, Farbe weiß
D-7 Rohdecke unbehandelt
D-8 Betondecke mit Farbanstrich weiß

Bodenbeläge:
siehe Bodenpläne
Plannummern: BO_0100-00 bis BO_0102-03

B-1 Estrich versiegelt
B-2 Anstrich staubbindend
B-3 Textiler Belag
B-4 Bodenfliesen (Feinsteinzeug)
B-5 Linoleum
B-6 Holzbeläglung

Abkürzungen:

AW	Abwasser	HEZ	Gewerk Heizung	RW	Regenwasser
BA	Bodenablauf	KB	Kernbohrung	RT.. x	Regenfallrohr
BMZ	Brandmeldezentrale	KS	Kanalschle	S	Nummerierung Schächte 1 ..x
BPD	Bodenplattendurchbruch	LDH	Lichte Durchgangshöhe	SAN	Gewerk Sanitär
BRH	Fertigungsbrüstungshöhe ab OKFFb	LLE	Gewerk Lüftung	SSK	Stahlbeton
DA	Dachablauf	NA	Notablauf	STB	Stahlbeton
DDB	Deckendurchbruch	OK	Oberkante	TB	Trockenbau
EAP	Einzelanschlagpunkt, Verankerung in Rohdecke	OL	Oberlicht	UD	Unterdecke
ELT	Gewerk Elektro	RD	Rohdecke	UK	Unterkante
F	Feuerlöschereinrichtung	REV	Revisionsöffnung	UZ	Unterzug
FFb	Fertigfußboden	RFB	Rohfußboden	VZ	Überzug
FT	Fertigteil	RH	Raumhöhe	VK	Vorderkante
H	Höhe	RH LL	Raumhöhe ab OK FFB bis UD	WA	Wandausspanung
HK	Heizkörper	RH RB	Raumhöhe ab OK FFB bis RD	WDB	Wanddurchbruch
HKV	Heizkörperverteiler für FB-Heizung	ROD	Rohrdurchführung	WS	Wandschitz

Brandschutz:

F90	= Wände/Decken Feuerwiderstand in Minuten, feuerbeständig	T30	= Tür mit Feuerwiderstandsdauer in Minuten
F30	= Wände/Decken Feuerwiderstand in Minuten, feuerhemmend	DS	= Tür dichtschließend
BW	= Brandwand	RS	= Rauchschutztür, rauchdicht und selbstschließend
BABW	= Bauart Brandwand	SS	= selbstschließend
		NV	= nichtabschließbar
A	= Baustoffklasse A, nichtbrennbar	RF	= Rettungsfenster
B	= Baustoffklasse B, schwerentflammbar (B1), normal entflammbar (B2)	G30	= Fenster/Glas mit Feuerwiderstandsdauer in Minuten
+M	= zusätzlich unter mechanischer Belastung	RA	= Rauchabzug

- Blitzleuchte
- FSE — Freischaltelement
- Standorte Feuerlöscher
- FSG — Feuerwehrschlüsseldepot
- FBS — Feuerwehr-Informations- und Bediensystem

F 30 | F 90 | Bauart Brandwand | Brandwand

Hinweise:

- alle tragenden und aussteifenden Wände, Stützen, Pfeiler und Decken: F90
- alle Angaben zu Tür und Öffnungshöhen in Maßketten und Brüstungshöhen beziehen sich immer auf OK FFB
- *2) Höhen bei bodentiefen Fenstern, Außentüren und PR-Fassaden beziehen sich auf OK Rohfußboden
- alle Angaben zu Oben- und Unterkanten von Durchbrüchen und Blenden beziehen sich auf Projekt ±0.00
- Anforderung Schallschutz an Fenster: SSK 2 (wenn im Plan nicht anders beschrieben)
- alle Kanten gefast bzw. abgerundet Radius mind. 2 mm
- Die Pläne gelten nur in Verbindung mit den Plänen der Fachingenieure
- Heizung/Lüftung/Sanitär: Ingenieurbüro Dr. Scheffler & Partner GmbH aus Dresden
- ELT: Ingenieurgesellschaft für technische Gesamtplanung mbH (GESA) aus Dresden
- Statik: Mathes - Beratende Ingenieure GmbH (MING) aus Chemnitz
- Brandschutz: Thiele Brandschutz GmbH aus Dresden
- Bauphysik (Wärmeschutz, Schallschutz und Raumakustik): Genest & Partner Ingenieurgesellschaft mbH aus Dresden
- Freiflächenplanung: Noack Landschaftsarchitekten aus Dresden

Index	Beschreibung Änderung	Datum	Name
A	Revi-Öffnung PuMi 35/30, Hebeflattaden Ausgabeküche mit TB-Wand, Höhe Hauseinführung HLS, Lage Außenwasserfahrvi-stackdose zu Achse F / Freigabe	17.10.2022	UM
B	Sonnenschutz Innen, Fensterbank Tiefe, Blüne und Stäbänke	20.12.2022	UM, SCS
C	Einarbeitung Einsparpotentiale: Keine Abhangdecke in gekennzeichneten Räumen, Sanitärräume Reduzierung Wandfliesen und Anpassung Wandoberfläche; Höhe Revi-Öffnung im Raum E.GB.07	15.08.2023	UM
D	Sichtschutz, Doppel-Handlauf, Anpassung Trockenbau nach Angabe Installationsräumen	21.03.2024	UM
E	Ergänzung Bemaßung Waschbecken und Tafeln/Traversen	28.06.2024	UM
F	Erärzung Schlüsselhalter Aufzug, Tonsäule	02.08.2024	UM
	Erstlieferung	17.10.2022	UM

ALLE MASE SIND AM BAU ZU PRÜFEN. BEI ABWEICHUNGEN ODER UNKLARHEITEN IST UMGEHEND EINE ABSTIMMUNG MIT DER OBJEKTPLANUNG VORZUNEHMEN. PLÄNE DER OBJEKTPLANUNG SIND GEISTIGES EIGENTUM DER FELLENDORF GMBH UND UNTERLIEGEN DEM URHEBERRECHT. EINE VERVIELFÄLTIGUNG ODER AUSHÄNDIGUNG AN DRITTE IST FÜR PLÄNE DER OBJEKTPLANUNG NUR MIT ZUSTIMMUNG DER FELLENDORF GMBH GESTATTET.

Bauvorhaben:
Neubau Oberschule Rothenburg/O.L.

Uhsmannsdorfer Straße 1
02929 Rothenburg/O.L.

OK FFB EG = +/- 0,00 = 163.34 DHHN 92

Planungsphase:
Ausführungsplanung

Entwurfsverfasser / Projektleiter: Datum, Entwurfsverfasser
Bauherr / Bauherrenvertreter: Datum, Bauherr/Bauherrenvertreter

Auftraggeber:
Stadtverwaltung Rothenburg/O.L.
Marktplatz 1
02929 Rothenburg/O.L.

Planersteller:
fellendorf GmbH
architekten | ingenieure
Falkeplatz 2, 09112 Chemnitz
Tel.: +49 371/68 299 00
architektur@fellendorf.gmbh
www.fellendorf.gmbh

Fachplaner:
Fachplaner:

Planbezeichnung:
Grundriss Ausbau
Erdgeschoss
Teil 2

Projekt	LPH	Bereich	Ebene	Plangruppe	Planklasse	Plannummer	INDEX
0001	5	OS	E0	GR	AB	0100-02	F

Auftr.-Nr.: 63 0001 05
Dateiname: 0001-5_OS-E0-GR-AB_0100-02_F
Blattgröße: 1189x841

Projektleiter: F. Schettler
Gefertigt: U. Müller
Maßstab: M1:50
Erstelldatum: 13.08.2021