Projekt: RSH Neubau Sport- und Mehrzweckhalle in Rothenburg/O.L.	**TÜRLISTE**	**Datum:** 27.03.2024	**Verfasser:** S. Schubert
Auftraggeber: Stadtverwaltung Rothenburg/O.L.	**Innentüren**	**Index:** A	**Freigabe:**

Türnummer Geschoss-Innenlpl-Nummer	Raumnummer Geschoss-Funktionsbereich-Nummer	Brandschutz T30 / T60 / T90	Rauchschutz Rauchgrad/zahl (rauchdicht, selbstschließend), Dichtigschleifend, Selbstzuschließend	Schallschutz erf R_w in dB im eingebauten Zustand	Mechanische Raumsicherung Normal, Mittel, Schwer, Extrem	Einbruchschutz RC1 / RC2 / RC3 / RC4 / RC5 / RC6	Fluchtraum / Nassraum / Klimaklasse Fluchtraum / Nassraum / I, II, III	Breite in m Rohbaumaß	Höhe in m Rohbaumaß über FFb	Lichte Mindestbreite in m Gefängnis: Elemente	Lichte Mindestbreite in m Gain- und Standflügel: Elementpaar	Lichte Höhe in m Mindestsöhle, Gegiante Höhe	Wandstärke in cm Rohbaumaß	Wandtyp Massivbau, Stahlbau (mit Trockenputz), Massivbau, Porotherm, Porotherm Brandschutz, Fachwerk	Wandbeka Bundesstadt	Wandbelag Beschichtung Putz, Spachtelung, Fliesen, Metallfliesen	Wandbelag Beschichtung Putz, Spachtelung, Fliesen, Metallfliesen, Holz, Linoleum
E0-IT_01	E0.VF.1	T30	RS , SS	-	S	-	II	5,500	3,000	0,90	-	2,05_2,92	25,0	Stb (TP)	S	Sb	S
E0-IT_02	E0.SR.2.1	-	-	-	S	-	Fr	0,885	2,135	-	-	_2,10	12,5	Tb	F	M	
E0-IT_03	E0.SR.2	-	-	-	S	-	Fr	0,885	2,135	-	-	_2,10	12,5	Tb	F	F	
E0-IT_04	E0.SR.3	-	-	-	S	-	Fr	1,100	2,135	0,90	-	2,05_2,10	12,5	Tb	F (Raum)	M (Flur)	
E0-IT_05	E0.SR.1.1	-	-	-	S	-	Fr	0,885	2,135	-	-	_2,10	12,5	Tb	F	M	
E0-IT_06	E0.SR.1	-	-	-	S	-	Fr	0,885	2,135	-	-	_2,10	12,5	Tb	F	F	
E0-IT_07	E0.VF.1	-	-	-	S	-	II	1,800	3,000	0,90	-	2,05_2,92	25/20	Stb / Tb	S/M	S/M	
E0-IT_08	E0.FR.6	-	-	-	S	-	I	1,135	2,135	-	-	2,10	12,5	Tb	M	M	
E0-IT_09	E0.FR.5	T30	RS , SS	-	S	-	Fr	1,135	2,135	-	-	_2,10	12,5	Tb	M	M	
E0-IT_10	E0.SR.2.11	-	-	-	S	-	I	1,135	2,135	0,90	-	2,05_2,10	25,0	Stb	S	Sb	
E0-IT_11	E0.SR.2.12	-	-	-	S	-	Nr	1,100	2,145	0,90	-	2,05_2,145	10,0	Tb	F	F	
E0-IT_12	E0.SR.2.13	-	-	-	S	-	Nr	1,100	2,145	0,90	-	2,05_2,145	10,0	Tb	F	F	
E0-IT_13	E0.SR.2.13.1	-	-	-	S	-	Fr	1,010	2,135	0,90	-	2,05_2,10	10,0	Tb	F	F	
E0-IT_14	E0.SR.1.13.1	-	-	-	S	-	Fr	1,010	2,135	0,90	-	2,05_2,11	11,0	Tb	F	F	
E0-IT_15	E0.SR.1.13	-	-	-	S	-	Nr	1,100	2,145	0,90	-	2,05_2,145	10,0	Tb	F	F	
E0-IT_16	E0.SR.1.12	-	-	-	S	-	Nr	1,100	2,145	0,90	-	2,05_2,145	10,0	Tb	F	F	
E0-IT_17	E0.SR.1.11	-	-	-	S	-	I	1,135	2,135	0,90	-	2,05_2,10	25,0	Stb	S	Sb	
E0-IT_18	E0.TF.2	T30	RS , SS	-	S	-	I	1,135	2,135	-	-	2,10	12,5	Tb	M	M	
E0-IT_19	E0.TF.1	T30	-	-	S	-	Fr	1,135	2,135	-	-	2,10	12,5	Tb	M	M	
E0-IT_20	E0.VF.2	T30	RS , SS	-	S	-	I	1,800	3,000	0,90	-	2,05_2,92	25/12,5	Stb / Tb	S/M	S/M	
E0-IT_21	E0.TF.3	T30	RS , SS	-	S	-	I	1,135	2,135	-	-	2,10	12,5	Tb	M	M	
E0-IT_22	E0.VF.2	T30	RS , SS	-	S	-	I	2,000	3,000	0,90	-	2,05_2,92	25,0	Stb	S	S	
~~E0-IT_23~~	~~E0.FR.8-V~~	~~T30~~	~~RS , SS~~	~~-~~	~~S~~	~~-~~	~~I~~	~~1,135~~	~~2,135~~	~~-~~	~~-~~	~~2,10~~	~~12,5~~	~~Tb~~	~~M~~	~~M~~	
E0-IT_24	E0.HG.4-V	-	-	32	S	-	I	1,510	2,135	0,90	-	2,05_2,10	12,5	Tb	S	S	
E0-IT_25	E0.HG.1	-	-	-	S	-	II	1,790	2,500	0,90	1,200	2,05_2,40	30,0	Pw	S	H	
E0-IT_26	E0.HG.1	T30	RS , SS	-	S	-	II	1,790	2,500	0,90	-	2,05_2,40	30,0	Pw	S	H	
E0-IT_27	E0.SR.4	-	-	-	S	-	I	1,010	2,135	-	-	2,05_2,10	12,5	Tb	M	M	
E0-IT_28	E0.SR.4.1	-	-	-	S	-	Nr	0,885	2,135	-	-	_2,10	12,5	Tb	F	M	
E0-IT_29	E0.SR.1.21	-	-	-	S	-	I	1,135	2,135	-	-	_2,10	35,0	Stb	S	S	
E0-IT_30	E0.SR.1.22	-	-	-	S	-	Nr	0,885	2,135	-	-	_2,10	12,5	Tb	F	F	
E0-IT_31	E0.SR.1.23	-	-	-	S	-	Fr	0,885	2,135	-	-	_2,10	12,5	Tb	F	F	
E0-IT_32	E0.SR.2.23	-	-	-	S	-	Fr	0,885	2,135	-	-	_2,10	12,5	Tb	F	F	
E0-IT_33	E0.SR.2.22	-	-	-	S	-	Nr	0,885	2,135	-	-	_2,10	12,5	Tb	F	F	
E0-IT_34	E0.SR.2.21	-	-	-	S	-	I	1,135	2,135	-	-	_2,11	35,0	Stb	S	S	
E0-IT_35	E0.HG.1	T30	RS , SS	-	S	-	II	1,790	2,500	0,90	-	2,05_2,40	30,0	Pw	S	H	
E0-IT_36	E0.FR.1	-	-	-	S	-	I	1,135	2,135	0,90	-	2,05_2,10	12,5	Tb	M	M	
E0-IT_37	E0.FR.1.1	-	-	-	S	-	Nr	0,885	2,135	-	-	_2,10	12,5	Tb	F	M	
E0-IT_38	E0.FR.3	-	-	-	S	-	I	1,000	2,135	0,90	-	2,05_2,10	12,5	Tb	M	M	
E0-IT_39	E0.FR.3	-	-	-	S	-	I	1,135	2,135	0,90	-	2,05_2,10	12,5	Tb	M	M	
E0-IT_40	E0.FR.2.1	-	-	-	S	-	Nr	0,885	2,135	-	-	_2,10	12,5	Tb	F	M	
~~E0-IT_41~~	~~Aufzug~~																
E0-IT_42	E0.FR.2	T30	RS , SS	-	S	-	I	1,135	2,135	0,90	-	2,05_2,10	35,0	Stb	S	S	
E0-IT_43	E0.HG.1	T30	RS , SS	-	S	-	II	1,410	2,500	0,90	1,200	2,05_2,40	30,0	Pw	S	H	
E0-IT_44	E0.FR.7	T30	RS , SS	-	S	-	Fr	1,010	2,135	-	-	_2,10	25,0	Stb	S	S	
E0-IT_45	E0.FR.4.1	-	-	-	S	-	I	4,430	2,500	-	-	2,20_2,22	30,0	Pw	S	H	
E0-IT_46	E0.FR.4.1	-	-	-	S	-	I	4,430	2,500	-	-	2,20_2,22	30,0	Pw	S	H	
E0-IT_47	E0.FR.4.1	-	-	-	S	-	I	4,430	2,500	-	-	2,20_2,22	30,0	Pw	S	H	
E0-IT_48	E0.FR.8-V	-	-	32	S	-	I	1,510	2,135	-	-	_2,10	15,0	Tb	M	M	
E0-IT_49	E0.FR.8-V	-	-	-	S	-	I	4,430	2,500	-	-	2,20_2,22	30,0	Pw	S	H	
E0-IT_50	E0.FR.4.2	-	-	-	S	-	I	4,430	2,500	-	-	2,20_2,22	30,0	Pw	S	H	
E0-IT_51	E0.FR.4.2	-	-	-	S	-	I	4,430	2,500	-	-	2,20_2,22	30,0	Pw	S	H	
E0-IT_52	E0.HG.4-V	-	-	32	S	-	I	2,225	2,500	-	-	_2,40	30,0	Pw	S	H	
E0-IT_53	E0.HG.4-V	-	-	32	S	-	I	2,225	2,500	-	-	_2,40	30,0	Pw	S	H	
E0-IT_54	E0.SR.5	-	-	-	S	-	Fr	1,010	2,135	0,90	-	2,05_2,10	12,5	Tb	M	F	
E1-IT-01	E1.SR.1.1-V	-	-	-	S	-	Fr	1,010	2,135	-	-	_2,10	25,0	Stb	F	S	
E1-IT-02	E1.SR.1-V	-	-	-	S	-	Fr	1,010	2,135	-	-	_2,10	15,0	Tb	F	F	
E1-IT-03	E1.TF.1	T30	-	32	S	-	Fr	1,510	2,135	-	-	_2,10	15,0	Tb	M	M	
E1-IT-04	E1.SR.2-V	-	-	-	S	-	Fr	0,885	2,135	-	-	_2,10	15,0	Tb	F	F	
E1-IT-05	E1.SR.2.1-V	-	-	-	S	-	Fr	0,885	2,135	-	-	_2,10	25,0	Stb	F	S	
~~E1-IT-06~~	~~Aufzug~~																
E1-IT-07	E1.VF.1	-	-	-	S	-	I	4,600	3,000	0,90	1,200	2,05_2,92	35,0	Stb	S	S
E1-IT-08	E1.VF.2	-	-	-	S	-	I	4,600	3,000	0,90	1,200	2,05_2,92	35,0	Stb	S	S

Türnummer	Anzahl Flügelanzahl 1 / 2	Oberlicht Anzahl, Verglast (Geschlossen _ Höhe in cm	Seitenteil Anzahl, Verglast (Geschlossen _ Links /Rechts _ Breite in cm	Aufschlagrichtung Gehflügel DIN Links / DIN Rechts	Türart Schiebetür / Pendeltür / Schwingtür / Falttür / Drehtür (in Wand laufend / vor Wand laufend	Zargentyp Eckzarge / Umfassungszarge / Blockzarge	Material Zarge Holz / Aluminium / Stahl	Rahmenverbreiterung Oben, Höhe in cm / Seiten, Breite in cm / Unten, Höhe in cm	Türgriffseite RAL / DB Fluchtseite	Material Türblatt Holz, Vollspan, Massivplatte / Aluminium / Stahl, Verglast (Geschlossen _ Rahmen	Oberfläche Türblatt und geschlossenes Oberlicht Polyesterbeschichtung (HPL, Beschichtung / Furnier, Kunststoffplatte / Metallfolie / Einlagengebäude	Türblattmaße Breite / Höhe / Stärke in mm	Kantenausbildung Oberfläche bei Holzblatt Einlemer _ sichtbar / mit Kantenbeschichtung _ Furnierkante / Kunststoffkante / Dekorleiste / Massivkante / Einleimer _ Deckfurnier (bei Holz) PU Kante / ABS Dickschichtkante / Lackierung / Lackierung	Kantenausbildung bei Holz-Türblatt Normalblatt / Umgeblatt (dampf einschlagend) / Doppelt gefälzt	Türblattder Verdeckt / Fehlen, Standard silber RAL / DB	Lüftung Lüftungsmaßnahmen, freier Querschnitt in m², Material / Lüftungsgitter, Maß in cm	Ausschnitt im Türblatt Einsatz / Beidseitig _ Mittig / Oben / Unten / Links / Rechts _ Maße HxB in cm	Sichtbeschränkung Glasflächen Ganz / Glas / Beschichtet / Gitter	Bodenleistung Schleifdichtung / Bürstendichtung / Bürstendichtung
E0-IT_01	1	-	1_V_R_134 / 2_V_L_134/100	DIN R	Dreh	BZ	Alu	U_24	RAL 7016	Alu_V	G_K_VSG	RAL 7016	-	-	silber	-	-
E0-IT_02	1	-	-	DIN R	Dreh	Uz	St	-	RAL 7016	Ho_Rs	HPL	Vulkanschwarz	E_s_H_Uv	Uf	silber	-	-
E0-IT_03	1	-	-	DIN R	Dreh	Uz	St	-	RAL 7016	Ho_Rs	HPL	Vulkanschwarz	E_s_H_Uv	Uf	silber	-	-
E0-IT_04	1	-	-	-	Schieb_iW	Uz	St	-	RAL 7016	Ho_Rs	HPL	Vulkanschwarz	E_s_H_Uv	-	-	-	-
E0-IT_05	1	-	-	DIN L	Dreh	Uz	St	-	RAL 7016	Ho_Rs	HPL	Vulkanschwarz	E_s_H_Uv	Uf	silber	-	-
E0-IT_06	1	-	-	DIN L	Dreh	Uz	St	-	RAL 7016	Ho_Rs	HPL	Vulkanschwarz	E_s_H_Uv	Uf	silber	-	-
E0-IT_07	1	-	1_V_L_57	DIN R	Dreh	Bz	Alu	U_24	RAL 7016	Alu_V	G_K_VSG	RAL 7016	-	-	silber	-	-
E0-IT_08	1	-	-	DIN L	Dreh	Uz	St	-	RAL 7016	Ho_Rs	HPL	Vulkanschwarz	E_s_H	Uf	silber	-	-
E0-IT_09	1	-	-	DIN R	Dreh	Uz	St	-	RAL 7016	Ho_Rs	HPL	Vulkanschwarz	E_s_H_Uv	Uf	silber	-	-
E0-IT_10	1	-	-	DIN R	Dreh	Uz	St	-	RAL 7016	Ho_Rs	HPL	Vulkanschwarz	E_s_H	Uf	silber	-	-
E0-IT_11	1	-	-	-	Schieb_vW	-	-	-	-	Ho_Rs	HPL	Vulkanschwarz	E_ABS	-	-	-	-
E0-IT_12	1	-	-	-	Schieb_vW	-	-	-	-	Ho_Rs	HPL	Vulkanschwarz	E_ABS	-	-	-	-
E0-IT_13	1	-	-	DIN R	Dreh	Uz	St	-	RAL 7016	Ho_Rs	HPL	Vulkanschwarz	E_s_H_Uv	Uf	silber	-	-
E0-IT_14	1	-	-	DIN L	Dreh	Uz	St	-	RAL 7016	Ho_Rs	HPL	Vulkanschwarz	E_s_H_Uv	Uf	silber	-	-
E0-IT_15	1	-	-	-	Schieb_vW	-	-	-	-	Ho_Rs	HPL	Vulkanschwarz	E_ABS	-	-	-	-
E0-IT_16	1	-	-	-	Schieb_vW	-	-	-	-	Ho_Rs	HPL	Vulkanschwarz	E_ABS	-	-	-	-
E0-IT_17	1	-	-	DIN L	Dreh	Uz	St	-	RAL 7016	Ho_Rs	HPL	Vulkanschwarz	E_s_H	Uf	silber	-	-
E0-IT_18	1	-	-	DIN L	Dreh	Uz	St	-	RAL 7016	Ho_Rs	HPL	Vulkanschwarz	E_s_H	Uf	silber	-	-
E0-IT_19	1	-	-	DIN L	Dreh	Uz	St	-	RAL 7016	Ho_Rs	HPL	Vulkanschwarz	E_s_H_Uv	Uf	silber	-	-
E0-IT_20	1	-	1_V_R_49	DIN L	Dreh	Bz	Alu	U_24	RAL 7016	Alu_V	G_K_VSG	RAL 7016	-	-	silber	-	-
E0-IT_21	1	-	-	DIN R	Dreh	Uz	St	-	RAL 7016	Ho_Rs	HPL	Vulkanschwarz	E_s_H	Uf	silber	-	-
E0-IT_22	1	-	1_V_R_65	DIN L	Dreh	Bz	Alu	S_L_4,2 U_24	RAL 7016	Alu_V	G_K_VSG	RAL 7016	-	-	silber	-	-
~~E0-IT_23~~	~~1~~	~~-~~	~~-~~	~~DIN L~~	~~Dreh~~	~~Uz~~	~~St~~	~~-~~	~~RAL 7016~~	~~Ho_Rs~~	~~HPL~~	~~Vulkanschwarz~~	~~E_s_H~~	~~Uf~~	~~silber~~	~~-~~	~~-~~
E0-IT_24	2	-	-	DIN L	Dreh	Uz	St	-	RAL 7016	Ho_Rs	HPL	Vulkanschwarz	E_s_H	Uf	silber	-	-
E0-IT_25	2	-	-	DIN L	Dreh	BZ	St	-	RAL 7016	Alu_G	Pvb / Pwo	RAL 7016 / Buche	-	-	silber	-	E_M_130x30 BRH: 80
E0-IT_26	2	-	-	DIN L	Dreh	BZ	St	-	RAL 7016	Alu_G	Pvb / Pwo	RAL 7016 / Buche	-	-	silber	-	E_M_130x30 BRH: 80
E0-IT_27	1	-	-	DIN R	Dreh	Uz	St	-	RAL 7016	Ho_Rs	HPL	Vulkanschwarz	E_s_H	Uf	silber	-	-
E0-IT_28	1	-	-	DIN R	Dreh	Uz	St	-	RAL 7016	Ho_Rs	HPL	Vulkanschwarz	E_ABS	Uf	silber	-	-
E0-IT_29	1	-	-	DIN L	Dreh	Uz	St	-	RAL 7016	Ho_Rs	HPL	Vulkanschwarz	E_s_H	Uf	silber	-	-
E0-IT_30	1	-	-	DIN R	Dreh	Uz	St	-	RAL 7016	Ho_Rs	HPL	Vulkanschwarz	E_ABS	Uf	silber	-	-
E0-IT_31	1	-	-	DIN R	Dreh	Uz	St	-	RAL 7016	Ho_Rs	HPL	Vulkanschwarz	E_s_H_Uv	Uf	silber	-	-
E0-IT_32	1	-	-	DIN R	Dreh	Uz	St	-	RAL 7016	Ho_Rs	HPL	Vulkanschwarz	E_s_H_Uv	Uf	silber	-	-
E0-IT_33	1	-	-	DIN R	Dreh	Uz	St	-	RAL 7016	Ho_Rs	HPL	Vulkanschwarz	E_ABS	Uf	silber	-	-
E0-IT_34	1	-	-	DIN L	Dreh	Uz	St	-	RAL 7016	Ho_Rs	HPL	Vulkanschwarz	E_s_H	Uf	silber	-	-
E0-IT_35	2	-	-	DIN L	Dreh	BZ	St	-	RAL 7016	Alu_G	Pvb / Pwo	RAL 7016 / Buche	-	-	silber	-	E_M_130x30 BRH: 80
E0-IT_36	1	-	-	DIN R	Dreh	Uz	St	-	RAL 7016	Ho_Rs	HPL	Vulkanschwarz	E_s_H	Uf	silber	-	-
E0-IT_37	1	-	-	DIN R	Dreh	Uz	St	-	RAL 7016	Ho_Rs	HPL	Vulkanschwarz	E_ABS	Uf	silber	-	-
E0-IT_38	1	-	-	-	Schieb_iW	Uz	St	-	RAL 7016	Ho_Rs	HPL	Vulkanschwarz	E_s_H	-	-	-	-
E0-IT_39	1	-	-	DIN L	Dreh	Uz	St	-	RAL 7016	Ho_Rs	HPL	Vulkanschwarz	E_s_H	Uf	silber	-	-
E0-IT_40	1	-	-	DIN L	Dreh	Uz	St	-	RAL 7016	Ho_Rs	HPL	Vulkanschwarz	E_ABS	Uf	silber	-	-
~~E0-IT_41~~			-														
E0-IT_42	1	-	-	DIN L	Dreh	Uz	St	-	RAL 7016	Ho_Rs	HPL	Vulkanschwarz	E_s_H	Uf	silber	-	-
E0-IT_43	1	-	-	DIN L	Dreh	Bz	St	-	RAL 7016	Alu_G	Pvb / Pwo	RAL 7016 / Buche	-	-	silber	-	M_130x30 BRH: 80
E0-IT_44	1	-	-	DIN L	Dreh	Bz	St	-	RAL 7016	Ho_Rs	HPL	Vulkanschwarz	E_s_H_Uv	Uf	silber	-	-
E0-IT_45	1	-	-	-	Schwing		St	-	RAL 7016	Alu_Ra	Pvb / Pwo	RAL 7016 / Buche	-	-	silber	-	-
E0-IT_46	1	-	-	-	Schwing		St	-	RAL 7016	Alu_Ra	Pvb / Pwo	RAL 7016 / Buche	-	-	silber	-	-
E0-IT_47	1	-	-	-	Schwing		St	-	RAL 7016	Alu_Ra	Pvb / Pwo	RAL 7016 / Buche	-	-	silber	-	-
E0-IT_48	2	-	-	DIN L	Dreh	Uz	St	-	RAL 7016	Ho_Rs	HPL	Vulkanschwarz	E_s_H	Uf	silber	-	-
E0-IT_49	1	-	-	-	Schwing		St	-	RAL 7016	Alu_Ra	Pvb / Pwo	RAL 7016 / Buche	-	-	silber	-	-
E0-IT_50	1	-	-	-	Schwing		St	-	RAL 7016	Alu_Ra	Pvb / Pwo	RAL 7016 / Buche	-	-	silber	-	-
E0-IT_51	1	-	-	-	Schwing		St	-	RAL 7016	Alu_Ra	Pvb / Pwo	RAL 7016 / Buche	-	-	silber	-	-
E0-IT_52	2	-	-	DIN L	Dreh	BZ	St	-	RAL 7016	Alu_G	Pvb / Pwo	RAL 7016 / Buche	-	-	silber	-	E_M_130x30 BRH: 80
E0-IT_53	2	-	-	DIN R	Dreh	BZ	St	-	RAL 7016	Alu_G	Pvb / Pwo	RAL 7016 / Buche	-	-	silber	-	-
E0-IT_54	1	-	-	DIN L	Dreh	Uz	St	-	RAL 7016	Ho_Rs	HPL	Vulkanschwarz	E_s_H_Uv	Uf	silber	-	-
E1-IT-01	1	-	-	DIN R	Dreh	Uz	St	-	RAL 7016	Ho_Rs	HPL	Vulkanschwarz	E_s_H_Uv	Uf	silber	-	-
E1-IT-02	1	-	-	DIN R	Dreh	Uz	St	-	RAL 7016	Ho_Rs	HPL	Vulkanschwarz	E_s_H_Uv	Uf	silber	-	-
E1-IT-03	2	-	-	DIN R	Dreh	Uz	St	-	RAL 7016	Ho_Rs	HPL	Vulkanschwarz	E_s_H_Uv	Uf	silber	-	-
E1-IT-04	1	-	-	DIN L	Dreh	Uz	St	-	RAL 7016	Ho_Rs	HPL	Vulkanschwarz	E_s_H_Uv	Uf	silber	-	-
E1-IT-05	1	-	-	DIN L	Dreh	Uz	St	-	RAL 7016	Ho_Rs	HPL	Vulkanschwarz	E_s_H_Uv	Uf	silber	-	-
~~E1-IT-06~~			-														
E1-IT-07	2	-	1_V_R_210 1_V_L_74[4]	DIN R	Dreh	Bz	Alu	-	RAL 7016	Alu_V	G_K_VSG	RAL 7016	-	-	silber	-	-
E1-IT-08	2	-	1_V_L_210 1_V_R_74[4]	DIN L	Dreh	Bz	Alu	-	RAL 7016	Alu_V	G_K_VSG	RAL 7016	-	-	silber	-	-

Türblattdicke Schalldämmung DIN EN 1793 / DIN EN 11254 ohne DIN	Panikfunktion Trägerklitz / Verlegeklitz	Verriegelung Stoßverriegelungen / tagsnacht verriegeln	Panikfunktion R Umschaltfunktion / D Durchgangsfunktion / E Verschlussfunktion / E Schließzwangfunktion	Schloß-Vorrichtung Profilzylinder / Blindzylinder / Mauerzylinder / Zylinder	Türdrücker Beidseitig _ Beidseitig _ Mittig / Oben / Unten / Links / Rechts _ Maße HxB in cm	Türschild Einseitig / Beidseitig _ Mittig / Oben / Unten / Links / Rechts _ Maße HxB in cm	Oberflächen der Beschläge E2/1 (Alu silber) / V2A (Edelstahl) / K (eloxiert)	Stellung Griff Bedarfsfliegel geskreucht / Wagerecht	Schließfunktion Obentürschließer / Bodentürschließer / Federband	Obentürschließer Anordnung Bandseite / Bänggegenseite / Integriert	Feststellanlage Türfangband / Bodenfeststeller / Einbaufunktion	Obentürschließer Schließgeschwindigkeit	Elektrischer Türöffner Bewegungsmelder _ Seite Türbandseite / Taster / Sensorfeldsteuerung / Leseeinheit	Fingerklemmschutz Einzugsmindestmaß / Mehrgelenkfalzmaß, Art	Türstopper Wand / Boden / Öffnungsbegrenzer	Rauchmelder Stabrauchmelder / Zahlenrollecke / Bordecke
-	-	-	-	Pz	D - D	V2A	S	Ots	Bs	-	-	Sf	-	-	-	Ö
ohne	-	-	-	Pz	D - D	V2A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ohne	-	-	-	-	D - D	V2A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ohne	-	-	-	Pz	WC	V2A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ohne	-	-	-	Pz	D - D	V2A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ohne	-	-	-	Pz	D - D	V2A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ohne	-	-	-	Pz	D - D	V2A	-	-	-	-	-	-	-	-	Ö	-
ohne	-	-	-	Pz	D - K	V2A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ohne	-	-	-	Pz	D - K	V2A	-	-	-	-	-	-	-	-	R_Ad/Rd	-
ohne	-	-	-	Bz	D - D	V2A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ohne	-	-	-	-	S - S	V2A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ohne	-	-	-	-	S - S	V2A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ohne	-	-	-	-	WC	V2A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ohne	-	-	-	-	WC	V2A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ohne	-	-	-	-	S - S	V2A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ohne	-	-	-	-	S - S	V2A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ohne	-	-	-	Bz	D - D	V2A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ohne	-	-	-	Pz	D - K	V2A	-	Ots	Bs	-	-	-	-	-	-	-
ohne	-	-	-	Pz	D - K	V2A	-	Ots	Bs	-	-	-	-	-	-	-
ohne	-	-	-	Pz	D - D	V2A	-	Ots	Bs	-	-	-	-	-	Ö	-
ohne	-	-	-	Pz	D - K	V2A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ohne	-	-	-	Bz	D - D	V2A	-	Ots	Bs	-	-	-	-	-	Ö	-
ohne	-	-	-	-	D - D	V2A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ohne	-	-	-	-	D - D	V2A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ohne	-	-	-	-	D - D	V2A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ohne	-	-	-	-	D - D	V2A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ohne	-	-	-	-	D - D	V2A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ohne	-	-	-	Bz	D - D	V2A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DIN EN 179	Vp	mv	B	Pz	D - Mg	V2A	w	Ots	I	Rf	Sf	-	-	Ö	R_Ad	Ö
ohne	-	-	-	Pz	D - K	V2A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ohne	-	-	-	-	WC	V2A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ohne	-	-	-	Pz	D - D	V2A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ohne	-	-	-	-	D - D	V2A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ohne	-	-	-	-	D - D	V2A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ohne	-	-	-	Bz	D - D	V2A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DIN EN 179	Vp	mv	B	Pz	D - Mg	V2A	w	Ots	I	Rf	Sf	-	-	Ö	R_Ad	Ö
ohne	-	-	-	Pz	D - K	V2A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ohne	-	-	-	-	WC	V2A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ohne	-	-	-	-	WC	V2A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ohne	-	-	-	Pz	D - K	V2A	-	Ots	Bs	Rf	-	-	-	-	-	-
ohne	-	-	-	Pz	Zb - Mg	V2A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ohne	-	-	-	Pz	Zb - Mg	V2A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ohne	-	-	-	Pz	Zb - Mg	V2A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ohne	-	-	-	Pz	Zb - Mg	V2A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ohne	-	-	-	Pz	Zb - Mg	V2A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DIN EN 179	Vp	mv	B	Pz	D - Mg	V2A	w	Ots	I	Rf	-	-	-	Ö	R_Ad	Ö
ohne	-	-	-	Pz	D - Mg	V2A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-