



Legende:

Verkehrszeichen:



Verkehrszeichen nach VzKat 2017
alle VZ Folietyp RA2-C (Abweichungen im Plan angegeben)
-flach 2mm (nur Z 206 flach 3mm)
-Größe 2
-Wegweiser, Ortsteil- bzw. Ortshinweistafeln und Verkehrsleitsäulen Alform

Allgemeines:

Stat.	
Bodenfreiheit	(m)
Rohrlänge	(mm)
Rohrdurchmesser	(mm)
Rohr Typ	
Fundam. Typ (Fundamenttiefe nach IVZ-Norm 2007)	

Stahlrohrpfosten feuerverzinkt
für Verkehrszeichen

Fundamenttyp:
X = Betonsockelstein mit Gewinding
Y = Bodenhülse aus Guss mit Gewinding
(in Fundament) - befestigte Fläche

vorh. Markierung:

S
S-3/3
S-4/2
B-1.5/1.5

gepl. Markierung:

S
B-0,5/0,2 Radfahrerfurt
B-1.5/1.5

Borde:

vorhanden:
Hochbordstein, 12 cm Anschlag
abgesenkter Bordstein, 3 cm Anschlag
geplant:
Bordstein, 0 cm Anschlag

Rand: HS-Farbe Typ I 2 x 0,3 mm, Vkl. P5

Längsmarkierung Blöcke/Gatter und Radfahrerfurt: Heißplastik Typ II > 2mm, Vkl. P7

Entwurfsbearbeitung: Verkehrsanlagen		Datum	Zeichen
bearbeitet		13.12.2022	Persing
gezeichnet		13.12.2022	Lehnert
geprüft:		13.12.2022	Persing
VOGT LANDKREIS		Unterlage Nr.	9
ENTWURF		Blatt Nr.	1
bearbeitet		Datum	Zeichen
gezeichnet			
geprüft			
Elsterradweg Abschnitt III, Stadt Oelsnitz Bauabschnitt 2 Dobeneck bis S 311 "Neue Welt"		Ausrüstungsplan	
Plan geprüft und bestätigt:		Maßstab: 1 : 500	
Plan geprüft und bestätigt:		Plan geprüft und bestätigt:	