Änderungen	Datum	Index	gez.
Anpassung Einbauteile Statik	28.06.21	A	th2
Fassade Kletterhilfen	09.06.22		cs3
Trockenbau Wände und Oberflächen	13.09.22		cs3
Aktualisierung Oberflächenqualitäten	16.11.22		cs3
Ergänzung Türnummern Fassade	04.04.23		cs3
Ergänzung Bodenabläufe EG	19.06.23		cs3
Anpassungen Trockenbau	10.10.23	B	cs3

Achsmaß
Gesamt
Aufriegelhilfen
Außenwand
Trennwände Achse 3-4
Foyerwand Achse 5
PR Fassade Achse

Entrauchung

Entlüftungsrohr Kirchgemeinde Nr.41
Standort gemäss Vermessung:
Koordinaten: E 2'425.427.454
Hochwert: n 1'215.466.070
14.26 Grad nach Norden verdreht

D.230 D.205 D.206 D.207 D.202 D.363 D.906 D.366 D.251 D.362 D.209 D.210 D.203 D.201 D.705 D.804 D.905 D.804

00.T.001 Treppenhaus 1 RHR 8.39 m RHF 7.82 m

00.001 Foyer 72 m² RHR 3.215 m RHF 2.80 m

00.002 Flur 102 m² RHR 3.215 m RHF 2.80 m

00.012 Tribüne 1 74 m² RHR 4.89 m RHF 4.00 m

00.003 Ausgabe 10 m² RHR 3.215 m RHF 2.80 m

00.004 Küche / Lager 28 m² RHR 3.215 m RHF 2.80 m

00.011 WC Herren 6 m² RHR 3.215 m RHF 2.80

00.010 WC Behinderte 6 m² RHR 3.215 m RHF 2.80

00.013 Tribüne 2 74 m² RHR 4.89 m RHF 4.00 m

A 00.001.01 1.Rbl Schiebetür

A 00.001.02 1.Rbl Schiebetür

Sauberlaufzone

Stahlen 100x15x150cm

8.Zähler

Tarif 4.OG 4.Zähler

(Reserve)

±0,00 -0,165

-1,52 -1,675

375 / 190 8 STG

290 / 166 29 STG

TRIBÜNE 300 PL.

LUFTRAUM

Hallenentfluchtung

Schwelle 25/66/10 LB/H UK = OKRF = 16,5cm OK = 26,5cm Anhydrit

Fliesen Sockel

Fauler Kocher

Küche/Anrichte Edelstahl

Spülmaschine Geschirr

Spülmaschine Material

Herd

Kühlschrank

UZ 2565 UK = +240,0cm

T 00.004.01 T30 DS

T 00.005.01 T30 DS

T 00.013.01 GK 1 303 DS

WD 35/74 UK = 63,5cm Feuerlöscher

WD 27/17.5 UK = 215,5cm

WD 36/74 UK = 63,5cm Feuerlöscher

ISO 27/17.5 UK = 247/17.5/20°

N -14.26°

0 1 5 10 m

Legende

Tragendes Bauteil	WD	Wanddurchbruch b/h	> D 100	siehe Detailplan D 100
Nicht Tragendes Bauteil	WS	Wandschlitz b/h/t	27 dB	erf. Schallschutz Rw'R
Stahlbeton	WA	Wandaussparung b/h/t	T/F/T/F	Innentür/Außentür/Fenster
Stahlbeton - WU	DD	Deckendurchbruch b/h	F(N,O,S,W)	Fenster (Nord,Ost,Süd,West)
Stahlbeton - Fertigteil	DS	Deckenschlitz b/h/t	FSA	Feststellanlage
Bestand	FA	Fussbodenaussparung b/h/t	FLTS	Freilauftürschließer
Mauerwerk	FD	Fussbodendurchbruch b/h	KB/EÖ	Kraftbetätigt/E-Öffner
Porenbeton	FS	Fussbodenschlitz b/h/t	RWA	Rauchwärmeabzug
Wärmedämmung	KB	Kernbohrung mit Durchm.	ZK/FWS	Zutrittskontr./Fluchtwegsteu.
von Bauteil verdeckt liegend	DE	Dacheinlauf mit Durchm.		
hinter dem Betrachter liegend	BE	Fussbodeneinlauf		

OKFF / OKRF	Oberkante Fertigfussboden / Oberkante Rohfussboden	E	Elektro
RHR	Raumhöhe roh (OKRF-OKRD)	H	Heizung
RHF	Raumhöhe fertig (OKFF-OKFD)	L	Lüftung
UKST	Unterkante Sturz ü. OKFF	S	Sanitär
OKBR	Brüstungshöhe ü. OKFF		
UZ h/UK h	Unterzug,Unterkante ü. OKFF		

Öffnungsmaße bei Türen von OKFF bis UK rohem Sturz

Oberflächen

Oberflächenraumstempel
W Wandoberfläche
D Deckenoberfläche
B Fußbodenbelag

Oberflächenbezeichner

Wand-/Deckenoberflächen
HD Hygienedecke
KZP Kalk-Zement-Putz
GP Gipsputz, beschichtet
SP Spachtelung
F Fliesen
BS Sichtbeton / Klasse
HV Holzverkleidung

BND Streckmetalldecke
PRF Platten-Riegel Fassade

Bodenbeläge
S Sportboden
B Beschichtung
F Fliesen
MB Mineral. Beschichtung

Alle Maße sind am Bau zu nehmen und eigenverantwortlich zu prüfen. Für Maßfehler haftet der Auftragnehmer. Differenzen und Maßunstimmigkeiten sind vor Ausführung unverzüglich der Bauleitung zu melden. Dieser Plan ist als Architektenplan erstellt und nur gültig in Verbindung mit den Ausführungszeichnungen der Fachingenieure. Bei der Bauausführung sind folgende Unterlagen zu beachten: Statik mit Positionsplänen, Ausführungszeichnungen, Architektendetails, Firmendetailzeichnungen. Firmenzeichnungen gelten grundsätzlich nur mit dem Genehmigungsvermerk des Architekten. Die Koordinierungspflicht des Auftragnehmers bleibt unberührt. Konstruktions- und fertigungstechnische Änderungen sind der Bauleitung rechtzeitig mitzuteilen und schriftlich zu begründen.

Detailplan 1

1802_Neubau einer Dreifachsporthalle in Oberasbach

PlanNr.	**A.111**	OKFF EG: ± 0,00 = 312,40 m ü.NN
Inhalt	**Grundriss EG - Teilplan 1**	Ausführungsplanung
Datum/Index	**B**	Maßstab: 1:50 Format: DIN A0 Datum/Verf.: 10.10.23 / th2

Bauherr:
Stadt Oberasbach
Herr Morawietz
Rathausplatz 1, 90522 Oberasbach
T 0911 96 91 144, F 0911 96 91 151
OA-SH@oberasbach.de

Architekt:

Bauleitung: