

Parameter vor Ort
Farbe
Geruch
Trübung
Grundwassertemperatur
pH.Wert
Leitfähigkeit, bezogen auf 25 Grad C
Sauerstoff, gelöst
Ruhewasserspiegel (in m unter Messpunkthöhe)
Abgesenkter Wasserspiegel (in m unter Messpunkthöhe)
Abpumpdauer
Förderstrom
Wetter am Probenahmetag

Übersichtsprogramm
pH-Wert
Leitfähigkeit (bez. Auf 25 Grad C)
AOX
Phenolindex
PAK nach EPA
Halogen. KW
Kohlenwasserstoffe
DOC
Säurekapazität bis pH 4,3
Säurekapazität bis pH 8,2
Natrium
Kalium
Magnesium
Calcium
Arsen
Chrom VI
Blei
Cadmium
Kupfer
Nickel
Zink
Eisen, gesamt
Mangan, gesamt
Quecksilber
Bor
Gesamtstickstoff, gebunden
Nitratstickstoff
Ammoniumstickstoff
Sulfat
Chlorid
Fluorid
Cyanid
Biotest
CSB

Standardprogramm
AOX
DOC
Säurekapazität bis pH 4,3
Säurekapazität bis pH 8,2
Natrium
Kalium
Magnesium
Calcium
Bor
Nitratstickstoff
Ammoniumstickstoff
Sulfat
Chlorid