

Leistungsverzeichnis

über die Anschaffung von

- 1 Holzbearbeitungsmaschine

Lieferanschrift: Berufsbildende Schule Anhalt-Bitterfeld
Badeweg 4
06366 Köthen (Anhalt)

Ansprechpartner: Frau Zosgornik
Tel.: 03493 305914
Fax: 03493 305919
E-Mail: kontakt@bbs-abi.bildung-lsa.de

Allgemeine Vorbemerkungen:

Sämtliche Angaben in den nachstehenden Positionen gelten als Mindestanforderungen.

Um Ihr Angebot und die Einhaltung der Mindestanforderungen prüfen zu können, ist die Einreichung von Produktbeschreibungen, Datenblättern oder Erklärungen erforderlich. Diese Unterlagen sind zusammen mit dem Angebot einzureichen. Sollten Ihrerseits Kataloge bzw. Kopien von Katalogseiten eingereicht werden, bitte ich darum, die angebotenen Fabrikate zu kennzeichnen.

Das benötigte verbindliche Kostenangebot muss abschließend auch die Lieferung, Montage/Aufbau und die Inbetriebnahme der Holzbearbeitungsmaschine beinhalten. Weiterhin soll die Holzbearbeitungsmaschine TÜV und/oder GS geprüft sein, alternativ über die CE-Kennzeichnung oder andere verfügen, sofern diese gleichwertig zum Inhalt des TÜV-u./o. GS-Zeichens sind.

| Pos. 1 | | Angebote Artikelbezeichnung mit ggf. Artikelnummer: (vom Bieter auszufüllen) | |
|--------|--|--|---------------------|
| Anzahl | Anforderung | Einzelpreis (netto) | Gesamtpreis (netto) |
| 1 | Kombi-Holzbearbeitungsmaschine für Zuschnitt, Fräsen, Abrichten, Hobeln, Langlochbohren Bearbeitung von Vollholz und Plattenmaterial Ausstattung: 1. Motor Motorspannung: 3x 400 V Motorleistung: 4,0 kW 2. Abricht-Dickeneinheit Hobelbreite: 410 mm (Abricht) Abrichtschlänge: 1.800 mm | | |

Dickenbreite: 406 mm (Dicken)
Dickenhöhe: 4 mm – 225 mm
Spanabnahme: max. 4 mm
Synchronvorschubgetriebe: 6 m/min (50 Hz)
Abrichtanschlag: schwenkbar von 90°- 45°
Abrichtanschlaglineal eloxiert
Abrichttische dual aufklappbar
mit **Spiralmesserhobelwelle**
3-Messer-Automatik-Hobelwelle 410 mm
(selbsteinstellend)

3. Kreissägeaggregat

Kreissäge: 90°- 45° schwenkbar
Schnitthöhe: 103 mm
Sägeblattdurchmesser: 250 mm - 315 mm
Spaltkeil: 2,6mm
Durchmesser Kreissägewelle: 30 mm
Kreissäge-Drehzahl: 4800 U/min

4. Kreissägeanschlag

Schnittbreite: 0 – 900 mm stufenlos
Mechanisch angetriebener Vorritzer – Durchmesser: 80 mm

5. Abrichtanschlag

Fügeanschlag: von 90° nach 45° stufenlos
schwenkbar
Endanschläge: bei 90° und 45°

6. Fräsaggregat

Frässpindel – Durchmesser: 30 mm (wechselbar)
Nutzhöhe: 100 mm
Fräsaggregat: starr
manuelle Höhenverstellung: stufenlos mit
Systemhandrad
Frästischöffnung: 180 mm
4 Drehzahlen: 3.000, 6.000, 8.000, 10.000 U/min
Multi-Einstellsystem mit Schienen 450 mm

7. Fräsanschlag

Fräsanschlag: für einen Werkzeugdurchmesser:
max. 220 mm
Inklusive Frässchutzeinrichtung: am
Fräsanschlagdeckel des Fräsanschlags

8. Formatschiebetisch:

Zapf- und Schlitttisch: eloxiert
Formatschnittlänge: 2.500 mm

9. Auslegertisch

Auslegertisch: 1.250 mm
Ablänganschlag: 2.600 mm für Ausleger 1.250
Gradraasterindex für Auslegertisch

10. Langlochbohren

Bohrsupport
Bohrfutter 0 – 16 mm

| | | | |
|--|--|---------|---------|
| | 11. Hebedeichsel Inklusive Hebedeichsel und Fahreinrichtung 12. Betriebsanleitung Deutsch | _____ € | _____ € |
|--|--|---------|---------|

| Ermittlung Gesamtpreis | |
|-------------------------------|----------------------------|
| Pos. | Gesamtpreis (netto) |
| 1 | € |
| Gesamt - (netto) | _____ € |
| USt (19 %) | _____ € |
| Gesamt - (brutto) | _____ € |