

Dokumenten-Nr.	TR-3.08	Technische Richtlinie	
Revision-Nr.	1	Schachtabdeckung EJ	

## EJ

### Schachtabdeckung INFRATOP Standard, Klasse D 400

nach DIN EN 124, lichte Weite 600 mm, aus duktilem Gusseisen

GJS-500-7 ISO 1083 mit schwarzer Beschichtung auf Wasserbasis

Mit Lockerungs- und Öffnungstaschen

Mit frei lagerndem PKS Gelenk in runder Bauform mit

Diebstahlsicherungsoption und Zuklappsicherung ohne Gelenk

Rahmen glattschaftig mit Aufnahmetaschen für Schmutzfänger nach DIN 1221

Breite der Auflagefläche: ca. 80 mm

Rahmenhöhe 110 mm, Außendurchmesser 785 mm

Deckel mit rutschsicherem 4L-Design

Mit T-BLOC-Verriegelung als integrierte Öffnungshilfe

90° Sicherheitsarretierung des Deckels

Klapperfrei durch extra breite dämpfender Polychloropreneinlage

Gesamtgewicht: ca. 80 kg

Hersteller zertifiziert

zusätzlich Hülsen für Einstiegshilfe erforderlich

## EJ

### Schachtabdeckung REVOLUTION 15kN

Schachtabdeckung aus Grauguss, begehbar, nicht befahrbar, mit drehbarem Deckel, für herausstehende Schächte, lichte Weite 591 mm bzw. 711 mm, mit schwarzer Beschichtung auf Wasserbasis, ohne Lüftungsöffnungen, mit Horizontalscharnier mit Edelstahllachse, mit Verschraubung

	Erstellt	Geprüft	Freigegeben
Name	Jens Burkersrode	Michael Weber	Mario Mensinger
Datum	22.06.2022	01.07.2022 07:56	04.07.2022 09:52
Verteiler	Abteilung Technische Verwaltung, Abteilung Technischer Betrieb		Seite 1 von 1