



- ### Legende Bauteile

- | | |
|---|---|
| 1 | GKFI-Trockenbauplatte, d = 12,5mm |
| 2 | Nonius-Hänger, Abstand ≤ 750 mm |
| 3 | Grundprofil, CD 60/27, Achsabstand ≤ 850 mm |
| 4 | Tragprofil, CD 60/27, Achsabstand ≤ 400 mm |
| 5 | Randprofil, UD 28/27, Befestigungsabstand ≤ 300 mm |
| 6 | Dämmschicht Mineralwolle DEN EN 13162, 2x 40mm |

- UHD 5 glatt, fh von unten und oben

- | | |
|------|--|
| 50mm | Metallkonstruktion mit Nonius-Hänger
(Grundprofil 60/27; Achsabstand $\leq 900\text{mm}$ /
Tragprofil 60/27; Achsabstand $\leq 500\text{mm}$) |
| 40mm | Mineralwolle und zusätzliche 40mm Mineralwolle
mit B = 150mm auf Grundprofil |
| 25mm | 2x Feuerschutzplatte, KGFI, d = 12,5mm Malervlies
+ Anstrich nach RAL (Vorgabe Farbkonzept) |

Baufaufgabe Neubau eines Offenen Maßregelvollzuges MRV BBG Neubau OMV	Bauherr Salus gGmbH Betreibergesellschaft für sozialorientierte Einrichtungen Seepark 5 Telefon: 0391/ 60753255 39116 Magdeburg Telefax: 0391/ 6075333	Planverfasser	Gezeichnet	Maßstab 1:10	Status	Datum 07.05.2024	A-05-07-04
	Geprüft		Blattgröße 420 x 297	Leistungsphase LP5	Projektnummer	Leitdetail Unterhangdecke UHD 5	