

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Lieferung eines Installations-Beamers und Zubehör

Los 1 – Beamer und Objektiv

Pos.	Anz.	Leistungsbeschreibung
1.1	1	<p><u>Projektor / Installations-Beamer (ohne Objektiv)</u></p> <p>Laserlichtquelle, 7.000 ANSI Lumen oder höher LCD-Projektor Laser-Lichtquelle Gehäusefarbe: Schwarz;</p> <p>Technische Spezifikationen: Seitenverhältnis: 16:10; Auflösung: WUXGA 1.920x 1.200px; Helligkeit: 7.000 ANSI-Lumen; Kontrastverhältnis: 2.500.000:1 oder höher; Geräuschpegel: max. 34 dB im Standardmodus; Objektiv: Wechselobjektiv (Nicht im Lieferumfang enthalten, separate Position 2); Lens Shift: Optisch, motorisch gesteuert, mind. Hori.: +/-20%, Vert.: +/-60%; Zoom/Fokus: motorunterstützt; Lampensystem: Laser Diode; Gewicht: max. 20 kg (ohne Objektiv); Abmessungen: max. (BxHxT) 600 x 250 x 450 mm; Spannungsversorgung: 100-240V AC, Leistungsaufnahme max. 450W; Betriebsumgebung: 0-45 °C, 10-80% rel. Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend);</p> <p>Inkl. Fernbedienung; Inkl. Netzkabel;</p> <p>Anschlüsse: HDMI In: 1x 19-pin (HDCP, Deep Color, 4k-Signal); Weitere digitale Eingangssignale: 1x HDMI oder 1x DVI Serial In: 1x D-sub 9-pin (female); LAN (Netzwerkanschluss): 1x Rj-45 (10Base-T, 100Base-TX, PJLink-Kompatibel); LAN/Digital Link: 1x Rj-45 (PJLink-Kompatibel, HDBase-T Konform); USB: 1x Typ A Zur Stromversorgung (DC 5V, 2A);</p> <p>Funktionen: Projektion in beliebiger Position; HDBase-T-kompatibel (DIGITAL LINK); 4K-Kompatible Signalverarbeitung; Sonstiges: Bajonettverschluss für Wechselobjektive;</p>
1.2	1	<p><u>Wechselobjektiv</u></p> <p>Passend zu Projektor in Pos. 1.1; Bajonettverschluss;</p> <p>Projektionsverhältnis (in Verbindung mit Pos. 1.1) von 1.50-2.20:1 (Mindest-Bereich)</p>