

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Lieferung eines Installations-Beamers und Zubehör

Los 2 - Zubehör

Pos.	Anz.	Leistungsbeschreibung
1	1	<p><u>HDBaseT/HDMI Umschalter</u></p> <p>Folgende Angaben stellen <u>Mindestanforderungen</u> dar:</p> <p>Anschlüsse: 1x HDBaseT-Ausgang; 1x HDMI-Ausgang; 1x LAN Rj-45 (Netzwerkzugriff); 3x HDMI Eingänge 4K/UHD @60 Hz; 1x IR In + 1x IR Out; 1x Audio Out (analog, symmetrisch); 1x S/PDIF Out;</p> <p>Funktionen: HDBaseT Reichweite bis 100m (Cat6A); Automatisches Ein- und Ausschalten des Empfängers (Displays, Projektoren, ...) per RS-232, IP oder CEC; Steuerung über RS-232, IR und Web-Oberfläche; Zentrale Steuerung der Audio-Lautstärke über Tasten am Gerät; Anzeige von Lautstärke und gewähltem Eingangss-Signal am Gerät; Extrahieren des Audiosignals der HDMI- Quelle und Ausgabe auf den analogen sowie digitalen Audio-Ausgängen; Web-basierte GUI für die Konfiguration und Verwaltung; Inkl. Netzteil; Inkl. Montagematerial für 19" Rack;</p>