



Positionsbezeichnung

- Pos. 1** UK für Dacheindeckung
NH, C24
b/h = 16/24 cm
b/h = 20/28 cm - Bereich Rolltore
- Pos. 2** Brettschichtholzbinde
BSH, GL24c, gekrümmte Form
b/h = 26/65 - 154 cm
e = 5,50 - 5,65 m
F30
- Pos. 3** Dachverband
Ober-/Untergurt
BSH, GL24c, b/h = 26/65 cm
Koppelstab
NH, C24, b/h = 16/24 cm
Diagonalen
S235JR, Rd16
- Pos. 4** Stahlbetonsäule
Kragstütze Stahlbeton C25/30, B500B
Expositionsklassen: XC3/WF
c = 3,5 cm
b_{top} = 24/150 cm, F30
- Pos. 5** Stahlbetonsäule
Kragstütze Stahlbeton C25/30, B500B
Expositionsklassen: XC3/WF
c = 3,5 cm
b/d = 24/115 cm, F30
- Pos. 6** Stahlbetonsäule
Kragstütze Stahlbeton C25/30, B500B
Expositionsklassen: XC3/WF
c = 3,5 cm
b/d = 24/50 cm, F30
- Pos. 7** Ringanker
Stahlbeton C25/30, B500B
Expositionsklassen: XC3/WF
c = 3,5 cm
b/h = 24/40 cm, F30
- Pos. 8** Stahlbetondachdecke
Stahlbeton C25/30, B500B
Expositionsklassen: XC3/WO
c = 3,5 cm
h = 22 cm
- Pos. 9** Stahlbetonsturz
Stahlbeton C25/30, B500B
Expositionsklassen: XC1/WO
c = 3,5 cm
b/h = 24/35 cm
- Pos. 10** Deckengleicher Unterzug
Stahlbeton C25/30, B500B
Expositionsklassen: XC1/WO
c = 3,5 cm
b/h = 24/22 cm
- Pos. 11** Stahlbetonsäule
Stahlbeton C25/30, B500B
Expositionsklassen: XC1/WO
c = 3,5 cm
b/h = 24/24 cm, F30
- Pos. 12** Deckengleicher Unterzug
Stahlbeton C25/30, B500B
Expositionsklassen: XC1/WO
c = 3,5 cm
b/h = 24/22 cm
- Pos. 13** Innenwand
Kalksandstein
Steinfestigkeitsklasse 12
Rohdicke 1,4
Dünnbettmörtel
d = 17,5 cm
- Pos. 14** Außenwand
Ytong Planblock PP2-0,35 DM
d = 42,5 cm
- Pos. 15** Außenwand
Ytong Planblock PP2-0,35 DM
d = 42,5 cm
- Pos. 16** Bodenplatte
Stahlbeton C25/30-WU, B500B
Expositionsklassen: XC2/WF
c = 3,5 cm
h = 25-35 cm
- Pos. 17** Ringanker Sozialtrakt
in Ytong U-Schale, 26,5/17,4 cm
Stahlbeton C25/30, B500B
Expositionsklassen: XC1/WO
c = 3,5 cm
b_{nom} = 2,0 cm
- Pos. 18** Attikastützen Sozialtrakt
in Ytong U-Schale, 2x 17,4/26,5 cm
Stahlbeton C25/30, B500B
Expositionsklassen: XC1/WO
c = 2,0 cm
Stützenabstand e=4,50 m
- Pos. 19** Stahlbetonsäule
Stahlbeton C25/30, B500B
Expositionsklassen: XC1/WO
c = 3,5 cm
b/h = 24/30 cm
- Pos. 20** Stahlbetonpfeiler
Stahlbeton C25/30, B500B
Expositionsklassen: XC1/WO
c = 3,5 cm
b/h = 24/114 cm

±0.00 OFF = 280.30 DHNH2016

ZEICHNERKLÄRUNG / LEGENDE		FUSSBODEN, WAND + DECKE	
	Mauerwerk	FUSSBODEN	WAND
	Betonbauteil bewehrt		FL Fliessen geklebt
	Betonbauteil unbewehrt		KPZ Kalkputz
	Halbfertigbauteil		DB Designbelag (Vinyl)
	Wärmedämmung		HD Holzdielen
	Trockenbauwand		TP Trockenputz/Gipskarton
	DD - Deckendurchbruch		OB Oberflächenbeschichtung
	BD - Bodendurchbruch		A Malervlies+Anstrich
	OK FFB Oberkante Fertigfußboden	SYMBOLIK - RAUMBEZEICHNUNG	
	UK RFB Oberkante Rohfußboden		FUSSBODEN
	RM Rauchwämder		WAND
	Einbaudecke		DECKE
	F30 Bauteil, Feuerwiderstandsklasse F30	FUSSBODEN- UND DECKENAUFBAU	
	F90 Bauteil, Feuerwiderstandsklasse F90	Dacheindeckung	
	T30 Tür, Feuerwiderstandsklasse F30	Dacheindeckung mit Isoliersandwichpaneel Kingspan KS1000 RW Basaltgrau RAL 7012 Dämmkern: 140 mm QuadCore-Schaum U-wert 0,14 auf Tragkonstruktion	
	DS Tür, dichtschießend	Dacheindeckung Flachdach	
WANDAUFBAU		Kiesauflage 8,0 cm	
W1	Außenwand Fahrzeughalle Vorhangsfassade PREFACE SIDING vertikal Schwarz RAL 9005 / Vorhangsfassade Trespa HPL-Platten Lichtgrau RAL 7035 Wärmedämmung WLG 035 18,0 cm Stahlbetonstützen C25/30 (Längsseite Tore) 24,0 cm Mauerwerk KS-Fasenstein 24,0 cm	Dachabdichtungsbahn Kunststoff 2-lag. Gefälledämmung 2%, EPS, WLG 035, i.M. 21cm Dampfsperre Schweißbahn Stahlbetondecke C25/30 als Beton-Sichtdecke 22,0 cm	
W2	Außenwand Sozialbereich Kalkzement-Außenputz + Anstrich 2,5 cm Mauerwerk YTONG Planblock PP2-0,35 DM 42,5 cm Kalkzement-Außenputz + Anstrich 1,5 cm	FB - Aufbau Fahrzeughalle (14 cm) Sockel aus keramischer Platte mit Honkkehle 2,0 cm Keramische Platte, als Rüttelboden, 1,5 cm Zement-Verbundestrich; C20 F4 als Gefälleestrich (ca. 2 %) 7,5-12,5 cm Reaktionsharz-Verbundabdichtung, Beanspruchungsklasse C Oberfläche kugelgestrahlt, Haftgrund Stahlbetondeckeplatte mit seitl. Randverstärkung, 25,0 cm C25-30 WU mit Betonkernaktivierung, 1 Lage PE-Folie 0,2 mm als Trennlage Wärmedämmung WLG 035, XPS 10,0 cm 2 Lagen Bitumenabdichtung V60S4AL (radondicht) 1,0 cm Sauberkeitsschicht aus Magerbeton C12/15 5,0 cm	
W3	Innenwand Kalkzement-Außenputz + Anstrich 2,5 cm Mauerwerk Kalksandstein St.F.Klasse 12 17,5 cm Kalkzement-Innenputz + Anstrich 1,5 cm	1 Lage PE-Folie 0,2 mm als Trennlage Gründungspolster Mineralgemisch BM-F3 mindestens 30,0 cm	
TROCKENBAU		FB - Aufbau Sozialbereich (23 cm) Keramischer Bodenbelag / Designbelag (Vinyl) 1,5/0,5 cm Zementestrich DIN 18560-CT-F4-S65-H45 6,5 cm Tackerplatte Fußbodenheizung 3,0 cm Wärmedämmung WLG 035, XPS, 2-lag. 12,0 cm 2 Lagen Bitumenabdichtung V60S4AL (radondicht) 1,0 cm Bodenplatte C25/30-WU 25,0 cm Sauberkeitsschicht Beton, unbewehrt, C12/15 5,0 cm Trennlage, 2lg. PE Folie Gründungspolster Mineralgemisch BM-F3 mindestens 30,0 cm	
W4	Einfachständerwand freistehend , 2x 12,5mm GKB / GKBI zu Feuerträumen 1x CW 100 Ständerprofile, entkoppelt dazw. 40 mm MIWO	ALLGEMEIN - Alle Maße sind am Bau zu prüfen! - Alle Maße sind Rohbaumaße - Unstimmigkeiten sind vor der Ausführung mit der Projektleitung zu klären - Plan gilt nur in Verbindung mit den gültigen Ausführungsplänen der: - Tragwerksplanung - Haustechnik - Brüstungshöhenbezug = OK Fertigfußboden - Ausstattung und Anordnung der Elektroinstallation sind mit der ausführenden Elektrofirma abzustimmen	
W5	Vorsatzschale Innenwand 2x12,5mm GKB 1x CW 50 Ständerprofil dazw. 40mm MIWO		
AUFBAU UNTERDECKE			
UD	Unterdecke GKB mit Schattenfuge Tragprofil aus verzinkten Stahlblechprofilen 1x 12,5mm GKB Glattsputz + Anstrich		
TÜREN			
T1	Holzwerkstofftür U-Zarge		
T1.1	Holzwerkstofftür mit U-Zarge, dicht schließend		
T2	Holzwerkstoffelement Blockzarge		
AL	Aluminiumglas Tür		

AUSFÜHRUNGSPLANUNG



A		04.07.24	A.May	Anpassung Entwässerungsrinnen Fahrzeughalle/Waschhalle	
INDEX	DATUM	BEARBEITER	ÄNDERUNG		
ENTWURFSVERFASSER:					FREIGABE:
bauingenieure + planer + architekten kontakt@lers-nebe.de, tel 037206 889911 AM DAMM 7, 09669 FRANKENBERG					BAUHERR: DATUM
BAUHERR:					VERFASSER: DATUM
Landratsamt Mittelsachsen Frauensteiner Straße 43 09559 Freiberg					
BAUVORHABEN:					
Neubau Rettungswache Frankenberg Meltzerstraße 4 09669 Frankenberg					
PLANTITEL:		MAßSTAB:		gezeichnet:	Datum:
GRUNDRISS		1 : 100		A.May	22.04.2024
geprüft:		L.Nebe		Datum:	22.04.2024
PLANUNGSPHASE:	PLANDATUM:	INDEX:	PLAN-NR.:		
AP	22.04.2024	A	AP 2		