



- Legende**
- Vorlages Bauteile neu
 - Tragwerke
 - Mauerwerk
 - Treppenbau
 - neue Stütze (nach Statik) erforderlich
- BDA 3**
- Bestandsbereiche nach Deckenöffnung, siehe Detail 'Deckenauflager'
 - Spannweite erhöhen in Geschosdecke zu darunterliegenden Geschos

1. Fenster neu
Anforderung Wärmeschutz U_f 1,30 W/m²
Ausführung Gitterfenster der Fenster 0,85-1,05m erforderlich gemäß DIN 18402
Maße für neue Fenster (Rahmen und Kämpfer) von Bestandsfenstern übernehmen.
Fenster sind mit Stütz auszuführen.
2. Fenster Bestand
Nachrüstung der Fenster Bestandsfenster mit Fensterrahmveränderung
3. Außenputz neu mit Estrichputz neu, elastisch anbringen.
Kantenbreite = ca 140mm
Länderbreite = 50mm
Belastung direkt am Stütz
4. Absturzschutz von Fenstern mit BRK L 80mm
VZA: Stahlnetz 021 3mm, seitl. Verankerung in Mauerlaibung



Index	Datum	Änderung	Proz.	Gez.	Planr.	Planr.	Zeich.	Stab.	Stab.	Name
01			AP	AR	231	SN	B	00	V	

OKFF ± 0.00 = 211,20 m über HN

Alle Maße und Geleiten sind von Untermasten und den anstehenden Primären verbindlich zu prüfen.
Dieser Plan gilt nur in Verbindung mit den Plänen der Tragwerksplanung, des Baubereichs, des Erdgeschosses und sonstiger Fachpläne. Bei Unklarheiten ist sofort die Bauleitung zu kontaktieren. Mit Einreichen des neuen Planbereichs werden alle vorherigen Planbereiche ungültig. Die jeweiligen Maßstäbe sind zu beachten.

Beauftragter: Oberlausitz - Kliniken gGmbH
Am Stadtwall 3
02625 Bautzen

Projektbezeichnung: Oberlausitz - Kliniken gGmbH
Umbau Haus 1 zum Alten- und Pflegeheim
Am Stadtwall 3
02625 Bautzen

Architekt: Umbau + Abbruch
Schnitt B und Schnitt b

Projektor: Dipl.-Ing. (FH) Claudia Jentzsch

Zeichner: Dipl.-Ing. (FH) Claudia Jentzsch

Planungsphase: Ausführung/Planung

Maßstab: 1:50

Datum: 20.09.2024

Blatt: 841/1189

Blatt: 231

Blatt: 00

