

Ausrüstungsverzeichnis Verkehrszeichen

Verkehrszeichen		Ausführung				Pfosten nach IVZ-Norm 2007		Abstände		Bodenverankerung	
Mast Nr.	Zeichen Nr.	Form	1) Art	Größe	Bauart	2) RohrØ	2) Länge	3) Seitl. Abst. Schildachse Fahrbahnrand	Entfernung UK Schild/ Fahrbahn	Bodenhülse	2) Betonfund. Typ
1	205	Dreieck	b)	2	RA2/C	60,3 x 2,0	3,75	1,75	≥ 2,25 m	-	A
2	3 Rad- WW	Rechteck Rechteck Rechteck				60,3 x 2,0	3,75	1,75	≥ 2,25 m	X	A
3	437 437 3x tour. WW	Rechteck Rechteck Rechteck Rechteck Rechteck	b)	2 2	RA2/C RA2/C	60,3 x 2,0	3,75	1,75	≥ 2,25 m	X	A
4	306	Rechteck	b)	2	RA2/C	60,3 x 2,0	3,75	0,75	≥ 2,25 m	X	A
5	224 beids.	Ronde	b)	2	RA2/C	60,3 x 2,0	3,50	0,75	≥ 2,25 m	X	A
6	224 beids.	Ronde	b)	2	RA2/C	60,3 x 2,0	3,50	0,75	≥ 2,25 m	X	A
7	205	Dreieck	b)	2	RA2/C	60,3 x 2,0	3,75	0,75	≥ 2,25 m	X	A
8	136-10	Dreieck	b)	2	RA2/C	60,3 x 2,0	3,50	0,75	≥ 2,00 m	-	A
9	306	Rechteck	b)	2	RA2/C	60,3 x 2,0	3,75	0,75	≥ 2,25 m	X	A

Ausrüstungsverzeichnis Verkehrszeichen

Verkehrszeichen		Ausführung				Pforten nach IVZ-Norm 2007		Abstände		Bodenverankerung	
Mast Nr.	Zeichen Nr.	Form	1) Art	Größe	Bauart	2) RohrØ	2) Länge	3) Seitl. Abst. Schildachse Fahrbahnrand	Entfernung UK Schild/ Fahrbahn	Bodenhülse	2) Betonfund. Typ
10	4x tour. WW	Rechteck Rechteck Rechteck Rechteck				76,1 x 2,0	4,00	2,00	≥ 2,25 m	X	B
11	306	Rechteck	b)	2	RA2/C	60,3 x 2,0	3,75	1,75	≥ 2,25 m	X	A
12	Verkehrsspiegel					76,1 x 2,0	3,75	1,75	≥ 2,00 m	-	B
13	205	Dreieck	b)	2	RA2/C	60,3 x 2,0	3,50	0,75	≥ 2,00 m	X	A
14	4x tour. WW	Rechteck Rechteck Rechteck Rechteck				60,3 x 2,0	3,50	0,75	≥ 2,00 m	-	A
15	306	Rechteck	b)	2	RA2/C	60,3 x 2,0	3,50	0,75	≥ 2,00 m	X	A
16	205	Dreieck	b)	2	RA2/C	60,3 x 2,0	3,75	0,25	≥ 2,25 m	X	A
17	205	Dreieck	b)	2	RA2/C	60,3 x 2,0	3,75	0,75	≥ 2,25 m	X	A
18	306	Rechteck	b)	2	RA2/C	60,3 x 2,0	3,75	1,75	≥ 2,25 m	X	A

Ausrüstungsverzeichnis Verkehrszeichen

Verkehrszeichen		Ausführung				Pfosten nach IVZ-Norm 2007		Abstände		Bodenverankerung	
Mast Nr.	Zeichen Nr.	Form	1) Art	Größe	Bauart	2) RohrØ	2) Länge	3) Seitl. Abst. Schildachse Fahrbahnrand	Entfernung UK Schild/ Fahrbahn	Bodenhülse	2) Betonfund. Typ
19	308	Rechteck	b)	2	RA2/C	60,3 x 2,0	3,50	0,75	≥ 2,25 m	-	A
20	605-20	Rechteck	b)	2	RA2/C	60,3 x 2,0	2,00	0,75	0,30 m	X	A
21	605-10	Rechteck	b)	2	RA2/C	60,3 x 2,0	2,00	0,75	0,30 m	X	A
22	208	Ronde	b)	2	RA2/C	60,3 x 2,0	3,50	0,75	≥ 2,25 m	X	A
23	224 beids.	Ronde	b)	2	RA2/C	60,3 x 2,0	3,50	0,75	≥ 2,25 m	X	A
24	121-10	Dreieck	b)	2	RA2/C	60,3 x 2,0	3,75	0,75	≥ 2,25 m	X	A
25	224 beids.	Ronde	b)	2	RA2/C	60,3 x 2,0	3,50	0,75	≥ 2,25 m	X	A
26	205	Dreieck	b)	2	RA2/C	60,3 x 2,0	3,75	1,75	≥ 2,25 m	X	A

- b) Schild aus Aluminium, 2 mm dick (randverformt)
c) Schild aus Aluminium, 2 mm dick (flach)

3) Regel: 1,50 m, Min.: 1,00 m