



Baustoffangaben						
Bauteil	XC	XD	XS	XF	XA	XM
Streifenfundamente	2	-	-	-	1	-
Bodenplatte Kellergeschoss oben/unten	2	-	-	-	1	-
Bodenplatte Stuhlager, Erdgeschoss	2	-	-	-	1	-
Stützen	1	-	-	-	-	WO
Stahlbetonwände UG	2	-	-	-	1	-
Stahlbetonwände EG-2.OG	1	-	-	-	-	WO
Stahlbetonstützen Kubus	1	-	-	-	-	WO
Unterrzüge Kubus	1	-	-	-	-	WO
Decke KG, EG, UG	1	-	-	-	-	WO
Decke 2. OG (oben/unten)	3	-	-	-	-	WO
Decke 2. OG Kubus (oben/unten)	3	-	-	-	-	WO

- Legende Eit**
- Einbauelemente**
- KB Kabeibox 260x60mm (Rohbauöffnung 320x100mm)
 - KB Kabeibox 240x60mm (Rohbauöffnung 280x100mm)
 - KB Kabeibox 330x100mm (Rohbauöffnung 370x150mm)
 - KB Kabeibox 640x100mm (Rohbauöffnung 680x150mm)
 - AB Ausbaubox 330x100mm (Rohbauöffnung 370x150mm)
 - AB Ausbaubox 640x100mm (Rohbauöffnung 680x150mm)
 - WD Wanddurchbruch 100x60mm
 - WD Wanddurchbruch 200x60mm
 - WD Wanddurchbruch 350x150mm
- Höhengabungen**
- Tresen und Durchbrüche für UG, EG und 1. OG (sonst nicht anders im Plan angegeben)
 - Brandstichkanal direkt an Decke
 - Tassen UK = 0,35m UK Rohdecke
 - KB 3+4 UK = 0,30m UK Rohdecke
 - KB 2 UK = 0,15m UK Rohdecke
 - AB 1+2 UK = 0,30m UK Rohdecke
 - WD 1+2 UK = 0,37m UK Rohdecke
 - WD 4 UK = 0,37m UK Rohdecke

- Legende Sanitär**
- Ausgussbecken
 - Handwaschbecken
 - WC mit Spülkasten
 - Waschtisch
 - Spüle
 - Geschirpmaschine
 - Urinal
 - Dusche
 - Strangumbel von unten nach oben (Teilbetondecke)
 - Strangumbel nach unten (Teilbetondecke)
 - Strangumbel von oben (Teilbetondecke)
 - Strangumbel von oben nach unten beidseitig (Teilbetondecke)
 - WC mit Spülkasten und elektrischer Spülkasten
 - Spülkasten mit externer Spülmaschine
 - Abwasseremissionsgerätee mit Geruchverschluss
 - Flur
 - Schmutzwasser Grundleitung
 - Schmutzwasser Druckleitung

- LEGENDE**
- Halbfertigteilewand Stahlbeton
 - Mauerwerk KS 20-2.0 DM 16cm WDVS
 - Stahlbetonwand C25/30, UG=UW
 - Perimeterdämmung, d=10cm, 303CS, 0,039 W/mK
 - Stahlbetonfertigteile
- Legende - Durchbrüche HLS**
- Wandschlitz/ Wandausparung in Massivwand (WS)
 - Wanddurchbruch in Massivwand (WD)
 - Deckendurchbruch/-öffnung rechteckig
 - Deckendurchbruch/-öffnung rund
 - UKD = Unterkante Rohdecke
 - ORF = Oberflächliche Rohfußboden

Aufzug allgemein	TH allgemein	Flur allgemein	Archiv allgemein	Batterie allgemein	Serverraum Rechenzentrum	Elektroverteilung Rechenzentrum	USV Rechenzentrum	Lager Küche	HA allgemein	Pummlager allgemein	Eit allgemein
UF: 17,295 BF: 3,09 m² RU: 7,060 m RH: 2,550 m FB: Fliesen WB: Putz, Anstrich	UF: 17,295 BF: 3,09 m² RU: 18,040 m RH: 2,550 m FB: Fliesen WB: Putz, Anstrich	UF: 17,295 BF: 18,09 m² RU: 55,860 m RH: 2,550 m FB: Fliesen WB: Putz, Anstrich	UF: 17,295 BF: 39,91 m² RU: 37,960 m RH: 2,550 m FB: Fliesen WB: Putz, Anstrich	UF: 17,295 BF: 4,09 m² RU: 8,094 m RH: 2,550 m FB: Fliesen WB: Putz, Anstrich	UF: 17,295 BF: 33,04 m² RU: 23,294 m RH: 2,550 m FB: Fliesen WB: Anstrich	UF: 17,295 BF: 11,84 m² RU: 13,786 m RH: 2,550 m FB: Fliesen WB: Putz, Anstrich	UF: 17,295 BF: 9,81 m² RU: 12,540 m RH: 2,550 m FB: Fliesen WB: Putz, Anstrich	UF: 17,295 BF: 14,43 m² RU: 15,417 m RH: 2,550 m FB: Fliesen WB: Putz, Anstrich	UF: 17,295 BF: 28,15 m² RU: 23,842 m RH: 2,550 m FB: Fliesen WB: Putz, Anstrich	UF: 17,295 BF: 6,72 m² RU: 10,620 m RH: 2,550 m FB: Fliesen WB: Putz, Anstrich	UF: 17,295 BF: 11,27 m² RU: 16,044 m RH: 2,550 m FB: Fliesen WB: Putz, Anstrich

Höhenbezug:
+0,00 OK/FB=120,50 üB. DHHN82

Index	Änderungen/Ergänzungen	Datum	gezeichnet
a	Regelungen	28.07.24	J.Richter
b	Grüß, Türe, WD, KB, Leuchte	23.08.24	J.Richter
c	Grundriss versch.	29.08.24	J.Richter
d	WD Server-Raum USV	23.09.24	J.Richter
e	HKV, Stütze Achse E, Treppe	09.11.24	J.Richter

PROJEKT:
Neubau eines Mehrzweckgebäudes
Grüßter Straße 4 und 6
02957 Krauschwitz

Flurstück: 268/2 und 269
Gemarkung: Krauschwitz Flur 6

BAUHERR:
Tristan Mühl
Gemeinde Krauschwitz
Geschwister-Scholl-Straße 100
02957 Krauschwitz i.d.O.L.

PLANUNG:
bauplanconcept
ingenieure gmbh

Alle Rechte vorbehalten
Tel. +49 35051 3800 • Fax. +49 35051 38029
www.bauplanconcept.de • info@bauplanconcept.de

Dipl.-Ing. Architekt Oliver Thomas

ENTWURFSVERFASSER

PLANSTUFE:
Ausführungsplanung

PLAN:
Untergeschoss

MASSSTAB: 1:50, 1:1
BLATTGRÖÖE: 1189mmx841mm
BEARBEITER: J. Richter

ERSTELLT: 06.11.2024
PLAN-NR.: 2022-073_5_ARC_04e

Grundleitung Rohfußboden

3x Bogen 30°

Die Rohrmuße befindet sich 2cm über Rohfußboden.
Alle Öffnungen der Grundleitung sind zu verschlossen.
Die Verlegung der Rohrleitung im Gefälle 1:100.