Fenstertypen

Typ 1.1 a 1 - flügelig, Dreh-Kipp
1,20 x 2,19 m
2-fach Wärmeschutzverglasung
mit außenliegendem Sonnenschutz
Farbe Sonnenschutz gemäß FBK
g = 0,60
Uw = 1,40 W/(m²K)
R'w ges = 30dB (Rw,P = 32dB)

Typ 1.1 b 1 - flügelig, Dreh-Kipp
0,80 x 2,19 m
2-fach Wärmeschutzverglasung
mit außenliegendem Sonnenschutz
g = 0,60
Uw = 1,40 W/(m²K)
R'w ges = 30dB (Rw,P = 32dB)

Typ 2.1 a 1 - flügelig, Dreh-Kipp
1,20 x 2,19 m
2-fach Wärmeschutzverglasung
mit außenliegendem Sonnenschutz
Farbe Sonnenschutz gemäß FBK
g = 0,60
Uw = 1,40 W/(m²K)
R'w ges = 30dB (Rw,P = 32dB)

Typ 2.1 b 1 - flügelig, Dreh-Kipp
1,20 x 2,19 m
2-fach Wärmeschutzverglasung
mit außenliegendem Sonnenschutz
g = 0,60
Uw = 1,40 W/(m²K)
R'w ges = 30dB (Rw,P = 32dB)

Typ 2.2 a 1 - flügelig, Dreh-Kipp
1,20 x 2,19 m
2-fach Sonnenschutzverglasung
mit außenliegendem Sonnenschutz
Farbe Sonnenschutz gemäß FBK
g = 0,33
Uw = 1,40 W/(m²K)
R'w ges = 30dB (Rw,P = 32dB)

Typ 3.1 a 2 - flügelig, Dreh-Kipp
2,40 x 2,19 m
2-fach Wärmeschutzverglasung
mit außenliegendem Sonnenschutz
Farbe Sonnenschutz gemäß FBK
g = 0,60
Uw = 1,40 W/(m²K)
R'w ges = 30dB (Rw,P = 32dB)

Typ 3.1 b 2 - flügelig, Dreh-Kipp
2,40 x 2,19 m
2-fach Wärmeschutzverglasung
mit außenliegendem Sonnenschutz
g = 0,60
Uw = 1,40 W/(m²K)
R'w ges = 30dB (Rw,P = 32dB)

Typ 3.2 a 2 - flügelig, Dreh-Kipp
2,40 x 2,19 m
2-fach Sonnenschutzverglasung
mit außenliegendem Sonnenschutz
Farbe Sonnenschutz gemäß FBK
g = 0,33
Uw = 1,40 W/(m²K)
R'w ges = 30dB (Rw,P = 32dB)

Typ 3.2 b 2 - flügelig, Dreh-Kipp
2,40 x 2,19 m
2-fach bzw. 3-fach Sonnenschutzverglasung
mit außenliegendem Sonnenschutz
Farbe Sonnenschutz gemäß FBK
g = 0,60
Uw = 1,40 W/(m²K)
R'w ges = 30dB (Rw,P = 32dB)

Typ 4.1 a 3 - flügelig, Dreh-Kipp
3,60 x 2,19 m
2-fach Wärmeschutzverglasung
mit außenliegendem Sonnenschutz
Farbe Sonnenschutz gemäß FBK
g = 0,60
Uw = 1,40 W/(m²K)
R'w ges = 30dB (Rw,P = 32dB)

Typ 4.2 a 3 - flügelig, Dreh-Kipp
3,60 x 2,19 m
2-fach Sonnenschutzverglasung
mit außenliegendem Sonnenschutz
Farbe Sonnenschutz gemäß FBK
g = 0,33
Uw = 1,40 W/(m²K)
R'w ges = 30dB (Rw,P = 32dB)

Typ 5.1 a 4 - flügelig, Dreh-Kipp
4,80 x 2,19 m
2-fach Wärmeschutzverglasung
mit außenliegendem Sonnenschutz
Farbe Sonnenschutz gemäß FBK
g = 0,60
Uw = 1,40 W/(m²K)
R'w ges = 30dB (Rw,P = 32dB)

Typ 6.1 a 5 - flügelig, Dreh-Kipp
6,00 x 2,19 m
2-fach Wärmeschutzverglasung
mit außenliegendem Sonnenschutz
Farbe Sonnenschutz gemäß FBK
g = 0,60
Uw = 1,40 W/(m²K)
R'w ges = 30dB (Rw,P = 32dB)

Typ 6.1 b 5 - flügelig, Dreh-Kipp
6,00 x 2,19 m
2-fach Wärmeschutzverglasung
mit außenliegendem Sonnenschutz
g = 0,60
Uw = 1,40 W/(m²K)
R'w ges = 30dB (Rw,P = 32dB)

Typ 7.1 a 6 - flügelig, Dreh-Kipp
7,20 x 2,19 m
2-fach Wärmeschutzverglasung
mit außenliegendem Sonnenschutz
g = 0,60
Uw = 1,40 W/(m²K)
R'w ges = 30dB (Rw,P = 32dB)

Legende

- Wanddurchbruch
- Wandschlitz
- Deckendurchbruch
- Bodendurchbruch
- Bewegungsfläche 1,20m / 1,20m
- Bewegungsfläche 1,50m / 1,50m
- Bodenablauf
- Bestandsbauteile
- Stahlbeton
- Ziegelmauerwerk
- Mineralwärmedämmung
- Trockenestrich mit Fußbodenheizung
- Heizestrich mit Fußbodenheizung
- Dämmung Winterdecke 1m breit im Dachaufbau
- Dämmung Sternwolle lt. Schallreport ≥ 1000°C
- Schallschutzwand aus Faserzementtafeln mit Metallunterkonstruktion in Bereich Gebäudeecke(n) in Bereich Mitte/n
- Randabdichtung
- Metallständerwandkonstruktion mit doppelter Beplankung
- Metallständerwandkonstruktion mit geteilter Dämmschicht
- Fertigbetontreppen
- Fertigbetonrampen
- Rohbauabsturzsicherung
- Rohbauabsturzsicherung
- Stahlbetonwand
- Stahlbetonstütze
- Stahlbetonunterzug
- Stahlbetonbalken
- Stahlbetonbrüstung
- Stahlbetonattika
- Stahlbetonsturz
- Stahlbetonrücksprung
- Stahlbetonvorsprung
- Stahlbetonrampe
- Stahlbetonbodenplatte
- Stahlbetonwand
- Stahlbetonstütze
- Stahlbetonunterzug
- Stahlbetonbalken
- Stahlbetonbrüstung
- Stahlbetonattika
- Stahlbetonsturz
- Stahlbetonrücksprung
- Stahlbetonvorsprung
- Stahlbetonrampe
- Stahlbetonbodenplatte

Raumnummer
1.02
Raum
Name
Ebene

Türnummer
1.102.1
Türnummer
Raum
Ebene

Fensternummer
1.102.1
Fensternummer
Raum
Ebene

1.127 Ausbruchlinie
1.127 Abrissbereich
1.127 Neu Durchbrüche
1.127 Neu Einstellungen

Ausführung nach Freigabe Architekt
Alle Maße sind vor der Ausführung zu prüfen, soweit erforderlich örtlich zu messen. Toleranzen und ± Maßig auf die Bestandsbauteile unbedingt zu berücksichtigen. Differenzen sind dem Architekten vor Ausführung anzuzeigen. Nachträgliche Forderungen aufgrund von Maßdifferenzen gegen die gegebene Ausführung, die auch bedeutungsvollen in Pläne und sonstigen Ausführungsunterlagen, sind mit der Baubesprechung vor der Ausführung zu klären.
Dieser Plan gilt nur in Verbindung mit den ausgefüllten Plänen der Tragwerksplanung, den Ausführungsplänen der Technischen Gebäudeausrüstung, den Montageplänen Werkplänen der Fachfirmen und den Ausführungsplänen der Architekten. Alle Maße sind vor Beginn der Ausführung auf der Baustelle zu überprüfen. Abweichungen sind dem Architekten anzuzeigen. Es dürfen nur Maße abgegriffen werden, die auch in der Architektenzeichnung vermerkt sind. Für die Ausführung sind die Ausführungspläne maßgebend. Alle Maße sind nach Angabe Statik und Konstruktionsgutachten entsprechend der örtlichen Erfordernisse auszuführen. Bei Nichtbeachtung haftet der Ausführende für die so entstehenden Schäden.
Planung haben die Angaben aus der Ausführungsplanung Vorrang vor den Angaben in der Architektenplanung. Die Bauherrschaft ist gemäß der Vorbemessung des Bauvorhabens verpflichtet, die Ausführungsplanung zu beauftragen. Die Ausführungsplanung ist vor Ausführung der Gewerke durch die Bauherrschaft zu prüfen und freizugeben. Wenn nicht anders angegeben, bestehen von der Tür- / Fenster- sowie Brüstungshöhen auf die Oberkante Fertigfußboden.
Das Herstellen der Durchbrüche erfolgt nach Freigabe durch die Tragwerksplaner und die Bauleitung.
Die Fensterbänke sind in Material und Farbe entsprechend der Fassadenfarbe auszuführen. Anschluss an graufarbe Innenwände ist ausdrücklich über die Bauleitung bzw. mit der Fassadenfirma vorab. Ein Kleine wird entsprechend Herstellerrichtlinien fachgerecht ausschließlich Nähte/Anschlüsse zum Trockenbau sind in der Gewerkeliste Pos 03.05 Trockenbau beschrieben.
Bem Schutzes und Kanten im Innen- wie Außenraum gem. Schutzkonzeptes bis zu einer Höhe 2m über OK FFB mit einer Kurzlung in KOrm, oder einer vergleichbaren Fase ausführen.

Achsmaß	8.05	13.30	23.99	10.70	8.05

Fensterband OG - HPL	1.42*	1.015	1.34*	1.65*	52*	91*	1.72*	1.81*	52*	1.56*	1.67*	52*	92*	1.09*	52*	52*	1.68*	70*	1.54*	79*	1.80	1.80	1.80	1.80	1.80	1.80	1.80	1.80	1.80	1.80	1.80	1.80	1.80	1.80	1.80	1.80	1.80	1.80	1.68*
	1.80	1.80	1.80	1.80	1.80	1.80	1.80	1.80	1.80	1.80	1.80	1.80	1.80	1.80	1.80	1.80	1.80	1.80	1.80	1.80	1.80	1.80	1.80	1.80	1.80	1.80	1.80	1.80	1.80	1.80	1.80	1.80	1.80	1.80	1.80	1.80	1.80	1.80	1.40*
	28*																			82*																				1.40*

Allgemeiner Hinweis: Die Planung ist gültig ausschließlich im Zusammenhang mit den Planungsbestandteilen samtlicher Fachplaner. Ausschließlichkeiten sind entsprechend der Tragwerksplanung, dem Nachweis zur Energieeinsparverordnung und dem Schallschutznachweis zu entnehmen. Bei Widersprüchen zwischen den zueinander gültigen Fachplanungsunterlagen ist der/die Entwurfsverfasser/in zu kontaktieren und klärung herbeizuführen. Alle Angaben, Und durch den alle eigenverantwortlich um Aus zu prüfen. Abweichungen sind dem Architekten vor Ausführung anzuzeigen. Nachträgliche Forderungen aufgrund von Maßdifferenzen gegen die gegebene Ausführung, die auch bedeutungsvollen in Pläne und sonstigen Ausführungsunterlagen, sind mit der Baubesprechung vor der Ausführung zu klären.
Ausführung sonst Zustimmung einer Werkstattplanung genügenden und diese dem AG zur Freigabe vorzulegen. Eine eigenmassene Prüfpflicht von 2d KI für den AG zu berücksichtigen.

C	24.10.24	3EG 605 Pos. Schriftfug Schutz, Hart, stat. Kopplung FE, Pos. Anbauteile HL3+417				DH	SAR
B	22.10.24	3EG 605 Plan/Regiebe, Anbauteile G17AG, Bauphysik Fenster, Plattenverlegung				DH	SAR
A	13.10.23	Erstellung LP, Planchard Architekten GbR				DH	SAR
Index	Datum	Änderung				gez.	gepr.

Höhenbezug: ±0,00 = 206,00m DHHN2016

Bauherr: Große Kreisstadt Döbeln
Der Oberbürgermeister
Obermarkt 1, 04720 Döbeln

Projektleitung: Unterschrift

Architekt: Unterschrift

Außenanlagen: N.S.Planung

Tragwerksplanung: Planung/Ziv

Tiefbau und Medienplanung: Fachplaner

Projekt:
Schulstandort Döbeln Ost
Neubau einer zweizügigen Grundschule mit Schulhort

Planinhalt: Ansicht Süd

Planungsphase: Ausführungsplanung
Gezeichnet: JS
geprüft: SMa

Maßstab: 1:50 | Plandatum: 13.11.2023 | Planlänge: | Plannr.: 301 | Index: C

Freigabestatus:

2003_DÖB_SCH	5	AR	AN	S_	301	C	F
Projektnummer	Planersteller	Phase	Gewerk	Raum	Plannummer	Index	Status

Planungsbüro

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte für den Fall der Patent-, Gebrauchsmuster- oder Geschmacksmustereintragung vorbehalten.