

Bieterfragen

Frage:

aufgrund der Feiertage (...) möchten wir hiermit Anfragen ob eine Verlängerung der Abgabefrist möglich ist.

Antwort:

Die Angebotsfrist wurde bis 21.01.2025 verlängert.

Fragen zum LV:

Pos. 1.8 Abmessung Breite max 2.500mm

Ist eine max Breite von 2.550mm zulässig?

Antwort: Die Breite max. 2500mm sind einzuhalten.

Pos. 1.10 Zulässiges Gesamtgewicht max. 2000kg

Wir denken, dass es sich bei der Angabe um ein Fehler handelt.

Ist ein Gesamtgewicht von max. 25.000kg / 26.000kg zulässig?

Antwort: Vielen Dank für den Hinweis, die Angabe wurde entsprechend auf 26000 kg angepasst.

Pos. 1.2.1 6-Zylinder Dieselmotor mit mind. 323kW

Ist eine Motorleistung von 291kW annehmbar?

Antwort: Die im Leistungsverzeichnis angegebenen Werte sind bindend und sind sämtlich Ausschluss-Kriterien. Eine solche Abweichung entsprechend nicht annehmbar.

Pos 2.5 Allradantrieb 6x6, Zwillingsbereifung auf der Hinterachse

Ist die Zwillingsbereifung ein Ausschlusskriterium? Kann auch Singelbereifung an allen Achsen angeboten werden?

Antwort: Die Zwillingsbereifung auf der Hinterachse ist zwingend notwendig und darum entsprechend ein Ausschlusskriterium.

5.3 Bereifung M+S mit Alpinsymbol

Bei Einzelbereifung verwenden wir die Reifen 14.00R20.

Diese Reifengröße verfügt nicht über ein Alpinensymbol. Aber es wird eine Gleichstellung durch den Reifenhersteller beigestellt.

Kann diese Bereifung angeboten werden?

Antwort: Ab 01.10.2024 müssen in Deutschland alle Winter- und Ganzjahresreifen auf LKWs (und auch PKWs) mit dem sogenannten „Schneeflockensymbol“, auch bekannt als Alpine-Symbol, versehen sein. Reifen, die nur das M+S-Symbol haben, werden bei winterlichem Wetter nicht mehr als ausreichend angesehen.

5.12 Elektronisches Stabilitätsprogramm

Ist dieses ein Ausschlusskriterium?

Antwort: Ja

5.16 Abnahme

Unsere Fahrzeuge werden mit allen notwendigen Dokumente ausgeliefert.

Dennoch kann es notwendig sein, dass eine Ausnahmegenehmigung durch den Träger bei der Zulassungsstelle gestellt werden muss.

(ggfl. Abweichung der Rückleuchten in der Montagehöhe auf der Grundlage des hinteren Überhangwinkel.)

Antwort: Eine Zulassung ohne Ausnahmegenehmigung muss zwingend möglich sein.

5.30 Sonnenblende transparent

wird eine grau / grüne Tönung der Sonnenblende akzeptiert

Antwort: Hier gibt es keine farblichen Vorgaben. Lediglich die Prämisse der Transparenz ist verpflichtend.

1.1. Mannschaftskabine

Wird eine "Mannschaftskabine" vom Fahrgestellhersteller akzeptiert? Besatzung Fahrer + Beifahrer vorne und 4 Sitzplätze hinten.

Antwort: Ja

2.1 Aufbau Unterbau aus Edelstahl

Meinen Sie mit dem Unterbau den kompletten Montagerahmen vom Aufbau?

Antwort: Pos. 2.2.1 komplettes Aufbaugerippe aus nichtrostenden Material, (Kofferaufbau).

3.1 Pumpe

Ist die Vorderung nach einer FPN 10/4000 extra gewünscht? Serienmäßig verbauen wir in einem TLF9000 die FPN 10/3000.

Antwort: ja Pos. 2.3.1

3.5 Standheizung Pumpenraum

Bitte teilen Sie uns mit, ob die Standheizung als Frostschutz für die FPN genutzt werden soll.

Antwort: ja. (Pos. 2.3.3)

3.7 Schaummitteltankg

Ist ein Volumen von ca. 500l akzeptabel?

Antwort: nein, es müssen 900l Schaum fassbar sein

3.11 Tankfüllleitung

Können die Tankfüllleitungen auch 1 x hinten rechts und 1 x hinten links ausgeführt werden?

Antwort: nein

7.2 Stromerzeuger

Soll der Stromerzeuger im Aufbau betrieben werden (auch) bei geschlossenen Rolläden?

Antwort: nein