Anschluss Planausschnitt 3

Anschluss Planausschnitt 1

Erläuterung zu Höhenangaben
▼ RFB Rohfußboden
▽ FFB Fertigfußboden
▲ UK RBD Unterkante Rohbaudecke

bezogen auf 0,00

Durchbrüche und Schächte sind auf den Rohbauplänen vermaßt.

Angaben zu den Wanddurchbrüchen sind gemäß Absprache mit GP den Durchbruchplänen der Haustechnik zu entnehmen.

Zeichenerklärung/Legende

- Bestand
- WU-Beton
- Stahlbeton
- Stahlbeton- Fertigteil
- Mauerwerk: Kalksandstein
- Trockenbauwand
- Trockenbau Sanitärtrennv./ Installationswand
- Dämmung mineralisch
- Dämmung hart, bzw. Perimeterdämmung
- Holz
- Estrich
- vorgez. Rohbau
- Abbruch
- Gründung
- darüberliegende Kanten
- darunterliegende Kanten
- Schnittlinie
- Grundstücksgrenze

Abkürzungen
- ▲ Unterkante Rohbau
- ▲ Unterkante Ausbau
- ▼ Oberkante Rohbau
- ▼ Oberkante Ausbau
- FFb Fertigfußboden
- Gel. Gelände
- UZ Unterzug
- BH / RBH Brüstungshöhe / Rohbrüstungshöhe
- Kennzeichnung Fenster fl. Lichte
- Kennzeichnung Türen fl. Lichte
- Änderungswolken zum aktuellen Index
- UK RBD +6,000 / FFB +4,62 Höhenangaben Bestand nach Aufmaß/ BV ggf nichtbemaßtbaren Abbruch
- KF HF STF AF Materialangaben Fenster: Kunststoff, Holz, Stahl, Aluminium

Brandschutz
- T30-RS feuerhemmende, rauchdichte und selbstschließende Tür
- T90-RS feuerbeständige, rauchdichte und selbstschließende Tür
- T-RS Tür mit Anforderung an den Rauchschutz (T-RS = Rauchschutztür nach DIN 18095)
- FSA Feststellanlage, elektromechanisch
- FLS Freilaufschließer

Nichtringende gemaserte Trennwände sind nach DIN 4102-5, 2015-06 sowie der DAfM-Richtlinie NR. 1-2019-12 gegen Kippen zu sichern! (im Plan NT bezeichnet)

Oberflächenstempel

Wandoberfläche | Deckenoberfläche | Fußbodenoberfläche

Abkürzungen Oberflächenstempel

Fußbodenoberfläche (F)
- NB Naturstein (Bestand)
- NV Nadelvlies
- TF Teppichfliesen
- NF Nadelfilz
- Vb Vinylbelag
- PVC PVC-Belag
- Lino Linoleumbelag
- Ka Kautschukbelag
- A Anstrich
- Ga Gußasphalt
- FM1 Fliesen im Dünnbettmörtel, R9 (Eingangsbereich Toilettenanlage, entsp. ASR A1.5 gR R9, entsp. DGUV Regel 108-003 gR R10)
- FM2 Fliesen im Dünnbettmörtel, R10
- FM3 Fliesen im Dünnbettmörtel, R11
- FM4 Fliesen im Dünnbettmörtel, R12/ V4

Deckenoberfläche (D)
- OB Decke (Bestand)
- KZP Kalkzementputz
- S Spachtel
- A Anstrich
- UD Unterdecke
- UDR Unterdecke Raster
- UDF Unterdecke - feuchtraumgeeignet
- UDA Unterdecke - akustisch wirksam
- BSV Brandschutzverkleidung

Wandoberfläche (W)
- G Glas
- SP Sanierputz
- Fk Fliesen, gekleidet (Höhe, gemäß Fliesenpläne)
- FS Fliesenspiegel
- S Spachtel
- PB Putz (Bestand)
- P Putz
- A Anstrich
- RFT Raufasertapete
- GFT Glasfasertapete
- VV Vaniovlies

Erläuterung der Geschossbezeichnung
- UG Untergeschoss/Kellergeschoss
- EG Erdgeschoss
- 1.OG 1.Obergeschoss
- 2.OG 2.Obergeschoss
- 3.OG 3.Obergeschoss
- 4.OG 4.Obergeschoss
- 5.OG 5.Obergeschoss
- DA Dachaufsicht

Abkürzungen Haustechnik
- WD -Wanddurchbruch/ Wanddurchbruch verdeckt
- WS - Wandschlitz/ Wandschlitz verdeckt
- FD - Fußbodendurchbruch/ Deckendurchbruch
- DD - Deckendurchbruch

~~±0,00 = 262,36 m ü. DHHN2016 - Bezugshöhe resultiert aus dem Bestandsaufmaß~~

±0,00 = 262,40 m ü. DHHN2016

Angegebene Höhen von Türen, Öffnungen sowie Brüstungen beziehen sich auf den FFB der jeweiligen Ebene.
Alle Maße sind vor Ort eigenständig zu prüfen.
Unstimmigkeiten sind dem Planverfasser umnittelbar mitzuteilen.
Nicht angegebene Einzelheiten sind nach den gültigen DIN, den einführten technischen Bestimmungen und den Regeln der Bautechnik auszuführen.

Eine Vermaßung der Gebäude bzw. Bauteile zu den Achsen in den Architektur/plänen erfolgt nicht.
Die erforderliche Vermaßung der neuen Massivbauteile zu den Achsen ist Bestandteil der Pläne Statik in der jeweils gültigen Fassung. In den Architektur/plänen erfolgt die Vermaßung ausschließlich auf diese Massivbauteile.

Dieser Plan gilt nur in Verbindung mit (dem jeweils aktuellen Index):
- den gültigen Plänen der Tragwerksplanung und statischen Berechnungen
- den gültigen Plänen der Haustechnik
- den gültigen Detailplänen

± 0,00 = 262,40 m ü. DHHN2016

Index	Datum	Änderung	Zeichner
F	23.09.2024	Aktualisierung HS 3/5	i.A. M. Lippold-Kunz
E	22.08.2024	HS 7/9: Anpassung in WC/Herren, WC-Damen und WC barrierefrei; Anpassung Oberflächenstempel; Anpassung Fenster HS 7/9, F1.07 und F1.08 (im Planausschnitt 3)	i.A. B.Uhlig, B.Anders; i.A. M. Lippold-Kunz
D	15.07.2024	Änderung Fensteröffnungen MP4_F1.09 - MP4_F1.14; HS7/9_F1.2E; Überarbeitung HS 3/5; Anpass. Au-Gitter-Tür TB-RS 7/9 F1.01+F1.06	i. A. S. Uhlig; i.A. C. Goldberger
C	16.04.2024	Erg. Brandwände HS/5 zu H1; Planaufr.Ergänz.;Übergang zu HS 7/9; Schleuse HS7/9_01.05la nev. vor Aufzug (Ausbau) Inh. Planausschnitt 3	i. A. S. Uhlig
B	06.11.2023	Änd. Zugang Gründach HS7, verschieben Fenster Achse H-11; Änderung Höhenbezug.	i.A. C. Goldberger
A	04.08.2023	Anpass. Lage Fenster im Neubau	i.A. C. Goldberger

Gebäudeübersicht

Projekt
Revitalisierung ehem. Kaufhaus Schocken in Zwickau

Planbezeichnung
Ausführungsplanung
Grundriss 1. Obergeschoss - Planausschnitt 2

Bauherr
PAPENBURG HOCHBAU
GP Papenburg Hochbau GmbH | Berliner Straße 239 | 06112 Halle (Saale)
Telefon +49 (0) 3 45 / 51 13-120 | Fax +49 (0) 3 45 / 51 13-145

Freigabe Bauherr / Datum

Planverfasser
BAUCONZEPT® INGENIEURE • ARCHITEKTEN
BAUCONZEPT® PLANUNGSGESELLSCHAFT MBH
Bachgasse 2 | D-09360 Lichtenstein
Telefon +49 (0) 3 72 04 / 8 75-0 | Fax +49 (0) 3 72 04 / 8 76-67
info@bauconzept.com | www.bauconzept.com

Entwurfsverfasser
Dipl.-Ing. Architekt B. Hoffmann

Projektleiter
i. A. Dipl.-Ing. R. Meichsner

Projektbearbeiter
i. A. Dipl.-Ing. A. Müller
i. A. M.A. N. Meinel

gesehen: 2. Fachplaner
i. A. ...

Zeichner / Erstelldatum
i. A. C. Goldberger / 20.01.2023
i. A. M. Lippold-Kunz; i. A. S. Uhlig
i. A. R. Anders

Zeichnungs- / Plannummer CAD
Z. ... / PL 1871

Projektnummer
17-064

Maßstab
1:50

BAUTEIL / BAUABSCHNITT	LFN	FUNKTION	PLANART	ZUORDNUNG	PLANNUMMER	FUTD PLANNUMMER	PLANLEVEL	STATUS	INDEX
0000	5	ARC	GR	E01	AN	1003	02	FP	F

H/B = 741 / 1320 (0,98m²)

Allplan 2020