


Schema



Maßangaben in mm

Länge Element: 995 mm
 Material: Betonfertigteile C45/55 XC4 XD3 XF4
 Farbe: weiß durchgefärbt
 Fugen: Regelbreite 5 mm, Abstandshalter am Element
 Verlegung: bis zu einem Radius $R = 15$ m möglich, Verdübelung durch Nut und Feder
 Auflager: Unterbeton $\geq C 12/15$, ≥ 100 mm dick auf frostsicherer Tragschicht
 Hinterfüllung: beidseitige Rückenstütze im Fußbereich aus Beton $\geq C 12/15$ frostunempfindliches Material, Einbau lagenweise in Schütthöhe von höchstens 200 mm, mit leichten Rüttelplatten verdichten Durchlässigkeitswert $k_f > 1 \cdot 10^{-4} \text{ m/s}$ bei $D_{pr} = 1,0$ oberhalb OK Fundament $D_{pr} = 1,0$; unterhalb Fundament $D_{pr} \geq 0,97$
 Ober-/Trittsfläche: schalungsglatt

Unterlage		TR_04_01_50_07
Maßstab		1 : 5
Revision		0
	Datum	Name
bearbeitet	04.03.2022	BIPD-d, L. Blumstengel
freigegeben	24.06.2022	BIMO, T. Müller

**Bahnsteigelement
BL 650 kombi**

