

Leistungsverzeichnis

Klimapakt - LED-Leuchten und Leuchtmittel

Der Landkreis Eichsfeld beabsichtigt den Auftrag über die Lieferung von LED-Leuchten und Leuchtmitteln inklusive Zubehör zu vergeben.

Die Maßnahme wird gefördert über den Klimapakt durch das Thüringer Ministerium für Umwelt, Energie und Naturschutz.

Es wird ausschließlich fabrikneue Originalware akzeptiert. Grauware, Reimporte sowie gebrauchte Systemelemente werden aus Gewährleistungs- und Wartungsgründen nicht akzeptiert.

Bei der Wertung des Preises wird die (Einfuhr-/) Umsatzsteuer ohne Rücksicht auf die Steuerschuldnerschaft berücksichtigt. Ein von 19 % abweichender Umsatzsteuersatz ist zu erläutern und der Satz für eine außerhalb Deutschlands anfallende Steuer anzugeben.

Ausfüllhinweise: Sie müssen alle farblich unterlegten, unterstrichenen Felder ausfüllen. Optional können Sie Angaben in Feldern machen, die nur unterstrichen, aber nicht farblich unterlegt sind. Tragen Sie in der Spalte "Mengen- und Preisangaben" alle notwendigen, geforderten Angaben ein (Preise und Kosten jeweils ohne gesetzliche USt.). Ist eine Preiseinheit ungleich 1 vorgegeben (z.B. 1.000), so geben Sie bitte den Preis netto pro Einheit bezogen auf die Preiseinheit an (z.B. 10,00 EUR pro 1.000 Mengeneinheiten). Beziehen Sie in Rahmenvertragspositionen Ihren angebotenen Preis auf die angegebene geschätzte Menge. Geben Sie in der Spalte "Gesamtbetrag netto inkl. Pos.- Nachlass (EUR)" für jede Position den Betrag an, der für die Position aus den Einzelangaben zu kalkulieren ist. Tragen Sie ggf. einen auf Positionsebene gewährten Nachlass ohne Bedingungen im entsprechenden Feld in der Spalte "Mengen- und Preisangaben" ein. Beispiel für eine Position mit angegebener Menge und gefordertem Preis: Die Menge ist mit dem Preis netto pro Einheit in Euro, abzüglich einem evtl. auf Positionsebene gewährten Nachlass ohne Bedingungen, zu multiplizieren.

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto inkl. Pos.- Nachlass (EUR)
1	<p>LED Tube Sockel T8/23W 840 1500 mm</p> <p>LED Tube Sockel T8 - LED-Lamp/Multi-LED</p> <p>Leistung: mind. 23 W Energieeffizienzklasse: mind. E</p> <p>Produktdaten:</p> <p>Lichttechnologie: LED Sockel: G13 Technischer Typ: 0,9</p> <p>Lichttechnische Eigenschaften: Ähnlichste Farbtemperatur: 4000 K Lichtfarbe: Kaltweiß (CW) Farbkonsistenz: < 6 Farbwiedergabeindex (Nom): 80 Lichtstrom-Neuwert: 2700 Lm Nennlichtausbeute (Nom): 117 Lm/W Lichtstärke (Nom): 2700 cd</p> <p>Elektrische Kenndaten:</p> <p>ausgewiesene Lampenleistung: 0,9 W Spannung: 220 - 240 V Eingangsfrequenz: 50 bis 60 Hz Startzeit: max. 0,5 Sekunden</p> <p>Temperaturkenndaten: Gehäusetemperatur max. 60 Grad</p> <p>nicht dimmbar</p> <p>Kolbenmaterial: Glas Produktlänge: 1500 mm</p> <p>Energieverbrauch: max. 23 kWh/1000 h</p>	<p>Menge: 10 Stück</p> <p>Preiseinheit: 1 Stück</p> <p>Nettopreis in Euro <input type="text"/></p> <p>USt.: 19 %, falls abweichend _____ %</p> <p>Nachlass (%) _____</p>	<input type="text"/>
zu 1: Info-Fragebogen			
Fragetitel		Antwort	
<p>1.1 Hersteller und Modell</p> <p>Bitte geben Sie den Hersteller und das Modell an.</p>		<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto inkl. Pos.- Nachlass (EUR)				
2	<p>LED Leuchtmittel 5W/2P 830 G23</p> <p>LED-Ersatz für Kompaktleuchtstofflampen on EVG Leuchten oder an Netzspannung</p> <p>Nennleistung: 5 W Nennspannung: 220 - 240 V Farbtemperatur: 3000 K Lichtstrom: ca. 520 lm Ausstrahlungswinkel: 140 Grad Länge (einschließlich runde Leuchten): 116 mm Normen: CE/EAC/UKCA</p> <p>zu 2: Info-Fragebogen</p> <table border="1" data-bbox="193 882 719 1160"> <thead> <tr> <th data-bbox="193 882 719 920">Fragetitel</th> <th data-bbox="724 882 1289 920">Antwort</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="193 927 719 1160"> <p>1.1 Hersteller und Modell</p> <p>Bitte geben Sie den Hersteller und das Modell an.</p> </td> <td data-bbox="724 927 1289 1160"> <div style="background-color: yellow; height: 20px; width: 100%;"></div> <div style="background-color: yellow; height: 20px; width: 100%;"></div> <div style="background-color: yellow; height: 20px; width: 100%;"></div> </td> </tr> </tbody> </table>	Fragetitel	Antwort	<p>1.1 Hersteller und Modell</p> <p>Bitte geben Sie den Hersteller und das Modell an.</p>	<div style="background-color: yellow; height: 20px; width: 100%;"></div> <div style="background-color: yellow; height: 20px; width: 100%;"></div> <div style="background-color: yellow; height: 20px; width: 100%;"></div>	<p>Menge: 10 Stück</p> <p>Preiseinheit: 1 Stück</p> <p>Nettopreis in Euro <input style="background-color: yellow;" type="text"/></p> <p>USt.: 19 %, falls abweichend _____ %</p> <p>Nachlass (%) _____</p>	<div style="background-color: yellow; height: 20px; width: 100%;"></div>
Fragetitel	Antwort						
<p>1.1 Hersteller und Modell</p> <p>Bitte geben Sie den Hersteller und das Modell an.</p>	<div style="background-color: yellow; height: 20px; width: 100%;"></div> <div style="background-color: yellow; height: 20px; width: 100%;"></div> <div style="background-color: yellow; height: 20px; width: 100%;"></div>						
3	<p>Einbaudownlight weiß</p> <p>Brumberg ALTERO-R</p> <p>Artikelnr.: 12035173</p> <p>GTIN: 4250047797609</p>	<p>Menge: 8 Stück</p> <p>Preiseinheit: 1 Stück</p> <p>Nettopreis in Euro <input style="background-color: yellow;" type="text"/></p> <p>USt.: 19 %, falls abweichend _____ %</p> <p>Nachlass (%) _____</p>	<div style="background-color: yellow; height: 20px; width: 100%;"></div>				
4	<p>Einbaudownlight weiß/gold</p> <p>Brumberg ALTERO-R</p> <p>Artikelnr.: 12035753</p> <p>GTIN 4250047797630</p>	<p>Menge: 15 Stück</p> <p>Preiseinheit: 1 Stück</p> <p>Nettopreis in Euro <input style="background-color: yellow;" type="text"/></p> <p>USt.: 19 %, falls abweichend _____ %</p> <p>Nachlass (%) _____</p>	<div style="background-color: yellow; height: 20px; width: 100%;"></div>				

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto inkl. Pos.- Nachlass (EUR)
5	<p>Einbauleuchte</p> <p>Farbe weiß matt/gold zweifarbig</p> <p>dimmbar</p> <p>Bohrdurchmesser 62 mm</p> <p>Farbtemperatur: 2700 K, warmweiß</p> <p>230 V-Dirketanschluss</p> <p>Leuchtenleistung 6 W</p> <p>hervorstehende Dekozyylinder</p> <p>Produkt der Planung/Hersteller: Paulmann, Typ: Einbauleuchte Gil</p> <p>zu 5: Info-Fragebogen</p>	<p>Menge: 182 Stück</p> <p>Preiseinheit: 1 Stück</p> <p>Nettopreis in Euro <input type="text"/></p> <p>USt.: 19 %, falls abweichend _____ %</p> <p>Nachlass (%) _____</p>	<input type="text"/>
Fragetitel		Antwort	
<p>1.1 Hersteller und Modell</p> <p>Bitte geben Sie den Hersteller und das Modell an.</p>		<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	
6	<p>Einbau-Downlight</p> <p>Regiolux GmbH</p> <p>Typ: changy-B LED 3000-2300 830 ETM vw RAL 9016</p> <p>Artikelnr.: 36510104110</p>	<p>Menge: 38 Stück</p> <p>Preiseinheit: 1 Stück</p> <p>Nettopreis in Euro <input type="text"/></p> <p>USt.: 19 %, falls abweichend _____ %</p> <p>Nachlass (%) _____</p>	<input type="text"/>

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto inkl. Pos.- Nachlass (EUR)
7	<p>Einlege-, Einbau-, Anbauleuchte</p> <p>Aluminiumrahmen, weiß gepulvert Bauhöhe 13 mm verzinkte Stahlblechabdeckung Gehäusefarbe RAL 9016 Lichtverteilung: dirket strahlend mittels Micro-Prismenscheibe für Bildschirmarbeitsplätze rundumentblendet nach DIN-EN 12464-1 externer LED-Treiber flexible 40 cm lange Verbindungsleitung mittels Steckersystem zur Leuchte betriebsfähig verdrahet Schutzart: IP20 bei Anbaumontage, IP 40 bei Einlegemontage</p> <p>Abmessungen (LxBxH): 622 mm x 622 mm x 13 mm Deckensystem: Decken mit sichtbaren T- Schienen (s-TS) ausgeschnittene Decken Einbautiefe: 100 mm (AD), 100 mm (s-TS), 100 mm (s-TS) Deckenausschnitt: 612 mm x 612 mm Lichtfarbe: CRI= 80/ 4000 K Farbtoleranz: 3SDCM LED-Lebensdauer: mind. 5000 h L80/B10 Leuchtenlichtstrom: 4115 lm Leuchten Lichtausbeute: 140 lm/W Betriebsgerät: Elektronischer Treiber (1 Stück) Systemleistung: 29 W Netzspannung: 230 V Netzfrequenz: 50 Hz Stoßfestigkeitsgrad-IK: IK02 UGR q/l: 18,5/18,1 Umgebungstemperatur: ta 25 Grad Celsius Prüfzeichen: IP20/40, Schutzklasse II, Indoor, CE</p>	<p>Menge: 5 Stück</p> <p>Preiseinheit: 1 Stück</p> <p>Nettopreis in Euro <input type="text"/></p> <p>USt.: 19 %, falls abweichend _____ %</p> <p>Nachlass (%) _____</p>	<input type="text"/>
zu 7: Info-Fragebogen			
Fragetitel		Antwort	
<p>1.1 Hersteller und Modell</p> <p>Bitte geben Sie den Hersteller und das Modell an.</p>		<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto inkl. Pos.- Nachlass (EUR)
8	<p>Mantelleitung halogenfrei NHXMH-J 3x1,5 TR 500 m grau</p> <p>nach DIN VDE 0250-214 Aufbau: Kupferleiter Isolierung aus vernetztem Polythylen Mantel aus halogenfreier Polymermischung Farbe: lichtgrau</p>	<p>Menge: 200 Meter</p> <p>Preiseinheit: 1 Meter</p> <p>Nettopreis in Euro <input type="text"/></p> <p>USt.: 19 %, falls abweichend _____ %</p> <p>Nachlass (%) _____</p>	<input type="text"/>
9	<p>Feuchtraum ISO-Abzweigkästen für AP- Installation</p> <p>thermoplastisches, flammwidriges Material IP55 Bodeneinführungen M20 außenliegende Befestigungsstellen Ausführung: leer, ohne Klemmen Einsatztemperaturbereich: -25 Grad C bis + 40 Grad C für den Innenbereich</p>	<p>Menge: 10 Stück</p> <p>Preiseinheit: 1 Stück</p> <p>Nettopreis in Euro <input type="text"/></p> <p>USt.: 19 %, falls abweichend _____ %</p> <p>Nachlass (%) _____</p>	<input type="text"/>
10	<p>Verbindungs Dosenklemme</p> <p>für eindrähtige Leiter max. 2,5 mm² 3 Leiter Gehäusefarbe transparent Deckelfarbe orange Umgebungstemperatur max. 60 Grad C (T60)</p>	<p>Menge: 200 Stück</p> <p>Preiseinheit: 1 Stück</p> <p>Nettopreis in Euro <input type="text"/></p> <p>USt.: 19 %, falls abweichend _____ %</p> <p>Nachlass (%) _____</p>	<input type="text"/>
11	<p>Verbindungsklemme</p> <p>für alle Leiterarten max. 4 mm² 3 Leiter mit Hebeln Gehäusefarbe transparent Umgebungstemperatur max. 85 Grad C (T85)</p>	<p>Menge: 200 Stück</p> <p>Preiseinheit: 1 Stück</p> <p>Nettopreis in Euro <input type="text"/></p> <p>USt.: 19 %, falls abweichend _____ %</p> <p>Nachlass (%) _____</p>	<input type="text"/>

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto inkl. Pos.-Nachlass (EUR)
12	Durchgangsverdrahtungsgehäuse Gehäuse aus Kunststoff Anschlussleitung 3 x 0,75 mm ² passend für Pos. 01.03.010 Kabeleinführung stirnseitig Verdrahtung: 3 x 0,75 mm ² Prüfzeichen: IP20, Indoor, CE	Menge: 5 Stück Preiseinheit: 1 Stück Nettopreis in Euro <input type="text"/> USt.: 19 %, falls abweichend _____ % Nachlass (%) _____	<input type="text"/>
13	LED- Konverter 500 mA 1-22W nicht dimmbar IP20 ohne Plug&Play LED-Konverter 500 mA Umgebungstemperatur (ta): -25 Grad C bis + 40 Grad C Messpunkt (tc) max. 80 Grad C	Menge: 23 Stück Preiseinheit: 1 Stück Nettopreis in Euro <input type="text"/> USt.: 19 %, falls abweichend _____ % Nachlass (%) _____	<input type="text"/>

Wertungsschema

Sollte eine Gleichwertigkeit der abgegebenen Angebote (Preisgleichheit) vorliegen, so wird eine Entscheidung per Losverfahren durch das Zufallsprinzip herbeigeführt.

Nr.	Bezeichnung	Antwort	Kriteriengewichtung
1	Preis	<input type="text"/>	100 %

Angebot

Mit Unterzeichnung des Angebotes erkennt der Bieter die Forderungen und Angaben des Leistungsverzeichnisses an und bestätigt die Richtigkeit der von ihm gemachten Angaben.	Nachlass in %:	<hr/>
	Gesamtangebotssumme ohne USt. inkl. Nachlass (EUR):	<hr/>
	Gesamtangebotssumme inkl. USt. und Nachlass (EUR):	<hr/>