

SICHERHEITSSSEITE

S-Drahtrolle
Edelstahlbefestigung am Ausleger
Klemm- und Schraubverbindung
an jeder 3ten Windung

ANGRIFFSEITE

Zaunpfosten
oberseitig verschließen

Sicherheitsverschraubung
DIN 603 M8, Güte A4 mit
Abrissmutter
Schraubabstand 200mm

Flachstahl als Durchsteckschutz

Stahlrechteckprofil nach stat. Erfordernis
— 200/100/5,6 x 5000mm
feuerverzinkt

Stahlgewebematte
— hinterlegt mit Polycarbonat
Innenseite

Einspannung Zaunsbkleidung
stückfeuerverzinkt DIN EN 1461
Winkelprofile

Untergrabsicherung

SICHERHEITSEITE

ANGRIFFSEITE

Sicherheitsverschraubung
DIN 603 M8, Güte A4 mit
Abrissmutter
Schraubabstand 200mm

Abdeckrahmen
geschweißt oder
geschraubt.

Rahmenprofil stückfeuer verzinkt DIN EN 1461 Querschnitt und Materialdicke nach stat. Erfordernis	
--	--

L-Winkelprofil	geschweißt oder geschraubt
----------------	----------------------------

Abdeckrahmen
geschweißt oder
geschraubt

Sicherheitsverschraubung
DIN 603 M8, Güte A4 mit
Abrissmutter
Schraubabstand 200mm

Abdeckrahmen
geschweißt oder
geschraubt

Stahlgewebematte	
------------------	--

L-Winkelprofil	geschweißt oder geschraubt
----------------	----------------------------

Rahmenprofil
stückfeuer verzinkt DIN EN 1461
Querschnitt und Materialdicke nach
stat. Erfordernis

L-Winkelprofil	
geschweißt oder	
geschraubt	

Stahlgewebematte hinterlegt mit Polycarbonat Innenseite	
---	--

Abdeckrahmen
geschweißt oder
geschraubt

Sicherheitsverschraubung
DIN 603 M8, Güte A4 mit
Abrissmutter
Schraubabstand 200mm

3D-Torband mit 180 Grad
Öffnung und
Wetterabweiser/ Übersteig-
schutz
Winkel an Torflügelunterseite
als Durchsteckschutz

L-Winkelprofil	
geschweißt oder	
geschraubt	

Rahmenprofil
stückfeuerverzinkt DIN EN 1461
Querschnitt und Materialdicke nach
stat. Erfordernis

Auflaufschuh
(Profil volle Torbreite)
stückfeuerverzinkt DIN EN 146
Querschnitt und Materialdicke
nach stat. Erfordernis

Untergrabsicherung

DIN A3 H/B = 297 / 420 mm (0.12m²)

PLANVERFASSEN	PROJ.-NR. PLANART PLOT.-NR.	B 21-026 AUSFÜHRUNG 6714	FLUR FLURSTÜCK DIVERSE	1001	Maßregelvollzug Bernburg Stationsneubau + Ergo	BAUHER SALUS gGmbH Betriebergesellschaft für sozialorientierte Einrichtungen des Landes Sachsen-Anhalt Seepark 5 DE-39116 Magdeburg	INDEX
HINWEIS:	TYPENBLATT						002
- ALLE MÄSSE SIND RECHTZEITIG VOR FERTIGUNGS- UND AUSFÜHRUNGSBEGINN ÖRTLICH VERANTWÖRTLICH ZU ÜBERPRÜFEN. - ABWEICHUNGEN SIND MIT DER BAULEITUNG ABZUSTIMMEN. - DETAILPLAN GILT NUR IM ZUSAMMENHANG MIT DER 1:50-PLANUNG UND DER FACHPLANUNG.	Detail PM Ost-ver- M1:5						ARSWAGEBDET988---014
	MAßSTAB 1:5	GEZ FWI	GEZ AM 22.07.2024	STAND 20.11.2024	PLAN-NR.		